

Hofablauf mit Pointlock

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

- Mit schraubloser Arretierung Pointlock
- Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss DN 100 an die Grundleitung

- Ablaufkörper aus Polymerbeton
- Belastungsklasse B 125
- Abläufe gemäß ÖNORM EN 124
- Mit Rahmen aus Gusseisen EN-GJS
- Mit Geruchsverschluss
- Inkl. Eimer aus Kunststoff
- Ausgleichselement zur Anpassung der Bauhöhe an den Oberflächenbelag
- Aufsatzkasten zur Aufstockung an den Oberflächenbelag

Bestellinformationen




	Abmessung			Einlauf- quer- schnitt [cm ²]	Material Rost	Ge- wicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]					
Hofablauf mit LLD DN/OD 110								
	300	300	440	265	Gusseisen EN-GJS	30,6	10500	219,90
	300	300	440	234	Stahl verzinkt (Maschenrost MW 32 x 10 mm)	27,3	132890	250,90
	285	285	250	-	-	9,5	02716	81,60
	285	285	60	-	-	5,0	02717	43,90

Hofkanalguss
Produktinformationen
ACO Produktvorteile

- Runde oder quadratische Ausführung
- Unterschiedliche Rahmenhöhen
- Prüflasten 15 - 150 kN

- Rahmen aus Gusseisen oder Betonguss
- Begehbar und PKW-befahrbar
- Abläufe gemäß ÖNORM EN 1253

Bestellinformationen

	Beschreibung	Gewicht [kg]	PW-Nr.	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]
begehbar					
	Typ REG 28/5,0 – 50 kN <ul style="list-style-type: none"> ■ Durchmesser 380 mm ■ Rahmenhöhe 25 mm ■ Rahmen: EN-GJL / Rost: EN-GJL ■ Ohne Eimerauflage ■ Schlitzweite 23 mm 	11,0	5313.10.00	85014	63,40
	Typ Hof – 15 kN <ul style="list-style-type: none"> ■ 300 x 300 mm ■ Rahmenhöhe 60 mm ■ Rahmen: EN-GJL / Rost: EN-GJL ■ Mit Eimerauflage ■ Schlitzweite 16 mm 	12,3	5316.00.00	3122100100	79,20
PKW-befahrbar					
	Typ EGP 3030/15 – 150 kN <ul style="list-style-type: none"> ■ 300 x 300 mm ■ Rahmenhöhe 100 mm ■ Rost: 272 x 272 mm ■ Rahmen: EN-GJL / Rost: EN-GJL ■ Mit Eimerauflage ■ Schlitzweite 16 mm 	20,5	5328.10.00	85015	106,90

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]
Schlammeimer <ul style="list-style-type: none"> ■ Stahl verzinkt ■ DN 300 ■ Bauhöhe 260 mm ■ Durchmesser 210 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3122100100 ■ 85015 	1,5	85009	33,70

Regenrohrabläufe

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

- Zum Einbau ins Erdreich
- Quadratische Reinigungsöffnung
- Begehbar

- Zum Anschluss an ein Regenfallrohr
- Mit Schmutzsieb
- Aus Gusseisen
- Begehbare Ausführung
- Ohne Geruchsverschluss



Bestellinformationen

	Beschreibung	Gewicht [kg]	PW-Nr.	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]
RRA 100 N mit Schmutzsieb					
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Einstecköffnung \varnothing 124 mm ■ Reinigungsöffnung: quadratisch ■ Ablauf: DN 100 ■ Schmutzsieb PVC ■ Höhe inkl. Einlaufstutzen 235 mm ■ Mit Anstrich 	10,3	5217.90.00	57549	144,90