

ACO. creating  
the future of drainage




**Jedes Produkt von  
ACO Tiefbau unterstützt  
die ACO Systemkette**

- Entwässerungsrinnen
- Straßen- und Hofabläufe
- Aufsätze
- Schachtabdeckungen
- Abscheider
- Gewässerschutz
- Blockspeicher und Blockversickerung
- Pumpstationen
- Baumschutz



**Ihr Fachhändler:**



**ACO Tiefbau Vertrieb GmbH**

Postfach 320                      Postfach 1125  
24755 Rendsburg                97661 Bad Kissingen  
Am Ahlmannkai                Neuwirtshäuser Straße 14  
24782 Büdelsdorf                97723 Oberthulba  
Tel. 04331 354-500              Tel. 09736 41-50  
Fax 04331 354-358              Fax 09736 41-21

tiefbau@aco.com  
**www.aco-tiefbau.de**

03/2018 Änderungen vorbehalten

**ACO DRAIN® Hofablauf –  
Wasser auf den Punkt gebracht**




## Wasser auf den Punkt gebracht

Der ACO DRAIN® Hofablauf mit Pointlock Arretierung bietet bis zur Belastungsklasse B 125 eine punktförmige Entwässerungseinrichtung für Flächen im Außenbereich. Dieses System ist mit wenigen Handgriffen einzubauen und wird höchsten Anforderungen in Verarbeitung und Optik gerecht. Durch die schraublose Arretierung Pointlock ist die Abdeckung vandalismus- und diebstahlsicher.

Die Abdeckung kann nur unter Zuhilfenahme eines Werkzeuges geöffnet werden und eignet sich hervorragend für den Einsatz in öffentlichen Bereichen, wie z.B. Schulhöfen, Fußgängerzonen oder Bahnsteigen, aber auch im privaten Bereich als Terrassentwässerung. Zum Anschluss an eine Rohrversickerung ist ein Filtersack erhältlich. So wird das Wasser gereinigt in die Versickerung geführt.



Hofablauf aus Polymerbeton mit Gussrost und -zarge (EN-GJS)



Hofablauf aus Polymerbeton mit Maschenrost (Stahl verzinkt, MW 32x10 mm) und Gusszarge



Aufsatzkasten aus Polymerbeton zur Aufstockung der Bauhöhe, mit Vorformung DN/OD 110 für Fallrohranschluss



Ausgleichselement aus Polymerbeton zur Anpassung der Bauhöhe an Oberflächenbelag

Bezeichnung	Rost	Gewicht	Art. Nr.
Hofablauf	Gussrost	31	10500
	Maschenrost	27	132890
Aufsatzkasten		10	02716
Ausgleichselement		5	02717

### Zubehör:

- Feinfilter (Für den Anschluss an Versickerung) 16129
- Rosthaken 01290

## Produktvorteile

- Belastungsklasse B 125 DIN EN 124, PKW befahrbar
- vandalismus- und diebstahlsicher durch die schraublose Arretierung Pointlock
- extrem geringes Bauteilgewicht gegenüber herkömmlichen Betonwaren
- Ablauföffnung DN/OD 110 mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR zum flüssigkeitsdichten Anschluss an die Grundleitung
- wahlweise mit Gussrost (EN-GJS) oder Maschenrost (Maschenweite: 32 x 10) mit integriertem, schraublosem Arretierungssystem Pointlock
- Gussrahmen und Gussrost (EN-GJS) mit Spezialbeschichtung
- mit Geruchsverschluss und Eimer aus Kunststoff

