








































## Übersicht Hebeanlagen

				
<b>Modellreihe</b>	<b>Sinkamat-K mono</b>	<b>Sinkamat K1/K2 KD1/KD2</b>	<b>Muli-Mini mono/duo</b>	<b>Muli-UF MWP1 MWP2</b>
<b>Abwasser</b>	 Grauwasser	 Grauwasser	 Grauwasser	 Schwarzwasser
<b>Anwendungsfälle</b>				
<b>Einsatzbereiche</b>				
<b>Bauart/Installation</b>	Unterflur	Freiaufstellung	Freiaufstellung	Unterflur
<b>Förderhöhe H max (m)</b>	8,5	6	12	10
<b>Fördermenge Q max (l/s)</b>	2,3	3,0	10,3	2,17
<b>Temperatur</b>	<b>norm.</b>	40	40	40
	<b>max. *</b>	70	90	60
<b>Seite</b>	286	287	288	290

	<b>Aktiv-Rückstausicherung:</b> Abwasserhebeanlagen für <b>fäkalienfreies</b> Abwasser ( <b>Grauwasser</b> )		<b>Waschmaschine:</b> begrenzte Entsorgung von <b>fäkalienfreiem</b> Abwasser ( <b>Grauwasser</b> )		<b>Einzelhaus/ Mehrfamilienhäuser:</b> begrenzte Entsorgung von häuslichem Abwasser
--	---	---	--	--	--

## Übersicht Hebeanlagen

					
<b>Muli-Star MDP1 MWP1</b>	<b>Muli-Star DDP</b>	<b>Muli-PE-S mono</b>	<b>Muli Pro</b>	<b>Muli Pro-PE N XL</b>	<b>Modellreihe</b>
 Schwarzwasser	 Schwarzwasser	 Schwarzwasser	 Schwarzwasser	 Schwarzwasser	<b>Abwasser</b>
					<b>Anwendungsfälle</b>
					<b>Einsatzbereiche</b>
Freiaufstellung	Freiaufstellung	Freiaufstellung	Freiaufstellung	Freiaufstellung	<b>Bauart/Installation</b>
6,5	16	24	18	16,4	<b>Förderhöhe H max (m)</b>
10,9	15	5,9	51,8	53,5	<b>Fördermenge Q max (l/s)</b>
40	40	40	40	40	<b>Temperatur</b>
60	65	60	60	60	
292	293	294	295	297	<b>max.</b>
					<b>Seite</b>

	<b>Aktiv-Rückstausicherung:</b> Abwasserhebeanlagen für <b>fäkalienhaltiges</b> Abwasser ( <b>Schwarzwasser</b> )		<b>Toilette:</b> begrenzte Entsorgung von <b>fäkalienhaltigem</b> Abwasser ( <b>Schwarzwasser</b> )		<b>Industrie, Gastronomie, Hotels, Büro, Sportstätten:</b> Entsorgung von häuslichem Abwasser und gewerblichen und Industrieobjekten
---	--	---	--	---	---