

ACO Self®

PUNKTENTWÄSSERUNG

ACO Self® XtraPoint
Entwässerung von Freiflächen

- Fußgängerzonen
- Schulhöfe
- PKW-Parkplätze:
öffentliche Parkplätze,
Kundenparkplätze vor Supermärkten,
Firmenparkplätze
- Parkanlagen





**ACO Self® Europoint
zur Punktentwässerung
rund ums Haus**

- Zapfhähne
- Hofeinfahrten
- Garagenauffahrten
- Terrassen

Pflastersteine, Gehwegplatten oder Asphalt sind heute die üblichen Beläge zur Befestigung der Flächen rund um das Haus sowie der Großflächen rund um öffentliche und gewerbliche Gebäude. Da diese den Boden meist versiegeln, kann Regen- und Schmutzwasser nicht natürlich versickern. Um eine Lackenbildung zu verhindern, müssen die Beläge nicht nur fachgerecht verlegt werden, es muss auch dafür gesorgt werden, dass das Oberflächenwasser gesammelt und abgeführt wird. Eine einfache und praktische Lösung für Hof- und Auffahrtsflächen und größere Flächen sind die ACO Self® Punktabläufe.

Die befahrbaren, frost- und tausalzbeständigen Abläufe für Schmutz- und Regenwasser sorgen zuverlässig als Punktentwässerung der Flächen oder unter Zapfhähnen in Garten und im Hof für eine schnelle Aufnahme und Ableitung des Oberflächenwassers.

Mit der Entwicklung neuer Grundkörper und Roste verbessert ACO nicht nur die Leistungsfähigkeit der Punktabläufe, es stehen auch neue Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung.



90° Drehbarkeit des Rostes

Abmessung:
250 x 250 x 205 mm

großer Schmutzfänger
mit Griff, 1,1 Liter Volumen

rostet nicht

- Ablaufkörper aus Kunststoff
- dauerhaft farbecht

ausgezeichnetes Design

- Winner iconic Award 2017: innovatives Produkt



ACO Self® XtraPoint mit Kunststoffrost
Artikel: 319430



ACO Self® XtraPoint

Der aus Kunststoff gefertigte Punktablauf ACO XtraPoint ist PKW-befahrbar (B 125) und verfügt über einen Schmutzfänger mit Griff (1,1 Liter Volumen).

Neu ist die modifizierte Pflasterkante, die ein direktes Anpflastern ermöglicht. Dies wird durch die tiefliegenden Betonverankerungen realisiert. Darüber hinaus können die Roste um 90° gedreht werden. Der Abgang DN 100 ist senkrecht angeordnet.

Ablaufleistung
mind. 4,5 l/s

Tipp:

Exzellentes Fugenbild

Die neu gestaltete Pflasterkante ermöglicht das präzise Anarbeiten von Pflasterbelägen. Mit den 90° drehbaren Rosten kann die Abdeckung individuell an das Fugenbild angepasst werden.

ACO Self® XtraPoint mit
Maschenrost Stahl verz.
Artikel: 319433



PKW befahrbar

Aufnahme für Roste mit
Belastungsklasse B 125

optimierter Einbau

- Pflasterkante
- leichtes Handling

2 Arretierungen
pro Rost

Rost um 90° drehbar,
4 Möglichkeiten
zur Rostarretierung

4 tiefliegende
Betonverankerungen

DN 100



ACO Self® XtraPoint mit
Maschenrost Stahl verz.
Artikel: 319433

Komplettabläufe:

ACO Self® XtraPoint mit Kunststoffrost Kl. B 125
inkl. Schmutzfänger

Artikel-Nr.


319430

ACO Self® XtraPoint mit Maschenrost Stahl verz. Kl. B 125
inkl. Schmutzfänger

319433



Designrahmen (Wenderahmen)
zum farblich passenden
Anschluss an die Roste



Aufsatzkasten mit
Fallrohranschluss und
Lippenlabyrinthdichtung
DN 100



großer Schmutzfänger
mit Griff, 2,6 Liter Volumen



Geruchsverschluss
Sperrwasserhöhe 50 mm

In der Nähe des Hauses und der Zufahrt zum Carport/Garage findet man häufig Wasserentnahmestellen und Regenfallrohre. Mit dem Punktablauf lassen sich unterschiedliche Anforderungen durch ein Produkt gemeinsam lösen. Das Wasser kann zielgerichtet aufgenommen und abgeleitet werden. Laub und Verunreinigungen aus der Umgebung werden aufgenommen und im integrierten, leicht zu reinigenden Schmutzfänger gesammelt. Geruchsbelästigung aus dem städtischen Mischkanal lässt sich durch einen funktionalen Geruchsverschluss vermeiden.

Integrierte Rostverriegelung

Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN 100

ACO Self® Europoint

Ebenso wie die Rinnen vereinen Punktabläufe hohe Qualität mit ästhetischem Anspruch.

Wenn Pflastersteine, Gehwegplatten oder Asphalt die Flächen rund um Gebäude versiegeln, kann Regen- und Schmutzwasser nicht natürlich versickern. Die frost- und tausalzbeständigen ACO Self® Punktabläufe bieten eine einfache und praktische Lösung für Auffahrten sowie Hof- und größere Parkflächen, sie gewährleisten, dass das Oberflächenwasser gesammelt und abgeführt wird. Auch unter Zapfhähne im Garten sorgen sie für eine zuverlässige Aufnahme des Wassers.

Mit der Entwicklung der Abläufe Europoint aus Polymerbeton bietet ACO zahlreiche individuelle Kombinationsmöglichkeiten. Die PKW-befahrbaren Roste orientieren sich optisch an der Linienentwässerung und ermöglichen so eine einheitliche Gestaltung.

ACO Self® Punktabläufe Europoint zeichnen sich durch eine absolut dichte Verbindung der Aufbauelemente und eine hochwertige Rostverriegelung aus. Laub- und Schmutzfänger lassen sich einfach entnehmen und reinigen. Auch dank des umfangreichen Zubehörs für jede Anwendung und Einbausituation, wie Geruchsverschlüsse und Anschluss eines Regenfallrohrs, sind ACO Self® Punktabläufe wahre Allrounder.



Aufnahme für Roste

bis Belastungsklasse B 125

Aufsatzkasten

Schmutzfänger

2,6 Liter

Geruchverschluss

2° integriertes Gefälle

für einen verbesserten Abfluss

Abdeckrost Gusseisen Klasse B

Ein Klassiker im ACO Self® Rostprogramm. Der robuste Werkstoff und das markante Wellendesign sind seit jeher seine Qualitätsmerkmale. Der Gussrost eignet sich besonders für den vielbefahrenen Bereich.



Längsstabrost Edelstahl

Die schmalen Dreikantprofile und eine gebürstete Oberfläche geben dem Längsstabrost ein besonders elegantes Erscheinungsbild – passend zur Abdeckung der Entwässerungsrinne ACO Self® Euroline. Zudem ist er aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und damit äußerst langlebig.



Maschenrost Stahl verzinkt B 125

Der speziell konstruierte Auflagerahmen sorgt für einen freien Einlaufquerschnitt und so für eine besonders schnelle Oberflächenentwässerung. Der Rost zeichnet sich durch seinen großen Einlaufquerschnitt von 337,5 cm²/m aus.



ACO Self® Punktentwässerung

Abbildung	Bezeichnung	Baulänge [mm]	Baubreite [mm]	Bauhöhe [mm]	Artikel-Nr.
ACO Self® Hofablauf XtraPoint					
	XtraPoint mit Kunststoffrost	250	250	205	319430
	XtraPoint mit Maschenrost Stahl verzinkt	250	250	205	319433
ACO Self® Hofablauf Europoint					
	Europoint mit Stegrost Stahl verzinkt	250	250	400	625038
	Europoint mit Maschenrost 30 x 10 Stahl verzinkt	250	250	400	625039
	Europoint mit Gussrost	250	250	400	625040
	Europoint mit Längsstabrost Edelstahl	250	250	400	625041

Abbildung	Bezeichnung	Bau- länge [mm]	Bau- breite [mm]	Maße der Einlauf- öffnung [mm]	Einlauf- quer- schnitt	Artikel-Nr.
Roste für ACO Self® Hofablauf Europoint						
	Stegrost (PKW befahrbar) Stahl verzinkt	250	250	10	119,0	319620
	Maschenrost 30/10 (B 125) Stahl verzinkt	250	250	9	337,5	319626
	Gussrost (B 125)	249	249	8	157,8	319624
	Längsstabrost (PKW befahrbar) Edelstahl	250	250	6	218,3	319622
Zubehör für ACO Self® Hofablauf Europoint						
	Aufsetzkasten mit Fallrohranschluss mit Lippenlabyrinthdichtung DN 100	250	250	217		319607
	Designrahmen aus Edelstahl V2A, beschichtet Wenderahmen zum farblich passenden Anschluss an die Roste	250	250			319646
	Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 50 mm aus Edelstahl					319642
	Rosthaken zum Ausheben des Rostes und Herausnehmen des Geruchs- verschlusses aus Edelstahl					319655
	Schmutzfänger aus Kunststoff 2,6 Liter mit integriertem Griff					319482