

**Standardisierte Leistungsbeschreibung**  
**Leistungsgruppe (LG) 06 - Aufschließung, Infrastruktur**

**Kennung: HB Version: 021**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Datum: 31.12.2018 Status: freigegeben

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

<https://www.bmdw.gv.at/HistorischeBauten/HistorischeBautenBauservice/Documents/LB-HB-021-A2063-2015.zip>

**Vorversion:**

HB 020

Herausgeber: Bundesministerium f. Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

**ACO Bauelemente**

ABK 017

Datum: 27.05.2020 Status: Entwurf

Herausgeber: ABK-Baudaten

**ULG 06AX Entwässerung Zubehör (ACO)**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

## 06 Aufschließung, Infrastruktur

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

### 1. Bodenklassen, Neigung:

Die Leistungen sind für die Bodenklassen 3 bis 5 und ohne Unterschied der Geländeneigung bis 20 Prozent beschrieben. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten Länge im Grundriss.

Vertragsbasis sind die durch den Auftraggeber beigestellten Unterlagen (z.B. Aufschlüsse, Bohrprofile oder Bodengutachten, beschriebene Baugrundsichten (Bodenverhältnisse) und die im Plan festgehaltenen Geländeformen).

Die Dokumentation wird gemäß ÖNORM durchgeführt.

### 2. Verwerten oder Deponieren:

Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.

#### 2.1 Unzulässige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb:

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub- und Abbruchmaterials nicht unzulässiger Weise nachteilig verändert werden.

Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass das Aushubmaterial durch den Baubetrieb mit nicht mehr als insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird.

Allfällige Kosten aus derartigen Veränderungen (z. B. Altlastenbeiträge nach dem Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der Auftragnehmer.

#### 2.2 Nachweise:

Eine Bestätigung, dass der Auftragnehmer (AN) die Baurestmassen an berechnete Abfallsammler übergeben hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach Aufforderung übergeben.

#### 2.3 Trennung:

Die Trennung von Aushubmaterial und Baurestmassen erfolgt gemäß Recycling-Baustoffverordnung.

#### 2.4 Eigentumsübergang:

Das Aushubmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist und unbeschadet einer Vergütung für den Transport, das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen.

### 3. Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern.

Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen.

Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

### 4. Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.

### 5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Laden des Aushub- oder Abbruchmaterials
- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruch- oder Aushubmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben (z. B. Altlastenbeitrag)
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

verwendbar sind

**6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).

6.1 Tiefenstufen:

Ausschreibung und Abrechnung für das Aushubmaterial, Sicherungen und Gründungen erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten und nicht nach einzelnen Schichten.

Leistungen werden von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

*Kommentar:*

*Arbeiten im Inneren von Gebäuden sind in eigenen Positionen beschrieben oder frei zu formulieren.*

*Frei zu formulieren (z.B.):*

- das Instandsetzen von Grünflächen
- Drängräben- Dränschlitze für den Sportstättenbau
- grabenlose Vortriebe
- Angaben (wählbare Vorbemerkungen) und Positionen gemäß Werkvertragsnorm und der ÖNORM B 2110, in Ergänzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung

**06AX + Entwässerung Zubehör (ACO)**

Version: 2019-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Aufzahlungen und Zubehör: Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

<b>06AX01</b>	<b>+</b>	<b>Laubfang f. Rinne f. DN100</b>	ACO	<b>Stk</b>
Laubfang für Rinne mit DN100 Angebotenes Erzeugnis: . . . . .				

<b>06AX02</b>	<b>+</b>	<b>Schlammeimer f. Fl.Rinne f. DN100</b>	ACO	<b>Stk</b>
Schlammeimer aus Edelstahl für ACO DRAIN Multiline Flachrinne V100 für Ablauf DN100 Angebotenes Erzeugnis: . . . . .				

<b>06AX03</b>	<b>+</b>	<b>Polyesterklebemasse</b>	ACO	<b>Stk</b>
Polyesterklebemasse zum Verkleben durch den Auftraggeber von Polymerbeton-Fertigteilen Angebotenes Erzeugnis: . . . . .				

06AX04 + Rosthaken zum Öffnen der Abdeckroste,  
z.B. ACO DRAIN MULTILINE ROSTHAKEN oder Gleichwertiges.

<b>06AX04A</b>	<b>+</b>	<b>Rosthaken</b>	ACO	<b>Stk</b>
----------------	----------	------------------	-----	------------

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Rosthaken, Stahl verzinkt Angebotenes Erzeugnis: . . . . .		
<b>06AX04B</b>	+	<b>Rosthaken klein</b> Rosthaken klein, Stahl verzinkt, schwarz lackiert Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>06AX04C</b>	+	<b>Aushebeschlüssel für Revisionsöffnung</b> Aushebeschlüssel für Revisionsöffnung, Stahl verzinkt, Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
06AX05	+	Rohrstutzen aus PVC, für Rinnenablauf z.B. ACO DRAIN MULTILINE ROHRSTUTZEN oder Gleichwertiges.		
<b>06AX05A</b>	+	<b>Rohrstutzen DN150</b> DN 150, Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>06AX05B</b>	+	<b>Rohrstutzen DN200</b> DN 200, Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
06AX83	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Linienrinnensysteme z.B. ACO DRAIN S 100 K bis S 300 K, E 100 K bis E 300 K, für das dauerelastische Abdichten des Sicherheitsfalzes (SF), mit ACO DRAIN DICHTSTOFF mit PRIMER, SYSTEM A.		
<b>06AX83A</b>	+	<b>Az Rinnen Abdichten SF LW-10cm</b> Mit einer lichten Weite von 10 cm. Abgerechnet wird die Länge der abgedichteten Rinnen.	ACO	<b>m</b>
<b>06AX83B</b>	+	<b>Az Rinnen Abdichten SF LW-15cm</b> Mit einer lichten Weite von 15 cm. Abgerechnet wird die Länge der abgedichteten Rinnen.	ACO	<b>m</b>
<b>06AX83C</b>	+	<b>Az Rinnen Abdichten SF LW-20cm</b> Mit einer lichten Weite von 20 cm. Abgerechnet wird die Länge der abgedichteten Rinnen.	ACO	<b>m</b>
<b>06AX83D</b>	+	<b>Az Rinnen Abdichten SF LW-30cm</b> Mit einer lichten Weite von 30 cm. Abgerechnet wird die Länge der abgedichteten Rinnen.	ACO	<b>m</b>
06AX84	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Stirnwände und Einlaufkästen, für Linienrinnensysteme aller Art z.B. ACO DRAIN , für das Verkleben von Stirnwänden und Einlaufkästen, mit ACO DRAIN POLYESTERMASSE.		
<b>06AX84A</b>	+	<b>Az Stirnw/Einlau.Verkleb.LW-15</b> Bei Rinnensystemen mit lichter Weite (LW) 10 und 15 cm. Abgerechnet wird je Stirnwand oder je Einlauf in den Einlaufkasten.	ACO	<b>Stk</b>
<b>06AX84B</b>	+	<b>Az Stirnw/Einl.Verkleb.LW-300</b> Bei Rinnensystemen mit lichter Weite (LW) 20 und 30 cm. Abgerechnet wird je Stirnwand oder je Einlauf in den Einlaufkasten.	ACO	<b>Stk</b>
06AX85	+	Zuschnitte auf Baulänge und Bohrungen von Rinnenelementen aus Polymerbeton.		
<b>06AX85A</b>	+	<b>Zuschnitt Rinne P.LW 10cm</b>	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Zuschnitt der Rinne gerade, lichte Weite LW 10 cm.		
<b>06AX85B</b>	<b>+</b>	<b>Zuschnitt Rinne P.LW 15cm</b> Zuschnitt der Rinne gerade, lichte Weite LW 15 cm.	ACO	<b>Stk</b>
<b>06AX85C</b>	<b>+</b>	<b>Zuschnitt Rinne P.LW 20cm</b> Zuschnitt der Rinne gerade, lichte Weite LW 20 cm.	ACO	<b>Stk</b>
<b>06AX85D</b>	<b>+</b>	<b>Zuschnitt Rinne P.LW 30cm</b> Zuschnitt der Rinne gerade, lichte Weite LW 30 cm.	ACO	<b>Stk</b>
<b>06AX85F</b>	<b>+</b>	<b>Zuschnitt Gehrung Rinne P.LW 10cm</b> Zuschnitt der Rinne auf Gehrung, lichte Weite (LW) 10 cm.	ACO	<b>Stk</b>
<b>06AX85G</b>	<b>+</b>	<b>Zuschnitt Gehrung Rinne P.LW 15cm</b> Zuschnitt der Rinne auf Gehrung, lichte Weite (LW) 15 cm.	ACO	<b>Stk</b>
<b>06AX85H</b>	<b>+</b>	<b>Zuschnitt Gehrung Rinne P.LW 20cm</b> Zuschnitt der Rinne auf Gehrung, lichte Weite (LW) 20 cm.	ACO	<b>Stk</b>
<b>06AX85I</b>	<b>+</b>	<b>Zuschnitt Gehrung Rinne P.LW 30cm</b> Zuschnitt der Rinne auf Gehrung, lichte Weite (LW) 30 cm.	ACO	<b>Stk</b>
<b>06AX85K</b>	<b>+</b>	<b>Bohren Rinne P.DN70/100</b> Bohren in Rinnenelement nach Zeichnung, DN 70 bis 100.	ACO	<b>Stk</b>
<b>06AX85L</b>	<b>+</b>	<b>Bohren Rinne P.DN150</b> Bohren in Rinnenelement nach Zeichnung, DN 150.	ACO	<b>Stk</b>
<b>06AX85M</b>	<b>+</b>	<b>Bohren Rinne P.DN200</b> Bohren in Rinnenelement nach Zeichnung, DN 200.	ACO	<b>Stk</b>