

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 09 - Versetzarbeiten

Kennung: HB Version: 021

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2018 Status: Entwurf

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

<https://www.bmdw.gv.at/HistorischeBauten/HistorischeBautenBauservice/Documents/LB-HB-021-A2063-2015.zip>

Vorversion:

HB 020

Herausgeber: Bundesministerium f. Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

ACO Bauelemente

ABK 018

Datum: 01.01.2025 Status: Entwurf

Herausgeber: ABK-Baudaten

Bezeichnung Teilausgabe:

ACO Bauelemente

ULG 093A Lichtschächte reinweiß aus PP/GFK (ACO)

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

09 Versetzarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Wandkonstruktion:

Auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion wird geachtet.

Alle Versetzarbeiten werden so durchgeführt, dass Beeinträchtigungen der Schall- und Wärmedämmung durch Beschädigungen an bestehenden Bauteilen nicht eintreten.

Auf etwaige Mängel an den umschließenden Bauteilen wird der Auftraggeber vor Ausführung der Versetzarbeiten nachweislich hingewiesen.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Arbeitsgerüste für die angegebene Arbeitshöhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- Distanzhalter bei Zargen oder Stöcken mit Zementmörtel untermauern
- das Einlegen von mindestens 1 cm dicken Dämmstreifen zwischen Türstöcken, Zargen oder Türrahmen und der Rohdecke

3. Arbeitshöhen:

Sind keine Arbeitshöhen angegeben, gilt eine Arbeitshöhe bis 3,2 m.

Kommentar:

Fugen:

Das Ausbilden von Bauanschluss-, Acryl- oder Silikonfugen ist in der Leistungsgruppe des jeweiligen Gewerkes beschrieben (z.B. Maler, Fliesenleger, Fenster).

Unterfangungs- und Instandsetzungsarbeiten:

Unterfangungs- und sonstige Instandsetzungsarbeiten sind in der LG 14 beschrieben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- das Befestigen von Konsolen oder sonstigen Bauteilen an Wänden
- das Entfernen der Untermauerung der Zargendistanzhalter
- Arbeitshöhen über 3,2 m (einschließlich aller Erschwernisse und Gerüste)
- Angaben (wählbare Vorbemerkungen) und Positionen gemäß Werkvertragsnorm und der ÖNORM B 2110, in Ergänzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung.

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM B 2206 Mauer- und Versetzarbeiten Werkvertragsnorm
- ÖNORM B 5330 ff. Türen

093A + Lichtschächte reinweiß aus PP/GFK (ACO)

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
093A01	+	Lichtsachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), Begehrbar und befahrbar montierbar. Mit integriertem Gefälle zur Entwässerungsöffnung, mit stufenweiser Höhenverstellung im montiertem Zustand, mit integrierter Befestigungsmöglichkeit für Rostabhebesicherung liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A01A	+	Lichtschr.Kst. beg.+ bef. 80x60x40 Lichtsachtkörper Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsachtkörper 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A01B	+	Lichtschr.Kst. beg.+ bef. 100x60x40 Lichtsachtkörper Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsachtkörper 100 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A01C	+	Lichtschr.Kst. beg., bef.,dwd 100x100x40 Lichtsachtkörper Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsachtkörper 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A01D	+	Lichtschr.Kst. beg.,bef.,dwd 100x130x40 Lichtsachtkörper Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsachtkörper 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A01E	+	Lichtschr.Kst. beg.,bef.,dwd 125x100x40 Lichtsachtkörper Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsachtkörper 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A06	+	Lichtsacht Streckmetallrost, begehrbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A06A	+	Lichtschr.Streckm.Rost beg. 80x40 Streckmetallrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsacht Streckmetallrost Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A06B	+	Lichtschr.Streckm.Rost beg. 100x40 Streckmetallrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsacht Streckmetallrost Breite 100cm oder Gleichwertiges.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis:		
093A06C	+	Lichtschr.Streckm.Rost beg. 125x40 Streckmetallrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A07	+	Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x30, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A07A	+	Lichtschr.MaschRo. 30x30 beg. 80x40 Lichtschacht MR Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A07B	+	Lichtschr.MaschRo. 30x30 beg. 100x40 Lichtschacht MR Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A07C	+	Lichtschr.MaschRo. 30x30 beg. 125x40 Lichtschacht MR Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A08	+	Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A08A	+	Lichtschr.MaschRo. 30x10 beg. 80x40 Lichtschacht MR Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A08B	+	Lichtschr.MaschRo. 30x10 beg. 100x40 Lichtschacht MR Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A08C	+	Lichtschr.MaschRo. 30x10 beg. 125x40	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Lichtschant MR Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
093A09	+	Lichtschant Maschenrost, Maschenweite 30x10, befahrbar bis 9,0 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A09A	+	Lichtschant.MaschRo. 30x10 bef. 80x40 Lichtschant MR befahrbar Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A09B	+	Lichtschant.MaschRo. 30x10 bef. 100x40 Lichtschant MR befahrbar Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A09C	+	Lichtschant.MaschRo. 30x10 bef. 125x40 Lichtschant MR befahrbar Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A10	+	Lichtschant Designrost, Design Längsprofil, (11x8, 38 mm Achsabstand), begehbar bis 1,5 kN, mit Rostkantenüberdeckung, aus Edelstahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen		
093A10A	+	Lichtschant.Längsprofil.Ro. beg. 80x40 Lichtschant Designrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Längsprofilrost Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A10B	+	Lichtschant.Längsprofil.Ro. beg. 100x40 Lichtschant Designrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Längsprofilrost Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A10C	+	Lichtschant.Längsprofil.Ro. beg. 125x40	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Lichtsacht Designrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsacht Längsprofilrost Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
093A11	+	Lichtsacht Designrost, V-Profil Design Längsstab (3-Kantstab 7x7x7, 35 mm Achsabstand), begehbar bis 1,5 kN, mit Rostkantenüberdeckung, aus Edelstahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A11A	+	Lichtschr.Längsstab.Ro. beg. 80x40 Lichtsacht Designrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsacht Längsstabrost Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A11B	+	Lichtschr.Längsstab.Ro. beg. 100x40 Lichtsacht Designrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsacht Längsstabrost Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A11C	+	Lichtschr.Längsstab.Ro. beg. 125x40 Lichtsacht Designrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsacht Längsstabrost Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A22	+	ACO Lichtsachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, begehbar und befahrbar, incl. Kittrille für druckwasserdichte Montage, mit Entwässerungsöffnung (Wandabstand 155 mm, optional verschließbar), integrierte Befestigungsmöglichkeit für Rostabhebesicherung, Höhenverstellbereich 280 mm, Einschiebenut für seperat erhältliche Rückwand, liefern und nach Herstellerangaben einbauen		
093A22A	+	Lichtschr.GFK. beg.+ bef. 100x100x60 Lichtsachtkörper Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtsachtkörper 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A22B	+	Lichtschr.GFK. beg.+ bef. 100x130x60 Lichtsachtkörper Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtsachtkörper 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
093A22C	+	Lichtschr.GFK. beg.+ bef. 125x130x60 Lichtschracktkörper Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschracktkörper 125 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A23	+	Lichtschrackr Streckmetallrost, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A23A	+	Lichtschr.Streckm.Rost beg. 100x60 Streckmetallrost Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschrackr Streckmetallrost Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A23B	+	Lichtschr.Streckm.Rost beg. 125x60 Streckmetallrost Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschrackr Streckmetallrost Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A24	+	Lichtschrackr Maschenrost, Maschenweite 30x30, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A24A	+	Lichtschr.MaschRo. 30x30 beg. 100x60 Lichtschrackr MR Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschrackr Maschenrost 30x30 Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A24B	+	Lichtschr.MaschRo. 30x30 beg. 125x60 Lichtschrackr MR Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschrackr Maschenrost 30x30 Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A25	+	Lichtschrackr Maschenrost, Maschenweite 30x10, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A25A	+	Lichtschr.MaschRo. 30x10 beg. 100x60 Lichtschrackr MR Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschrackr Maschenrost 30x10 Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A25B	+	Lichtschr.MaschRo. 30x10 beg. 125x60	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Lichtsacht MR Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtsacht Maschenrost 30x10 Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
093A26	+	Lichtsacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, befahrbar bis 9,0 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A26A	+	Lichtschr.MaschrRo. 30x10 bef. 100x60 Lichtsacht MR befahrbar Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtsacht Maschenrost 30x10 Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A26B	+	Lichtschr.MaschrRo. 30x10 bef. 125x60 Lichtsacht MR befahrbar Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtsacht Maschenrost 30x10 Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A27	+	Lichtsacht Designrost, Design Längsprofil, (11x8, 38 mm Achsabstand), begehbar bis 1,5 kN, mit Rostkantenüberdeckung, aus Edelstahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen		
093A27A	+	Lichtschr.Längsprofil.Ro. beg. 100x60 Lichtsacht Designrost Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtsacht Längsprofilrost Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A27B	+	Lichtschr.Längsprofil.Ro. beg. 125x60 Lichtsacht Designrost Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtsacht Längsprofilrost Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A28	+	Lichtsacht Designrost, V-Profil Design Längsstab, (3-Kantstab 7x7x7, 35 mm Achsabstand), begehbar bis 1,5 kN, mit Rostkantenüberdeckung, aus Edelstahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
093A28A	+	Lichtschr.Längsstab.Ro. beg. 100x60 Lichtschracht Designrost Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschracht Längsstabrost Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A28B	+	Lichtschr.Längsstab.Ro. beg. 125x60 Lichtschracht Designrost Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschracht Längsstabrost Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A30	+	Großlichtschrachtkörper aus weißem recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), begehrbar montierbar, mit dreiseitigem Bodengefälle und Entwässerungsöffnung DN 100 für Entwässerungsanschluss, mit Höhenverstellbereich von 250 mm, mit Einschiebnut für optionale Rückwand, mit integrierter Befestigungsmöglichkeit für Rostabhebesicherung liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A30A	+	Lichtschr.GFK. beg. 150x100x70 Lichtschrachtkörper Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschrachtkörper 150 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A30B	+	Lichtschr.GFK. beg. 150x150x70 Lichtschrachtkörper Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschrachtkörper 150 x 150cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A30C	+	Lichtschr.GFK. beg. 200x100x70 Lichtschrachtkörper Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschrachtkörper 200 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A30D	+	Lichtschr.GFK. beg. 200x150x70 Lichtschrachtkörper Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschrachtkörper 200 x 150cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
093A31	+	Lichtschacht Streckmetallrost, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A31A	+	Lichtsch.Streckm.Rost beg. 150x70 Streckmetallrost Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 150cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A31B	+	Lichtsch.Streckm.Rost beg. 200x70 Streckmetallrost Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 200cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A32	+	Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x30, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A32A	+	Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 150x70 Lichtschacht MR Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 150cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A32B	+	Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 200x70 Lichtschacht MR Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 200cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A33	+	Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A33A	+	Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 150x70 Lichtschacht MR Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 150cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A33B	+	Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 200x70 Lichtschacht MR Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 200cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
093A34	+	Aufstockelement höhenverstellbare Ausführung, für ACO Therm Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, graue und stabile Rostkante, Verschraubung lediglich mit Lichtschacht, stufenlose Höhenverstellung von 3-30 cm, Ausrichtung entsprechend dem Oberflächengefälle möglich, Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, nachträgliche Anpassung an Bodenniveau möglich, Kombinationsmöglichkeit mit fixem Aufstockelement möglich, nur begehbar! inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A34A	+	Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 80x40 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A34B	+	Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 100x40 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A34C	+	Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 125x40 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A35	+	Aufstockelement fixe Ausführung, 27,5cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, bis zu 3 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), bis zu 2 Stück stapelbar (Anwendungsfall befahrbar direkt auf Beton), Kombinationsmöglichkeit mit höhenverstellbarem Aufstockelement möglich (max. 2 fixe und ein höhenverstellbares Aufstockelement), Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, inkl. Montageset begehbar und befahrbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A35A	+	Lichtsch.Aufstocke.fix. beg+bef. 80x40 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A35B	+	Lichtsch.Aufstocke.fix. beg+bef. 100x40 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A35C	+	Lichtsch.Aufstocke.fix. beg+bef. 125x40 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
093A36	+	Aufstockelement höhenverstellbare Ausführung, für ACO Therm Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, graue und stabile Rostkante, Verschraubung lediglich mit Lichtschacht, stufenlose Höhenverstellung von 3-30 cm, Ausrichtung entsprechend dem Oberflächengefälle möglich, Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, nachträgliche Anpassung an Bodenniveau möglich, Kombinationsmöglichkeit mit fixem Aufstockelement möglich, nur begehbar! inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A36A	+	Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 100x60 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A36B	+	Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 125x60 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A37	+	Aufstockelement fixe Ausführung, 27,5cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, bis zu 3 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), 1 Stück stapelbar (Anwendungsfall befahrbar direkt auf Beton), Kombinationsmöglichkeit mit höhenverstellbarem Aufstockelement möglich (max. 2 fixe und ein höhenverstellbares Aufstockelement), Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, inkl. Montageset begehbar und befahrbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A37A	+	Lichtsch.Aufstocke.fix. beg+bef. 100x60 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A37B	+	Lichtsch.Aufstocke.fix. beg+bef. 125x60 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A38	+	Aufstockelement höhenverstellbare Ausführung, für ACO Therm Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, graue und stabile Rostkante, Verschraubung lediglich mit Lichtschacht, stufenlose Höhenverstellung von 3-30 cm, Ausrichtung entsprechend dem Oberflächengefälle möglich, Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, nachträgliche Anpassung an Bodenniveau möglich, nur begehbar! inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A38A	+	Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 150x70 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 70cm z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 150cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
093A39	+	Aufstockelement fixe Ausführung, 27,5cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, 1 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A39A	+	Lichtsch.Aufstocke.fix. beg. 150x70 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 70cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 150cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A39B	+	Lichtsch.Aufstocke.fix. beg. 200x70 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 70cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 200cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A40	+	Lichtschacht Montageset Standard, begehbar, passend zu ACO Lichtschacht Tiefe 40cm, mit Rostabhebesicherung		
093A40A	+	Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40.o.Dämm Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40cm z.B. ACO Montageset begehbar ohne Dämmung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A40B	+	Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40.m.Dämm. 60mm Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 60mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A40C	+	Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40.m.Dämm. 100mm Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 100mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A40D	+	Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40.m.Dämm. 140mm Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 140mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A40E	+	Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40.m.Dämm. 160mm Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 160mm oder Gleichwertiges.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
Angebotenes Erzeugnis:				
093A41	+	Lichtsacht Montageset Standard mit stufenweiser Höhenverstellung, begehbar/befahrbar(nicht auf Dämmung), passend zu ACO Lichtsacht Tiefe 40cm Ausführung NEU) / 60cm, mit Rostabhebesicherung, Montageuntergrund: Kellerwand (Beton)		
093A41A	+	Lichtschr.Montages.beg+bef.Tiefe 40u.60.o.Dämm Lichtsacht Montageset Standard Tiefe 40 u. 60cm z.B. ACO Montageset begehbar und befahrbar ohne Dämmung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A41B	+	Lichtschr.Montages.beg.Tiefe 40u.60.m.Dämm. 100mm Lichtsacht Montageset Standard Tiefe 40 u.60cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 100mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A41C	+	Lichtschr.Montages.beg.Tiefe 40u.60.m.Dämm. 140mm Lichtsacht Montageset Standard Tiefe 40 u. 60cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 140mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A41D	+	Lichtschr.Montages.beg.Tiefe 40u.60.m.Dämm. 160mm Lichtsacht Montageset Standard Tiefe 40 u. 60cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 160mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A41E	+	Lichtschr.Montages.beg.Tiefe 40u.60.m.Dämm. 200mm Lichtsacht Montageset Standard Tiefe 40 u. 60cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 200mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A41F	+	Lichtschr.Montages.beg.Tiefe 40u.60.m.Dämm. 300mm Lichtsacht Montageset Standard Tiefe 40 u. 60cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 300mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A42	+	Lichtsacht Montageset Standard, begehbar, passend zu ACO Lichtsacht Tiefe 70cm, mit Rostabhebesicherung		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
093A42A	+	Lichtschr.Montages.beg.Tiefe 70.o.Dämm Lichtschracht Montageset Standard Tiefe 70cm z.B. ACO Montageset begehbar ohne Dämmung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A42B	+	Lichtschr.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 100mm Lichtschracht Montageset Standard Tiefe 70cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 100mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A42C	+	Lichtschr.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 140mm Lichtschracht Montageset Standard Tiefe 70cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 140mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A42D	+	Lichtschr.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 160mm Lichtschracht Montageset Standard Tiefe 70cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 160mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A42E	+	Lichtschr.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 200mm Lichtschracht Montageset Standard Tiefe 70cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 200mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A42F	+	Lichtschr.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 240mm Lichtschracht Montageset Standard Tiefe 70cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 240mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A42G	+	Lichtschr.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 300mm Lichtschracht Montageset Standard Tiefe 70cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 300mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A43	+	Lichtschracht Montageset Standard, befahrbar, passend zu ACO Lichtschracht Tiefe 40cm, mit Rostabhebesicherung, Montageuntergrund: Kellerwand (Beton)		
093A43A	+	Lichtschr.Montages.bef.Tiefe 40.o.Dämm	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Lichtsacht Montageset Standard Tiefe 40cm z.B. ACO Montageset befahrbar ohne Dämmung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
093A45	+	Entwässerungsanschluss, mit Laubfang und Geruchsverschluss, für ACO Lichtschächte, passend für alle Größen, Anschluss DN 100, Montage nach Herstellerangaben.		
093A45A	+	Lichtschr.Entw.Ans.Standard alle Größen Lichtsacht Entwässerungsanschluss z.B. ACO Entwässerungsanschluss Standard oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A46	+	Entwässerungsanschluss, mit Laubfang und Geruchsverschluss und Rückstaeinheit, für ACO Lichtschächte, passend für alle Größen, Anschluss DN 100, Montage nach Herstellerangaben.		
093A46A	+	Lichtschr.Rückstauverschl. alle Größen Lichtsacht Rückstauverschluss z.B. ACO Rückstauverschluss oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A48	+	Druckwasserdichtes Lichtsacht-Set bestehend aus Lichtsachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienenstet für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Verschlussplatte für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Streckmetallrost begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A48C	+	Lichtschr.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.100x100x40 Lichtsacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtsacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A48D	+	Lichtschr.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.100x130x40 Lichtsacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtsacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
093A48E	+	Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.125x100x40 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A48F	+	Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.100x100x60 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A48G	+	Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.100x130x60 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A48H	+	Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.125x130x60 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A49	+	Druckwasserdichtes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienenset für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Verschlussplatte für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x30 begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A49C	+	Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x30.100x100x40 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A49D	+	Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x30.100x130x40 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A49E	+	Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x30.125x100x40 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A50	+	Druckwasserdichtes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		auf WU-Beton, mit Montageschienenenset für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Verschlussplatte für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x10 begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A50C	+	Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x10.100x100x40 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A50D	+	Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x10.100x130x40 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A50E	+	Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x10.125x100x40 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A51	+	Druckwasserdichtes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienenenset für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Verschlussplatte für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x10 befahrbar bis 9kN, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A51C	+	Lichtsch.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.100x100x40 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A51D	+	Lichtsch.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.100x130x40 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A51E	+	Lichtsch.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.125x100x40 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A51F	+	Lichtsch.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.100x100x60 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis:		
093A51G	+	Lichtsch.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.100x130x60 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A51H	+	Lichtsch.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.125x130x60 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A52	+	Druckwasserdichtes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienen-set für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Rückstauverschluss für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Streckmetallrost begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A52C	+	Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.100x100x40 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A52D	+	Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.100x130x40 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A52E	+	Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.125x100x40 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A52F	+	Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.100x100x60 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A52G	+	Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.100x130x60 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
093A52H	+	Lichtschr.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.125x130x60 Lichtschracht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 125 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A53	+	Druckwasserdichtes Lichtschracht-Set bestehend aus Lichtschrachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschrächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienenenset für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Rückstauverschluss für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x30 begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A53C	+	Lichtschr.Kst.DWD.beg.offen.MR30x30.100x100x40 Lichtschracht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A53D	+	Lichtschr.Kst.DWD.beg.offen.MR30x30.100x130x40 Lichtschracht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A53E	+	Lichtschr.Kst.DWD.beg.offen.MR30x30.125x100x40 Lichtschracht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A54	+	Druckwasserdichtes Lichtschracht-Set bestehend aus Lichtschrachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschrächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienenenset für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Rückstauverschluss für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x10 begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A54G	+	Lichtschr.Kst.DWD.beg.offen.MR30x10.100x100x40 Lichtschracht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A54H	+	Lichtschr.Kst.DWD.beg.offen.MR30x10.100x130x40 Lichtschracht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A54I	+	Lichtschr.Kst.DWD.beg.offen.MR30x10.125x100x40	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Lichtschaft-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtsacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
093A55	+	Druckwasserdichtes Lichtsacht-Set bestehend aus Lichtsachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienen-set für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Rückstauverschluss für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x10 befahrbar bis 9kN, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A55C	+	Lichtsach.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.100x100x40 Lichtschaft-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtsacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A55D	+	Lichtsach.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.125x100x40 Lichtschaft-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtsacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A55E	+	Lichtsach.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.100x100x60 Lichtschaft-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtsacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A55F	+	Lichtsach.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.100x130x60 Lichtschaft-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtsacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A55G	+	Lichtsach.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.125x130x60 Lichtschaft-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtsacht 125 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A56	+	Aufstockelement 4-seitig geschlossene und fixe Ausführung, 27,5cm Höhe, für ACO Lichtsacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, bis zu 3 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), , inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A56A	+	Lichtsach.Aufstocke.4-seitig.geschl. fix. beg. 80x40 Lichtsacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 80cm oder Gleichwertiges.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis:		
093A56B	+	Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 100x40 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A56C	+	Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 125x40 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A57	+	Aufstockelement 4-seitig geschlossene und fixe Ausführung, 27,5cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, bis zu 3 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A57A	+	Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 100x60 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A57B	+	Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 125x60 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A58	+	Aufstockelement 4-seitig geschlossene und fixe Ausführung, 27cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, 1 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A58A	+	Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 150x70 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 70cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 150m oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A58B	+	Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 200x70 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 70cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 200cm oder Gleichwertiges.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Angebotenes Erzeugnis:

093A59 + ACO Rückwand für Kunststofflichtschacht aus Kunststoff als Wandverkleidung im Innenbereich des Lichtschachtes, zum Einschieben in die wandseitige Nut im Flansch.

Farbe: weiß

Anzugeben ist:

Breite in mm (800, 1000, 1250)

Höhe in mm (600, 1000, 1300)

093A59A + Lichtsch.Rückwand.Tiefe 40 ACO **Stk**
z.B. ACO Rückwand oder Gleichwertiges.

Breite:

Höhe:

Angebotenes Erzeugnis/Type: