

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 09 - Versetzarbeiten

Kennung: HB Version: 021

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2018 Status: Entwurf

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

<https://www.bmdw.gv.at/HistorischeBauten/HistorischeBautenBauservice/Documents/LB-HB-021-A2063-2015.zip>

Vorversion:

HB 020

Herausgeber: Bundesministerium f. Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

ACO Bauelemente

ABK 016

Datum: 21.05.2019 Status: Entwurf

Herausgeber: ABK-Baudaten

ULG 091A Kellerfenster, Nebenraumfenster (ACO)

ULG 093A Lichtschächte reinweiß aus PP/GFK (ACO)

ULG 093B Montagedämmplatte für Lichtschächte aus PUR (ACO)

LGPosNr.	HK	Positionstichwort	Quelle	EH
----------	----	-------------------	--------	----

09 Versetzarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Wandkonstruktion:

Auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion wird geachtet.

Alle Versetzarbeiten werden so durchgeführt, dass Beeinträchtigungen der Schall- und Wärmedämmung durch Beschädigungen an bestehenden Bauteilen nicht eintreten.

Auf etwaige Mängel an den umschließenden Bauteilen wird der Auftraggeber vor Ausführung der Versetzarbeiten nachweislich hingewiesen.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Arbeitsgerüste für die angegebene Arbeitshöhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- Distanzhalter bei Zargen oder Stöcken mit Zementmörtel untermauern
- das Einlegen von mindestens 1 cm dicken Dämmstreifen zwischen Türstöcken, Zargen oder Türrahmen und der Rohdecke

3. Arbeitshöhen:

Sind keine Arbeitshöhen angegeben, gilt eine Arbeitshöhe bis 3,2 m.

Kommentar:

Fugen:

Das Ausbilden von Bauanschluss-, Acryl- oder Silikonfugen ist in der Leistungsgruppe des jeweiligen Gewerkes beschrieben (z.B. Maler, Fliesenleger, Fenster).

Unterfangungs- und Instandsetzungsarbeiten:

Unterfangungs- und sonstige Instandsetzungsarbeiten sind in der LG 14 beschrieben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- das Befestigen von Konsolen oder sonstigen Bauteilen an Wänden
- das Entfernen der Untermauerung der Zargendistanzhalter
- Arbeitshöhen über 3,2 m (einschließlich aller Erschwernisse und Gerüste)
- Angaben (wählbare Vorbemerkungen) und Positionen gemäß Werkvertragsnorm und der ÖNORM B 2110, in Ergänzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung.

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM B 2206 Mauer- und Versetzarbeiten Werkvertragsnorm
- ÖNORM B 5330 ff. Türen

091A + Kellerfenster, Nebenraumfenster (ACO)

Version: 2018-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

091A21 + Wärmedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		<p>warme Leibung, 3-fach Wärmeschutzverglasung $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ mit warmer Kante, $U_w=0,86 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen</p>		
091A21A	+	<p>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 75x50x25 Leibungskellerfenster DK-L 75x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:</p>	ACO	Stk
091A21B	+	<p>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 75x50x25 Leibungskellerfenster DK-R 75x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:</p>	ACO	Stk
091A21C	+	<p>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 75x50x30 Leibungskellerfenster DK-L 75x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:</p>	ACO	Stk
091A21D	+	<p>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 75x50x30 Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:</p>	ACO	Stk
091A21E	+	<p>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 80x60x25 Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:</p>	ACO	Stk
091A21G	+	<p>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 80x60x25 Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:</p>	ACO	Stk
091A21H	+	<p>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 80x60x30 Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:</p>	ACO	Stk
091A21I	+	<p>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 80x60x30 Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.</p>	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis:		
091A21J	+	LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x50x25 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A21K	+	LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x50x25 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A21L	+	LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x50x30 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A21M	+	LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x50x30 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A21N	+	LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x25 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A21O	+	LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x25 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A21P	+	LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x30 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A21Q	+	LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x30 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis:		
091A21R	+	LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x75x25 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A21S	+	LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x75x25 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A21T	+	LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x75x30 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A21U	+	LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x75x30 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A21V	+	LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x80x25 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A21W	+	LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x80x25 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A21X	+	LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x80x30 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A21Y	+	LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x80x30 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Angebotenes Erzeugnis:

091A22 + Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Wärmeschutzverglasung $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ mit warmer Kante, $U_w=0,86 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen

091A22A + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x100x25 ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

091A22B + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x100x25 ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

091A22C + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x100x30 ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

091A22D + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x100x30 ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

091A22E + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x125x25 ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 125 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

091A22F + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x125x25 ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 125 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

091A22G + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x125x30 ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 125 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis:		
091A22H	+	LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x125x30 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 125 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A22I	+	LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 125x100x25 Leibungskellerfenster DK-L 125 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A22J	+	LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 125x100x25 Leibungskellerfenster DK-R 125 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A22K	+	LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 125x100x30 Leibungskellerfenster DK-L 125 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A22L	+	LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 125x100x30 Leibungskellerfenster DK-R 125 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A23	+	Wärme gedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Wärmeschutzverglasung $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ mit warmer Kante, $U_w=0,74 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holz aussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen		
091A23A	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 75x50x25 Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A23B	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 75x50x25 Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis:		
091A23C	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 75x50x30 Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A23D	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 75x50x30 Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A23E	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 80x60x25 Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A23F	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 80x60x25 Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A23G	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 80x60x30 Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A23H	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 80x60x30 Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A23I	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x50x25 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A23J	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x50x25 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis:		
091A23K	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x50x30 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A23L	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x50x30 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A23M	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x25 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A23N	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x25 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A23O	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x30 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A23P	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x30 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A23Q	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x75x25 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A23R	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x75x25 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis:		
091A23S	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x75x30 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A23T	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x75x30 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A23U	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x80x25 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A23V	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x80x25 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A23W	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x80x30 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A23X	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x80x30 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A23Y	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x100x25 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A24	+	Wärme gedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Wärmeschutzverglasung $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ mit warmer Kante, $U_w=0,74 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, in Farbe Fensterweiß RAL 9016,		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen		
091A24A	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x100x25 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A24B	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x100x30 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A24C	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x100x30 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A24D	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x125x25 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 125 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A24E	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x125x25 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 125 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A24F	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x125x30 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 125 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A24G	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x125x30 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 125 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A24H	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 125x100x25 Leibungskellerfenster DK-L 125 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis:		
091A24I	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 125x100x25 Leibungskellerfenster DK-R 125 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A24J	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 125x100x30 Leibungskellerfenster DK-L 125 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A24K	+	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 125x100x30 Leibungskellerfenster DK-R 125 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A25	+	Wärme gedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, RC2, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, erhöhte Anzahl von Schließstücken, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil mit Sicherheitspilzzapfen, mit Einhanddrehkippbeschlag mit abschließbarer Griffolive und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Verbundsicherheitsverglasung $U_g=0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, durchwurfhemmend P4A DIN EN 356, $U_w=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil. Material Hart-PVC, Oberfläche aller Profile in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen.		
091A25A	+	LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 75x50x25 Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A25B	+	LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 75x50x25 Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A25C	+	LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 75x50x30 Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A25D	+	LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 75x50x30	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
091A25E	+	LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 80x60x25 Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A25F	+	LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 80x60x25 Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A25G	+	LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 80x60x30 Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A25H	+	LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 80x60x30 Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A25I	+	LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x50x25 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A25J	+	LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x50x25 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A25K	+	LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x50x30 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A25L	+	LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x50x30	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
091A25M	+	LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x25 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A25N	+	LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x25 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A25O	+	LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x30 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A25P	+	LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x30 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A25Q	+	LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x75x25 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A25R	+	LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x75x25 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A25S	+	LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x75x30 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A25T	+	LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x75x30	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
091A25U	+	LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x100x25 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A25V	+	LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x100x25 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A25W	+	LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x100x30 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A25X	+	LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x100x30 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A26	+	Wärme gedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, hochwasserdicht (HWD), 24h wasserdicht geprüft vom ift gemäß "hochwasserbeständige Fenster und Türen (FE-07/1)", wasserdicht bis 1,0 m, hochwasserbeständig bis 1,4 m, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, erhöhte Anzahl von Schließstücken, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil mit Sicherheitspilzzapfen, mit Einhanddrehkippbeschlag mit abschließbarer Griffolive und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Verbundsicherheitsverglasung Ug=0,8 W/(m²K) Uw=1,0 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil. Material Hart-PVC, Oberfläche aller Profile in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holz aussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen		
091A26A	+	LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 80x60x25 Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A26B	+	LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 80x60x25 Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis:		
091A26C	+	LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 80x60x30 Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A26D	+	LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 80x60x30 Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A26E	+	LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x25 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A26F	+	LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x25 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A26G	+	LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x30 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A26H	+	LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x30 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A26I	+	LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x75x25 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A26J	+	LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x75x25 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis:		
091A26K	+	LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x75x30 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A26L	+	LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x75x30 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A26M	+	LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x100x25 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A26N	+	LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x100x25 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A26O	+	LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x100x30 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A26P	+	LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x100x30 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A27	+	Wärme gedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, für Heiz- und Tankraum mit mind. 400cm ² Lüftungsquerschnitt, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holz aussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen		
091A27A	+	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 75x50x25 Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis:		
091A27B	+	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 75x50x25 Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A27C	+	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 75x50x30 Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A27D	+	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 75x50x30 Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A27E	+	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 80x60x25 Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A27F	+	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 80x60x25 Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A27G	+	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 80x60x30 Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A27H	+	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 80x60x30 Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A27I	+	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x50x25 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A27J	+	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x50x25 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A27K	+	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x50x30	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
091A27L	+	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x50x30 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A27M	+	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x62,5x25 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A27N	+	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x62,5x25 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A27O	+	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x62,5x30 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A27P	+	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x62,5x30 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A27Q	+	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x75x25 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A27R	+	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x75x25 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A27S	+	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x75x30 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A27T	+	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x75x30 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A27U	+	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x80x25	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
091A27V	+	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x80x25 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A27W	+	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x80x30 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A27X	+	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x80x30 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A28	+	Wärme gedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhandrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, für Heiz- und Tankraum mit mind. 400cm ² Lüftungsquerschnitt, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen		
091A28A	+	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x100x25 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A28B	+	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x100x25 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A28C	+	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x100x30 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A28D	+	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x100x30 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A29	+	Wärme gedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhandrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, mit Druckausgleichsventil und Glasleiste, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
091A29A	+	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 80x60x25 Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A29B	+	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 80x60x25 Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A29C	+	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 80x60x30 Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A29D	+	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 80x60x30 Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A29E	+	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x62,5x25 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A29F	+	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x62,5x25 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A29G	+	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x62,5x30 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A29H	+	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x62,5x30 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A29I	+	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x80x25 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A29J	+	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x80x25	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
091A29K	+	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x80x30 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A29L	+	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x80x30 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A29M	+	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x100x25 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A29N	+	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x100x25 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A29O	+	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x100x30 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A29P	+	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x100x30 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A30	+	Wärmegeädämmtes Kunststoff Dreh-/Kippfenster, Blendrahmen als 3-Kammerprofil, umlaufende Dichtungen aus licht- und witterungsbeständigem Material (EPDM), Flügel als 4-Kammerprofil im Softline-Design incl. Griffolive, 2-fach Wärmeschutzverglasung Ug-Wert 1,1 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, reinweiße Oberfläche, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
091A30A	+	NebRaFe.Kst. weiß DK-L 80x50 Nebenraumfenster DK-L 80 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A30B	+	NebRaFe.Kst. weiß DK-R 80x50 Nebenraumfenster DK-R 80 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
091A30C	+	NebRaFe.Kst. weiß DK-L 80x60 Nebenraumfenster DK-L 80 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A30D	+	NebRaFe.Kst. weiß DK-R 80x60 Nebenraumfenster DK-R 80 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A30E	+	NebRaFe.Kst. weiß DK-L 100x50 Nebenraumfenster DK-L 100 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A30F	+	NebRaFe.Kst. weiß DK-R 100x50 Nebenraumfenster DK-R 100 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A30G	+	NebRaFe.Kst. weiß DK-L 100x60 Nebenraumfenster DK-L 100 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A30H	+	NebRaFe.Kst. weiß DK-R 100x60 Nebenraumfenster DK-R 100 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A30I	+	NebRaFe.Kst. weiß DK-L 100x80 Nebenraumfenster DK-L 100 x 80cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A30J	+	NebRaFe.Kst. weiß DK-R 100x80 Nebenraumfenster DK-R 100 x 80cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A30K	+	NebRaFe.Kst. weiß DK-L 100x100	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Nebenraumfenster DK-L 100 x 100cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
091A30L	+	NebRaFe.Kst. weiß DK-R 100x100 Nebenraumfenster DK-R 100 x 100cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A31	+	Wärme gedämmtes Kunststoff Kippfenster, Blendrahmen als 3-Kammerprofil, umlaufende Dichtungen aus licht- und witterungsbeständigem Material (EPDM), Kippflügel mit 3 Öffnungsstellungen, 5 mm-Einfachverglasung $U_g = 5,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, reinweiße Oberfläche, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
091A31A	+	NebRaFe.Kst. weiß KF 80x60 Nebenraumfenster KF 80 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A31B	+	NebRaFe.Kst. weiß KF 100x50 Nebenraumfenster KF 100 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A31C	+	NebRaFe.Kst. weiß KF 100x60 Nebenraumfenster KF 100 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A31D	+	NebRaFe.Kst. weiß KF 100x80 Nebenraumfenster KF 100 x 80cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A31E	+	NebRaFe.Kst. weiß KF 100x100 Nebenraumfenster KF 100 x 100cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

091A32	+	Wärme gedämmtes Kunststoff Dreh-/Kippfenster, Blendrahmen als 3-Kammerprofil, umlaufende Dichtungen aus licht- und witterungsbeständigem Material (EPDM), Flügel als 4-Kammerprofil im Softline-Design incl. Griffolive, für Heiz- und Tankraum mit mind. 400cm ² Lüftungsquerschnitt, reinweiße Oberfläche, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
091A32A	+	NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 80x50 Nebenraumfenster DK-L 80 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A32B	+	NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 80x50 Nebenraumfenster DK-R 80 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A32C	+	NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 80x60 Nebenraumfenster DK-L 80 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A32D	+	NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 80x60 Nebenraumfenster DK-R 80 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A32E	+	NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 100x50 Nebenraumfenster DK-L 100 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A32F	+	NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 100x50 Nebenraumfenster DK-R 100 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A32G	+	NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 100x60 Nebenraumfenster DK-R 100 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A32H	+	NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 100x80	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Nebenraumfenster DK-L 100 x 80cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
091A32I	+	NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 100x80 Nebenraumfenster DK-R 100 x 80cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A32J	+	NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 100x100 Nebenraumfenster DK-L 100 x 100cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A32K	+	NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 100x100 Nebenraumfenster DK-R 100 x 100cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A33	+	ACO Therm Dämmungsanschlussprofil für ACO Therm Leibungsrahmen 3.0 für Dämmstärken bis 140 oder 200mm, in 10 mm-Abschnitten anpassbar, zur Befestigung in der Aufnahme-Nut des Therm Leibungsrahmens, Farbe reinweiß, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
091A33A	+	DämmAnsProf. weiß bis 140mm 75x50 Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 75 x 50 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A33B	+	DämmAnsProf. weiß bis 140mm 80x60 Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 80 x 60 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A33C	+	DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x50 Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 50 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A33D	+	DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x62,5 Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 62,5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
091A33E	+	DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x75 Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 75 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A33F	+	DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x80 Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 80 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A33G	+	DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x125 Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 125 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A33H	+	DämmAnsProf. weiß bis 200mm 80x60 Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 80 x 60 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A33I	+	DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x50 Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 50 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A33J	+	DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x62,5 Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 62,5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A33K	+	DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x75 Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 75 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A33L	+	DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x80 Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 80 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
091A33M	+	DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x100	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Dämmungsanschlussprofil bis 200mm
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

091A33N + DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x125 ACO **Stk**
Dämmungsanschlussprofil bis 200mm
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 125 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

093A + Lichtschächte reinweiß aus PP/GFK (ACO)

Version: 2018-06
Einheitspreis:
In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.
Verarbeitungsrichtlinien:
Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

*Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

093A01 + Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Polypropylen (GF-PP), Begebar, befahrbar und druckwasserdicht montierbar. Mit Entwässerungsöffnung, integrierter Befestigungsmöglichkeit für Rostabhebesicherung und Kittrille liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A01A + Lichtsch.Kst. beg.+ bef. 80x60x40 ACO **Stk**
Lichtschachtkörper Tiefe 40cm
z.B. ACO Lichtschachtkörper 80 x 60cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

093A01B + Lichtsch.Kst. beg.+ bef. 100x60x40 ACO **Stk**
Lichtschachtkörper Tiefe 40cm
z.B. ACO Lichtschachtkörper 100 x 60cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

093A01C + Lichtsch.Kst. beg.+ bef. 100x100x40 ACO **Stk**
Lichtschachtkörper Tiefe 40cm
z.B. ACO Lichtschachtkörper 100 x 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

093A01D + Lichtsch.Kst. beg.+ bef. 100x130x40 ACO **Stk**
Lichtschachtkörper Tiefe 40cm
z.B. ACO Lichtschachtkörper 100 x 130cm oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Angebotenes Erzeugnis:

093A01E + Lichtsch.Kst. beg.+ bef. 125x100x40 ACO **Stk**
 Lichtschachtkörper Tiefe 40cm
 z.B. ACO Lichtschachtkörper 125 x 100cm oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

093A06 + Lichtschacht Streckmetallrost, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A06A + Lichtsch.Streckm.Rost beg. 80x40 ACO **Stk**
 Streckmetallrost Tiefe 40cm
 z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 80cm oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

093A06B + Lichtsch.Streckm.Rost beg. 100x40 ACO **Stk**
 Streckmetallrost Tiefe 40cm
 z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 100cm oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

093A06C + Lichtsch.Streckm.Rost beg. 125x40 ACO **Stk**
 Streckmetallrost Tiefe 40cm
 z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 125cm oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

093A07 + Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x30, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A07A + Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 80x40 ACO **Stk**
 Lichtschacht MR Tiefe 40cm
 z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 80cm oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

093A07B + Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 100x40 ACO **Stk**
 Lichtschacht MR Tiefe 40cm
 z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 100cm oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

093A07C + Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 125x40 ACO **Stk**
 Lichtschacht MR Tiefe 40cm
 z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 125cm oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Angebotenes Erzeugnis:

093A08 + Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A08A + Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 80x40 ACO **Stk**
Lichtschacht MR Tiefe 40cm
z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 80cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

093A08B + Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 100x40 ACO **Stk**
Lichtschacht MR Tiefe 40cm
z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

093A08C + Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 125x40 ACO **Stk**
Lichtschacht MR Tiefe 40cm
z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 125cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

093A09 + Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, befahrbar bis 9,0 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A09A + Lichtsch.MaschRo. 30x10 bef. 80x40 ACO **Stk**
Lichtschacht MR befahrbar Tiefe 40cm
z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 80cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

093A09B + Lichtsch.MaschRo. 30x10 bef. 100x40 ACO **Stk**
Lichtschacht MR befahrbar Tiefe 40cm
z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

093A09C + Lichtsch.MaschRo. 30x10 bef. 125x40 ACO **Stk**
Lichtschacht MR befahrbar Tiefe 40cm
z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 125cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
093A10	+	Lichtsacht Designrost, Design Längsprofil, (11x8, 38 mm Achsabstand), begehbar bis 1,5 kN, mit Rostkantenüberdeckung, aus Edelstahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen		
093A10A	+	Lichtschr.Längsprofil.Ro. beg. 80x40 Lichtsacht Designrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsacht Längsprofilrost Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A10B	+	Lichtschr.Längsprofil.Ro. beg. 100x40 Lichtsacht Designrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsacht Längsprofilrost Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A10C	+	Lichtschr.Längsprofil.Ro. beg. 125x40 Lichtsacht Designrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsacht Längsprofilrost Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A11	+	Lichtsacht Designrost, V-Profil Design Längsstab (3-Kantstab 7x7x7, 35 mm Achsabstand), begehbar bis 1,5 kN, mit Rostkantenüberdeckung, aus Edelstahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A11A	+	Lichtschr.Längsstab.Ro. beg. 80x40 Lichtsacht Designrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsacht Längsstabrost Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A11B	+	Lichtschr.Längsstab.Ro. beg. 100x40 Lichtsacht Designrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsacht Längsstabrost Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A11C	+	Lichtschr.Längsstab.Ro. beg. 125x40 Lichtsacht Designrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsacht Längsstabrost Breite 125cm oder Gleichwertiges.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Angebotenes Erzeugnis:

093A22 + ACO Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, begehbar und befahrbar, incl. Kittrille für druckwasserdichte Montage, mit Entwässerungsöffnung (Wandabstand 155 mm, optional verschließbar),

integrierte Befestigungsmöglichkeit für Rostabhebesicherung, Höhenverstellbereich 280 mm, Einschiebenut für seperat erhältliche Rückwand, liefern und nach Herstellerangaben einbauen

093A22A + Lichtsch.GFK. beg.+ bef. 100x100x60 ACO **Stk**

Lichtschachtkörper Tiefe 60cm

z.B. ACO Lichtschachtkörper 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

093A22B + Lichtsch.GFK. beg.+ bef. 100x130x60 ACO **Stk**

Lichtschachtkörper Tiefe 60cm

z.B. ACO Lichtschachtkörper 100 x 130cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

093A22C + Lichtsch.GFK. beg.+ bef. 125x130x60 ACO **Stk**

Lichtschachtkörper Tiefe 60cm

z.B. ACO Lichtschachtkörper 125 x 130cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

093A23 + Lichtschacht Streckmetallrost, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A23A + Lichtsch.Streckm.Rost beg. 100x60 ACO **Stk**

Streckmetallrost Tiefe 60cm

z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

093A23B + Lichtsch.Streckm.Rost beg. 125x60 ACO **Stk**

Streckmetallrost Tiefe 60cm

z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 125cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

093A24 + Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x30, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A24A + Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 100x60 ACO **Stk**

Lichtschacht MR Tiefe 60cm

z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 100cm oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis:		
093A24B	+	Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 125x60 Lichtschacht MR Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A25	+	Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A25A	+	Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 100x60 Lichtschacht MR Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A25B	+	Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 125x60 Lichtschacht MR Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A26	+	Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, befahrbar bis 9,0 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A26A	+	Lichtsch.MaschRo. 30x10 bef. 100x60 Lichtschacht MR befahrbar Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A26B	+	Lichtsch.MaschRo. 30x10 bef. 125x60 Lichtschacht MR befahrbar Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A27	+	Lichtschacht Designrost, Design Längsprofil, (11x8, 38 mm Achsabstand), begehbar bis 1,5 kN, mit Rostkantenüberdeckung, aus Edelstahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
093A27A	+	Lichtsch.Längsprofil.Ro. beg. 100x60 Lichtschacht Designrost Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Längsprofilrost Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A27B	+	Lichtsch.Längsprofil.Ro. beg. 125x60 Lichtschacht Designrost Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Längsprofilrost Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A28	+	Lichtschacht Designrost, V-Profil Design Längsstab, (3-Kantstab 7x7x7, 35 mm Achsabstand), begehbar bis 1,5 kN, mit Rostkantenüberdeckung, aus Edelstahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A28A	+	Lichtsch.Längsstab.Ro. beg. 100x60 Lichtschacht Designrost Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Längsstabrost Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A28B	+	Lichtsch.Längsstab.Ro. beg. 125x60 Lichtschacht Designrost Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Längsstabrost Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A30	+	Großlichtschachtkörper aus weißem recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Begehbar montierbar. Mit Entwässerungsöffnung, integrierter Befestigungsmöglichkeit für Rostabhebesicherung liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A30A	+	Lichtsch.GFK. beg. 150x100x70 Lichtschachtkörper Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschachtkörper 150 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A30B	+	Lichtsch.GFK. beg. 150x150x70 Lichtschachtkörper Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschachtkörper 150 x 150cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

093A30C + Lichtsch.GFK. beg. 200x100x70 ACO **Stk**
 Lichtschachtkörper Tiefe 70cm
 z.B. ACO Lichtschachtkörper 200 x 100cm oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

093A30D + Lichtsch.GFK. beg. 200x150x70 ACO **Stk**
 Lichtschachtkörper Tiefe 70cm
 z.B. ACO Lichtschachtkörper 200 x 150cm oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

093A31 + Lichtschacht Streckmetallrost, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A31A + Lichtsch.Streckm.Rost beg. 150x70 ACO **Stk**
 Streckmetallrost Tiefe 70cm
 z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 150cm oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

093A31B + Lichtsch.Streckm.Rost beg. 200x70 ACO **Stk**
 Streckmetallrost Tiefe 70cm
 z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 200cm oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

093A32 + Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x30, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A32A + Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 150x70 ACO **Stk**
 Lichtschacht MR Tiefe 70cm
 z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 150cm oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

093A32B + Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 200x70 ACO **Stk**
 Lichtschacht MR Tiefe 70cm
 z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 200cm oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
093A33	+	Lichtsacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A33A	+	Lichtschr.MaschRo. 30x10 beg. 150x70 Lichtsacht MR Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtsacht Maschenrost 30x10 Breite 150cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A33B	+	Lichtschr.MaschRo. 30x10 beg. 200x70 Lichtsacht MR Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtsacht Maschenrost 30x10 Breite 200cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A34	+	Aufstockelement höhenverstellbare Ausführung, für ACO Therm Lichtsacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, graue und stabile Rostkante, Verschraubung lediglich mit Lichtsacht, stufenlose Höhenverstellung von 3-30 cm, Ausrichtung entsprechend dem Oberflächengefälle möglich, Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, nachträgliche Anpassung an Bodenniveau möglich, Kombinationsmöglichkeit mit fixem Aufstockelement möglich, nur begehbar! inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A34A	+	Lichtschr.Aufstocke.verstellb. beg. 80x40 Lichtsacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A34B	+	Lichtschr.Aufstocke.verstellb. beg. 100x40 Lichtsacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A34C	+	Lichtschr.Aufstocke.verstellb. beg. 125x40 Lichtsacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A35	+	Aufstockelement fixe Ausführung, 27,5cm Höhe, für ACO Lichtsacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, bis zu 3 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), bis zu 2 Stück stapelbar (Anwendungsfall befahrbar direkt auf Beton), Kombinationsmöglichkeit mit höhenverstellbarem Aufstockelement möglich (max. 2 fixe und ein höhenverstellbares Aufstockelement), Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, inkl. Montageset begehbar und befahrbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A35A	+	Lichtschr.Aufstocke.fix. beg+bef. 80x40	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Lichtsacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
093A35B	+	Lichtschr.Aufstocke.fix. beg+bef. 100x40 Lichtsacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A35C	+	Lichtschr.Aufstocke.fix. beg+bef. 125x40 Lichtsacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A36	+	Aufstockelement höhenverstellbare Ausführung, für ACO Therm Lichtsacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, graue und stabile Rostkante, Verschraubung lediglich mit Lichtsacht, stufenlose Höhenverstellung von 3-30 cm, Ausrichtung entsprechend dem Oberflächengefälle möglich, Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, nachträgliche Anpassung an Bodenniveau möglich, Kombinationsmöglichkeit mit fixem Aufstockelement möglich, nur begehbar! inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A36A	+	Lichtschr.Aufstocke.verstellb. beg. 100x60 Lichtsacht Aufstockelement Tiefe 60cm z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A36B	+	Lichtschr.Aufstocke.verstellb. beg. 125x60 Lichtsacht Aufstockelement Tiefe 60cm z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A37	+	Aufstockelement fixe Ausführung, 27,5cm Höhe, für ACO Lichtsacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, bis zu 3 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), 1 Stück stapelbar (Anwendungsfall befahrbar direkt auf Beton), Kombinationsmöglichkeit mit höhenverstellbarem Aufstockelement möglich (max. 2 fixe und ein höhenverstellbares Aufstockelement), Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, inkl. Montageset begehbar und befahrbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A37A	+	Lichtschr.Aufstocke.fix. beg+bef. 100x60 Lichtsacht Aufstockelement Tiefe 60cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A37B	+	Lichtschr.Aufstocke.fix. beg+bef. 125x60 Lichtsacht Aufstockelement Tiefe 60cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Lichtschtach Aufstockelement Tiefe 60cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
093A38	+	Aufstockelement höhenverstellbare Ausführung, für ACO Therm Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, graue und stabile Rostkante, Verschraubung lediglich mit Lichtschacht, stufenlose Höhenverstellung von 3-30 cm, Ausrichtung entsprechend dem Oberflächengefälle möglich, Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, nachträgliche Anpassung an Bodenniveau möglich, nur begehbar! inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A38A	+	Lichtschtach.Aufstocke.verstellb. beg. 150x70 Lichtschtach Aufstockelement Tiefe 70cm z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 150cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A39	+	Aufstockelement fixe Ausführung, 27,5cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, 1 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A39A	+	Lichtschtach.Aufstocke.fix. beg. 150x70 Lichtschtach Aufstockelement Tiefe 70cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 150m oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A39B	+	Lichtschtach.Aufstocke.fix. beg. 200x70 Lichtschtach Aufstockelement Tiefe 70cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 200cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A40	+	Lichtschtach Montageset Standard, begehbar, passend zu ACO Lichtschacht Tiefe 40cm, mit Rostabhebesicherung		
093A40A	+	Lichtschtach.Montages.beg.Tiefe 40.o.Dämm Lichtschtach Montageset Standard Tiefe 40cm z.B. ACO Montageset begehbar ohne Dämmung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A40B	+	Lichtschtach.Montages.beg.Tiefe 40.m.Dämm. 60mm Lichtschtach Montageset Standard Tiefe 40cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 60mm oder Gleichwertiges.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis:		
093A40C	+	Lichtschr.Montages.beg.Tiefe 40.m.Dämm. 100mm Lichtschracht Montageset Standard Tiefe 40cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 100mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A40D	+	Lichtschr.Montages.beg.Tiefe 40.m.Dämm. 140mm Lichtschracht Montageset Standard Tiefe 40cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 140mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A40E	+	Lichtschr.Montages.beg.Tiefe 40.m.Dämm. 160mm Lichtschracht Montageset Standard Tiefe 40cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 160mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A41	+	Lichtschracht Montageset Standard mit Höhenverstellung, begehbar/befahrbar, passend zu ACO Lichtschracht Tiefe 60cm, mit Rostabhebesicherung, Montageuntergrund: Kellerwand (Beton)		
093A41A	+	Lichtschr.Montages.beg+bef.Tiefe 60.o.Dämm Lichtschracht Montageset Standard Tiefe 60cm z.B. ACO Montageset begehbar und befahrbar ohne Dämmung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A41B	+	Lichtschr.Montages.beg.Tiefe 60.m.Dämm. 100mm Lichtschracht Montageset Standard Tiefe 60cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 100mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A41C	+	Lichtschr.Montages.beg.Tiefe 60.m.Dämm. 140mm Lichtschracht Montageset Standard Tiefe 60cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 140mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A41D	+	Lichtschr.Montages.beg.Tiefe 60.m.Dämm. 160mm Lichtschracht Montageset Standard Tiefe 60cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 160mm oder Gleichwertiges.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis:		
093A41E	+	Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 60.m.Dämm. 200mm Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 60cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 200mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A41F	+	Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 60.m.Dämm. 300mm Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 60cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 300mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A42	+	Lichtschacht Montageset Standard, begehbar, passend zu ACO Lichtschacht Tiefe 70cm, mit Rostabhebesicherung		
093A42A	+	Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.o.Dämm Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm z.B. ACO Montageset begehbar ohne Dämmung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A42B	+	Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 100mm Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 100mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A42C	+	Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 140mm Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 140mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A42D	+	Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 160mm Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 160mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A42E	+	Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 200mm Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 200mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
093A42F	+	Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 240mm Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 240mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A42G	+	Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 300mm Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 300mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A43	+	Lichtschacht Montageset Standard, befahrbar, passend zu ACO Lichtschacht Tiefe 40cm, mit Rostabhebesicherung, Montageuntergrund: Kellerwand (Beton)		
093A43A	+	Lichtsch.Montages.bef.Tiefe 40.o.Dämm Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40cm z.B. ACO Montageset befahrbar ohne Dämmung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A45	+	Entwässerungsanschluss, mit Laubfang und Geruchsverschluss, für ACO Lichtschächte, passend für alle Größen, Anschluss DN 100, Montage nach Herstellerangaben.		
093A45A	+	Lichtsch.Entw.Ans.Stand. alle Größen Lichtschacht Entwässerungsanschluss z.B. ACO Entwässerungsanschluss Standard oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A46	+	Entwässerungsanschluss, mit Laubfang und Geruchsverschluss und Rückstaeinheit, für ACO Lichtschächte, passend für alle Größen, Anschluss DN 100, Montage nach Herstellerangaben.		
093A46A	+	Lichtsch.Rückst.Vers. alle Größen Lichtschacht Rückstauverschluss z.B. ACO Rückstauverschluss oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
093A48	+	Druckwasserdichtes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienen-Set für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Verschlussplatte für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Streckmetallrost begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A48A	+	Lichtschr.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.80x60x40 Lichtschracht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A48B	+	Lichtschr.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.100x60x40 Lichtschracht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A48C	+	Lichtschr.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.100x100x40 Lichtschracht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A48D	+	Lichtschr.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.100x130x40 Lichtschracht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A48E	+	Lichtschr.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.125x100x40 Lichtschracht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A48F	+	Lichtschr.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.100x100x60 Lichtschracht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A48G	+	Lichtschr.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.100x130x60 Lichtschracht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A48H	+	Lichtschr.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.125x130x60	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Lichtschant-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
093A49	+	Druckwasserdichtes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienen-set für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Verschlussplatte für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x30 begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A49A	+	Lichtschant.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x30.80x60x40 Lichtschant-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A49B	+	Lichtschant.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x30.100x60x40 Lichtschant-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A49C	+	Lichtschant.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x30.100x100x40 Lichtschant-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A49D	+	Lichtschant.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x30.100x130x40 Lichtschant-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A49E	+	Lichtschant.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x30.125x100x40 Lichtschant-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A50	+	Druckwasserdichtes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienen-set für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Verschlussplatte für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x10 begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A50A	+	Lichtschant.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x10.80x60x40 Lichtschant-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 80 x 60cm oder Gleichwertiges.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis:		
093A50B	+	Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x10.100x60x40 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A50C	+	Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x10.100x100x40 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A50D	+	Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x10.100x130x40 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A50E	+	Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x10.125x100x40 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A51	+	Druckwasserdichtes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienen-set für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Verschlussplatte für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x10 befahrbar bis 9kN, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A51A	+	Lichtsch.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.80x60x40 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A51B	+	Lichtsch.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.100x60x40 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A51C	+	Lichtsch.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.100x100x40 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
093A51D	+	Lichtschr.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.100x130x40 Lichtschracht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A51E	+	Lichtschr.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.125x100x40 Lichtschracht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A51F	+	Lichtschr.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.100x100x60 Lichtschracht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A51G	+	Lichtschr.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.100x130x60 Lichtschracht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A51H	+	Lichtschr.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.125x130x60 Lichtschracht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 125 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A52	+	Druckwasserdichtes Lichtschracht-Set bestehend aus Lichtschrachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Prefix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschrächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienenst für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Rückstauverschluss für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Streckmetallrost begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A52A	+	Lichtschr.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.80x60x40 Lichtschracht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A52B	+	Lichtschr.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.100x60x40 Lichtschracht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 100 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A52C	+	Lichtschr.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.100x100x40	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Lichtschant-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
093A52D	+	Lichtschant.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.100x130x40 Lichtschant-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A52E	+	Lichtschant.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.125x100x40 Lichtschant-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A52F	+	Lichtschant.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.100x100x60 Lichtschant-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A52G	+	Lichtschant.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.100x130x60 Lichtschant-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A52H	+	Lichtschant.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.125x130x60 Lichtschant-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A53	+	Druckwasserdichtes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienen-set für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Rückstauverschluss für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x30 begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A53A	+	Lichtschant.Kst.DWD.beg.offen.MR30x30.80x60x40 Lichtschant-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A53B	+	Lichtschant.Kst.DWD.beg.offen.MR30x30.100x60x40 Lichtschant-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 60cm oder Gleichwertiges.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis:		
093A53C	+	Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.MR30x30.100x100x40 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A53D	+	Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.MR30x30.100x130x40 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A53E	+	Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.MR30x30.125x100x40 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A54	+	Druckwasserdichtes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienen-set für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Rückstauverschluss für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x10 begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A54E	+	Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.MR30x10.80x60x40 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A54F	+	Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.MR30x10.100x60x40 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A54G	+	Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.MR30x10.100x100x40 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A54H	+	Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.MR30x10.100x130x40 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
093A54I	+	Lichtschr.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.125x100x40 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A55	+	Druckwasserdichtes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienenst für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Rückstauverschluss für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x10 befahrbar bis 9kN, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A55A	+	Lichtschr.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.80x60x40 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A55B	+	Lichtschr.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.100x60x40 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A55C	+	Lichtschr.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.100x100x40 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A55D	+	Lichtschr.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.125x100x40 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A55E	+	Lichtschr.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.100x100x60 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A55F	+	Lichtschr.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.100x130x60 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093A55G	+	Lichtschr.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.125x130x60	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 130cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

093B + Montagedämmplatte für Lichtschächte aus PUR (ACO)

Version: 2018-06
Einheitspreis:
In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.
Verarbeitungsrichtlinien:
Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

*Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

093B01 + Montagedämmplatte Therm® Block Standard mit Fensterausparung. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum und erdseitiger Deckfolie aus GFK und Holzkern, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK)

Breite: 1230 mm Höhe: 1400 mm, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber liefern und nach Herstellerangaben einbauen

093B01A + **Mont.Dämmpl.Stand.123x140x8.m.Aussp.75x50** ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 80mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

093B01B + **Mont.Dämmpl.Stand.123x140x8.m.Aussp.80x60** ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 80mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

093B01C + **Mont.Dämmpl.Stand.123x140x8.m.Aussp.100x50** ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 80mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

093B01D + **Mont.Dämmpl.Stand.123x140x8.m.Aussp.100x62,5** ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 80mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
093B01E	+	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x8.m.Aussp.100x80 Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 80mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B01F	+	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x8.m.Aussp.100x100 Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 80mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B01G	+	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x10.m.Aussp.80x60 Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B01H	+	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x10.m.Aussp.100x50 Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B01I	+	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x10.m.Aussp.100x62,5 Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B01J	+	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x10.m.Aussp.100x75 Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B01K	+	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x10.m.Aussp.100x80 Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis:		
093B01L	+	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x10.m.Ausp.100x100 Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B01M	+	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x12,5.m.Ausp.75x50 Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B01N	+	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x12,5.m.Ausp.80x60 Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B01O	+	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x12,5.m.Ausp.100x50 Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B01P	+	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x12,5.m.Ausp.100x62,5 Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B01Q	+	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x12,5.m.Ausp.100x75 Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B01R	+	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x12,5.m.Ausp.100x80 Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
093B01S	+	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x12,5.m.Aussp.100x100 Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B01T	+	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x14.m.Aussp.75x50 Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B01U	+	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x14.m.Aussp.80x60 Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B01V	+	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x14.m.Aussp.100x50 Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B01W	+	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x14.m.Aussp.100x62,5 Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B01X	+	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x14.m.Aussp.100x80 Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B01Y	+	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x14.m.Aussp.100x100 Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B02	+	Montagedämmplatte Therm® Block Standard mit Fensteraussparung. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum und erdseitiger Deckfolie aus		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

GFK und Holzkern, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK)

Breite: 1230 mm Höhe: 1400 mm, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber liefern und nach Herstellerangaben einbauen

- | | | | | |
|---|----------|--|-----|------------|
| 093B02A | + | Mont.Dämmpl.Stand.123x140x16.m.Aussp.75x50 | ACO | Stk |
| Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 160mm | | | | |
| z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. | | | | |
| Angebotenes Erzeugnis: | | | | |
| | | | | |
| 093B02B | + | Mont.Dämmpl.Stand.123x140x16.m.Aussp.80x60 | ACO | Stk |
| Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 160mm | | | | |
| z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. | | | | |
| Angebotenes Erzeugnis: | | | | |
| | | | | |
| 093B02C | + | Mont.Dämmpl.Stand.123x140x16.m.Aussp.100x50 | ACO | Stk |
| Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 160mm | | | | |
| z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. | | | | |
| Angebotenes Erzeugnis: | | | | |
| | | | | |
| 093B02D | + | Mont.Dämmpl.Stand.123x140x16.m.Aussp.100x62,5 | ACO | Stk |
| Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 160mm | | | | |
| z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. | | | | |
| Angebotenes Erzeugnis: | | | | |
| | | | | |
| 093B02E | + | Mont.Dämmpl.Stand.123x140x16.m.Aussp.100x75 | ACO | Stk |
| Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 160mm | | | | |
| z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. | | | | |
| Angebotenes Erzeugnis: | | | | |
| | | | | |
| 093B02F | + | Mont.Dämmpl.Stand.123x140x16.m.Aussp.100x80 | ACO | Stk |
| Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 160mm | | | | |
| z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. | | | | |
| Angebotenes Erzeugnis: | | | | |
| | | | | |
| 093B02G | + | Mont.Dämmpl.Stand.123x140x16.m.Aussp.100x100 | ACO | Stk |

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
093B02H	+	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x18.m.Aussp.75x50 Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B02I	+	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x18.m.Aussp.80x60 Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B02J	+	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x18.m.Aussp.100x50 Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B02K	+	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x18.m.Aussp.100x62,5 Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B02L	+	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x18.m.Aussp.100x75 Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B02M	+	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x18.m.Aussp.100x80 Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B02N	+	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x18.m.Aussp.100x100 Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
093B02O	+	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x20.m.Aussp.75x50 Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B02P	+	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x20.m.Aussp.80x60 Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B02Q	+	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x20.m.Aussp.100x50 Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B02R	+	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x20.m.Aussp.100x62,5 Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B02S	+	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x20.m.Aussp.100x75 Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B02T	+	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x20.m.Aussp.100x80 Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B02U	+	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x20.m.Aussp.100x100 Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Angebotenes Erzeugnis:

093B03 + Montagedämmplatte Therm® Block Standard mit Fensterausparung. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum und erdseitiger Deckfolie aus GFK und Holzkern, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK)
Breite: 1500 mm Höhe: 1400 mm, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber liefern und nach Herstellerangaben einbauen

093B03A + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x8.m.Aussp.75x50 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

093B03B + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x8.m.Aussp.80x60 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

093B03C + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x8.m.Aussp.100x50 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

093B03D + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x8.m.Aussp.100x62,5 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

093B03E + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x8.m.Aussp.100x75 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

093B03F + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x8.m.Aussp.100x80 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
093B03G	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x8.m.Aussp.100x100 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B03H	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Aussp.75x50 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B03I	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Aussp.80x60 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B03J	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Aussp.100x50 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B03K	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Aussp.100x62,5 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B03L	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Aussp.100x75 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B03M	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Aussp.100x80 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis:		
093B03N	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Aussp.100x100 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B03O	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Aussp.75x50 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B03P	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Aussp.80x60 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B03Q	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Aussp.100x50 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B03R	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Aussp.100x62,5 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B03S	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Aussp.100x75 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B03T	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Aussp.100x80 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
093B03U	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Aussp.100x100 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B03V	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Aussp.75x50 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B03W	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Aussp.80x60 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B03X	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Aussp.100x50 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B03Y	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Aussp.100x62,5 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B04	+	Montagedämmplatte Therm® Block Standard mit Fensterausparung. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum und erdseitiger Deckfolie aus GFK und Holzkern, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK) Breite: 1500 mm Höhe: 1400 mm, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber liefern und nach Herstellerangaben einbauen		
093B04A	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Aussp.100x75 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis:		
093B04B	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Aussp.100x80 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B04C	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Aussp.100x100 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B04D	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Aussp.75x50 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B04E	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Aussp.80x60 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B04F	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Aussp.100x50 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B04G	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Aussp.100x62,5 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B04H	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Aussp.100x75 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
093B04I	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Aussp.100x80 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B04J	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Aussp.100x100 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B04K	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x18.m.Aussp.75x50 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B04L	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x18.m.Aussp.80x60 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B04M	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x18.m.Aussp.100x50 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B04N	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x18.m.Aussp.100x62,5 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B04O	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x18.m.Aussp.100x75 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B04P	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x18.m.Aussp.100x80	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
093B04Q	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x18.m.Aussp.100x100 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B04R	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x20.m.Aussp.80x60 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B04S	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x20.m.Aussp.100x50 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B04T	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x20.m.Aussp.100x62,5 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B04U	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x20.m.Aussp.100x75 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B04V	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x20.m.Aussp.100x80 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B04W	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x20.m.Aussp.100x100 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
093B05	+	Montagedämmplatte Therm® Block Standard mit integrierter Fensterzarge ohne Flügel. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, Fenster in der Dämmebene, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum und erdseitiger Deckfolie aus GFK und Holzkern, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Breite: 1500 mm Höhe: 1400 mm, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber, Dichtstoff und Abdichtungskleber/Folie, liefern und nach Herstellerangaben einbauen		
093B05A	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Zarge.80x60 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B05B	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Zarge.100x50 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B05C	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Zarge.100x62,5 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B05D	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Zarge.100x75 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B05E	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Zarge.100x80 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B05F	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Zarge.100x100 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
093B05G	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Zarge.80x60 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B05H	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Zarge.100x50 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B05I	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Zarge.100x62,5 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B05J	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Zarge.100x75 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B05K	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Zarge.100x100 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B05L	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Zarge.80x60 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B05M	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Zarge.100x50 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B05N	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Zarge.100x62,5 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B05O	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Zarge.100x75 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
093B05P	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Zarge.100x100 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B05Q	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Zarge.80x60 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B05R	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Zarge.100x50 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B05S	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Zarge.100x62,5 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B05T	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Zarge.100x75 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B05U	+	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Zarge.100x100 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B06	+	Montagedämmplatte Therm® Block druckwasserdicht (dwd) mit Fensterausparung, für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum, Kunststoffwanne aus GFK mit umlaufenden Abdichtflansch und Holzkern, Breite: 1500 mm Höhe: 1400 mm (1580x1480 mm inkl. Abdichtungsflansch), Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber, Dichtstoff, Dichtband Dichtfix und Armierungsgewebe, liefern und nach Herstellerangaben einbauen		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

- 093B06A + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x8.m.Aussp.75x50** ACO **Stk**
 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm
 z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- 093B06B + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x8.m.Aussp.80x60** ACO **Stk**
 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm
 z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- 093B06C + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x8.m.Aussp.100x50** ACO **Stk**
 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm
 z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- 093B06D + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x8.m.Aussp.100x62,5** ACO **Stk**
 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm
 z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- 093B06E + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x8.m.Aussp.100x75** ACO **Stk**
 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm
 z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- 093B06F + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x8.m.Aussp.100x80** ACO **Stk**
 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm
 z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- 093B06G + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x8.m.Aussp.100x100** ACO **Stk**
 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm
 z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
093B06H	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Aussp.75x50 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B06I	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Aussp.80x60 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B06J	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Aussp.100x50 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B06K	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Aussp.100x62,5 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B06L	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Aussp.100x75 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B06M	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Aussp.100x80 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B06N	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Aussp.100x100 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B06O	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Aussp.75x50	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
093B06P	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Aussp.80x60 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B06Q	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Aussp.100x50 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B06R	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Aussp.100x62,5 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B06S	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Aussp.100x75 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B06T	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Aussp.100x80 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B06U	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Aussp.100x100 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B06V	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Aussp.75x50 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 14mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

093B06W + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Aussp.80x60 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 14mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

093B06X + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Aussp.100x50 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 14mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

093B06Y + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Aussp.100x62,5 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 14mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

093B07 + Montagedämmplatte Therm® Block druckwasserdicht (dwd) mit Fensteraussparung. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum, Kunststoffwanne aus GFK mit umlaufenden Abdichtflansch und Holzkern, Breite: 1500 mm Höhe: 1400 mm (1580x1480 mm inkl. Abdichtungsflansch), Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber, Dichtstoff, Dichtband Dichtfix und Armierungsgewebe, liefern und nach Herstellerangaben einbauen

093B07A + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Aussp.100x75 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

093B07B + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Aussp.100x80 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

093B07C + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Aussp.100x100 ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
093B07D	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Aussp.75x50 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B07E	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Aussp.80x60 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B07F	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Aussp.100x50 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B07G	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Aussp.100x62,5 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B07H	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Aussp.100x75 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B07I	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Aussp.100x80 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B07J	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Aussp.100x100 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
093B07K	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x18.m.Aussp.75x50 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B07L	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x18.m.Aussp.80x60 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B07M	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x18.m.Aussp.100x50 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B07N	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x18.m.Aussp.100x62,5 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B07O	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x18.m.Aussp.100x75 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B07P	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x18.m.Aussp.100x80 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B07Q	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x18.m.Aussp.100x100 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis:		
093B07R	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x20.m.Aussp.75x50 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B07S	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x20.m.Aussp.80x60 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B07T	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x20.m.Aussp.100x50 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B07U	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x20.m.Aussp.100x62,5 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B07V	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x20.m.Aussp.100x75 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B07W	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x20.m.Aussp.100x80 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B07X	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x20.m.Aussp.100x100 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Angebotenes Erzeugnis:

093B08 + Montagedämmplatte Therm® Block druckwasserdicht (dwd) mit integrierter Fensterzarge ohne Flügel. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, Fenster in der Dämmebene, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum, Kunststoffwanne aus GFK mit umlaufenden Abdichtflansch und Holzkern, Breite: 1500 mm Höhe: 1400 mm (1580x1480 mm inkl. Abdichtungsflansch), Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber, Dichtstoff, Dichtband Dichtfix, Armierungsgewebe und Abdichtungskleber/Folie, liefern und nach Herstellerangaben einbauen

093B08A + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Zarge.80x60 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

093B08B + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Zarge.100x50 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

093B08C + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Zarge.100x62,5 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

093B08D + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Zarge.100x75 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

093B08E + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Zarge.100x100 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

093B08F + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Zarge.80x60 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
093B08G	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Zarge.100x50 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B08H	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Zarge.100x62,5 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B08I	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Zarge.100x75 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B08J	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Zarge.100x100 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B08K	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Zarge.80x60 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B08L	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Zarge.100x50 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B08M	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Zarge.100x62,5 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B08N	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Zarge.100x75 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B08O	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Zarge.100x100	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

093B08P + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Zarge.80x60 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

093B08Q + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Zarge.100x50 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

093B08R + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Zarge.100x62,5 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

093B08S + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Zarge.100x75 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

093B08T + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Zarge.100x100 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

093B09 + Montagedämmplatte Therm® Block druckwasserdicht (dwd) mit integrierter Fensterzarge ohne Flügel.
für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, Fenster in der Dämmebene, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum, Kunststoffwanne aus GFK mit umlaufenden Abdichtflansch und Holzkern, Breite: 1500 mm Höhe: 1700 mm (1580x1780 mm inkl. Abdichtungsflansch), Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber, Dichtstoff, Dichtband Dichtfix, Armierungsgewebe und Abdichtungskleber/Folie, liefern und nach Herstellerangaben einbauen

093B09A + Mont.Dämmpl.DWD.150x170x10.m.Zarge.80x60 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis:		
093B09B	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x10.m.Zarge.100x50 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B09C	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x10.m.Zarge.100x62,5 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B09D	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x10.m.Zarge.100x75 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B09E	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x10.m.Zarge.100x100 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B09F	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.Zarge.80x60 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B09G	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.Zarge.100x50 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B09H	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.Zarge.100x62,5 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B09I	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.Zarge.100x75 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis:		
093B09J	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.Zarge.100x100 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B09K	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x14.m.Zarge.80x60 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B09L	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x14.m.Zarge.100x50 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B09M	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x14.m.Zarge.100x62,5 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B09N	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x14.m.Zarge.100x75 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B09O	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x14.m.Zarge.100x100 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B09P	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x16.m.Zarge.80x60 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B09Q	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x16.m.Zarge.100x50 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis:		
093B09R	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x16.m.Zarge.100x62,5 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B09S	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x16.m.Zarge.100x75 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B09T	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x16.m.Zarge.100x100 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B10	+	Montagedämmplatte Therm® Block mit integriertem hochwasserdichten Leibungsfenster mit Dreh-/Kippflügel, für wärmebrückenfreie druckwasserdichte Lichtschachtmontage, Bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum und Kunststoffwanne aus GFK mit umlaufenden Abdichtungsflansch und Holzkern, Breite: 1500 mm Höhe: 1700 mm (1580x1780 mm inkl. Abdichtungsflansch), Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), integriertes wärmegeprägtes Therm® Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, 24h wasserdicht geprüft vom ift gemäß "hochwasserbeständige Fenster und Türen (FE-07/1)", wasserdicht bis 1,0 m, hochwasserbeständig bis 1,4 m, erhöhte Anzahl von Schließstücken, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil mit Sicherheitsspilzzapfen, mit Einhanddrehkippbeschlag mit abschließbarer Griffolive und Zuschlagsicherung, entspricht der Widerstandsklasse RC2, 3-fach Verbundsicherheitsverglasung Ug=0,8 W/(m²K), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber, Dichtstoff, Dichtband Dichtfix, Armierungsgewebe und Abdichtungskleber/Folie, liefern und nach Herstellerangaben einbauen		
093B10A	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.hwd.Fenst.DK-L.80x60 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B10B	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.hwd.Fenst.DK-L.100x62,5 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
093B10C	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.hwd.Fenst.DK-L.100x75 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B10D	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.hwd.Fenst.DK-R.80x60 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-R 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B10E	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.hwd.Fenst.DK-R.100x62,5 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-R 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B10F	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.hwd.Fenst.DK-R.100x75 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-R 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B10G	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-L.80x60 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B10H	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-L.100x62,5 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B10I	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-L.100x75 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B10J	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-L.100x100 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
093B10K	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-R.80x60 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-R 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B10L	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-R.100x62,5 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-R 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B10M	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-R.100x75 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-R 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B10N	+	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-R.100x100 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-R 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B11	+	ACO Therm Dämmungsanschlussprofil für ACO Therm Leibungsrahmen 3.0 für Dämmstärken bis 140 oder 200mm, in 10 mm-Abschnitten anpassbar, zur Befestigung in der Aufnahme-Nut des Therm Leibungsrahmens, Farbe reinweiß, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093B11A	+	DämAnsProf. weiß bis 140mm 75x50 Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 75 x 50 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B11B	+	DämAnsProf. weiß bis 140mm 80x60 Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 80 x 60 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B11C	+	DämAnsProf. weiß bis 140mm 100x50	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 50 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
093B11D	+	DämAnsProf. weiß bis 140mm 100x62,5 Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 62,5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B11E	+	DämAnsProf. weiß bis 140mm 100x75 Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 75 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B11F	+	DämAnsProf. weiß bis 140mm 100x80 Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 80 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B11G	+	DämAnsProf. weiß bis 140mm 100x125 Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 125 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B11H	+	DämAnsProf. weiß bis 200mm 80x60 Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 80 x 60 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B11I	+	DämAnsProf. weiß bis 200mm 100x50 Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 50 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B11J	+	DämAnsProf. weiß bis 200mm 100x62,5 Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 62,5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B11K	+	DämAnsProf. weiß bis 200mm 100x75	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 75 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
093B11L	+	DämAnsProf. weiß bis 200mm 100x80 Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 80 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B11M	+	DämAnsProf. weiß bis 200mm 100x100 Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 100 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk
093B11N	+	DämAnsProf. weiß bis 200mm 100x125 Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 125 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	Stk