

**Standardisierte Leistungsbeschreibung**  
**Leistungsgruppe (LG) 23 - Bauspenglerarbeiten**

**Kennung: HB Version: 021**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Datum: 31.12.2018 Status: Entwurf

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

<https://www.bmdw.gv.at/HistorischeBauten/HistorischeBautenBauservice/Documents/LB-HB-021-A2063-2015.zip>

**Vorversion:**

HB 020

Herausgeber: Bundesministerium f. Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

**ACO Bauelemente**

ABK 018

Datum: 01.01.2023 Status: Entwurf

Herausgeber: ABK-Baudaten

**Bezeichnung Teilausgabe:**

ACO Bauelemente

**ULG 23AP Fassaden- u. Terrassenrinnen (ACO)**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

## 23 Bauspenglerarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

### 1. Allgemein:

Im Folgenden sind Bauspenglerarbeiten für verzinktes Stahlblech (verz.), für Zinkblech (Zink), Aluminiumblech (Alu), Kupferblech (Kupfer), Edelstahl (Edelst.) und für verzinkte beschichtete Stahlbleche (vz-besch.) beschrieben.

### 2. Leistungen AN/AG:

2.1 Die vereinfachte Bemessung der Wind- und Schneelasten gemäß ÖNORM erfolgt durch den Auftragnehmer (AN).

2.2 Nachweise zur Berechnung/Bemessung sind nach der Auftragsvergabe bzw. vor der Ausführung zu erbringen.

2.1 Eine vereinfachte maßstäbliche Darstellung der Dachfläche (Dachdraufsicht mit Angaben zur Dachneigung, Firsthöhen, Geländeform) wird vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

### 3. Oberflächen:

3.1 Oberflächenveredelung:

Verzinktes Stahl-, Zink-, und Kupferblech sowie Edelstahl sind ohne Oberflächenveredelung ausgeführt.

3.2 Werkstoffnummer Edelstahl:

Nicht-rostende Stahlbleche entsprechen der Werkstoffnummer 1.4509, mit lötbare Oberfläche.

3.3 Farbbeschichtete Bleche:

Aluminiumbleche und verzinkte beschichtete Stahlbleche sind in Standardfarben beschichtet ausgeführt.

Standardfarben sind Farben des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

3.4. Material/Oberflächen von Zubehör (z.B. Rinnenhaken, Rohrschellen) sind gemäß Material/Oberfläche der Rinnen und Rohre ausgeführt.

### 4. Dachneigung:

Sämtliche Positionen (ausgenommen Dach- und Gaupendeckungen sowie Dachdeckungen mit Dachplatten) gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 45 Grad.

### 5. Besondere Ausführungen:

5.1 Runde Ausführungen, sind Ausführungen in der Draufsicht betrachtet.

5.2 Gekrümmt Ausführungen, sind Ausführungen im Querschnitt betrachtet.

### 6. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Löt- bzw. Nietverbindungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

### 7. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zuschläge sind gemäß ÖNORM bei den Ausmaßberechnungen zu berücksichtigen, soweit dafür nicht eigene Positionen ausgeschrieben werden.

#### *Kommentar:*

*Die Art und Weise von Oberflächenveredelungen und Beschichtungen sind über wählbare Vorbemerkungen auszusprechen.*

*Schutzeinrichtungen, Schutzgerüste und Fassadengerüste sind in einer eigenen Leistungsgruppe (Systemgerüste) beschrieben.*

*Frei zu formulieren sind (z.B.):*

- Mehrdicken bei Blechen*
- Erschwernisse bei einer Dachneigung über 45 Grad*
- Witterungsschutz während der Bauphase*

*Literaturhinweise (z.B.):*

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

- ÖNORM B 2221: Bauspenglerarbeiten - Werkvertragsnorm
- ÖNORM B 3521-1: Planung und Ausführung von Dacheindeckungen und Wandverkleidungen aus Metall - Teil 1: Bauspenglerarbeiten - handwerklich gefertigt
- ÖNORM B 3418: Planung und Ausführung von Schneeschutzsystemen auf Dächern
- Fachregeln für Bauspenglerarbeiten

**23AP + Fassaden- u. Terrassenrinnen (ACO)**

Version: 2023-03

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen auf den vorbereiteten Untergrund einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

23AP01 + Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe B 8cm, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kiesleiste, mit werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Stecksystem zur Rinnenverbindung, mit Drainschlitz 4 mm, ohne Rost (eigene Positionen), z.B. ACO DRAIN PROFILINE RINNE mit FIXER BAUHÖHE 8cm oder Gleichwertiges.

**23AP01A + Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh8,0 B13cm Lg2m** ACO **Stk**  
Rinne aus verzinktem Stahl(verz.), Baulänge Lg 2m.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

23AP02 + Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe B 8cm, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kiesleiste, mit werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Stecksystem zur Rinnenverbindung, mit Drainschlitz 4 mm, ohne Rost (eigene Positionen), z.B. ACO DRAIN PROFILINE RINNE mit FIXER BAUHÖHE 8cm oder Gleichwertiges.

**23AP02A + Fass-Terrassenrinne verz.Fixh8,0 B13cm Lg1m** ACO **Stk**  
Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Baulänge Lg 1,0 m.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

23AP03 + Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe B 8cm, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kiesleiste, mit werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Stecksystem zur Rinnenverbindung, mit Drainschlitz 4 mm, ohne Rost (eigene Positionen), z.B. ACO DRAIN PROFILINE RINNE mit FIXER BAUHÖHE 8cm oder Gleichwertiges.

**23AP03A + Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh8,0 B13cm Lg0,5** ACO **Stk**  
Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Baulänge Lg 0,5 m.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

23AP04 + Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe B 8cm, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kiesleiste, mit werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Stecksystem zur Rinnenverbindung, mit Drainschlitz 4 mm, ohne Rost (eigene Positionen), z.B. ACO DRAIN PROFILINE RINNE mit FIXER BAUHÖHE 8cm oder Gleichwertiges.

**23AP04A + Fass-Terrassenrinne E-st.Fixh8,0 B13cm Lg2m** ACO **Stk**  
Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Baulänge Lg 2,0 m.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
23AP05	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe B 8cm, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kieseiste, mit werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Stecksystem zur Rinnenverbindung, mit Drainschlitz 4 mm, ohne Rost (eigene Positionen), z.B. ACO DRAIN PROFILINE RINNE mit FIXER BAUHÖHE 8cm oder Gleichwertiges.		
<b>23AP05A</b>	+	<b>Fass-Terrassenrinne E-st.Fixh8,0 B13cm Lg1m</b> Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
23AP06	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kieseiste, mit werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Stecksystem zur Rinnenverbindung, mit Drainschlitz 4 mm, ohne Rost (eigene Positionen), z.B. ACO DRAIN PROFILINE RINNE mit FIXER BAUHÖHE oder Gleichwertiges.		
<b>23AP06A</b>	+	<b>Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh8,0 B13cm Lg0,5</b> Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Baulänge Lg 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
<b>23AP06B</b>	+	<b>Fass-Terrassenrinne verz.Fixh5,0 B13cm Lg2m</b> Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Baulänge Lg 2,0 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
<b>23AP06C</b>	+	<b>Fass-Terrassenrinne verz.Fixh5,0 B13cm Lg1m</b> Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
<b>23AP06D</b>	+	<b>Fass-Terrassenrinne verz.Fixh5,0 B13cm Lg0,5</b> Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Baulänge Lg 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
<b>23AP06E</b>	+	<b>Fass-Terrassenrinne E-st.Fixh5,0 B13cm Lg2m</b> Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Baulänge Lg 2,0 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
<b>23AP06F</b>	+	<b>Fass-Terrassenrinne E-st.Fixh5,0 B13cm Lg1m</b> Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
<b>23AP06G</b>	+	<b>Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh5,0 B13cm Lg0,5</b> Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Baulänge Lg 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
<b>23AP06I</b>	+	<b>Fass-Terrassenrinne verz.Fixh3,0 B13cm Lg1m</b> Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
<b>23AP06J</b>	+	<b>Fass-Terrassenrinne verz.Fixh3,0 B13cm Lg0,5m</b> Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
<b>23AP06L</b>	+	<b>Fass-Terrassenrinne E-st.Fixh3,0 B13cm Lg1m</b> Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
<b>23AP06M</b>	+	<b>Fass-Terrassenrinne E-st.Fixh3,0 B13cm Lg0,5m</b> Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Baulänge Lg 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
<b>23AP06N</b>	+	<b>Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh10,0 B13cm Lg2m</b>	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Rinne aus verzinktem Stahl(verz.), Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .		
<b>23AP06O</b>	+	<b>Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh10,0 B13cm Lg1m</b> Rinne aus verzinktem Stahl(verz.), Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP06P</b>	+	<b>Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh10,0 B13cm Lg0,5m</b> Rinne aus verzinktem Stahl(verz.), Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP06Q</b>	+	<b>Fass-Terrassenrinne E-st.Fixh10,0 B13cm Lg2m</b> Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Baulänge Lg 2,0 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP06R</b>	+	<b>Fass-Terrassenrinne E-st.Fixh10,0 B13cm Lg1m</b> Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP06S</b>	+	<b>Fass-Terrassenrinne E-st.Fixh10,0 B13cm Lg0,5m</b> Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP07</b>	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe B 18cm, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kieseiste, mit werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Stecksystem zur Rinnenverbindung, mit Drainschlitz 4 mm, ohne Rost (eigene Positionen), z.B. ACO DRAIN PROFILINE RINNE mit FIXER BAUHÖHE 18cm oder Gleichwertiges.		
<b>23AP07A</b>	+	<b>Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh18,0 B13cm Lg2m</b> Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP08</b>	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe B 18cm, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kieseiste, mit werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Stecksystem zur Rinnenverbindung, mit Drainschlitz 4 mm, ohne Rost (eigene Positionen), z.B. ACO DRAIN PROFILINE RINNE mit FIXER BAUHÖHE 18cm oder Gleichwertiges.		
<b>23AP08A</b>	+	<b>Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh18,0 B13cm Lg1m</b> Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP09</b>	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe B 18cm, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kieseiste, mit werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Stecksystem zur Rinnenverbindung, mit Drainschlitz 4 mm, ohne Rost (eigene Positionen), z.B. ACO DRAIN PROFILINE RINNE mit FIXER BAUHÖHE 18cm oder Gleichwertiges.		
<b>23AP09A</b>	+	<b>Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh18,0 B13cm Lg0,5m</b> Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP10</b>	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe B 18cm, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kieseiste, mit werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Stecksystem zur Rinnenverbindung, mit Drainschlitz 4 mm, ohne Rost (eigene Positionen), z.B. ACO DRAIN PROFILINE RINNE mit FIXER BAUHÖHE 18cm oder Gleichwertiges.		
<b>23AP10A</b>	+	<b>Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh18,0 B13cm Lg2m</b> Rinne aus Edelstahl (E-st.), Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
23AP11	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe B 18cm, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kiesleiste, mit werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Stecksystem zur Rinnenverbindung, mit Drainschlitz 4 mm, ohne Rost (eigene Positionen), z.B. ACO DRAIN PROFILINE RINNE mit FIXER BAUHÖHE 18cm oder Gleichwertiges.		
<b>23AP11A</b>	+	<b>Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh18,0 B13cm Lg1m</b> Rinne aus Edelstahl (E-st.), Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
23AP12	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe B 18cm, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kiesleiste, mit werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Stecksystem zur Rinnenverbindung, mit Drainschlitz 4 mm, ohne Rost (eigene Positionen), z.B. ACO DRAIN PROFILINE RINNE mit FIXER BAUHÖHE 18cm oder Gleichwertiges.		
<b>23AP12A</b>	+	<b>Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh18,0 B13cm Lg0,5m</b> Rinne aus Edelstahl (E-st.), Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
23AP19	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe, Baubreite B 25cm, mit integrierter Kiesleiste, mit werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Stecksystem zur Rinnenverbindung, mit Drainschlitz 4 mm, ohne Rost (eigene Positionen), z.B. ACO DRAIN PROFILINE RINNE mit FIXER BAUHÖHE oder Gleichwertiges.		
<b>23AP19A</b>	+	<b>Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh5,0 B25cm Lg2m</b> Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP19B</b>	+	<b>Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh5,0 B25cm Lg1m</b> Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP19C</b>	+	<b>Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh5,0 B25cm Lg0,5m</b> Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP19D</b>	+	<b>Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh7,5 B25cm Lg2m</b> Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 7,5cm Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP19E</b>	+	<b>Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh7,5 B25cm Lg1m</b> Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 7,5cm Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP19F</b>	+	<b>Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh7,5 B25cm Lg0,5m</b> Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 7,5cm Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP19G</b>	+	<b>Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh9,0 B25cm Lg2m</b> Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 7,5cm Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP19H</b>	+	<b>Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh9,0 B25cm Lg1m</b> Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 7,5cm Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP19I</b>	+	<b>Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh9,0 B25cm Lg0,5m</b> Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 7,5cm Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
23AP19J	+	<b>Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh5,0 B25cm Lg2m</b> Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
23AP19K	+	<b>Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh5,0 B25cm Lg1m</b> Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
23AP19L	+	<b>Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh5,0 B25cm Lg0,5m</b> Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
23AP19M	+	<b>Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh7,5 B25cm Lg2m</b> Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 7,5cm Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
23AP19N	+	<b>Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh7,5 B25cm Lg1m</b> Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 7,5cm Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
23AP19O	+	<b>Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh7,5 B25cm Lg0,5m</b> Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 7,5cm Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
23AP19P	+	<b>Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh9,0 B25cm Lg2m</b> Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 9,0cm Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
23AP19Q	+	<b>Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh9,0 B25cm Lg1m</b> Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 9,0cm Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
23AP19R	+	<b>Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh9,0 B25cm Lg0,5m</b> Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 9,0cm Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
23AP20	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe, Baubreite B 20cm, mit integrierter Kiesleiste, mit werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Stecksystem zur Rinnenverbindung, mit Drainschlitzen 4 mm, ohne Rost (eigene Positionen), z.B. ACO DRAIN PROFILINE RINNE mit FIXER BAUHÖHE oder Gleichwertiges.		
23AP20A	+	<b>Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh5,0 B20cm Lg2m</b> Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Baubreite 20cm Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
23AP20B	+	<b>Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh5,0 B20cm Lg1m</b> Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Baubreite 20cm Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
23AP20C	+	<b>Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh5,0 B20cm Lg0,5m</b> Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Baubreite 20cm Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
23AP20D	+	<b>Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh7,5 B20cm Lg2m</b> Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Baubreite 20cm Bauhöhe 7,5cm Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
23AP20E	+	<b>Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh7,5 B20cm Lg1m</b>	ACO	Stk



LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Baubreite 20cm Bauhöhe 7,5cm Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .		
<b>23AP20F</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh7,5 B20cm Lg0,5m</b> Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Baubreite 20cm Bauhöhe 7,5cm Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP20G</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh5,0 B20cm Lg2m</b> Rinne aus Edelstahl (E-st.), Baubreite 20cm Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP20H</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh5,0 B20cm Lg1m</b> Rinne aus Edelstahl (E-st.), Baubreite 20cm Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP20I</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh5,0 B20cm Lg0,5m</b> Rinne aus Edelstahl (E-st.), Baubreite 20cm Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP20J</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh7,5 B20cm Lg2m</b> Rinne aus Edelstahl (E-st.), Baubreite 20cm Bauhöhe 7,5cm Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP20K</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh7,5 B20cm Lg1m</b> Rinne aus Edelstahl (E-st.), Baubreite 20cm Bauhöhe 7,5cm Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP20L</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh7,5 B20cm Lg0,5m</b> Rinne aus Edelstahl (E-st.), Baubreite 20cm Bauhöhe 7,5cm Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP20M</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh9,0 B20cm Lg2m</b> Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP20N</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh9,0 B20cm Lg1m</b> Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP20O</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh9,0 B20cm Lg0,5m</b> Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP20P</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh9,0 B20cm Lg2m</b> Rinne aus Edelstahl (E-st.), Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP20Q</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh9,0 B20cm Lg1m</b> Rinne aus Edelstahl (E-st.), Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP20R</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh9,0 B20cm Lg0,5m</b> Rinne aus Edelstahl (E-st.), Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>



LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
23AP86	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit integrierter Kieseiste, werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Stecksystem zur Rinnenverbindung, mit Dränschlitzen 4 mm, stufenlos verstellbare Bauhöhen (Typ I-III) aber ohne Rost (eigene Positionen), z.B. ACO-DRAIN PROFILINE-RINNEN oder Gleichwertiges.		
<b>23AP86A</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-rinne verz.H5,5-7,8/B13 Lg1m</b> Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm (Typ I), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	m
<b>23AP86B</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-rinne verz.H5,5-7,8/B25 Lg1m</b> Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm (Typ I), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	m
<b>23AP86C</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-rinne verz.H5,5-7,8/B20 Lg1m</b> Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm (Typ I), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	m
<b>23AP86D</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-rinne verz.H7,8-10,8/B13 Lg1m</b> Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	m
<b>23AP86E</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-rinne verz.H7,8-10,8/B25 Lg1m</b> Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	m
<b>23AP86F</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-rinne verz.H7,8-10,8/B20 Lg1m</b> Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	m
<b>23AP86G</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-rinne verz.H10,8-16,8/B13 Lg1m</b> Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ III), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	m
<b>23AP86H</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-rinne verz.H10,8-16,8/B25 Lg1m</b> Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ III), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	m
<b>23AP86I</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-rinne verz.H10,8-16,8/B20 Lg1m</b> Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ III), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	m
<b>23AP86J</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-rinne Edelst.H5,5-7,8/B13 Lg1m</b> Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8cm (Typ I), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	m
<b>23AP86K</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-rinne Edelst.H5,5-7,8/B25 Lg1m</b> Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm (Typ I), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	m

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
23AP86L	+	<b>Fass-Terr-rinne Edelst.H5,5-7,8/B20 Lg1m</b> Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm (Typ I), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	m
23AP86M	+	<b>Fass-Terr-rinne Edelst.H7,8-10,8/B13 Lg1m</b> Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	m
23AP86N	+	<b>Fass-Terr-rinne Edelst.H7,8-10,8/B25 Lg1m</b> Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	m
23AP86O	+	<b>Fass-Terr-rinne Edelst.H7,8-10,8/B20 Lg1m</b> Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	m
23AP86P	+	<b>Fass-Terr-rinne Edelst.H10,8-16,8/B13 Lg1m</b> Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ II), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	m
23AP86Q	+	<b>Fass-Terr-rinne Edelst.H10,8-16,8/B25 Lg1m</b> Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ II), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	m
23AP86R	+	<b>Fass-Terr-rinne Edelst.H10,8-16,8/B20 Lg1m</b> Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ II), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	m
23AP87	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit integrierter Kiesleiste, werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Stecksystem zur Rinnenverbindung, mit Dränschlitz 4 mm, stufenlos verstellbare Bauhöhen (Typ I-III) aber ohne Rost (eigene Positionen), z.B. ACO-DRAIN PROFILINE-RINNEN oder Gleichwertiges.		
23AP87A	+	<b>Fass-Terr-rinne verz.H5,5-7,8/B13 Lg0,5m</b> Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm (Typ I), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	m
23AP87B	+	<b>Fass-Terr-rinne verz.H5,5-7,8/B25 Lg0,5m</b> Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm (Typ I), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	m
23AP87C	+	<b>Fass-Terr-rinne verz.H5,5-7,8/B20 Lg0,5m</b> Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm (Typ I), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	m
23AP87D	+	<b>Fass-Terr-rinne verz.H7,8-10,8/B13 Lg0,5</b> Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	m

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
23AP87E	+	<b>Fass-Terr-rinne verz.H7,8-10,8/B25 Lg0,5</b> Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	m
23AP87F	+	<b>Fass-Terr-rinne verz.H7,8-10,8/B20 Lg0,5</b> Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	m
23AP87G	+	<b>Fass-Terr-rinne verz.H10,8-16,8/B13 Lg0,5</b> Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ III), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	m
23AP87H	+	<b>Fass-Terr-rinne verz.H10,8-16,8/B25 Lg0,5</b> Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ III), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	m
23AP87I	+	<b>Fass-Terr-rinne verz.H10,8-16,8/B20 Lg0,5</b> Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ III), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	m
23AP87J	+	<b>Fass-Terr-rinne Edelst.H5,5-7,8/B13 Lg0,5m</b> Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm (Typ I), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	m
23AP87K	+	<b>Fass-Terr-rinne Edelst.H5,5-7,8/B25 Lg0,5m</b> Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm (Typ I), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	m
23AP87L	+	<b>Fass-Terr-rinne Edelst.H5,5-7,8/B20 Lg0,5m</b> Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm (Typ I), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	m
23AP87M	+	<b>Fass-Terr-rinne Edelst.H7,8-10,8/B13 Lg0,5m</b> Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	m
23AP87N	+	<b>Fass-Terr-rinne Edelst.H7,8-10,8/B25 Lg0,5m</b> Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	m
23AP87O	+	<b>Fass-Terr-rinne Edelst.H7,8-10,8/B20 Lg0,5m</b> Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	m
23AP87P	+	<b>Fass-Terr-rinne Edelst.H10,8-16,8/B13 Lg0,5</b>	ACO	m

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ III), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis: .....		
<b>23AP87Q</b>	+	<b>Fass-Terr-rinne Edelst.H10,8-16,8/B25 Lg0,5</b> Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ III), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	m
<b>23AP87R</b>	+	<b>Fass-Terr-rinne Edelst.H10,8-16,8/B20 Lg0,5</b> Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ III), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	m
23AP88	+	Ausgleichelement (A-rinne) für Fassaden- und Terrassenrinnen geeignet für mittigen Einsatz (Mitte), mit Dränschlitz 4 mm, stufenlos verstellbare Bauhöhen (Typ I-III) aber ohne Rost (eigene Positionen), Baulängen Anpassung von 5 bis 50 cm, z.B. ACO-DRAIN PROFILINE AUSGLEICHELEMENT MITTE oder Gleichwertiges.		
<b>23AP88A</b>	+	<b>Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H5,5-7,8/B13</b> Aus verzinktem Stahl (verz.), 1 mm dick, höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
<b>23AP88B</b>	+	<b>Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H5,5-7,8/B25</b> Aus verzinktem Stahl (verz.), 1 mm dick, höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
<b>23AP88C</b>	+	<b>Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H5,5-7,8/B20</b> Aus verzinktem Stahl (verz.), 1 mm dick, höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
<b>23AP88D</b>	+	<b>Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H7,8-10,8/B13</b> Aus verzinktem Stahl (verz.), 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
<b>23AP88E</b>	+	<b>Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H7,8-10,8/B25</b> Aus verzinktem Stahl (verz.), 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
<b>23AP88F</b>	+	<b>Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H7,8-10,8/B20</b> Aus verzinktem Stahl (verz.), 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
<b>23AP88G</b>	+	<b>Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H10,8-16,8/B13</b> Aus verzinktem Stahl (verz.), 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
<b>23AP88H</b>	+	<b>Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H10,8-16,8/B25</b> Aus verzinktem Stahl (verz.), 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
<b>23AP88I</b>	+	<b>Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H10,8-16,8/B20</b> Aus verzinktem Stahl (verz.), 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
<b>23AP88J</b>	+	<b>Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H5,5-7,8/B13</b> Aus Edelstahl (E-st.), 1 mm dick, höhenverstellbar H 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
23AP88K	+	<b>Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H5,5-7,8/B25</b> Aus Edelstahl (E-st.), 1 mm dick, höhenverstellbar H 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
23AP88L	+	<b>Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H5,5-7,8/B20</b> Aus Edelstahl (E-st.), 1 mm dick, höhenverstellbar H 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
23AP88M	+	<b>Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H7,8-10,8/B13</b> Aus Edelstahl (E-st.), 1 mm dick, höhenverstellbar H 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
23AP88N	+	<b>Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H7,8-10,8/B25</b> Aus Edelstahl (E-st.), 1 mm dick, höhenverstellbar H 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
23AP88O	+	<b>Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H7,8-10,8/B20</b> Aus Edelstahl (E-st.), 1 mm dick, höhenverstellbar H 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
23AP88P	+	<b>Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H10,8-16,8/B13</b> Aus Edelstahl (E-st.), 1 mm dick, höhenverstellbar H 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
23AP88Q	+	<b>Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H10,8-16,8/B25</b> Aus Edelstahl (E-st.), 1 mm dick, höhenverstellbar H 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
23AP88R	+	<b>Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H10,8-16,8/B20</b> Aus Edelstahl (E-st.), 1 mm dick, höhenverstellbar H 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
23AP89	+	Ausgleichelement (A-rinne) für Fassaden- und Terrassenrinnen geeignet für Rinnenende (Ende), mit Dränschlitzen 4 mm, stufenlos verstellbare Bauhöhen (Typ I-III) aber ohne Rost (eigene Positionen), Baulängen Anpassung von 10 bis 55 cm, z.B. ACO-DRAIN PROFILINE AUSGLEICHSELEMENT ENDE oder Gleichwertiges.		
23AP89A	+	<b>Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H5,5-7,8/B13</b> Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
23AP89B	+	<b>Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H5,5-7,8/B25</b> Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
23AP89C	+	<b>Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H5,5-7,8/B20</b> Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
23AP89D	+	<b>Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H7,8-10,8/B13</b> Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
23AP89E	+	<b>Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H7,8-10,8/B25</b> Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
23AP89F	+	<b>Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H7,8-10,8/B20</b>	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....		
<b>23AP89G</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H10,8-16,8/B13</b> Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP89H</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H10,8-16,8/B25</b> Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP89I</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H10,8-16,8/B20</b> Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP89J</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H5,5-7,8/B13cm</b> Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP89K</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H5,5-7,8/B25cm</b> Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP89L</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H5,5-7,8/B20cm</b> Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP89M</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H7,8-10,8/B13cm</b> Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP89N</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H7,8-10,8/B25cm</b> Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP89O</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H7,8-10,8/B20cm</b> Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP89P</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H10,8-16,8/B13</b> Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP89Q</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H10,8-16,8/B25</b> Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP89R</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H10,8-16,8/B20</b> Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP90</b>	<b>+</b>	Eckelement zur Winkelausbildung von Fassaden- und Terrassenrinnen (Fass-Terr-r.), mit integrierter Kiesleiste, mit Dränschlitz 4 mm, stufenlos verstellbare Bauhöhen (Typ I-III) aber ohne Rost (eigene Positionen), Winkelausbildung von 0 bis 90 Grad, z.B. ACO-DRAIN PROFILINE ECKELEMENT oder Gleichwertiges.		
<b>23AP90A</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H5,5-7,8/B13</b>	ACO	<b>Stk</b>



LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....		
<b>23AP90B</b>	+	<b>Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H5,5-7,8/B25</b>	ACO	<b>Stk</b>
		Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....		
<b>23AP90C</b>	+	<b>Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H5,5-7,8/B20</b>	ACO	<b>Stk</b>
		Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....		
<b>23AP90D</b>	+	<b>Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H7,8-10,8/B13</b>	ACO	<b>Stk</b>
		Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....		
<b>23AP90E</b>	+	<b>Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H7,8-10,8/B25</b>	ACO	<b>Stk</b>
		Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....		
<b>23AP90F</b>	+	<b>Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H7,8-10,8/B20</b>	ACO	<b>Stk</b>
		Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....		
<b>23AP90G</b>	+	<b>Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H10,8-16,8/B13</b>	ACO	<b>Stk</b>
		Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....		
<b>23AP90H</b>	+	<b>Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H10,8-16,8/B25</b>	ACO	<b>Stk</b>
		Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....		
<b>23AP90I</b>	+	<b>Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H10,8-16,8/B20</b>	ACO	<b>Stk</b>
		Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....		
<b>23AP90J</b>	+	<b>Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H5,5-7,8/B13</b>	ACO	<b>Stk</b>
		Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....		
<b>23AP90K</b>	+	<b>Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H5,5-7,8/B25</b>	ACO	<b>Stk</b>
		Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....		
<b>23AP90L</b>	+	<b>Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H5,5-7,8/B20</b>	ACO	<b>Stk</b>
		Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....		
<b>23AP90M</b>	+	<b>Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H7,8-10,8/B13</b>	ACO	<b>Stk</b>
		Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....		
<b>23AP90N</b>	+	<b>Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H7,8-10,8/B25</b>	ACO	<b>Stk</b>
		Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....		
<b>23AP90O</b>	+	<b>Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H7,8-10,8/B20</b>	ACO	<b>Stk</b>



LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .		
<b>23AP90P</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H10,8-16,8/B13</b> Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP90Q</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H10,8-16,8/B25</b> Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP90R</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H10,8-16,8/B20</b> Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP91</b>	<b>+</b>	Stirnwand für Fassaden- und Terrassenrinnen (Fass-Terr-r.) mit integrierter Kiesleiste, mit Kunststoffverbindung für Rinnenelemente, mit Dränschlitz 4 mm, mit Bauhöhenanpassung an Gesamtsystem, z.B. ACO-DRAIN PROFILINE STIRNWAND oder Gleichwertiges.		
<b>23AP91A</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H5,5-7,8/B13</b> Aus verzinktem Stahl 1 mm dick, höhenverstellbar H von 5,5-7,8cm, Bauhöhe B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP91B</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H5,5-7,8/B25</b> Aus verzinktem Stahl 1 mm dick, höhenverstellbar H von 5,5-7,8cm, Bauhöhe B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP91C</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H5,5-7,8/B20</b> Aus verzinktem Stahl 1 mm dick, höhenverstellbar H von 5,5-7,8cm, Bauhöhe B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP91D</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H7,8-10,8/B13</b> Aus verzinktem Stahl 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Bauhöhe B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP91E</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H7,8-10,8/B25</b> Aus verzinktem Stahl 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Bauhöhe B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP91F</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H7,8-10,8/B20</b> Aus verzinktem Stahl 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Bauhöhe B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP91G</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H10,8-16,8/B13</b> Aus verzinktem Stahl 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Bauhöhe B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP91H</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H10,8-16,8/B25</b> Aus verzinktem Stahl 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Bauhöhe B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP91I</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H10,8-16,8/B20</b> Aus verzinktem Stahl 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Bauhöhe B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP91J</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H5,5-7,8/B13</b>	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 5,5-7,8cm, Bauhöhe B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .		
<b>23AP91K</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H5,5-7,8/B25</b> Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 5,5-7,8cm, Bauhöhe B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP91L</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H5,5-7,8/B20</b> Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 5,5-7,8cm, Bauhöhe B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP91M</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H7,8-10,8/B13</b> Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Bauhöhe B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP91N</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H7,8-10,8/B25</b> Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Bauhöhe B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP91O</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H7,8-10,8/B20</b> Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Bauhöhe B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP91P</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H10,8-16,8/B13</b> Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Bauhöhe B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP91Q</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H10,8-16,8/B25</b> Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Bauhöhe B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP91R</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H10,8-16,8/B20</b> Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Bauhöhe B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP92</b>	<b>+</b>	Abdeckroste für Fassaden- und Terrassenrinnen (Fass-Terr-r.) z.B. ACO-DRAIN-Profilinerinnensystem aus verzinktem Stahl (verz.) oder Edelstahl (E-st.), einliegend, begehbar, Rollstuhlbefahrbar, mit werkseitig vormontiertem Verriegelungssystem liefern und Einbauen, z.B. ACO-DRAIN PROFILINE ABDECKROSTE oder Gleichwertiges.		
<b>23AP92A</b>	<b>+</b>	<b>Stegrost f.Fass-Terr-r.verz.B13 Lg1m</b> Als Stegrost, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP92B</b>	<b>+</b>	<b>Stegrost f.Fass-Terr-r.verz.B13 Lg0,5m</b> Als Stegrost, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP92C</b>	<b>+</b>	<b>Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.B13 Lg1m</b> Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP92D</b>	<b>+</b>	<b>Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.B13 Lg0,5m</b> Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP92E</b>	<b>+</b>	<b>Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.B25 Lg1m</b>	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 14 mm, Baubreite B 24,5 cm, Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .		
<b>23AP92F</b>	<b>+</b>	<b>Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.B25 Lg0,5m</b> Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 14 mm, Baubreite B 24,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP92G</b>	<b>+</b>	<b>Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.B20 Lg1m</b> Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP92H</b>	<b>+</b>	<b>Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.B20 Lg0,5m</b> Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP92I</b>	<b>+</b>	<b>Lochrost f.Fass-Terr-r.verz.B13 Lg1,0m</b> Als Lochrost, Lochdurchmesser 8 mm, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP92J</b>	<b>+</b>	<b>Lochrost f.Fass-Terr-r.verz.B13 Lg0,5m</b> Als Lochrost, Lochdurchmesser 8 mm, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP92K</b>	<b>+</b>	<b>Längsstabrost f.Fass-Terr-r.verz.B13 Lg1,0m</b> Als Längsstabrost Schlitzweite 9,5 mm, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP92L</b>	<b>+</b>	<b>Längsstabrost f.Fass-Terr-r.verz.B13 Lg0,5m</b> Als Längsstabrost Schlitzweite 9,5 mm, Baubreite B 12,5 mm, Baulänge Lg 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP92M</b>	<b>+</b>	<b>Längsprofilrost f.Fass-Terr-r.verz.B13 Lg1,0m</b> Als Längsprofilrost Schlitzweite 9,5 mm, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 1,0m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP92N</b>	<b>+</b>	<b>Längsprofilrost f.Fass-Terr-r.verz.B13 Lg0,5m</b> Als Längsprofilrost Schlitzweite 9,5 mm, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP92O</b>	<b>+</b>	<b>Längsstabrost f.Fass-Terr-r.verz.B20 Lg1,0m</b> Als Längsstabrost Schlitzweite 9,5 mm, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 1,0m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP92P</b>	<b>+</b>	<b>Längsstabrost f.Fass-Terr-r.verz.B20 Lg0,5m</b> Als Längsstabrost Schlitzweite 9,5 mm, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP92Q</b>	<b>+</b>	<b>Längsstabrost f.Fass-Terr-r.verz.B25 Lg1,0m</b> Als Längsstabrost Schlitzweite 9,5 mm, Baubreite B 24,5 cm, Baulänge Lg 1,0m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP92R</b>	<b>+</b>	<b>Längsstabrost f.Fass-Terr-r.verz.B25 Lg0,5m</b> Als Längsstabrost Schlitzweite 9,5 mm, Baubreite B 24,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP92S</b>	<b>+</b>	<b>Lochrost f.Fass-Terr-r.verz.B25 Lg1,0m</b>	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Als Lochrost Lochdurchmesser 8 mm, Baubreite B 24,5 cm, Baulänge Lg 1,0m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .		
<b>23AP92T</b>	<b>+</b>	<b>Lochrost f.Fass-Terr-r.verz.B25 Lg0,5m</b> Als Lochrost Lochdurchmesser 8 mm, Baubreite B 24,5 cm, Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP92U</b>	<b>+</b>	<b>Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.o.Verr.B13 Lg1m</b> Als Maschenrost, Stahl verzinkt, Maschenweite MW 30 x 10 mm, ohne Verriegelung Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP92V</b>	<b>+</b>	<b>Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.o.Verr.B13 Lg0,5m</b> Als Maschenrost, Stahl verzinkt, Maschenweite MW 30 x 10 mm, ohne Verriegelung Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP92W</b>	<b>+</b>	<b>Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.o.Verr.B20 Lg1,0m</b> Als Maschenrost, Stahl verzinkt, Maschenweite MW 30 x 10 mm, ohne Verriegelung Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 1,0m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP92X</b>	<b>+</b>	<b>Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.o.Verr.B20 Lg0,5m</b> Als Maschenrost, Stahl verzinkt, Maschenweite MW 30 x 10 mm, ohne Verriegelung Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP93</b>	<b>+</b>	Abdeckroste für Fassaden- und Terrassenrinnen (Fass-Terr-r.) z.B. ACO-DRAIN-Profilinerinnensystem aus Edelstahl (E-st.) einliegend, begehbar, Rollstuhlbefahrbar, mit werkseitig vormontiertem Verriegelungssystem liefern und Einbauen, z.B. ACO-DRAIN PROFILINE ABDECKROSTE oder Gleichwertiges.		
<b>23AP93A</b>	<b>+</b>	<b>Stegrost f.Fass-Terr-r.E-st.B13 Lg1m</b> Als Stegrost, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP93B</b>	<b>+</b>	<b>Stegrost f.Fass-Terr-r.E-st.B13 Lg0,5m</b> Als Stegrost, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP93C</b>	<b>+</b>	<b>Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.B13 Lg1m</b> Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 14 mm, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP93D</b>	<b>+</b>	<b>Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.B13 Lg0,5m</b> Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 14 mm, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP93E</b>	<b>+</b>	<b>Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.B25 Lg1m</b> Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 14 mm, Baubreite B 24,5 cm, Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP93F</b>	<b>+</b>	<b>Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.B25 Lg0,5m</b> Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 14 mm, Baubreite B 24,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP93G</b>	<b>+</b>	<b>Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.B20 Lg1m</b> Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
23AP93H	+	<b>Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.B20 Lg0,5m</b> Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
23AP93I	+	<b>Heelsafe (grob) f.Fass-Terr-r.E-st.B20 Lg1m</b> Als Heelsaferostt, Maschenweite MW 47 x 5,5 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis:....	ACO	
23AP93J	+	<b>Heelsafe (grob) f.Fass-Terr-r.E-st.B20 Lg0,5m</b> Als Heelsaferost, Maschenweite MW 47 x 5,5 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis:....	ACO	
23AP93K	+	<b>Längsstabrost f.Fass-Terr-r.E-st.B20 Lg1,0m</b> Als Längsstabrost, Schlitzweite 9,5 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 1,0m. Angebotenes Erzeugnis:....	ACO	
23AP93L	+	<b>Längsstabrost f.Fass-Terr-r.E-st.B20 Lg0,5m</b> Als Längsstabrost, Schlitzweite 9,5 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis:....	ACO	
23AP93M	+	<b>Längsstabrost f.Fass-Terr-r.E-st.B13 Lg1,0m</b> Als Längsstabrost, Schlitzweite 9,5 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 1,0m. Angebotenes Erzeugnis:....	ACO	
23AP93N	+	<b>Längsstabrost f.Fass-Terr-r.E-st.B13 Lg0,5m</b> Als Längsstabrost, Schlitzweite 9,5 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis:....	ACO	
23AP93O	+	<b>Lochrost f.Fass-Terr-r.E-st.B13 Lg1,0m</b> Als Lochrost, Lochdurchmesser 8 mm, mit Arretierungsbolzen, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 1,0m. Angebotenes Erzeugnis:....	ACO	
23AP93P	+	<b>Lochrost f.Fass-Terr-r.E-st.B13 Lg0,5m</b> Als Lochrost, Lochdurchmesser 8 mm, mit Arretierungsbolzen, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis:....	ACO	
23AP93Q	+	<b>Längsstegrost f.Fass-Terr-r.E-st.B13 Lg1,0m</b> Als Längsstegrost, Schlitzweite 6,5 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 1,0m. Angebotenes Erzeugnis:....	ACO	
23AP93R	+	<b>Längsstegrost f.Fass-Terr-r.E-st.B13 Lg0,5m</b> Als Längsstegrost, Schlitzweite 6,5 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis:....	ACO	

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
23AP93S	+	<b>Profilrost f.Fass-Terr-r.E-st.B13 Lg1,0m</b> Als Profilrost, Schlitzweite 7,6 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 1,0m. Angebotenes Erzeugnis:....	ACO	
23AP93T	+	<b>Profilrost f.Fass-Terr-r.E-st.B13 Lg0,5m</b> Als Profilrost, Schlitzweite 7,6 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis:....	ACO	
23AP93U	+	<b>Lochrost f.Fass-Terr-r.E-st.B25 Lg1,0m</b> Als Lochrost, Lochdurchmesser 8,0 mm, mit Arretierungsbolzen, Baubreite B 24,5cm, Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis:....	ACO	
23AP93V	+	<b>Lochrost f.Fass-Terr-r.E-st.B25 Lg0,5m</b> Als Lochrost, Lochdurchmesser 8,0 mm, mit Arretierungsbolzen, Baubreite B 24,5cm, Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis:....	ACO	
23AP93W	+	<b>Längsstabrost f.Fass-Terr-r.E-st.B25 Lg1,0m</b> Als Längsstabrost, Schlitzweite 9,5 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 24,5cm, Baulänge Lg 1,0m. Angebotenes Erzeugnis:....	ACO	
23AP93X	+	<b>Längsstabrost f.Fass-Terr-r.E-st.B25 Lg0,5m</b> Als Längsstabrost, Schlitzweite 9,5 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 24,5cm, Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis:....	ACO	
23AP93Y	+	<b>Heelsafe (grob) f.Fass-Terr-r.E-st.B25 Lg1,0m</b> Als Heelsafe (grob), Maschenweite MW 47 x 5,5 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 24,5cm, Baulänge Lg 1,0m. Angebotenes Erzeugnis:....	ACO	
23AP94	+	Abdeckroste für Fassaden- und Terrassenrinnen (Fass-Terr-r.) z.B. ACO-DRAIN-Profilinerinnensystem aus verzinktem Stahl (verz.) oder Edelstahl (E-st.), einliegend, begehbar, Rollstuhlbefahrbar, mit werkseitig vormontiertem Verriegelungssystem liefern und Einbauen, z.B. ACO-DRAIN PROFILINE ABDECKROSTE oder Gleichwertiges.		
23AP94A	+	<b>Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.o.Verr.B25 Lg1,0m</b> Als Maschenrost, Stahl verzinkt, Maschenweite MW 30 x 10 mm, ohne Verriegelung Baubreite B 24,8cm, Baulänge Lg 1,0m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
23AP94B	+	<b>Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.o.Verr.B25 Lg0,5m</b> Als Maschenrost, Stahl verzinkt, Maschenweite MW 30 x 10 mm, ohne Verriegelung Baubreite B 24,8cm, Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
23AP95	+	Zubehör zu den Fassaden- und Terrassenrinnen, mit integrierter Kiesleiste und Dränschlitzen 4 mm, z.B. ACO-DRAIN PROFILINE ZUBEHÖR für RINNE oder Gleichwertigem.		
23AP95C	+	<b>Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.H7,8-10,8 30x30cm verz.</b>	ACO	Stk



LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Aufsatz für Dachabläufe 30 x 30cm, Bauhöhe verstellbar von 7,8 bis 10,8 cm, aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis: .....		
<b>23AP95D</b>	<b>+</b>	<b>Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.H7,8-10,8 40x40cm verz.</b> Aufsatz für Dachabläufe 40 x 40 cm, Bauhöhe verstellbar von 7,8 bis 10,8 cm, aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP95E</b>	<b>+</b>	<b>Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.H7,8-10,8 30x30cm E-st.</b> Aufsatz für Dachabläufe 30 x 30cm, Bauhöhe verstellbar von 7,8 bis 10,8 cm, aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP95F</b>	<b>+</b>	<b>Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.H7,8-10,8 40x40cm E-st.</b> Aufsatz für Dachabläufe 40 x 40 cm, Bauhöhe verstellbar von 7,8 bis 10,8 cm, aus Edelstahl (E-st.). Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP95I</b>	<b>+</b>	<b>Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.H7,8-10,8 50x50cm verz.</b> Aufsatz für Dachabläufe 50 x 50 cm, Maschenrost Bauhöhe verstellbar von 7,8 bis 10,8 cm, aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP95J</b>	<b>+</b>	<b>Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.H7,8-10,8 50x50cm E-st.</b> Aufsatz für Dachabläufe 50 x 50 cm, Maschenrost Bauhöhe verstellbar von 7,8 bis 10,8 cm, aus Edelstahl (E-st.). Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP95K</b>	<b>+</b>	<b>Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.H7,8-10,8 20x20cm verz.</b> Aufsatz für Dachabläufe 20 x 20 cm, Maschenrost Bauhöhe verstellbar von 7,8 bis 10,8 cm, aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP95L</b>	<b>+</b>	<b>Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.H7,8-10,8 20x20cm E-st.</b> Aufsatz für Dachabläufe 20 x 20 cm, Maschenrost Bauhöhe verstellbar von 7,8 bis 10,8 cm, aus Edelstahl (E-st.). Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP95M</b>	<b>+</b>	<b>Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.Fixh 5,0 20x20cm verz.</b> Aufsatz für Dachabläufe 20 x 20 cm, Fixe Bauhöhe 5cm, aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP95N</b>	<b>+</b>	<b>Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.Fixh 5,0 30x30cm verz.</b> Aufsatz für Dachabläufe 30 x 30 cm, Fixe Bauhöhe 5cm, aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP95O</b>	<b>+</b>	<b>Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.Fixh 5,0 40x40cm verz.</b> Aufsatz für Dachabläufe 40 x 40 cm, Fixe Bauhöhe 5cm, aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP95P</b>	<b>+</b>	<b>Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.Fixh 5,0 50x50cm verz.</b> Aufsatz für Dachabläufe 50 x 50 cm, Fixe Bauhöhe 5cm, aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP95Q</b>	<b>+</b>	<b>Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.Fixh 5,0 20x20cm E-st.</b> Aufsatz für Dachabläufe 20 x 20 cm, Fixe Bauhöhe 5cm, aus Edelstahl (E-st.). Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>



LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
<b>23AP95R</b>	+	<b>Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.Fixh 5,0 30x30cm E-st.</b> Aufsatz für Dachabläufe 30 x 30 cm, Fixe Bauhöhe 5cm, aus Edelstahl (E-st.). Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP95S</b>	+	<b>Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.Fixh 5,0 40x40cm E-st.</b> Aufsatz für Dachabläufe 40 x 40 cm, Fixe Bauhöhe 5cm, aus Edelstahl (E-st.). Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP95T</b>	+	<b>Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.Fixh 5,0 50x50cm E-st.</b> Aufsatz für Dachabläufe 50 x 50 cm, Fixe Bauhöhe 5cm, aus Edelstahl (E-st.). Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
23AP96	+	Zubehör zu Aufsatz für Dachablauf, mit integrierter Kieseiste und Dränschlitzen 4 mm, Bauhöhe 30, 60, 120mm z.B. ACO-DRAIN PROFILINE ZUBEHÖR für RINNE oder Gleichwertigem.		
<b>23AP96A</b>	+	<b>Aufstocke.f.Aufsatz f.F-T-ri.Fixh 20x20cm verz.</b> Aufsatz für Dachabläufe 20 x 20 cm, aus verzinktem Stahl (verz.). Auszuwählen ist die Bauhöhe: ..... Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP96B</b>	+	<b>Aufstocke.f.Aufsatz f.F-T-ri.Fixh 30x30cm verz.</b> Aufsatz für Dachabläufe 30 x 30 cm, aus verzinktem Stahl (verz.). Auszuwählen ist die Bauhöhe: ..... Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP96C</b>	+	<b>Aufstocke.f.Aufsatz f.F-T-ri.Fixh 40x40cm verz.</b> Aufsatz für Dachabläufe 40 x 40 cm, aus verzinktem Stahl (verz.). Auszuwählen ist die Bauhöhe: ..... Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP96D</b>	+	<b>Aufstocke.f.Aufsatz f.F-T-ri.Fixh 50x50cm verz.</b> Aufsatz für Dachabläufe 50 x 50 cm, aus verzinktem Stahl (verz.). Auszuwählen ist die Bauhöhe: ..... Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP96E</b>	+	<b>Aufstocke.f.Aufsatz f.F-T-ri.Fixh 20x20cm E-st.</b> Aufsatz für Dachabläufe 20 x 20 cm, aus Edelstahl (E-st.). Auszuwählen ist die Bauhöhe: ..... Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP96F</b>	+	<b>Aufstocke.f.Aufsatz f.F-T-ri.Fixh 30x30cm E-st.</b> Aufsatz für Dachabläufe 30 x 30 cm, aus Edelstahl (E-st.). Auszuwählen ist die Bauhöhe: ..... Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP96G</b>	+	<b>Aufstocke.f.Aufsatz f.F-T-ri.Fixh 40x40cm E-st.</b> Aufsatz für Dachabläufe 40 x 40 cm, aus Edelstahl (E-st.). Auszuwählen ist die Bauhöhe: ..... Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP96H</b>	+	<b>Aufstocke.f.Aufsatz f.F-T-ri.Fixh 50x50cm E-st.</b>	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Aufsatz für Dachabläufe 50 x 50 cm, aus Edelstahl (E-st.). Auszuwählen ist die Bauhöhe: ..... Angebotenes Erzeugnis: .....		
23AP97	+	Stirnwand für Fassaden- und Terrassenrinnen (Fass-Terr-r.) mit integrierter Kieseiste, ür Rinnenelemente, mit Dränschlitz 4 mm, fixe Bauhöhe, z.B. ACO-DRAIN PROFILINE STIRNWAND oder Gleichwertiges.		
<b>23AP97A</b>	+	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand verz.Fixh 3,0/B13cm</b> Aus verzinktem Stahl 1 mm dick, fixe Bauhöhe 3cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP97B</b>	+	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand verz.Fixh 5,0/B13cm</b> Aus verzinktem Stahl 1 mm dick, fixe Bauhöhe 5cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP97C</b>	+	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand verz.Fixh 8,0/B13cm</b> Aus verzinktem Stahl 1 mm dick, fixe Bauhöhe 8cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP97D</b>	+	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand verz.Fixh 10,0/B13cm</b> Aus verzinktem Stahl 1 mm dick, fixe Bauhöhe 10cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP97E</b>	+	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand verz.Fixh 18,0/B13cm</b> Aus verzinktem Stahl 1 mm dick, fixe Bauhöhe 18cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP97F</b>	+	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand E-st..Fixh 3,0/B13cm</b> Aus Edelstahl 1.4301 1 mm dick, fixe Bauhöhe 3cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP97G</b>	+	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand E-st..Fixh 5,0/B13cm</b> Aus Edelstahl 1.4301 1 mm dick, fixe Bauhöhe 5cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP97H</b>	+	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand E-st..Fixh 8,0/B13cm</b> Aus Edelstahl 1.4301 1 mm dick, fixe Bauhöhe 8cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP97I</b>	+	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand E-st..Fixh 10,0/B13cm</b> Aus Edelstahl 1.4301 1 mm dick, fixe Bauhöhe 10cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP97J</b>	+	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand E-st..Fixh 18,0/B13cm</b> Aus Edelstahl 1.4301 1 mm dick, fixe Bauhöhe 18cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP97K</b>	+	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand verz.Fixh 5,0/B20cm</b> Aus verzinktem Stahl 1 mm dick, fixe Bauhöhe 5,0cm, Baubreite B 20cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP97L</b>	+	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand verz.Fixh 7,5/B20cm</b> Aus verzinktem Stahl 1 mm dick, fixe Bauhöhe 7,5cm, Baubreite B 20cm. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP97M</b>	+	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand verz.Fixh 9,0/B20cm</b>	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Aus verzinktem Stahl 1 mm dick, fixe Bauhöhe 9,0cm, Baubreite B 20cm. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .		
<b>23AP97N</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.Fixh 5,0/B20cm</b> Aus Edelstahl 1,4301 1 mm dick, fixe Bauhöhe 5,0cm, Baubreite B 20cm. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP97O</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.Fixh 7,5/B20cm</b> Aus Edelstahl 1,4301 1 mm dick, fixe Bauhöhe 7,5cm, Baubreite B 20cm. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP97P</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.Fixh 9,0/B20cm</b> Aus Edelstahl 1,4301 1 mm dick, fixe Bauhöhe 9,0cm, Baubreite B 20cm. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP97Q</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand verz.Fixh 5,0/B25cm</b> Aus verzinktem Stahl 1 mm dick, fixe Bauhöhe 5,0cm, Baubreite B 25cm. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP97R</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand verz.Fixh 7,5/B25cm</b> Aus verzinktem Stahl 1 mm dick, fixe Bauhöhe 7,5cm, Baubreite B 25cm. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP97S</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand verz.Fixh 9,0/B25cm</b> Aus verzinktem Stahl 1 mm dick, fixe Bauhöhe 9,0cm, Baubreite B 25cm. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP97T</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.Fixh 5,0/B25cm</b> Aus Edelstahl 1,4301 1 mm dick, fixe Bauhöhe 5,0cm, Baubreite B 25cm. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP97U</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.Fixh 7,5/B25cm</b> Aus Edelstahl 1,4301 1 mm dick, fixe Bauhöhe 7,5cm, Baubreite B 25cm. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP97V</b>	<b>+</b>	<b>Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.Fixh 9,0/B25cm</b> Aus Edelstahl 1,4301 1 mm dick, fixe Bauhöhe 9,0cm, Baubreite B 25cm. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP98</b>	<b>+</b>	Abdeckrost aus Kunststoff für Fassaden- und Terrassenrinnen (Fass-Terr-r.) z.B. ACO-DRAIN-Profilinerinnensystem aus verzinktem Stahl (verz.) oder Edelstahl (E-st.) einliegend, begehbar, Rollstuhlbefahrbar, mit werkseitig vormontiertem Verriegelungssystem liefern und Einbauen, z.B. ACO-DRAIN PROFILINE ABDECKROSTE oder Gleichwertiges.		
<b>23AP98A</b>	<b>+</b>	<b>Stegrost.f.Fass-Terr-r.Kst.B13 Lg1m</b> Als Kunststoffstegrost, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP98B</b>	<b>+</b>	<b>Stegrost.f.Fass-Terr-r.Kst.B13 Lg0,5m</b> Als Kunststoffstegrost, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP99</b>	<b>+</b>	Zubehör zu den Fassaden- und Terrassenrinnen, mit integrierter Kiesleiste und Dränschlitzen 4 mm, z.B. ACO-DRAIN PROFILINE ZUBEHÖR für RINNE oder Gleichwertigem.		
<b>23AP99A</b>	<b>+</b>	<b>Stichkanal f.F-T-ri.H7,5 H3/B10cm Lg2m verz</b> Stichkanal, Bauhöhe H 3 cm, Baubreite B 10 cm, Baulänge Lg 2,0 m, aus verzinktem Stahl (verz). Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
<b>23AP99B +</b>		<b>Stichkanal f.F-T-ri.H7,5 H3/B10cm Lg2m E-st</b> Stichkanal, Bauhöhe H 3 cm, Baubreite B 10 cm, Baulänge Lg 2,0 m, aus Edelstahl (E-st). Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP99C +</b>		<b>Stichkanal f.F-T-ri.H7,5 H3/B10cm Lg1m verz</b> Stichkanal, Bauhöhe H 3 cm, Baubreite B 10 cm, Baulänge Lg 1,0 m, aus verzinktem Stahl (verz). Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>23AP99D +</b>		<b>Stichkanal f.F-T-ri.H7,5 H3/B10cm Lg1m E-st</b> Stichkanal, Bauhöhe H 3 cm, Baubreite B 10 cm, Baulänge Lg 1,0 m, aus Edelstahl (E-st). Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>