

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 61 - Abwasseranlagen

Kennung: HT Version: 012

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Datum: 31.12.2018 Status: Entwurf
Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort
<https://www.bmdw.gv.at/KulturellesErbe/Bauservice/Seiten/Haustechnik.aspx>

Vorversion:
HT 011
Herausgeber: Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

ACO Haustechnik

ABK 018

Datum: 01.01.2025 Status: Entwurf
Herausgeber: ABK-Baudaten

Bezeichnung Teilausgabe:
ACO Haustechnik

ULG 61BA Badentwässerung Duschrinne (ACO)

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

61 Abwasseranlagen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD oder DNID angegeben. DNOD entspricht dem Außendurchmesser, DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

2. Technische Angaben:

2.1 Werkstoffe:

Der Werkstoff PVC wird als Rohrmaterial nicht verwendet.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

61BA + Badentwässerung Duschrinne (ACO)

Version: 2025-04

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

-
- 61BA01 + Duschrinnenprofil Edelstahl mit Designrost Platte aus elektropoliertem Edelstahl zum Einbau im Fliesenkleber, oberhalb des Estrichs und der Abdichtung.
Für Einbau an der Wand oder vor der Wand geeignet.
Elektropolierter Profilkörper mit Längs- und Quergefälle aus Material Edelstahl Werkstoff 1.4301.
Profilbreite: 55 mm
Profil kann um bis zu 80 mm gekürzt werden.
Belastungsklasse K3, geprüft gemäß ÖNORM EN 1253-1.
Inklusive Verkrallungselemente für sicheren Einbau in den Fliesenkleber.
Werkzeugloses abnehmen des Designrostes durch "tip und flip" Funktion.
Einbauhöhe für Bodenbelege ab Oberkante Estrich : 15 bis 35 mm
Inklusive Haarsieb.
Zubehör: ACO ShowerDrain S+ Rohbauset
Angabe ist Länge in mm

61BA01A + Showerdrain S+ Duschrinnenprofil aus Edelstahl, 800x55mm

ACO Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. ACO Showerdrain S+ Duschrinnenprofil mit Rost aus Edelstahl, 9010.51.11 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BA01B	+	Showerdrain S+ Duschrinnenprofil aus Edelstahl, 900x55mm z.B. ACO Showerdrain S+ Duschrinnenprofil mit Rost aus Edelstahl, 9010.51.12 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA01C	+	Showerdrain S+ Duschrinnenprofil aus Edelstahl, 1000x55mm z.B. ACO Showerdrain S+ Duschrinnenprofil mit Rost aus Edelstahl, 9010.51.13 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA01D	+	Showerdrain S+ Duschrinnenprofil aus Edelstahl, 1200x55mm z.B. ACO Showerdrain S+ Duschrinnenprofil mit Rost aus Edelstahl, 9010.51.14 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA02	+	Duschrinnenprofil Edelstahl mit PVD Beschichtung schwarz, Designrost Platte aus elektropoliertem Edelstahl zum Einbau im Fliesenkleber, oberhalb des Estrichs und der Abdichtung. Für Einbau an der Wand oder vor der Wand geeignet. Elektropolierter Profilkörper mit Längs- und Quergefälle aus Material Edelstahl Werkstoff 1.4301. Profilbreite: 55 mm Profil kann um bis zu 80 mm gekürzt werden. Belastungsklasse K3, geprüft gemäß ÖNORM EN 1253-1. Inklusive Verkrallungselemente für sicheren Einbau in den Fliesenkleber. Werkzeugloses abnehmen des Designrostes durch "tip und flip" Funktion. Einbauhöhe für Bodenbelege ab Oberkante Estrich : 15 bis 35 mm Inklusive Haarsieb. Zubehör: ACO ShowerDrain S+ Rohbauset Angabe ist Länge in mm		
61BA02A	+	Showerdrain S+ Duschrinnenprofil Schwarz aus Edel., 800x55mm z.B. ACO Showerdrain S+ Duschrinnenprofil Schwarz mit Rost aus Edelstahl, 9010.51.51 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA02B	+	Showerdrain S+ Duschrinnenprofil Schwarz aus Edel., 900x55mm z.B. ACO Showerdrain S+ Duschrinnenprofil Schwarz mit Rost aus Edelstahl, 9010.51.52 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA02C	+	Showerdrain S+ Duschrinnenprofil Schwarz aus Edel.,1000x55mm z.B. ACO Showerdrain S+ Duschrinnenprofil Schwarz mit Rost aus Edelstahl, 9010.51.53 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA02D	+	Showerdrain S+ Duschrinnenprofil Schwarz aus Edel.,1200x55mm z.B. ACO Showerdrain S+ Duschrinnenprofil Schwarz mit Rost aus Edelstahl, 9010.51.54 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA05	+	Vormontierter Ablaufkörper zu Duschrinnenprofil mit waagrechtem Ablaufstutzen DN 50. Mit herausnehmbaren zweiteiligen Geruchverschluss aus Kunststoff für freien Rohrzugang,		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		30 mm Sperrwasserhöhe, inkl. Befestigungsset sowie Bauschutzdeckel. Werkseitig angebrachte Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen (erfüllt Zugprüfung gemäß ÖNORM EN 1253-1) mit Sekundärentwässerung. Ablaufleistung in Kombination mit Duschrinnenprofil Edelstahl und Designrost Plate, gemäß ÖNORM EN 1253-1 (bei 20mm Aufstau): 0,5 l/s Ablaufkörper : Länge x Breite 320 x 90 mm Flansch/Dichtmanschette : Länge x Breite 363mm x 216mm Einbauhöhe bis Oberkante Estrich: 70 bis 160 mm Zubehör: ShowerDrain S+ Duschrinnenprofil		
61BA05A	+	Showerdrain S+ Rohbauset, GV 50mm z.B. ACO Showerdrain S+ Rohbauset mit Geruchsverschluss 50mm, 9010.51.20 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA05B	+	Showerdrain S+ Rohbauset, GV 30mm z.B. ACO Showerdrain S+ Rohbauset mit Geruchsverschluss 30mm, 9010.51.21 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA10	+	Komplettrinne aus Edelstahl, Oberfläche e-poliert, mit integrierter Sekundärentwässerung sowie werkseitig angebrachter Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß ÖNORM EN 1253-1, waagerechter Ablaufstutzen DN 50, werksseitig angeschweißter Topf (Stutzenrichtung parallel zur Rinne, links) mit herausnehmbaren zweiteiligem Geruchsverschluss, 50 mm Sperrwasserhöhe, Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle, mit Schallschutzkit für Erfüllung DIN 4109 sowie VDI 4100 inkl. Befestigungsmaterial und höhenverstellbaren Montagefüßen Sichtbare Breite 70mm, Rostbreite 64mm Höhe Fliesenrahmen: 12 mm Abflusswert: 0,91 l/s mit 20 mm Aufstau gemäß ÖNORM EN 1253-1 (0,72 l/s mit 10 mm Aufstau) ohne Rostabdeckung Angabe ist die Einbauhöhe bis OK Estrich, Einlaufbreite, Aufkantung Flansch und Ablaufrichtung		
61BA10A	+	Showerdrain E+ 80-128mm, 585mm, umlauf. Flansch, Ablauf waa z.B. ACO Showerdrain E+ 3016709 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA10B	+	Showerdrain E+ 80-128mm, 685mm, umlauf. Flansch, Ablauf waa z.B. ACO Showerdrain E+ 3017255 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA10C	+	Showerdrain E+ 80-128mm, 785mm, umlauf. Flansch, Ablauf waa z.B. ACO Showerdrain E+ 3017268 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA10D	+	Showerdrain E+ 80-128mm, 885mm, umlauf. Flansch, Ablauf waa z.B. ACO Showerdrain E+ 3017277 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA10E	+	Showerdrain E+ 80-128mm, 985mm, umlauf. Flansch, Ablauf waa	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. ACO Showerdrain E+ 3017286 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BA10F	+	Showerdrain E+ 80-128mm, 1185mm, umlauf. Flansch, Ablauf waa z.B. ACO Showerdrain E+ 3017300 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA11	+	Kompletttrinne aus Edelstahl, Oberfläche e-poliert, mit integrierter Sekundärentwässerung sowie werkseitig angebrachter Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß ÖNORM EN 1253-1, waagerechter Ablaufstutzen DN 40, werksseitig angeschweißter Topf (Stutzenrichtung parallel zur Rinne, links) mit herausnehmbaren zweiteiligem Geruchverschluss, 25 mm Sperrwasserhöhe, Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle, mit Schallschutzkit für Erfüllung DIN 4109 sowie VDI 4100 inkl. Befestigungsmaterial und höhenverstellbaren Montagefüßen Sichtbare Breite 70mm, Rostbreite 64mm Höhe Fliesenrahmen: 12 mm Abflusswert: 0,62 l/s mit 20 mm Aufstau gemäß ÖNORM EN 1253-1 (0,56 l/s mit 10 mm Aufstau) ohne Rostabdeckung Angabe ist die Einbauhöhe bis OK Estrich, Einlaufbreite, Aufkantung Flansch und Ablaufrichtung		
61BA11A	+	Showerdrain E+ 57-128mm, 585mm, umlauf. Flansch, Ablauf waa z.B. ACO Showerdrain E+ 3017430 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA11B	+	Showerdrain E+ 57-128mm, 685mm, umlauf. Flansch, Ablauf waa z.B. ACO Showerdrain E+ 3017468 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA11C	+	Showerdrain E+ 57-128mm, 785mm, umlauf. Flansch, Ablauf waa z.B. ACO Showerdrain E+ 3017478 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA11D	+	Showerdrain E+ 57-128mm, 885mm, umlauf. Flansch, Ablauf waa z.B. ACO Showerdrain E+ 3017483 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA11E	+	Showerdrain E+ 57-128mm, 985mm, umlauf. Flansch, Ablauf waa z.B. ACO Showerdrain E+ 3017490 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA11F	+	Showerdrain E+ 57-128mm, 1185mm, umlauf. Flansch, Ablauf waa z.B. ACO Showerdrain E+ 3017498 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA12	+	Kompletttrinne aus Edelstahl, Oberfläche e-poliert, mit integrierter Sekundärentwässerung sowie werkseitig angebrachter Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß ÖNORM EN 1253-1, senkrechter Ablaufstutzen DN 50, werksseitig angeschweißter Topf mit herausnehmbaren zweiteiligem Geruchverschluss, 50 mm Sperrwasserhöhe,		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle, mit Schallschutzkit für Erfüllung DIN 4109 sowie VDI 4100 inkl. Befestigungsmaterial und höhenverstellbaren Montagefüßen Sichtbare Breite 70mm, Rostbreite 64mm Höhe Fliesenrahmen: 12 mm Abflusswert: 0,91 l/s mit 20 mm Aufstau gemäß ÖNORM EN 1253-1 (0,72 l/s mit 10 mm Aufstau) ohne Rostabdeckung Angabe ist die Einbauhöhe bis OK Estrich, Einlaufbreite, Aufkantung Flansch und Ablaufrichtung		
61BA12A	+	Showerdrain E+ 15-128mm, 585mm, umlauf. Flansch, Ablauf senk z.B. ACO Showerdrain E+ 3017550 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA12B	+	Showerdrain E+ 15-128mm, 685mm, umlauf. Flansch, Ablauf senk z.B. ACO Showerdrain E+ 3017552 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA12C	+	Showerdrain E+ 15-128mm, 785mm, umlauf. Flansch, Ablauf senk z.B. ACO Showerdrain E+ 3017553 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA12D	+	Showerdrain E+ 15-128mm, 885mm, umlauf. Flansch, Ablauf senk z.B. ACO Showerdrain E+ 3017554 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA12E	+	Showerdrain E+ 15-128mm, 985mm, umlauf. Flansch, Ablauf senk z.B. ACO Showerdrain E+ 3017555 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA12F	+	Showerdrain E+ 15-128mm, 1185mm, umlauf. Flansch, Ablauf senk z.B. ACO Showerdrain E+ 3017557 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA15	+	Komplettrinne aus Edelstahl, Oberfläche e-poliert, mit integrierter Sekundärentwässerung sowie werkseitig angebrachter Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß ÖNORM EN 1253-1, waagerechter Ablaufstutzen DN 50, werksseitig angeschweißter Topf (Stutzenrichtung parallel zur Rinne, links) mit herausnehmbaren zweiteiligem Geruchverschluss, 50 mm Sperrwasserhöhe, Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle, mit Schallschutzkit für Erfüllung DIN 4109 sowie VDI 4100 inkl. Befestigungsmaterial und höhenverstellbaren Montagefüßen Sichtbare Breite 70mm, Rostbreite 64mm Höhe Fliesenrahmen: 12 mm Abflusswert: 0,91 l/s mit 20 mm Aufstau gemäß ÖNORM EN 1253-1 (0,72 l/s mit 10 mm Aufstau) ohne Rostabdeckung Angabe ist die Einbauhöhe bis OK Estrich, Einlaufbreite, Aufkantung Flansch und Ablaufrichtung		
61BA15A	+	Showerdrain E+ 80-128mm, 585mm, Aufkantung hinten, Ablauf waa z.B. ACO Showerdrain E+ 3017383 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
61BA15B	+	Showerdrain E+ 80-128mm, 685mm, Aufkantung hinten,Ablauf waa z.B. ACO Showerdrain E+ 3017391 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA15C	+	Showerdrain E+ 80-128mm, 785mm, Aufkantung hinten,Ablauf waa z.B. ACO Showerdrain E+ 3017415 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA15D	+	Showerdrain E+ 80-128mm, 885mm, Aufkantung hinten,Ablauf waa z.B. ACO Showerdrain E+ 3017418 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA15E	+	Showerdrain E+ 80-128mm, 985mm, Aufkantung hinten,Ablauf waa z.B. ACO Showerdrain E+ 3017422 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA15F	+	Showerdrain E+ 80-128mm, 1185mm,Aufkantung hinten,Ablauf waa z.B. ACO Showerdrain E+ 3017427 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA16	+	Komplettrinne aus Edelstahl, Oberfläche e-poliert, mit integrierter Sekundärentwässerung sowie werkseitig angebrachter Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß ÖNORM EN 1253-1, waagerechter Ablaufstutzen DN 40, werksseitig angeschweißter Topf (Stutzenrichtung parallel zur Rinne, links) mit herausnehmbaren zweiteiligem Geruchverschluss, 25 mm Sperrwasserhöhe, Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle, mit Schallschutzkit für Erfüllung DIN 4109 sowie VDI 4100 inkl. Befestigungsmaterial und höhenverstellbaren Montagefüßen Sichtbare Breite 70mm, Rostbreite 64mm Höhe Fliesenrahmen: 12 mm Abflusswert: 0,62 l/s mit 20 mm Aufstau gemäß ÖNORM EN 1253-1 (0,56 l/s mit 10 mm Aufstau) ohne Rostabdeckung Angabe ist die Einbauhöhe bis OK Estrich, Einlaufbreite, Aufkantung Flansch und Ablaufrichtung		
61BA16A	+	Showerdrain E+ 57-128mm, 585mm,Aufkantung hinten,Ablauf waa z.B. ACO Showerdrain E+ 3017634 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA16B	+	Showerdrain E+ 57-128mm, 685mm, Aufkantung hinten,Ablauf waa z.B. ACO Showerdrain E+ 3017694 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA16C	+	Showerdrain E+ 57-128mm, 785mm, Aufkantung hinten,Ablauf waa z.B. ACO Showerdrain E+ 3017710 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA16D	+	Showerdrain E+ 57-128mm, 885mm, Aufkantung hinten,Ablauf waa z.B. ACO Showerdrain E+ 3017715 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
61BA16E	+	Showerdrain E+ 57-128mm, 985mm, Aufkantung hinten,Ablauf waa z.B. ACO Showerdrain E+ 3017741 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA16F	+	Showerdrain E+ 57-128mm, 1185mm,Aufkantung hinten,Ablauf waa z.B. ACO Showerdrain E+ 3017744 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA17	+	Kompletttrinne aus Edelstahl, Oberfläche e-poliert, mit integrierter Sekundärentwässerung sowie werkseitig angebrachter Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß ÖNORM EN 1253-1, senkrechter Ablaufstutzen DN 50, werksseitig angeschweißter Topf mit herausnehmbaren zweiteiligem Geruchverschluss, 50 mm Sperrwasserhöhe, Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle, mit Schallschutzkit für Erfüllung DIN 4109 sowie VDI 4100 inkl. Befestigungsmaterial und höhenverstellbaren Montagefüßen Sichtbare Breite 70mm, Rostbreite 64mm Höhe Fliesenrahmen: 12 mm Abflusswert: 0,91 l/s mit 20 mm Aufstau gemäß ÖNORM EN 1253-1 (0,72 l/s mit 10 mm Aufstau) ohne Rostabdeckung Angabe ist die Einbauhöhe bis OK Estrich, Einlaufbreite, Aufkantung Flansch und Ablaufrichtung		
61BA17A	+	Showerdrain E+ 15-128mm, 585mm,Aufkantung hinten,Ablauf senk z.B. ACO Showerdrain E+ 3017609 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA17B	+	Showerdrain E+ 15-128mm, 685mm,Aufkantung hinten,Ablauf senk z.B. ACO Showerdrain E+ 3017610 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA17C	+	Showerdrain E+ 15-128mm, 785mm,Aufkantung hinten,Ablauf senk z.B. ACO Showerdrain E+ 3017611 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA17D	+	Showerdrain E+ 15-128mm, 885mm,Aufkantung hinten,Ablauf senk z.B. ACO Showerdrain E+ 3017613 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA17E	+	Showerdrain E+ 15-128mm, 985mm,Aufkantung hinten,Ablauf senk z.B. ACO Showerdrain E+ 3017614 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA17F	+	Showerdrain E+ 15-128mm,1185mm,Aufkantung hinten,Ablauf senk z.B. ACO Showerdrain E+ 3017615 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA20	+	Rinnenkörper aus Edelstahl, Oberfläche e-poliert, mit integrierter Sekundärentwässerung sowie werkseitig angebrachter Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß ÖNORM EN 1253-1, Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle, mit Schallschutzkit für Erfüllung DIN 4109 sowie VDI 4100		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		inkl. Befestigungsmaterial und höhenverstellbaren Montagefüßen, Höhenverstellbar bis max. 74mm, abhängig vom Ablaufkörper Sichtbare Breite 70mm, Rostbreite 64mm Höhe Fliesenrahmen: 12 mm Ohne zugehörigen Ablaufkörper MG, ohne Rostabdeckung Angabe ist die Einbauhöhe bis OK Estrich (abhängig vom Ablaufkörper), Einlaufbreite und Aufkantung Flansch		
61BA20A	+	Showerdrain M+ 15-128mm, 585mm, umlauf. Flansch z.B. ACO Showerdrain M+ 3016786 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA20B	+	Showerdrain M+ 15-128mm, 685mm, umlauf. Flansch z.B. ACO Showerdrain M+ 3017097 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA20C	+	Showerdrain M+ 15-128mm, 785mm, umlauf. Flansch z.B. ACO Showerdrain M+ 3017101 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA20D	+	Showerdrain M+ 15-128mm, 885mm, umlauf. Flansch z.B. ACO Showerdrain M+ 3017103 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA20E	+	Showerdrain M+ 15-128mm, 985mm, umlauf. Flansch z.B. ACO Showerdrain M+ 3017104 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA20F	+	Showerdrain M+ 15-128mm, 1185mm, umlauf. Flansch z.B. ACO Showerdrain M+ 3017105 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA21	+	Rinnenkörper aus Edelstahl, Oberfläche e-poliert, mit integrierter Sekundärentwässerung sowie werkseitig angebrachter Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß ÖNORM EN 1253-1, Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle, mit Schallschutzkit für Erfüllung DIN 4109 sowie VDI 4100 inkl. Befestigungsmaterial und höhenverstellbaren Montagefüßen, Höhenverstellbar bis max. 74mm, abhängig vom Ablaufkörper Sichtbare Breite 70mm, Rostbreite 64mm Höhe Fliesenrahmen: 12 mm Ohne zugehörigen Ablaufkörper MG, ohne Rostabdeckung Angabe ist die Einbauhöhe bis OK Estrich (abhängig vom Ablaufkörper), Einlaufbreite und Aufkantung Flansch		
61BA21A	+	Showerdrain M+ 15-128mm, 585mm, Aufkantung hinten z.B. ACO Showerdrain M+ 3017347 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA21B	+	Showerdrain M+ 15-128mm, 685mm, Aufkantung hinten z.B. ACO Showerdrain M+ 3017348 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA21C	+	Showerdrain M+ 15-128mm, 785mm, Aufkantung hinten	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. ACO Showerdrain M+ 3017349 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BA21D	+	Showerdrain M+ 15-128mm, 885mm, Aufkantung hinten z.B. ACO Showerdrain M+ 3017350 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA21E	+	Showerdrain M+ 15-128mm, 985mm, Aufkantung hinten z.B. ACO Showerdrain M+ 3017351 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA21F	+	Showerdrain M+ 15-128mm, 1185mm, Aufkantung hinten z.B. ACO Showerdrain M+ 3017352 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA22	+	Ablaufkörper M+ aus Kunststoff, PP, für Showerdrain M+ geprüft gemäß ÖNORM EN 1253-1, mit herausnehmbarem Tauchrohr, Abflussleistung 0,5 l/s (20 mm Aufstau gemäß ÖNORM EN 1253-1) Angabe ist die Sperrwasserhöhe, Einbauhöhe inkl. Rinne bis OK Estrich, Anschlussdurchmesser und Ablaufrichtung		
61BA22A	+	Ablaufkörper M+, GV 50mm, 100-128mm, DN50, waag. z.B. ACO Ablaufkörper Showerdrain M+ 9010.81.20 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA22B	+	Ablaufkörper M+, GV 50mm, 80-128mm, DN50, waag. z.B. ACO Ablaufkörper Showerdrain M+ 9010.81.21 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA22C	+	Ablaufkörper M+, GV 25mm, 54-128mm, DN50, waag. z.B. ACO Ablaufkörper Showerdrain M+ 9010.81.22 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA22D	+	Ablaufkörper M+, GV 50mm, 15-128mm, DN50, senkrecht z.B. ACO Ablaufkörper Showerdrain M+ 9010.81.23 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA25	+	ShowerDrain Designroste aus Edelstahl Werkstoff 1.4301, 64mm Breite Edelstahl-Designroste mit elektropoliertem Oberflächen Angabe ist die Baulänge und Rostdesign		
61BA25A	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 585mm, Massive+ z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3019989 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA25B	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 685mm, Massive+ z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3019990 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA25C	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 785mm, Massive+	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3019991 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BA25D	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 885mm, Massive+ z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3019992 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA25E	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 985mm, Massive+ z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3019993 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA25F	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 1185mm, Massive+ z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3019994 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA25G	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 585mm, Tile+ Design Tile+, befliesbar, Höhe Innen 9,5mm z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3019966 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA25H	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 685mm, Tile+ Design Tile+, befliesbar, Höhe Innen 9,5mm z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3019967 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA25I	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 785mm, Tile+ Design Tile+, befliesbar, Höhe Innen 9,5mm z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3019968 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA25J	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 885mm, Tile+ Design Tile+, befliesbar, Höhe Innen 9,5mm z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3019969 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA25L	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 985mm, Tile+ Design Tile+, befliesbar, Höhe Innen 9,5mm z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3019980 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA25M	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 1185mm, Tile+ Design Tile+, befliesbar, Höhe Innen 9,5mm z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3019981 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA25N	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 585mm, Piano+ z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3019887 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA25O	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 685mm, Piano+	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3019961 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BA25P	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 785mm, Piano+ z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3019962 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA25Q	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 885mm, Piano+ z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3019963 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA25R	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 985mm, Piano+ z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3019964 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA25S	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 1185mm, Piano+ z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3019965 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA25T	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 585mm, Quadrato+ z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3019881 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA25U	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 685mm, Quadrato+ z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3019882 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA25V	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 785mm, Quadrato+ z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3019883 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA25W	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 885mm, Quadrato+ z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3019884 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA25X	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 985mm, Quadrato+ z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3019885 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA25Y	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 1185mm, Quadrato+ z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3019886 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA26	+	ShowerDrain Designroste aus Edelstahl Werkstoff 1.4301, 64mm Breite Edelstahl-Designroste mit elektropolierter Oberfläche Angegeben ist die Baulänge und Rostdesign		
61BA26A	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 585mm, Mix+ z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3020100 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA26B	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 685mm, Mix+	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3020101 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BA26C	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 785mm, Mix+ z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3020102 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA26D	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 885mm, Mix+ z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3020103 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA26E	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 985mm, Mix+ z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3020104 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA26F	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 1185mm, Mix+ z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3020105 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA26G	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 585mm, Wave+ z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3019686 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA26H	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 685mm, Wave+ z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3019687 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA26I	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 785mm, Wave+ z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3019688 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA26J	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 885mm, Wave+ z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3019689 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA26L	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 985mm, Wave+ z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3019690 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA26M	+	Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 1185mm, Wave+ z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 3019691 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA30	+	Wandmontagehalterung für Showerdrain S+, zur Ablaufkörpermontage direkt an der Wand		
61BA30A	+	Wandmontagehalterung für Showerdrain S+ z.B. ACO Wandmontagehalterung für Showerdrain S+, Z385661 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA31	+	Haarsieb zu Duschrinnen E+ mit einer Breite von 84mm Haarsieb aus Kunststoff (Werkstoff: PP) Zubehör passend für runde Geruchsverschlüsse aus Kunststoff mit Sperrwasserhöhe 25 mm oder 50 mm		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Haarsieb zur Vorbeugung von Rohrverstopfungen Einfache Entnahme und Reinigung Nachrüstbar für alle Duschrinnen E+		
		Verringert den Ablaufwert der Duschrinnen lediglich um 0,04 l/s		
61BA31A	+	Haarsieb Showerdrain E+ Breite 84 mm z.B. ACO Showerdrain E+ Haarsieb 9010.72.00 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA32	+	EasyStop verhindert unangenehme Gerüche aus der Kanalisation unabhängig von der Wasservorlage im Geruchsverschluss Rauch- und Geruchstopp, nachrüstbar, zum Einsatz in einen Stutzen, für Showerdrain E+, aus Kunststoff mit Membraneinsatz und Lippendichtung Angabe ist Durchmesser und Ablaufleistung bei 20mm Aufstau		
61BA32A	+	Geruch- und Rauchstopp DN40 0,3l/s für E+ Rinne z.B. ACO Easystop 9010.79.23 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA32B	+	Geruch- und Rauchstopp DN50 0,4l/s für E+ Rinne z.B. ACO Easystop 9010.79.24 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA33	+	Haarsieb zu Duschrinnen M+, aus Kunststoff (Werkstoff: PP) Zubehör passend für Ablaufkörper M+, zur Vorbeugung von Rohrverstopfungen. Einfache Entnahme und Reinigung Nachrüstbar für alle Duschrinnen M+,		
61BA33A	+	Haarsieb Showerdrain M+ z.B. ACO Showerdrain M+ Haarsieb 9010.81.24 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA34	+	Haarsieb zu Duschrinnen E+ mit einer Breite von 70mm Haarsieb aus Kunststoff (Werkstoff: PP) Zubehör passend für runde Geruchsverschlüsse aus Kunststoff mit Sperrwasserhöhe 25 mm oder 50 mm Haarsieb zur Vorbeugung von Rohrverstopfungen Einfache Entnahme und Reinigung Nachrüstbar für alle Duschrinnen E+ Verringert den Ablaufwert der Duschrinnen lediglich um 0,04 l/s		
61BA34A	+	Haarsieb Showerdrain E+ Breite 70 mm z.B. ACO Showerdrain E+ Haarsieb 9010.88.59 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA35	+	Montagefuss für Showerdrain E+ und Showerdrain M+ mit Rinnenbreite 70 mm für Bauhöhen 120 - 200 mm OKE Inkl. Schallschutz- und Befestigungsmaterial		
61BA35A	+	Montagefuss E+ und M+ Breite 70mm	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. ACO Montagefuss für Showerdrain E+ und Showerdrain M+ Rinnenbreite 70 mm 9010.88.58 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BA40	+	Reihenduschrinne mit umlaufenden Flansch aus Edelstahl, mit integrierter Sekundärentwässerung sowie werkseitig angebrachter Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN EN 1253-1, mit herausnehmbaren zweiteiligem Geruchverschluss, Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle, inkl. Befestigungsmaterial und höhenverstellbaren Montagefüßen Rinnenbreite Innen: 80mm Höhe Fliesenrahmen: 15 mm Abflusswerte bis 1,3l/s, abhängig von der Rinnenlänge Ablaufkörper um 360° drehbar Belastungsklasse: K3 (ÖNORM EN 1253-1) Ohne zugehörigen Ablaufkörper, ohne Rostabdeckung		
61BA40A	+	Showerdrain Public 80, 1500mm, umlauf. Flansch 1500x80, mit 2 Ablaufstutzen z.B. ACO Showerdrain Public 80, 9008.60.15 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA40B	+	Showerdrain Public 80, 2000mm, umlauf. Flansch 2000x80, mit 2 Ablaufstutzen z.B. ACO Showerdrain Public 80, 9008.60.20 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA40C	+	Showerdrain Public 80, 2500mm, umlauf. Flansch 2500x80, mit 3 Ablaufstutzen z.B. ACO Showerdrain Public 80, 9008.60.25 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA40D	+	Showerdrain Public 80, 3000mm, umlauf. Flansch 3000x80, mit 3 Ablaufstutzen z.B. ACO Showerdrain Public 80, 9008.60.30 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA40E	+	Showerdrain Public 80, Maßgefertigt, umlauf. Flansch Länge exkl. Flansch : mm Ablaufstutzen : Baubreite exkl. Flansch : 80mm Fliesenkantenhöhe : 15 mm Material Edelstahl 1.4301 z.B. ACO Showerdrain Public 80 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA41	+	Reihenduschrinne mit Wandaufkantung aus Edelstahl, mit integrierter Sekundärentwässerung sowie werkseitig angebrachter Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN EN 1253-1, mit herausnehmbaren zweiteiligem Geruchverschluss, Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle, inkl. Befestigungsmaterial und höhenverstellbaren Montagefüßen Rinnenbreite Innen: 80mm Höhe Fliesenrahmen: 15 mm		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Abflusswerte bis 1,3l/s, abhängig von der Rinnenlänge Ablaufkörper um 360° drehbar Belastungsklasse: K3 (ÖNORM EN 1253-1) Ohne zugehörigen Ablaufkörper, ohne Rostabdeckung		
61BA41A	+	Showerdrain Public 80, 1500mm, mit Wandaufkantung 1500x80, mit 2 Ablaufstutzen z.B. ACO Showerdrain Public 80, 9008.70.15 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA41B	+	Showerdrain Public 80, 2000mm, mit Wandaufkantung 2000x80, mit 2 Ablaufstutzen z.B. ACO Showerdrain Public 80, 9008.70.20 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA41C	+	Showerdrain Public 80, 2500mm, mit Wandaufkantung 2500x80, mit 3 Ablaufstutzen z.B. ACO Showerdrain Public 80, 9008.70.25 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA41D	+	Showerdrain Public 80, 3000mm, mit Wandaufkantung 3000x80, mit 3 Ablaufstutzen z.B. ACO Showerdrain Public 80, 9008.70.30 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA41E	+	Showerdrain Public 80, Maßgefertigt, mit Wandaufkantung Länge exkl. Flansch : mm Ablaufstutzen : Baubreite exkl. Flansch : 80mm Fliesenkantenhöhe : 15 mm Material Edelstahl 1.4301 z.B. ACO Showerdrain Public 80 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA42	+	Showerdrain Public 80 Designroste aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche elektropoliert und geschliffen, Belastungsklasse K3, Rutschhemmungsklasse C Angabe ist die Baulänge und Rostdesign		
61BA42A	+	Rostabdeckung Showerdrain Public 80, 1500mm, Quadrato z.B. ACO Showerdrain Public 80 Designrost 9008.11.15 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA42B	+	Rostabdeckung Showerdrain Public 80, 2000mm, Quadrato z.B. ACO Showerdrain Public 80 Designrost 9008.11.20 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA42C	+	Rostabdeckung Showerdrain Public 80, 2500mm, Quadrato z.B. ACO Showerdrain Public 80 Designrost 9008.11.25 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA42D	+	Rostabdeckung Showerdrain Public 80, 3000mm, Quadrato	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. ACO Showerdrain Public 80 Designrost 9008.11.30 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BA43	+	Showerdrain Public 80 Designroste aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche elektropoliert und geschliffen, Belastungsklasse K3, befliesbar, Höhe Innen 10mm, je nach verwendeten Fliesentyp Angegeben ist die Baulänge und Rostdesign		
61BA43A	+	Rostabdeckung Showerdrain Public 80, 1500mm, Tile z.B. ACO Showerdrain Public 80 Designrost 9008.20.15 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA43B	+	Rostabdeckung Showerdrain Public 80, 2000mm, Tile z.B. ACO Showerdrain Public 80 Designrost 9008.20.20 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA43C	+	Rostabdeckung Showerdrain Public 80, 2500mm, Tile z.B. ACO Showerdrain Public 80 Designrost 9008.20.25 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA43D	+	Rostabdeckung Showerdrain Public 80, 3000mm, Tile z.B. ACO Showerdrain Public 80 Designrost 9008.20.30 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA45	+	M Ablauf aus Kunststoff, PP, geprüft gemäß DIN EN 1253-1, mit herausnehmbarem Tauchrohr, Abflussleistung 0,5 l/s (20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253-1) Sperrwasserhöhe 50mm Angegeben ist die Einbauhöhe inkl. Rinne bis OK Estrich und Anschlussdurchmesser		
61BA45A	+	Ablaufkörper Showerdrain Public 80, 100-128mm, DN50, waagr. z.B. ACO Ablaufkörper Showerdrain Public 80, 9010.81.20 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA45B	+	Ablaufkörper Showerdrain Public 80, 15-128mm, DN50, senkr. z.B. ACO Ablaufkörper Showerdrain Public 80, 9010.81.23 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA50	+	Reihenduschrinne mit umlaufenden Flansch aus Edelstahl, mit integrierter Sekundärentwässerung sowie werkseitig angebrachter Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN EN 1253-1, Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle, Ablaufstutzen 90°, Ø125mm inkl. Befestigungsmaterial und höhenverstellbaren Montagefüßen Rinnenbreite Innen: 107mm Höhe Fliesenrahmen: 15 mm Abflusswerte bis 2l/s, abhängig von der Auswahl des Ablaufkörpers Belastungsklasse: K3 (ÖNORM EN 1253-1) Ohne zugehörigen Ablaufkörper, ohne Rostabdeckung		
61BA50A	+	Showerdrain Public 110, 1500mm, umlauf. Flansch	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		1500x110, mit 1 Ablaufstutzen z.B. ACO Showerdrain Public 110, 9011.60.16 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BA50B +		Showerdrain Public 110, 2000mm, umlauf. Flansch 2000x110, mit 1 Ablaufstutzen z.B. ACO Showerdrain Public 110, 9011.60.21 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA50C +		Showerdrain Public 110, 2500mm, umlauf. Flansch 2500x110, mit 1 Ablaufstutzen z.B. ACO Showerdrain Public 110, 9011.60.26 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA50D +		Showerdrain Public 110, 3000mm, umlauf. Flansch 3000x110, mit 1 Ablaufstutzen z.B. ACO Showerdrain Public 110, 9011.60.31 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA50E +		Showerdrain Public 110, Maßgefertigt , umlauf. Flansch Länge exkl. Flansch : mm Ablaufstutzen : Baubreite exkl. Flansch : 110mm Fliesenkantenhöhe : 15 mm Material Edelstahl 1.4301 z.B. ACO Showerdrain Public 110 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA51 +		Reihenduschrinne mit Wandaufkantung aus Edelstahl, mit integrierter Sekundärentwässerung sowie werkseitig angebrachter Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN EN 1253-1, Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle, Ablaufstutzen 90°, Ø125mm inkl. Befestigungsmaterial und höhenverstellbaren Montagefüßen Rinnenbreite Innen: 107mm Höhe Fliesenrahmen: 15 mm Abflusswerte bis 2l/s, abhängig von der Auswahl des Ablaufkörpers Belastungsklasse: K3 (ÖNORM EN 1253-1) Ohne zugehörigen Ablaufkörper, ohne Rostabdeckung		
61BA51A +		Showerdrain Public 110, 1500mm, mit Wandaufkantung 1500x110, mit 1 Ablaufstutzen z.B. ACO Showerdrain Public 110, 9011.70.16 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA51B +		Showerdrain Public 110, 2000mm, mit Wandaufkantung 2000x110, mit 1 Ablaufstutzen z.B. ACO Showerdrain Public 110, 9011.70.21 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA51C +		Showerdrain Public 110, 2500mm, mit Wandaufkantung	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		2500x110, mit 1Ablaufstutzen z.B. ACO Showerdrain Public 110, 9011.70.26 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BA51D	+	Showerdrain Public 110, 3000mm, mit Wandaufkantung 3000x110, mit 1Ablaufstutzen z.B. ACO Showerdrain Public 110, 9011.70.31 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA51E	+	Showerdrain Public 110, Maßgefertigt, mit Wandaufkantung Länge exkl. Flansch : mm Ablaufstutzen : Baubreite exkl. Flansch : 110mm Fliesenkantenhöhe : 15 mm Material Edelstahl 1.4301 z.B. ACO Showerdrain Public 110 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA52	+	Showerdrain Public 110 Designroste aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche elektropoliert und geschliffen, Belastungsklasse K3, Rutschhemmungsklasse C, Anzahl der Roste 3 Angabe ist die Baulänge und Rostdesign		
61BA52A	+	Rostabdeckung Showerdrain Public 110, 1500mm, Quadrato z.B. ACO Showerdrain Public 110 Designrost 9011.11.15 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA52B	+	Rostabdeckung Showerdrain Public 110, 2000mm, Quadrato z.B. ACO Showerdrain Public 110 Designrost 9011.11.20 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA52C	+	Rostabdeckung Showerdrain Public 110, 2500mm, Quadrato z.B. ACO Showerdrain Public 110 Designrost 9011.11.25 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA52D	+	Rostabdeckung Showerdrain Public 110, 3000mm, Quadrato z.B. ACO Showerdrain Public 110 Designrost 9011.11.30 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA53	+	Showerdrain Public 110 Designroste aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche elektropoliert und geschliffen, Belastungsklasse K3, befliesbar, Höhe Innen 10mm, rutschhemmung bauseitig, je nach verwendeten Fliesentyp, Anzahl der Roste 3 Angabe ist die Baulänge und Rostdesign		
61BA53A	+	Rostabdeckung Showerdrain Public 110, 1500mm, Tile z.B. ACO Showerdrain Public 110 Designrost 9011.20.15 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA53B	+	Rostabdeckung Showerdrain Public 110, 2000mm, Tile z.B. ACO Showerdrain Public 110 Designrost 9011.20.20 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
61BA53C	+	Rostabdeckung Showerdrain Public 110, 2500mm, Tile z.B. ACO Showerdrain Public 110 Designrost 9011.20.25 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA53D	+	Rostabdeckung Showerdrain Public 110, 3000mm, Tile z.B. ACO Showerdrain Public 110 Designrost 9011.20.30 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA54	+	Showerdrain Public 110 Rollroste aus Kunststoff, Farbe weiß, Schlitzweite 8mm, Belastungsklasse K3, Rutschhemmungsklasse C, Anzahl der Roste 3 Angegeben ist die Baulänge und Rostdesign		
61BA54B	+	Rostabdeckung Showerdrain Public 110, 1500mm, Rollrost z.B. ACO Showerdrain Public 110 Rollrost 9011.30.15 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA54C	+	Rostabdeckung Showerdrain Public 110, 2000mm, Rollrost z.B. ACO Showerdrain Public 110 Rollrost 9011.30.20 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA54D	+	Rostabdeckung Showerdrain Public 110, 2500mm, Rollrost z.B. ACO Showerdrain Public 110 Rollrost 9011.30.25 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA54E	+	Rostabdeckung Showerdrain Public 110, 3000mm, Rollrost z.B. ACO Showerdrain Public 110 Rollrost 9011.30.30 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA55	+	Ablaufkörper aus Edelstahl Hygienisches Design nach EN 14159 und EN ISO 14159 Edelstahlablauf entsprechend EN 1253 Werkstoff 1.4301 Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss Sichtstege hinterfütert Ablaufwerte von 1,4 l/s (DN 70) bis 1,6 l/s (DN 100) ohne Aufsatzstück ohne Rostabdeckung Angegeben ist der Ablaufkörper, die Mehrteiligkeit, der Anschlussdurchmesser, die Lage, der Flansch		
61BA55A	+	Bodenablauf 142, 2teilig, DN70, senk., Pressdichtungsfl. z.B. Bodenablauf Showerdrain Public 110 FHD 142 ArtNr.: 414713_S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA55B	+	Bodenablauf 142, 2teilig, DN70, waag., Halterand z.B. Bodenablauf Showerdrain Public 110 FHD 142 ArtNr.: 414721_S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA55E	+	Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, senk., Pressdichtungsfl. z.B. Bodenablauf Showerdrain Public 110 FHD 142 ArtNr.: 414719_S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA55F	+	Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, waag., Halterand z.B. Bodenablauf Showerdrain Public 110 FHD 142 ArtNr.: 414727_S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

61BA60 + Reihenduschrinne mit Wärmerückgewinnung Edelstahl 1.4301,
inkl. demontierbarem Wärmetauscher 10P, dadurch freier Zugang zur Rohrleitung für
Reinigungsarbeiten
Wärmetauscher mit doppelwandigen Kupferrohren
sowie akustischem Leckagemelder,
vormontiert, Frischwasser-Anschlüsse ½" IG
Trinkwasser-zertifiziert nach DVGW/SGW/WRAS
Reihenduschrinne gemäß ÖNORM EN 1253-1,
Rinnenbreite Innen: 136 mm
mit Längs- und Quergefälle
Oberfläche gebeizt,
mit senkrechtem Ablaufstutzen DN 125 (passend für Bodenablauf 142 FHD)
mit umlaufendem Flansch, Flanschbreite 50 mm
sowie werkseitig angebrachter Dichtmanschette
zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen
gemäß ÖNORM EN1253-1, inkl. höhenverstellbaren Montagefüßen,
Einbauhöhe bis OKE von 145 bis 190 mm
Höhe Fliesenrahmen: 15 mm
Gesamthöhe bis OKFF von 160 bis 205 mm
Abflusswert (gemäß ÖNORM EN 1253-1):
0,8l/s mit 10 mm Aufstau
1,0l/s mit 20 mm Aufstau

Effizienz/Ersparnis bis zu 48 % (bei Brausekopf 9,2 l/min)

Effizienz ist abhängig von:

- Anschlussschema
- Anzahl der Duschen/Brauseköpfe
- Durchflussmenge der Brauseköpfe

Technische Daten zur Auslegung:

empfohlener Mindestfließdruck Frischwasser: 4 bar

maximaler Arbeitsdruck Frischwasser: 10 bar

Druckverlust durch Wärmetauscher beachten!

z.B. bei Durchfluss am Brausekopf 12,5 l/min

1 Duschkopf im Betrieb: 0,32 bar

2 Duschköpfe im Betrieb: 1,10 bar

3 Duschköpfe im Betrieb: 1,60 bar

Designrost Quadrato

Belastungsklasse K3, Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt

61BA60A + Showerdrain Public X, Maßgefertigt , umlauf. Flansch

ACO Stk

Länge exkl. Flansch : mm (1000 - 6000mm)

Ablaufstutzen : (bis 3000mm 1 Stutzen, 3001 - 6000mm 2 Stutzen)

Baubreite exkl. Flansch : 136mm

Fliesenkantenhöhe : 15 mm

Material Edelstahl 1.4301

z.B. ACO Wärmetauscherdrain Showerdrain Public X oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61BA61 + Reihenduschrinne mit Wärmerückgewinnung Edelstahl 1.4301,
inkl. demontierbarem Wärmetauscher 10P, dadurch freier Zugang zur Rohrleitung für
Reinigungsarbeiten
Wärmetauscher mit doppelwandigen Kupferrohren
sowie akustischem Leckagemelder,
vormontiert, Frischwasser-Anschlüsse ½" IG
Trinkwasser-zertifiziert nach DVGW/SGW/WRAS
Reihenduschrinne gemäß ÖNORM EN 1253-1,
Rinnenbreite Innen: 136 mm
mit Längs- und Quergefälle
Oberfläche gebeizt,
mit senkrechtem Ablaufstutzen DN 125 (passend für Bodenablauf 142 FHD)

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

sowie werkseitig angebrachter Dichtmanschette
zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen
gemäß ÖNORM EN1253-1, inkl. höhenverstellbaren Montagefüßen,
Einbauhöhe bis OKE von 145 bis 190 mm
Höhe Fliesenrahmen: 15 mm
Gesamthöhe bis OKFF von 160 bis 205 mm
Abflusswert (gemäß ÖNORM EN 1253-1):
0,8l/s mit 10 mm Aufstau
1,0l/s mit 20 mm Aufstau

Effizienz/Ersparnis bis zu 48 % (bei Brausekopf 9,2 l/min)

Effizienz ist abhängig von:

- Anschlussschema
- Anzahl der Duschen/Brauseköpfe
- Durchflussmenge der Brauseköpfe

Technische Daten zur Auslegung:

empfohlener Mindestfließdruck Frischwasser: 4 bar

maximaler Arbeitsdruck Frischwasser: 10 bar

Druckverlust durch Wärmetauscher beachten!

z.B. bei Durchfluss am Brausekopf 12,5 l/min

1 Duschkopf im Betrieb: 0,32 bar

2 Duschköpfe im Betrieb: 1,10 bar

3 Duschköpfe im Betrieb: 1,60 bar

Designrost Quadrato

Belastungsklasse K3, Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt

61BA61A + Showerdrain Public X, Maßgefertigt , mit Wandaufkantung

ACO Stk

Länge exkl. Flansch : mm (1000 - 6000mm)

Ablaufstutzen : (bis 3000mm 1 Stutzen, 3001 - 6000mm 2 Stutzen)

Baubreite exkl. Flansch : 136mm

Fliesenkantenhöhe : 15 mm

Material Edelstahl 1.4301

z.B. ACO Wärmetauscherduschrinne Showerdrain Public X oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61BA65 + Reihenduschrinne mit umlaufenden Flansch (Wahlweise horizontal oder aufgekantet)
für den Anschluss einer Dünnbettabdichtung,
mit höhenverstellbaren Montagefüßen
mit Mauerankern
mit angeschweißten Ablaufkörper(n) DN 50 waagrecht
mit herausnehmbaren Geruchsverschlässen
mit einliegenden Rosten, begehbar und rollstuhlbefahrbar
mit Stellfüßen Länge 200mm

61BA65A + Reihenduschrinne R70

ACO Stk

Länge exkl. Flansch : mm

Baubreite exkl. Flansch : 70 mm

Bauhöhe inkl. Ablaufkörper : 85 mm

Fliesenkantenhöhe : 12 mm

Material Edelstahl 1.4301

Wahlweise mit Rostabdeckung

- Wave
- Quadrato
- Tile (befliesbar, max.10 mm) ab 1000mm

z.B. ACO Showerdrain R70 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

61BA66 + ACO Showerdrain R 130
 Reihenduschrinne mit umlaufendem Flansch (wahlweise horizontal oder aufgekantet)
 für den Anschluss einer Dünnbettabdichtung,
 mit höhenverstellbaren Montagefüßen
 mit Mauerankern
 mit integriertem Längsgefälle
 mit Ablaufkörper(n) DN 70 waagrecht
 mit herausnehmbaren Geruchverschlüssen
 mit einliegenden Rosten, begehbar und rollstuhlbefahrbar
 mit Stellfüße Länge 200mm

61BA66A + Reihenduschrinne R130

ACO Stk

Länge exkl. Flansch : mm

Baubreite exkl. Flansch : 130 mm,
 Bauhöhe inkl. Ablaufkörper: 149 - 184 mm
 Fliesenkantenhöhe: 13 mm

Material Edelstahl 1.4301

Wahlweise mit Rostabdeckung

- Wave
 - Quadrato
 - Tile (befliesbar, max.10 mm)
- z.B. ACO Showerdrain R130 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61BA70 + Badschlitzrinne
 Schlitzweite 8 mm
 aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)
 geschweißt, Materialstärke 1,5mm
 2- teilig mit Sickeröffnungen
 umlaufendem Flansch
 für den Anschluss einer Dünnbettabdichtung,
 begehbar und rollstuhlbefahrbar
 mit integrierten Gefälle (abhängig von Rinnenlänge)
 mit höhenverstellbaren Montagefüßen und Mauerankern
 mit Rohrstutzen zum Anschluss an den Ablaufkörper
 Anzugeben:
 Länge in mm, Material 1.4301 oder 1.4404

61BA70A + Badschlitzrinne S8 Rinnenkörper sickerwasseroffen

ACO Stk

Länge : mm (max.5865mm)

Material :

Breite inkl. Flansch : 120mm

Bauhöhe : 60 bis 90mm

Fliesenkantenhöhe : 15mm

z.B. ACO Showerdrain S8 sickeroffen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61BA71 + Ablaufkörper
 zu Badschlitzrinne ACO ShowerDrain S 8 sickerwasseroffen
 aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)
 Ablaufkörper mit umlaufendem Flansch für den
 Anschluss einer Dünnbettabdichtung und Sickeröffnungen
 mit 2-seitiger Anschlussmöglichkeit der Badschlitzrinne
 mit angeformter Muffe DN50
 mit herausnehmbaren Geruchverschluss
 Rahmenaußenmaß : 200 x 200mm
 Bauhöhe : 180 mm mit Ablaufstutzen
 Fliesenkantenhöhe : 15mm
 mit ausfließbarem Rost

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angegeben ist der Ablaufdurchmesser und Lage Abgang Anzugeben: Material 1.4301 oder 1.4404		
61BA71A	+	Badschlitzrinne S8 Ablaufkörper DN100 senkrecht, sickeroffen Material : z.B. ACO Showerdrain S8 Ablaufkörper DN100 senkrecht sickeroffen, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA72	+	Ablaufkörper zu Badschlitzrinne ACO ShowerDrain S 8 sickeroffen aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A) Ablaufkörper mit umlaufendem Flansch für den Anschluss einer Dünnbettabdichtung mit 2-seitiger Anschlussmöglichkeit der Badschlitzrinne mit angeformter Muffe DN50 Rahmenaußenmaß : 200 x 200mm Bauhöhe : 250 mm mit Ablaufstutzen Fliesenkantenhöhe : 15mm mit ausfließbarem Rost Passend nur mit Bodenablauf 142 aus Edelstahl Angegeben ist der Ablaufdurchmesser und Lage Abgang Anzugeben: Material 1.4301 oder 1.4404		
61BA72A	+	Badschlitzrinne S8 Ablaufk. DN125 senkr für Bodenab 142 sick Material : z.B. ACO Showerdrain S8 Ablaufkörper DN125 senkrecht sickeroffen für ACO Bodenablauf 142 FHD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA85	+	Badschlitzrinne Schlitzweite 8 mm aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A) geschweißt, Materialstärke 1,5mm mit umlaufendem Flansch für den Anschluss einer Dünnbettabdichtung, begehrbar und rollstuhlbefahrbar mit integrierten Gefälle (abhängig von Rinnenlänge) mit höhenverstellbaren Montagefüßen und Mauerankern mit Rohrstutzen zum Anschluss an den Ablaufkörper Anzugeben: Länge in mm, Material 1.4301 oder 1.4404		
61BA85A	+	Badschlitzrinne S8 Rinnenkörper Länge : mm (max.5865mm) Material : Breite inkl. Flansch : 87mm Bauhöhe : 60 bis 90mm Fliesenkantenhöhe : 15mm z.B. ACO Showerdrain S8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA86	+	Ablaufkörper zu Badschlitzrinne ACO ShowerDrain S 8 aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A) Ablaufkörper mit umlaufendem Flansch für den Anschluss einer Dünnbettabdichtung mit 3-seitige Anschlussmöglichkeit der Badschlitzrinne mit angeformter Muffe DN50 mit herausnehmbaren Geruchverschluss		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Rahmenaußenmaß : 200 x 200mm Bauhöhe : 118 mm ohne Ablaufstutzen Fliesenkantenhöhe : 15mm mit ausfließbarem Rost Angabe ist der Ablaufdurchmesser und Lage Abgang Anzugeben: Material 1.4301 oder 1.4404		
61BA86A	+	Badschlitzrinne S8 Ablaufkörper DN70 senkrecht Material : z.B. ACO Showerdrain S8 Ablaufkörper DN70 senkrecht oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA86B	+	Badschlitzrinne S8 Ablaufkörper DN100 senkrecht Material : z.B. ACO Showerdrain S8 Ablaufkörper DN100 senkrecht oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA87	+	Ablaufkörper zu Badschlitzrinne ACO ShowerDrain S 8 aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A) Ablaufkörper mit umlaufendem Flansch für den Anschluss einer Dünnbettabdichtung mit 3-seitige Anschlussmöglichkeit der Badschlitzrinne mit angeformter Muffe DN50 Rahmenaußenmaß : 200 x 200mm Bauhöhe : 118 mm ohne Ablaufstutzen Fliesenkantenhöhe : 15mm mit ausfließbarem Rost Passend nur mit Bodenablauf 142 aus Edelstahl Angabe ist der Ablaufdurchmesser und Lage Abgang. Anzugeben: Material 1.4301 oder 1.4404		
61BA87A	+	Badschlitzrinne S8 Ablaufk. DN125 senkr für Bodenablauf 142 Material : z.B. ACO Showerdrain S8 Ablaufkörper DN125 senkrecht für ACO Bodenablauf 142 FHD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BA88	+	Ablaufkörper zu Badschlitzrinne ACO ShowerDrain S 8 aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A) Ablaufkörper mit umlaufendem Flansch für den Anschluss einer Dünnbettabdichtung mit 3-seitige Anschlussmöglichkeit der Badschlitzrinne mit angeformter Muffe DN50 mit herausnehmbaren Geruchverschluss Rahmenaußenmaß : 200 x 200mm Bauhöhe : 162 mm Fliesenkantenhöhe : 15mm mit ausfließbarem Rost Angabe ist der Ablaufdurchmesser und Lage Abgang Anzugeben: Material 1.4301 oder 1.4404		
61BA88A	+	Badschlitzrinne S8 Ablaufkörper DN70 waagrecht Material : z.B. ACO Showerdrain S8 Ablaufkörper DN70 waagrecht oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

61BA89 + Ablaufkörper
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)
Ablaufkörper mit umlaufendem Flansch für den
Anschluss einer Dünnbettabdichtung
ohne Anschlussmöglichkeit der Badschlitzrinne
mit herausnehmbaren Geruchverschluss
Rahmenaußenmaß : 200 x 200mm
Bauhöhe : 118 mm ohne Ablaufstutzen
Fliesenkantenhöhe : 15mm
mit ausfließbarem Rost
Angabe ist der Ablaufdurchmesser und Lage Abgang
Anzugeben:
Material 1.4301 oder 1.4404

61BA89A + Badschlitzrinne S8 Ablaufkörper DN100 senk ohne Anschluss ACO **Stk**
Material :
z.B. ACO Showerdrain S8 Ablaufkörper DN100 senkrecht ohne Anschluss für Badschlitzrinne S8 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: