

**Standardisierte Leistungsbeschreibung**  
**Leistungsgruppe (LG) 61 - Abwasseranlagen**

**Kennung: HT Version: 012**

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Datum: 31.12.2018 Status: Entwurf  
Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort  
<https://www.bmdw.gv.at/KulturellesErbe/Bauservice/Seiten/Haustechnik.aspx>

**Vorversion:**

HT 011

Herausgeber: Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

**ACO Haustechnik**

ABK 018

Datum: 01.01.2023 Status: Entwurf

Herausgeber: ABK-Baudaten

**Bezeichnung Teilausgabe:**

ACO Haustechnik

**ULG 61BB Badentwässerung Punktablauf (ACO)**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

**61 Abwasseranlagen**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD oder DNID angegeben. DNOD entspricht dem Außendurchmesser, DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

2. Technische Angaben:

2.1 Werkstoffe:

Der Werkstoff PVC wird als Rohrmaterial nicht verwendet.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

**61BB + Badentwässerung Punktablauf (ACO)**

Version: 2023-03

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

61BB01 + Easyflow Bodenablauf DN 50 aus Kunststoff geprüft nach DIN EN 1253 mit Halte-/Anschlussrand mit herausnehmbarem Geruchverschluss mit Bauzeitenschutzdeckel Abflussleistung 50mm Sperrwasserhöhe: 1,6 l/s 30mm Sperrwasserhöhe: 1,0l/s Gewicht 0,4 kg  
Angegeben ist Anschlussdurchmesser, Lage und Sperrwasserhöhe

**61BB01A + Badablauf Easyflow; DN50; senkrecht, 50mm** ACO **Stk**  
z.B. ACO Easyflow 2500.55.00 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

**61BB01B + Badablauf Easyflow; DN50; waagrecht; 50mm** ACO **Stk**  
z.B. ACO Easyflow 2500.05.00 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

**61BB01C + Badablauf Easyflow; DN50; waagrecht; 30mm** ACO **Stk**  
z.B. ACO Easyflow 2505.05.00 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
61BB02	+	ShowerDrain Aufsatzstück aus Kunststoff, Rahmen aus Edelstahl elektropoliert Stutzendurchmesser 125 mm Belastungsklasse K3 Angegeben ist die Ausführung		
<b>61BB02A</b>	+	<b>Aufsatzstück Easyflow, rund</b> Rund Ø 136mm für runde Edelstahldesignroste Ø 126 mm Höhenverstellbar 8-135 mm bei Kombination mit Ablaufkörpern aus Kunststoff z.B. ACO Easyflow 5141.46.00 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
<b>61BB02B</b>	+	<b>Aufsatzstück Easyflow, quadratisch</b> 149 x 149 mm für quadratische Edelstahldesignroste 140 x 140 mm (lose eingelegt oder verriegelbar) Höhenverstellbar 20 -135 mm bei Kombination mit Ablaufkörpern aus Kunststoff z.B. ACO Easyflow 5141.43.00 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
<b>61BB02C</b>	+	<b>Aufsatzstück Easyflow, quadratisch befliesbar</b> Rahmenmaß 149 x 149 mm Mit Einsatz zum befliesen (Aussenmaß 128x128 mm, Innenmaß 121 x 121 mm, max. 11,5 mm Fliesenhöhe inkl. Fliesenkleber) Höhenverstellbar 26 -135 mm bei Kombination mit Ablaufkörpern aus Kunststoff Gewicht: 0,9 kg z.B. ACO Easyflow 5141.24.00 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BB03	+	Easyflow Dünnbettflansch kombinierbar mit allen Kunststoffaufsatzstücken für ACO-Passavant Bodenabläufe aus Kunststoff mit Halterand, geeignet für die Aufnahme von durch den Auftraggeber eingebrachten Flüssigfolien für die Dünnbettabdichtung, Flansch aus Kunststoff, mit angespritztem Vlies Gewicht 0,1 kg		
<b>61BB03A</b>	+	<b>Dünnbettflansch Easyflow</b> z.B. ACO Easyflow 2040.00.01 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BB04	+	Easyflow Pressdichtungsflansch kombinierbar mit allen ACO-Passavant Bodenabläufen aus Kunststoff mit Halterand, geeignet für die Aufnahme von bauseits eingebrachten Dichtungsbahnen aus Kunststoffen, Elastomeren oder Bitumen für die Punktentwässerung, Festflansch aus Kunststoff, Losflansch aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Gewicht 0,5 kg		
<b>61BB04A</b>	+	<b>Pressdichtungsflansch Easyflow</b> z.B. ACO Easyflow Pressdichtungsflansch 2040.00.02 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BB05	+	Easyflow Verlängerung aus Kunststoff Stutzendurchmesser 125 mm mit Lippendichtung Höhenausgleich ca. 160 mm für den vertieften Einbau von Bodenabläufen aus Kunststoff Geeignet für die Aufnahme von		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Aufsatzstücken aus Kunststoff sowie Pressdichtungsflanschen Gewicht 0,1 kg		
<b>61BB05A</b>	+	<b>Verlängerung Easyflow</b> z.B. ACO Easyflow Verlängerung 2040.00.00 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
61BB08	+	ShowerDrain Designrost aus Edelstahl Werkstoff 1.4301, lose eingelegt, Edelstahl Designrost mit elektropolierter Oberfläche Belastungsklasse K3 Angegeben ist das Design und Ausführung		
<b>61BB08A</b>	+	<b>Designrost Wave, rund</b> z.B. ACO Designrost d= 127,2 mm 5141.25.28 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BB08B</b>	+	<b>Designrost Quadrato, rund</b> z.B. ACO Designrost d= 127,2 mm 5141.25.22 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BB08C</b>	+	<b>Designrost Hawaii, rund</b> z.B. ACO Designrost d= 127,2 mm 5141.25.29 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BB08D</b>	+	<b>Designrost Forest, rund</b> z.B. ACO Designrost d= 127,2 mm 5141.25.26 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BB08E</b>	+	<b>Designrost Wave, quadratisch</b> z.B. ACO Designrost 140 x 140 x 5 mm 5141.08.28 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BB08F</b>	+	<b>Designrost Quadrato, quadratisch</b> z.B. ACO Designrost 140 x 140 x 5 mm 5141.08.22 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BB08G</b>	+	<b>Designrost Hawaii, quadratisch</b> z.B. ACO Designrost 140 x 140 x 5 mm 5141.20.29 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BB08H</b>	+	<b>Designrost Forest, quadratisch</b> z.B. ACO Designrost 140 x 140 x 5 mm 5141.20.26 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
61BB10	+	Komplettablauf Easyflow aus Kunststoff geprüft nach DIN EN 1253 mit Halte-/Anschlussrand, höhenverstellbares Aufsatzstück herausnehmbarem Geruchverschluss, mit Bauzeitenschutzdeckel, inkl. Aufsatzstück aus Kunststoff mit Rahmenmaß 150x150mm mit Edelstahlrost Klasse K3, Schlitzweite 8mm Sperrwasserhöhe 50mm, Abflussleistung: DN50 0,7 l/s; DN70 oder DN100 1,6l/s Gewicht 1 kg Zubehör wie Dünnbettflansch, Pressdichtungsflansch, Verlängerung ist in eigener Positionen beschrieben		
<b>61BB10A</b>	+	<b>Komplettablauf Easyflow, DN50, senkrecht</b> z.B. ACO Komplettablauf Easyflow inkl. Rost Art.Nr. 2500.55.77 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
<b>61BB10B</b>	+	<b>Komplettablauf Easyflow, DN50, waagrecht</b> z.B. ACO Komplettablauf Easyflow inkl. Rost Art.Nr. 2500.05.77 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BB10C</b>	+	<b>Komplettablauf Easyflow, DN50, waagrecht, mit seitr. Zulauf</b> z.B. ACO Komplettablauf Easyflow inkl. Rost mit seitlichem Zulauf Art.Nr. 2500.00.77 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BB10D</b>	+	<b>Komplettablauf Easyflow, DN70, senkrecht</b> z.B. ACO Komplettablauf Easyflow inkl. Rost Art.Nr. 2710.55.77 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BB10E</b>	+	<b>Komplettablauf Easyflow, DN100, senkrecht</b> z.B. ACO Komplettablauf Easyflow inkl. Rost Art.Nr. 2810.55.77 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BB10F</b>	+	<b>Komplettablauf Easyflow, DN70/DN100, waagrecht</b> z.B. ACO Komplettablauf Easyflow inkl. Rost Art.Nr. 2700.05.77 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BB10G</b>	+	<b>Komplettablauf Easyflow, DN70/DN100, waagr,mit seitr. Zulauf</b> z.B. ACO Komplettablauf Easyflow inkl. Rost mit seitlichem Zulauf Art.Nr. 2700.00.77 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BB12</b>	+	<b>Komplettablauf Easyflow aus Kunststoff geprüft nach DIN EN 1253 mit Halte-/Anschlussrand, höhenverstellbares Aufsatzstück</b> herausnehmbarem Geruchverschluss, mit Bauzeitenschutzdeckel, inkl. Aufsatzstück aus Kunststoff mit Rahmenmaß 150x150mm mit Edelstahlrost Klasse K3, Schlitzweite 8mm Sperrwasserhöhe 30mm, Abflussleistung: DN50 0,8 l/s, Gewicht 0,7 kg Zubehör wie Dünnbettflansch, Pressdichtungsflansch, Verlängerung ist in eigener Positionen beschrieben		
<b>61BB12A</b>	+	<b>Komplettablauf Easyflow Flatline, DN50, waagrecht</b> z.B. ACO Komplettablauf Easyflow Flatline inkl. Rost Art.Nr. 2505.05.77 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BB12B</b>	+	<b>Komplettablauf Easyflow Flatline, DN50, waag, mit seitr. Zulauf</b> z.B. ACO Komplettablauf Easyflow Flatline inkl. Rost mit seitlichem Zulauf Art.Nr. 2505.00.77 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BB15</b>	+	<b>Komplettablauf Easyflow+ aus Kunststoff, Abflusswerte geprüft nach ÖNORM EN 1253-1 mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette,</b> herausnehmbarem Geruchverschluss, 50mm Sperrwasserhöhe, mit Bauzeitenschutzdeckel, inkl. Aufsatzstück aus Kunststoff mit Rahmenmaß 100x100mm oder 150x150mm, drehbar mit Edelstahlrost Klasse K3, Schlitzweite 8mm, mit Höhenverstellring h=7mm Abflussleistung: DN50 senkrecht 1,1 l/s, DN50 waagrecht 0,9 l/s, Gewicht 0,6 kg Zubehör wie Geruchsstopp, Montagehilfe ist in einer eigenen Position beschrieben.		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
61BB15A	+	<b>Komplettablauf Easyflow+, DN50, senkrecht, 100x100</b> z.B. ACO Komplettablauf Easyflow+ inkl. Rost 100x100mm Art.Nr. 2019.51.91 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BB15B	+	<b>Komplettablauf Easyflow+, DN50, waagrecht 100x100</b> z.B. ACO Komplettablauf Easyflow+ inkl. Rost 100x100mm Art.Nr. 2015.51.91 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BB15C	+	<b>Komplettablauf Easyflow+,DN50,waa, mit seidl. Zulauf 100x100</b> z.B. ACO Komplettablauf Easyflow+ inkl. Rost 100x100mm mit seitlichem Zulauf Art.Nr. 2515.51.91 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BB15D	+	<b>Komplettablauf Easyflow+, DN50, senkrecht, 150x150</b> z.B. ACO Komplettablauf Easyflow+ inkl. Rost 150x150mm Art.Nr. 2019.55.91 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BB15E	+	<b>Komplettablauf Easyflow+, DN50, waagrecht 150x150</b> z.B. ACO Komplettablauf Easyflow+ inkl. Rost 150x150mm Art.Nr. 2015.55.91 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BB15F	+	<b>Komplettablauf Easyflow+,DN50,waa, mit seidl. Zulauf 150x150</b> z.B. ACO Komplettablauf Easyflow+ inkl. Rost 150x150mm mit seitlichem Zulauf Art.Nr. 2515.55.91 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BB16	+	<b>Komplettablauf Easyflow+ Flatline aus Kunststoff, Abflusswerte geprüft nach ÖNORM EN 1253-1 mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette,</b> herausnehmbarem Geruchverschluss, 30mm Sperrwasserhöhe, mit Bauzeitenschutzdeckel, inkl. Aufsatzstück aus Kunststoff mit Rahmenmaß 100x100mm oder 150x150mm, drehbar mit Edelstahlrost Klasse K3, Schlitzweite 8mm, mit Höhenverstellring h=7mm Abflussleistung: DN50 waagrecht 0,8 l/s, Gewicht 0,6 kg Zubehör wie Geruchsstopp, Montagehilfe ist in einer eigenen Position beschrieben.		
61BB16A	+	<b>Komplettablauf Easyflow+ Flatline, DN50, waagrecht 100x100</b> z.B. ACO Komplettablauf Easyflow+ Flatline inkl. Rost 100x100mm Art.Nr. 2015.31.91 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BB16B	+	<b>Komplettablauf Easyflow+ Flatline,DN50,w.m.s. Zulauf 100x100</b> z.B. ACO Komplettablauf Easyflow+ inkl. Rost 100x100mm mit seitlichem Zulauf Art.Nr. 2515.31.91 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BB16C	+	<b>Komplettablauf Easyflow+ Flatline, DN50, waagrecht 150x150</b> z.B. ACO Komplettablauf Easyflow+ Flatline inkl. Rost 150x150mm Art.Nr. 2015.35.91 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BB16D	+	<b>Komplettablauf Easyflow+ Flatline,DN50,w.m.s. Zulauf 150x150</b>	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. ACO Komplettablauf Easyflow+ inkl. Rost 150x150mm mit seitlichem Zulauf Art.Nr. 2515.35.91 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .....		
61BB20	+	Geruchsverschluss mit Membraneinsatz zur Verdunstungsverminderung, Verhindert unangenehme Gerüche aus der Kanalisation unabhängig von der Sperrwasserhöhe Reduziert die Abflussleistung für Bodenabläufe Easyflow und Easyflow+ aus Kunststoff mit Lippendichtung, Gewicht: 0,1 kg		
<b>61BB20A</b>	<b>+</b>	<b>Geruchsstopp DN50, Standard</b> z.B. ACO Geruchsstopp Art.Nr. 2000.00.06 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BB20B</b>	<b>+</b>	<b>Geruchsstopp DN50, Flatline</b> z.B. ACO Geruchsstopp Art.Nr. 2000.00.05 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BB20C</b>	<b>+</b>	<b>Geruchsstopp DN70/DN100, Standard</b> z.B. ACO Geruchsstopp Art.Nr. 2000.00.07 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: .....	ACO	<b>Stk</b>