

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 61 - Abwasseranlagen

Kennung: HT Version: 012

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Datum: 31.12.2018 Status: Entwurf
Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort
<https://www.bmdw.gv.at/KulturellesErbe/Bauservice/Seiten/Haustechnik.aspx>

Vorversion:

HT 011

Herausgeber: Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

ACO Haustechnik

ABK 018

Datum: 01.01.2023 Status: Entwurf

Herausgeber: ABK-Baudaten

Bezeichnung Teilausgabe:

ACO Haustechnik

ULG 61BE Bodenablauf Edelstahl (ACO)

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

61 Abwasseranlagen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD oder DNID angegeben. DNOD entspricht dem Außendurchmesser, DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

2. Technische Angaben:

2.1 Werkstoffe:

Der Werkstoff PVC wird als Rohrmaterial nicht verwendet.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

61BE + Bodenablauf Edelstahl (ACO)

Version: 2023-03

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61BE01 + Ablaufkörper aus Edelstahl
Hygienisches Design nach EN 14159 und EN ISO 14159
Edelstahlablauf entsprechend EN 1253
Werkstoff 1.4301
Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung
Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss
Sichtstege hinterfütert
Ablaufwerte von 1,4 l/s (DN 70) bis 1,6 l/s (DN 100)
ohne Rostabdeckung
Angabe ist der Ablaufkörper, die Mehrteiligkeit, der Anschlussdurchmesser, die Lage, der Dünnbettflansch

61BE01A + Bodenablauf 142, 1teilig, DN70, senkr., o. Dünnbettflansch ACO **Stk**
Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm
z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414701 oder gleichwertig
Angebotenes Erzeugnis/Type:

61BE01B + Bodenablauf 142, 1teilig, DN70, senkr., m. Dünnbettflansch ACO **Stk**
Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm
z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414744 oder gleichwertig
Angebotenes Erzeugnis/Type:

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
61BE01C	+	Bodenablauf 142, 1teilig, DN70, waagr., o. Flansch Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414705 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE01D	+	Bodenablauf 142, 1teilig, DN70, waagr., m. Flansch Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414746 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE01E	+	Bodenablauf 142, 1teilig, DN100, senkr., o. Dünnbettflansch Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414703 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE01F	+	Bodenablauf 142, 1teilig, DN100, senkr., m. Dünnbettflansch Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414745 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE01G	+	Bodenablauf 142, 1teilig, DN100, waagr., o. Flansch Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414707 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE01H	+	Bodenablauf 142, 1teilig, DN100, waagr., m. Flansch Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414747 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE02	+	Ablaufkörper aus Edelstahl Hygienisches Design nach EN 14159 und EN ISO 14159 Edelstahlablauf entsprechend EN 1253 Werkstoff 1.4301 Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss Sichtstege hinterfütert Ablaufwerte von 1,4 l/s (DN 70) bis 1,6 l/s (DN 100) ohne Aufsatzstück ohne Rostabdeckung Angabe ist der Ablaufkörper, die Mehrteiligkeit, der Anschlussdurchmesser, die Lage, der Flansch		
61BE02A	+	Bodenablauf 142, 2teilig, DN70, senkr., Halterand z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414709 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE02B	+	Bodenablauf 142, 2teilig, DN70, senkr., Klebflansch z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414711 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE02C	+	Bodenablauf 142, 2teilig, DN70, senkr., Pressdichtungsfl. z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414713 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE02D	+	Bodenablauf 142, 2teilig, DN70, waagr., Halterand z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414721 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE02E	+	Bodenablauf 142, 2teilig, DN70, waagr., Klebeflansch	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414723 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BE02F	+	Bodenablauf 142, 2teilig, DN70, waagr., Pressdichtungsfl. z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414725 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE02G	+	Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, senkr., Halterand z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414715 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE02H	+	Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, senkr., Klebflansch z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414717 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE02I	+	Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, senkr., Pressdichtungsfl. z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414719 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE02J	+	Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, waagr., Halterand z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414727 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE02K	+	Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, waagr., Klebeflansch z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414729 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE02L	+	Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, waagr., Pressdichtungsfl. z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414731 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE03	+	Aufsatzstück 142 Stutzendurchmesser 125 mm mit Schlitzrost aus Edelstahl Klasse K3 Rahmenaußenmaß 150 x 150 mm Angegeben ist das Aufsatzstück, der Werkstoff, der Rost, der Dünnbettflansch		
61BE03A	+	Aufsatzstück 142, Kunststoff, lose, o. Dünnbettflansch z.B. Aufsatzstück 142 ArtNr.: 414903 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE03B	+	Aufsatzstück 142, Kunststoff, verschraubt, o. Dünnbettfl. z.B. Aufsatzstück 142 ArtNr.: 414904 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE03C	+	Aufsatzstück 142, Edelstahl, verschraubt, o. Dünnbettfl. z.B. Aufsatzstück 142 ArtNr.: 414905 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE03D	+	Aufsatzstück 142, Kunststoff, lose, m. Dünnbettflansch z.B. Aufsatzstück 142 ArtNr.: 414906 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE03E	+	Aufsatzstück 142, Kunststoff, verschraubt, m. Dünnbettfl. z.B. Aufsatzstück 142 ArtNr.: 414907 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE03F	+	Aufsatzstück 142, Edelstahl, verschraubt, m. Dünnbettfl.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. Aufsatzstück 142 ArtNr.: 414909 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BE04	+	Aufsatz Typ 142 FHD Werkstoff Edelstahl 1.4301 Gesamthöhe 200 mm Stutzendurchmesser 125 mm Tiefgezogener Rahmen Abgerundete Ecken Radius > 3 mm Sichtsteghinterfütterung Maueranker Stellfüße ohne Rostabdeckung Angegeben ist das Aufsatzstück, der Werkstoff, der Dünnbetttflansch		
61BE04A	+	Aufsatzstück 142, Edelstahl, o. Dünnbetttflansch Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm z.B. Aufsatzstück 142 ArtNr.: 414732 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE04B	+	Aufsatzstück 142, Edelstahl, m. Dünnbetttflansch Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm z.B. Aufsatzstück 142 ArtNr.: 414734 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE05	+	Verlängerung 142 aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Stutzendurchmesser 125 mm mit Abdichtring und O-Ring Gesamthöhe 154 mm Höhenausgleich Minimal 120 mm Höhenausgleich Maximal 150 mm Angegeben ist die Verlängerung, der Werkstoff, der Flansch		
61BE05A	+	Verlängerung 142, Edelstahl, Halterand z.B. Verlängerung 142 ArtNr.: 415234 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE05B	+	Verlängerung 142, Edelstahl, Klebeflansch z.B. Verlängerung 142 ArtNr.: 415236 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE05C	+	Verlängerung 142, Edelstahl, Pressdichtungsflansch z.B. Verlängerung 142 ArtNr.: 415238 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE06	+	Schmutzeimer 142 Werkstoff Edelstahl 1.4301 Durchmesser x Höhe = 142 x 25 mm Volumen 0,3 Liter Angegeben ist Schmutzeimer		
61BE06A	+	Schmutzeimer 142 z.B. Schmutzeimer 142 ArtNr.: 416902 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE07	+	Ablaufkörper aus Edelstahl Hygienisches Design nach EN 14159 und EN ISO 14159 Edelstahlablauf entsprechend EN 1253 Werkstoff 1.4301 Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Sichtstege hinterfütert Ablaufwerte von 2,6 l/s (DN 70) bis 3,5 l/s (DN 100) ohne Rostabdeckung Angabe ist der Ablaufkörper, die Mehrteiligkeit, der Anschlussdurchmesser, die Ausrichtung, der Dünnbettflansch, die Rahmenabmessung in mm		
61BE07A	+	Bodenablauf 157, 1teilig, DN70, senkr., o. Flansch, 200x200 Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408001 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE07B	+	Bodenablauf 157, 1teilig, DN70, senkr., m. Flansch, 200x200 Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408047 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE07C	+	Bodenablauf 157, 1teilig, DN70, senkr., o. Flansch, 250x250 Rahmenaußenmaß 250 x 250 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408017 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE07D	+	Bodenablauf 157, 1teilig, DN70, waagr., o. Flansch, 200x200 Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408009 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE07E	+	Bodenablauf 157, 1teilig, DN70, waagr., m. Flansch, 200x200 Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408014 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE07F	+	Bodenablauf 157, 1teilig, DN70, waagr., o. Flansch, 250x250 Rahmenaußenmaß 250 x 250 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408025 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE07G	+	Bodenablauf 157, 1teilig, DN100, senkr., o. Flansch, 200x200 Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408003 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE07H	+	Bodenablauf 157, 1teilig, DN100, senkr., m. Flansch, 200x200 Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408099 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE07I	+	Bodenablauf 157, 1teilig, DN100, senkr., o. Flansch, 250x250 Rahmenaußenmaß 250 x 250 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408019 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE07J	+	Bodenablauf 157, 1teilig, DN100, waagr., o. Flansch, 200x200 Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408011 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE07K	+	Bodenablauf 157, 1teilig, DN100, waagr., m. Flansch, 200x200	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408015 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BE07L	+	Bodenablauf 157, 1teilig, DN100, waagr., o. Flansch, 250x250 Rahmenaußenmaß 250 x 250 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408027 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE08	+	Ablaufkörper aus Edelstahl Hygienisches Design nach EN 14159 und EN ISO 14159 Edelstahlablauf entsprechend EN 1253 Werkstoff 1.4301 Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss Sichtstege hinterfütert Ablaufwerte von 2,6 l/s (DN 70) bis 3,5 l/s (DN 100) ohne Aufsatzstück ohne Rostabdeckung Angegeben ist der Ablaufkörper, die Mehrteiligkeit, der Anschlussdurchmesser, die Lage, der Flansch		
61BE08A	+	Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, senkr., Halterand z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408049 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE08B	+	Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, senkr., Klebeflansch z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408051 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE08C	+	Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, senkr., Pressdichtungsfl. z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408053 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE08D	+	Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, waagr., Halterand z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408073 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE08E	+	Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, waagr., Klebeflansch z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408075 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE08F	+	Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, waagr., Pressdichtungsfl. z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408077 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE08G	+	Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, senkr., Halterand z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408055 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE08H	+	Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, senkr., Klebeflansch z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408057 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE08I	+	Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, senkr., Pressdichtungsfl. z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408059 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE08J	+	Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, waagr., Halterand	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408079 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BE08K	+	Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, waagr., Klebeflansch z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408081 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE08L	+	Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, waagr., Pressdichtungsfl. z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408083 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE09	+	Aufsatz Typ 157 FHD Werkstoff Edelstahl 1.4301 Gesamthöhe 200 mm Stutzendurchmesser 142 mm Tiefgezogener Rahmen Abgerundete Ecken Radius > 3 mm Sichtsteghinterfütterung Maueranker Stellfüße ohne Rostabdeckung Angegeben ist das Aufsatzstück, der Werkstoff, der Dünnbettflansch, das Rahmenaußenmaß in mm		
61BE09A	+	Aufsatzstück 157, Edelstahl, o. Flansch, 200x200 Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm z.B. Aufsatzstück 157 ArtNr.: 408208 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE09B	+	Aufsatzstück 157, Edelstahl, o. Flansch, 250x250 Rahmenaußenmaß 250 x 250 mm z.B. Aufsatzstück 157 ArtNr.: 408248 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE09C	+	Aufsatzstück 157, Edelstahl, m. Flansch, 200x200 Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm z.B. Aufsatzstück 157 ArtNr.: 408241 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE09D	+	Aufsatzstück 157, Edelstahl, m. Flansch, 250x250 Rahmenaußenmaß 250 x 250 mm z.B. Aufsatzstück 157 ArtNr.: 408245 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE10	+	Aufsatzstück Typ 157 Vinyl Werkstoff Edelstahl 1.4301 Gesamthöhe 200 mm Stutzendurchmesser 142 mm Maueranker ohne Rostabdeckung Angegeben ist das Aufsatzstück, der Werkstoff, der Flansch		
61BE10A	+	Aufsatzstück 157, Edelstahl, Klemmflansch Vinyl Rahmenaußenmaß Durchmesser 289 mm z.B. Aufsatzstück 157 ArtNr.: 408240 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE11	+	Verlängerung 157 aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Stutzendurchmesser 142 mm mit Abdichtring und O-Ring		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Gesamthöhe 154 mm Höhenausgleich Minimal 100 mm Höhenausgleich Maximal 150 mm Angegeben ist die Verlängerung, der Werkstoff, der Flansch		
61BE11A	+	Verlängerung 157, Edelstahl, Halterand z.B. Verlängerung 157 ArtNr.: 408229 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE11B	+	Verlängerung 157, Edelstahl, Klebeflansch z.B. Verlängerung 157 ArtNr.: 415242 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE11C	+	Verlängerung 157, Edelstahl, Pressdichtungsflansch z.B. Verlängerung 157 ArtNr.: 415244 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE12	+	Schmutzeimer 157 Werkstoff Edelstahl 1.4301 Durchmesser x Höhe = 159 x 26 mm Volumen 0,3 Liter Angegeben ist der Schmutzeimer		
61BE12A	+	Schmutzeimer 157 z.B. Schmutzeimer 157 ArtNr.: 416906 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE13	+	Ablaufkörper aus Edelstahl Hygienisches Design nach EN 14159 und EN ISO 14159 Edelstahlablauf entsprechend EN 1253 Werkstoff 1.4301 Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss Sichtstege hinterfütert Ablaufwerte von 4,4 l/s (DN 100) bis 5,0 l/s (DN 150) ohne Rostabdeckung Angegeben ist der Ablaufkörper, die Mehrteiligkeit, der Anschlussdurchmesser, die Lage, der Dünnbettflansch		
61BE13A	+	Bodenablauf 218, 1teilig, DN100, senkr., o. Dünnbettflansch Rahmenaußenmaß 300 x 300 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408005 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE13B	+	Bodenablauf 218, 1teilig, DN100, waagr., o. Dünnbettflansch Rahmenaußenmaß 300 x 300 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408013 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE13C	+	Bodenablauf 218, 1teilig, DN150, senkr., o. Dünnbettflansch Rahmenaußenmaß 300 x 300 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408007 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE14	+	Ablaufkörper aus Edelstahl Hygienisches Design nach EN 14159 und EN ISO 14159 Edelstahlablauf entsprechend EN 1253 Werkstoff 1.4301 Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss Sichtstege hinterfütert Ablaufwerte von 4,4 l/s (DN 100) bis 5,0 l/s (DN 150)		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		ohne Aufsatzstück ohne Rostabdeckung Angabe ist der Ablaufkörper, die Mehrteiligkeit, der Anschlussdurchmesser, die Lage, der Flansch		
61BE14C	+	Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, senkr., Halterand z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408061 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE14D	+	Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, senkr., Klebeflansch z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408063 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE14E	+	Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, senkr., Pressdichtungsfl. z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408065 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE14F	+	Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, waagr., Halterand z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408085 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE14G	+	Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, waagr., Klebeflansch z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408087 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE14H	+	Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, waagr., Pressdichtungsfl. z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408089 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE14I	+	Bodenablauf 218, 2teilig, DN150, senkr., Halterand z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408067 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE14J	+	Bodenablauf 218, 2teilig, DN150, senkr., Klebeflansch z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408069 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE14K	+	Bodenablauf 218, 2teilig, DN150, senkr., Pressdichtungsfl. z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408071 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE15	+	Aufsatz Typ 218 FHD Werkstoff Edelstahl 1.4301 Gesamthöhe 200 mm Stutzendurchmesser 200 mm Tiefgezogener Rahmen Abgerundete Ecken Radius > 3 mm Sichtsteghinterfütterung Maueranker Stellfüße ohne Rostabdeckung Angabe ist das Aufsatzstück, der Werkstoff, der Dünnbettflansch		
61BE15A	+	Aufsatzstück 218, Edelstahl, o. Dünnbettflansch Rahmenaußenmaß 300 x 300 mm z.B. Aufsatzstück 218 ArtNr.: 408228 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE15B	+	Aufsatzstück 218, Edelstahl, m. Dünnbettflansch	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Rahmenaußenmaß 300 x 300 mm z.B. Aufsatzstück 218 ArtNr.: 408243 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BE16	+	Aufsatzstück Typ 218 Vinyl Werkstoff Edelstahl 1.4301 Gesamthöhe 200 mm Stutzendurchmesser 200 mm Maueranker ohne Rostabdeckung Angegeben ist das Aufsatzstück, der Werkstoff, der Flansch		
61BE16A	+	Aufsatzstück 218, Edelstahl, Klemmflansch Vinyl Rahmenaußenmaß Durchmesser 350 mm z.B. Aufsatzstück 218 ArtNr.: 408242 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE17	+	Verlängerung 218 aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Stutzendurchmesser 200 mm mit Abdichtring und O-Ring Gesamthöhe 154 mm Höhenausgleich Minimal 100 mm Höhenausgleich Maximal 150 mm Angegeben ist die Verlängerung, der Werkstoff, der Flansch		
61BE17A	+	Verlängerung 218, Edelstahl, Halterand z.B. Verlängerung 218 ArtNr.: 415246 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE17B	+	Verlängerung 218, Edelstahl, Klebeflansch z.B. Verlängerung 218 ArtNr.: 415248 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE17C	+	Verlängerung 218, Edelstahl, Pressdichtungsflansch z.B. Verlängerung 218 ArtNr.: 415250 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE18	+	Schmutzweimer 218 Werkstoff Edelstahl 1.4301 Durchmesser x Höhe = 222 x 26 mm Volumen 0,7 Liter Angegeben ist der Schmutzweimer		
61BE18A	+	Schmutzweimer 218, Ablauf 1teilig z.B. Schmutzweimer 218 für Ablauf 1teilig ArtNr.: 446842 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE18B	+	Schmutzweimer 218, Ablauf 2teilig z.B. Schmutzweimer 218 für Ablauf 2teilig ArtNr.: 416910 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE19	+	Maschenrost aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 elektropoliert Rosthöhe 25 mm Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse		
61BE19A	+	Maschenrost, rutschhemmend, Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. L	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157 Rostmaß 168 x 168 mm z.B. Maschenrost ArtNr.: 408090 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BE19B	+	Maschenrost, glatt, Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. L für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157 Rostmaß 168 x 168 mm z.B. Maschenrost ArtNr.: 408091 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE19C	+	Maschenrost, rutschhemmend, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. L für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157 Rostmaß 218 x 218 mm z.B. Maschenrost ArtNr.: 408095 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE19D	+	Maschenrost, glatt, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. L für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157 Rostmaß 218 x 218 mm z.B. Maschenrost ArtNr.: 408096 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE19E	+	Maschenrost, rutschhemmend, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. L für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218 Rostmaß 268 x 268 mm z.B. Maschenrost ArtNr.: 408034 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE19F	+	Maschenrost, glatt, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. L für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218 Rostmaß 268 x 268 mm z.B. Maschenrost ArtNr.: 408035 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE20	+	Rost Quadrato aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Rosthöhe 25 mm Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse		
61BE20A	+	Rost Quadrato, glatt, Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. L für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157 Rostmaß 168 x 168 mm z.B. Rost Quadrato ArtNr.: 408092 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE20B	+	Rost Quadrato, glatt, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. L für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157 Rostmaß 218 x 218 mm z.B. Rost Quadrato ArtNr.: 408097 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE20C	+	Rost Quadrato, glatt, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. L für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218 Rostmaß 268 x 268 mm z.B. Rost Quadrato ArtNr.: 408036 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE21	+	Stegrost FHD aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		elektropoliert abgerundete Ecken Rosthöhe 25 mm Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse		
61BE21A	+	Stegrost, rutschhemmend, Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. M für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157 Rostmaß 168 x 168 mm z.B. Stegrost ArtNr.: 408093 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE21B	+	Stegrost, glatt, Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. M für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157 Rostmaß 168 x 168 mm z.B. Stegrost ArtNr.: 408020 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE21C	+	Stegrost, glatt, Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. C für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157 Rostmaß 168 x 168 mm z.B. Stegrost ArtNr.: 408043 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE21D	+	Stegrost, rutschhemmend, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. M für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157 Rostmaß 218 x 218 mm z.B. Stegrost ArtNr.: 408028 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE21E	+	Stegrost, glatt, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. M für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157 Rostmaß 218 x 218 mm z.B. Stegrost ArtNr.: 408029 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE21F	+	Stegrost, glatt, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. C für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157 Rostmaß 218 x 218 mm z.B. Stegrost ArtNr.: 408044 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE21G	+	Stegrost, rutschhemmend, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. M für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218 Rostmaß 268 x 268 mm z.B. Stegrost ArtNr.: 408037 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE21H	+	Stegrost, glatt, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. M für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218 Rostmaß 268 x 268 mm z.B. Stegrost ArtNr.: 408038 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE21I	+	Stegrost, glatt, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. C für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218 Rostmaß 268 x 268 mm z.B. Stegrost ArtNr.: 408045 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
61BE22	+	Abdeckplatte Slot Cover FHD aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Sandgestrahlt Rosthöhe 25 mm Schlitz zwischen Abdeckung und Rost = 10 mm Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse		
61BE22A	+	Abdeckplatte Slot Cover, rutschh, Rahmenmaß 200x200mm, Kl. M für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157 Rostmaß 168 x 168 mm z.B. Abdeckplatte Slot Cover ArtNr.: 408021 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE22B	+	Abdeckplatte Slot Cover, rutschh, Rahmenmaß 250x250mm, Kl. M für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157 Rostmaß 218 x 218 mm z.B. Abdeckplatte Slot Cover ArtNr.: 408030 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE22C	+	Abdeckplatte Slot Cover, rutschh, Rahmenmaß 300x300mm, Kl. M für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218 Rostmaß 268 x 268 mm z.B. Abdeckplatte Slot Cover ArtNr.: 408039 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE23	+	Stegrost FHD aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 elektropoliert abgerundete Ecken Rosthöhe 25 mm Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse		
61BE23A	+	Stegrost, rutschhemmend, Rahmenmaß rund Ø170 mm, Kl. M für Aufsatzstück 157 Klemmflansch Vinyl Rostmaß Ø170 mm z.B. Stegrost ArtNr.: 97146 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE23B	+	Stegrost, rutschhemmend, Rahmenmaß rund Ø222 mm, Kl. M für Aufsatzstück 218 Klemmflansch Vinyl Rostmaß Ø222 mm z.B. Stegrost ArtNr.: 97148 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE24	+	Stegrost rahmenlos FHD aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 elektropoliert Vollhygienisch abgerundete Ecken Rosthöhe 25 mm Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse		
61BE24A	+	Stegrost rahmenlos, rutschh., Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. M für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157 Rostmaß 168 x 168 mm z.B. Stegrost rahmenlos ArtNr.: 446264 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
61BE24B	+	Stegrost rahmenlos, rutschh., Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. M für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157 Rostmaß 218 x 218mm z.B. Stegrost rahmenlos ArtNr.: 446268 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE24C	+	Stegrost rahmenlos, rutschh., Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. M für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218 Rostmaß 268 x 268mm z.B. Stegrost rahmenlos ArtNr.: 446272 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE25	+	Rost Heelsafe aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Rosthöhe 25 mm Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse		
61BE25A	+	Rost Heelsafe, glatt, Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. L für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157 Rostmaß 168 x 168 mm z.B. Rost Heelsafe ArtNr.: 408022 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE25B	+	Rost Heelsafe, glatt, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. L für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157 Rostmaß 218 x 218 mm z.B. Rost Heelsafe ArtNr.: 408031 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE25C	+	Rost Heelsafe, glatt, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. L für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218 Rostmaß 268 x 268 mm z.B. Rost Heelsafe ArtNr.: 408042 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE26	+	Rost Volcano aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 abgerundete Ecken Rosthöhe 25 mm Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse		
61BE26A	+	Rost Volcano, rutschhemmend, Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. L für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157 Rostmaß 168 x 168 mm z.B. Rost Volcano ArtNr.: 408094 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE26B	+	Rost Volcano, rutschhemmend, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. L für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157 Rostmaß 218 x 218 mm z.B. Rost Volcano ArtNr.: 408033 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE26C	+	Rost Volcano, rutschhemmend, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. L für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218 Rostmaß 268 x 268 mm z.B. Rost Volcano ArtNr.: 408042 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
61BE27	+	Geruchsdichte Abdeckung aus Edelstahl, Werkstoff 1.4404 Rosthöhe 25 mm Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse		
61BE27A	+	Geruchsd. Abdeckung, glatt, Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. R für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157 Rostmaß 168 x 168 mm z.B. Geruchsdichte Abdeckung ArtNr.: 445398 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE27B	+	Geruchsd. Abdeckung, glatt, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. R für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157 Rostmaß 215 x 215 mm z.B. Geruchsdichte Abdeckung ArtNr.: 445399 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE27C	+	Geruchsd. Abdeckung, glatt, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. M für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157 Rostmaß 215 x 215 mm z.B. Geruchsdichte Abdeckung ArtNr.: 445607 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE27D	+	Geruchsd. Abdeckung, glatt, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. R für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218 Rostmaß 265 x 265 mm z.B. Geruchsdichte Abdeckung ArtNr.: 445400 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE27E	+	Geruchsd. Abdeckung, glatt, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. M für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218 Rostmaß 265 x 265 mm z.B. Geruchsdichte Abdeckung ArtNr.: 445609 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE28	+	Lochrost aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 abgerundete Ecken Rosthöhe 25 mm Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse		
61BE28A	+	Lochrost, glatt, Rahmenmaß rund Ø170 mm, Kl. L für Aufsatzstück 157 Klemmflansch Vinyl Rostmaß Ø170mm z.B. Lochrost ArtNr.: 97152 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE28C	+	Lochrost, glatt, Rahmenmaß rund Ø222 mm, Kl. L für Aufsatzstück 218 Klemmflansch Vinyl Rostmaß Ø222 mm z.B. Lochrost ArtNr.: 97153 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE29	+	Saugheber zum anheben der Geruchsdichten Abdeckung Werkstoff Edelstahl 1.4301 Angegeben ist der Saugheber		
61BE29A	+	Saugheber	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. Saugheber ArtNr.: 445622 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BE30	+	Ablaufkörper aus Edelstahl mit kreisrundem Rahmen Hygienisches Design nach EN 14159 und EN ISO 14159 Edelstahlablauf entsprechend EN 1253 Werkstoff 1.4301 Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss Sichtstege hinterfütert Ablaufwerte von 2,7 l/s (DN 70) bis 3,5 l/s (DN 100) ohne Rostabdeckung, mit eingelegtem Bauschutzdeckel aus Holz Angaben ist der Ablaufkörper, die Mehrteiligkeit, der Anschlussdurchmesser, die Ausrichtung, der Dünnbettflansch, die Rahmenabmessung in mm		
61BE30A	+	Bodenablauf 157, 1teilig, DN70, senkr, o. Flansch, rund Ø200 Rahmenaußenmaß Ø200 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 446735 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE30B	+	Bodenablauf 157, 1teilig, DN100, senkr, o.Flansch, rund Ø200 Rahmenaußenmaß Ø200 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 446737 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE30C	+	Bodenablauf 157, 1teilig, DN70, waagr., o.Flansch, rund Ø200 Rahmenaußenmaß Ø200 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 446739 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE30D	+	Bodenablauf 157, 1teilig, DN100, waagr, o.Flansch, rund Ø200 Rahmenaußenmaß Ø200 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 446741 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE31	+	Kreisrunder Aufsatz Typ 157 FHD Werkstoff Edelstahl 1.4301 Gesamthöhe 205 mm Stutzendurchmesser 142 mm Tiefgezogener Rahmen Abgerundete Ecken Radius > 3 mm Sichtsteghinterfüterung Maueranker Stellfüße ohne Rostabdeckung Angabe ist das Aufsatzstück, der Werkstoff, der Dünnbettflansch, das Rahmenaußenmaß in mm		
61BE31A	+	Aufsatzstück 157, Edelstahl, o. Flansch, rund Ø200 mm Rahmenaußenmaß Ø 200 mm z.B. Aufsatzstück 157 ArtNr.: 446750 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE32	+	Kreisrunder Stegrost FHD aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 elektropoliert abgerundete Ecken Rosthöhe 30mm Angabe ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse		
61BE32A	+	Stegrost rund, rutschhemmend, Rahmenmaß Ø200 mm, Kl. M	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157 Rostmaß Ø198 mm z.B. Stegrost ArtNr.: 446776 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BE33	+	Kreisrunde Abdeckplatte Slot Cover aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Sandgestrahlt Rosthöhe 30mm Schlitz zwischen Abdeckung und Rost = 10 mm Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse		
61BE33A	+	Abdeckplatte Slot C. rund, rutschh., Rahmenmaß Ø200mm, Kl. M für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157 Rostmaß Ø198 mm z.B. Abdeckplatte Slot Cover ArtNr.: 446788 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk