Standardisierte Leistungsbeschreibung Leistungsgruppe (LG) 61 - Abwasseranlagen

Kennung: HT Version: 012

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Datum: 31.12.2018 Status: Entwurf
Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort
https://www.bmdw.gv.at/KulturellesErbe/Bauservice/Seiten/Haustechnik.aspx

Vorversion:

HT 011

Herausgeber: Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

ACO Haustechnik

ABK 018

Datum: 01.01.2025 Status: Entwurf Herausgeber: ABK-Baudaten

Bezeichnung Teilausgabe:

ACO Haustechnik

ULG 61BE Bodenablauf Edelstahl (ACO)

LGPosNr. HK Positionsstichwort Quelle EH

61 Abwasseranlagen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

- 1. Begriffe:
- 1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD oder DNID angegeben. DNOD entspricht dem Außendurchmesser, DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

- 2. Technische Angaben:
- 2.1 Werkstoffe:

Der Werkstoff PVC wird als Rohrmaterial nicht verwendet.

- 3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
- 3.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

61BE + Bodenablauf Edelstahl (ACO)

Version: 2025-04 Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß</u> Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61BE01 + Ablaufkörper aus Edelstahl

Hygienisches Design nach EN 14159 und EN ISO 14159

Edelstahlablauf entsprechend EN 1253

Werkstoff 1.4301

Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung

Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss

Sichtstege hinterfüttert

Ablaufwerte 1,4 l/s (DN 70), 1,6 l/s (DN 100)

ohne Rostabdeckung

Angegeben ist der Ablaufkörper, die Mehrteiligkeit, der Anschlussdurchmesser, die Lage, der Dünnbettflansch

61BE01A + Bodenablauf 142, 1teilig, DN70, senkr., o. Dünnbettflansch

ACO Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414701 oder gleichwertig

61BE01B + Bodenablauf 142, 1teilig, DN70, senkr., m. Dünnbettflansch

ACO Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414744 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

Ecistarigsbescrireibarig		geardent am 50.0	1.2020
LGPosNr. HK Positionsstic	hwort	Quelle	EH
Rahmenauße z.B. Bodenat	of 142, 1teilig, DN70, waagr., o. Flansch enmaß 200 x 200 mm olauf FHD 142 ArtNr.: 414705 oder gleichwertig es Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
Rahmenauße z.B. Bodenat	of 142, 1teilig, DN70, waagr., m. Flansch enmaß 200 x 200 mm blauf FHD 142 ArtNr.: 414746 oder gleichwertig es Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
Rahmenauße z.B. Bodenat	of 142, 1teilig, DN100, senkr., o. Dünnbettflansch enmaß 200 x 200 mm blauf FHD 142 ArtNr.: 414703 oder gleichwertig es Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
Rahmenauße z.B. Bodenat	of 142, 1teilig, DN100, senkr., m. Dünnbettflansch enmaß 200 x 200 mm blauf FHD 142 ArtNr.: 414745 oder gleichwertig es Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
Rahmenauße z.B. Bodenat	of 142, 1teilig, DN100, waagr., o. Flansch enmaß 200 x 200 mm blauf FHD 142 ArtNr.: 414707 oder gleichwertig es Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
Rahmenauße z.B. Bodenat	of 142, 1teilig, DN100, waagr., m. Flansch enmaß 200 x 200 mm blauf FHD 142 ArtNr.: 414747 oder gleichwertig es Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
Edelstahlabla Werkstoff 1.4 Glatter Bode Komplett her Sichtstege hi Ablaufwerte ohne Aufsatz ohne Rostab	s Design nach EN 14159 und EN ISO 14159 auf entsprechend EN 1253 4301 n und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung ausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss interfüttert 1,4 I/s (DN 70), 1,6 I/s (DN 100) zstück	ser, die Lage, der F	-lansch
z.B. Bodenak	of 142, 2teilig, DN70, senkr., Halterand, mit GV blauf FHD 142 ArtNr.: 414709 S oder gleichwertig s Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
z.B. Bodenak	of 142, 2teilig, DN70, senkr., Klebflansch mit GV blauf FHD 142 ArtNr.: 414711_S oder gleichwertig s Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
z.B. Bodenak	of 142, 2teilig, DN70, senkr., Pressdichtfl. mit GV blauf FHD 142 ArtNr.: 414713_S oder gleichwertig serzeugnis/Type:	ACO	Stk
z.B. Bodenal	of 142, 2teilig, DN70, waagr., Halterand mit GV blauf FHD 142 ArtNr.: 414721_S oder gleichwertig s Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE02E + Bodenablau	f 142, 2teilig, DN70, waagr., Klebeflansch mit GV	ACO	Stk

LGPosNr. Hk	Positionsstichwort	Quelle	EH
	z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414723_S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:		 ,
61BE02F +	Bodenablauf 142, 2teilig, DN70, waagr., Pressdichtfl. mit GV z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414725_S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE02G +	Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, senkr., Halterand mit GV z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414715_S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE02H +	Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, senkr., Klebflansch mit GV z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414717_S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE02I +	Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, senkr., Pressdichtfl.mit GV z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414719_S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE02J +	Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, waagr., Halterand mit GV z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414727_S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE02K +	Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, waagr., Klebeflansch mit GV z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414729 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE02L +	Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, waagr., Pressdichtfl.mit GV z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414731_S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE03 +	Ablaufkörper aus Edelstahl Hygienisches Design nach EN 14159 und EN ISO 14159 Edelstahlablauf entsprechend EN 1253 Werkstoff 1.4301 Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung Sichtstege hinterfüttert Ablaufwerte 1,4 l/s (DN 70), 1,6 l/s (DN 100) ohne Aufsatzstück, ohne Rostabdeckung		
	ohne Geruchsverschluss, Verwendung mit Geruchsverschluss EasyFAT im Aufsatzst ist in einer eigenen Position beschrieben. Angegeben ist der Ablaufkörper, die Mehrteiligkeit, der Anschlussdurchmesser, die La		lansch
61BE03A +	Bodenablauf 142, 2teilig, DN70, senkr., Halterand, o. GV z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414708 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE03B +	Bodenablauf 142, 2teilig, DN70, senkr., Klebflansch o. GV z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414710 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE03C +	Bodenablauf 142, 2teilig, DN70, senkr., Pressdichtfl. o. GV z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414712 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE03D +	Bodenablauf 142, 2teilig, DN70, waagr., Halterand o. GV z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414720 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk

LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle	EH
61BE03E + Bodenablauf 142, 2teilig, DN70, waagr., Klebeflansch o. GV z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414722 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE03F + Bodenablauf 142, 2teilig, DN70, waagr., Pressdichtfl. o. GV z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414724 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE03G + Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, senkr., Halterand o. GV z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414714 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE03H + Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, senkr., Klebflansch o GV z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414716 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
Here and State 2.1 Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, senkr., Pressdichtfl. o. GV z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414718 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE03J + Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, waagr., Halterand o. GV z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414726 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE03K + Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, waagr., Klebeflansch o. GV z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414728 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE03L + Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, waagr., Pressdichtfl. o. GV z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414730 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE04 + Aufsatzstück 142 Stutzendurchmesser 125 mm mit Schlitzrost aus Edelstahl Klasse K3 Rahmenaußenmaß 150 x 150 mm Angegeben ist das Aufsatzstück, der Werkstoff, der Rost, der Dünnbettflans	sch	
61BE04A + Aufsatzstück 142, Kunststoff, lose, o. Dünnbettflansch z.B. Aufsatzstück 142 ArtNr.: 9579.40.87 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE04B + Aufsatzstück 142, Kunststoff, verschraubt, o. Dünnbettfl. z.B. Aufsatzstück 142 ArtNr.: 9579.40.81 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE04C + Aufsatzstück 142, Edelstahl, verschraubt, o. Dünnbettfl. z.B. Aufsatzstück 142 ArtNr.: 9579.40.89 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE04D + Aufsatzstück 142, Kunststoff, lose, m. Dünnbettflansch z.B. Aufsatzstück 142 ArtNr.: 9579.40.86 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE04E + Aufsatzstück 142, Kunststoff, verschraubt , m. Dünnbettfl. z.B. Aufsatzstück 142 ArtNr.: 9579.60.91 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk

Leistungsbeschreibung gedruckt am 30.01.2025 LGPosNr. HK Positionsstichwort Quelle ACO 61BE04F + Aufsatzstück 142, Edelstahl, verschraubt, m. Dünnbettfl. Stk z.B. Aufsatzstück 142 ArtNr.: 9579.60.89 oder gleichwertig 61BE05 Aufsatz Typ 142 FHD Werkstoff Edelstahl 1.4301 Gesamthöhe 200 mm Stutzendurchmesser 125 mm Tiefgezogener Rahmen Abgerundete Ecken Radius > 3 mm Sichtsteghinterfütterung Maueranker Stellfüße ohne Rostabdeckung Angegeben ist das Aufsatzstück, der Werkstoff, der Dünnbettflansch ACO 61BE05A + Aufsatzstück 142, Edelstahl, o. Dünnbettflansch Stk Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm z.B. Aufsatzstück 142 ArtNr.: 414732 2 oder gleichwertig 61BE05B + Aufsatzstück 142, Edelstahl, m. Dünnbettflansch ACO Stk Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm z.B. Aufsatzstück 142 ArtNr.: 414734 2 oder gleichwertig 61BE06 Verlängerung 142 aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Stutzendurchmesser 125 mm mit Abdichtring und O-Ring Gesamthöhe 154 mm Höhenausgleich Minimal 50 mm Höhenausgleich Maximal 110 mm Angegeben ist die Verlängerung, der Werkstoff, der Flansch ACO 61BE06A + Verlängerung 142, Edelstahl, Halterand Stk z.B. Verlängerung 142 ArtNr.: 415234 oder gleichwertig ACO 61BE06B + Verlängerung 142, Edelstahl, Klebeflansch Stk z.B. Verlängerung 142 ArtNr.: 415236 oder gleichwertig ACO 61BE06C + Verlängerung 142, Edelstahl, Pressdichtungsflansch Stk z.B. Verlängerung 142 ArtNr.: 415238 oder gleichwertig 61BE07 Schmutzfangeimer 142 für Bodenablauf 142 FHD einteilig, vertikaler oder horizontaler Ablaufstutzen Werkstoff Edelstahl 1.4301 Durchmesser x Höhe = 159 x 26 mm Volumen 0,3 Liter Angegeben ist Schmutzeimer ACO Stk 61BE07A + Schmutzfangeimer 142, einteilig z.B. Schmutzfangeimer 142 für Bodenablauf 142 FHD einteilig ArtNr.: 416906 oder gleichwertig 61BE08 Schmutzfangeimer 142

für Bodenablauf 142 FHD mehrteilig, vertikaler oder horizontaler Ablaufstutzen

Leistungsbesch	nreibung gedruckt a	am 30.0	1.2025
LGPosNr. HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
[\	Werkstoff Edelstahl 1.4301 Durchmesser x Höhe = 142 x 25 mm Volumen 0,3 Liter Angegeben ist Schmutzeimer		
2	Schmutzfangeimer 142, mehrteilig z.B. Schmutzfangeimer 142 für Bodenablauf 142 FHD mehrteilig ArtNr.: 416902 oder Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO gleichwe	Stk rtig
f V	Geruchsverschluss mit Eimer für Bodenablauf 142 FHD mehrteilig mit Aufsatzstück 200x200mm Werkstoff Edelstahl 1.4301 Durchmesser 125 mm Ablaufleistung 0,8 - 1,2l/s		
2	Geruchsverschluss 142,EasyFAT 125 mit Eimer z.B. Geruchsverschluss EasyFAT 125 mit Eimer für Bodenablauf 142 FHD mehrteilig oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO ArtNr.: 44	Stk 49678
	Ablaufkörper aus Edelstahl Hygienisches Design nach EN 14159 und EN ISO 14159 Edelstahlablauf entsprechend EN 1253 Werkstoff 1.4301 Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss Sichtstege hinterfüttert Ablaufwerte 2,7 l/s (DN 70), 3,5 l/s (DN 100) senkrecht Ablaufwerte 2,6 l/s (DN 70), 2,8 l/s (DN 100) waagrecht ohne Rostabdeckung Angegeben ist der Ablaufkörper, die Mehrteiligkeit, de Anschlussdurchmesser, die Au Dünnbettflansch, die Rahmenabmessung in mm	srichtung	, der
 	Bodenablauf 157, 1teilig, DN70, senkr., o. Flansch, 200x200 Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408001 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
 	Bodenablauf 157, 1teilig, DN70, senkr., m. Flansch, 200x200 Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408047 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
 	Bodenablauf 157, 1teilig, DN70, senkr., o. Flansch, 250x250 Rahmenaußenmaß 250 x 250 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408017 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
 	Bodenablauf 157, 1teilig, DN70, waagr., o. Flansch, 200x200 Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408009 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
 	Bodenablauf 157, 1teilig, DN70, waagr., m. Flansch, 200x200 Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408014 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE13F + I	Bodenablauf 157, 1teilig, DN70, waagr., o. Flansch, 250x250	ACO	Stk

LGPosNr. HK Positionsstichwort Quelle Rahmenaußenmaß 250 x 250 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408025 oder gleichwertig 61BE13G + Bodenablauf 157, 1teilig, DN100, senkr., o. Flansch, 200x200 ACO Stk Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408003 oder gleichwertig ACO 61BE13H + Bodenablauf 157, 1teilig, DN100, senkr., m. Flansch, 200x200 Stk Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408099 oder gleichwertig 61BE13I + Bodenablauf 157, 1teilig, DN100, senkr., o. Flansch, 250x250 ACO Stk Rahmenaußenmaß 250 x 250 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408019 oder gleichwertig ACO 61BE13J + Bodenablauf 157, 1teilig, DN100, waagr., o. Flansch, 200x200 Stk Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408011 oder gleichwertig ACO Stk Bodenablauf 157, 1teilig, DN100, waagr., m. Flansch, 200x200 Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408015 oder gleichwertig ACO 61BE13L + Bodenablauf 157, 1teilig, DN100, waagr., o. Flansch, 250x250 Stk Rahmenaußenmaß 250 x 250 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408027 oder gleichwertig 61BE14 Ablaufkörper aus Edelstahl mit kreisrundem Rahmen Hygienisches Design nach EN 14159 und EN ISO 14159 Edelstahlablauf entsprechend EN 1253 Werkstoff 1.4301 Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss Sichtstege hinterfüttert Ablaufwerte von 2,7 l/s (DN 70), 3,5 l/s (DN 100) senkrecht Ablaufwerte von 2,6 l/s (DN 70), 2,8 l/s (DN 100) waagrecht ohne Rostabdeckung, mit eingelegtem Bauschutzdeckel aus Holz Angegeben ist der Ablaufkörper, die Mehrteiligkeit, der Anschlussdurchmesser, die Ausrichtung, der Flansch, die Rahmendurchmesser in mm 61BE14A + Bodenablauf 157, 1teilig, DN70, senkr, o. Flansch, rund Ø230 ACO Stk Rahmenaußenmaß Ø200 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 446735 oder gleichwertig ACO 61BE14B + Bodenablauf 157, 1teilig, DN100, senkr, o.Flansch, rund Ø230 Stk Rahmenaußenmaß Ø200 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 446737 oder gleichwertig ACO 61BE14C + Bodenablauf 157, 1teilig, DN70, waagr, o. Flansch, rund Ø230 Stk

LGPosNr.	Hk	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Rahmenaußenmaß Ø200 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 446739 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	·	
61BE14D	+	Bodenablauf 157, 1teilig, DN100, waagr, o.Flansch, rund Ø230 Rahmenaußenmaß Ø200 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 446741 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE15	+	Ablaufkörper aus Edelstahl Hygienisches Design nach EN 14159 und EN ISO 14159 Edelstahlablauf entsprechend EN 1253 Werkstoff 1.4301 Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss Sichtstege hinterfüttert Ablaufwerte 2,7 l/s (DN 70), 3,5 l/s (DN 100) senkrecht Ablaufwerte 2,6 l/s (DN 70), 2,8 l/s (DN 100) waagrecht		
		ohne Aufsatzstück ohne Rostabdeckung Angegeben ist der Ablaufkörper, die Mehrteiligkeit, der Anschlussdurchmesser, die L	age, der F	lansch
61BE15A	+	Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, senkr., Halterand z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408049_S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE15B	+	Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, senkr., Klebeflansch z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408051_S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE15C	+	Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, senkr., Pressdichtungsfl. z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408053 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE15D	+	Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, waagr., Halterand z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408073_S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE15E	+	Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, waagr., Klebeflansch z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408075_S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE15F	+	Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, waagr., Pressdichtungsfl. z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408077_S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE15G	+	Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, senkr., Halterand z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408055 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE15H	+	Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, senkr., Klebeflansch z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408057_S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE15I	+	Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, senkr., Pressdichtungsfl. z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408059 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE15J	+	Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, waagr., Halterand	ACO	Stk

LGPosNr. H	Positionsstichwort	Quelle	EH
	z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408079_S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BE15K +	Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, waagr., Klebeflansch z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408081 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE15L +	Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, waagr., Pressdichtungsfl. z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408083_S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE16 +	Ablaufkörper aus Edelstahl Hygienisches Design nach EN 14159 und EN ISO 14159 Edelstahlablauf entsprechend EN 1253 Werkstoff 1.4301 Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung Sichtstege hinterfüttert		
	Ablaufwerte 2,7 l/s (DN 70), 3,5 l/s (DN 100) senkrecht		
	Ablaufwerte 2,6 l/s (DN 70), 2,8 l/s (DN 100) waagrecht		
	ohne Aufsatzstück, ohne Rostabdeckung		
	ohne Geruchsverschluss, Verwendung mit Geruchsverschluss EasyFAT im Aufsatzsti	ück	
	ist in einer eigenen Position beschrieben. Angegeben ist der Ablaufkörper, die Mehrteiligkeit, der Anschlussdurchmesser, die La	ige, der F	lansch
61BE16A +	Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, senkr., Halterand, o. GV z.B. Bodenablauf FHD 1157 ArtNr.: 408048 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE16B +	Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, senkr., Klebflansch o. GV z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408050 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE16C +	Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, senkr., Pressdichtfl. o. GV z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408052 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE16D +	Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, waagr., Halterand o. GV z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408072 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE16E +	Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, waagr., Klebeflansch o. GV z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408074 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE16F +	Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, waagr., Pressdichtfl. o. GV z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408076 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE16G +	Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, senkr., Halterand o. GV z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408054 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE16H +	Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, senkr., Klebflansch o GV z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408056 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk

ACO

Stk

Leistungsbeschreibung LGPosNr. HK Positionsstichwort Quelle 61BE16I + Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, senkr., Pressdichtfl. o. GV **ACO** Stk z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408058 oder gleichwertig ACO 61BE16J + Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, waagr., Halterand o. GV Stk z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408078 oder gleichwertig 61BE16K + Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, waagr., Klebeflansch o. GV ACO Stk z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408080 oder gleichwertig 61BE16L + Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, waagr., Pressdichtfl. o. GV ACO Stk z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408082 oder gleichwertig 61BE17 Aufsatz Typ 157 FHD Werkstoff Edelstahl 1.4301 Gesamthöhe 200 mm Stutzendurchmesser 142 mm Tiefgezogener Rahmen Abgerundete Ecken Radius > 3 mm Sichtsteghinterfütterung Maueranker Stellfüße ohne Rostabdeckung Angegeben ist das Aufsatzstück, der Werkstoff, der Dünnbettflansch, das Rahmenaußenmaß in mm ACO 61BE17A + Aufsatzstück 157, Edelstahl, o. Flansch, 200x200 Stk Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm z.B. Aufsatzstück 157 ArtNr.: 408208 2 oder gleichwertig 61BE17B + Aufsatzstück 157, Edelstahl, o. Flansch, 250x250 ACO Stk Rahmenaußenmaß 250 x 250 mm z.B. Aufsatzstück 157 ArtNr.: 408248 2 oder gleichwertig 61BE17C + Aufsatzstück 157, Edelstahl, m. Flansch, 200x200 ACO Stk Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm z.B. Aufsatzstück 157 ArtNr.: 408241 2 oder gleichwertig 61BE17D + Aufsatzstück 157, Edelstahl, m. Flansch, 250x250 ACO Stk Rahmenaußenmaß 250 x 250 mm z.B. Aufsatzstück 157 ArtNr.: 408245 2 oder gleichwertig 61BE18 Aufsatzstück Tvp 157 Vinvl Werkstoff Edelstahl 1.4301 Gesamthöhe 200 mm Stutzendurchmesser 142 mm Vinylstärke max. 3mm Maueranker ohne Rostabdeckung Angegeben ist das Aufsatzstück, der Werkstoff, der Flansch, das Rahmenaußenmaß in mm

61BE18A + Aufsatzstück 157, Edelstahl, Klemmflansch Vinyl, Ø289 mm

Seite 12/23

Leistungsbeschreibung gedruckt am 30.01.2025

Leistungsbeschreibung	druckt am 30.0	11.2025
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle	EH
Rahmenaußenmaß Durchmesser 289 mm z.B. Aufsatzstück 157 ArtNr.: 408240 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:		
+ Kreisrunder Aufsatz Typ 157 FHD Werkstoff Edelstahl 1.4301 Gesamthöhe 205 mm Stutzendurchmesser 142 mm Tiefgezogener Rahmen Abgerundete Ecken Radius > 3 mm Sichtsteghinterfütterung Maueranker Stellfüße ohne Rostabdeckung Angegeben ist das Aufsatzstück, der Werkstoff, der Dünnbettflansch, das Rah	menaußenmaß	in mm
61BE19A + Aufsatzstück 157, Edelstahl, o. Flansch, rund Ø230 mm Rahmenaußenmaß Ø 230 mm z.B. Aufsatzstück 157 ArtNr.: 446750 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE20 + Verlängerung 157 aus Edelstahl,Werkstoff 1.4301 Stutzendurchmesser 142 mm mit Abdichtring und O-Ring Gesamthöhe 154 mm Höhenausgleich Minimal 50mm Höhenausgleich Maximal 110 mm Angegeben ist die Verlängerung, der Werkstoff, der Flansch		
61BE20A + Verlängerung 157, Edelstahl, Halterand z.B. Verlängerung 157 ArtNr.: 408229 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE20B + Verlängerung 157, Edelstahl, Klebeflansch z.B. Verlängerung 157 ArtNr.: 415242 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE20C + Verlängerung 157, Edelstahl, Pressdichtungsflansch z.B. Verlängerung 157 ArtNr.: 415244 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE21 + Schmutzfangeimer 157 für Bodenablauf 157 FHD einteilig und mehrteilig, vertikaler oder horizontaler A Werkstoff Edelstahl 1.4301 Durchmesser x Höhe = 159 x 26 mm Volumen 0,3 Liter Angegeben ist Schmutzeimer	\blaufstutzen	
61BE21A + Schmutzfangeimer 157, einteilig und mehrteilig z.B. Schmutzeimer 157 ArtNr.: 416906 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE22 + Geruchsverschluss mit Eimer für Bodenablauf 157 FHD mehrteilig mit Aufsatzstück 200x200mm oder 250x2 Werkstoff Edelstahl 1.4301 Durchmesser 142 mm Ablaufleistung 2,1- 2,4l/s	50mm	
61BE22A + Geruchsverschluss 157,EasyFAT 142 mit Eimer,mehrteilig	ACO	Stk

LGPosNr. HK Positionsstichwort Quelle z.B. Geruchsverschluss EasyFAT 142 mit Eimer für Bodenablauf 157 FHD mehrteilig ArtNr.: 449096 oder gleichwertig 61BE23 Geruchsverschluss mit Eimer für Bodenablauf 157 FHD einteilig Werkstoff Edelstahl 1.4301 Durchmesser 157 mm Ablaufleistung 2,1-2,4l/s Geruchsverschluss 157, EasyFAT 157 mit Eimer, einteilig ACO 61BE23A + Stk z.B. Geruchsverschluss EasyFAT 157 mit Eimer für Bodenablauf 157 FHD einteilig ArtNr.: 449682oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: Ablaufkörper aus Edelstahl 61BE26 Hygienisches Design nach EN 14159 und EN ISO 14159 Edelstahlablauf entsprechend EN 1253 Werkstoff 1.4301 Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss Sichtstege hinterfüttert Ablaufwerte 5I/s (DN 100 und DN150) senkrecht Ablaufwerte 4,4l/s (DN 100) waagrecht ohne Rostabdeckung Angegeben ist der Ablaufkörper, die Mehrteiligkeit, der Anschlussdurchmesser, die Lage, der Dünnbettflansch 61BE26A + Bodenablauf 218, 1teilig, DN100, senkr., o. Dünnbettflansch ACO Stk Rahmenaußenmaß 300 x 300 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408005 oder gleichwertig 61BE26B + Bodenablauf 218, 1teilig, DN100, waagr., o. Dünnbettflansch ACO Stk Rahmenaußenmaß 300 x 300 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408013 oder gleichwertig 61BE26C + ACO Bodenablauf 218, 1teilig, DN150, senkr., o. Dünnbettflansch Stk Rahmenaußenmaß 300 x 300 mm z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408007 oder gleichwertig 61BE27 Ablaufkörper aus Edelstahl Hygienisches Design nach EN 14159 und EN ISO 14159 Edelstahlablauf entsprechend EN 1253 Werkstoff 1.4301 Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss Sichtstege hinterfüttert Ablaufwerte 5l/s (DN 100 und DN150) senkrecht Ablaufwerte 4,4l/s (DN 100) waagrecht ohne Aufsatzstück ohne Rostabdeckung Angegeben ist der Ablaufkörper, die Mehrteiligkeit, der Anschlussdurchmesser, die Lage, der Flansch 61BE27C + Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, senkr., Halterand ACO Stk z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408061 S oder gleichwertig

LGPosNr. H	K Positionsstichwort	Quelle	EH
61BE27D +	Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, senkr., Klebeflansch z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408063 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE27E +	Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, senkr., Pressdichtungsfl. z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408065 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE27F +	Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, waagr., Halterand z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408085_S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE27G +	Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, waagr., Klebeflansch z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408087 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE27H +	Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, waagr., Pressdichtungsfl. z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408089 S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE27I +	Bodenablauf 218, 2teilig, DN150, senkr., Halterand z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408067_S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE27J +	Bodenablauf 218, 2teilig, DN150, senkr., Klebeflansch z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408069_S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE27K +	Bodenablauf 218, 2teilig, DN150, senkr., Pressdichtungsfl. z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408071_S oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE28 +	Ablaufkörper aus Edelstahl Hygienisches Design nach EN 14159 und EN ISO 14159 Edelstahlablauf entsprechend EN 1253 Werkstoff 1.4301 Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung Sichtstege hinterfüttert		
	Ablaufwerte 5l/s (DN 100 und DN150) senkrecht		
	Ablaufwerte 4,4l/s (DN 100) waagrecht ohne Aufsatzstück, ohne Rostabdeckung		
	ohne Geruchsverschluss, Verwendung mit Geruchsverschluss EasyFAT im Aufsatzst Angegeben ist der Ablaufkörper, die Mehrteiligkeit, der Anschlussdurchmesser, die La		lansch
61BE28C +	Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, senkr., Halterand o. GV z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408060 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE28D +	Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, senkr., Klebeflansch o. GV z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408062 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE28E +	Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, senkr., Pressdichtfl. o. GV z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408064 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE28F +	Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, waagr., Halterand o. GV	ACO	Stk

Leistangobe		goulustic a	111 00.01	.2020
LGPosNr. H	ΗK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408084 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	·	·
61BE28G -	+	Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, waagr., Klebeflansch o. GV z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408086 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE28H -	+	Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, waagr., Pressdichtfl. o. GV z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408088 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE28I -	+	Bodenablauf 218, 2teilig, DN150, senkr., Halterand o. GV z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408066 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE28J -	+	Bodenablauf 218, 2teilig, DN150, senkr., Klebeflansch o. GV z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408068 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE28K -	+	Bodenablauf 218, 2teilig, DN150, senkr., Pressdichtfl. o. GV z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408070 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE29 -	+	Aufsatz Typ 218 FHD Werkstoff Edelstahl 1.4301 Gesamthöhe 200 mm Stutzendurchmesser 200 mm Tiefgezogener Rahmen Abgerundete Ecken Radius > 3 mm Sichtsteghinterfütterung Maueranker Stellfüße ohne Rostabdeckung Angegeben ist das Aufsatzstück, der Werkstoff, der Dünnbettflansch, das Rahmenauß	senmaß i	n mm
61BE29A -	+	Aufsatzstück 218, Edelstahl, o. Flansch, 300x300 Rahmenaußenmaß 300 x 300 mm z.B. Aufsatzstück 218 ArtNr.: 408228 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE29B -	+	Aufsatzstück 218, Edelstahl, m. Flansch, 300x300 Rahmenaußenmaß 300 x 300 mm z.B. Aufsatzstück 218 ArtNr.: 408243 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE30 -	+	Aufsatzstück Typ 218Vinyl Werkstoff Edelstahl 1.4301 Gesamthöhe 200 mm Stutzendurchmesser 200mm Vinylstärke max. 3mm Maueranker ohne Rostabdeckung Rahmenaußenmaß Durchmesser 300mm Angegeben ist das Aufsatzstück, der Werkstoff, der Flansch		
61BE30A -	+	Aufsatzstück 218, Edelstahl, Klemmflansch Vinyl, Ø350 mm	ACO	Stk

Leistungsbe	C3(gedruckt a	111 30.0	.2023
LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Rahmenaußenmaß Durchmesser 350mm z.B. Aufsatzstück 218 ArtNr.: 408242 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	·	
61BE31	+	Verlängerung 218 aus Edelstahl,Werkstoff 1.4301 Stutzendurchmesser 200mm mit Abdichtring und O-Ring Gesamthöhe 154 mm Höhenausgleich Minimal 50mm Höhenausgleich Maximal 110 mm Angegeben ist die Verlängerung, der Werkstoff, der Flansch		
61BE31A	+	Verlängerung 218, Edelstahl, Halterand z.B. Verlängerung 218 ArtNr.: 415246 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE31B	+	Verlängerung 218, Edelstahl, Klebeflansch z.B. Verlängerung 218ArtNr.: 415248 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE31C	+	Verlängerung 218, Edelstahl, Pressdichtungsflansch z.B. Verlängerung 218 ArtNr.: 415250 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE32	+	Schmutzfangeimer 218 für Bodenablauf 218 FHD einteilig und mehrteilig, vertikaler oder horizontaler Ablaufstu Werkstoff Edelstahl 1.4301 Durchmesser x Höhe = 222x 26 mm Volumen 0,7 Liter Angegeben ist Schmutzeimer	ıtzen	
61BE32A	+	Schmutzfangeimer 218, einteilig und mehrteilig z.B. Schmutzeimer 218 ArtNr.: 416910 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE33	+	Geruchsverschluss mit Eimer für Bodenablauf 218 FHD mehrteilig mit Aufsatzstück 300x300mm Werkstoff Edelstahl 1.4301 Durchmesser 200mm Ablaufleistung 3,6 - 4,2 l/s		
61BE33A	+	Geruchsverschluss 218,EasyFAT 200 mit Eimer,mehrteilig z.B. Geruchsverschluss EasyFAT 200 mit Eimer für Bodenablauf 218 FHD mehrteilig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO ArtNr.: 44	Stk 9686
61BE34	+	Geruchsverschluss mit Eimer für Bodenablauf 218 FHD einteilig Werkstoff Edelstahl 1.4301 Durchmesser 218mm Ablaufleistung 3,6 - 5l/s		
61BE34A	+	Geruchsverschluss 218, EasyFAT 218 mit Eimer, einteilig z.B. Geruchsverschluss EasyFAT 218 mit Eimer für Bodenablauf 218 FHD einteilig Art oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO Nr.: 4496	Stk 690
61BE35	+	Maschenrost aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301		

Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.01.2025
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
elektropoliert Rosthöhe 25 mm Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse	
61BE35A + Maschenrost, rutschhemmend, Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. L für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157 Rostmaß 168 x 168 mm z.B. Maschenrost ArtNr.: 408090 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO Stk
61BE35B + Maschenrost, glatt, Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. L für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157 Rostmaß 168 x 168 mm z.B. Maschenrost ArtNr.: 408091 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO Stk
61BE35C + Maschenrost, rutschhemmend, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. L für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157 Rostmaß 218 x 218 mm z.B. Maschenrost ArtNr.: 408095 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO Stk
61BE35D + Maschenrost, glatt, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. L für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157 Rostmaß 218 x 218 mm z.B. Maschenrost ArtNr.: 408096 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO Stk
61BE35E + Maschenrost, rutschhemmend, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. L für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218 Rostmaß 268 x 268 mm z.B. Maschenrost ArtNr.: 408034 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO Stk
61BE35F + Maschenrost, glatt, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. L für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218 Rostmaß 268 x 268 mm z.B. Maschenrost ArtNr.: 408035 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO Stk
61BE36 + Rost Quadrato aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Rosthöhe 25 mm Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse	
61BE36A + Rost Quadrato, glatt, Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. L für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157 Rostmaß 168 x 168 mm z.B. Rost Quadrato ArtNr.: 408092 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO Stk
61BE36B + Rost Quadrato, glatt, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. L für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157 Rostmaß 218 x 218 mm z.B. Rost Quadrato ArtNr.: 408097 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO Stk
61BE36C + Rost Quadrato, glatt, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. L	ACO Stk

LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle	EH
für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218 Rostmaß 268 x 268 mm z.B. Rost Quadrato ArtNr.: 408036 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BE37 + Stegrost aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 elektropoliert abgerundete Ecken Rosthöhe 25 mm Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse		
61BE37A + Stegrost, rutschhemmend, Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. R für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157 Rostmaß 168 x 168 mm z.B. Stegrost ArtNr.: 416912 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE37B + Stegrost, rutschhemmend, Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. M für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157 Rostmaß 168 x 168 mm z.B. Stegrost ArtNr.: 408093 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE37C + Stegrost, glatt, Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. N für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157 Rostmaß 168 x 168 mm z.B. Stegrost ArtNr.: 408043 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE37D + Stegrost, rutschhemmend, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. R für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157 Rostmaß 218 x 218 mm z.B. Stegrost ArtNr.: 416914 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE37E + Stegrost, rutschhemmend, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. M für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157 Rostmaß 218 x 218 mm z.B. Stegrost ArtNr.: 408028 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE37F + Stegrost, glatt, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. N für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157 Rostmaß 218 x 218 mm z.B. Stegrost ArtNr.: 408044 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE37G + Stegrost, rutschhemmend, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. R für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218 Rostmaß 268 x 268 mm z.B. Stegrost ArtNr.: 416916 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE37H + Stegrost, rutschhemmend, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. M für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218 Rostmaß 268 x 268 mm z.B. Stegrost ArtNr.: 408028 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk

Leistungsbeschleibung	gedruckt am 30.0	1.2023
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle	EH
61BE37I + Stegrost, glatt, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. N für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218 Rostmaß 268 x 268 mm z.B. Stegrost ArtNr.: 408045 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE38 + Abdeckplatte Slot Cover aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 sandgestrahlt Rosthöhe 25 mm Schlitz zwischen Abdeckung und Rost = 10 mm Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse		
61BE38A + Abdeckplatte Slot Cover, rutschh, Rahmenmaß 200x200mm, Kl. R für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157 Rostmaß 168 x 168 mm z.B. Abdeckplatte Slot Cover ArtNr.: 445780 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE38B + Abdeckplatte Slot Cover, rutschh, Rahmenmaß 200x200mm, Kl. M für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157 Rostmaß 168 x 168 mm z.B. Abdeckplatte Slot Cover ArtNr.: 445782 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE38C + Abdeckplatte SlotCover, rutschh, Rahmenmaß 250x250mm, Kl. R für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157 Rostmaß 218 x 218 mm z.B. Abdeckplatte Slot Cover ArtNr.: 445784 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE38D + Abdeckplatte Slot Cover, rutschh, Rahmenmaß 250x250mm, Kl. M für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157 Rostmaß 218 x 218 mm z.B. Abdeckplatte Slot Cover ArtNr.: 445786 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE38E + Abdeckplatte Slot Cover, rutschh, Rahmenmaß 300x300mm, Kl. R für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218 Rostmaß 268 x 268 mm z.B. Abdeckplatte Slot Cover ArtNr.: 445788 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE38F + Abdeckplatte Slot Cover, rutschh, Rahmenmaß 300x300mm, Kl. M für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218 Rostmaß 268 x 268 mm z.B. Abdeckplatte Slot Cover ArtNr.: 445790 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE39 + Stegrost rahmenlos aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 elektropoliert, Vollhygenisch abgerundete Ecken Rosthöhe 25 mm Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse		
61BE39A + Stegrost, rahmenlos, rutschh.,Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. M	ACO	Stk

Leistungsbeschleibung	gedruckt am 30.0	1.2023
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle	EH
für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157 Rostmaß 168 x 168 mm z.B. Stegrost rahmenlos ArtNr.: 446264 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BE39B + Stegrost, rahmenlos, rutschh.,Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. M für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157 Rostmaß 218 x 218 mm z.B. Stegrost rahmenlos ArtNr.: 446268 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE39C + Stegrost, rahmenlos, rutschh.,Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. M für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218 Rostmaß 268 x 268 mm z.B. Stegrost rahmenlos ArtNr.: 446272 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE41 + Rost Heelsafe aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Rosthöhe 25 mm Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse		
61BE41A + Rost Heelsafe, glatt, Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. L für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157 Rostmaß 168 x 168 mm z.B. Rost Heelsafe ArtNr.: 408022 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE41B + Rost Heelsafe, glatt, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. L für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157 Rostmaß 218 x 218 mm z.B. Rost Heelsafe ArtNr.: 408031 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE41C + Rost Heelsafe, glatt, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. L für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218 Rostmaß 268 x 268 mm z.B. Rost Heelsafe ArtNr.: 408040 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE42 + Rost Volcano aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 abgerundete Ecken Rosthöhe 25 mm Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse		
61BE42A + Rost Volcano, rutschhemmend, Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. L für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157 Rostmaß 168 x 168 mm z.B. Rost Volcano ArtNr.: 408094 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE42B + Rost Volcano, rutschhemmend, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. L für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157 Rostmaß 218 x 218 mm z.B. Rost Volcano ArtNr.: 408033 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE42C + Rost Volcano, rutschhemmend, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. L	ACO	Stk

Leistungsbeschielbung	gedruckt am 30.01	1.2023
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle	EH
für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218 Rostmaß 268 x 268 mm z.B. Rost Volcano ArtNr.: 408042 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BE43 + Geruchsdichte Abdeckung aus Edelstahl, Werkstoff 1.4404 Rosthöhe 25 mm Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse		
61BE43A + Geruchsd. Abdeckung, glatt, Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. R für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157 Rostmaß 168 x 168 mm z.B. geruchsdichte Abdeckung ArtNr.: 445398 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE43B + Geruchsd. Abdeckung, glatt, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. R für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157 Rostmaß 218 x 218 mm z.B. geruchsdichte Abdeckung ArtNr.: 445399 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE43C + Geruchsd. Abdeckung, glatt, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. M für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157 Rostmaß 218 x 218 mm z.B. geruchsdichte Abdeckung ArtNr.: 445607 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE43D + Geruchsd. Abdeckung, glatt, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. R für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218 Rostmaß 268 x 268 mm z.B. geruchsdichte Abdeckung ArtNr.: 445400 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE43E + Geruchsd. Abdeckung, glatt, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. M für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218 Rostmaß 268 x 268 mm z.B. geruchsdichte Abdeckung ArtNr.: 445609 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE44 + Kreisrunder Stegrost aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 elektropoliert abgerundete Ecken Rosthöhe 30mm Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse		
61BE44A + Stegrost rund, rutschhemmend, Rahmenmaß Ø230 mm, Kl. M für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157 Rostmaß Ø198 mm z.B. Stegrost rund ArtNr.: 446776 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE45 + Kreisrunde Abdeckplatte Slot Cover aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 sandgestrahlt Rosthöhe 30mm Schlitz zwischen Abdeckung und Rost = 10 mm Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse		
61BE45A + Abdeckplatte Slot C. rund, rutschh., Rahmenmaß Ø230 mm, Kl.M	ACO	Stk

I GPosNr	Цν	Positionsstichwort	Quelle	EH
LGFUSINI.	1 1 r \	für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157	Quelle	ЕП
		Rostmaß Ø198 mm z.B. Abdeckplatte Slot Cover rund ArtNr.: 446788 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BE46	+	Stegrost rund für Vinylaufsatz aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301		
		elektropoliert Rosthöhe 30mm Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse		
61BE46A	+	Stegrost rund, rutschh., Rahmenmaß Ø289 mm, Kl. M für Aufsatzstück 157 Vinyl Rostmaß Ø170 mm z.B. Stegrost rund ArtNr.: 97146 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE46B	+	Stegrost rund, rutschh., Rahmenmaß Ø350 mm, Kl. M für Aufsatzstück 218 Vinyl Rostmaß Ø222 mm z.B. Stegrost rund ArtNr.: 97148 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE47	+	Lochrost rund für Vinylaufsatz aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Rosthöhe 30mm Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse		
61BE47A	+	Lochrost rund, glatt, Rahmenmaß Ø289 mm, Kl. L für Aufsatzstück 157 Vinyl Rostmaß Ø170 mm z.B. Lochrost rund ArtNr.: 97152 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE47B	+	Lochrost rund, glatt, Rahmenmaß Ø350 mm, Kl. L für Aufsatzstück 218Vinyl Rostmaß Ø222 mm z.B. Lochrost rund ArtNr.: 97153 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BE50	+	Saugheber		
		zum anheben der geruchsdichten Abdeckung		
		Werkstoff Aluminium		
		Angegeben ist der Saugheber		
61BE50A	+	Saugheber z.B. Saugheber ArtNr.: 445622 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk