

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 61 - Abwasseranlagen

Kennung: HT Version: 012

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Datum: 31.12.2018 Status: Entwurf
Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort
<https://www.bmdw.gv.at/KulturellesErbe/Bauservice/Seiten/Haustechnik.aspx>

Vorversion:
HT 011
Herausgeber: Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

ACO Haustechnik

ABK 018

Datum: 01.01.2025 Status: Entwurf
Herausgeber: ABK-Baudaten

Bezeichnung Teilausgabe:
ACO Haustechnik

ULG 61BI Edelstahlrohre (ACO)

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

61 Abwasseranlagen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD oder DNID angegeben. DNOD entspricht dem Außendurchmesser, DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

2. Technische Angaben:

2.1 Werkstoffe:

Der Werkstoff PVC wird als Rohrmaterial nicht verwendet.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

61BI + Edelstahlrohre (ACO)

Version: 2025-04

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61BI01 + ACO Pipe-Abflussrohr, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM, nach DIN EN 1124

Anzugeben ist:

DN (50, 70, 100, 125, 150, 200)

Länge in mm (150, 250, 500 (DN200), 750, 1000 (DN200), 1500, 2000 (DN200), 2500, 3000 (DN200), 6000)

Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

61BI01A + Edelstahlrohr Pipe DN, Länge, Werkstoff

ACO Stk

z.B. ACO Pipe oder Gleichwertiges.

DN:

Länge:

Werkstoff:

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61BI02 + ACO Pipe-Bogen, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM, nach DIN EN 1124

Anzugeben ist:

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		DN (50, 70, 100, 125, 150, 200) Winkel in Grad (15°, 30°, 45°, 87,5°) Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)		
61BI02A	+	Pipe Bogen DN, Grad, Werkstoff z.B. ACO Pipe Bogen oder Gleichwertiges. DN: Winkel: Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI03	+	ACO Pipe-Abzweiger, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM, nach DIN EN 1124 Anzugeben ist: DN (50, 70, 100, 125, 150, 200) Winkel in Grad (45°, 87,5°) Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)		
61BI03A	+	Pipe Abzweiger DN, Grad, Werkstoff z.B. ACO Pipe Abzweiger oder Gleichwertiges. DN: Winkel: Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI04	+	ACO Pipe-Doppelabzweiger, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM, nach DIN EN 1124 Anzugeben ist: DN (50, 70, 100, 150) Winkel in Grad (45°, 87,5°) Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)		
61BI04A	+	Pipe Doppelabzweiger DN, Grad, Werkstoff z.B. ACO Pipe Doppelabzweiger oder Gleichwertiges. DN: Winkel: Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI05	+	ACO Pipe-Eckabzweiger, Abgänge 90° zueinander, Abgänge selbst 87,5°, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM, nach DIN EN 1124 Anzugeben ist: DN (50, 70, 100, 125, 150) Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)		
61BI05A	+	Pipe Eckabzweiger DN, Grad, Werkstoff z.B. ACO Pipe Eckabzweiger oder Gleichwertiges. DN:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Werkstoff:		
		Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BI06	+	Pipe-Reduzier-Einfachabzweig d1/d2, Winkel 87,5° mit Steckmuffen 1A, nach DIN EN 1124, Doppellippendichtung aus EPDM Angegeben ist d1 und d2 (Abgang) Anzugeben ist: Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)		
61BI06A	+	Pipe Red.Abzweig 87,5° DN70, DN50, Werkst. z.B. ACO Pipe-Reduzier-Einfachabzweig oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI06B	+	Pipe Red.Abzweig 87,5° DN100, DN50, Werkst. z.B. ACO Pipe-Reduzier-Einfachabzweig oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI06C	+	Pipe Red.Abzweig 87,5° DN100, DN70, Werkst. z.B. ACO Pipe-Reduzier-Einfachabzweig oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI06D	+	Pipe Red.Abzweig 87,5° DN125, DN70, Werkst. z.B. ACO Pipe-Reduzier-Einfachabzweig oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI06E	+	Pipe Red.Abzweig 87,5° DN125, DN100, Werkst. z.B. ACO Pipe-Reduzier-Einfachabzweig oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI06F	+	Pipe Red.Abzweig 87,5° DN150, DN100, Werkst. z.B. ACO Pipe-Reduzier-Einfachabzweig oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI06G	+	Pipe Red.Abzweig 87,5° DN200, DN150, Werkst. z.B. ACO Pipe-Reduzier-Einfachabzweig oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI07	+	Pipe-Reduzier-Einfachabzweig d1/d2, Winkel 45° mit Steckmuffen 1A, nach DIN EN 1124, Doppellippendichtung aus EPDM Angegeben ist d1 und d2 (Abgang) Anzugeben ist: Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)		
61BI07A	+	Pipe Red.Abzweig 45° DN70, DN50, Werkst. z.B. ACO Pipe-Reduzier-Einfachabzweig oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI07B	+	Pipe Red.Abzweig 45° DN100, DN50, Werkst.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. ACO Pipe-Reduzier-Einfachabzweig oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BI07C	+	Pipe Red.Abzweig 45° DN100, DN70, Werkst. z.B. ACO Pipe-Reduzier-Einfachabzweig oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI07D	+	Pipe Red.Abzweig 45° DN125, DN70, Werkst. z.B. ACO Pipe-Reduzier-Einfachabzweig oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI07E	+	Pipe Red.Abzweig 45° DN125, DN100, Werkst. z.B. ACO Pipe-Reduzier-Einfachabzweig oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI07F	+	Pipe Red.Abzweig 45° DN150, DN100, Werkst. z.B. ACO Pipe-Reduzier-Einfachabzweig oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI07G	+	Pipe Red.Abzweig 45° DN200, DN150, Werkst z.B. ACO Pipe-Reduzier-Einfachabzweig oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI08	+	Pipe-Reduzier-Doppelabzweig d1/d2, Winkel 87,5° mit Steckmuffen 1A, nach DIN EN 1124, Doppellippendichtung aus EPDM Angegeben ist d1 und d2 (Abgang) Anzugeben ist: Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)		
61BI08A	+	Pipe Red.Doppelabzweig 87,5° DN70, DN50, Werkst. z.B. ACO Pipe-Reduzier-Doppelabzweiger oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI08B	+	Pipe Red.Doppelabzweig 87,5° DN100, DN50, Werkst z.B. ACO Pipe-Reduzier-Doppelabzweiger oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI08C	+	Pipe Red.Doppelabzweig 87,5° DN100, DN70, Werkst. z.B. ACO Pipe-Reduzier-Doppelabzweiger oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI08D	+	Pipe Red.Doppelabzweig 87,5° DN150, DN100, Werkst. z.B. ACO Pipe-Reduzier-Doppelabzweiger oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
61BI09	+	Pipe-Reduzier-Doppelabzweig d1/d2, Winkel 45° mit Steckmuffen 1A, nach DIN EN 1124, Doppellippendichtung aus EPDM Angegeben ist d1 und d2 (Abgang) Anzugeben ist: Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)		
61BI09A	+	Pipe Red.Doppelabzweig 45° DN70, DN50, Werkst. z.B. ACO Pipe-Reduzier-Doppelabzweiger oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI09B	+	Pipe Red.Doppelabzweig 45° DN100, DN50, Werkst z.B. ACO Pipe-Reduzier-Doppelabzweiger oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI09C	+	Pipe Red.Doppelabzweig 45° DN100, DN70, Werkst. z.B. ACO Pipe-Reduzier-Doppelabzweiger oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI09D	+	Pipe Red.Doppelabzweig 45° DN150, DN100, Werkst. z.B. ACO Pipe-Reduzier-Doppelabzweiger oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI10	+	ACO Pipe-Geruchverschluss, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM, nach DIN EN 1124 Anzugeben ist: DN (50, 70, 100, 150) Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)		
61BI10A	+	Pipe Geruchverschluss DN, Werkstoff z.B. ACO Pipe Geruchverschluss oder Gleichwertiges. DN: Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI11	+	ACO Pipe Doppelmuffe, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM, nach DIN EN 1124 Anzugeben ist: DN (50, 70, 100, 125, 150, 200) Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)		
61BI11A	+	Pipe Doppelmuffe DN, Werkstoff z.B. ACO Pipe Doppelmuffe oder Gleichwertiges. DN: Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI12	+	ACO Pipe Schiebemuffe, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM, nach DIN EN 1124		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Anzugeben ist: DN (50, 70, 100, 125, 150, 200) Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)		
61BI12A	+	Pipe Schiebemuffe DN, Werkstoff z.B. ACO Pipe Schiebemuffe oder Gleichwertiges. DN: Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI13	+	ACO Pipe Einschiebemuffe, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM, nach DIN EN 1124 Anzugeben ist: DN (50, 70, 100, 125, 150) Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)		
61BI13A	+	Pipe Einschiebemuffe lang DN, Werkstoff z.B. ACO Pipe Einschiebemuffe oder Gleichwertiges. DN: Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI14	+	Pipe-Übergang exzentrisch d1/d2, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM, nach DIN EN 1124 Angegeben ist d1 und d2 Anzugeben ist: Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)		
61BI14A	+	Pipe Übergang exzentrisch DN50, DN70, Werkst. z.B. ACO Pipe-Übergang exzentrisch oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI14B	+	Pipe Übergang exzentrisch DN50, DN100, Werkst. z.B. ACO Pipe-Übergang exzentrisch oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI14C	+	Pipe Übergang exzentrisch DN70, DN100, Werkst. z.B. ACO Pipe-Übergang exzentrisch oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI14D	+	Pipe Übergang exzentrisch DN100, DN150, Werkst. z.B. ACO Pipe-Übergang exzentrisch oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI15	+	Pipe-Übergang kozentrisch d1/d2, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM, nach DIN EN 1124 Angegeben ist d1 und d2 Anzugeben ist: Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
61BI15A	+	Pipe Übergang kozentrisch DN100, DN125, Werkst. z.B. ACO Pipe-Übergang kozentrisch oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI15B	+	Pipe Übergang kozentrisch DN125, DN150, Werkst. z.B. ACO Pipe-Übergang kozentrisch oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI15C	+	Pipe Übergang kozentrisch DN150, DN200, Werkst. z.B. ACO Pipe-Übergang kozentrisch oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI16	+	Pipe-Übergangsmuffe mit NBR Dichtung für Ab- und Überlaufrohre d1/d2 Angegeben ist d1 und d2 Anzugeben ist: Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)		
61BI16A	+	Pipe Verbindungsstück DN32, DN50, Werkst. z.B. ACO Pipe-Übergangsmuffe oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI16B	+	Pipe Verbindungsstück DN40, DN50, Werkst. z.B. ACO Pipe-Übergangsmuffe oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI17	+	Pipe-Pipe-Anschlussstück aus Werkstoff 1.4404 mit Innengewinde nach DIN EN 1124 Angegeben ist d1 und d2 (Innengewinde) Anzugeben ist: Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)		
61BI17A	+	Pipe Anschlussstück mit IG DN50, 1 1/4", Werkst. z.B. ACO Pipe-Anschlussstück oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI17B	+	Pipe Anschlussstück mit IG DN50, 1 1/2", Werkst. z.B. ACO Pipe-Anschlussstück oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI17C	+	Pipe Anschlussstück mit IG DN50, 2", Werkst. z.B. ACO Pipe-Anschlussstück oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI18	+	Pipe-Pipe-Anschlussstück aus Werkstoff 1.4404 mit Innengewinde nach DIN EN 1124 Angegeben ist d1 und d2 (Außengewinde) Anzugeben ist: Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)		
61BI18A	+	Pipe Anschlussstück mit AG DN50, 1 1/4", Werkst.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. ACO Pipe-Anschlussstück oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BI18B	+	Pipe Anschlussstück mit AG DN50, 1 1/2", Werkst. z.B. ACO Pipe-Anschlussstück oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI18C	+	Pipe Anschlussstück mit AG DN50, 2", Werkst. z.B. ACO Pipe-Anschlussstück oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI19	+	Pipe-Pipe-Muffenanschlussstück Innengewinde Werkstoff 1.4404, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung mit Innengewinde und Doppellippendichtung aus EPDM nach DIN EN 1124 Angegeben ist d1 und d2 (Innengewinde) Anzugeben ist: Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)		
61BI19A	+	Pipe MuffeAnschl.Stk. mit IG DN50, 1 1/4", Werkst. z.B. ACO Muffen Anschlussstück oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI19B	+	Pipe MuffeAnschl.Stk. mit IG DN50, 1 1/2", Werkst. z.B. ACO Muffen Anschlussstück oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI19C	+	Pipe MuffeAnschl.Stk. mit IG DN50, 2", Werkst. z.B. ACO Muffen Anschlussstück oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI20	+	Pipe-Pipe-Muffenanschlussstück Außengewinde Werkstoff 1.4404, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung mit Innengewinde und Doppellippendichtung aus EPDM nach DIN EN 1124 Angegeben ist d1 und d2 (Außengewinde) Anzugeben ist: Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)		
61BI20A	+	Pipe MuffeAnschl.Stk. mit AG DN50, 1 1/4", Werkst. z.B. ACO Muffen Anschlussstück oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI20B	+	Pipe MuffeAnschl.Stk. mit AG DN50, 1 1/2", Werkst. z.B. ACO Muffen Anschlussstück oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI20C	+	Pipe MuffeAnschl.Stk. mit AG DN50, 2", Werkst. z.B. ACO Muffen Anschlussstück oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
61BI21	+	Angegeben ist d1 (Muffenanschlussstück) und d2 (Innendurchmesser Flansch) Anzugeben ist: Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)		
61BI21A	+	Pipe MuffeAnschl. mit Fl. DN50, d40, Werkst. Pipe-Muffenanschlussstück, Flanschlochabstand 110mm, Flanschaußendurchmesser 150mm, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM mit Flansch (DIN 2633 PN 16), nach DIN EN 1124 z.B. ACO Muffenanschlussstück mit Flansch oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI21B	+	Pipe MuffeAnschl. mit Fl. DN50, d50, Werkst. Pipe-Muffenanschlussstück, Flanschlochabstand 125mm, Flanschaußendurchmesser 165mm, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM mit Flansch (DIN 2633 PN 16), nach DIN EN 1124 z.B. ACO Muffenanschlussstück mit Flansch oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI21C	+	Pipe MuffeAnschl. mit Fl. DN70, d65, Werkst. Pipe-Muffenanschlussstück, Flanschlochabstand 145mm, Flanschaußendurchmesser 185mm, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM mit Flansch (DIN 2633 PN 16), nach DIN EN 1124 z.B. ACO Muffenanschlussstück mit Flansch oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI21D	+	Pipe MuffeAnschl. mit Fl. DN100, d100, Werkst. Pipe-Muffenanschlussstück, Flanschlochabstand 180mm, Flanschaußendurchmesser 220mm, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM mit Flansch (DIN 2633 PN 16), nach DIN EN 1124 z.B. ACO Muffenanschlussstück mit Flansch oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI21E	+	Pipe MuffeAnschl. mit Fl. DN200, d200, Werkst. Pipe-Muffenanschlussstück, Flanschlochabstand 295mm, Flanschaußendurchmesser 340mm, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM mit Flansch (DIN 2633 PN 16), nach DIN EN 1124 z.B. ACO Muffenanschlussstück mit Flansch oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI22	+	Angegeben ist d1 (Anschlussstück) und d2 (Innendurchmesser Flansch) Anzugeben ist: Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)		
61BI22A	+	Pipe Anschl. mit Fl. DN50, d40, Werkst. Pipe-Muffenanschlussstück, Flanschlochabstand 110mm, Flanschaußendurchmesser 150mm, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM mit Flansch (DIN 2633 PN 16), nach DIN EN 1124 z.B. ACO Muffenanschlussstück mit Flansch oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
61BI22B	+	Pipe Anchl. mit Fl. DN50, d50, Werkst. Pipe-Muffenanschlussstück, Flanschlochabstand 125mm, Flanschaußendurchmesser 165mm, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM mit Flasch (DIN 2633 PN 16), nach DIN EN 1124 z.B. ACO Muffenanschlussstück mit Flansch oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI22C	+	Pipe Anchl. mit Fl. DN70, d65, Werkst. Pipe-Muffenanschlussstück, Flanschlochabstand 145mm, Flanschaußendurchmesser 185mm, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM mit Flasch (DIN 2633 PN 16), nach DIN EN 1124 z.B. ACO Muffenanschlussstück mit Flansch oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI22D	+	Pipe Anchl. mit Fl. DN100, d100, Werkst. Pipe-Muffenanschlussstück, Flanschlochabstand 180mm, Flanschaußendurchmesser 220mm, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM mit Flasch (DIN 2633 PN 16), nach DIN EN 1124 z.B. ACO Muffenanschlussstück mit Flansch oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI22E	+	Pipe Anchl. mit Fl. DN150, d150, Werkst. Pipe-Muffenanschlussstück, Flanschlochabstand 240mm, Flanschaußendurchmesser 285mm, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM mit Flasch (DIN 2633 PN 16), nach DIN EN 1124 z.B. ACO Muffenanschlussstück mit Flansch oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI22F	+	Pipe Anchl. mit Fl. DN200, d200, Werkst. Pipe-Muffenanschlussstück, Flanschlochabstand 240mm, Flanschaußendurchmesser 295mm, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM mit Flasch (DIN 2633 PN 16), nach DIN EN 1124 z.B. ACO Muffenanschlussstück mit Flansch oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI23	+	Pipe-Anschlussstück nach DIN EN 1124 zum Übergang von SML/ KML-Rohr an Edelstahlmuffenrohr ohne Dichtung Anzugeben ist: DN (70, 100, 150) Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)		
61BI23A	+	Pipe Anschluss SML DN, Werkstoff z.B. ACO Pipe Anschlussstück an SML oder Gleichwertiges. DN: Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
61BI24	+	Pipe-Reinigungsrohr, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM, nach DIN EN 1124		
		Anzugeben ist: DN (70, 100, 125, 150, 200) Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)		
61BI24A	+	Pipe Reinigungsrohr DN, Werkstoff z.B. ACO Pipe Reinigungsrohr oder Gleichwertiges. DN: Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI25	+	Pipe- Endstopfen		
		Anzugeben ist: DN (50, 70, 100, 125, 150, 200) Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)		
61BI25A	+	Pipe Endstopfen DN, Werkstoff z.B. ACO Pipe Endstopfen oder Gleichwertiges. DN: Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI26	+	Pipe-Steckmuffensicherung bis max. 2 bar		
		Anzugeben ist: DN (50, 70, 100) Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)		
61BI26A	+	Pipe Steckmuffensicherung DN, Werkstoff z.B. ACO Pipe Steckmuffensicherung oder Gleichwertiges. DN: Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI27	+	Pipe-Dunsthaube DN100		
		Anzugeben ist: Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)		
61BI27A	+	Pipe Dunsthaube DN100 , Werkstoff z.B. ACO Pipe Dunsthaube oder Gleichwertiges. Werkstoff: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI28	+	Pipe-Dichtung aus EPDM d 110 für Anschluss von Gussrohr an Edelstahlmuffenrohr		
61BI28A	+	Pipe Reduktionsdichtung DN70/75 z.B. ACO Pipe Reduktionsdichtung ArtNr: 400580 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI28B	+	Pipe Reduktionsdichtung DN100/10	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. ACO Pipe Reduktionsdichtung ArtNr: 400581 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BI40	+	Pipe-Steckmuffensicherung, zweiteilig zur Verwendung bei Entsorgungleitungen (Saugleitungen) von Fettabscheidern ohne Entsorgungspumpe Werkstoff 1.4404 (V4A)		
61BI40A	+	Pipe Steckmuffensicherung zweiteilig, DN70 z.B. ACO Pipe Steckmuffensicherung zweiteilig DN70, Artikelnummer 417027 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI41	+	Pipe Druckrohrschelle zur Verwendung bei Entsorgungleitungen (Saugleitungen) von Fettabscheidern mit Entsorgungspumpe, oder Druckleitungen bei Abwasserhebeanlagen Werkstoff 1.4404 (V4A)		
61BI41A	+	Pipe Druckrohrschelle, DN50 z.B. ACO Pipe Druckrohrschelle DN50, Artikelnummer 450183 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI41B	+	Pipe Druckrohrschelle, DN70 z.B. ACO Pipe Druckrohrschelle DN70, Artikelnummer 450184 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI41C	+	Pipe Druckrohrschelle, DN100 z.B. ACO Pipe Druckrohrschelle DN100, Artikelnummer 450185 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI41D	+	Pipe Druckrohrschelle, DN125 z.B. ACO Pipe Druckrohrschelle DN125, Artikelnummer 450729 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI41E	+	Pipe Druckrohrschelle, DN150 z.B. ACO Pipe Druckrohrschelle DN150, Artikelnummer 450731 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI41F	+	Pipe Druckrohrschelle, DN200 z.B. ACO Pipe Druckrohrschelle DN200, Artikelnummer 450727 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BI42	+	Pipe Übergangsstück DN70 Übergang Entsorgungsleitung Fettabscheider auf Storzkupplung 75 B zur Verwendung bei Entsorgungleitungen (Saugleitungen) von Fettabscheidern. Muffenanschlussstück DN70 / Außengewinde R 2 1/2"		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Gesamtlänge L=160mm

Werkstoff 1.4404 (V4A)

61BI42A + Pipe Übergangsstück DN70, Fettabsch. auf Storkupplung 75 B ACO **Stk**

z.B. ACO Pipe Übergangsstück DN70 von Entsorgungsleitung Fettabscheider auf Storkupplung 75 B, Artikelnummer 450268 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

.

61BI43 + Pipe Reduzierstück DN100 auf DN70 Spitze

Übergang von Abwasserhebeanlage mit Spezialbefestigungsstück auf Pipe Rohrleitungssystem DN70 zur Verwendung von Druckleitungen bei Abwasserhebeanlagen (fäkalienfrei)

Spitze DN100 / Spitze DN70

Gesamtlänge L=170mm

Werkstoff 1.4404 (V4A)

61BI43A + Pipe Reduzierstück DN100/70 ACO **Stk**

z.B. ACO Pipe Reduzierstück DN100 auf DN70, Artikelnummer 450270 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

.