Standardisierte Leistungsbeschreibung

Kennung: HB Version: 021

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2018 Status: Entwurf
Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort
https://www.bmdw.gv.at/HistorischeBauten/HistorischeBautenBauservice/Documents/LB-HB-021-A2063-2015.zip

Vorversion:
HB 020
Herausgeber: Bundesministerium f. Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung
ACO Bauelemente
ABK 018
Datum: 01.01.2025 Status: Entwurf
Herausgeber: ABK-Baudaten

Bezeichnung Teilausgabe:
ACO Bauelemente

06. Aufschließung, Infrastruktur
09. Versetzarbeiten
13. Außenanlagen
23. Bauspenglerarbeiten
58. Gartengestaltung und Landschaftsbau

Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsgruppe (LG) 06 - Aufschließung, Infrastruktur

Kennung: HB Version: 021

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2018 Status: Entwurf
Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort
https://www.bmdw.gv.at/HistorischeBauten/HistorischeBautenBauservice/Documents/LB-HB-021-A2063-2015.zip

Vorversion:
HB 020
Herausgeber: Bundesministerium f. Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

ACO Bauelemente

ABK 018
Datum: 01.01.2025 Status: Entwurf
Herausgeber: ABK-Baudaten

Bezeichnung Teilausgabe:
ACO Bauelemente

ULG 069A Versickerungsrigol (ACO)
ULG 06AA Schachtabdeckungen (ACO)
ULG 06AB Straßenablauf (ACO)
ULG 06AC Baumschutz System (ACO)
ULG 06AE Oberflächen-Entw.rinnen dicht (ACO)
ULG 06AF Oberflächen-Entwässerungsrinnen (ACO)
ULG 06AG Oberflächen-Entw.rinnen Kunststoff (ACO)
ULG 06AH Oberfl.entw.rinnen m. Schlitzaufsatz (ACO)
ULG 06AI Schwerlast-Rinnen (ACO)
ULG 06AJ Monolithische Entw.rinnen (ACO)
ULG 06AK Randstein-Entw.rinnen (ACO)
ULG 06AL Retentions- Schlitzrinnen (ACO)
ULG 06AM Parkdeck-Entwässerung (ACO)
ULG 06AN Schlammfänge und Sedimentation (ACO)
ULG 06AO Technischer Filter (ACO)
ULG 06AP Leichtflüssigkeitsabscheider (ACO)
ULG 06AQ Fettabscheider (ACO)
ULG 06AR Aufsatzstücke zu Filter und Abscheider (ACO)
ULG 06AS Zubehör zu Filter und Abscheider (ACO)
ULG 06AT Oberfl.-Entwässerungsschlitzri. Beton (ACO)
ULG 06AX Entwässerung Zubehör (ACO)

ULG 06AY Hofablauf (ACO)

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06 Aufschließung, Infrastruktur

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Bodenklassen, Neigung:

Die Leistungen sind für die Bodenklassen 3 bis 5 und ohne Unterschied der Geländeneigung bis 20 Prozent beschrieben. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten Länge im Grundriss.

Vertragsbasis sind die durch den Auftraggeber beigestellten Unterlagen (z.B. Aufschlüsse, Bohrprofile oder Bodengutachten, beschriebene Baugrundschichten (Bodenverhältnisse) und die im Plan festgehaltenen Geländeformen).

Die Dokumentation wird gemäß ÖNORM durchgeführt.

2. Verwerten oder Deponieren:

Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.

2.1 Unzulässige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb:

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub- und Abbruchmaterials nicht unzulässiger Weise nachteilig verändert werden.

Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass das Aushubmaterial durch den Baubetrieb mit nicht mehr als insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird.

Allfällige Kosten aus derartigen Veränderungen (z. B. Altlastenbeiträge nach dem Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der Auftragnehmer.

2.2 Nachweise:

Eine Bestätigung, dass der Auftragnehmer (AN) die Baurestmassen an berechtigte Abfallsammler übergeben hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach Aufforderung übergeben.

2.3 Trennung:

Die Trennung von Aushubmaterial und Baurestmassen erfolgt gemäß Recycling-Baustoffverordnung.

2.4 Eigentumsübergang:

Das Aushubmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist und unbeschadet einer Vergütung für den Transport, das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen.

3. Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern.

Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen.

Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

4. Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.

5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Laden des Aushub- oder Abbruchmaterials
- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruch- oder Aushubmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben (z. B. Altlastenbeitrag)
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

verwendbar sind

6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).

6.1 Tiefenstufen:

Ausschreibung und Abrechnung für das Aushubmaterial, Sicherungen und Gründungen erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten und nicht nach einzelnen Schichten.

Leistungen werden von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

Kommentar:

Arbeiten im Inneren von Gebäuden sind in eigenen Positionen beschrieben oder frei zu formulieren.

Frei zu formulieren (z.B.):

- das Instandsetzen von Grünflächen
- Drängräben- Dränschlitze für den Sportstättenbau
- grabenlose Vortriebe
- Angaben (wählbare Vorbemerkungen) und Positionen gemäß Werkvertragsnorm und der ÖNORM B 2110, in Ergänzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung

069A + Versickerungsrigol (ACO)

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Dimensionierung:

Die Dimensionierung der Füllkörperrigole erfolgt nach ATV A-138, bzw. nach ÖNORM B 2506-1 für Versickerungsanlagen, sowie ATV A-117 bzw. nach ÖNORM B 2506-1 für Rückhalteanlagen. Bei Abweichung vom beispielhaft ausgeführten Fabrikat sind ein Nachweis der Gleichwertigkeit und eine Neudimensionierung der Anlage nach den derzeit geltenden Normen mit dem Angebot spätestens jedoch vor Auftragsvergabe abzugeben. Insbesonders ist ein Nachweis der Lebensdauer von 50 Jahren und der statischen Tragfähigkeit hierzu mittels entsprechenden Zertifikaten (z.B. DIBT, BBA, etc.) zu erbringen.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Erdarbeiten:
Erdarbeiten können auch mit den Positionen der Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-HB), Leistungsgruppe LG 03 Erdarbeiten sowie LG 58 Gartengestaltung und Landschaftsbau ausgeschrieben werden.

069A01 + Rigolenfüllkörper aus PP für die oberflächennahe, dezentrale Versickerung und Rückhaltung von Niederschlagswasser. Optimale Wasserverteilung durch dreidimensionale Durchströmbarkeit und einem Hohlraumgehalt 95%. 2 Grundelemente übereinander ergeben einen Rigolenfüllkörper. Grundelemente können durch Blockverband kraftschlüssig miteinander verbunden werden. Dadurch höchste Stabilität und Lagesicherheit. Die offene Konstruktion erlaubt eine Kamerabefahrung und Spülung in Längs- und Querrichtung. Schwerlastbefahrbarkeit (SLW60, D 400) bei geeignetem Aufbau. Volumen pro Block 439 Liter (netto). Benötigte Grundelemente ca. 4,55 Stk/m³
Auf Wunsch statische Berechnung, sowie Nachweis der Gebrauchstauglichkeit des Rigolensystems mit den tatsächlich beim Einbauort vorherrschenden Bedingungen erhältlich.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

z.B. mit ACO Stormbrixx HD 600 Grundelement, Artikel-Nummer: 314061 oder Gleichwertig.

069A01A + **Stormbrixx HD 600 Grundelement** ACO **Stk**

Abmessungen Grundelement 1,2 x 0,6 x 0,305 m.
Geplantes Rigolenvolumen _____ m³
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

069A02 + Wasserdurchlässige Seitenwand zum Abschluss und zur Übertragung des Erddruckes passend für ACO Stormbrixx HD 600 Grundelement. Befestigung der Seitenwand mit “ Klicksystem“ . Anschlussmöglichkeiten mit Schnittmarkierung zum Ausschneiden für KG-Rohre der Dimension DN 100/150/200/250/300

Einbau und Verlegung sind entsprechend der Einbauanleitung des Herstellers auszuführen.

Maße Seitenwand (LxBxH): 600 x 600 x 55 mm
Farbe: schwarz
Gewicht: ca.1,6 kg
Material: Polypropylen (100% recycelbar)
Bedarf: ca. 2 Stk./m³

Fabrikat: ACO Stormbrixx HD 600 Seitenwand, Artikel-Nr. 314021 oder Gleichwertig.

069A02A + **Stormbrixx HD 600 Seitenwand** ACO **Stk**

Erforderliche Stückzahl _____

Angebotenes Erzeugnis . . . . . .

069A03 + Zum Verschließen der Pylonenöffnungen in der obersten Blockreihe passend für ACO Stormbrixx HD 600 Grundelement. 4 Stück Abdeckungen pro Element.

Pro Grundelement werden 8 Stück Abdeckungen benötigt.

Maße Abdeckung (4 Stück) (LxBxH): 550 x 550 x 40 mm
Material: PP, schwarz
Gewicht: ca. 0,6 kg
Bedarf: ca. 1,5 Stk./m³

ACO Stormbrixx HD 600 Abdeckung, Artikel-Nr. 314022 oder Gleichwertig.

069A03A + **Stormbrixx HD 600 Abdeckung** ACO **Stk**

Erforderliche Stückzahl _____

Angebotenes Erzeugnis . . . . . .

069A04 + Zum Verbinden der Grundelemente untereinander. Bei Verlegung der Grundelemente im Blockverband sind keine Verbinder notwendig. Bei normaler Verlegung innerhalb einer Lage 1 Verbinder, bei Verbindung zweier Lagen sind 2 Verbinder (in kombinierter Form) notwendig.

Bedarf ca. 2 Stk./m³

z.B. mit ACO Stormbrixx HD 600 Verbinder, Artikel-Nr. 314023 oder Gleichwertig.

069A04A + **Stormbrixx HD 600 Verbinder** ACO **Stk**

Erforderliche Stückzahl _____

Angebotenes Erzeugnis . . . . . .

069A05 + Zugangsschacht aus PE, für den modularen Einbau in ACO Stormbrixx HD 600 Füllkörperrigolsysteme. Anschlussmöglichkeiten mit Schnittmarkierung zum Ausschneiden für PVC-Rohre bzw. Rohradapter in der Dimension DN 100/150/200/300/400, sowie Schnittmarkierungen für Verbundrohre in der Dimension DN 200/250/300 mit Anschluss für Schachtrohrsystem ACO Combipoint PP (Zugangsdurchmesser 400 mm) und großvolumigen Arbeitsraum für Inspektion und

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Wartung, mit integrierten Anschlussmöglichkeiten für Zulauf und Inspektionstunnel. Grundfläche 59,4 x 59,4 cm, Gewicht 32 kg

Zum Beispiel ACO Stormbrixx HD 600 Zugangsschacht, Artikel-Nr. 27034 oder Gleichwertig.

069A05A + **Stormbrixx HD 600 Inspektionsschacht** ACO **Stk**

Erforderliche Stückzahl:
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

069A06 + Rigolenfüllkörper aus PP für die oberflächennahe, dezentrale Versickerung und Rückhaltung von Niederschlagswasser. Optimale Wasserverteilung durch dreidimensionale Durchströmbarkeit und einem Hohlraumgehalt 95%. 2 Grundelemente übereinander ergeben einen Rigolenfüllkörper. Grundelemente können durch Blockverband kraftschlüssig miteinander verbunden werden. Dadurch höchste Stabilität und Lagesicherheit. Die offene Konstruktion erlaubt eine Kamerabefahrung und Spülung in Längs- und Querrichtung. Schwerlastbefahrbarkeit (SLW60, D 400) bei geeignetem Aufbau. Volumen pro Block 638 Liter (netto). Benötigte Grundelemente ca. 3 Stk/m³

z.B. mit ACO Stormbrixx HD 900 Grundelement, Artikel-Nummer: 314154 oder Gleichwertig.

069A06A + **Stormbrixx HD 900 Grundelement** ACO **Stk**

Abmessungen Grundelement 1,208 x 0,604 x 0,497 m.
Geplantes Rigolenvolumen m³
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

069A07 + Wasserdurchlässige Seitenwand zum Abschluss und zur Übertragung des Erddruckes passend für ACO Stormbrixx HD 900 Grundelement. Befestigung der Seitenwand mit “ Klicksystem“ . Anschlussmöglichkeiten mit Schnittmarkierung zum Ausschneiden für KG-Rohre der Dimension DN 100/150/200/250/300

Einbau und Verlegung sind entsprechend der Einbauanleitung des Herstellers auszuführen.

Maße Seitenwand (LxBxH): 907 x 592 x 104 mm
Farbe: schwarz
Gewicht: ca. 3,1 kg
Material: Polypropylen (100% recycelbar)
Bedarf: ca. 1 Stk./m³

Fabrikat: ACO Stormbrixx SD/HD 900 Seitenwand, Artikel-Nr. 314091 oder Gleichwertig.

069A07A + **Stormbrixx SD/HD 900 Seitenwand** ACO **Stk**

Erforderliche Stückzahl

Angebotenes Erzeugnis . . . . . .

069A08 + Zum Verschließen der Pylonenöffnungen in der obersten Blockreihe passend für ACO Stormbrixx SD/HD 900 Grundelement. 4 Stück Abdeckungen pro Element.

Pro Grundelement werden 8 Stück Abdeckungen benötigt.

Maße Abdeckung (4 Stück) (LxBxH): 550 x 550 x 50 mm
Material: PP, schwarz
Gewicht: ca. 0,8 kg
Bedarf: ca. 1,2 Stk./m³

ACO Stormbrixx SD/HD 900 Abdeckung, Artikel-Nr. 314092 oder Gleichwertig.

069A08A + **Stormbrixx SD/HD 900 Abdeckung** ACO **Stk**

Erforderliche Stückzahl

Angebotenes Erzeugnis . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
069A09	+	Zum Verbinden der Grundelemente untereinander. Bei Verlegung der Grundelemente im Blockverband sind keine Verbinder notwendig. Bei normaler Verlegung innerhalb einer Lage 1 Verbinder, bei Verbindung zweier Lagen sind 2 Verbinder (in kombinierter Form) notwendig. Bedarf ca. 2 Stk./m³ z.B. mit ACO Stormbrixx SD/HD 900 Verbinder, Artikel-Nr. 314093 oder Gleichwertig.		
069A09A	**+**	**Stormbrixx SD/HD 900 Verbinder** Erforderliche Stückzahl _____ Angebotenes Erzeugnis	ACO	**Stk**
069A10	+	Zum Abdecken eines Grundelementes zur Herstellung eines halben Blocks, passend für ACO Stormbrixx SD/HD Grundelement. Maße Abdeckplatte (LxBxH): 1200 x 60 x 40 mm Material: PP, schwarz Gewicht: ca. 3,7 kg Bedarf: ca. 3 Stk./m³ ACO Stormbrixx SD/HD Abdeckplatte, Artikel-Nr. 314094 oder Gleichwertig.		
069A10A	**+**	**Stormbrixx SD/HD Abdeckplatte für Halber Block** Erforderliche Stückzahl _____ Angebotenes Erzeugnis	ACO	**Stk**
069A11	+	Wasserdurchlässige Seitenwand zum Abschluss und zur Übertragung des Erddruckes passend für ACO Stormbrixx SD/HD 900 Grundelement ausgeführt als Halber Block. Befestigung der Seitenwand mit “ Klicksystem“Anschlussmöglichkeiten mit Schnittmarkierung zum Ausschneiden für KG-Rohre der Dimension DN 100/150/200/250/300 Einbau und Verlegung sind entsprechend der Einbauanleitung des Herstellers auszuführen. Maße Seitenwand (LxBxH): 453 x 592 x 104 mm Farbe: schwarz Gewicht: ca. 1,6 kg Material: Polypropylen (100% recycelbar) Bedarf: ca. 3 Stk./m³ Fabrikat: ACO Stormbrixx SD/HD 900 Seitenwand für Halber Block, Artikel-Nr. 314098 oder Gleichwertig.		
069A11A	**+**	**Stormbrixx SD/HD 900 Seitenwand für Halber Block** Erforderliche Stückzahl _____ Angebotenes Erzeugnis	ACO	**Stk**
069A12	+	Adapter für Schachtaufbau innerhalb des ACO Stormbrixx SD/HD Füllkörperrigolsystems, zur Erstellung eines Inspektions- und Spülschachtes innerhalb des Rigol. Mit Anschluss für Schachtrohrsystem ACO Combipoint PP (Zugangsdurchmesser 400 mm) z.B. mit ACO Stormbrixx SD/HD Adapter für Schachtaufbau, Artikel-Nr. 314075 oder Gleichwertig.		
069A12A	**+**	**Stormbrixx SD/HD Adapter für Schachtaufbau** Erforderliche Stückzahl: _____ Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
069A13	+	Rigolenfüllkörper aus PP für die oberflächennahe, dezentrale Versickerung und Rückhaltung von Niederschlagswasser. Optimale Wasserverteilung durch dreidimensionale Durchströmbarkeit und einem Hohlraumgehalt 95%. 2 Grundelemente übereinander ergeben einen Rigolenfüllkörper.		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Grundelemente können durch Blockverband kraftschlüssig miteinander verbunden werden. Dadurch höchste Stabilität und Lagesicherheit. Die offene Konstruktion erlaubt eine Kamerabefahrung und Spülung in Längs- und Querrichtung. Befahrbarkeit geeignet für PKW-Verkehr und Einsatzfahrzeuge bei geeignetem Aufbau. Volumen pro Block 638 Liter (netto). Benötigte Grundelemente ca. 3 Stk/m³

z.B. mit ACO Stormbrixx SD 900 Grundelement, Artikel-Nummer: 314090 oder Gleichwertig.

069A13A + **Stormbrixx SD 900 Grundelement** ACO **Stk**

Abmessungen Grundelement 1,2 x 0,6 x 0,494 m.
Geplantes Rigolenvolumen _____ m³
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

069A14 + Zum Verschließen der Pylonenöffnungen in der obersten Blockreihe passend für ACO Stormbrixx SD/HD Grundelement. 4 Stück Abdeckungen pro Element.

Pro Grundelement werden 8 Stück Abdeckungen benötigt.

Maße Abdeckung (4 Stück) (LxBxH): 550 x 550 x 50 mm
Material: PP, schwarz
Gewicht: ca. 0,8 kg
Bedarf: ca. 1,2 Stk./m³

ACO Stormbrixx SD/HD 900 Abdeckung, Artikel-Nr. 314092 oder Gleichwertig.

069A14A + **Stormbrixx SD/HD 900, Abdeckung** ACO **Stk**

Erforderliche Stückzahl _____
Angebotenes Erzeugnis . . . . . .

069A15 + Zum Verbinden der Grundelemente untereinander. Bei Verlegung der Grundelemente im Blockverband sind keine Verbinder notwendig. Bei normaler Verlegung innerhalb einer Lage 1 Verbinder, bei Verbindung zweier Lagen sind 2 Verbinder (in kombinierter Form) notwendig.

Bedarf ca. 2 Stk./m³

z.B. mit ACO Stormbrixx SD/HD 900 Verbinder, Artikel-Nr. 314093 oder Gleichwertig.

069A15A + **Stormbrixx SD/HD 900, Verbinder** ACO **Stk**

Erforderliche Stückzahl _____
Angebotenes Erzeugnis . . . . . .

069A16 + Zum Abdecken eines Grundelementes zur Herstellung eines halben Blocks, passend für ACO Stormbrixx SD/HD Grundelement.

Maße Abdeckplatte (LxBxH): 1200 x 60 x 40 mm
Material: PP, schwarz
Gewicht: ca. 3,7 kg
Bedarf: ca. 3 Stk./m³

ACO Stormbrixx SD/HD Abdeckplatte, Artikel-Nr. 314094 oder Gleichwertig.

069A16A + **Stormbrixx SD/HD Abdeckplatte Halber Block** ACO **Stk**

Erforderliche Stückzahl _____
Angebotenes Erzeugnis . . . . . .

069A17 + Wasserdurchlässige Seitenwand zum Abschluss und zur Übertragung des Erddruckes passend für ACO Stormbrixx SD/HD 900 Grundelement ausgeführt als Halber Block. Befestigung der Seitenwand mit “ Klicksystem“ Anschlussmöglichkeiten mit Schnittmarkierung zum Ausschneiden für

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

KG-Rohre der Dimension DN 100/150/200/250/300

Einbau und Verlegung sind entsprechend der Einbauanleitung des Herstellers auszuführen.

Maße Seitenwand (LxBxH): 453 x 592 x 104 mm
Farbe: schwarz
Gewicht: ca. 1,6 kg
Material: Polypropylen (100% recycelbar)
Bedarf: ca. 3 Stk./m³

Fabrikat: ACO Stormbrixx SD/HD 900 Seitenwand für Halber Block, Artikel-Nr. 314098 oder Gleichwertig.

069A17A + **Stormbrixx SD/HD 900 Seitenwand Halber Block** ACO **Stk**

Erforderliche Stückzahl _____

Angebotenes Erzeugnis . . . . . .

069A18 + Adapter für Schachtaufbau innerhalb des ACO Stormbrixx SD/HD Füllkörperrigolsystems, zur Erstellung eines Inspektions- und Spülschachtes innerhalb des Rigol. Mit Anschluss für Schachtrohrsystem ACO Combipoint PP (Zugangsdurchmesser 400 mm)

z.B. mit ACO Stormbrixx SD/HD Adapter für Schachtaufbau, Artikel-Nr. 314075 oder Gleichwertig.

069A18A + **Stormbrixx SD/HD Adapter f. Schachtaufbau** ACO **Stk**

Erforderliche Stückzahl: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

069A23 + Für z.B. Inspektionsschacht oder Adapter für Schachtaufbau. Rund, drehbar, zulässige Abwinklung zum Unterteil bis 10%, Gewicht:2,6 kg, Bauhöhe 35cm, Werkstoff PP

069A23A + **Combipoint PP Boden 1a mit Stutzen DN150** ACO **Stk**

Boden mit Ablaufstutzen DN/OD 160 mm für Straßenablaufschacht z.B. für Combipoint PP. Einsteckmaß 270 +/-30mm. Zum Beispiel ACO Stormbrixx Combipoint PP Boden 1a, Artikelnummer 89010 oder Gleichwertig.

Erforderliche Stückzahl: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

069A23B + **Combipoint PP Boden 2a geschlossen** ACO **Stk**

Boden ohne Ablaufstutzen für Straßenablaufschacht z.B. für Combipoint PP. Zum Beispiel ACO Stormbrixx Combipoint PP Boden 2a, Artikelnummer 89011 oder Gleichwertig.

Erforderliche Stückzahl: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

069A23C + **Combipoint PP Konus 11** ACO **Stk**

Aufsatz mit Konus für Straßenablaufschacht z.B. für Combipoint PP. Einsteckmaß 270 +/-30mm. Zum Beispiel ACO Stormbrixx Combipoint PP Boden Konus 11, Artikelnummer 89012 oder Gleichwertig.

Erforderliche Stückzahl: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

069A23D + **Combipoint PP Ober- / Zwischenteil 5b/6a** ACO **Stk**

Zwischenteil für Straßenablaufschacht z.B. für Combipoint PP. Einsteckmaß 270 +/-30mm. Zum Beispiel ACO Stormbrixx Combipoint PP Ober- / Zwischenteil 5b/6a, Artikelnummer 89013 oder Gleichwertig.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Erforderliche Stückzahl: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

069A23E + Combipoint PP Ober- / Zwischenteil 3 mit Stutzen DN 150 ACO **Stk**

Zwischenteil mit Ablaufstutzen DN/OD 160 mm für Straßenablaufschacht z.B. für Combipoint PP. Einsteckmaß 280 +/-10mm. Zum Beispiel ACO Stormbrixx Combipoint PP Ober- / Zwischenteil 3 mit Stutzen DN 150 mm, Artikelnummer 89014 oder Gleichwertig.

Erforderliche Stückzahl: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

069A24 + Schachtabdeckung aus Gusseisen für z.B. Combipoint-PP Schachtsystem. Lichte Weite 400mm, Belastungsklasse D400 nach EN 124, OHNE Lüftungsöffnung

z.B. mit ACO Stormbrixx Schachtabdeckung SA 400, Artikelnummer 314043 oder Gleichwertig.

069A24A + Schachtabdeckung LW400 Bel.Kl. D400, o.Bel. ACO **Stk**

Erforderliche Stückzahl: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

069A25 + Schachtabdeckung aus Gusseisen für z.B. Combipoint-PP Schachtsystem. Lichte Weite 400mm, Belastungsklasse D400 nach EN 124, MIT Lüftungsöffnung

z.B. mit ACO Stormbrixx Schachtabdeckung SA 400, Artikelnummer 314053 oder Gleichwertig.

069A25A + Schachtabdeckung LW400 Bel.Kl. D400, m.Bel. ACO **Stk**

Erforderliche Stückzahl: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

069A26 + Straßenkappe aus Gusseisen für KG-Rohr DN 150 als Inspektionszugang für z.B. ACO Stormbrixx Rigolensystem. Lichte Weite 160 mm, Belastungsklasse D400 nach EN 124.

z.B. mit ACO Stormbrixx Schachtabdeckung SA 160, Artikelnummer 314044 oder Gleichwertiges.

069A26A + Straßenkappe SA 160 Bel.Kl. D400 ACO **Stk**

Erforderliche Stückzahl: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

069A27 + Wirbeldrossel zur gedrosselten Abgabe von Regenwasser bestehend aus einem Gehäuse aus Edelstahl V2A, mit Vollnahtverschweißung für lange Lebensdauer und maximale Stabilität, Drosselleistung ohne mechanische Bauteile basierend auf dem Hydromechanischen Prinzip des verstärkten Wirbels (Zyklon). Mit integrierter Bypass-Vorrichtung zur Notentleerung, Bypassfunktion außerhalb des Schachtes aktivier- und bedienbar. Automatische Schließung des Bypass mittels Schwimmersteuerung.

069A27A + Wirbeldrossel ACO Q-Brake, runder Schacht ACO **Stk**

Abflussmenge: _____ l/s

max. Stauhöhe: _____ m

Ablaufrohr: DN _____

Schachtinnen-Ø: _____ mm

z.B. mit ACO Q-Brake Wirbeldrossel oder Gleichwertig.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

069A27B + **Wirbeldrossel ACO Q-Brake, rechteckiger Schacht** ACO **Stk**

Abflussmenge: _____ l/s

max. Stauhöhe: _____ m

Ablaufrohr: DN _____

z.B. mit ACO Q-Brake Wirbeldrossel oder Gleichwertig.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

069A28 + Drosselblende zur gedrosselten Abgabe von Regenwasser bestehend aus einem Gehäuse aus Edelstahl V2A, mit Vollnahtverschweißung für lange Lebensdauer und maximale Stabilität. Mit integrierter Bypass-Vorrichtung zur Notentleerung, Bypassfunktion außerhalb des Schachtes aktivier- und bedienbar. Automatische Schließung des Bypass mittels Schwimmersteuerung.

069A28A + **Drosselblende ACO Q-Plate, runder Schacht** ACO **Stk**

Abflussmenge: _____ l/s

max. Stauhöhe: _____ m

Ablaufrohr: DN _____

Schachtinnen-Ø: _____ mm

z.B. mit ACO Q-Plate Drosselblende oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

069A28B + **Drosselblende ACO Q-Plate, rechteckiger Schacht** ACO **Stk**

Abflussmenge: _____ l/s

max. Stauhöhe: _____ m

Ablaufrohr: DN _____

z.B. mit ACO Q-Plate Drosselblende oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

069A30 + Schacht aus Glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), für Belastungsklasse D400, mit Aufsatzstück aus PE und Schachtabdeckung Kl. D400, LW600. Mit eingebauter Wirbeldrossel zur gedrosselten Abgabe von Regenwasser bestehend aus einem Gehäuse aus Edelstahl V2A, mit Vollnahtverschweißung für lange Lebensdauer und maximale Stabilität, Drosselleistung ohne mechanische Bauteile basierend auf dem Hydromechanischen Prinzip des verstärkten Wirbels (Zyklon). Mit integrierter Bypass-Vorrichtung zur Notentleerung, Bypassfunktion außerhalb des Schachtes aktivier- und bedienbar. Automatische Schließung des Bypass mittels Schwimmersteuerung.

069A30A + **Drosselschacht mit Wirbeldrossel** ACO **Stk**

<u>Schachtparameter:</u>

Zulaufhöhe Schacht: _____ m

Zulaufrohr: DN _____

Ablaufrohr: DN _____

<u>Wirbeldrosselparameter:</u>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Abflussmenge: _____ l/s

max. Stauhöhe: _____ m

z.B. mit ACO GFK-Schacht mit Q-Brake Wirbeldrossel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

069A31 + Schacht aus Glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), für Belastungsklasse D400, mit Aufsatzstück aus PE und Schachtabdeckung Kl. D400, LW600. Mit Drosselblende zur gedrosselten Abgabe von Regenwasser bestehend aus einem Gehäuse aus Edelstahl V2A, mit Vollnahtverschweißung für lange Lebensdauer und maximale Stabilität. Mit integrierter Bypass-Vorrichtung zur Notentleerung, Bypassfunktion außerhalb des Schachtes aktivier- und bedienbar. Automatische Schließung des Bypass mittels Schwimmersteuerung.

069A31A + Drosselschacht mit Drosselblende ACO **Stk**

Schachtparameter:

Zulaufhöhe Schacht: _____ m

Zulaufrohr: DN _____

Ablaufrohr: DN _____

Drosselblendenparameter:

Abflussmenge: _____ l/s

max. Stauhöhe: _____ m

z.B. mit ACO GFK-Drosselschacht mit Q-Plate Drosselblende oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

069A32 + Rohranschluss mit angeschweißten Flansch für optimale/eventuelle Befestigung an Stormbrixx Stirnwand, Zugangsschacht und Grundelement, sohlgleicher Anschluss zur optimierten Spülbarkeit und zum Be- und Entlüften, Rohrstutzen mit einer Länge von 20 cm für einfachen Anschluss einer Muffe eines KG-Rohres.

069A32A + Stormbrixx Rohranschluss DN/OD 110 mm ACO **Stk**

z.B. mit ACO Stormbrixx Rohranschluss DN/OD 110, Artikel-Nr. 314026 oder Gleichwertig.

Erforderliche Stückzahl: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

069A32B + Stormbrixx Rohranschluss DN/OD 160 mm ACO **Stk**

z.B. mit ACO Stormbrixx Rohranschluss DN/OD 160, Artikel-Nr. 314027 oder Gleichwertig.

Erforderliche Stückzahl: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

069A32C + Stormbrixx Rohranschluss DN/OD 200 mm ACO **Stk**

z.B. mit ACO Stormbrixx Rohranschluss DN/OD 200, Artikel-Nr. 314028 oder Gleichwertig.

Erforderliche Stückzahl: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

069A32D + Stormbrixx Rohranschluss DN/OD 300 mm ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

z.B. mit ACO Stormbrixx Rohranschluss DN/OD 315, Artikel-Nr. 314029 oder Gleichwertig.

Erforderliche Stückzahl: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

069A32E + Rohranschluss DN/OD 400 mm ACO **Stk**

z.B. mit ACO Stormbrixx Rohranschluss DN/OD 400, Artikel-Nr. 314030 oder Gleichwertig.

Erforderliche Stückzahl: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

069A33 + Ummanteln des Blockrigol mit Vlies mit Überlappungen von mindestens 40 cm. Flächengewicht 200 g/m², Dicke 1,9 mm, GRK 3, Wasserdurchlässigkeit 90 l/m²s, Stempeldurchdruckkraft 2350 N.

069A33A + Filtervlies 200g/m2 ACO **m²**

Erforderliche Menge: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AA + Schachtabdeckungen (ACO)

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

06AA01 + Schachtabdeckung System zum oberflächenbündigen Einbau in bituminöse Fahrbahnbeläge, Klasse D 400 entsprechend ON EN124, lichte Weite 605 mm, Bauhöhe 160 mm - 220 mm, Rahmen aus Gusseisen GG, rund, mit PEWEPREN-Einlage, Deckel aus Gusseisen GGG, mit zwei wartungsfreien, schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen, schwarz beschichtet, mit Adapterring aus Stahl,

06AA01A + Schachtabdeckung D400 f.Fahrbahn.+Lüftung ACO **Stk**

Mit Lüftungsöffnungen (+Lüftung), Lüftungsquerschnitt 250 cm².

z.B. ACO MULTITOP SCHACHTABDECKUNG SYSTEM BITUPLAN oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AA01B + Schachtabdeckung D400 f.Fahrbahn.o.Lüftung ACO **Stk**

Ohne Lüftungsöffnungen (o.Lüftung).

z.B. ACO MULTITOP SCHACHTABDECKUNG SYSTEM BITUPLAN oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AA02 + Schachtabdeckung, Klasse D 400 entsprechend ON EN 124, lichte Weite 605 mm, Bauhöhe 125 mm, mit BEGU-Rahmen, rund, und mit PEWEPREN-Einlage, Deckel aus Gusseisen GGG, mit zwei wartungsfreien, schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen, schwarz beschichtet,

06AA02A + Schachtabd.rund D400 BEGU-Rahmen+Lüftung ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Mit Lüftungsöffnungen (+Lüftung), Lüftungsquerschnitt 250 cm².		
		z.B. ACO MULTITOP SCHACHTABDECKUNG oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
06AA02B	**+**	**Schachtabd.rund D400 BEGU-Rahmen o.Lüftung**	ACO	**Stk**
		Ohne Lüftungsöffnungen (o.Lüftung).		
		z.B. ACO MULTITOP SCHACHTABDECKUNG oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
06AA03	+	Schachtabdeckung, Klasse D 400 entsprechend ON EN 124, lichte Weite 605 mm, Bauhöhe 125 mm, mit BEGU-Rahmen, quadratisch, und mit PEWEPREN-Einlage, Deckel aus Gusseisen GGG, rund, mit zwei wartungsfreien, schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen, schwarz beschichtet,		
06AA03A	**+**	**Schachtabd.quadr.D400 BEGU-Rahmen+Lüftung**	ACO	**Stk**
		Mit Lüftungsöffnungen (+Lüftung), Lüftungsquerschnitt 250 cm².		
		z.B. ACO MULTITOP SCHACHTABDECKUNG oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
06AA03B	**+**	**Schachtabd.quadr.D400 BEGU-Rahmen o.Lüftung**	ACO	**Stk**
		Ohne Lüftungsöffnungen (o.Lüftung).		
		z.B. ACO MULTITOP SCHACHTABDECKUNG oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
06AA04	+	Schachtabdeckung, Klasse D 400 entsprechend ON EN 124, lichte Weite 605 mm, Bauhöhe 125 mm, mit Rahmen aus Gusseisen GG, rund, und mit PEWEPREN-Einlage, Deckel aus Gusseisen GGG, mit zwei wartungsfreien, schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen, schwarz beschichtet,		
06AA04A	**+**	**Schachtabd.rund D400 Guss-Rahmen+Lüftung**	ACO	**Stk**
		Mit Lüftungsöffnungen (+Lüftung), Lüftungsquerschnitt 250 cm².		
		z.B. ACO MULTITOP SCHACHTABDECKUNG oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
06AA04B	**+**	**Schachtabd.rund D400 Guss-Rahmen o.Lüftung**	ACO	**Stk**
		Ohne Lüftungsöffnungen (o.Lüftung).		
		z.B. ACO MULTITOP SCHACHTABDECKUNG oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
06AA20	+	Liefern und versetzen einer Schachtabdeckung aus Stahl feuerverzinkt, Klasse A 15, entsprechend ÖNORM EN 124 Tagwasserdicht getestet nach ÖNORM EN 1253-4 mit Scharnier und Torsionsfeder als Öffnungshilfe, mit Zuklappsicherung mit Dämpfungseinlage mit Tränenblechoberfläche mit einfachem und schnellem Verschlusssystem Rahmenhöhe 80 mm		
06AA20A	**+**	**Servokat Smart vz. 1000x1000 mm TWD, mit Öffnungshilfe, A15**	ACO	**Stk**
		z.B. ACO Servokat Smart 448306 oder Gleichwertiges. angebotenes Erzeugnis.		
06AA20B	**+**	**Servokat Smart vz. 800x800 mm TWD, mit Öffnungshilfe, A15**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. ACO Servokat Smart 448310 oder Gleichwertiges.		
		angebotenes Erzeugnis.		
06AA21	+	Liefern und versetzen einer Schachtabdeckung aus Stahl feuerverzinkt, Klasse B 125, entsprechend ÖNORM EN 124 Tagwasserdicht getestet nach ÖNORM EN 1253-4 mit Scharnier und Torsionsfeder als Öffnungshilfe, mit Zuklappsicherung mit Dämpfungseinlage mit Tränenblechoberfläche mit einfachem und schnellem Verschlusssystem Rahmenhöhe 80 mm		
06AA21A	**+**	**Servokat Smart vz. 1000x1000 mm TWD, mit Öffnungshilfe, B125** z.B. ACO Servokat Smart 450170 oder Gleichwertiges. angebotenes Erzeugnis.	ACO	**Stk**
06AA21B	**+**	**Servokat Smart vz. 800x800 mm TWD, mit Öffnungshilfe, B125** z.B. ACO Servokat Smart 450166 oder Gleichwertiges. angebotenes Erzeugnis.	ACO	**Stk**
06AA22	+	Liefern und versetzen einer Schachtabdeckung aus Stahl feuerverzinkt, Klasse D 400, entsprechend ÖNORM EN 124 Tagwasserdicht getestet nach ÖNORM EN 1253-4 mit Scharnier und Torsionsfeder als Öffnungshilfe, mit Zuklappsicherung mit Dämpfungseinlage mit Tränenblechoberfläche mit einfachem und schnellem Verschlusssystem Rahmenhöhe 80 mm		
06AA22A	**+**	**Servokat Smart vz. 1000x1000 mm TWD, mit Öffnungshilfe, D400** z.B. ACO Servokat Smart 448138 oder Gleichwertiges. angebotenes Erzeugnis.	ACO	**Stk**
06AA22B	**+**	**Servokat Smart vz. 900x900 mm TWD, mit Öffnungshilfe, D400** z.B. ACO Servokat Smart 448140 oder Gleichwertiges. angebotenes Erzeugnis.	ACO	**Stk**
06AA22C	**+**	**Servokat Smart vz. 800x800 mm TWD, mit Öffnungshilfe, D400** z.B. ACO Servokat Smart 448142 oder Gleichwertiges. angebotenes Erzeugnis.	ACO	**Stk**
06AA22D	**+**	**Servokat Smart vz. 700x700 mm TWD, mit Öffnungshilfe, D400**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. ACO Servokat Smart 448144 oder Gleichwertiges.		
		angebotenes Erzeugnis.		
06AA22E	**+**	**Servokat Smart vz. 600x600 mm TWD, mit Öffnungshilfe, D400**	ACO	**Stk**
		z.B. ACO Servokat Smart 448146 oder Gleichwertiges.		
		angebotenes Erzeugnis.		
06AA22F	**+**	**Servokat Smart vz. 600x800 mm TWD, mit Öffnungshilfe, D400**	ACO	**Stk**
		z.B. ACO Servokat Smart 448148 oder Gleichwertiges.		
		angebotenes Erzeugnis.		
06AA22G	**+**	**Servokat Smart vz. 600x900 mm TWD, mit Öffnungshilfe, D400**	ACO	**Stk**
		z.B. ACO Servokat Smart 448150 oder Gleichwertiges.		
		angebotenes Erzeugnis.		
06AA22H	**+**	**Servokat Smart vz. 800x1000 mm TWD, mit Öffnungshilfe, D400**	ACO	**Stk**
		z.B. ACO Servokat Smart 448152 oder Gleichwertiges.		
		angebotenes Erzeugnis.		
06AA22I	**+**	**Servokat Smart vz. 1000x1500 mm TWD, mit Öffnungshilfe, D400**	ACO	**Stk**
		z.B. ACO Servokat Smart 448154 oder Gleichwertiges.		
		angebotenes Erzeugnis.		
06AA22J	**+**	**Servokat Smart vz. 900x1200 mm TWD, mit Öffnungshilfe, D400**	ACO	**Stk**
		z.B. ACO Servokat Smart 448156 oder Gleichwertiges.		
		angebotenes Erzeugnis.		
06AA22K	**+**	**Servokat Smart vz. 1000x1200 mm TWD, mit Öffnungshilfe, D400**	ACO	**Stk**
		z.B. ACO Servokat Smart 449664 oder Gleichwertiges.		
		angebotenes Erzeugnis.		
06AA23	+	Liefern und versetzen einer Schachtabdeckung aus Edelstahl V2A		
		Werkstoff 1.4301, Klasse A 15, entsprechend ÖNORM EN 124		
		Tagwasserdicht getestet nach ÖNORM EN 1253-4		
		mit Scharnier und Torsionsfeder als Öffnungshilfe,		
		mit Zuklappsicherung		
		mit Dämpfungseinlage		
		mit Tränenblechoberfläche		
		mit einfachem und schnellem Verschlusssystem		
		Rahmenhöhe 80 mm		
06AA23A	**+**	**Servokat Smart V2A 1000x1000 mm TWD, mit Öffnungshilfe, A15**	ACO	**Stk**
		z.B. ACO Servokat Smart 448305 oder Gleichwertiges.		
		angebotenes Erzeugnis.		
06AA23B	**+**	**Servokat Smart V2A 800x800 mm TWD, mit Öffnungshilfe, A15**	ACO	**Stk**
		z.B. ACO Servokat Smart 448309 oder Gleichwertiges.		
		angebotenes Erzeugnis.		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
06AA24	+	Liefern und versetzen einer Schachtabdeckung aus Edelstahl V2A Werkstoff 1.4301, Klasse A 15, entsprechend ÖNORM EN 124 Tagwasserdicht getestet nach ÖNORM EN 1253-4 mit Scharnier und Torsionsfeder als Öffnungshilfe, mit Zuklappsicherung mit Dämpfungseinlage mit Tränenblechoberfläche mit einfachem und schnellem Verschlusssystem Rahmenhöhe 80 mm		
06AA24A	**+**	**Servokat Smart V2A 1000x1000 mm TWD, mit Öffnungshilfe, B125** z.B. ACO Servokat Smart 450169 oder Gleichwertiges. angebotenes Erzeugnis.	ACO	**Stk**
06AA24B	**+**	**Servokat Smart V2A 800x800 mm TWD, mit Öffnungshilfe, B125** z.B. ACO Servokat Smart 450165 oder Gleichwertiges. angebotenes Erzeugnis.	ACO	**Stk**
06AA25	+	Liefern und versetzen einer Schachtabdeckung aus Edelstahl V2A, Werkstoff 1.4301, Klasse D 400, entsprechend ÖNORM EN 124 Tagwasserdicht getestet nach ÖNORM EN 1253-4 mit Scharnier und Torsionsfeder als Öffnungshilfe, mit Zuklappsicherung mit Dämpfungseinlage mit Tränenblechoberfläche mit einfachem und schnellem Verschlusssystem Rahmenhöhe 80 mm		
06AA25A	**+**	**Servokat Smart V2A 1000x1000 mm TWD, mit Öffnungshilfe, D400** z.B. ACO Servokat Smart 448137 oder Gleichwertiges. angebotenes Erzeugnis.	ACO	**Stk**
06AA25B	**+**	**Servokat Smart V2A 900x900 mm TWD, mit Öffnungshilfe, D400** z.B. ACO Servokat Smart 448139 oder Gleichwertiges. angebotenes Erzeugnis.	ACO	**Stk**
06AA25C	**+**	**Servokat Smart V2A 800x800 mm TWD, mit Öffnungshilfe, D400** z.B. ACO Servokat Smart 448141 oder Gleichwertiges. angebotenes Erzeugnis.	ACO	**Stk**
06AA25D	**+**	**Servokat Smart V2A 700x700 mm TWD, mit Öffnungshilfe, D400** z.B. ACO Servokat Smart 448143 oder Gleichwertiges. angebotenes Erzeugnis.	ACO	**Stk**
06AA25E	**+**	**Servokat Smart V2A 600x600 mm TWD, mit Öffnungshilfe, D400**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. ACO Servokat Smart 448145 oder Gleichwertiges.		
		angebotenes Erzeugnis.		
06AA25F	**+**	**Servokat Smart V2A 600x800 mm TWD, mit Öffnungshilfe, D400**	ACO	**Stk**
		z.B. ACO Servokat Smart 448147 oder Gleichwertiges.		
		angebotenes Erzeugnis.		
06AA25G	**+**	**Servokat Smart V2A 600x900 mm TWD, mit Öffnungshilfe, D400**	ACO	**Stk**
		z.B. ACO Servokat Smart 448149 oder Gleichwertiges.		
		angebotenes Erzeugnis.		
06AA25H	**+**	**Servokat Smart V2A 800x1000 mm TWD, mit Öffnungshilfe, D400**	ACO	**Stk**
		z.B. ACO Servokat Smart 448151 oder Gleichwertiges.		
		angebotenes Erzeugnis.		
06AA25I	**+**	**Servokat Smart V2A 1000x1500 mm TWD, mit Öffnungshilfe, D400**	ACO	**Stk**
		z.B. ACO Servokat Smart 448153 oder Gleichwertiges.		
		angebotenes Erzeugnis.		
06AA25J	**+**	**Servokat Smart V2A 900x1200 mm TWD, mit Öffnungshilfe, D400**	ACO	**Stk**
		z.B. ACO Servokat Smart 448155 oder Gleichwertiges.		
		angebotenes Erzeugnis.		
06AA25K	**+**	**Servokat Smart V2A 1000x1200 mm TWD, mit Öffnungshilfe, D400**	ACO	**Stk**
		z.B. ACO Servokat Smart 449663 oder Gleichwertiges.		
		angebotenes Erzeugnis.		
06AB	**+**	**Straßenablauf (ACO)**		
		Version: 2025-06		
		Einheitspreis:		
		In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.		
		Verarbeitungsrichtlinien:		
		Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.		
		Skizze:		
		In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.		
		Kommentar: *Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.* *Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*		
06AB01	+	Aufsatz für Straßenablauf (Straßenabl.), mit multifunktionalem Doppelscharnier, PEWERPREN-Einlage, Verformung für Bauzeitentwässerung und schraubloser, verkehrssicherer Arretierung. Rahmen aus Gusseisen, mit Eimerauflage, zweiseitig ca. 110 Grad aufklappbar und komplett herausnehmbar, Schlitzweite 25 mm, schwarz beschichtet.		
06AB01A	**+**	**Aufsatz Straßenabl.D400 RF 300x554mm**	ACO	**Stk**
		Rinnenform (RF), Stichmaß 15 mm, Rahmenausmaße 300 x 554 mm, Bauhöhe 125 mm, Klasse D 400 entsprechend DIN EN 124/DIN 1229, Einlaufquerschnitt ca. 740 mm2, z.B. für ACO AUFSATZ MULTITOP 300 RF oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AB01B + Aufsatz Straßenabl.D400 PF 300x554mm ACO **Stk**

Pultform (PF), Rahmenausmaße 300 x 554 mm, Bauhöhe 100 mm, Klasse D 400 entsprechend DIN EN 124/DIN 1229, Einlaufquerschnitt ca. 750 mm2,
z.B. für ACO AUFSATZ MULTITOP 300 PF oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AB01C + Aufsatz Straßenabl.D400 RF 500x554mm ACO **Stk**

Rinnenform (RF), Stichmaß 25 mm, Rahmenausmaße 500 x 554 mm, Bauhöhe 125 mm, Klasse D 400 entsprechend DIN EN 124/DIN 1229, Einlaufquerschnitt ca. 1170 mm2,
z.B. für ACO AUFSATZ MULTITOP 500 RF oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AB01D + Aufsatz Straßenabl.D400 PF 500x554mm ACO **Stk**

Pultform (PF), Rahmenausmaße 500 x 554 mm, Bauhöhe 100 mm, Klasse D 400 entsprechend DIN EN 124/DIN 1229, Einlaufquerschnitt ca. 1180 mm2,
z.B. für ACO AUFSATZ MULTITOP 500 PF oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AB02 + Ablaufkörper 300 x 500 mm, aus Polyethylen (PE), Bauteil in monolithischer Bauweise, mit horizontalen und vertikalen Versteifungsrippen für die Kombination mit Aufsatz 300 x 500 als lastentkoppelter Straßenablauf, Bauhöhe Ablauf 50/75 cm mit Ablaufstutzen DN 160, Anschluss für PVC-KG Rohre nach gültigen Normen, Klasse C 250, mit umlaufender Schürze für den Einbau durch den Auftraggeber in Betonbettung als lastabtragendes Bauteil, nur in Kombination mit Ablaufkörper, Rahmenaußenmaße 300 x 554 mit multifunktionalem Doppelscharnier, mit Vorformung für Bauzeitentwässerung, mit schraubenloser verkehrssicherer Arretierung, Rahmen aus Gusseisen mit Eimerauflage mit Einlagerost aus Gusseisen, zweiseitig ca. 110 Grad aufklappbar und komplett herausnehmbar, Schlitzweite 25 mm, Einlaufquerschnitt 750 cm2.

06AB02A + Straßenablauf C250 PF 300x500mm ACO **Stk**

Pultform (PF) kurz, Bauhöhe 150 mm,
z.B. ACO STRASSENABLAUF COMBIPOINT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AB02C + Straßenablauf C250 RF 300x500mm ACO **Stk**

Rinnenform (RF) kurz, Bauhöhe 175 mm,
z.B. ACO STRASSENABLAUF COMBIPOINT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AB03 + Ablaufkörper 300 x 500 mm, aus Polyethylen (PE), Bauteil in monolithischer Bauweise, mit horizontalen und vertikalen Versteifungsrippen für die Kombination mit Aufsatz 300 x 500 als lastentkoppelter Straßenablauf, Bauhöhe Ablauf 50/75 cm mit Ablaufstutzen DN 160, Anschluss für PVC-KG Rohre nach gültigen Normen, Klasse D 400, mit umlaufender Schürze für den Einbau in Betonbettung durch den Auftraggeber als lastabtragendes Bauteil, nur in Kombination mit Ablaufkörper, Rahmenaußenmaße 300 x 554 mit multifunktionalem Doppelscharnier, mit Vorformung für Bauzeitentwässerung, mit schraubenloser verkehrssicherer Arretierung, Rahmen aus Gusseisen mit Eimerauflage mit Einlagerost aus Gusseisen, zweiseitig ca. 110 Grad aufklappbar und komplett herausnehmbar, Schlitzweite 25 mm, Einlaufquerschnitt 750 cm2.

06AB03A + Straßenablauf D400 PF 300x500mm ACO **Stk**

Pultform (PF) kurz, Bauhöhe 150 mm,
z.B. ACO STRASSENABLAUF COMBIPOINT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AB03C + Straßenablauf D400 RF 300x500mm ACO **Stk**

Rinnenform (RF) kurz, Bauhöhe 175 mm,
z.B. ACO STRASSENABLAUF COMBIPOINT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AB04 + Ablaufkörper 500 x 500 mm, aus Polyethylen (PE), Bauteil in monolithischer Bauweise, mit horizontalen und vertikalen Versteifungsrippen für die Kombination mit Aufsatz 500 x 500 als lastentkoppelter Straßenablauf, Bauhöhe Ablauf 50/75 cm mit Ablaufstutzen DN 160, Anschluss für PVC-KG Rohre nach gültigen Normen, Klasse C 250, mit umlaufender Schürze für den Einbau in

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Betonbettung durch den Auftraggeber als lastabtragendes Bauteil, nur in Kombination mit Ablaufkörper, Rahmenaußenmaße 500 x 554 mit multifunktionalem Doppelscharnier, mit Vorformung für Bauzeitentwässerung, mit schraubenloser verkehrssicherer Arretierung, Rahmen aus Gusseisen mit Eimerauflage mit Einlagerost aus Gusseisen, zweiseitig ca. 110 Grad aufklappbar und komplett herausnehmbar, Schlitzweite 25 mm, Einlaufquerschnitt 1180 cm2.

06AB04A + **Straßenablauf C250 PF 500x500mm** ACO **Stk**

Pultform (PF) kurz, Bauhöhe 150 mm,
z.B. ACO STRASSENABLAUF COMBIPOINT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AB04C + **Straßenablauf C250 RF 500x500mm** ACO **Stk**

Rinnenform (RF) kurz, Bauhöhe 175 mm,
z.B. ACO STRASSENABLAUF COMBIPOINT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AB05 + Ablaufkörper 500 x 500 mm, aus Polyethylen (PE), Bauteil in monolithischer Bauweise, mit horizontalen und vertikalen Versteifungsrippen für die Kombination mit Aufsatz 500 x 500 als lastentkoppelter Straßenablauf, Bauhöhe Ablauf 50 cm mit Ablaufstutzen DN 160, Anschluss für PVC-KG Rohre nach gültigen Normen, Klasse D 400, mit umlaufender Schürze für den Einbau in Betonbettung durch den Auftraggeber als lastabtragendes Bauteil, nur in Kombination mit Ablaufkörper, Rahmenaußenmaße 500 x 554 mit multifunktionalem Doppelscharnier, mit Vorformung für Bauzeitentwässerung, mit schraubenloser verkehrssicherer Arretierung, Rahmen aus Gusseisen mit Eimerauflage mit Einlagerost aus Gusseisen, zweiseitig ca. 110 Grad aufklappbar und komplett herausnehmbar, Schlitzweite 25 mm, Einlaufquerschnitt 750 cm2.

06AB05A + **Straßenablauf D400 PF 500x500mm** ACO **Stk**

Pultform (PF) kurz, Bauhöhe 150 mm,
z.B. ACO STRASSENABLAUF COMBIPOINT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AB05C + **Straßenablauf D400 RF 500x500mm** ACO **Stk**

Rinnenform (RF) kurz, Bauhöhe 175 mm,
z.B. ACO STRASSENABLAUF COMBIPOINT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AB06 + Ablaufkörper für Nassschlamm 500 x 500 mm, aus PE mit horizontalen und vertikalen Versteifungsrippen für die Kombination mit Aufsatz Combipoint 500 x 500 als lastentkoppelter Straßenablauf, Bauteil in monolithischer Bauweise, Bauhöhe Ablaufkörper 175 cm, Schlammraum 120l, mit zwei Ablaufstutzen DN 160 für optionalen Doppelbogenanschluss, werksseitig geöffneter unterer Anschlussstutzen in eingestülpter Bauweise für entkoppelten Rohranschluss, Anschluss für PVC-KG Rohre nach EN 1401, PE-Rohre nach DIN 8074/75 bzw. DIN EN 12666 (geeignet für Heizwendelschweißmuffen) und PP-Rohre nach EN 1852, und Aufsatz 500 x 500 mm, Klasse C 250/D 400 entsprechend ON EN 124 mit umlaufender BEGU-Schürze für den Einbau in Betonbettung durch den Auftraggeber als lastabtragendes Bauteil, nur in Kombination mit Ablaufkörper Combipoint, Rahmenaußenmaße 500 x 554 mm mit multifunktionalem Doppelscharnier, mit Vorformung für Bauzeitentwässerung, mit schraubloser verkehrssicherer Arretierung, Bauhöhe 150/175 mm, BEGU-Rahmen mit Eimerauflage mit PEWEPREN-Einlage, Rost aus Gusseisen zweiseitig ca. 110 Grad aufklappbar sowie komplett herausnehmbar Schlitzweite 25 mm, Einlaufquerschnitt 1180 cm2.

06AB06A + **Straßenablauf C250/D400 PF 500x500mm** ACO **Stk**

Pultform (PF) lang, Bauhöhe 150 mm,
z.B. ACO STRASSENABLAUF COMBIPOINT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AB06C + **Straßenablauf C250/D400 RF 500x500mm** ACO **Stk**

Rinnenform (RF) kurz, Bauhöhe 175 mm,
z.B. ACO STRASSENABLAUF COMBIPOINT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
06AB07	+	Befüllbarer Schlitzaufsatz für Straßenablauf (Straßenabl.), Stahl verzinkt, individuell befüllbar (Tiefe: 79 mm), Entsprechend ÖNORM EN 124 und ÖNORM B 5110-2, Schlitzweite 15 mm, Belastungsklasse B 125		
06AB07A	**+**	**Aufsatz Straßenabl.Schlitzaufsatz B125 445x445mm** z.B. ACO SlotPoint oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AB08	+	Aufsatz für Straßenablauf (Straßenabl.), für Bergstraßen, Rahmen aus Gusseisen, umlaufend geschlossen, mit vier verliersicher in allseitig geschlossenen Taschen positionierten PEWEPREN-Einlagen, Belatungsklasse D 400 entsprechend ÖNORM EN 124, Pultform (PF), Bauhöhe 140 mm, Rahmenaußenmaß 500 x 800 mm, Schlitzweite 40 mm, Rost aus Gusseisen, einseitig im Rahmen untergreifend, mit zwei schraublosen, wartungsfreien, verkehrssicheren Arretierungen aus Kunststoff Rost durch turbinenschaufelartige Querstege hydraulisch optimiert		
06AB08A	**+**	**Aufsatz Straßenabl.Bergstraße D400 500x800mm** z.B. ACO Classic Top TOTAL für Bergstraßen oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AB13	+	Straßenablauf aus Kunststofffertigteilen lastentkoppelt, teleskopier- und drehbar, mit horizontalen und vertikalen Versteifungs- und Verankerungsrippen, durch integrierte verschiebesichere EPDM-Lippendichtung wasserdicht bis 0,5bar. Oberteile kompatibel zu Aufsatz Combipoint PP mit umlaufender Tropfkante aus Gusseisen sowie EPS-Combischalungshilfe für die Ausbildung des Betonauflagers des Aufsatzes und Einlegen in Aufsatzrahmen gegen Schmutzeintrag in der Bauphase.		
06AB13A	**+**	**Straßenablauf Combipoint PP Boden 1a** Rund, drehbar, mit Ablaufstutzen DN/OD 160, zulässige Abwinklung zum Unterteil bis 10%, Gewicht:2,6 kg, Bauhöhe 35cm, Einsteckmaß 270 +/-30mm, Werkstoff PP z.B. mit ACO Stormbrixx Combipoint PP Boden 1a, Artikelnummer 89010 oder Gleichwertiges. Erforderliche Stückzahl: _____ Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AB13B	**+**	**Straßenablauf Combipoint PP Boden 2a** rund, drehbar, ohne Stutzen für Ausführung Nasschlamm, Gewicht:2,5 kg, Bauhöhe: 35cm, Werkstoff Polypropylen z.B. mit ACO Stormbrixx Combipoint PP Boden 2a, Artikelnummer 89011 oder Gleichwertiges. Erforderliche Stückzahl: _____ Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AB13C	**+**	**Straßenablauf Combipoint PP Konus 11** mit EPDM-Dichtung, zulässige Abwinklung zum Unterteil bis 10%, Gewicht:2,6 kg, Bauhöhe: 35cm,.Einsteckmaß 270 +/-30mm, Werkstoff Polypropylen z.B. mit ACO Stormbrixx Combipoint PP Konus 11, Artikelnummer 89012 oder Gleichwertiges. Erforderliche Stückzahl: _____ Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AB13D + **Straßenablauf Combipoint PP Ober- / Zwischenteil 5b/6a** ACO **Stk**

zulässige Abwinklung zum Unterteil bis 10%, Gewicht:2,6 kg, Bauhöhe: 35cm, Einsteckmaß 270 +/- 30mm, Werkstoff Polypropylen

z.B. mit ACO Stormbrixx Combipoint PP Ober- / Zwischenteil 5b/6a, Artikelnummer 89013 oder Gleichwertiges.

Erforderliche Stückzahl: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AB13E + **Straßenablauf Combipoint PP Ober- / Zwischenteil 3** ACO **Stk**

mit Ablaufstutzen DN/OD 160, zulässige Abwinklung zum Unterteil bis 10%, Gewicht:2,8 kg, Bauhöhe: 35cm, Einsteckmaß 280 +/- 10mm, Werkstoff Polypropylen

z.B. mit ACO Stormbrixx Combipoint PP Ober- / Zwischenteil 3 mit Stutzen DN 150, Artikelnummer 89014 oder Gleichwertiges.

Erforderliche Stückzahl: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AC + **Baumschutz System (ACO)**

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

06AC01 + ACO Baumschutzrost WOTAN quadratisch, aus duktilem Gusseisen (EN-GJS-400), schwarz beschichtet. Freitragende Konstruktion (ohne Unterkonstruktion) bis 50 kN, Inklusive Verriegelungsklemmschrauben,

Bestehend aus einzelnen Teilrosten, die mit Hilfe eines diebstahlgesicherten Knebelverschlusses tragfest miteinander verbunden werden, Baukastensystem mit verschiedene Variationen in Form und Größe. Mitwachsendes System welches an späteres Baumwachstum anpasst werden kann. Rosten schützt Wurzelbereich vor einer Verdichtung.

Rosthöhe 60 mm

Schlitzweite 18 mm

Auszuwählen ist:

Außenmaß [mm] / Innenmaß [mm] / Typ

2240 x 2240 / 640 x 640 / **Typ 8**

1600 x 1600 / 320 x 320 / **Typ 30**

1920 x 1920 / 960 x 960 / **Typ 46**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

1760 x 1760 / 800 x 800 / **Typ 47**

2240 x 2240 / 320 x 320 / **Typ 48**

1920 x 1920 / 320 x 320 / **Typ 49**

2880 x 2880 / 1280 x 1280 / **Typ 52**

2880 x 2880 / 1600 x 1600 / **Typ 53**

2560 x 2560 / 640 x 640 / **Typ 54**

960 x 960 / 320 x 320 / **Typ 69**

1760 x 1760 / 480 x 480 / **Typ 70**

1280 x 1280 / 320 x 320 / **Typ 88**

2240 x 2240 / 960 x 960 / **Typ 121**

2560 x 2560 / 1600 x 1600 / **Typ 144**

2880 x 2880 / 1920 x 1920 / **Typ 145**

1920 x 1920 / 640 x 640 / **Typ 154-2**

2560 x 2560 / 1280 x 1280 / **Typ 300**

2560 x 2560 / 1280 x 1280 / **Typ 304**

1600 x 1600 / 640 x 640 / **Typ 309**

1280 x 1280 / 640 x 640 / **Typ 310**

3200 x 3200 / 2240 x 2240 / **Typ 319**

2880 x 2880 / 1600 x 1600 / **Typ 321**

3200 x 3200 / 960 x 960 / **Typ 324**

06AC01A + **Baumrost Wotan quadratisch 50kN Gusseisen** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers, Baumschutzsystem, quadratisch, freitragend ohne Unterkonstruktion aus Gusseisen

Typ: _____

z.B.: ACO Baumrost WOTAN Typ 8 QUADRAT oder gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AC02 + ACO Baumschutzrost WOTAN rechteckig, aus duktilem Gusseisen (EN-GJS-400), schwarz beschichtet. Freitragende Konstruktion (ohne Unterkonstruktion) bis 50 kN, Inklusive Verriegelungsklemmschrauben,

Bestehend aus einzelnen Teilrosten, die mit Hilfe eines diebstahlgesicherten Knebelverschlusses tragfest miteinander verbunden werden, Baukastensystem mit verschiedene Variationen in Form und Größe. Mitwachsendes System welches an späteres Baumwachstum anpasst werden kann. Rosten schützt Wurzelbereich vor einer Verdichtung.

Rosthöhe 60 mm

Schlitzweite 18 mm

Auszuwählen ist:

Außenmaß [mm] / Innenmaß [mm] / Typ

1280 x 1600 / 320 x 320 / **Typ 12**

2880 x 3520 / 1600 x 960 / **Typ 25**

1600 x 1920 / 320 x 320 / **Typ 84**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

1600 x 1920 / 640 x 640 / **Typ 95**

1600 x 3200 / 320 x 320 / **Typ 96**

2240 x 3200 / 640 x 640 / **Typ 118**

1920 x 2880 / 640 x 640 / **Typ 192**

3200 x 2560 / 1280 x 640 / **Typ 302**

4160 x 2880 / 2880 x 1600 / **Typ 303**

3200 x 1920 / 2240 x 960 / **Typ 306**

2880 x 1920 / 1920 x 960 / **Typ 307**

4160 x 1600 / 960 x 640 / **Typ 311**

1600 x 3200 / 320 x 320 / **Typ 312**

5120 x 3200 / 960 x 960 / **Typ 313**

3520 x 1920 / 960 x 960 / **Typ 315**

3520 x 1920 / 960 x 960 / **Typ 316**

2560 x 1920 / 960 x 960 / **Typ 317**

2560 x 1600 / 640 x 640 / **Typ 318**

3840 x 960 / 640 x 640 / **Typ 320**

3200 x 2240 / 960 x 960 / **Typ 322**

2880 x 1280 / 640 x 640 / **Typ 323**

06AC02A + **Baumrost Wotan rechteckig 50kN Gusseisen** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers, Baumschutzsystem, rechteckig, freitragend ohne Unterkonstruktion aus Gusseisen

Typ: _____

z.B.: ACO Baumrost WOTAN Typ 12 RECHTECK oder gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AC03 + ACO Baumschutzrost WOTAN rund, aus duktilem Gusseisen (EN-GJS-400), schwarz beschichtet. Freitragende Konstruktion (ohne Unterkonstruktion) bis 50 kN, Inklusive Verriegelungsklemmschrauben,

Bestehend aus einzelnen Teilrosten, die mit Hilfe eines diebstahlgesicherten Knebelverschlusses tragfest miteinander verbunden werden, Baukastensystem mit verschiedene Variationen in Form und Größe. Mitwachsendes System welches an späteres Baumwachstum anpasst werden kann. Rosten schützt Wurzelbereich vor einer Verdichtung.

Rosthöhe 60 mm

Schlitzweite 18 mm

Auszuwählen ist:

Außendurchmesser [mm] / Innendurchmesser [mm] / Typ

3200 / 320 / **Typ 2**

3200 / 960 / **Typ 3**

1920 / 320 / **Typ 44**

1660 / 700 / **Typ 55**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

1920 / 960 / **Typ 56**

960 / 320 / **Typ 71**

3200 / 1920 / **Typ 78**

3200 / 960 / **Typ 79**

06AC03A + **Baumrost Wotan rund 50kN Gusseisen** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers, Baumschutzsystem, rund, freitragend ohne Unterkonstruktion aus Gusseisen

Typ: _____

z.B.: ACO Baumrost WOTAN Typ 2 RUND oder gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AC04 + Baumschutzgitter Stahl verzinkt, 2-teilig, inklusive Pulverbeschichtung RAL 9005 (schwarz),

inklusive Befestigungsmaterial aus Edelstahl, zum Schutz des Baumes gegen Beschädigungen, Sicherung gegen Windlasten durch befestigen des Baumes, mit Hilfe von Verbindungshaken an die Baumroste montiert.

06AC04A + **Baumschutzgitter für Wotan Typ II 313515 Stahl verzinkt** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers, Baumschutzgitter, Stahl verzinkt, Pulverbeschichtet

Höhe: 1820 mm

Abmessung unten : 850 x 850 mm

Durchmesser oben: 450 mm

z.B.: ACO Baumschutzgitter Typ II oder gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AC04B + **Baumschutzgitter für Wotan Typ II 313516 Stahl verzinkt** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers, Baumschutzgitter, Stahl verzinkt, Pulverbeschichtet

Höhe: 1820 mm

Abmessung unten : 1180 x1180 mm

Durchmesser oben: 550 mm

z.B.: ACO Baumschutzgitter Typ II oder gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AC04C + **Baumschutzgitter für Wotan Typ I 313517 Stahl verzinkt** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

nach Wahl des Auftraggebers, Baumschutzgitter, Stahl verzinkt, Pulverbeschichtet
Höhe: 1820 mm
Durchmesser unten: 1180 cm
Durchmesser oben: 550 mm
z.B.: ACO Baumschutzgitter Typ I oder gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AC04D + Baumschutzgitter für Wotan Typ I 313500 Stahl verzinkt ACO **Stk**
nach Wahl des Auftraggebers, Baumschutzgitter, Stahl verzinkt, Pulverbeschichtet
Höhe: 1820 mm
Durchmesser unten: 645 mm
Durchmesser oben: 410 mm
z.B.: ACO Baumschutzgitter Typ I oder gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AC05 + Baumschutz System Wotan Zubehör
Montageschlüssel
Halbe Schraube
Verriegelungsklemmschraube
Deckel für Polleröffnung
Baumschutzgitter Schraubenset zur Höhenverstellung

06AC05A + Montageschlüssel 56237 (Zubehör) ACO **Stk**
nach Wahl des Auftraggebers,
Montageschlüssel für Wotan Baumrost,
Zubehör zum Montieren der Roste,

z.B.:ACO Baumschutz System WOTAN Baumrost Montageschlüssel oder gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AC05B + Halbe Schraube 56687 (Zubehör) ACO **Stk**
nach Wahl des Auftraggebers,
Halbe Schraube für Baumrost Wotan
Zubehör Halbe Schraube für den Randbereich
z.B.:ACO Baumschutz System WOTAN Halbe Schraube oder gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AC05C + Verriegelungsklemmschraube 56656 (Zubehör) ACO **Stk**
nach Wahl des Auftraggebers,
Verriegelungsklemmschraube zum befestigen der Einzelbaumroste
Zubehör

z.B.:ACO Baumschutz System WOTAN Verriegelungsklemmschraube oder gleichwertiges

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AC05D + **Deckel für Polleröffnung 61496 (Zubehör)** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Deckel für Polleröffnung,

Zubehör

z.B.:ACO Baumschutz System WOTAN Pollerdeckel oder gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AC05E + **Scharaubenset zur Höhenverstellung 313311 (Zubehör)** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Baumschutzgitter Schraubenset zur Höhenverstellung,

Zubehör zum Gefälleausgleich,

Ausgleich bis zu 40mm

z.B.:ACO Baumschutzgitter Schraubenset oder gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE + **Oberflächen-Entw.rinnen dicht (ACO)**

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

06AE01 + Entwässerungsrinne (Entw-ri.) Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 100 an die Grundleitung (+A-DN100), mit V-Querschnitt, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite (verz./E-St) 13,5 cm,

Baubreite (Guss) 15,3

Bauhöhe (H) 16, 18,5, 21 und 26 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm, z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in V 100 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, mit LIPPENLABYRINTHDICHTUNG für Rohranschluss DN 100 oder Gleichwertiges.

06AE01A + **Entw-ri.dicht o.Gef+A-DN100 V100S L100 H16-26 verz** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE01B + Entw-ri.dicht o.Gef+A-DN100 V100E L100 H16-26 E-st ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE02 + Entwässerungsrinne (Entw-ri.) Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (ohne Gefälle), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 100 an die Grundleitung (+A-DN100), mit V-Querschnitt, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite (Guss) 153 mm

Elementlänge (L) 1000 mm

Anzugeben ist:

Höhe in mm (160, 185, 210, 260)

Material Kantenschutz (Stahl verzinkt, Edelstahl, Guss)

06AE02A + Entw-ri.dicht o.Gef+A-DN100 V100G L100 H16-26 Guss ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V 100 G, mit DRAINLOCK, ohne GEFÄLLE, mit LLD-Rohranschluss DN/OD 110, oder Gleichwertiges.

Höhe: _____

Material Kantenschutz: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

06AE03 + Entwässerungsrinne (Entw-rinne) Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, mit Sohlengefälle 0,5 Prozent (0,5% Gef.), als Eigengefälle in der Rinnensohle, mit V-Querschnitt, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite (verz./E-st) 13,5 cm,

Baubreite (Guss) 15,3 cm,

Bauhöhe (verz./E-st) (H) 15 bis 20 cm,

Bauhöhe (Guss) (H) 15,5 bis 20,5 cm,

nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in V 100 mit DRAINLOCK, SOHLENGEFÄLLE 0,5 PROZENT oder Gleichwertiges.

06AE03A + Entw-rinne dicht 0,5% Gef.V100S L100 H15-20 verz. ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE03B + Entw-rinne dicht 0,5% Gef.V100E L100 H15-20E-st. ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE04 + Entwässerungsrinne (Entw-rinne) Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, mit Sohlengefälle 0,5 Prozent (0,5% Gef.), als Eigengefälle in der Rinnensohle, mit V-Querschnitt, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, geeignet für Abdeckungen

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

(Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite 153mm,

Baulänge (L) 1000mm

Anzugeben ist:

Höhe in mm (155/160, 160/165, 165/170, 170/175, 175/180, 180/185, 185/190, 190/195, 195/200, 200/205)

06AE04A + Entw-rinne dicht 0,5% Gef.V100G L100 H15,5-20,5 Guss ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V 100 G mit DRAINLOCK, mit Sohlengefälle 0,5%, oder Gleichwertiges.

Höhe: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

06AE05 + Entwässerungsrinne (Entw-rinne) Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit V-Querschnitt, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite (Guss) 153 mm

Elementlänge (L) 1000 mm

Anzugeben ist:

Höhe in mm (155, 180, 205, 255)

06AE05A + Entw-rinne dicht o.Gef.V100S L100 H15-25 verz. ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE05B + Entw-rinne dicht o.Gef.V100E L100 H15-25 E-st. ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE06 + Entwässerungsrinne (Entw-rinne) Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit V-Querschnitt, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite (Guss) 153 mm

Elementlänge (L) 1000 mm

Anzugeben ist:

Höhe in mm (155, 180, 205, 255)

06AE06A + Entw-rinne dicht o.Gef.V100G L100 H15,5-25,5 Guss ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V 100 G mit DRAINLOCK, ohne Gefälle, oder Gleichwertiges.

Höhe: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
06AE07	+	Entwässerungsrinne (Entw-ri.) Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.), mit V-Querschnitt, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite (Guss) 153 mm Elementlänge (L) 500 mm Anzugeben ist: Höhe in mm (155, 180, 205, 255)		
06AE07A	**+**	**Entw-ri.dicht o.Gef.V100S Vorf+Verb L50 H15-25 verz** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AE07B	**+**	**Entw-ri.dicht o.Gef.V100E Vorf+Verb L50 H15-25 E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AE08	+	Entwässerungsrinne (Entw-ri.) Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.), mit V-Querschnitt, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite (Guss) 153 mm Elementlänge (L) 500 mm Anzugeben ist: Höhe in mm (155, 180, 205, 255)		
06AE08A	**+**	**Entw-ri.dicht o.Gef.V100G Vorf+Verb L50 H15,5-25,5 Guss** z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V 100 G mit DRAINLOCK, ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit VORFORMUNG für Eck-, T- und KREUZVERBINDUNGEN, oder Gleichwertiges. Höhe: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
06AE09	+	Entwässerungsrinne (Entw-ri.) Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.), mit V-Querschnitt, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite (Guss) 153 mm Elementlänge (L) 500 mm Anzugeben ist: Höhe in mm (155, 180, 205, 255)		
06AE09A	**+**	**Entw-ri.dicht o.Gef.V100E LippDN100 L50 H16-26 E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AE09B	**+**	**Entw-ri.dicht o.Gef.V100S LippDN100 L50 H16-26 verz**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE10 + Entwässerungsrinne (Entw-ri.) Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.) und integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 100 (LippDN100) an die Grundleitung, mit V-Querschnitt, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite (Guss) 153 mm

Elementlänge (L) 1000 mm

Anzugeben ist:

Höhe in mm (160, 185, 210, 260)

06AE10A + Entw-ri.dicht o.Gef.V100G LippDN100 L50 H16-26 Guss ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V 100 G mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit LIPPENLABYRINTHDICHTUNG für Rohranschluss DN 100 oder Gleichwertiges.

Höhe: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

06AE11 + Einlaufkasten, Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis E600, mit eingegossenen Anschlussschablonen aus Kunststoff PP an den beiden Stirnseiten, mit zwei Stück beigepackten Anschlussadaptern aus Kunststoff PP mit Dichtlippen zum wasserdichten und stufenlosen Anschluss der Rinnen an beiden Stirnseiten, mit einer beigepackten Stirnwand zum wasserdichten Verschließen einer Stirnseite, wenn der Einlaufkasten am Ende des Rinnenstranges positioniert ist, mit Montageanleitung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN 100 oder DN 150,

Baubreite (verz./E-st.) 13,5 cm,

Baubreite (Guss) 15,3 cm,

nach Wahl des Auftraggebers,
mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in EINLAUFKASTEN V 100 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

06AE11A + Einlaufkasten dicht V100S L50 H46cm verz. ACO **Stk**

Bauhöhe (H) 46 cm (Kurzform bis Rinnenbauhöhe Typ 10), Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE11B + Einlaufkasten dicht V100E L50 H45cm E-st. ACO **Stk**

Bauhöhe (H) 46 cm (Kurzform bis Rinnenbauhöhe Typ 10), Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE12 + Einlaufkasten, Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis E600, mit eingegossenen Anschlussschablonen aus Kunststoff PP an den beiden Stirnseiten, mit zwei Stück beigepackten Anschlussadaptern aus Kunststoff PP mit Dichtlippen zum wasserdichten und stufenlosen Anschluss der Rinnen an beiden Stirnseiten, mit einer beigepackten Stirnwand zum wasserdichten Verschließen einer Stirnseite, wenn der Einlaufkasten am Ende des Rinnenstranges positioniert ist, mit Montageanleitung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN 100 oder DN 150,

Baubreite 153 mm,

Bauhöhe 460 mm,

Anzugeben ist:

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Ggf. mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,
Rohranschluss DN/OD 110 oder 160

06AE12A + **Einlaufkasten dicht V100G L50 H46cm Guss** ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in EINLAUFKASTEN V 100 G mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Rohranschluss: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE13 + Einlaufkasten, Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis E600, mit eingegossenen Anschlussschablonen aus Kunststoff PP an den beiden Stirnseiten, mit zwei Stück beigepackten Anschlussadaptern aus Kunststoff PP mit Dichtlippen zum wasserdichten und stufenlosen Anschluss der Rinnen an beiden Stirnseiten, mit einer beigepackten Stirnwand zum wasserdichten Verschließen einer Stirnseite, wenn der Einlaufkasten am Ende des Rinnenstranges positioniert ist, mit Montageanleitung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN 100 oder DN 150,

Baubreite 153 mm,

Bauhöhe 610 mm,

Anzugeben ist:

Ggf. mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,

Rohranschluss DN/OD 100 oder 150 (110, 160 mm)

06AE13A + **Einlaufkasten dicht V100S L50 H61cm verz.** ACO **Stk**

Bauhöhe (H) 61 cm (Langform bis Rinnenbauhöhe Typ 20), Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE13B + **Einlaufkasten dicht V100E L50 H61cm E-st.** ACO **Stk**

Bauhöhe (H) 61 cm (Langform bis Rinnenbauhöhe Typ 20), Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE14 + Einlaufkasten, Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis E600, mit eingegossenen Anschlussschablonen aus Kunststoff PP an den beiden Stirnseiten, mit zwei Stück beigepackten Anschlussadaptern aus Kunststoff PP mit Dichtlippen zum wasserdichten und stufenlosen Anschluss der Rinnen an beiden Stirnseiten, mit einer beigepackten Stirnwand zum wasserdichten Verschließen einer Stirnseite, wenn der Einlaufkasten am Ende des Rinnenstranges positioniert ist, mit Montageanleitung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN 100 oder DN 150,

Baubreite 153 mm,

Bauhöhe 610 mm,

Anzugeben ist:

Ggf. mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,

Rohranschluss DN/OD 110 oder 160

06AE14A + **Einlaufkasten dicht V100G L50 H61cm Guss** ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in EINLAUFKASTEN V 100 G mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Rohranschluss: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE15 + Einlaufkasten, Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis E600, mit eingegossenen Anschlussschablonen aus Kunststoff PP an den beiden Stirnseiten, mit zwei Stück beigepackten

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Anschlussadaptern aus Kunststoff PP mit Dichtlippen zum wasserdichten und stufenlosen Anschluss der Rinnen an beiden Stirnseiten, mit einer beigepackten Stirnwand zum wasserdichten Verschließen einer Stirnseite, wenn der Einlaufkasten am Ende des Rinnenstranges positioniert ist, mit Montageanleitung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN 100 oder DN 150,

Baubreite 153 mm,

Bauhöhe 610 mm,

Anzugeben ist:

Ggf. mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,

Rohranschluss DN/OD 110 oder 160

06AE15A + **Geruchsverschl.V100 DN100 1-teil. 0,7l/s_** ACO **Stk**

Einteilig aus Edelstahl, Durchflussleistung 0,7l/s,
für Multiline Seal in V100, Multiline V100 oder Multiline V100 Flachrinne 8cm und 10cm
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE15B + **Geruchsverschl. f.Einl-k.V100 DN100 1-teil._** ACO **Stk**

V100 DN100
Einteilig aus PP, für Einlaufkasten.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE15C + **Geruchsverschl. f.Einl-k.V100 DN100 2-teil._** ACO **Stk**

V100 DN100
Zweiteilig aus PVC, für Einlaufkasten.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE16 + Übergangsstück zur Überbrückung von Höhendifferenzen bei Verlegen der Rinnen, Nennweite 10 cm, im Stufengefälle, aus Polymerbeton, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), mit Kantenschutz nach Wahl des Auftraggebers, passend für Übergänge von 10. bis 20. (Sohlensprung von 5cm),

Baubreite: 153 mm

Baulänge: 500 mm

Hauhöhe: 255 mm

06AE16A + **Übergangsstück dicht V100S verz** ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE16B + **Übergangsstück dicht V100E E-St.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE17 + Übergangsstück zur Überbrückung von Höhendifferenzen bei Verlegen der Rinnen, Nennweite 10 cm, im Stufengefälle, aus Polymerbeton, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), mit Kantenschutz nach Wahl des Auftraggebers, passend für Übergänge von 10. bis 20. (Sohlensprung von 5cm),

Baubreite: 153 mm

Baulänge: 500 mm

Hauhöhe: 255 mm

06AE17A + **Übergangsstück dicht V100G Guss** ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V 100 G ÜBERGANGSSTÜCK für STUFENGEFÄLLE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE18 + Adapter für Entwässerungsrinnen für Eck- T- und Kreuzverbindungen, Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, mit integriertem Kantenschutz, zum Ankleben an den Rinnenkörper,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Anzugeben ist:

Bauhöhe (H) 155; 180; 205 und 255 mm,

06AE18A + **Adapter f.Fließricht-wechsel dicht H15-25cm verz.** ACO **Stk**

für Fließrichtungswechsel, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht),
Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE18B + **Adapter f.Fließricht-wechsel dicht H15-25cm E-st.** ACO **Stk**

für Fließrichtungswechsel, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht),
Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE19 + Adapter für Entwässerungsrinnen für Eck- T- und Kreuzverbindungen, Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, mit integriertem Kantenschutz, zum Ankleben an den Rinnenkörper,

Anzugeben ist:

Bauhöhe (H) 155; 180; 205 und 255 mm,

06AE19C + **Adapter f.Fließricht-wechsel dicht H15,5-25,5cm Guss.** ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in ADAPTER V 100 G, für Fließrichtungswechsel, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Kantenschutz aus Gusseisen (Guss) oder Gleichwertiges.

Höhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE20 + Adapter für Entwässerungsrinnen für Eck- T- und Kreuzverbindungen, Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, mit integriertem Kantenschutz, zum Ankleben an den Rinnenkörper,

Anzugeben ist:

Bauhöhe (H) 155; 180; 205 und 255 mm,

06AE20A + **Adapter f.Verb. dicht H15-25cm verz.** ACO **Stk**

zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen,
Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE20B + **Adapter f.Verb. dicht H15-25cm E-st.** ACO **Stk**

zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen,
Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE21 + Adapter für Entwässerungsrinnen für Eck- T- und Kreuzverbindungen, Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, mit integriertem Kantenschutz, zum Ankleben an den Rinnenkörper,

Anzugeben ist:

Bauhöhe (H) 155; 180; 205 und 255 mm,

06AE21A + **Adapter f.Verb. dicht H15,5-25,5cm Guss.** ACO **Stk**

Z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V 100 G Adapter für wasserdichte Eck-, T- und Kreuzverbindungen aus Polymerbeton, Mit Kantenschutz schwarz beschichtet, zum Ankleben an den Rinnenkörper oder Gleichwertiges.

Höhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE22 + Geruchsverschluss für Rinne oder Einlaufkasten
z.B. ACO DRAIN GERUCHSVERSCHLUSS oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
06AE22A	**+**	**Geruchsverschl.V100 DN100 1-teil. 0,6l/s_** Einteilig aus Edelstahl, Durchflussleistung 0,6l/s, für Multiline Seal in V100, Multiline V100 oder Multiline V100 Flachrinne 6cm Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AE23	+	Kombistirnwand für Rinne oder Einlaufkasten; zum wasserdichten Abschluss des Rinnenstranges; aus Kunststoff (ABS) für alle Bauhöhen geeignet Nennweite: 10 cm		
06AE23A	**+**	**Kombistirnwand dicht V100E H15-25cm E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AE23B	**+**	**Kombistirnwand dicht V100S H15-25cm verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AE24	+	Kombistirnwand für Rinne oder Einlaufkasten; zum wasserdichten Abschluss des Rinnenstranges; aus Polymerbeton; Kantenschutz Stahl, schwarz beschichtet; für alle Bauhöhen geeignet Nennweite: 10 cm		
06AE24A	**+**	**Kombistirnwand dicht V100G H15,5-25,5cm** z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V100G KOMBISTIRNWAND, für Rinnenanfang und -ende, Mit Kantenschutz schwarz beschichtet, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AE25	+	Stirnwand für Entwässerungsrinnen, Nennweite 10 cm, für Stutzen DN 100, aus Polymerbeton, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung DN/OD 110 für flüssigkeitsdichten horizontalen Rohranschluss, mit Kantenschutz schwarz beschichtet, passend für Rinnenstrangende. Anzugeben ist: Bauhöhe (H) 155, 180, 205 oder 255 mm		
06AE25A	**+**	**Stirnwand f.Stutzen dicht V100S H15-25cm verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AE25B	**+**	**Stirnwand f.Stutzen dicht V100E H15-25cm E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AE26	+	Stirnwand für Entwässerungsrinnen, Nennweite 10 cm, für Stutzen DN 100, aus Polymerbeton, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung DN/OD 110 für flüssigkeitsdichten horizontalen Rohranschluss, mit Kantenschutz schwarz beschichtet, passend für Rinnenstrangende. Anzugeben ist: Bauhöhe (H) 155, 180, 205 oder 255 mm		
06AE26A	**+**	**Stirnwand f.Stutzen dicht V100G H15,5-25,5cm Guss.** z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V 100 G Stirnwand für Rinnenende mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) DN/OD 110 oder Gleichwertiges. Höhe: _____ Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AE27	+	Silikonfett, Tube mit Inhalt 23g, für die EPDM-Dichtung an der Auslaufseite der Rinne, z.B. ACO DRAIN Gleitmittel für MULTILINE Seal in oder Gleichwertiges.		
06AE27A	**+**	**Silikonfett f. Entw-rinne dicht** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AE28 + Zwischenelement aus Edelstahl (E-st.) mit Pressdichtungsflansch zum Anschluss von Dichtungsbahnen für den senkrechten Rohranschluss DN 100 mit Stutzenlänge 15 cm und Flanschdurchmesser 36 cm,
z.B. ACO DRAIN ZWISCHENELEMENT aus EDELSTAHL für RINNE V 100 oder Gleichwertiges.

06AE28A + Zwischenelement E-st.f.V100 ACO **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE29 + Entwässerungsrinne (Entw-ri.) Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 150 an die Grundleitung (+A-DN150), mit V-Querschnitt, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite (verz./E-St) 18,5 cm,

Baubreite (Guss) 20,3

Bauhöhe (H) 22, 24,5, 27 und 32 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in V 150 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, mit LIPPENLABYRINTHDICHTUNG für Rohranschluss DN 150 oder Gleichwertiges.

06AE29A + Entw-ri.dicht o.Gef+A-DN150 V150S L100 H22-32 verz ACO **Stk**
Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE29B + Entw-ri.dicht o.Gef+A-DN150 V150E L100 H22-32 E-st ACO **Stk**
Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE30 + Entwässerungsrinne (Entw-ri.) Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (ohne Gefälle), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 150 an die Grundleitung (+A-DN150), mit V-Querschnitt, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite (Guss) 203 mm

Elementlänge (L) 1000 mm

Anzugeben ist:

Höhe in mm (215, 240, 265, 315)

Material Kantenschutz: Guss

06AE30A + Entw-ri.dicht o.Gef+A-DN150 V150G L100 H21,5-31,5 Guss ACO **Stk**
z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V 150 G, mit DRAINLOCK, ohne GEFÄLLE, mit LLD-Rohranschluss DN/OD 160, oder Gleichwertiges.

Höhe: _____

Material Kantenschutz: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

06AE31 + Entwässerungsrinne Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, mit Sohlengefälle 0,5 Prozent (0,5% Gef.), als Eigengefälle in der Rinnensohle, mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 18,5 cm, Bauhöhe (H) 21 bis 26 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in V 150 mit DRAINLOCK, SOHLENGEFÄLLE 0,5 PROZENT oder Gleichwertiges.

06AE31A + **Entw-rinne dicht 0,5% Gef.V150S L100 H21-26 verz.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE31B + **Entw-rinne dicht 0,5% Gef.V150E L100 H21-26 E-st.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE32 + Entwässerungsrinne (Entw-rinne) Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, mit Sohlengefälle 0,5 Prozent (0,5% Gef.), als Eigengefälle in der Rinnensohle, mit V-Querschnitt, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite 203mm,

Baulänge (L) 1000mm

Anzugeben ist:

Höhe in mm (205/210, 210/215, 215/220, 220/225, 225/230, 230/235, 235/240, 240/245, 245/250, 250/255)

06AE32A + **Entw-rinne dicht 0,5% Gef.V150G L100 H21-26 Guss** ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V 150 G mit DRAINLOCK, mit Sohlengefälle 0,5%, oder Gleichwertiges.

Höhe: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

06AE33 + Entwässerungsrinne (Entw-rinne) Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit V-Querschnitt, mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl oder Edelstahl, schraubloser Sicherheitsarretierung, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite: 185 mm

Elementlänge (L) 1000 mm

Anzugeben ist:

Höhe in mm (210, 235, 260, 310)

06AE33A + **Entw-rinne dicht o.Gef.V150S L100 H21-31 verz.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl.

Höhe: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

06AE33B + **Entw-rinne dicht o.Gef.V150S L100 H21-31 E-st.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).

Höhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AE34 + Entwässerungsrinne (Entw-rinne) Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit V-Querschnitt, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite: 203 mm

Elementlänge (L) 1000 mm

Anzugeben ist:

Höhe in mm (205, 230, 255, 305)

06AE34A + Entw-rinne dicht o.Gef.V150G L100 H20,5-30,5 Guss ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V 150 G mit DRAINLOCK, ohne Gefälle, oder Gleichwertiges.

Höhe: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

06AE35 + Entwässerungsrinne Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton 50 cm lang, entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.), mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 18,5 cm, Bauhöhe (H) 21, 23,5, 26 und 31 cm, nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in V 150 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit VORFORMUNG für Eck-, T- und KREUZVERBINDUNGEN oder Gleichwertiges.

06AE35A + Entw-ri.dicht o.Gef.V150S VorfDN150 50/21-31 verz ACO **Stk**

Mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN 150 (VorfDN150), Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE35B + Entw-ri.dicht o.Gef.V150E VorfDN150 50/21-31 E-st ACO **Stk**

Mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN 150 (VorfDN150), Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE36 + Entwässerungsrinne (Entw-ri.) Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.) und integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 150 (LippDN150) an die Grundleitung, mit V-Querschnitt, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite (Guss) 203 mm

Elementlänge (L) 1000 mm

Anzugeben ist:

Höhe in mm (215, 240, 265, 315)

06AE36A + Entw-ri.dicht o.Gef.V150G VorfDN150 50/21-31 Guss ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V 150 G mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit LIPPENLABYRINTHDICHTUNG für Rohranschluss DN 150 oder Gleichwertiges.

Höhe: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AE37 + Entwässerungsrinne Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton 50 cm lang, entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.), mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 18,5 cm, Bauhöhe (H) 21, 23,5, 26 und 31 cm, nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in V 150 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit VORFORMUNG für Eck-, T- und KREUZVERBINDUNGEN oder Gleichwertiges.

06AE37A + Entw-ri.dicht o.Gef.V150S LippDN150 50/21-31 verz ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 150 (LippDN150) an die Grundleitung, Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE37B + Entw-ri.dicht o.Gef.V150E LippDN150 50/21-31 E-st ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 150 (LippDN150) an die Grundleitung, Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE38 + Entwässerungsrinne (Entw-ri.) Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.) und integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 150 (LippDN150) an die Grundleitung, mit V-Querschnitt, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite (Guss) 203 mm

Elementlänge (L) 1000 mm

Anzugeben ist:

Höhe in mm (215, 240, 265, 315)

06AE38A + Entw-ri.dicht o.Gef.V150G LippDN150 50/21-31 Guss ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V 150 G mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit LIPPENLABYRINTHDICHTUNG für Rohranschluss DN 150 oder Gleichwertiges.

Höhe: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

06AE39 + Einlaufkasten, Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl, schraubloser Sicherheitsarretierung, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis E600, mit eingegossenen Anschlussschablonen aus Kunststoff PP an den beiden Stirnseiten, mit zwei Stück beigepackten Anschlussadaptern aus Kunststoff PP mit Dichtlippen zum wasserdichten Anschluss der Rinnen an beiden Stirnseiten, mit einer beigepackten Stirnwand zum wasserdichten Verschließen einer Stirnseite, wenn der Einlaufkasten am Ende des Rinnenstranges positioniert ist, mit Montageanleitung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN 150, nach Wahl des Auftraggebers,
mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,

Abmessungen:

Nennweite: 150 mm

Baubreite: 185 mm

Baulänge: 500 mm

Bauhöhe: 660 mm

Anzugeben ist:

Anzuschließender Rinnentyp: 0, 5, 10, 20

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AE39A + **Einlaufkasten dicht V150S L50 H66 verz.** ACO **Stk**

z.B.: ACO Drain Multiline Seal in V150S Einlaufkasten, 500 mm, Kantenschutz Stahl verzinkt, Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 160, mit ausschneidbarer Anschlussschablone bis zur Bauhöhe 20, mit Schlammeimer aus Kunststoff PP

Anzuschließender Rinnentyp: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE40 + Einlaufkasten, Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz aus Edelstahl, schraubloser Sicherheitsarretierung, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis E600, mit eingegossenen Anschlussschablonen aus Kunststoff PP an den beiden Stirnseiten, mit zwei Stück beigepackten Anschlussadaptern aus Kunststoff PP mit Dichtlippen zum wasserdichten Anschluss der Rinnen an beiden Stirnseiten, mit einer beigepackten Stirnwand zum wasserdichten Verschließen einer Stirnseite, wenn der Einlaufkasten am Ende des Rinnenstranges positioniert ist, mit Montageanleitung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN 150, nach Wahl des Auftraggebers,
mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,

Abmessungen:

Nennweite: 150 mm

Baubreite: 185 mm

Baulänge: 500 mm

Bauhöhe: 660 mm

Anzugeben ist:

Anzuschließender Rinnentyp: 0, 5, 10, 20

06AE40A + **Einlaufkasten dicht V150E L50 H66 E-st.** ACO **Stk**

z.B.: ACO Drain Multiline Seal in V150E Einlaufkasten, 500 mm, Kantenschutz Stahl verzinkt, Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 160, mit ausschneidbarer Anschlussschablone bis zur Bauhöhe 20, mit Schlammeimer aus Kunststoff PP

Anzuschließender Rinnentyp: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE41 + Einlaufkasten, Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz aus Edelstahl, schraubloser Sicherheitsarretierung, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis E600, mit eingegossenen Anschlussschablonen aus Kunststoff PP an den beiden Stirnseiten, mit zwei Stück beigepackten Anschlussadaptern aus Kunststoff PP mit Dichtlippen zum wasserdichten Anschluss der Rinnen an beiden Stirnseiten, mit einer beigepackten Stirnwand zum wasserdichten Verschließen einer Stirnseite, wenn der Einlaufkasten am Ende des Rinnenstranges positioniert ist, mit Montageanleitung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN 150, nach Wahl des Auftraggebers,
mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,

Abmessungen:

Nennweite: 150 mm

Baubreite: 203 mm

Baulänge: 500 mm

Bauhöhe: 660 mm

Anzugeben ist:

Anzuschließender Rinnentyp: 0, 5, 10, 20

06AE41A + **Einlaufkasten dicht V150G L50 H66 Guss** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

z.B.: ACO Drain PowerDrain Seal in V150G Einlaufkasten, 500 mm, Kantenschutz Stahl verzinkt, Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 160, mit ausschneidbarer Anschlussschablone bis zur Bauhöhe 20, mit Schlammeimer aus Kunststoff PP

Anzuschließender Rinnentyp: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE42 + Übergangsstück zur Überbrückung von Höhendifferenzen bei Verlegen der Rinnen, Nennweite 15 cm, im Stufengefälle, aus Polymerbeton, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), mit Kantenschutz nach Wahl des Auftraggebers, passend für Übergänge von 10. bis 20. (Sohlensprung von 5cm),
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in ÜBERGANGSSTÜCK V 150 für STUFENGEFÄLLE oder Gleichwertiges.

06AE42A + Übergangsstück dicht V150 verz. ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE42B + Übergangsstück dicht V150 E-st. ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE43 + Übergangsstück zur Überbrückung von Höhendifferenzen bei Verlegen der Rinnen, Nennweite 15 cm, im Stufengefälle, aus Polymerbeton, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), mit Kantenschutz nach Wahl des Auftraggebers, passend für Übergänge von 10. bis 20. (Sohlensprung von 5cm),

06AE43A + Übergangsstück dicht V150 Guss ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in ÜBERGANGSSTÜCK V150G für STUFENGEFÄLLE oder Gleichwertiges. Kantenschutz aus Gusseisen
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE44 + Adapter für Entwässerungsrinnen, Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton, für Fließrichtungswechsel, mit integriertem Kantenschutz, zum Ankleben an den Rinnenkörper, für Bauhöhen 21, 23,5, 26 und 31 cm nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in ADAPTER V 150 oder Gleichwertiges.

06AE44A + Adapter f.Fließricht-wechsel dicht H21-31cm verz. ACO **Stk**

für Fließrichtungswechsel, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht),
Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE44B + Adapter f.Fließricht-wechsel dicht H21-31cm E-st. ACO **Stk**

für Fließrichtungswechsel, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht),
Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE45 + Adapter für Entwässerungsrinnen, Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton, für Fließrichtungswechsel, mit integriertem Kantenschutz, zum Ankleben an den Rinnenkörper, für Bauhöhen 21, 23,5, 26 und 31 cm nach Wahl des Auftraggebers,

06AE45A + Adapter f.Fließricht-wechsel dicht H21-31cm Guss ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V150G ADAPTER für Fließrichtungswechsel, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Kantenschutz schwarz beschichtet, oder Gleichwertiges.

Passend für Rinnentyp: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
06AE46	+	Adapter für Entwässerungsrinnen, Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton, für Fließrichtungswechsel, mit integriertem Kantenschutz, zum Ankleben an den Rinnenkörper, für Bauhöhen 21, 23,5, 26 und 31 cm nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in ADAPTER V 150 oder Gleichwertiges.		
06AE46A	**+**	**Adapter f.Verb. dicht H21-31cm verz.** zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen, Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AE46B	**+**	**Adapter f.Verb. dicht H21-31cm E-st.** zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen, Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AE47	+	Adapter für Entwässerungsrinnen, Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton, für Fließrichtungswechsel, mit integriertem Kantenschutz, zum Ankleben an den Rinnenkörper, für Bauhöhen 21, 23,5, 26 und 31 cm nach Wahl des Auftraggebers		
06AE47A	**+**	**Adapter f.Verb. dicht H21-31cm Guss** z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V150G ADAPTER zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen, Kantenschutz schwarz beschichtet, oder Gleichwertiges Passend für Rinnentyp: _____ Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AE48	+	Kombistirnwand für Entwässerungsrinnen, Nennweite 15 cm, aus Kunststoff (ABS) mit integriertem Kantenschutz, für Rinnenanfang und -ende, für Bauhöhen 21 bis 31 cm nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in KOMBISTIRNWAND V 150 oder Gleichwertiges.		
06AE48A	**+**	**Kombistirnwand dicht V150S H21-31cm verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AE48B	**+**	**Kombistirnwand dicht V150E H21-31cm E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AE49	+	Kombistirnwand für Entwässerungsrinnen, Nennweite 15 cm, aus Kunststoff (ABS) mit integriertem Kantenschutz, für Rinnenanfang und -ende, für Bauhöhen 21 bis 31 cm nach Wahl des Auftraggebers,		
06AE49A	**+**	**Kombistirnwand dicht V150G H21-31cm Guss** z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V150G KOMBISTIRNWAND, für Rinnenanfang und -ende, Mit Kantenschutz schwarz beschichtet, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AE50	+	Stirnwand für Entwässerungsrinnen für Stutzen DN 150, aus Polymerbeton mit Kantenschutz, passend für Rinnenstrangende, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung, für flüssigkeitsdichten Rohranschluss, für Bauhöhen 21 bis 31 cm nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in V 150 für STUTZEN DN 150 oder Gleichwertiges.		
06AE50A	**+**	**Stirnwand f.Stutzen dicht V150S H21-31cm verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AE50B	**+**	**Stirnwand f.Stutzen dicht V150E H21-31cm E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
06AE51	+	Stirnwand für Entwässerungsrinnen für Stutzen DN 150, aus Polymerbeton mit Kantenschutz, passend für Rinnenstrangende, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung (LLD) DN/OD 160 für horizontalen wasserdichten Rohranschluss, für Bauhöhen 21 bis 31 cm nach Wahl des Auftraggebers,		
06AE51A	**+**	**Stirnwand f.Stutzen dicht V150G H21-31cm** z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V150G Stirnwand für Rinnenende mit LLD für Rohranschluss DN/OD 160, Kantenschutz schwarz beschichtet, oder Gleichwertiges. Passend für Rinnenhöhe: _____ Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AE52	+	Entwässerungsrinne Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 200 an die Grundleitung (+A-DN200), mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 23,5 cm, Bauhöhe (H) 27,5, 30, 33,5 und 37,5 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm, z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in V 200 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, mit LIPPENLABYRINTHDICHTUNG für Rohranschluss DN 200 oder Gleichwertiges.		
06AE52A	**+**	**Entw-ri.dicht o.Gef+A-DN200 V200S L100 H-37,5 verz** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AE52B	**+**	**Entw-ri dicht o.Gef+A-DN200 V200E L100 H-37,5 E-st** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AE53A	**+**	**Entw-ri dicht o.Gef+A-DN200 V200G L100 H26,5-36,5 Guss** z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V200G mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, mit LIPPENLABYRINTHDICHTUNG für Rohranschluss DN 200 oder Gleichwertiges. Bauhöhe: _____ Angebotenes Erzeugnis :	ACO	**Stk**
06AE54	+	Entwässerungsrinne Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, mit Sohlengefälle 0,5 Prozent (0,5% Gef.), als Eigengefälle in der Rinnensohle, mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 23,5 cm, Bauhöhe (H) 26,5 bis 31,5 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm, z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in V 200 mit DRAINLOCK, SOHLENGEFÄLLE 0,5 PROZENT oder Gleichwertiges.		
06AE54A	**+**	**Entw-ri.dicht 0,5% Gef.V200S L100 H26,5-31,5 verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AE54B	**+**	**Entw-ri. dicht 0,5% Gef.V200E L100 H26,5-31,5 E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AE55A	**+**	**Entw-ri. dicht 0,5% Gef.V200G L100 H25,5-30,5 Guss**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V 200 mit DRAINLOCK, SOHLENGEFÄLLE 0,5 PROZENT oder Gleichwertiges.

Höhe Anfang/Ende: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE56 + Entwässerungsrinne Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 23,5 cm, Bauhöhe (H) 26,5, 29, 31,5 und 36,5 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in V 200 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE oder Gleichwertiges.

06AE56A + Entw-ri.dicht o.Gef.V200S L100 H26,5-36,5cm verz. ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE56B + Entw-ri. dicht o.Gef.V200E L100 H26,5-36,5cm E-st. ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE57A + Entw-ri. dicht o.Gef.V200G L100 H26,5-36,5cm Guss ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V200G mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, Kantenschutz aus Gusseisen. oder Gleichwertiges.

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE58 + Entwässerungsrinne Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton 50 cm lang, entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.), mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 23,5 cm, Bauhöhe (H) 26,5, 29, 31,5 und 36,5 cm, nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in V 200 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit VORFORMUNG für Eck-, T- und KREUZVERBINDUNGEN oder Gleichwertiges.

06AE58A + Entw-ri.dicht o.Gef.V200S Vorf L50 H26,5-36,5 verz ACO **Stk**

Mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN 200 (VorfDN200), Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE58B + Entw-ri.dicht o.Gef.V200E Vorf L50 H26,5-36,5 E-st ACO **Stk**

Mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN 200 (VorfDN200), Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE59A + Entw-ri.dicht o.Gef.V200G Vorf L50 H25,5-35,5 Guss ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V200G mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit VORFORMUNG für Eck-, T- und KREUZVERBINDUNGEN, Mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN 200 (VorfDN200), Kantenschutz aus Gusseisen oder Gleichwertiges.

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AE60 + Entwässerungsrinne Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton 50 cm lang, entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.), mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 23,5 cm, Bauhöhe (H) 26,5, 29, 31,5 und 36,5 cm, nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in V 200 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit VORFORMUNG für Eck-, T- und KREUZVERBINDUNGEN oder Gleichwertiges.

06AE60A + Entw-ri. dicht o.Gef.V200S LLD DN200 L50 H27,5-37,5 verz ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 200 (LippDN200) an die Grundleitung, Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE60B + Entw-ri. dicht o.Gef.V200E LLD DN200 L50 H27,5-37,5 E-st ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 200 (LippDN200) an die Grundleitung, Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE61A + Entw-ri. dicht o.Gef.V200G LLD DN200 L50 H26,5-36,5 Guss ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V200G mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit VORFORMUNG für Eck-, T- und KREUZVERBINDUNGEN, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 200 (LippDN200) an die Grundleitung, Kantenschutz aus Gusseisen, oder Gleichwertiges

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE62 + Einlaufkasten, Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl, schraubloser Sicherheitsarretierung, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis E600, mit eingegossenen Anschlussschablonen aus Kunststoff PP an den beiden Stirnseiten, mit zwei Stück beigepackten Anschlussadaptern aus Kunststoff PP mit Dichtlippen zum wasserdichten Anschluss der Rinnen an beiden Stirnseiten, mit einer beigepackten Stirnwand zum wasserdichten Verschließen einer Stirnseite, wenn der Einlaufkasten am Ende des Rinnenstranges positioniert ist, mit Montageanleitung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN/OD 160/200, nach Wahl des Auftraggebers, mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,

Abmessungen:

Nennweite: 20 cm

Baubreite: 23,5 cm

Baulänge: 50 cm

Bauhöhe: 71 cm

Anzugeben ist:

Höhe der anzuschließenden Rinne: 26,5; 29,0; 31,5; 35,5 cm

06AE62A + Einlaufkasten dicht V200S L50 H66 verz. ACO **Stk**

z.B.: ACO Drain Multiline Seal in V200S Einlaufkasten, 50 cm, Kantenschutz Stahl verzinkt, Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 160/200, mit ausschneidbarer Anschlussschablone bis zur Bauhöhe 20, mit Schlammeimer aus Kunststoff PP

Anzuschließender Rinnentyp: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE63 + Einlaufkasten, Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz aus Edelstahl, schraubloser Sicherheitsarretierung, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis E600, mit eingegossenen Anschlussschablonen aus Kunststoff PP an den beiden Stirnseiten, mit zwei Stück beigepackten

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Anschlussadaptern aus Kunststoff PP mit Dichtlippen zum wasserdichten Anschluss der Rinnen an beiden Stirnseiten, mit einer beigepackten Stirnwand zum wasserdichten Verschließen einer Stirnseite, wenn der Einlaufkasten am Ende des Rinnenstranges positioniert ist, mit Montageanleitung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN/OD 160/200, nach Wahl des Auftraggebers, mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,

Abmessungen:

Nennweite: 20 cm

Baubreite: 23,5 cm

Baulänge: 50 cm

Bauhöhe: 71 cm

Anzugeben ist:

Höhe der anzuschließenden Rinne: 26,5; 29,0; 31,5; 35,5 cm

06AE63A + Einlaufkasten dicht V200E L50 H66 E-st. ACO **Stk**

z.B.: ACO Drain Multiline Seal in V200E Einlaufkasten, 50 cm, Kantenschutz Edelstahl, Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 160/200, mit ausschneidbarer Anschlussschablone bis zur Bauhöhe 20, mit Schlammeimer aus Kunststoff PP

Anzuschließender Rinnentyp: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE64 + Einlaufkasten, Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz aus Edelstahl, schraubloser Sicherheitsarretierung, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis E600, mit eingegossenen Anschlussschablonen aus Kunststoff PP an den beiden Stirnseiten, mit zwei Stück beigepackten Anschlussadaptern aus Kunststoff PP mit Dichtlippen zum wasserdichten Anschluss der Rinnen an beiden Stirnseiten, mit einer beigepackten Stirnwand zum wasserdichten Verschließen einer Stirnseite, wenn der Einlaufkasten am Ende des Rinnenstranges positioniert ist, mit Montageanleitung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN/OD 160/200, nach Wahl des Auftraggebers, mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,

Abmessungen:

Nennweite: 20 cm

Baubreite: 25,3 cm

Baulänge: 50 cm

Bauhöhe: 71 cm

Anzugeben ist:

Höhe der anzuschließenden Rinne: 25,5; 28; 30,5; 35,5 cm

Anzuschließender Rinnentyp: 0, 5, 10, 20

06AE64A + Einlaufkasten dicht V200G L50 H66 Guss ACO **Stk**

z.B.: ACO Drain PowerDrain Seal in V200G Einlaufkasten, 500 mm, Kantenschutz Stahl verzinkt, Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 160/200, mit ausschneidbarer Anschlussschablone bis zur Bauhöhe 20, mit Schlammeimer aus Kunststoff PP

Anzuschließender Rinnentyp: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE65 + Übergangsstück zur Überbrückung von Höhendifferenzen bei Verlegen der Rinnen, Nennweite 20 cm, im Stufengefälle, aus Polymerbeton, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), mit Kantenschutz nach Wahl des Auftraggebers, passend für Übergänge von 10. bis 20. (Sohlensprung von 5cm), z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in ÜBERGANGSSTÜCK V 200 für STUFENGEFÄLLE oder Gleichwertiges.

06AE65A + Übergangsstück V200 dicht verz. ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:		
06AE65B	**+**	**Übergangsstück V200 dicht E.st.**	ACO	**Stk**
		Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st). Angebotenes Erzeugnis:		
06AE66	+	Übergangsstück zur Überbrückung von Höhendifferenzen bei Verlegen der Rinnen, Nennweite 20 cm, im Stufengefälle, aus Polymerbeton, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), mit Kantenschutz nach Wahl des Auftraggebers, passend für Übergänge von 10. bis 20. (Sohlensprung von 5cm),		
06AE66B	**+**	**Übergangsstück V200 dicht Guss**	ACO	**Stk**
		z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in ÜBERGANGSSTÜCK V 200 für STUFENGEFÄLLE, Kantenschutz aus Gusseisen, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
06AE67	+	Adapter für Entwässerungsrinnen, Nennweite 20cm, aus Polymerbeton, für Fließrichtungswechsel, mit integriertem Kantenschutz, zum Ankleben an den Rinnenkörper, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), für Bauhöhen 26,5, 29, 31,5 und 36,5 cm nach Wahl des Auftraggebers,		
06AE67A	**+**	**Adapter f.Fließricht-wechsel dicht H26,5-36,5 verz.**	ACO	**Stk**
		z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in V200S ADAPTER für Fließrichtungswechsel , Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.), oder Gleichwertiges. Bauhöhe: _____ Angebotenes Erzeugnis:		
06AE67B	**+**	**Adapter f.Fließricht-wechsel dicht H26,5-36,5 E-st.**	ACO	**Stk**
		z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in V200E ADAPTER für Fließrichtungswechsel, Kantenschutz aus Edelstahl, oder Gleichwertiges. Bauhöhe: _____ Angebotenes Erzeugnis:		
06AE67C	**+**	**Adapter f.Fließricht-wechsel dicht H25,5-35,5 Guss**	ACO	**Stk**
		z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V200G ADAPTER für Fließrichtungswechsel, Kantenschutz aus Stahlblech schwarz beschichtet, oder Gleichwertiges. Bauhöhe: _____ Angebotenes Erzeugnis:		
06AE68	+	Adapter für Entwässerungsrinnen, Nennweite 20cm, aus Polymerbeton, zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen, mit integriertem Kantenschutz, zum Ankleben an den Rinnenkörper, für Bauhöhen 26,5, 29, 31,5 und 36,5 cm nach Wahl des Auftraggebers,		
06AE68A	**+**	**Adapter f.Verb. dicht H26,5-36,5cm verz.**	ACO	**Stk**
		z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in V200S ADAPTER für Eck-, T- & Kreuzverbindungen, Kantenschutz aus verzinktem Stahl, oder Gleichwertiges. Bauhöhe: _____ Angebotenes Erzeugnis:		
06AE68B	**+**	**Adapter f.Verb. dicht H26,5-36,5cm E-st.**	ACO	**Stk**
		z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in V200E ADAPTER für Eck-, T- & Kreuzverbindungen, Kantenschutz aus Edelstahl, oder Gleichwertiges. Bauhöhe: _____ Angebotenes Erzeugnis:		
06AE68C	**+**	**Adapter f.Verb. dicht H25,5-35,5cm Guss**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V200G ADAPTER für Eck-, T- & Kreuzverbindungen, Kantenschutz aus Stahlblech schwarz beschichtet, oder Gleichwertiges.

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE69 + Kombistirnwand für Entwässerungsrinnen, Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton mit integriertem Kantenschutz, für Rinnenanfang und -ende, mit Dichtfläche zur Ausbildung eines Wasserdichten Rinnenstranges entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), für Bauhöhen 26,5 bis 36,5 cm nach Wahl des Auftraggebers,

06AE69A + Kombistirnwand dicht V200S H26,5-36,5cm verz. ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in KOMBISTIRNWAND V200S, Kantenschutz aus verzinktem Stahlblech, oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE69B + Kombistirnwand dicht V200E H26,5-36,5cm E-st. ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in KOMBISTIRNWAND V200E, Kantenschutz aus Edelstahl, oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE69C + Kombistirnwand dicht V200G H25,5-35,5cm Guss ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V200G KOMBISTIRNWAND, für Rinnenanfang und -ende, Mit Kantenschutz schwarz beschichtet, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE70 + Stirnwand für Entwässerungsrinnen, Nennweite 20 cm, für Stutzen DN 200, aus Polymerbeton mit Kantenschutz, passend für Rinnenstrangende, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung, für horizontalen flüssigkeitsdichten Rohranschluss, für Rinnentypen 0, 5, 10, 20 nach Wahl des Auftraggebers

06AE70A + Stirnwand f.Stutzen dicht H26,5-36,5 verz. ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V200G für STUTZEN DN 200, Kantenschutz aus verzinktem Stahlblech, oder Gleichwertiges.

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE70B + Stirnwand f.Stutzen dicht H26,5-36,5 E-st. ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V200E für STUTZEN DN 200, Kantenschutz aus Edelstahl, oder Gleichwertiges.

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE70C + Stirnwand f.Stutzen dicht H25,5-35,5 Guss ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V200G für STUTZEN DN 200, Kantenschutz aus Stahlblech schwarz beschichtet, oder Gleichwertiges.

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE71 + Flachrinne Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite (verz./E-st.) (B) 13,5 cm,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Anzugeben ist:

Bauhöhe (verz./E-st.) (H) 8 und 10 cm,

nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in Flachrinne V 100 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE oder Gleichwertiges.

06AE71A + **Flachrinne dicht o.Gef V100S L100 H 8-10 verz** ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).

Bauhöhe (H): _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE71B + **Flachrinne dicht o.Gef V100E L100 H 8-10 E-st** ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).

Bauhöhe (H): _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE72 + Flachrinne Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 100 an die Grundleitung (+A-DN100), mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite (verz./E-St) (B) 13,5 cm,

Anzugeben ist:

Bauhöhe (verz./E-st.) (H) 8 und 10 cm,

nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in Flachrinne V 100 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, mit LIPPENLABYRINTHDICHTUNG für Rohranschluss DN 100 oder Gleichwertiges.

06AE72A + **Flachrinne dicht o.Gef.+A-DN100 V100S L100 H 8-10 verz.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).

Bauhöhe (H): _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE72B + **Flachrinne dicht o.Gef.+A-DN100 V100E L100 H 8-10 E-st.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).

Bauhöhe (H): _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE73 + Einlaufkasten für Flachrinne, Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis E600, wasserdichten Anschluss der Rinnen an beiden Stirnseiten, mit einer beigepackten Stirnwand zum wasserdichten Verschließen einer Stirnseite, wenn der Einlaufkasten am Ende des Rinnenstranges positioniert ist, mit Montageanleitung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN 100

Baubreite (verz./E-st.) (B) 13,5 cm,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Bauhöhe (verz./E-st.) (H) 46 cm,

Anzugeben ist:

Passend für Flachrinnen Bauhöhe 8 oder 10 cm

nach Wahl des Auftraggebers, für Flachrinne H 8 oder 10 cm, mit Schlammeimer aus Kunststoff PP, z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in EINLAUFKASTEN Flachrinne V 100 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

06AE73A + **Einlaufkasten Flachrinne dicht V100S L50 H46cm verz.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).

Baubreite (B) 13,5 cm,

Bauhöhe (H) 46 cm ,

Passend für Flachrinnen Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE73B + **Einlaufkasten Flachrinne dicht V100E L50 H46cm E-st.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl (E-st.).

Baubreite (B) 13,5 cm,

Bauhöhe (H) 46 cm ,

Passend für Flachrinnen Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE74 + Stirnwand für Flachrinnen, Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton mit integriertem Kantenschutz, für Rinnenanfang oder -ende,

für Bauhöhe (verz./E-st.) (H) 8 und 10 cm,

Anzugeben ist:

Rinnen Anfang oder Rinnen Ende

nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in Flachrinne STIRNWAND V 100 oder Gleichwertiges.

06AE74A + **Stirnwand Flachrinne dicht V100S H 8-10cm verz.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).

Rinnen Anfang oder Rinnen Ende: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE74B + **Stirnwand Flachrinne dicht V100E H 8-10cm E-st.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).

Rinnen Anfang oder Rinnen Ende: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE75 + Flachrinne Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite (verz./E-st.) (B) 18,5 cm,

Bauhöhe (verz./E-st.) (H) 12 cm,

nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in Flachrinne V 150 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE oder Gleichwertiges.

06AE75A + **Flachrinne dicht o.Gef V150S L100 H 12 verz** ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE75B + **Flachrinne dicht o.Gef V150E L100 H 12 E-st** ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE76 + Flachrinne Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 100 an die Grundleitung (+A-DN100), mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite (verz./E-St) (B) 18,5 cm,

Bauhöhe (verz./E-st.) (H) 12 cm,

nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in Flachrinne V 150 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, mit LIPPENLABYRINTHDICHTUNG für Rohranschluss DN 100 oder Gleichwertiges.

06AE76A + **Flachrinne dicht o.Gef.+A-DN100 V150S L100 H 12 verz.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE76B + **Flachrinne dicht o.Gef.+A-DN100 V150E L100 H 12 E-st.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE77 + Einlaufkasten für Flachrinne, Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis E600, wasserdichten Anschluss der Rinnen an beiden Stirnseiten, mit einer beigepackten Stirnwand zum wasserdichten Verschließen einer Stirnseite, wenn der Einlaufkasten am Ende des Rinnenstranges positioniert ist, mit Montageanleitung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN 100

Baubreite (verz./E-st.) (B) 18,5 cm,

Bauhöhe (verz./E-st.) (H) 66 cm,

Passend für Flachrinnen Bauhöhe 12 cm

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

nach Wahl des Auftraggebers, mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in EINLAUFKASTEN Flachrinne V 150 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

06AE77A + **Einlaufkasten Flachrinne dicht V150S L50 H66cm verz.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).

Baubreite (B) 18,5 cm,

Bauhöhe (H) 66 cm,

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE77B + **Einlaufkasten Flachrinne dicht V150E L50 H66cm E-st.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl (E-st.).

Baubreite (B) 18,5 cm,

Bauhöhe (H) 66 cm,

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE78 + Stirnwand für Flachrinnen, Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton mit integriertem Kantenschutz, für Rinnenanfang oder -ende,

für Bauhöhe (verz./E-st.) (H) 12 cm,

Anzugeben ist:

Rinnen Anfang oder Rinnen Ende

nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in Flachrinne STIRNWAND V 150 oder Gleichwertiges.

06AE78A + **Stirnwand Flachrinne dicht V150S H 12cm verz.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).

Rinnen Anfang oder Rinnen Ende: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE78B + **Stirnwand Flachrinne dicht V150E H 12cm E-st.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).

Rinnen Anfang oder Rinnen Ende: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE79 + Flachrinne Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite (verz./E-st.) (B) 23,5 cm,

Bauhöhe (verz./E-st.) (H) 12 cm,

nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in Flachrinne V 200 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AE79A + **Flachrinne dicht o.Gef V200S L100 H 12 verz** ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE79B + **Flachrinne dicht o.Gef V200E L100 H 12 E-st** ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE80 + Flachrinne Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 100 an die Grundleitung (+A-DN100), mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite (verz./E-St) (B) 23,5 cm,

Bauhöhe (verz./E-st.) (H) 12 cm,

nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in Flachrinne V 200 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, mit LIPPENLABYRINTHDICHTUNG für Rohranschluss DN 100 oder Gleichwertiges.

06AE80A + **Flachrinne dicht o.Gef.+A-DN100 V200S L100 H 12 verz.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE80B + **Flachrinne dicht o.Gef.+A-DN100 V200E L100 H 12 E-st.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE81 + Einlaufkasten für Flachrinne, Nennweite 20cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis E600, wasserdichten Anschluss der Rinnen an beiden Stirnseiten, mit einer beigepackten Stirnwand zum wasserdichten Verschließen einer Stirnseite, wenn der Einlaufkasten am Ende des Rinnenstranges positioniert ist, mit Montageanleitung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN 100

Baubreite (verz./E-st.) (B) 23,5 cm,

Bauhöhe (verz./E-st.) (H) 71 cm,

Passend für Flachrinnen Bauhöhe 12 cm

nach Wahl des Auftraggebers, mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in EINLAUFKASTEN Flachrinne V 200 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

06AE81A + **Einlaufkasten Flachrinne dicht V200S L50 H71cm verz.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).

Baubreite (B) 23,5 cm,

Bauhöhe (H) 71cm,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE81B + **Einlaufkasten Flachrinne dicht V200E L50 H71cm E-st.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl (E-st.).

Baubreite (B) 23,5 cm,

Bauhöhe (H) 71cm,

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE82 + Stirnwand für Flachrinnen, Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton mit integriertem Kantenschutz, für Rinnenanfang oder -ende,

für Bauhöhe (verz./E-st.) (H) 12 cm,

Anzugeben ist:

Rinnen Anfang oder Rinnen Ende

nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in Flachrinne STIRNWAND V 200 oder Gleichwertiges.

06AE82A + **Stirnwand Flachrinne dicht V200S H 12cm verz.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).

Rinnen Anfang oder Rinnen Ende: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE82B + **Stirnwand Flachrinne dicht V200E H 12cm E-st.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).

Rinnen Anfang oder Rinnen Ende: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE83A + **Entw-rinne dicht Beton o.Gef.V100S L100 H15,7cm St.vz.** ACO **Stk**

Zum Beispiel: Entwässerungsrinne ACO DRAIN® Multiline NX V100S, aus ACO NEXITE®, mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl, oder gleichwertig.

Baulänge 100,0 cm,

Bauhöhe 15,7 cm,

Ohne Eigengefälle in der Rinnensohle,

Typ: 0.0,

Anzahl der Rinne: _____ Stk. (Laufmeter)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE83B + **Entw-rinne dicht Beton o.Gef.V100S L100 H18,2cm St.vz.** ACO **Stk**

Zum Beispiel: Entwässerungsrinne ACO DRAIN® Multiline NX V100S, aus ACO NEXITE® Hochleistungsbeton, mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl, oder gleichwertig.

Baulänge 100,0 cm,

Bauhöhe 18,2 cm,

Ohne Eigengefälle in der Rinnensohle,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Typ: 5.0,

Anzahl der Rinne: _____ Stk. (Laufmeter)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE83V + Kombistirnwand dicht V100S H15-25cm St. vz. ACO **Stk**

ACO Multiline NX Kombistirnwand, für Rinnenanfang und -ende, aus Kunststoff (ABS), mit Kantenschutz Stahl verzinkt, Baulänge 1,4 cm, passend für alle Bauhöhen 0. - 10, oder gleichwertig.

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE83W + Stirnwand f.Stutzen dicht V100S H15-25cm St.vz. ACO **Stk**

ACO Multiline NX Stirnwand für Rinnenende (LLD DN/OD 110), mit Kantenschutz Stahl verzinkt, oder gleichwertig

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE83X + Adapter f.Fließricht-wechsel dicht V100S H15-25cm St.vz. ACO **Stk**

ACO Multiline NX Adapter für Fließrichtungswechsel, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht),
mit integriertem Kantenschutz Stahl verzinkt, oder gleichwertig.

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE83Y + Adapter f.Verb. dicht V100S H15-25cm St.vz. ACO **Stk**

ACO Multiline NX Adapter zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen, zum Ankleben an den Rinnenkörper, mit integriertem Kantenschutz Stahl verzinkt, Baulänge 1,4 cm, oder gleichwertig.

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE84A + Entw-rinne dicht Beton o.Gef.V100G L100 H15,7cm Guss ACO **Stk**

Zum Beispiel: Entwässerungsrinne ACO DRAIN® Multiline NX V100S, aus ACO NEXITE®, mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock mit integriertem Kantenschutz aus Gusseisen, oder gleichwertig.

Baulänge 100,0 cm,

Bauhöhe 15,7 cm,

Ohne Eigengefälle in der Rinnensohle,

Typ: 0.0,

Anzahl der Rinne: _____ Stk. (Laufmeter)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE84B + Entw-rinne dicht Beton o.Gef.V100G L100 H18,2cm Guss ACO **Stk**

Zum Beispiel: Entwässerungsrinne ACO DRAIN® Multiline NX V100G, aus ACO NEXITE® Hochleistungsbeton, mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock mit integriertem Kantenschutz

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

aus Gusseisen, oder gleichwertig.

Baulänge 100,0 cm,

Bauhöhe 18,2 cm,

Ohne Eigengefälle in der Rinnensohle,

Typ: 5.0,

Anzahl der Rinne: _____ Stk. (Laufmeter)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE84V + Kombistirnwand dicht V100G H15-25cm Guss ACO **Stk**

ACO Multiline NX Kombistirnwand, für Rinnenanfang und -ende, aus Kunststoff (ABS), mit Kantenschutz Stahl verzinkt mit schwarzer Pulverbeschichtung, Baulänge 1,4 cm, passend für alle Bauhöhen 0. - 10, oder gleichwertig.

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE84W + Stirnwand f.Stutzen dicht V100G H15-25cm Guss ACO **Stk**

ACO Multiline NX Stirnwand für Rinnenende (LLD DN/OD 110), mit Kantenschutz Stahl verzinkt mit schwarzer Pulverbeschichtung, oder gleichwertig

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE84X + Adapter f.Fließricht-wechsel dicht V100G H15-25cm Guss ACO **Stk**

ACO Multiline NX Adapter für Fließrichtungswechsel, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht),
mit integriertem Kantenschutz Stahl verzinkt mit schwarzer Pulverbeschichtung, oder gleichwertig.

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE84Y + Adapter f.Verb. dicht V100G H15-25cm Guss ACO **Stk**

ACO Multiline NX Adapter zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen, zum Ankleben an den Rinnenkörper, mit integriertem Kantenschutz Stahl verzinkt mit schwarzer Pulverbeschichtung, Baulänge 1,4 cm, oder gleichwertig.

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE85A + Entw-rinne dicht Beton o.Gef.V100K L100 H15,7cm Kunststoff ACO **Stk**

Zum Beispiel: Entwässerungsrinne ACO DRAIN® Multiline NX V100S, aus ACO NEXITE®, mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock mit integriertem Kantenschutz aus Kunststoff, oder gleichwertig.

Baulänge 100,0 cm,

Bauhöhe 15,7 cm,

Ohne Eigengefälle in der Rinnensohle,

Typ: 0.0,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Anzahl der Rinne: _____ Stk. (Laufmeter)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE85B + Entw-rinne dicht Beton o.Gef.V100K L100 H18,2cm Kunststoff ACO **Stk**

Zum Beispiel: Entwässerungsrinne ACO DRAIN® Multiline NX V100S, aus ACO NEXITE®, mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock mit integriertem Kantenschutz aus Kunststoff, oder gleichwertig.

Baulänge 100,0 cm,

Bauhöhe 18,2 cm,

Ohne Eigengefälle in der Rinnensohle,

Typ: 5.0,

Anzahl der Rinne: _____ Stk. (Laufmeter)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE85V + Kombistirnwand dicht V100K H15-25cm Kunststoff ACO **Stk**

ACO Multiline NX Kombistirnwand, für Rinnenanfang und -ende, aus Kunststoff (ABS), mit Kantenschutz Stahl verzinkt mit schwarzer Pulverbeschichtung, Baulänge 1,4 cm, passend für alle Bauhöhen 0. - 10, oder gleichwertig.

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE85W + Stirnwand f.Stutzen dicht V100K H15-25cm Kunststoff ACO **Stk**

ACO Multiline NX Stirnwand für Rinnenende (LLD DN/OD 110), mit Kantenschutz Stahl verzinkt mit schwarzer Pulverbeschichtung, oder gleichwertig

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE85X + Adapter f.Fließricht-wechsel dicht V100K H15-25cm Kunststoff ACO **Stk**

ACO Multiline NX Adapter für Fließrichtungswechsel, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht),
mit integriertem Kantenschutz Stahl verzinkt mit schwarzer Pulverbeschichtung, oder gleichwertig.

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE85Y + Adapter f.Verb. dicht V100K H15-25cm Kunststoff ACO **Stk**

ACO Multiline NX Adapter zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen, zum Ankleben an den Rinnenkörper, mit integriertem Kantenschutz Stahl verzinkt mit schwarzer Pulverbeschichtung, Baulänge 1,4 cm, oder gleichwertig.

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE86A + Entw-rinne dicht Beton o.Gef.V150S L100 H21,2cm St.vz. ACO **Stk**

Zum Beispiel: Entwässerungsrinne ACO DRAIN® Multiline NX V150S, aus ACO NEXITE®, mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

oder gleichwertig.

Baulänge 100,0 cm,

Bauhöhe 21,2 cm,

Ohne Eigengefälle in der Rinnensohle,

Typ: 0.0,

Anzahl der Rinne: _____ Stk. (Laufmeter)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE86B + Entw-rinne dicht Beton o.Gef.V150S L100 H23,7cm St.vz. ACO **Stk**

Zum Beispiel: Entwässerungsrinne ACO DRAIN® Multiline NX V150S, aus ACO NEXITE® Hochleistungsbeton, mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl, oder gleichwertig.

Baulänge 100,0 cm,

Bauhöhe 23,7 cm,

Ohne Eigengefälle in der Rinnensohle,

Typ: 5.0,

Anzahl der Rinne: _____ Stk. (Laufmeter)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE86M + Kombistirnwand dicht V150S Typ0-20 St. vz. ACO **Stk**

ACO Multiline NX Kombistirnwand, für Rinnenanfang und -ende, aus Polymerbeton, mit Kantenschutz Stahl verzinkt, Baulänge 2,5 cm, passend für alle Bauhöhen 0. - 10, oder gleichwertig.

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE86N + Stirnwand f.Stutzen dicht V150S Typ0-20 St.vz. ACO **Stk**

ACO Multiline NX Stirnwand für Rinnenende (LLD DN/OD 160), mit Kantenschutz Stahl verzinkt, oder gleichwertig

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE86O + Adapter f.Fließricht-wechsel dicht V150S Typ0-20 St.vz. ACO **Stk**

ACO Multiline NX Adapter für Fließrichtungswechsel, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht),
mit integriertem Kantenschutz Stahl verzinkt, oder gleichwertig.

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE86P + Adapter f.Verb. dicht V150S Typ0-20 St.vz. ACO **Stk**

ACO Multiline NX Adapter zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen, zum Ankleben an den Rinnenkörper, mit integriertem Kantenschutz Stahl verzinkt, Baulänge 2,5 cm, oder gleichwertig.

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE87A + Entw-rinne dicht Beton o.Gef.V150G L100 H21,2cm Guss ACO **Stk**

Zum Beispiel: Entwässerungsrinne ACO DRAIN® Multiline NX V150G, aus ACO NEXITE®, mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock mit integriertem Kantenschutz aus Gusseisen mit KTL-Beschichtung, oder gleichwertig.

Baulänge 100,0 cm,

Bauhöhe 21,2 cm,

Ohne Eigengefälle in der Rinnensohle,

Typ: 0.0,

Anzahl der Rinne: _____ Stk. (Laufmeter)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE87B + Entw-rinne dicht Beton o.Gef.V150G L100 H23,7cm Guss ACO **Stk**

Zum Beispiel: Entwässerungsrinne ACO DRAIN® Multiline NX V150G, aus ACO NEXITE® Hochleistungsbeton, mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock mit integriertem Kantenschutz aus Gusseisen mit KTL-Beschichtung, oder gleichwertig.

Baulänge 100,0 cm,

Bauhöhe 23,7 cm,

Ohne Eigengefälle in der Rinnensohle,

Typ: 5.0,

Anzahl der Rinne: _____ Stk. (Laufmeter)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE87M + Kombistirnwand dicht V150G Typ0-20 Guss ACO **Stk**

ACO Multiline NX Kombistirnwand, für Rinnenanfang und -ende, aus Polymerbeton, mit Kantenschutz Stahl verzinkt mit schwarzer Beschichtung, Baulänge 2,5 cm, passend für alle Bauhöhen 0. - 10, oder gleichwertig.

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE87N + Stirnwand f.Stutzen dicht V150G Typ0-20 Guss ACO **Stk**

ACO Multiline NX Stirnwand für Rinnenende (LLD DN/OD 160), mit Kantenschutz Stahl verzinkt mit schwarzer Beschichtung, oder gleichwertig

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE87O + Adapter f.Fließricht-wechsel dicht V150G Typ0-20 Guss ACO **Stk**

ACO Multiline NX Adapter für Fließrichtungswechsel, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht),
mit integriertem Kantenschutz Stahl verzinkt mit schwarzer Beschichtung, oder gleichwertig.

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE87P + Adapter f.Verb. dicht V150G Typ0-20 Guss ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

ACO Multiline NX Adapter zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen, zum Ankleben an den Rinnenkörper, mit integriertem Kantenschutz Stahl verzinkt mit schwarzer Beschichtung, Baulänge 2,5 cm, oder gleichwertig.

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE88A + Entw-rinne dicht Beton o.Gef.V150K L100 H21,2cm Kunststoff ACO **Stk**

Zum Beispiel: Entwässerungsrinne ACO DRAIN® Multiline NX V150G, aus ACO NEXITE®, mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock mit integriertem Kantenschutz aus Kunststoff, oder gleichwertig.

Baulänge 100,0 cm,

Bauhöhe 21,2 cm,

Ohne Eigengefälle in der Rinnensohle,

Typ: 0.0,

Anzahl der Rinne: _____ Stk. (Laufmeter)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE88B + Entw-rinne dicht Beton o.Gef.V150K L100 H23,7cm Kunststoff ACO **Stk**

Zum Beispiel: Entwässerungsrinne ACO DRAIN® Multiline NX V150G, aus ACO NEXITE® Hochleistungsbeton, mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock mit integriertem Kantenschutz aus Kunststoff, oder gleichwertig.

Baulänge 100,0 cm,

Bauhöhe 23,7 cm,

Ohne Eigengefälle in der Rinnensohle,

Typ: 5.0,

Anzahl der Rinne: _____ Stk. (Laufmeter)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE88M + Kombistirnwand dicht V150K Typ0-20 Kunststoff ACO **Stk**

ACO Multiline NX Kombistirnwand, für Rinnenanfang und -ende, aus Polymerbeton, mit Kantenschutz Stahl verzinkt mit schwarzer Beschichtung, Baulänge 2,5 cm, passend für alle Bauhöhen 0. - 10, oder gleichwertig.

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE88N + Stirnwand f.Stutzen dicht V150K Typ0-20 Kunststoff ACO **Stk**

ACO Multiline NX Stirnwand für Rinnenende (LLD DN/OD 160), mit Kantenschutz Stahl verzinkt mit schwarzer Beschichtung, oder gleichwertig

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE88O + Adapter f.Fließricht-wechsel dicht V150K Typ0-20 Kunststoff ACO **Stk**

ACO Multiline NX Adapter für Fließrichtungswechsel, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht),
mit integriertem Kantenschutz Stahl verzinkt mit schwarzer Beschichtung, oder gleichwertig.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE88P + Adapter f.Verb. dicht V150K Typ0-20 Kunststoff ACO **Stk**

ACO Multiline NX Adapter zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen, zum Ankleben an den Rinnenkörper, mit integriertem Kantenschutz Stahl verzinkt mit schwarzer Beschichtung, Baulänge 2,5 cm, oder gleichwertig.

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE96A + Abdeckroste Stahl verzinkt Stegrost ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Stegrost Stahl verzinkt, Maß der Einlauföffnung 10 mm,

Belastungsklasse nach EN 1433 (A 15 oder C 250): _____

Nennweite: 100 mm

Baubreite: 123 mm

Baulänge (500 oder 1000 mm): _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE96B + Abdeckroste Stahl verzinkt Längsstabrost ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Längsstabrost Stahl verzinkt, Maß der Einlauföffnung 11 mm,

Belastungsklasse nach EN 1433: A 15

Nennweite: 100 mm

Baubreite: 123 mm

Baulänge (500 oder 1000 mm): _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE96C + Abdeckroste Stahl verzinkt Lochrost ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Lochrost Stahl verzinkt, Maß der Einlauföffnung 6 mm,

Belastungsklasse nach EN 1433 (A 15 oder C 250): _____

Nennweite: 100 mm

Baubreite: 123 mm

Baulänge (500 oder 1000 mm): _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE96D + Abdeckroste Stahl verzinkt Maschenrost Q+ 30/10 ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Maschenrost Q+ Stahl verzinkt, Maß der Einlauföffnung 30 x 10 mm,

Belastungsklasse nach EN 1433 (B 125, C 250, D 400): _____

Nennweite: (100, 150, 200 oder 300): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150), 223 mm (NW 200), 338 mm (NW 300)

Baulänge (500 oder 1000 mm): _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE96E + Abdeckroste Stahl verzinkt Längsprofilrost R11 ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Längsprofilrost Stahl verzinkt, Rutschfest R11, nicht geeignet für Barfußbereich, Maß der Einlauföffnung 6 mm,

Belastungsklasse nach EN 1433: B 125

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Nennweite: (100, 150 oder 200): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150), 223 mm (NW 200),

Baulänge (500 oder 1000 mm): _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE97A + **Abdeckroste Edelstahl Stegrost** ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Stegrost Edelstahl, Maß der Einlauföffnung 10 mm,

Belastungsklasse nach EN 1433 (A 15 oder C 250): _____

Nennweite: 100 mm

Baubreite: 123 mm

Baulänge (500 oder 1000 mm): _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE97B + **Abdeckroste Edelstahl Längsstabrost** ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Längsstabrost Edelstahl, Maß der Einlauföffnung 11 mm,

Belastungsklasse nach EN 1433: A 15

Nennweite: 100 mm

Baubreite: 123 mm

Baulänge (500 oder 1000 mm): _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE97C + **Abdeckroste Edelstahl Lochrost** ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Lochrost Edelstahl, Maß der Einlauföffnung 6 mm,

Belastungsklasse nach EN 1433 (A 15 oder C 250): _____

Nennweite: 100 mm

Baubreite: 123 mm

Baulänge (500 oder 1000 mm): _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE97D + **Abdeckroste Edelstahl Maschenrost Q+ 30/10** ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Maschenrost Q+ Edelstahl, Maß der Einlauföffnung 30 x 10 mm,

Belastungsklasse nach EN 1433 (B 125, C 250, D 400): _____

Nennweite: (100, 150, 200 oder 300 (nur in Länge 500 mm)): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150), 223 mm (NW 200), 338 mm (NW 300)

Baulänge (500 oder 1000 mm): _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE97E + **Abdeckroste Edelstahl Längsstegrost (Heelsafe grob)** ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Längsstegrost (Heelsafe grob) Edelstahl, Maß der Einlauföffnung 6 mm,

Belastungsklasse nach EN 1433: B 125

Nennweite: (100, 150 oder 200): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150), 223 mm (NW 200),

Baulänge (500 oder 1000 mm): _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE97F + **Abdeckroste Edelstahl Längsprofilrost R11** ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Längsprofilrost Edelstahl, Rutschfest R11, nicht geeignet für Barfußbereich, Maß der Einlauföffnung 6 mm,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Belastungsklasse nach EN 1433: B 125

Nennweite: (100, 150 oder 200): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150), 223 mm (NW 200),

Baulänge (500 oder 1000 mm): _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE98A + Abdeckroste Kunststoff Stegrost schwarz ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Composit-Stegrost schwarz, Maß der Einlauföffnung 8 bzw. 10 mm, mit Microgrip-Elementen rutschfest R13 nach DIN 51130,

Belastungsklasse nach ÖNORM EN 1433 (B 125, C 250): _____

Nennweite: (100, 150 mm): _____

Baulänge: 500 mm

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150)

Einlaufquerschnitt: 123 cm²/m (NW 100), 203 cm²/m (NW 150)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE98B + Abdeckroste Kunststoff Stegrost silbergrau ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Composit-Stegrost silbergrau, Maß der Einlauföffnung 8 mm,

Belastungsklasse nach ÖNORM EN 1433 (B 125, C 250): _____

Nennweite: 100 mm

Baulänge: 500 mm

Baubreite: 123 mm

Einlaufquerschnitt: 123 cm²/m

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE99A + Abdeckroste Gusseisen Stegrost ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Stegrost Gusseisen, Maß der Einlauföffnung 12 mm,

Belastungsklasse nach EN 1433 (B 125, C 250, D 400, E 600): _____

Nennweite: (100, 150, 200, 300, 400, 500 mm): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150), 223 mm (NW 200), 338 mm (NW 300), 438 mm (NW 400), 538 mm (NW 500)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE99B + Abdeckroste Gusseisen Längsstabrost ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Längsstabrost Gusseisen, Maß der Einlauföffnung 31 x 12 mm,

Belastungsklasse nach EN 1433 (C 250, E 600): _____

Nennweite: (100 (nur in C 250), 150, 200, 300, 400 mm (nur in E 600)): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150), 223 mm (NW 200), 338 mm (NW 300), 438 mm (NW 400)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE99C + Design-Abdeckroste Gusseisen Voronoi ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Design-Gussrost Voronoi, wahlweise mit schwarzer KTL-Beschichtung (kathodische Tauchlackierung) für höhere Korrosionsbeständigkeit oder schwarz tauchlackiert

Mit KTL-Beschichtung (Ja/Nein): _____

Belastungsklasse nach EN 1433 (B 125, D 400): _____

Nennweite: (100, 150 mm (nur D 400)): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150)

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Einlaufquerschnitt: 314 cm²/m (NW 100), 488 cm²/m (NW 150)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE99D + Design-Abdeckroste Gusseisen Home ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Design-Gussrost Home, wahlweise mit schwarzer KTL-Beschichtung (kathodische Tauchlackierung) für höhere Korrosionsbeständigkeit oder schwarz tauchlackiert

Mit KTL-Beschichtung (Ja/Nein): _____

Belastungsklasse nach EN 1433 (C 250, D 400): _____

Nennweite: (100, 150, 200 mm (nur D 400)): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150), 223 mm (NW 200)

Einlaufquerschnitt: 151 cm²/m (NW 100), 211 cm²/m (NW 150), 315 cm²/m (NW 200)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE99E + Design-Abdeckroste Gusseisen Leaf ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Design-Gussrost Leaf, wahlweise mit schwarzer KTL-Beschichtung (kathodische Tauchlackierung) für höhere Korrosionsbeständigkeit oder schwarz tauchlackiert

Mit KTL-Beschichtung (Ja/Nein): _____

Belastungsklasse nach EN 1433 (C 250, D 400): _____

Nennweite: (100, 150 mm): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150)

Einlaufquerschnitt: 173 cm²/m (NW 100), 243 cm²/m (NW 150)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE99F + Design-Abdeckroste Gusseisen Nature ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Design-Gussrost Nature, wahlweise mit schwarzer KTL-Beschichtung (kathodische Tauchlackierung) für höhere Korrosionsbeständigkeit oder schwarz tauchlackiert

Mit KTL-Beschichtung (Ja/Nein): _____

Belastungsklasse nach EN 1433 (C 250, D 400): _____

Nennweite: (100, 150 mm): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150)

Einlaufquerschnitt: 83 cm²/m (NW 100), 133 cm²/m (NW 150)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE99G + Design-Abdeckroste Gusseisen Square ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Design-Gussrost Square, wahlweise mit schwarzer KTL-Beschichtung (kathodische Tauchlackierung) für höhere Korrosionsbeständigkeit oder schwarz tauchlackiert

Mit KTL-Beschichtung (Ja/Nein): _____

Belastungsklasse nach EN 1433: C 250

Nennweite: 100 mm

Baubreite: 123 mm

Einlaufquerschnitt: 356 cm²/m

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE99H + Design-Abdeckroste Gusseisen Dots ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Design-Gussrost Dots, wahlweise mit schwarzer KTL-Beschichtung (kathodische Tauchlackierung) für höhere Korrosionsbeständigkeit oder schwarz tauchlackiert

Mit KTL-Beschichtung (Ja/Nein): _____

Belastungsklasse nach EN 1433: D 400

Nennweite: 100 mm

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Baubreite: 123 mm

Einlaufquerschnitt: 52 cm²/m

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE99I + Design-Abdeckroste Gusseisen Ray ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Design-Gussrost Ray, wahlweise mit schwarzer KTL-Beschichtung (kathodische Tauchlackierung) für höhere Korrosionsbeständigkeit oder schwarz tauchlackiert

Mit KTL-Beschichtung (Ja/Nein): _____

Belastungsklasse nach EN 1433: D 400

Nennweite: (100, 150, 200 mm): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150), 223 mm (NW 200)

Einlaufquerschnitt: 248 cm²/m (NW 100), 350 cm²/m (NW 150), 368 cm²/m (NW 200)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE99J + Abdeckplatte geschl. Gusseisen Tränenstruktur ACO **Stk**

Z.B.: ACO Abdeckplatte geschlossen, schwarz tauchlackiert

Belastungsklasse nach EN 1433: E 600

Nennweite: (100, 150, 200 mm): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150), 223 mm (NW 200)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AE99K + Abdeckroste Gusseisen Heelguard Längsstabrost ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Längsstabrost Heelguard MW 6mm, schwarz tauchlackiert

Belastungsklasse nach EN 1433: D 400

Nennweite: (100, 150, 200 mm): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150), 223 mm (NW 200)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF + Oberflächen-Entwässerungsrinnen (ACO)

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

06AF01 + Entwässerungsrinne Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 100 an die Grundleitung (+A-DN100), mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13,5 cm, Bauhöhe (H) 16, 18,5, 21 und 26 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 100 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, mit LIPPENLABYRINTHDICHTUNG für Rohranschluss DN 100 oder Gleichwertiges.

06AF01A + **Entw-ri.o.Gef+A-DN100 V100S L100 H16-26verz** ACO **Stk**
Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF01B + **Entw-ri o.Gef+A-DN100 V100E L100 H16-26E-st** ACO **Stk**
Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF01C + **Entw-ri o.Gef+A-DN100 V100G L100 H16-26Guss** ACO **Stk**
Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF02 + Entwässerungsrinne Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, mit Sohlengefälle 0,5 Prozent (0,5% Gef.), als Eigengefälle in der Rinnensohle, mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 13,5 cm, Bauhöhe (H) 15 bis 20 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 100 mit DRAINLOCK, SOHLENGEFÄLLE 0,5 PROZENT oder Gleichwertiges.

06AF02A + **Entw-rinne 0,5% Gef.V100S L100 H15-20 verz.** ACO **Stk**
Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF02B + **Entw-rinne 0,5% Gef.V100E L100 H15-20 E-st.** ACO **Stk**
Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF02C + **Entw-rinne 0,5% Gef.V100G L100 H15-20 Guss** ACO **Stk**
Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF03 + Entwässerungsrinne Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 13,5 cm, Bauhöhe (H) 15, 17,5, 20 und 25 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 100 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE oder Gleichwertiges.

06AF03A + **Entw-rinne o.Gef.V100S L100 H15-25cm verz.** ACO **Stk**
Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF03B + **Entw-rinne o.Gef.V100E L100 H15-25cm E-st.** ACO **Stk**
Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF03C + **Entw-rinne o.Gef.V100G L100 H15-25cm Guss** ACO **Stk**
Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF04 + Entwässerungsrinne Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton 50 cm lang entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

(o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.), mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 13,5 cm, Bauhöhe (H) 15, 17,5, 20 und 25 cm, nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 100 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit VORFORMUNG für Eck-, T- und KREUZVERBINDUNGEN oder Gleichwertiges.

06AF04A + Entw-ri.o.Gef.V100S VorfDN100 50/15-25 verz ACO **Stk**

Mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN 100 (VorfDN100), Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF04B + Entw-ri.o.Gef.V100E VorfDN100 50/15-25 E-st ACO **Stk**

Mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN 100 (VorfDN100), Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF04C + Entw-ri.o.Gef.V100G VorfDN100 50/15-25 Guss ACO **Stk**

Mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN 100 (VorfDN100), Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF05 + Entwässerungsrinne Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton 50 cm lang entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.), mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 13,5 cm, Bauhöhe (H) 15, 17,5, 20 und 25 cm, nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 100 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit VORFORMUNG für Eck-, T- und KREUZVERBINDUNGEN oder Gleichwertiges.

06AF05A + Entw-ri.o.Gef.V100S LippDN100 50/15-25 verz ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 100 (LippDN100) an die Grundleitung, Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF05B + Entw-ri.o.Gef.V100E LippDN100 50/15-25 E-st ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 100 (LippDN100) an die Grundleitung, Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF05C + Entw-ri.o.Gef.V100G LippDN100 50/15-25 Guss ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 100 (LippDN100) an die Grundleitung, Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF06 + Einlaufkasten, Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis E600, mit ausschneidbarer Anschluss-Schablone, seitlichten Vorformungen, für Eck-, T- und Kreuzverbindung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN 100 oder DN 150, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN MULTILINE EINLAUFKASTEN V 100 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

06AF06A + Einlaufkasten V100S L50 H45cm verz. ACO **Stk**

Bauhöhe (H) 45 cm (Kurzform bis Rinnenbauhöhe Typ 10), Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF06B + Einlaufkasten V100E L50 H45cm E-st. ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Bauhöhe (H) 45 cm (Kurzform bis Rinnenbauhöhe Typ 10), Kantenschutz aus Edelstahl (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:		
06AF06C	**+**	**Einlaufkasten V100G L50 H45cm Guss**	ACO	**Stk**
		Bauhöhe (H) 45 cm (Kurzform bis Rinnenbauhöhe Typ 10), Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:		
06AF06E	**+**	**Einlaufkasten V100S L50 H60cm verz.**	ACO	**Stk**
		Bauhöhe (H) 60 cm (Langform bis Rinnenbauhöhe 25 cm = Typ 20), Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:		
06AF06F	**+**	**Einlaufkasten V100E L50 H60cm E-st.**	ACO	**Stk**
		Bauhöhe (H) 60 cm (Langform bis Rinnenbauhöhe 25 cm = Typ 20), Kantenschutz aus Edelstahl (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:		
06AF06G	**+**	**Einlaufkasten V100G L50 H60cm Guss**	ACO	**Stk**
		Bauhöhe (H) 60 cm (Langform bis Rinnenbauhöhe 25 cm = Typ 20), Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:		
06AF07	+	Geruchsverschluss für Rinne oder Einlaufkasten z.B. ACO DRAIN GERUCHSVERSCHLUSS oder Gleichwertiges.		
06AF07A	**+**	**Geruchsverschl.V100 DN100 1-teil. 0,6l/s**	ACO	**Stk**
		Einteilig aus Edelstahl, Durchflussleistung 0,6l/s, für Multiline Seal in V100, Multiline V100 oder Multiline V100 Flachrinne 6cm Angebotenes Erzeugnis:		
06AF07B	**+**	**Geruchsverschl.V100 DN100 1-teil. 0,7l/s**	ACO	**Stk**
		Einteilig aus Edelstahl, Durchflussleistung 0,7l/s, für Multiline Seal in V100, Multiline V100 oder Multiline V100 Flachrinne 8cm und 10cm Angebotenes Erzeugnis:		
06AF07C	**+**	**Geruchsverschl. f.Einl-k.V100 DN100 1-teil.**	ACO	**Stk**
		Einteilig aus PP, für Einlaufkasten. Angebotenes Erzeugnis:		
06AF07D	**+**	**Geruchsverschl. f.Einl-k.V100 DN100 2-teil.**	ACO	**Stk**
		Zweiteilig aus PVC, für Einlaufkasten. Angebotenes Erzeugnis:		
06AF08	+	Übergangsstück zur Überbrückung von Höhendifferenzen bei Verlegen der Rinnen, Nennweite 10 cm, im Stufengefälle, aus Polymerbeton, mit Zargen aus verzinktem Stahl, Edelstahl oder Gusseisen nach Wahl des Auftraggebers, passend für Übergänge von 0 auf 5, 5 auf 10, 10 auf 15, 15 auf 20 mm, sowie von 0 auf 10 und 10 auf 20 mm, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN MULTILINE ÜBERGANGSSTÜCK V 100 für STUFENGEFÄLLE oder Gleichwertiges.		
06AF08A	**+**	**Übergangsstück V100** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF09	+	Adapter für Entwässerungsrinnen, Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, für Fließrichtungswechsel, mit integriertem Kantenschutz, passend für Rinnenanfang, Einlaufkasten und seitliche Vorformungen, für Bauhöhen 15, 17,5, 20 und 25 cm nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN MULTILINE ADAPTER V 100 oder Gleichwertiges.		
06AF09A	**+**	**Adapter f.Fließricht-wechsel H15-25cm verz.**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:		
06AF09B	**+**	**Adapter f.Fließricht-wechsel H15-25cm E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF09C	**+**	**Adapter f.Fließricht-wechsel H15-25cm Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF10	+	Kombistirnwand für Entwässungsrinnen, Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton mit integriertem Kantenschutz, für Rinnenanfang und -ende, für Bauhöhen 15 bis 25 cm nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN MULTILINE KOMBISTIRNWAND V 100 oder Gleichwertiges.		
06AF10A	**+**	**Kombistirnwand V100S H15-25cm verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF10B	**+**	**Kombistirnwand V100E H15-25cm E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF10C	**+**	**Kombistirnwand V100G H15-25cm Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF11	+	Stirnwand für Entwässerungsrinnen, Nennweite 10 cm, für Stutzen DN 100, aus Polymerbeton mit Kantenschutz, passend für Rinnenstrangende, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung, für flüssigkeitsdichten Rohranschluss, für Bauhöhen 15 bis 25 cm nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 100 für STUTZEN DN 100 oder Gleichwertiges.		
06AF11A	**+**	**Stirnwand f.Stutzen V100S H15-25cm verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF11B	**+**	**Stirnwand f.Stutzen V100E H15-25cm E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF11C	**+**	**Stirnwand f.Stutzen V100G H15-25cm Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF12	+	Flachrinne aus Polymerbeton, Nennweite 10 cm, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle, für Wasserspiegelgefälle, flüssigkeitsdicht bis Oberkante, Rinnenelement mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigener Position) mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 13,5 cm, Baulänge L 100 cm.		
06AF12A	**+**	**Flachrinne V100S L100 H6/8/10cm verz.** Bauhöhe 6, 8 oder 10 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Kantenschutz aus Stahl verzinkt (verz.), z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 100 S mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF12B	**+**	**Flachrinne V100E L100 H6/8/10cm E-st.** Bauhöhe 6, 8 oder 10 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 100 E mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AF12C + **Flachrinne V100G L100 H8/10cm Guss** ACO **Stk**

Bauhöhe 8 oder 10 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Kantenschutz aus Gusseisen (Guss),
z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 100 S mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF12E + **Flachrinne V100S+AN-DN100L100 H6/8/10cm verz** ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, dichten Rohranschluss DN 100,
Kantenschutz aus Stahl verzinkt (verz.),
z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 100 S mit dichtem ROHRANSCHLUSS DN 100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF12F + **Flachrinne V100E+AN-DN100L100 H6/8/10cm E-st** ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, dichten Rohranschluss DN 100,
Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.),
z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 100 E mit dichtem ROHRANSCHLUSS DN 100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF12G + **Flachrinne V100G+AN-DN100 L100 H8/10cm Guss** ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, dichten Rohranschluss DN 100,
Kantenschutz aus Gusseisen (Guss),
z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 100 G mit dichtem ROHRANSCHLUSS DN 100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF13 + Stirnwand für Flachrinne, Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, passend für Rinnenanfang und -ende, für 6, 8 oder 10 cm, Bauhöhe nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE STIRNWAND für FLACHRINNE V 100 oder Gleichwertiges.

06AF13A + **Stirnwand f.FlachrinneV100S H6/8/10cm verz.** ACO **Stk**

Mit Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF13B + **Stirnwand f.FlachrinneV100E H6/8/10cm E-st.** ACO **Stk**

Mit Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF13C + **Stirnwand f.Flachrinne V100G H8/10cm Guss** ACO **Stk**

Mit Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF13D + **Stirnwand f.FlachrinneV100E H6/8/10cm E-st.+Ablauf** ACO **Stk**

aus Edelstahl 1.4301 (E-st.).
mit Ablauf DN50 oder DN75
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF14 + Zwischenelement aus Edelstahl (E-st.) mit Pressdichtungsflansch zum Anschluss von Dichtungsbahnen für den senkrechten Rohranschluss DN 100 mit Stutzenlänge 15 cm und Flanschdurchmesser 36 cm,
z.B. ACO DRAIN ZWISCHENELEMENT aus EDELSTAHL für RINNE V 100 oder Gleichwertiges.

06AF14A + **Zwischenelement E-st.f.Rinne V100** ACO **Stk**

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF15 + Rosthaken zum Öffnen der Abdeckroste,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE ROSTHAKEN oder Gleichwertiges.

06AF15A + **Rosthaken_** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Rosthaken Stahl verzinkt Angebotenes Erzeugnis:		
06AF15B	**+**	**Rosthaken klein** Rosthaken Stahl verzinkt, schwarz lackiert Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF15C	**+**	**Aushebeschlüssel für Revisionsöffnung** Rosthaken Stahl verzinkt, Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF16	+	Entwässerungsrinne Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 150 an die Grundleitung (+A-DN150), mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 18,5 cm, Bauhöhe (H) 22, 24,5, 27 und 32 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm, z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 150 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, mit LIPPENLABYRINTHDICHTUNG für Rohranschluss DN 150 oder Gleichwertiges.		
06AF16A	**+**	**Entw-ri.o.Gef+A-DN150 V150S L100 H22-32verz** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF16B	**+**	**Entw-ri o.Gef+A-DN150 V150E L100 H22-32E-st** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF16C	**+**	**Entw-ri o.Gef+A-DN150 V150G L100 H22-32Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF17	+	Entwässerungsrinne Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, mit Sohlengefälle 0,5 Prozent (0,5% Gef.), als Eigengefälle in der Rinnensohle, mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 18,5 cm, Bauhöhe (H) 21 bis 26 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm, z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 150 mit DRAINLOCK, SOHLENGEFÄLLE 0,5 PROZENT oder Gleichwertiges.		
06AF17A	**+**	**Entw-rinne 0,5% Gef.V150S L100 H21-26 verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF17B	**+**	**Entw-rinne 0,5% Gef.V150E L100 H21-26 E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF17C	**+**	**Entw-rinne 0,5% Gef.V150G L100 H21-31 Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF18	+	Entwässerungsrinne Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Positionen), mit einer Belastungsklasse Bis E600, Baubreite 18,5 cm, Bauhöhe (H) 21, 23,5, 26 und 31 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 150 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE oder Gleichwertiges.

06AF18A + **Entw-rinne o.Gef.V150S L100 H21-31cm verz.** ACO **Stk**
Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF18B + **Entw-rinne o.Gef.V150E L100 H21-31cm E-st.** ACO **Stk**
Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF18C + **Entw-rinne o.Gef.V150G L100 H21-31cm Guss** ACO **Stk**
Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF19 + Entwässerungsrinne Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton 50 cm lang, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.), mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 18,5 cm, Bauhöhe (H) 21, 23,5, 26 und 31 cm, nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 150 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit VORFORMUNG für Eck-, T- und KREUZVERBINDUNGEN oder Gleichwertiges.

06AF19A + **Entw-ri.o.Gef.V150S VorfDN150 50/21-31 verz** ACO **Stk**
Mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN 150 (VorfDN150), Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF19B + **Entw-ri.o.Gef.V150E VorfDN150 50/21-31 E-st** ACO **Stk**
Mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN 150 (VorfDN150), Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF19C + **Entw-ri.o.Gef.V150G VorfDN150 50/21-31 Guss** ACO **Stk**
Mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN 150 (VorfDN150), Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF20 + Entwässerungsrinne Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton 50 cm lang, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.), mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 18,5 cm, Bauhöhe (H) 21, 23,5, 26 und 31 cm, nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 150 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit VORFORMUNG für Eck-, T- und KREUZVERBINDUNGEN oder Gleichwertiges.

06AF20A + **Entw-ri.o.Gef.V150S LippDN150 50/21-31 verz** ACO **Stk**
Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 150 (LippDN150) an die Grundleitung, Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF20B + **Entw-ri.o.Gef.V150E LippDN150 50/21-31 E-st** ACO **Stk**
Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 150 (LippDN150) an die Grundleitung, Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AF20C + **Entw-ri.o.Gef.V150G LippDN150 50/21-31 Guss** ACO **Stk**
Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 150 (LippDN150) an die Grundleitung, Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF21 + Einlaufkasten, Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklassebis E600, mit ausschneidbarer Anschluss-Schablone, seitlichten Vorformungen, für Eck-, T- und Kreuzverbindung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN 150 oder DN 200, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN MULTILINE EINLAUFKASTEN V 150 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

06AF21E + **Einlaufkasten V150S L50 H61cm verz.** ACO **Stk**
Bauhöhe (H) 60 cm (Langform bis Rinnenbauhöhe Typ 20), Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF21F + **Einlaufkasten V150E L50 H61cm E-st.** ACO **Stk**
Bauhöhe (H) 60 cm (Langform bis Rinnenbauhöhe Typ 20), Kantenschutz aus Edelstahl (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF21G + **Einlaufkasten V150G L50 H61cm Guss** ACO **Stk**
Bauhöhe (H) 60 cm (Langform bis Rinnenbauhöhe Typ 20), Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF22 + Geruchsverschluss für Einlaufkasten, Nennweite 15 cm, mit Zarge aus Stahl verzinkt, Edelstahl oder Gusseisen nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN GERUCHSVERSCHLUSS für V 150 EINLAUFKASTEN oder Gleichwertiges.

06AF22D + **Geruchsverschl.f.Einl-k.V150 DN150 2-teil.** ACO **Stk**
Zweiteilig aus PVC.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF23 + Übergangsstück zur Überbrückung von Höhendifferenzen bei Verlegen der Rinnen, Nennweite 15 cm, im Stufengefälle, aus Polymerbeton, mit Zargen aus verzinktem Stahl, Edelstahl oder Gusseisen nach Wahl des Auftraggebers, passend für Übergänge von 0 auf 5, 5 auf 10, 10 auf 15, 15 auf 20 mm, sowie von 0 auf 10 und 10 auf 20 mm, nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE ÜBERGANGSSTÜCK V 150 für STUFENGEFÄLLE oder Gleichwertiges.

06AF23A + **Übergangsstück V150** ACO **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF24 + Adapter für Entwässerungsrinnen, Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton, für Fließrichtungswechsel, mit integriertem Kantenschutz, passend für Rinnenanfang, Einlaufkasten und seitliche Vorformungen, für Bauhöhen 21, 23,5, 26, 28,5 und 31 cm nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE ADAPTER V 150 oder Gleichwertiges.

06AF24A + **Adapter f.Fließricht-wechsel H21-31cm verz.** ACO **Stk**
Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF24B + **Adapter f.Fließricht-wechsel H21-31cm E-st.** ACO **Stk**
Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF24C + **Adapter f.Fließricht-wechsel H21-31cm Guss** ACO **Stk**
Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
06AF25	+	Kombistirnwand für Entwässungsrinnen, Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton mit integriertem Kantenschutz, für Rinnenanfang und -ende, für Bauhöhen 21 bis 31 cm nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN MULTILINE KOMBISTIRNWAND V 150 oder Gleichwertiges.		
06AF25A	**+**	**Kombistirnwand V150S H21-31cm verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF25B	**+**	**Kombistirnwand V150E H21-31cm E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF25C	**+**	**Kombistirnwand V150G H21-31cm Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF26	+	Stirnwand für Entwässerungsrinnen für Stutzen DN 150, aus Polymerbeton mit Kantenschutz, passend für Rinnenstrangende, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung, für flüssigkeitsdichten Rohranschluss, für Bauhöhen 21 bis 31 cm nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 150 für STUTZEN DN 150 oder Gleichwertiges.		
06AF26A	**+**	**Stirnwand f.Stutzen V150S H21-31cm verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF26B	**+**	**Stirnwand f.Stutzen V150E H21-31cm E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF26C	**+**	**Stirnwand f.Stutzen V150G H21-31cm Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF27	+	Flachrinne aus Polymerbeton, Nennweite 15 cm, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle, für Wasserspiegelgefälle, flüssigkeitsdicht bis Oberkante, Rinnenelement mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigener Position) mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 18,5 cm, Bauhöhe 12 cm, Baulänge L 100 cm.		
06AF27A	**+**	**Flachrinne V150S L100 H12cm verz.** Kantenschutz aus Stahl verzinkt (verz.), z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 150 S mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF27B	**+**	**Flachrinne V150E L100 H12cm E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 150 E mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF27C	**+**	**Flachrinne V150G L100 H12cm Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss), z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 150 G mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF27E	**+**	**Flachrinne V150S+AN-DN100 L100 H12cm verz.** Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, dichten Rohranschluss DN 100, Kantenschutz aus Stahl verzinkt (verz.),	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 150 S mit dichtem ROHRANSCHLUSS DN 100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF27F + Flachrinne V150E+AN-DN100 L100 H12cm E-st. ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, dichten Rohranschluss DN 100, Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.),
z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 100 E mit dichtem ROHRANSCHLUSS DN 100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF27G + Flachrinne V150G+AN-DN100 L100 H12cm Guss ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, dichten Rohranschluss DN 100, Kantenschutz aus Gusseisen (Guss),
z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 100 G mit dichtem ROHRANSCHLUSS DN 100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF28 + Stirnwand für Flachrinne, Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton, passend für Rinnenanfang und -ende, für 12 cm, Bauhöhe nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE STIRNWAND für FLACHRINNE V 150 oder Gleichwertiges.

06AF28A + Stirnwand f.Flachrinne V150S H12cm verz. ACO **Stk**

Mit Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF28B + Stirnwand f.Flachrinne V150E H12cm E-st. ACO **Stk**

Mit Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF28C + Stirnwand f.Flachrinne V150G H12cm Guss ACO **Stk**

Mit Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF29 + Zwischenelement aus Edelstahl (E-st.) mit Pressdichtungsflansch zum Anschluss von Dichtungsbahnen für den senkrechten Rohranschluss DN 100 mit Stutzenlänge 15 cm und Flanschdurchmesser 36 cm,
z.B. ACO DRAIN ZWISCHENELEMENT aus EDELSTAHL für FLACHRINNE V 150 oder Gleichwertiges.

06AF29A + Zwischenelement E-st.f.Rinne V150 ACO **Stk**

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF30 + Entwässerungsrinne Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 200 an die Grundleitung (+A-DN200), mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 23,5 cm, Bauhöhe (H) 27,5, 30, 33,5 und 37,5 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 200 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, mit LIPPENLABYRINTHDICHTUNG für Rohranschluss DN 200 oder Gleichwertiges.

06AF30A + Entw-ri.o.Gef+A-DN200 V200S L100 H-37,5 verz ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF30B + Entw-ri o.Gef+A-DN200 V200E L100 H-37,5 E-st ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:		
06AF30C	**+**	**Entw-ri o.Gef+A-DN200 V200G L100 H-37,5 Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF31	+	Entwässerungsrinne Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, mit Sohlengefälle 0,5 Prozent (0,5% Gef.), als Eigengefälle in der Rinnensohle, mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 23,5 cm, Bauhöhe (H) 26,5 bis 31,5 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm, z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 200 mit DRAINLOCK, SOHLENGEFÄLLE 0,5 PROZENT oder Gleichwertiges.		
06AF31A	**+**	**Entw-ri.0,5% Gef.V200S L100 H26,5-31,5 verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF31B	**+**	**Entw-ri.0,5% Gef.V200E L100 H26,5-31,5 E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF31C	**+**	**Entw-ri.0,5% Gef.V200G L100 H26,5-31,5 Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF32	+	Entwässerungsrinne Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 23,5 cm, Bauhöhe (H) 26,5, 29, 31,5 und 36,5 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm, z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 200 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE oder Gleichwertiges.		
06AF32A	**+**	**Entw-ri.o.Gef.V200S L100 H26,5-36,5cm verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF32B	**+**	**Entw-ri.o.Gef.V200E L100 H26,5-36,5cm E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF32C	**+**	**Entw-ri.o.Gef.V200G L100 H26,5-36,5cm Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF33	+	Entwässerungsrinne Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton 50 cm lang, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.), mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 23,5 cm, Bauhöhe (H) 26,5, 29, 31,5 und 36,5 cm, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 200 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit VORFORMUNG für Eck-, T- und KREUZVERBINDUNGEN oder Gleichwertiges.		
06AF33A	**+**	**Entw-ri.o.Gef.V200S VorfDN200 50/-36,5 verz**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN 200 (VorfDN200), Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF33B + Entw-ri.o.Gef.V200E VorfDN200 50/-36,5 E-st ACO **Stk**

Mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN 200 (VorfDN200), Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF33C + Entw-ri.o.Gef.V200G VorfDN200 50/-36,5 Guss ACO **Stk**

Mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN 200 (VorfDN200), Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF34 + Entwässerungsrinne Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton 50 cm lang, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.), mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 23,5 cm, Bauhöhe (H) 26,5, 29, 31,5 und 36,5 cm, nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 200 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit VORFORMUNG für Eck-, T- und KREUZVERBINDUNGEN oder Gleichwertiges.

06AF34A + Entw-ri.o.Gef.V200S LippDN200 50/-36,5 verz ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 200 (LippDN200) an die Grundleitung, Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF34B + Entw-ri.o.Gef.V200E LippDN200 50/-36,5 E-st ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 200 (LippDN200) an die Grundleitung, Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF34C + Entw-ri.o.Gef.V200G LippDN200 50/-36,5 Guss ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 200 (LippDN200) an die Grundleitung, Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF35 + Einlaufkasten, Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis E600, mit ausschneidbarer Anschluss-Schablone, seitlichten Vorformungen, für Eck-, T- und Kreuzverbindung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss wahlweise DN 150 oder DN 200,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE EINLAUFKASTEN V 200 S mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

06AF35E + Einlaufkasten V200S L50 H67cm verz. ACO **Stk**

Bauhöhe (H) 67 cm, Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF35F + Einlaufkasten V200E L50 H67cm E-st. ACO **Stk**

Bauhöhe (H) 67 cm, Kantenschutz aus Edelstahl (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF35G + Einlaufkasten V200G L50 H67cm Guss ACO **Stk**

Bauhöhe (H) 67 cm, Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF36 + Geruchsverschluss für Einlaufkasten, Nennweite 15 cm, mit Zarge aus Stahl verzinkt, Edelstahl oder Gusseisen nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN GERUCHSVERSCHLUSS für V 200 EINLAUFKASTEN oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
06AF36D	**+**	**Geruchsverschl.f.Einl-k.V200 DN150 2-teil.** Zweiteilig aus PVC. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF37	+	Übergangsstück, Nennweite 20 cm, zur Überbrückung von Höhendifferenzen bei Verlegen der Rinnen im Stufengefälle, aus Polymerbeton, mit Zargen aus verzinktem Stahl, Edelstahl oder Gusseisen nach Wahl des Auftraggebers, passend für Übergänge von 0 auf 5, 5 auf 10, 10 auf 20 mm, sowie von 0 auf 10 mm, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN MULTILINE ÜBERGANGSSTÜCK V 200 für STUFENGEFÄLLE oder Gleichwertiges.		
06AF37A	**+**	**Übergangsstück V200** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF38	+	Adapter für Entwässerungsrinnen, Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton, für Fließrichtungswechsel, mit integriertem Kantenschutz, passend für Rinnenanfang, Einlaufkasten und seitliche Vorformungen, z.B. ACO DRAIN MULTILINE ADAPTER V 100 oder Gleichwertiges.		
06AF38A	**+**	**Adapter f.Fließricht-wechsel V200S verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF38B	**+**	**Adapter f.Fließricht-wechsel V200E E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF38C	**+**	**Adapter f.Fließricht-wechsel V200G Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF39	+	Kombistirnwand für Entwässungsrinnen, Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton mit integriertem Kantenschutz, für Rinnenanfang und -ende, z.B. ACO DRAIN MULTILINE KOMBISTIRNWAND V 200 oder Gleichwertiges.		
06AF39A	**+**	**Kombistirnwand V200S H15-36,5cm verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.) Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF39B	**+**	**Kombistirnwand V200E H15-36,5cm E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF39C	**+**	**Kombistirnwand V200G H15-36,5cm Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF40	+	Stirnwand für Entwässerungsrinnen, Nennweite 20 cm, für Stutzen DN 200, aus Polymerbeton mit Kantenschutz, passend für Rinnenstrangende, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung, für flüssigkeitsdichten Rohranschluss, z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 200 für STUTZEN DN 200 oder Gleichwertiges.		
06AF40A	**+**	**Stirnwand f.Stutzen V200S verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF40B	**+**	**Stirnwand f.Stutzen V200E E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF40C	**+**	**Stirnwand f.Stutzen V200G Guss**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF41 + Flachrinne, Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle, für Wasserspiegelgefälle, flüssigkeitsdicht bis Oberkante, Rinnenelement mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigener Position) mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 23,5 cm, Bauhöhen 8 und 12 cm, Baulänge L 100 cm.

06AF41A + Flachrinne V200S L100 H8/12cm verz. ACO **Stk**

Bauhöhe 8 cm oder 12 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Kantenschutz aus Stahl verzinkt (verz.), z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 200 S mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF41B + Flachrinne V200E L100 H8/12cm E-st. ACO **Stk**

Bauhöhe 8 cm oder 12 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 200 E mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF41C + Flachrinne V200G L100 H8/12cm Guss ACO **Stk**

Bauhöhe 8 cm oder 12 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Kantenschutz aus Gusseisen (Guss), z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 200 G mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF41E + Flachrinne V200S+AN-DN100 L100 H8/12cm verz. ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, dichten Rohranschluss DN 100, Kantenschutz aus Stahl verzinkt (verz.),
z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 200 S mit dichtem ROHRANSCHLUSS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF41F + Flachrinne V200E+AN-DN100 L100 H8/12cm E-st. ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, dichten Rohranschluss DN 100, Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.),
z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 200 E mit dichtem ROHRANSCHLUSS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF41G + Flachrinne V200G+AN-DN100 L100 H8/12cm Guss ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, dichten Rohranschluss DN 100, Kantenschutz aus Gusseisen (Guss),
z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 200 G mit dichtem ROHRANSCHLUSS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF42 + Stirnwand für Flachrinne, Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton, passend für Rinnenanfang und -ende, für wahlweise 8 cm oder 12 cm, Bauhöhe nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE STIRNWAND für FLACHRINNE V 200 oder Gleichwertiges.

06AF42A + Stirnwand f.Flachrinne V200S verz. ACO **Stk**

Mit Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF42B + Stirnwand f.Flachrinne V200E E-st. ACO **Stk**

Mit Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF42C + Stirnwand f.Flachrinne V200G Guss ACO **Stk**

Mit Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
06AF43	+	Zwischenelement aus Edelstahl (E-st.) mit Pressdichtungsflansch zum Anschluss von Dichtungsbahnen für den senkrechten Rohranschluss DN 200 mit Stutzenlänge 35 cm und Flanschdurchmesser 45 cm, z.B. ACO DRAIN ZWISCHENELEMENT aus EDELSTAHL für FLACHRINNE V 200 oder Gleichwertiges.		
06AF43A	**+**	**Zwischenelement DN200 E-st.f.Rinne V200** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF44	+	Entwässerungsrinne Nennweite 30 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 200 an die Grundleitung (+A-DN200), mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 35 cm, Bauhöhe (H) 39,5, 42, 44,5, 46 und 49,5 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm, z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 300 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, mit LIPPENLABYRINTHDICHTUNG für Rohranschluss DN 200 oder Gleichwertiges.		
06AF44A	**+**	**Entw-ri.o.Gef+A-DN200 V300S L100 H-49,5 verz** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF44B	**+**	**Entw-ri o.Gef+A-DN200 V300E L100 H-49,5 E-st** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF44C	**+**	**Entw-ri o.Gef+A-DN200 V300G L100 H-49,5 Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF45	+	Entwässerungsrinne Nennweite 30 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, mit Sohlengefälle 0,5 Prozent (0,5% Gef.), als Eigengefälle in der Rinnensohle, mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 35 cm, Bauhöhe (H) 38,5 bis 43,5 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm, z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 300 mit DRAINLOCK, SOHLENGEFÄLLE 0,5 PROZENT oder Gleichwertiges.		
06AF45A	**+**	**Entw-ri.0,5% Gef.V300S L100 H38,5-43,5 verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF45B	**+**	**Entw-ri.0,5% Gef.V300E L100 H38,5-43,5 E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF45C	**+**	**Entw-ri.0,5% Gef.V300G L100 H38,5-43,5 Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF46	+	Entwässerungsrinne Nennweite 30 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 35 cm, Bauhöhe (H) 38,5, 41, 43,5 und 48,5 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm, z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 300 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE oder Gleichwertiges.		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AF46A + **Entw-rinne o.Gef.V300S L100 H-48,5cm verz.** ACO **Stk**
Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF46B + **Entw-rinne o.Gef.V300E L100 H-48,5cm E-st.** ACO **Stk**
Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF46C + **Entw-rinne o.Gef.V300G L100 H-48,5cm Guss** ACO **Stk**
Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF47 + Entwässerungsrinne Nennweite 30 cm, aus Polymerbeton 50 cm lang, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.), mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 35 cm,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 300 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit VORFORMUNG für Eck-, T- und KREUZVERBINDUNGEN oder Gleichwertiges.

06AF47A + **Entw-ri.o.Gef.V300S VorfDN200 50/-48,5 verz** ACO **Stk**
Mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN 200 (VorfDN200), Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF47B + **Entw-ri.o.Gef.V300E VorfDN200 50/-48,5 E-st** ACO **Stk**
Mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN 200 (VorfDN200), Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF47C + **Entw-ri.o.Gef.V300G VorfDN200 50/-48,5 Guss** ACO **Stk**
Mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN 200 (VorfDN200), Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF48 + Entwässerungsrinne Nennweite 30 cm, aus Polymerbeton 50 cm lang, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.), mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 35 cm,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 300 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit VORFORMUNG für Eck-, T- und KREUZVERBINDUNGEN oder Gleichwertiges.

06AF48A + **Entw-ri.o.Gef.V300S LippDN200 50/-48,5 verz** ACO **Stk**
Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 200 (LippDN200) an die Grundleitung, Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF48B + **Entw-ri.o.Gef.V300E LippDN200 50/-48,5 E-st** ACO **Stk**
Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 200 (LippDN200) an die Grundleitung, Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF48C + **Entw-ri.o.Gef.V300G LippDN200 50/-48,5 Guss** ACO **Stk**
Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 200 (LippDN200) an die Grundleitung, Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
06AF49	+	Einlaufkasten, Nennweite 30 cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis E600, mit ausschneidbarer Anschluss-Schablone, seitlichten Vorformungen, für Eck-, T- und Kreuzverbindung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss wahlweise DN 150 oder DN 200, z.B. ACO DRAIN MULTILINE EINLAUFKASTEN V 300 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.		
06AF49E	**+**	**Einlaufkasten V300S L50 H86cm verz.** Bauhöhe (H) 84 cm, Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF49F	**+**	**Einlaufkasten V300E L50 H86cm E-st.** Bauhöhe (H) 84 cm, Kantenschutz aus Edelstahl (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF49G	**+**	**Einlaufkasten V300G L50 H86cm Guss** Bauhöhe (H) 84 cm, Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF50	+	Geruchsverschluss für Einlaufkasten, Nennweite 15 cm, mit Zarge aus Stahl verzinkt, Edelstahl oder Gusseisen nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN GERUCHSVERSCHLUSS für V 300 EINLAUFKASTEN oder Gleichwertiges.		
06AF50D	**+**	**Geruchsverschl.f.Einl-k.V300 DN150 2-teil.** Zweiteilig aus PVC. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF51	+	Übergangsstück, Nennweite 30 cm, zur Überbrückung von Höhendifferenzen bei Verlegen der Rinnen im Stufengefälle, aus Polymerbeton, mit Zargen aus verzinktem Stahl, Edelstahl oder Gusseisen nach Wahl des Auftraggebers, passend für Übergänge von 0 auf 5, 5 auf 10, 10 auf 20 mm, sowie von 0 auf 10 mm, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN MULTILINE ÜBERGANGSSTÜCK V 300 für STUFENGEFÄLLE oder Gleichwertiges.		
06AF51A	**+**	**Übergangsstück V300** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF52	+	Adapter, Nennweite 30 cm, für Entwässerungsrinnen, aus Polymerbeton, für Fließrichtungswechsel, mit integriertem Kantenschutz, passend für Rinnenanfang, Einlaufkasten und seitliche Vorformungen, für Bauhöhen 38,5, 41, 43,5, 46 und 48,5 cm nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN MULTILINE ADAPTER V 300 oder Gleichwertiges.		
06AF52A	**+**	**Adapt.Fließricht-wechsel V300S H-48,5 verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF52B	**+**	**Adapt.Fließricht-wechsel V300E H-48,5 E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF52C	**+**	**Adapt.Fließricht-wechsel V300G H-48,5 Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF53	+	Kombistirnwand, Nennweite 30 cm, für Entwässungsrinnen, aus Polymerbeton mit integriertem Kantenschutz, für Rinnenanfang und -ende, für Bauhöhen 38,5 bis 48,5 cm nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN MULTILINE KOMBISTIRNWAND V 300 oder Gleichwertiges.		
06AF53A	**+**	**Kombistirnwand V300S H38,5-48,5cm verz.**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:		
06AF53B	**+**	**Kombistirnwand V300E H38,5-48,5cm E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF53C	**+**	**Kombistirnwand V300G H38,5-48,5cm Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF54	+	Stirnwand, Nennweite 30 cm, für Entwässerungsrinnen für Stutzen DN 100, aus Polymerbeton mit Kantenschutz, passend für Rinnenstrangende, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung, für flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN200, für Bauhöhen 38,5, 41, 43,5 und 48,5 cm, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN MULTILINE STIRNWAND V 300 für STUTZEN DN 200 oder Gleichwertiges.		
06AF54A	**+**	**Stirnwand f.Stutzen V300S H-48,5cm verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF54B	**+**	**Stirnwand f.Stutzen V300E H-48,5cm E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF54C	**+**	**Stirnwand f.Stutzen V300G H-48,5cm Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF55	+	Flachrinne, Nennweite 30 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle, für Wasserspiegelgefälle, flüssigkeitsdicht bis Oberkante, Rinnenelement mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigener Position) mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 35 cm, Bauhöhe 12 cm, Baulänge L 100 cm.		
06AF55A	**+**	**Flachrinne V300S L100 H12cm verz.** Bauhöhe 12 cm, Kantenschutz aus Stahl verzinkt (verz.), z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 300 S mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF55B	**+**	**Flachrinne V300E L100 H12cm E-st.** Bauhöhe 12 cm, Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 300 E mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF55C	**+**	**Flachrinne V300G L100 H12cm Guss** Bauhöhe 12 cm, Kantenschutz aus Gusseisen (Guss), z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 300 G mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF55E	**+**	**Flachrinne V300S+An-DN100 L100 H12cm verz.** Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, dichten Rohranschluss DN100, Kantenschutz aus Stahl verzinkt (verz.), z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 300 S mit dichtem ROHRANSCHLUSS DN 100 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AF55F	**+**	**Flachrinne V300E+An-DN100 L100 H12cm E-st.** Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, dichten Rohranschluss DN100, Kantenschutz aus Edelstahl (E-st.),	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 300 E mit dichtem ROHRANSCHLUSS DN 100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF55G + Flachrinne V300G+An-DN100 L100 H12cm Guss ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, dichten Rohranschluss DN100, Kantenschutz aus Gusseisen (Guss),
z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 300 G mit dichtem ROHRANSCHLUSS DN 100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF56 + Stirnwand, Nennweite 30 cm, für Flachrinne aus Polymerbeton, passend für Rinnenanfang und -ende, für 12 cm, Bauhöhe,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE STIRNWAND für FLACHRINNE V 300 oder Gleichwertiges.

06AF56A + Stirnwand f.Flachrinne V300S H12cm verz. ACO **Stk**

Mit Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF56B + Stirnwand f.Flachrinne V300E H12cm E-st. ACO **Stk**

Mit Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AF56C + Stirnwand f.Flachrinne V300G H12cm Guss ACO **Stk**

Mit Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG + Oberflächen-Entw.rinnen Kunststoff (ACO)

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

06AG16 + Abdeckroste für Entwässerungssysteme mit schraubloser Arretierung Drainlock, Nennweite 10 cm, z.B. für ACO DRAIN MULTILINE Seal in RINNEN V 100 oder ACO DRAIN MULTILINE RINNEN V 100 oder Gleichwertiges.

06AG16A + X100 Stegrost A15 EQ312 verz.L100cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe A 15, Einlaufquerschnitt (EQ) 312 cm2/m, SW 10 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG16B + X100 Stegrost A15 EQ312 verz.L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe A 15, Einlaufquerschnitt (EQ) 312 cm2/m, SW 10 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AG16C + X100 Stegrost A15 EQ312 E-st.L100cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe A 15, Einlaufquerschnitt (EQ) 312 cm2/m, SW 10 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG16D + X100 Stegrost A15 EQ312 E-st.L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe A 15, Einlaufquerschnitt (EQ) 312 cm2/m, SW 10 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG16E + X100 Längsstabrost A15 EQ920 verz.L100cm ACO **Stk**

Längsstabrostrost, Belastungsgruppe A 15, Einlaufquerschnitt (EQ) 920 cm2/m, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG16F + X100 Längsstabrost A15 EQ920 verz.L50cm ACO **Stk**

Längsstabrostrost, Belastungsgruppe A 15, Einlaufquerschnitt (EQ) 920 cm2/m, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG16G + X100 Längsstabrost A15 EQ920 E-st.L100cm ACO **Stk**

Längsstabrostrost, Belastungsgruppe A 15, Einlaufquerschnitt (EQ) 920 cm2/m, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG16H + X100 Längsstabrost A15 EQ920 E-st.L50cm ACO **Stk**

Längsstabrostrost, Belastungsgruppe A 15, Einlaufquerschnitt (EQ) 920 cm2/m, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG16I + X100 Lochrost A15 EQ178 verz.L100cm ACO **Stk**

Lochrost, Belastungsgruppe A 15, Einlaufquerschnitt (EQ) 178 cm2/m, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG16J + X100 Lochrost A15 EQ178 verz.L50cm ACO **Stk**

Lochrost, Belastungsgruppe A 15, Einlaufquerschnitt (EQ) 178 cm2/m, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG16K + X100 Lochrost A15 EQ178 E-st.L100cm ACO **Stk**

Lochrost, Belastungsgruppe A 15, Einlaufquerschnitt (EQ) 178 cm2/m, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG16L + X100 Lochrost A15 EQ178 E-st.L50cm ACO **Stk**

Lochrost, Belastungsgruppe A 15, Einlaufquerschnitt (EQ) 178 cm2/m, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG17 + Abdeckroste für Entwässerungssysteme mit schraubloser Arretierung Drainlock, Nennweite 10 cm, z.B. für ACO DRAIN MULTILINE Seal in RINNEN V 100 oder ACO DRAIN MULTILINE RINNEN V 100 oder Gleichwertiges.

06AG17A + X100 Maschenrost Q+ B125 EQ845 verz.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 845 cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG17B + X100 Maschenrost Q+ B125 EQ845 verz.L50cm ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 845 cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG17C + X100 Maschenrost Q+ B125 EQ845 E-st.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 845 cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG17D + X100 Maschenrost Q+ B125 EQ845 E-st.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 845 cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG17E + X100 Heelsafe B125 EQ465 E-st.L100cm ACO **Stk**

Heelsafe Rost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 465 cm2/m, Schlitzweite 6mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG17F + X100 Heelsafe B125 EQ465 E-st.L50cm ACO **Stk**

Heelsafe Rost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 465 cm2/m, Schlitzweite 6mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG17G + X100 Profilrost B125 EQ430 verz.L100cm ACO **Stk**

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 430 cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Stahl verzinkt (verz.), rutschfest R11, Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG17H + X100 Profilrost B125 EQ430 verz.L50cm ACO **Stk**

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 430 cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Stahl verzinkt (verz.), rutschfest R11, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG17I + X100 Profilrost B125 EQ430 E-st.L100cm ACO **Stk**

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 430 cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Edelstahl (E-st.), rutschfest R11, Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG17J + X100 Profilrost B125 EQ430 E-st.L50cm ACO **Stk**

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 430 cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Edelstahl (E-st.), rutschfest R11, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG17K + X100 Querstabrost B125 EQ676 verz.L100cm ACO **Stk**

Querstabrost, Belastungsgruppe B125, Einlaufquerschnitt (EQ) 676 cm2/m, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG17L + X100 Querstabrost B125 EQ676 verz.L50cm ACO **Stk**

Querstabrost, Belastungsgruppe B125, Einlaufquerschnitt (EQ) 676 cm2/m, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG17M + X100 Querstabrost B125 EQ676 E-st.L100cm ACO **Stk**

Querstabrost, Belastungsgruppe B125, Einlaufquerschnitt (EQ) 676 cm2/m, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AG17N + X100 Querstabrost A15 EQ676 E-st.L50cm ACO **Stk**

Querstabrost, Belastungsgruppe B125, Einlaufquerschnitt (EQ) 676 cm2/m, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG17O + X100 Stegrost B125 EQ371 Guss L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe B125, Einlaufquerschnitt (EQ) 371 cm2/m, SK Design, SW 12 mm, aus Gusseisen GGG, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG17P + X100 Stegrost B125 EQ284 Kunst schw Microgrip L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe B125, Einlaufquerschnitt (EQ) 284 cm2/m, SK Design, SW 8 mm, aus Kunststoff, rutschfest mit Microgrip, Farbe schwarz, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG17Q + X100 Stegrost B125 EQ284 Kunst grau L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe B125, Einlaufquerschnitt (EQ) 284 cm2/m, SK Design, SW 8 mm, aus Kunststoff, Farbe silbergrau, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG17R + X100 Stegrost B125 EQ280 Kunst Eyeled w L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe B125, Einlaufquerschnitt (EQ) 280 cm2/m, SK Design, SW 8 mm, aus Kunststoff, Farbe schwarz, mit Eyeled weiß (w), Baulänge L 50 cm.
Zubehör in eigener Position.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG17S + X100 Stegrost B125 EQ280 Kunst Eyeled b L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe B125, Einlaufquerschnitt (EQ) 280 cm2/m, SK Design, SW 8 mm, aus Kunststoff, Farbe schwarz, mit Eyeled blau (b), Baulänge L 50 cm.
Zubehör in eigener Position.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG17T + X100 Abdeckplatte B125 Kunst schw Microgrip L50cm ACO **Stk**

Compositabdeckplatte, Belastungsgruppe B125, aus Kunststoff, rutschfest mit Microgrip, Farbe schwarz, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG18 + Abdeckroste für Entwässerungssysteme mit schraubloser Arretierung Drainlock, Nennweite 10 cm, z.B. für ACO DRAIN MULTILINE Seal in RINNEN V 100 oder ACO DRAIN MULTILINE RINNEN V 100 oder Gleichwertiges.

06AG18A + X100 Stegrost C250 EQ371 Guss L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 371 cm2/m, SK Design, SW 12 mm, aus Gusseisen GGG, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG18B + X100 Stegrost C250 EQ312 verz.L100cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 312 cm2/m, SK Design, SW 10 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG18C + X100 Stegrost C250 EQ312 verz.L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 312 cm2/m, SK Design, SW 10 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG18D + X100 Stegrost C250 EQ312 E-st.L100cm ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Stegrost, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 312 cm2/m, SK Design, SW 10 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG18E + X100 Stegrost C250 EQ312 E-st.L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 312 cm2/m, SK Design, SW 10 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG18F + X100 Längsstabgussrost C250 EQ433 L50cm ACO **Stk**

Längsstabgussrost, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 433 cm2/m, in Maschenoptik, MW 31 x 12 mm, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG18G + X100 D-rost Home C250 EQ151 Guss L50cm ACO **Stk**

Designrost Home, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 151 cm2/m, aus Gusseisen EN-GJS, KTL beschichtet, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG18H + X100 D-rost Leaf C250 EQ173 Guss L50cm ACO **Stk**

Designrost Leaf, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 173 cm2/m, aus Gusseisen EN-GJS, KTL beschichtet, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG18I + X100 D-rost Nature C250 EQ83 Guss L50cm ACO **Stk**

Designrost Nature, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 83 cm2/m, aus Gusseisen EN-GJS, KTL beschichtet, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG18J + X100 D-rost Dots C250 EQ52 Guss L50cm ACO **Stk**

Designrost Dots, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 52 cm2/m, aus Gusseisen EN-GJS, KTL beschichtet, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG18K + X100 Stegrost C250 EQ284 Kunst schw Microgrip L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 284 cm2/m, SK Design, SW 8 mm, aus Kunststoff, rutschfest mit Microgrip, Farbe schwarz, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG18L + X100 Stegrost C250 EQ284 Kunst grau L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 284 cm2/m, SK Design, SW 8 mm, aus Kunststoff, Farbe silbergrau, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG18M + X100 Maschenrost Q+ C250 EQ800 verz.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 800 cm2/m, MW 29 x 10 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG18N + X100 Maschenrost Q+ C250 EQ800 verz.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 800 cm2/m, MW 29 x 10 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG18O + X100 Maschenrost Q+ C250 EQ800 E-st.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 880 cm2/m, MW 29 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AG18P + X100 Maschenrost Q+ C250 EQ800 E-st.L50cm ACO **Stk**
Maschenrost Q+, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 800 cm2/m, MW 29 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG18Q + X100 Lochrost C250 EQ178 verz.L100cm ACO **Stk**
Lochrost, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 178 cm2/m, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG18R + X100 Lochrost C250 EQ178 verz.L50cm ACO **Stk**
Lochrost, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 178 cm2/m, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG18S + X100 Lochrost C250 EQ178 E-st.L100cm ACO **Stk**
Lochrost, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 178 cm2/m, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG18T + X100 Lochrost C250 EQ178 E-st.L50cm ACO **Stk**
Lochrost, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 178 cm2/m, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG19 + Abdeckroste für Entwässerungssysteme mit Drainlock, Nennweite 10 cm, mit Kantenschutz aus Stahl verzinkt, Edelstahl oder Gusseisen,
z.B. für ACO DRAIN MULTILINE-RINNEN V 100 oder Gleichwertiges.

06AG19A + X100 Stegrost D400 EQ371 SW12 Guss L50cm ACO **Stk**
Stegrost, Belastungsgruppe D 400, Einlaufquerschnitt (EQ) 371 cm2/m, SW 12 mm, SK Design, aus Gusseisen GGG, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG19B + X100 Stegrost Lichtpunkt Öff D400 EQ350 SW12 Guss L50cm ACO **Stk**
Stegrost für Lichtpunkt mit Öffnung (Öff), Belastungsgruppe D 400, Einlaufquerschnitt (EQ) 350 cm2/m, SW 12 mm, SK Design, aus Gusseisen EN-GJS, Baulänge L 50 cm.
Zubehör in eigener Position.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG19C + X100 Stegrost Lichtpunkt D400 EQ371 SW12 Guss L50cm ACO **Stk**
Stegrost für Lichtpunkt ohne Öffnung, Belastungsgruppe D 400, Einlaufquerschnitt (EQ) 371 cm2/m, SW 12 mm, SK Design, aus Gusseisen EN-GJS, Baulänge L 50 cm.
Zubehör in eigener Position.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG19D + X100 D-rost Home D400 EQ151 Guss L50cm ACO **Stk**
Designrost Home, Belastungsgruppe D 4000, Einlaufquerschnitt (EQ) 151 cm2/m, aus Gusseisen EN-GJS, KTL beschichtet, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG19E + X100 D-rost Leaf D400 EQ173 Guss L50cm ACO **Stk**
Designrost Leaf, Belastungsgruppe D 400, Einlaufquerschnitt (EQ) 173 cm2/m, aus Gusseisen EN-GJS, KTL beschichtet, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG19F + X100 D-rost Nature D400 EQ83 Guss L50cm ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Designrost Nature, Belastungsgruppe D 400, Einlaufquerschnitt (EQ) 83 cm2/m, aus Gusseisen EN-GJS, KTL beschichtet, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG19G + X100 D-rost Dots D400 EQ52 Guss L50cm ACO **Stk**

Designrost Dots, Belastungsgruppe D 400, Einlaufquerschnitt (EQ) 52 cm2/m, aus Gusseisen EN-GJS, KTL beschichtet, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG19H + X100 Maschenrost Q+ D400 EQ690 verz.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe D 400, Einlaufquerschnitt (EQ) 690 cm2/m, MW 28 x 9mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG19I + X100 Maschenrost Q+ D400 EQ690 verz.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe D 400, Einlaufquerschnitt (EQ) 690 cm2/m, MW 28 x 9 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG19J + X100 Maschenrost Q+ D400 EQ690 E-st.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe D 400, Einlaufquerschnitt (EQ) 690 cm2/m, MW 28 x 9 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG19K + X100 Maschenrost Q+ D400 EQ690 E-st.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe D 400, Einlaufquerschnitt (EQ) 690 cm2/m, MW 28 x 9 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG20 + Rosthaken zum Öffnen der Abdeckroste,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE ROSTHAKEN oder Gleichwertiges.

06AG20A + Rosthaken für Drainlock Roste ACO **Stk**

Rosthaken Stahl verzinkt
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG20B + Rosthaken klein für Drainlock Roste ACO **Stk**

Rosthaken Stahl verzinkt, schwarz lackiert
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG37 + Abdeckroste für Entwässerungssysteme mit schraubloser Arretierung Drainlock, Nennweite 15 cm, z.B. für ACO DRAIN MULTILINE Seal in RINNEN V 150 oder ACO DRAIN MULTILINE RINNEN V 150 oder Gleichwertiges.

06AG37A + X150 Maschenrost Q+ B125 EQ1182 verz.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 1182cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG37B + X150 Maschenrost Q+ B125 EQ1182 verz.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 1182cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG37C + X150 Maschenrost Q+ B125 EQ1182 E-st.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 1182cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG37D + X150 Maschenrost Q+ B125 EQ1182 E-st.L50cm ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 1182cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG37E + X150 Heelsafe B125 EQ668 E-st.L100cm ACO **Stk**

Heelsafe Rost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 668cm2/m, Schlitzweite 6mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG37F + X150 Heelsafe B125 EQ668 E-st.L50cm ACO **Stk**

Heelsafe Rost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 668cm2/m, Schlitzweite 6mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG37G + X150 Profilrost B125 EQ687 verz.L100cm ACO **Stk**

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 687cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Stahl verzinkt (verz.), rutschfest R11, Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG37H + X150 Profilrost B125 EQ687 verz.L50cm ACO **Stk**

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 687cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Stahl verzinkt (verz.), rutschfest R11, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG37I + X150 Profilrost B125 EQ687 E-st.L100cm ACO **Stk**

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 687cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Edelstahl (E-st.), rutschfest R11, Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG37J + X150 Profilrost B125 EQ687 E-st.L50cm ACO **Stk**

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 687cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Edelstahl (E-st.), rutschfest R11, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG38 + Abdeckroste für Entwässerungssysteme mit Drainlock, Nennweite 15 cm, mit Kantenschutz aus Stahl verzinkt, Edelstahl oder Gusseisen,
z.B. für ACO DRAIN MULTILINE-RINNEN V 150 oder Gleichwertiges.

06AG38A + X150S Stegrost C250 EQ578 Guss L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 578 cm2/m, SW 12 mm, aus Gusseisen GGG, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG38F + X150S Längsstabgussrost C250 EQ595 L50cm ACO **Stk**

Längsstabgussrost, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 595 cm2/m, in Maschenoptik, MW 29 x 12 mm, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG38G + X150 D-rost Home C250 EQ211 Guss L50cm ACO **Stk**

Designrost Home, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 211 cm2/m, aus Gusseisen EN-GJS, KTL beschichtet, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG38H + X150 D-rost Leaf C250 EQ243 Guss L50cm ACO **Stk**

Designrost Leaf, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 243 cm2/m, aus Gusseisen EN-GJS, KTL beschichtet, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG38I + X150 D-rost Nature C250 EQ133 Guss L50cm ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Designrost Nature, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 133 cm2/m, aus Gusseisen EN-GJS, KTL beschichtet, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG38M + X150 Maschenrost C250 EQ1151 verz.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 1151 cm2/m, MW 17 x 23 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG38N + X150 Maschenrost C250 EQ1151 verz.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 1151 cm2/m, MW 17 x 23 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG38O + X150 Maschenrost C250 EQ1151 E-st.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 1151 cm2/m, MW 17 x 23 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG38P + X150 Maschenrost C250 EQ1151 E-st.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 1151 cm2/m, MW 17 x 23 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG39 + Abdeckroste für Entwässerungssysteme mit Drainlock, Nennweite 15 cm, mit Kantenschutz aus Stahl verzinkt, Edelstahl oder Gusseisen,
z.B. für ACO DRAIN MULTILINE-RINNEN V 150 oder Gleichwertiges.

06AG39A + X150 Stegrost D400 EQ578 SW12 Guss L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe D400, Einlaufquerschnitt (EQ) 578 cm2/m, SW 12, aus Gusseisen GGG, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG39D + X150 D-rost Home D400 EQ211 Guss L50cm ACO **Stk**

Designrost Home, Belastungsgruppe D 4000, Einlaufquerschnitt (EQ) 211 cm2/m, aus Gusseisen EN-GJS, KTL beschichtet, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG39E + X150 D-rost Leaf D400 EQ243 Guss L50cm ACO **Stk**

Designrost Leaf, Belastungsgruppe D 400, Einlaufquerschnitt (EQ) 243 cm2/m, aus Gusseisen EN-GJS, KTL beschichtet, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG39F + X150 D-rost Nature D400 EQ133 Guss L50cm ACO **Stk**

Designrost Nature, Belastungsgruppe D 400, Einlaufquerschnitt (EQ) 133 cm2/m, aus Gusseisen EN-GJS, KTL beschichtet, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG39H + X150S Maschenrost D400 EQ1151 verz.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost, Belastungsgruppe D400, Einlaufquerschnitt (EQ) 1151 cm2/m, MW 17 x 23 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG39I + X150S Maschenrost D400 EQ1151 verz.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost, Belastungsgruppe D400, Einlaufquerschnitt (EQ) 1151 cm2/m, MW 17 x 23 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG39J + X150S Maschenrost D400 EQ1151 E-st.L100cm ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Maschenrost, Belastungsgruppe D400, Einlaufquerschnitt (EQ) 1151 cm2/m, MW 17 x 23 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG39K + X150S Maschenrost D400 EQ1151 E-st.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost, Belastungsgruppe D400, Einlaufquerschnitt (EQ) 1151 cm2/m, MW 17 x 23 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG57 + Abdeckroste für Entwässerungssysteme mit schraubloser Arretierung Drainlock, Nennweite 20 cm, z.B. für ACO DRAIN MULTILINE Seal in RINNEN V 200 oder ACO DRAIN MULTILINE RINNEN V 200 oder Gleichwertiges.

06AG57A + X200 Maschenrost Q+ B125 EQ1575 verz.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 1575cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG57B + X200 Maschenrost Q+ B125 EQ1575 verz.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 1575cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG57C + X200 Maschenrost Q+ B125 EQ1575 E-st.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 1575cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG57D + X200 Maschenrost Q+ B125 EQ1575 E-st.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 1575cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG57E + X200 Heelsafe B125 EQ867 E-st.L100cm ACO **Stk**

Heelsafe Rost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 867cm2/m, Schlitzweite 6mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG57F + X200 Heelsafe B125 EQ867 E-st.L50cm ACO **Stk**

Heelsafe Rost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 867cm2/m, Schlitzweite 6mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG57G + X200 Profilrost B125 EQ846 verz.L100cm ACO **Stk**

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 846cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Stahl verzinkt (verz.), rutschfest R11, Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG57H + X200 Profilrost B125 EQ846 verz.L50cm ACO **Stk**

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 846cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Stahl verzinkt (verz.), rutschfest R11, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG57I + X200 Profilrost B125 EQ846 E-st.L100cm ACO **Stk**

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 846cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Edelstahl (E-st.), rutschfest R11, Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG57J + X200 Profilrost B125 EQ846 E-st.L50cm ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 846cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Edelstahl (E-st.), rutschfest R11, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG58 + Abdeckroste für Entwässerungssysteme mit Drainlock, Nennweite 20 cm, mit Kantenschutz aus Stahl verzinkt, Edelstahl oder Gusseisen,
z.B. für ACO DRAIN MULTILINE-RINNEN V 200 S oder Gleichwertiges.

06AG58A + X200 Stegrost C250 EQ740 Guss L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 740 cm2/m, SW 12 mm, aus Gusseisen GGG, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG58F + X200 Längsstabgussrost C250 EQ905 L50cm ACO **Stk**

Längsstabgussrost, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 905 cm2/m, in Maschenoptik, MW 31 x 14 mm, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG58M + X200 Maschenrost C250 EQ1541 verz.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 1541 cm2/m, MW 17 x 23 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG58N + X200 Maschenrost C250 EQ1541 verz.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 1541 cm2/m, MW 17 x 23 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG58O + X200 Maschenrost C250 EQ1541 E-st.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 1541 cm2/m, MW 17 x 23 mm, aus Edelstahl (E-st), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG58P + X200 Maschenrost C250 EQ1541 E-st.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 1541 cm2/m, MW 17 x 23 mm, aus Edelstahl (E-st), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG59 + Abdeckroste für Entwässerungssysteme mit Drainlock, Nennweite 20 cm, mit Kantenschutz aus Stahl verzinkt, Edelstahl oder Gusseisen,
z.B. für ACO DRAIN MULTILINE-RINNEN V 200 S oder Gleichwertiges.

06AG59A + X200S Stegrost D400 EQ740 SW12 Guss L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe D400, Einlaufquerschnitt (EQ) 740 cm2/m, SW 12, aus Gusseisen GGG, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG59H + X200S Maschenrost D400 EQ1391 verz.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost, Belastungsgruppe D 400, Einlaufquerschnitt (EQ) 1391 cm2/m, MW 16 x 22 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG59I + X200S Maschenrost D400 EQ1391 verz.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost, Belastungsgruppe D 400, Einlaufquerschnitt (EQ) 1391 cm2/m, MW 16 x 22 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG59J + X200S Maschenrost D400 EQ1391 E-st.L100cm ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Maschenrost, Belastungsgruppe D 400, Einlaufquerschnitt (EQ) 1391 cm2/m, MW 16 x 22 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG59K + X200S Maschenrost D400 EQ1391 E-st.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost, Belastungsgruppe D 400, Einlaufquerschnitt (EQ) 1391 cm2/m, MW 16 x 22 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG80 + Flachrinne, Nennweite 10 cm, aus Kunststoff anthrazitschwarz, mit Kunststoffzarge, mit Hexagonalstruktur zur Verstärkung der Seitenwände, mit mechanisch einrastender Nut- und Federverbindung am Rinnenstoß, zur Aufnahme von Kombistirnwänden für Rinnenanfang und -ende, mit Verankerungstaschen, mit Wasserspiegelgefälle, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigener Position) mit einer Belastungsklasse von A 15 bis C 250, Baubreite 13,8 cm, Baulänge L 100 cm.

06AG80A + Flachrinne X100C L100 H7,5cm ACO **Stk**

Bauhöhe 7,5 cm,
z.B. ACO XtraDrain FLACHRINNE X 100 C mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG80B + Flachrinne X100C L100 H10cm ACO **Stk**

Bauhöhe 10 cm,
z.B. ACO XtraDrain FLACHRINNE X 100 C mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG81 + Flachrinne, Nennweite 10 cm, aus Kunststoff anthrazitschwarz, mit Stahl verzinkter Zarge, mit Hexagonalstruktur zur Verstärkung der Seitenwände, mit mechanisch einrastender Nut- und Federverbindung am Rinnenstoß, zur Aufnahme von Kombistirnwänden für Rinnenanfang und -ende, mit Verankerungstaschen, mit Wasserspiegelgefälle, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigener Position) mit einer Belastungsklasse von A 15 bis D 400, Baubreite 13,8 cm, Baulänge L 100 cm.

06AG81A + Flachrinne X100S L100 H7,5cm+Zarge ACO **Stk**

Bauhöhe 7,5 cm,
z.B. ACO XtraDrain FLACHRINNE X 100 S mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG81B + Flachrinne X100S L100 H10cm+Zarge ACO **Stk**

Bauhöhe 10 cm,
z.B. ACO XtraDrain FLACHRINNE X 100 S mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG82 + Kombistirnwand aus Kunststoff, anthrazitschwarz, passend für Flachrinne 7,5/10 cm, Rinnenanfang und -ende.

06AG82A + Kombistirnwand Kunststoff X100-f.Flachrinne ACO **Stk**

z.B. ACO XtraDrain X 100 KOMBISTIRNWAND AUS KUNSTSTOFF für Flachrinne 7,5/10 cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG83 + Entwässerungsrinne aus Kunststoff anthrazitschwarz, mit V-Querschnitt, mit Kunststoffzarge, mit Hexagonalstruktur zur Verstärkung der Seitenwände, mit mechanisch einrastender Nut- und Federverbindung am Rinnenstoß, zur Aufnahme von Kombistirnwänden für Rinnenanfang und -ende, mit Verankerungstaschen, mit Wasserspiegelgefälle, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigener Position) mit einer Belastungsklasse von A 15 bis C 250.

06AG83A + Entw-rinne X100C L100 H15cm ACO **Stk**

Nennweite 10 cm, Bauhöhe 15 cm, Baubreite 13,8 cm, Baulänge L 100 cm,
z.B. ACO XtraDrain X 100 C LINIENENTWÄSSERUNG mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AG83B + **Entw-rinne X150C L100 H21cm** ACO **Stk**

Nennweite 15 cm, Bauhöhe 21 cm, Baubreite 18,8 cm, Baulänge L 100 cm,
z.B. ACO XtraDrain X 150 C LINIENENTWÄSSERUNG mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG83C + **Entw-rinne X200C L100 H26,5cm** ACO **Stk**

Nennweite 20 cm, Bauhöhe 26,5 cm, Baubreite 23,8 cm, Baulänge L 100 cm,
z.B. ACO XtraDrain X 200 C LINIENENTWÄSSERUNG mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG84 + Entwässerungsrinne aus Kunststoff anthrazitschwarz, mit Stahl verzinkter Zarge, mit V-Querschnitt, mit Hexagonalstruktur zur Verstärkung der Seitenwände, mit mechanisch einrastender Nut- und Federverbindung am Rinnenstoß, zur Aufnahme von Kombistirnwänden für Rinnenanfang und -ende, mit Verankerungstaschen, mit Wasserspiegelgefälle, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigener Position) mit einer Belastungsklasse von A 15 bis D 400.

06AG84A + **Entw-rinne X100S L100 H15cm+Zarge** ACO **Stk**

Nennweite 10 cm, Bauhöhe 15 cm, Baubreite 13,8 cm, Baulänge L 100 cm,
z.B. ACO XtraDrain X 100 S LINIENENTWÄSSERUNG mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG84B + **Entw-rinne X150S L100 H21cm+Zarge** ACO **Stk**

Nennweite 15 cm, Bauhöhe 21 cm, Baubreite 18,8 cm, Baulänge L 100 cm,
z.B. ACO XtraDrain X 150 S LINIENENTWÄSSERUNG mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG84C + **Entw-rinne X200S L100 H26,5cm+Zarge** ACO **Stk**

Nennweite 20 cm, Bauhöhe 26,5 cm, Baubreite 23,8 cm, Baulänge L 100 cm,
z.B. ACO XtraDrain X 200 S LINIENENTWÄSSERUNG mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG85 + Ablaufadapter aus Kunststoff mit Dichtung zur Herstellung des senkrechten Rohranschlusses an die Grundleitung.

06AG85A + **Ablaufadapter X100 DN100/DN150** ACO **Stk**

DN100 oder DN150,
z.B. ACO XtraDrain X 100 ABLAUFADAPTER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG85B + **Ablaufadapter X150 DN150** ACO **Stk**

DN150,
z.B. ACO XtraDrain X 150 ABLAUFADAPTER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG85C + **Ablaufadapter X200 DN200** ACO **Stk**

DN200,
z.B. ACO XtraDrain X 200 ABLAUFADAPTER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG86 + Einlaufkasten

06AG86A + **Einlaufkasten Kunststoff X100** ACO **Stk**

aus Kunststoff, anthrazitschwarz, zum Einbau unter der Rinne.
Mit Schmutzeinmer einschließlich Ablaufadapter DN150, mit schwenk- und höhenverstellbarem Zulauf, Ablauf wählbar DN100/DN150, Bauhöhe 52 cm auf 28 cm kürzbar,
z.B. ACO XtraDrain X 100 EINLAUFKASTEN AUS KUNSTSTOFF oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG86B + **Einlaufkasten Kunststoff X150** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

aus Kunststoff, anthrazitschwarz, zum Einbau unter der Rinne.
Mit Schmutzeinmer einschließlich Ablaufadapter DN150, mit schwenk- und höhenverstellbarem Zulauf, Ablauf DN150, Bauhöhe 52 cm auf 28 cm kürzbar,
z.B. ACO XtraDrain X 150 EINLAUFKASTEN AUS KUNSTSTOFF oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG86C + Einlaufkasten Kunststoff X200 ACO **Stk**

aus Kunststoff, anthrazitschwarz, zum Einbau unter der Rinne.
Mit Schmutzeinmer einschließlich Ablaufadapter DN200, mit schwenk- und höhenverstellbarem Zulauf, Ablauf DN150, Bauhöhe 52 cm auf 28 cm kürzbar,
z.B. ACO XtraDrain X 150 EINLAUFKASTEN AUS KUNSTSTOFF oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG86D + Einlaufkasten Polymerbeton X100C ACO **Stk**

aus Polymerbeton mit Kunststoffzarge, zum Einbau neben der Rinne.
Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss.
Mit Schmutzeinmer aus Kunststoff, Ablauf wählbar DN100/DN150, Bauhöhe 45 cm,
z.B. ACO XtraDrain X 100 C EINLAUFKASTEN AUS POLYMERBETON oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG86E + Einlaufkasten Polymerbeton X100S ACO **Stk**

aus Polymerbeton mit Stahl verzinkter Zarge, zum Einbau neben der Rinne.
Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss.
Mit Schmutzeinmer aus Kunststoff, Ablauf wählbar DN100/DN150, Bauhöhe 45 cm,
z.B. ACO XtraDrain X 100 S EINLAUFKASTEN AUS POLYMERBETON oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG87 + Geruchsverschluss aus Kunststoff für, anthrazitschwarz.

06AG87A + Geruchsverschluss f.Einlaufkasten Kst.X100 ACO **Stk**

Für Ablauf wahlweise DN100/DN150, einschließlich Dichtung und Verschlussstopfen,
z.B. ACO XtraDrain X 100 GERUCHSVERSCHLUSS FÜR EINLAUFKASTEN AUS KUNSTSTOFF oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG87B + Geruchsverschluss f.Einlaufkasten Kst.X150 ACO **Stk**

Für Ablauf DN150, einschließlich Dichtung und Verschlussstopfen,
z.B. ACO XtraDrain X 150 GERUCHSVERSCHLUSS FÜR EINLAUFKASTEN AUS KUNSTSTOFF oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG87C + Geruchsverschluss f.Einlaufkasten Kst.X200 ACO **Stk**

Für Ablauf DN150, einschließlich Dichtung und Verschlussstopfen,
z.B. ACO XtraDrain X 200 GERUCHSVERSCHLUSS FÜR EINLAUFKASTEN AUS KUNSTSTOFF oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG88 + Kombistirnwand aus Kunststoff, anthrazitschwarz, passend für Rinnenanfang und -ende.

06AG88A + Kombistirnwand Kunststoff X100 ACO **Stk**

z.B. ACO XtraDrain X 100 KOMBISTIRNWAND AUS KUNSTSTOFF oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG88B + Kombistirnwand Kunststoff X150 ACO **Stk**

z.B. ACO XtraDrain X 150 KOMBISTIRNWAND AUS KUNSTSTOFF oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AG88C + Kombistirnwand Kunststoff X200 ACO **Stk**

z.B. ACO XtraDrain X 200 KOMBISTIRNWAND AUS KUNSTSTOFF oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
06AG89	+	Stirrnwand aus Kunststoff, anthrazitschwarz, zur Herstellung eines waagrechten Rohranschlusses an die Grundleitung, passend für Rinnenende.		
06AG89A	**+**	**Stirnwand X100 mit Stutzen DN100** z.B. ACO XtraDrain X 100 STIRNWAND MIT STUTZEN DN100 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AG89B	**+**	**Stirnwand X150 mit Stutzen DN150** z.B. ACO XtraDrain X 150 STIRNWAND MIT STUTZEN DN150 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AG89C	**+**	**Stirnwand X200 mit Stutzen DN200** z.B. ACO XtraDrain X 200 STIRNWAND MIT STUTZEN DN200 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AH	**+**	**Oberfl.entw.rinnen m. Schlitzaufsatz (ACO)** Version: 2025-06 Einheitspreis: In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet. Verarbeitungsrichtlinien: Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Skizze: In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet. *Kommentar:* *Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.* *Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*		
06AH01	+	Schlitzaufsatzelement, aus Edelstahl/Stahl verzinkt, nach Wahl des Auftraggebers, mit seitlichem (seitl.) Schlitz, zur Herstellung einer Schlitzrinne, mit Connector-Clip und verstärkter Oberkante, passend zu ACO Multiline Seal in, ACO Multiline und ACO XtraDrain Rinnen in der Nennweite 100, nach Wahl des Auftraggebers, Schlitzweite 10 mm, Schlitzhöhe 65, 105 und 150mm, Einlaufquerschnitt 100 cm2/m, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Belastungsklasse A 15, B 125 und C 250, angegeben ist die Baulänge in mm und Materialart z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Slotline 100 oder Gleichwertiges.		
06AH01A	**+**	**Schlitzaufsatz seitl. NW100, L=1000, H=65-150, verz.** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AH01B	**+**	**Schlitzaufsatz seitl. NW100, L=1000, H=65-150, E-st.** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AH01C	**+**	**Schlitzaufsatz seitl. NW100, L=500, H=65-150, verz.** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AH01D	**+**	**Schlitzaufsatz seitl. NW100, L=500, H=65-150, E-st.** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AH02	+	Revisionselement für Schlitzrinne SL100, aus Stahl verzinkt/Edelstahl, nach Wahl des Auftraggebers, mit seitlichem (seitl.) Schlitz, mit Revisionsöffnung, passend für Rinnensysteme ACO Multiline Seal in / Multiline / XtraDrain, Nennweite 100, nach Wahl des Auftraggebers, Baulänge L 500 mm, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Einlaufquerschnitt 100 cm2/m, Belastungsklasse C 250,		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		angegeben ist die Baulänge in mm und Materialart z.B. ACO DRAIN REVISIONSELEMENT SL 100 oder Gleichwertiges.		
06AH02A	**+**	**Schlitzaufsatz seitl. Revi. NW100, L=500, H=65-150, verz.** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AH02B	**+**	**Schlitzaufsatz seitl. Revi. NW100, L=500, H=65-150, E-st.** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AH03	+	Schlitzaufsatzelement, aus Edelstahl/Stahl verzinkt, nach Wahl des Auftraggebers, mit mittigem Schlitz, zur Herstellung einer Schlitzrinne, passend zu ACO Multiline Seal in, ACO Multiline und ACO XtraDrain Rinnen in der Nennweite 100, nach Wahl des Auftraggebers, Schlitzrahmenhöhe H 105 mm oder 150 mm, Schlitzweite 12,5 mm, Einlaufquerschnitt 125 cm2/m, Baulänge L 1,0 / 0,5m, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Belastungsklasse bis D400, angegeben ist die Baulänge in mm und Materialart z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Slotline 100 oder Gleichwertiges.		
06AH03A	**+**	**Schlitzaufsatz mittig NW100,L=1000,H=105-150 verz.** Schlitzaufsatz aus Stahl, verzinkt (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AH03B	**+**	**Schlitzaufsatz mittig NW100,L=1000,H=105-150 E-st.** Schlitzaufsatz aus Edelstahl (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AH03C	**+**	**Schlitzaufsatz mittig NW100,L=500,H=105-150 verz.** Schlitzaufsatz aus Stahl, verzinkt (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AH03D	**+**	**Schlitzaufsatz mittig NW100,L=500,H=105-150 E-st.** Schlitzaufsatz aus Stahl, verzinkt (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AH04	+	Revisionselement für Schlitzrinne SL100, aus Stahl verzinkt/Edelstahl, nach Wahl des Auftraggebers, mit mittigem Schlitz, mit Revisionsöffnung, passend für Rinnensysteme ACO Multiline Seal in / Multiline / XtraDrain, Schlitzrahmenhöhe H 105 mm oder 150 mm, lichte Weite 100, nach Wahl des Auftraggebers, Baulänge L 0,5 m, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Einlaufquerschnitt 125 cm2/m, Belastungsklasse D400, angegeben ist die Baulänge in mm und Materialart z.B. ACO DRAIN REVISIONSELEMENT SL 100 oder Gleichwertiges.		
06AH04A	**+**	**Schlitzaufsatz mittig Revi.NW100, L=500, H=105-150 verz.** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AH04B	**+**	**Schlitzaufsatz mittig Revi.NW100, L=500, H=105-150 E-St.** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AH05	+	Schlitzaufsatzelement mit Aufnahme für LED Beleuchtung, aus Edelstahl, mit seitlichem Schlitz, zur Herstellung einer Schlitzrinne, passend zu ACO Multiline Seal in, ACO Multiline und ACO XtraDrain Rinnen in der Nennweite 100, nach Wahl des Auftraggebers, Einlaufquerschnitt 125 cm2/m, Baulänge L 1,0 / 0,5m, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Belastungsklasse A 15, B 125 und C 250, z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Slotline LED 100 oder Gleichwertiges.		
06AH05B	**+**	**Schlitzaufsatz LED SL100 E-st.** Schlitzaufsatz LED aus Edelstahl (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AH06	+	Revisionselement für Schlitzrinne LED SL100, aus Edelstahl, mit Revisionsöffnung, passend für Rinnensysteme ACO Multiline Seal in / Multiline / XtraDrain, Lichte Weite 100, nach Wahl des		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Auftraggebers, Baulänge L 0,5 m, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Einlaufquerschnitt 125 cm2/m, Belastungsklasse C 250,
z.B. ACO DRAIN REVISIONSELEMENT Slotline LED 100 oder Gleichwertiges.

06AH06B + Schlitzaufsatz LED Revi.Lg0,5 SL100 E-St. ACO **Stk**

Revisionselement LED aus Edelstahl (Sr.E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AH07 + Schlitzaufsatzelement double, aus Edelstahl, mit seitlichem Schlitz, zur Herstellung einer Schlitzrinne, mit Connector -Clip, passend zu ACO Multiline Seal in, ACO Multiline und ACO XtraDrain Rinnen in der Nennweite 100, nach Wahl des Auftraggebers, Einlaufquerschnitt 160 cm2/m, Baulänge L 1,0 / 0,5m, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Belastungsklasse A 15, B 125 und C 250,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Slotline double 100 oder Gleichwertiges.

06AH07B + Schlitzaufsatz double NW100, L=1000/500, E-st. ACO **Stk**

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AH08 + Revisionselement double für Schlitzrinne SL100, aus Edelstahl, mit Revisionsöffnung, passend für Rinnensysteme ACO Multiline Seal in / Multiline / XtraDrain, Lichte Weite 100, nach Wahl des Auftraggebers, Baulänge L 0,5 m, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Einlaufquerschnitt 160 cm2/m, Belastungsklasse C 250,
z.B. ACO DRAIN REVISIONSELEMENT Slotline double 100 oder Gleichwertiges.

06AH08B + Schlitzaufsatz double Revi., NW100, L=500, E-St. ACO **Stk**

Revisionselement double aus Edelstahl (Sr.E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AH09 + Schlitzaufsatzelement triple, aus Edelstahl, mit seitlichem Schlitz, zur Herstellung einer Schlitzrinne, mit Connector -Clip, passend zu ACO Multiline Seal in, ACO Multiline und ACO XtraDrain Rinnen in der Nennweite 100, nach Wahl des Auftraggebers, Einlaufquerschnitt 240 cm2/m, Baulänge L 1,0 / 0,5m, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Belastungsklasse A 15, B 125 und C 250,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Slotline triple 100 oder Gleichwertiges.

06AH09B + Schlitzaufsatz triple NW100, L=1000/500, E-st. ACO **Stk**

Schlitzaufsatz triple aus Edelstahl (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AH10 + Revisionselement triple für Schlitzrinne SL100, aus Edelstahl, mit Revisionsöffnung, passend für Rinnensysteme ACO Multiline Seal in / Multiline / XtraDrain, Lichte Weite 100, nach Wahl des Auftraggebers, Baulänge L 0,5 m, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Einlaufquerschnitt 240 cm2/m, Belastungsklasse C 250,
z.B. ACO DRAIN REVISIONSELEMENT Slotline triple 100 oder Gleichwertiges.

06AH10B + Schlitzaufsatz triple Revi., NW100, L=500, E-St. ACO **Stk**

Revisionselement triple aus Edelstahl (Sr.E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AH11 + Schlitzaufsatzelement strip, aus Edelstahl, mit mittigem Schlitz, zur Herstellung einer Schlitzrinne, mit Connector -Clip, passend zu ACO Multiline Seal in, ACO Multiline und ACO XtraDrain Rinnen in der Nennweite 100, nach Wahl des Auftraggebers, Einlaufquerschnitt 100 cm2/m, Baulänge L 1,0 / 0,5m, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Belastungsklasse A 15, B 125 und C 250,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Slotline strip 100 oder Gleichwertiges.

06AH11B + Schlitzaufsatz strip NW100, L=1000/500, E-st. ACO **Stk**

Schlitzaufsatz strip aus Edelstahl (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AH12 + Revisionselement strip für Schlitzrinne SL100, aus Edelstahl, mit Revisionsöffnung, passend für Rinnensysteme ACO Multiline Seal in / Multiline / XtraDrain, Lichte Weite 100, nach Wahl des Auftraggebers, Baulänge L 0,5 m, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Einlaufquerschnitt 100 cm2/m, Belastungsklasse C 250,
z.B. ACO DRAIN REVISIONSELEMENT Slotline strip 100 oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AH12B + **Schlitzaufsatz strip Revi.,NW100, L=500, E-St.** ACO **Stk**
Revisionselement strip aus Edelstahl (Sr.E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AH21 + Schlitzaufsatzelement, aus Edelstahl/Stahl verzinkt, nach Wahl des Auftraggebers, mit seitlichem (seitl.) Schlitz, zur Herstellung einer Schlitzrinne, passend zu ACO Multiline Seal in, ACO Multiline und ACO XtraDrain Rinnen in der Nennweite 150, nach Wahl des Auftraggebers, Schlitzrahmenhöhe H 105 mm, Schlitzweite 12,5 mm, Einlaufquerschnitt 125 cm2/m, Baulänge L 1,0 /0,5m, lichte Weite LW 15 cm, Baubreite B 18 cm, Belastungsklasse A 15, B 125 und C 250,

angegeben ist die Baulänge in mm und Materialart
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Slotline 150 oder Gleichwertiges.

06AH21A + **Schlitzaufsatz seitl. NW150, L=1000, H=105,verz.** ACO **Stk**
Schlitzaufsatz aus Stahl, verzinkt (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AH21B + **Schlitzaufsatz seitl. NW150, L=1000, H=105, E-st.** ACO **Stk**
Schlitzaufsatz aus Edelstahl (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AH21C + **Schlitzaufsatz seitl. NW150, L=500, H=105, verz.** ACO **Stk**
Schlitzaufsatz aus Stahl, verzinkt (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AH21D + **Schlitzaufsatz seitl. NW150, L=500, H=105, E-st.** ACO **Stk**
Schlitzaufsatz aus Stahl, verzinkt (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AH22 + Revisionselement für Schlitzrinne SL150, aus Stahl verzinkt/Edelstahl, nach Wahl des Auftraggebers, mit seitlichem (seitl.) Schlitz, mit Revisionsöffnung, passend für Rinnensysteme ACO Multiline Seal in / Multiline / XtraDrain, Lichte Weite 150, nach Wahl des Auftraggebers, Baulänge L 0,5 m, lichte Weite LW 15 cm, Baubreite B 174 mm, Schlitzhöhe H 105 mm, Einlaufquerschnitt 125 cm2/m, Belastungsklasse C 250,
z.B. ACO DRAIN REVISIONSELEMENT SL 150 oder Gleichwertiges.

06AH22A + **Schlitzaufsatz seitl. Revi.NW150, L=500, H=105, verz.** ACO **Stk**
Revisionselment aus verzinktem Stahl (Sr.vz).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AH22B + **Schlitzaufsatz seitl. Revi.NW150, L=500, H=105, E-St.** ACO **Stk**
Revisionselment aus Edelstahl (Sr.E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AH23 + Schlitzaufsatzelement, aus Edelstahl/Stahl verzinkt, nach Wahl des Auftraggebers, mit mittigem Schlitz, zur Herstellung einer Schlitzrinne, passend zu ACO Multiline Seal in, ACO Multiline und ACO XtraDrain Rinnen in der Nennweite 150, nach Wahl des Auftraggebers, Schlitzrahmenhöhe H 105 mm oder 150 mm, Schlitzweite 12,5 mm, Einlaufquerschnitt 125 cm2/m, Baulänge Lg 1,0 / 0,5m, lichte Weite LW 15 cm, Baubreite B 18 cm, Belastungsklasse bis D400,

angegeben ist die Baulänge in mm und Materialart
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Slotline 100 oder Gleichwertiges.

06AH23A + **Schlitzaufsatz mittig NW150,L=1000,H=105-150 verz.** ACO **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AH23B + **Schlitzaufsatz mittig NW150,L=1000,H=105-150 E-st.** ACO **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AH23C + **Schlitzaufsatz mittig NW150,L=500,H=105-150 verz.** ACO **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
06AH23D	**+**	**Schlitzaufsatz mittig NW150,L=500,H=105-150 E-st.** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AH24	+	Revisionselement für Schlitzrinne SL150, aus Stahl verzinkt/Edelstahl, nach Wahl des Auftraggebers, mit mittigem Schlitz, mit Revisionsöffnung, passend für Rinnensysteme ACO Multiline Seal in / Multiline / XtraDrain, Schlitzrahmenhöhe H 105 mm oder 150 mm, lichte Weite 150, nach Wahl des Auftraggebers, Baulänge L 0,5 m, lichte Weite LW 15 cm, Baubreite B 18 cm, Einlaufquerschnitt 125 cm2/m, Belastungsklasse D400, angegeben ist die Baulänge in mm und Materialart z.B. ACO DRAIN REVISIONSELEMENT SL 150 oder Gleichwertiges.		
06AH24A	**+**	**Schlitzaufsatz mittig Revi.NW150,L=500,H=105-150 verz.** Revisionselement aus verzinktem Stahl (Sr.vz). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AH24B	**+**	**Schlitzaufsatz mittig Revi.NW150,L=500,H=105-150 E-St.** Revisionselement aus Edelstahl (Sr.E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AH90	+	Rosthaken zum Öffnen der Abdeckroste, z.B. ACO DRAIN MULTILINE ROSTHAKEN oder Gleichwertiges.		
06AH90C	**+**	**Aushebeschlüssel für Revisionsöffnung Schlitz** Rosthaken Stahl verzinkt. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AI	**+**	**Schwerlast-Rinnen (ACO)** Version: 2025-06 Einheitspreis: In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet. Verarbeitungsrichtlinien: Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Skizze: In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet. *Kommentar:* *Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.* *Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*		
06AI01A	**+**	**Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW100, 1000mm** z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V100P, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 1000 mm oder Gleichwertiges Baulänge: _____ Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AI02A	**+**	**Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW100, 1000mm, mit LLD** z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V100P mit LLD-Rohranschluss DN/OD 110, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 1000 mm oder Gleichwertiges	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Baulänge: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI03A + Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW100, 500mm, mit Vorf. ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V100P mit seitlicher Vorformung, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 500 mm oder Gleichwertiges

Baulänge: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI04A + Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW100, 500mm, mit LLD ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V100P mit LLD-Rohranschluss DN/OD 110, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 500 mm oder Gleichwertiges

Baulänge: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI05A + Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW100, 1000mm, Sohlengef. ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V100P mit 0,5 % Sohlengefälle, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 1000 mm oder Gleichwertiges

Typ, Höhe Anfang/Ende: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI06A + Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW100, 500mm, mit Sohl.Spr. ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V100P mit Sohlensprung 50 mm, zur Überbrückung des Sohlengefälles bei Verlegung im Stufengefälle, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 500 mm oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI07A + Einlaufkasten dicht, Gussz., F900, NW100, 500mm, Kurzf. ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbeton-Einlaufkasten Kurzform für PowerDrain Performance V100P mit LLD-Rohranschluss aus NBR für horizontalen flüssigkeitsdichten Rohranschluss, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 500 mm oder Gleichwertiges

Rohranschluss: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI08A + Einlaufkasten dicht, Gussz., F900, NW100, 500mm, Langf. ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbeton-Einlaufkasten Langform für PowerDrain Performance V100P mit LLD-Rohranschluss aus NBR für horizontalen flüssigkeitsdichten Rohranschluss, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 500 mm oder Gleichwertiges

Rohranschluss: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI09A + Kombistirnwand, Gussz., F900, NW100 ACO **Stk**

z.B.: ACO Kombistirnwand für PowerDrain Performance V100P, für Rinnenanfang- und Ende, aus Polymerbeton, mit Kantenschutz schwarz beschichtet, Baulänge 25mm, passend für Rinnentypen 0.-20., oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI10A + Stirnwand mit LLD-Rohranschl., Gussz., F900, NW100 ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

z.B. ACO PowerDrain Performance V100P Stirnwand für Rinnenende mit LLD-Rohranschluss DN/OD 110 aus Polymerbeton, mit Lippenlabyrinthdichtung für horizontalen wasserdichten Rohranschluss, oder Gleichwertiges

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI11A + Adapter f. Fließrichtungswechsel, Gussz., F900, NW100 ACO **Stk**

z.B. ACO PowerDrain Performance V100P Adapter für Fließrichtungswechsel, aus Polymerbeton, mit Kantenschutz schwarz beschichtet, Baulänge 40 mm, zum Ankleben an den Rinnenkörper, oder Gleichwertiges.

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI12A + Adapter für Eck-T-Kreuz-Verb., Gussz., F900, NW100 ACO **Stk**

z.B.: ACO PowerDrain Performance V100P Adapter für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, aus Polymerbeton, mit Kantenschutz schwarz beschichtet, Baulänge 25 mm, zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen, zum Ankleben an den Rinnenkörper mit Vorformung, oder Gleichwertiges

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI13A + Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW150, 1000mm ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V150P, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 1000 mm oder Gleichwertiges

Baulänge: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI14A + Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW150, 1000mm, mit LLD ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V150P mit LLD-Rohranschluss DN/OD 160, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 1000 mm oder Gleichwertiges

Baulänge: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI15A + Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW150, 500mm, mit Vorf. ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V150P mit seitlicher Vorformung, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 500 mm oder Gleichwertiges

Baulänge: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI16A + Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW150, 500mm, mit LLD ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V150P mit LLD-Rohranschluss DN/OD 160, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 500 mm oder Gleichwertiges

Baulänge: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI17A + Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW150, 1000mm, Sohlengef. ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V150P mit 0,5 % Sohlengefälle, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 1000 mm oder Gleichwertiges

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Typ, Höhe Anfang/Ende: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI18A + Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW150, 500mm, mit Sohl.Spr. ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V150P mit Sohlensprung 50 mm, zur Überbrückung des Sohlengefälles bei Verlegung im Stufengefälle, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 500 mm oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI19A + Einlaufkasten dicht, Gussz., F900, NW150, 500mm ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbeton-Einlaufkasten Kurzform für PowerDrain Performance V100P mit LLD-Rohranschluss aus NBR für horizontalen flüssigkeitsdichten Rohranschluss, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 500 mm oder Gleichwertiges

Rinnenbauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI20A + Kombistirnwand, Gussz., F900, NW150 ACO **Stk**

z.B.: ACO Kombistirnwand für PowerDrain Performance V150P, für Rinnenanfang- und Ende, aus Polymerbeton, mit Kantenschutz schwarz beschichtet, Baulänge 30mm, passend für Rinnentypen 0.-20., oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI21A + Stirnwand mit LLD-Rohranschl., Gussz., F900, NW150 ACO **Stk**

z.B. ACO PowerDrain Performance V150P Stirnwand für Rinnenende mit LLD-Rohranschluss DN/OD 160 aus Polymerbeton, mit Lippenlabyrinthdichtung für horizontalen wasserdichten Rohranschluss, oder Gleichwertiges

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI22A + Adapter f. Fließrichtungswechsel, Gussz., F900, NW150 ACO **Stk**

z.B. ACO PowerDrain Performance V150P Adapter für Fließrichtungswechsel, aus Polymerbeton, mit Kantenschutz schwarz beschichtet, Baulänge 40 mm, zum Ankleben an den Rinnenkörper, oder Gleichwertiges.

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI23A + Adapter für Eck-T-Kreuz-Verb., Gussz., F900, NW150 ACO **Stk**

z.B.: ACO PowerDrain Performance V150P Adapter für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, aus Polymerbeton, mit Kantenschutz schwarz beschichtet, Baulänge 30 mm, zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen, zum Ankleben an den Rinnenkörper mit Vorformung, oder Gleichwertiges

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI24A + Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW200, 1000mm ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V200P, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 1000 mm oder Gleichwertiges

Baulänge: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI25A + Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW200, 1000mm, mit LLD ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V200P mit LLD-Rohranschluss DN/OD 200, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 1000 mm oder Gleichwertiges

Baulänge: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI26A + Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW200, 500mm, mit Vorf. ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V200P mit seitlicher Vorformung, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 500 mm oder Gleichwertiges

Baulänge: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI27A + Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW200, 500mm, mit LLD ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V200P mit LLD-Rohranschluss DN/OD 200, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 500 mm oder Gleichwertiges

Baulänge: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI28A + Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW200, 1000mm, Sohlengef. ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V200P mit 0,5 % Sohlengefälle, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 1000 mm oder Gleichwertiges

Typ, Höhe Anfang/Ende: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI29A + Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW200, 500mm, mit Sohl.Spr. ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V200P mit Sohlensprung 50 mm, zur Überbrückung des Sohlengefälles bei Verlegung im Stufengefälle, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 500 mm oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI30A + Einlaufkasten dicht, Gussz., F900, NW200, 500mm ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbeton-Einlaufkasten Kurzform für PowerDrain Performance V200P mit LLD-Rohranschluss aus NBR für horizontalen flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 200, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 500 mm oder Gleichwertiges

Rinnenbauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI31A + Kombistirnwand, Gussz., F900, NW200 ACO **Stk**

z.B.: ACO Kombistirnwand für PowerDrain Performance V200P, für Rinnenanfang- und Ende, aus Polymerbeton, mit Kantenschutz schwarz beschichtet, Baulänge 30mm, passend für Rinnentypen 0.-20., oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI32A + Stirnwand mit LLD-Rohranschl., Gussz., F900, NW200 ACO **Stk**

z.B. ACO PowerDrain Performance V200P Stirnwand für Rinnenende mit LLD-Rohranschluss DN/OD 200 aus Polymerbeton, mit Lippenlabyrinthdichtung für horizontalen wasserdichten Rohranschluss, oder Gleichwertiges

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI33A + **Adapter f. Fließrichtungswechsel, Gussz., F900, NW200** ACO **Stk**

z.B. ACO PowerDrain Performance V200P Adapter für Fließrichtungswechsel, aus Polymerbeton, mit Kantenschutz schwarz beschichtet, Baulänge 40 mm, zum Ankleben an den Rinnenkörper, oder Gleichwertiges.

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI34A + **Adapter für Eck-T-Kreuz-Verb., Gussz., F900, NW200** ACO **Stk**

z.B.: ACO PowerDrain Performance V200P Adapter für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, aus Polymerbeton, mit Kantenschutz schwarz beschichtet, Baulänge 40 mm, zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen, zum Ankleben an den Rinnenkörper mit Vorformung, oder Gleichwertiges

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI47 + Linienentwässerungssytem (Linien-) für Schwerlastbereiche (S.) entsprechend ÖNORM EN 1433, aus Polymerbeton (P.), frost- und tausalzbeständig, Material "+R" lt. Norm, Rinnenkörper mit schraubloser Arretierung, mit integrierter Multifunktionszarge aus Gusseisen (M-zargeGG.), spezialbeschichtet zum direkten Anarbeiten,
z.B. mit ACO DICHTSTOFFSYSTEM A oder Gleichwertigem, mit Sicherheitsfalz (SF) auf der Rinnen-Auslaufseite, für Belastungsklassen D 400 bis F 900 (Roste in eigener Position), mit Vorformungen für senkrechten Anschluss DN 100, lichte Weite 10 cm, Baubreite 16 cm, ohne Unterschied der Bauhöhen von 16,5 bis 26,5 cm,
z.B. ACO DRAIN RINNENSYSTEM S 100 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.

06AI47A + **Linien-Rinne S.P.M-zargeGG.10/16 G1/3 100** ACO **Stk**

Mit Wasserspiegelgefälle/Geländegefälle (G1) oder Sohlen-Stufengefälle (G3), Rinnenlänge 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI47B + **Linien-Rinne.S.P.M-zargeGG.10/16 G2 100** ACO **Stk**

Mit Sohlengefälle als Eigengefälle (G2) im Rinnenboden von 0,5 Prozent, Rinnenlänge 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI47C + **Linien-Rinne.S.P.M-zargeGG.10/16 G1/3 50** ACO **Stk**

Mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, Rinnenlänge 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI47D + **Linien-Rinne.S.P.M-zargeGG.10/16 DN100 50** ACO **Stk**

Mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, mit eingeformten NBR-O-Ring für Stutzen DN 100, mit 2 Einlaufstellen, Rinnenlänge 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI47E + **Linien-Rinne.S.P.M-zargeGG.10/16+E-Klap.50** ACO **Stk**

Mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, mit eingeformter Sicherheitsklappe aus Edelstahl DN 100, mit zwei Einlaufstellen.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI47F + **Linien-Rinne.S.P.M-zargeGG.10/16 flach,100** ACO **Stk**

Ausführung als Flachrinne (flach), Bauhöhe 10 cm, Rinnenlänge 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI47G + **Linien-Rinne.S.P.M-zargeGG.10/16 flach+DN100,100** ACO **Stk**

Ausführung als Flachrinne (flach) mit eingeformten Stutzen PE-HD DN 100 (+DN100), Bauhöhe 10cm, Rinnenlänge 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
06AI48	+	Übergangsstück aus Polymerbeton (P.) zur Überbrückung von Höhendifferenzen bei Verlegung mit Stufengefälle (G3).		
06AI48A	**+**	**Rinnenübergang S.P.10/16cm** Z.B. ACO DRAIN ÜBERGANGSSTÜCK für das RINNENSYSTEM S 100 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AI49	+	Adapter aus Polymerbeton (P.), für Fließrichtungswechsel mit Gusseisenkante.		
06AI49A	**+**	**Adapter S.P.MzarGG.10/16cm** Z.B. ACO DRAIN ADAPTER für das RINNENSYSTEM S 100 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AI50	+	Einlaufkasten aus Polymerbeton (P.), mit zwei Einlaufseiten, mit schraubloser Arretierung und mit integrierter Multifunktionszarge aus Gusseisen (M-zargeGG.), spezialbeschichtet zum direkten Anarbeiten, z.B. mit ACO DICHTSTOFFSYSTEM A, für Roste (Roste in eigener Position) der Belastungsklasse D 400 bis F 900 (DIN 19580), lichte Weite 10 cm, Baubreite 16 (10/16), Baulänge 50 cm.		
06AI50A	**+**	**Einlaufk.S.P.M-zargeGG.10/16 Kurz** Kurzform (Kurz), Oberteil für Bauhöhe 16,5, 21,5 oder 26,5 cm nach Wahl des Auftraggebers, Unterteil in Kurzform mit eingeformten NBR-O-Ring, Bauhöhe Unterteil 24 cm, für Anschluss DN 100/150, einschließlich Schlammeimer aus verzinktem Stahl, z.B. ACO DRAIN EINLAUFKASTEN KURZFORM für das RINNENSYSTEM S 100 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AI50B	**+**	**Einlaufk.S.P.M-zargeGG.10/16 Lang** Langform, Oberteil für Bauhöhe 16,5, 21,5 oder 26,5 cm nach Wahl des Auftraggebers, Unterteil Langform mit eingeformtem NBR-O-Ring, Bauhöhe Unterteil 50 cm, für Anschluss DN 100/150, einschließlich Schlammeimer aus verzinktem Stahl, z.B. ACO DRAIN EINLAUFKASTEN LANGFORM, für das RINNENSYSTEM S 100 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AI50C	**+**	**Einlaufk-Zwischent.S.P.10/16** Einlaufkasten-Zwischenteil aus Polymerbeton (P.), zur Erhöhung der Einbautiefe, Bauhöhe 24 cm, z.B. ACO DRAIN EINLAUFKASTEN-ZWISCHENTEIL für das RINNENSYSTEM S 100 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AI50D	**+**	**Einlaufkasten S.P.10/16** Einlaufkasten aus Polymerbeton (P.), Bauhöhe 52 cm, z.B. ACO DRAIN EINLAUFKASTEN für das RINNENSYSTEM S 100 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AI51	+	Kombistirnwand aus Polymerbeton (P.) für Rinnenanfang und Rinnenende, mit Kante aus Gusseisen, für eine lichte Weite von 10 cm.		
06AI51A	**+**	**Kombistirnwand S.P.10/16** Z.B. ACO KOMBISTIRNWAND für das RINNENSYSTEM S 100 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AI51B	**+**	**Kombistirnwand flach S.P.10/10** Z.B. ACO KOMBISTIRNWAND für das RINNENSYSTEM S 100 K Flachrinne mit POWERLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
06AI52	+	Stirnwand aus Polymerbeton (P.), als Rinnenende mit Kanten aus Gusseisen (GG.), für Bauhöhen 16,5 bis 26,5 cm, nach Wahl des Auftraggebers, lichte Weite von 10 cm.		
06AI52A	**+**	**Stirnw.S.P+DN100 MzarGG.10/16** Mit Stutzen PE-HD DN 100 und mit NBR-O-Ring, z.B. ACO DRAIN STIRNWAND mit STUTZEN DN 100 für das RINNENSYSTEM S 100 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AI53	+	Stegroste aus Kugelgraphitguss (GGG), Baubreite 16 cm, Einlaufquerschnitt 380 cm2/m, passend zu dem RINNENSYSTEM S 100 K mit POWERLOCK oder Gleichwertigem.		
06AI53A	**+**	**Stegrost GGG.S10/16 D400-F900 50cm** Belastungsklasse D 400 - F 900 (DIN 19580), für Rinnenlänge 50 cm, z.B. ACO DRAIN STEGROST D/F, aus Gusseisen (GGG), S-10/50 cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AI54	**+**	**Az Schlammeimer Edelst.** Aufzahlung (Az) auf die Positionen Einlaufkasten für das RINNENSYSTEM S 100 K, Kurzform oder Langform, für einen Schlammeimer aus Edelstahl.	ACO	**Stk**
06AI55	+	Linienentwässerungssystem (Linien-) für Schwerlastbereiche (S.) entsprechend ÖNORM EN 1433, aus Polymerbeton (P.), frost- und tausalzbeständig, Material "+R" lt. Norm, Rinnenkörper mit schraubloser Arretierung, mit integrierter Multifunktionszarge aus Gusseisen (M-zargeGG.), spezialbeschichtet zum direkten Anarbeiten, z.B. mit ACO DICHTSTOFFSYSTEM A oder Gleichwertigem, mit Sicherheitsfalz (SF) auf der Rinnenlaufseite, für Belastungsklassen D 400 bis F 900 (Roste in eigener Position), mit Vorformungen für senkrechten Anschluss DN 150, lichte Weite 15 cm, Baubreite 21 cm, ohne Unterschied der Bauhöhen von 22 bis 32 cm, z.B. ACO DRAIN RINNENSYSTEM S 150 K mit POWERLOCK oder Gleichwertigem.		
06AI55A	**+**	**Linien-Rinne S.P.M-zargeGG.15/21 G1/3 100** Mit Wasserspiegelgefälle/Geländegefälle (G1) oder Sohlen-Stufengefälle (G1/3), Rinnenlänge 100 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AI55C	**+**	**Linien-Rinne S.P.M-zargeGG.15/21 G1/3 50** Mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, Rinnenlänge 50 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AI55D	**+**	**Linien-Rinne S.P.M-zargeGG.15/21+DN100 50** Mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, mit eingeformten NBR-O-Ring für Stutzen DN 150, mit 2 Einlaufstellen, Rinnenlänge 50 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AI55E	**+**	**Linien-Rinne.S.P.M-zargeGG.15/21+E-Klap.50** Mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, mit eingeformter Sicherheitsklappe aus Edelstahl DN 150, mit zwei Einlaufstellen, Rinnenlänge 50 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AI56	+	Übergangsstück aus Polymerbeton zur Überbrückung von Höhendifferenzen bei Verlegung mit Stufengefälle (G3).		
06AI56A	**+**	**Rinnenübergang S.P.15/21** Z.B. ACO DRAIN ÜBERGANGSSTÜCK für das RINNENSYSTEM S 150 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AI57	+	Adapter aus Polymerbeton (P.), für Fließrichtungswechsel mit Kante aus Gusseisen.		
06AI57A	**+**	**Adapter S.P.MzarGG.15/21**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Z.B. ACO DRAIN ADAPTER für das RINNENSYSTEM S 150 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI58 + Einlaufkasten aus Polymerbeton (P.), mit zwei Einlaufseiten, mit schraubloser Arretierung und mit integrierter Multifunktionszarge aus Gusseisen (M-zargeGG.), spezialbeschichtet zum direkten Anarbeiten,
z.B. mit ACO DICHTSTOFFSYSTEM A, für Roste (Roste in eigener Position) der Belastungsklasse D 400 bis F 900 (DIN 19580), lichte Weite 15 cm, Baubreite 21 (15/21), Baulänge 50 cm.

06AI58A + Einlaufk.S.P.M-zargeGG.15/21 Kurz ACO **Stk**

Kurzform (Kurz), Oberteil für Bauhöhe 22, 27 oder 32 cm nach Wahl des Auftraggebers, Unterteil in Kurzform mit eingeformten NBR-O-Ring, Bauhöhe 36,5 cm, für Anschluss DN 150/200, einschließlich Schlammeimer aus verzinktem Stahl,
z.B. ACO DRAIN EINLAUFKASTEN KURZFORM für das RINNENSYSTEM S 150 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI58B + Einlaufk.S.P.M-zargeGG.15/21 Lang ACO **Stk**

Langform, Oberteil für Bauhöhe 22, 27 oder 32 cm nach Wahl des Auftraggebers, Unterteil Langform mit eingeformtem NBR-O-Ring, Bauhöhe 71,5 cm, für Anschluss DN 150/200, einschließlich Schlammeimer aus verzinktem Stahl,
z.B. ACO DRAIN EINLAUFKASTEN LANGFORM, für das RINNENSYSTEM S 150 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI58C + Einlaufk-Zwischenteil S.P.15/21 ACO **Stk**

Einlaufkasten-Zwischenteil aus Polymerbeton (P.), zur Erhöhung der Einbautiefe, Bauhöhe 30 cm,
z.B. ACO DRAIN EINLAUFKASTEN-ZWISCHENTEIL für das RINNENSYSTEM S 150 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI58D + Einlaufkasten S.P.15/21 ACO **Stk**

Einlaufkasten aus Polymerbeton (P.), Bauhöhe 62 cm,
z.B. ACO DRAIN EINLAUFKASTEN für das RINNENSYSTEM S 150 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI59 + Kombistirnwand aus Polymerbeton (P.) für Rinnenanfang und Rinnenende, mit Kante aus Gusseisen, für eine lichte Weite von 15 cm.

06AI59A + Kombistirnwand S.P.15/21 ACO **Stk**

Z.B. ACO KOMBISTIRNWAND für das RINNENSYSTEM S 150 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI60 + Stirnwand aus Polymerbeton (P.), als Rinnenende mit Stutzen aus PE-HD DN 150, mit Kanten aus Gusseisen (GG.), für Bauhöhen 22 bis 32 cm, nach Wahl des Auftraggebers, mit einer lichten Weite von 15 cm,

06AI60A + Stirnwand S.P+DN100 M-zargeGG.15/21 ACO **Stk**

Z.B. ACO DRAIN STIRNWAND mit STUTZEN DN 150 und mit NBR-O Ring für das RINNENSYSTEM S 150 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI61 + Stegroste aus Kugelgraphitguss (GGG), Baubreite 21 cm, Einlaufquerschnitt 680 cm2/m, passend zu dem RINNENSYSTEM S 150 K mit POWERLOCK.

06AI61A + Stegrost GGG.S15/21 D400-F900 50cm ACO **Stk**

Belastungsklasse D 400 - F 900 (DIN 19580), für Rinnenlänge 50 cm,
z.B. ACO DRAIN STEGROST aus Gusseisen (GGG), D 400 - F 900, 15/50 cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
06AI62	+	Linienentwässerungssystem (Linien-) für Schwerlastbereiche (S.) entsprechend ÖNORM EN 1433, aus Polymerbeton (P.), frost- und tausalzbeständig, Material "+R" lt. Norm, Rinnenkörper mit schraubloser Arretierung, mit integrierter Multifunktionszarge aus Gusseisen (M-zargeGG.), spezialbeschichtet zum direkten Anarbeiten, z.B. mit ACO DICHTSTOFFSYSTEM A oder Gleichwertigem, mit Sicherheitsfalz (SF) auf der Rinnenlaufseite, für Belastungsklassen D 400 bis F 900 (Roste in eigener Position), mit Vorformungen für senkrechten Anschluss DN 150, lichte Weite 20 cm, Baubreite 26 cm, ohne Unterschied der Bauhöhen von 29 bis 39 cm, z.B. ACO DRAIN RINNENSYSTEM S 200 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.		
06AI62A	**+**	**Linien-Rinne S.P.M-zargeGG.20/26 G1/3 100** Mit Wasserspiegelgefälle/Geländegefälle (G1) oder Sohlen-Stufengefälle (G3), Rinnenlänge 100 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AI62C	**+**	**Linien-Rinne S.P.M-zargeGG.20/26 G1/3 50** Mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, Rinnenlänge 50 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AI62D	**+**	**Linien-Rinne S.P.M-zargeGG.20/26+DN200 50** Mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, mit eingeformten NBR-O-Ring für Stutzen DN 200, mit zwei Einlaufstellen, Rinnenlänge 50 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AI62E	**+**	**Linien-Rinne S.P.M-zargeGG.20/26+E-Klap.50** Mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, mit eingeformter Sicherheitsklappe aus Edelstahl DN 200, mit zwei Einlaufstellen. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AI62F	**+**	**Linien-Rinne S.P.M-zargeGG.20/26 flach,100** Ausführung als Flachrinne (flach), Bauhöhe 13 cm, Rinnenlänge 100 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AI62G	**+**	**Linien-Rinne S.P.M-zargeGG.20/26 flach+DN100,100** Ausführung als Flachrinne (flach) mit eingeformten Stutzen PE-HD DN 100 (+DN100), Bauhöhe 13 cm, Rinnenlänge 100 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AI63	+	Übergangsstück aus Polymerbeton zur Überbrückung von Höhendifferenzen bei Verlegung mit Stufengefälle (G3).		
06AI63A	**+**	**Rinnenübergang S.P.20/26** Z.B. ACO DRAIN ÜBERGANGSSTÜCK für das RINNENSYSTEM S 200 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AI64	+	Adapter aus Polymerbeton (P.), für Fließrichtungswechsel mit Gusseisenkante.		
06AI64A	**+**	**Adapter S.P.M-zargeGG.20/26** Z.B. ACO DRAIN ADAPTER für das RINNENSYSTEM S 200 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AI65	+	Einlaufkasten aus Polymerbeton (P.), mit zwei Einlaufseiten, mit schraubloser Arretierung und mit integrierter Multifunktionszarge aus Gusseisen (M-zargeGG.), spezialbeschichtet zum direkten Anarbeiten, z.B. mit ACO DICHTSTOFFSYSTEM A, für Roste (Roste in eigener Position) der Belastungsklasse D 400 bis F 900 (DIN 19580), lichte Weite 20 cm, Baubreite 26 (20/26), Baulänge 50 cm.		
06AI65A	**+**	**Einlaufk.S.P.M-zargeGG.20/26 Kurz** Kurzform (Kurz), Oberteil für Bauhöhe 29, 34 oder 39 cm nach Wahl des Auftraggebers, Unterteil in Kurzform mit eingeformten NBR-O-Ring, für Anschluss DN 150/200, Bauhöhe 36,5 cm, einschließlich	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Schlammeimer aus verzinktem Stahl,
z.B. ACO DRAIN EINLAUFKASTEN KURZFORM für das RINNENSYSTEM S 200 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI65B + Einlaufk.S.P.M-zargeGG.20/26 Lang ACO **Stk**

Langform, Oberteil für Bauhöhe 29, 34 oder 39 cm nach Wahl des Auftraggebers, Unterteil Langform mit eingeformtem NBR-O-Ring, für Anschluss DN 150/200, Bauhöhe 71,5 cm, einschließlich Schlammeimer aus verzinktem Stahl,
z.B. ACO DRAIN EINLAUFKASTEN LANGFORM, für das RINNENSYSTEM S 200 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI65C + Einlaufk-Zwischenteil S.P.20/26 ACO **Stk**

Einlaufkasten-Zwischenteil aus Polymerbeton (P.), zur Erhöhung der Einbautiefe, Bauhöhe 30 cm,
z.B. ACO DRAIN EINLAUFKASTEN-ZWISCHENTEIL für das RINNENSYSTEM S 200 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI65D + Einlaufkastenl S.P.20/26 ACO **Stk**

Einlaufkasten aus Polymerbeton (P.),
z.B. ACO DRAIN EINLAUFKASTEN für das RINNENSYSTEM S 200 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI66 + Kombistirnwand aus Polymerbeton (P.) für Rinnenanfang und Rinnenende, mit Kante aus Gusseisen, für eine lichte Weite von 20 cm.

06AI66A + Kombistirnwand S.P.20/26 ACO **Stk**

Z.B. ACO KOMBISTIRNWAND für das RINNENSYSTEM S 200 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI66B + Kombistirnwand flach S.P.20/13 ACO **Stk**

Z.B. ACO KOMBISTIRNWAND für das RINNENSYSTEM S 200 K Flachrinne mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI67 + Stirnwand aus Polymerbeton (P.), als Rinnenende mit Stutzen aus PE-HD DN 200, mit Kanten aus Gusseisen (GG.), für Bauhöhen 29 bis 44,5 cm, nach Wahl des Auftraggebers, mit einer lichten Weite von 20 cm.

06AI67A + Stirnwand S.P+DN200 M-zargeGG.20/26 ACO **Stk**

Z.B. ACO DRAIN STIRNWAND mit STUTZEN DN 200 und mit NBR-O-Ring für das RINNENSYSTEM S 200 K oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI68 + Stegroste aus Kugelgraphitguss (GGG), Baubreite 26 cm, Einlaufquerschnitt 935 cm2/m, passend zu dem RINNENSYSTEM S 200 K mit POWERLOCK.

06AI68A + Stegrost GGG.S20/26 D400-F900 50cm ACO **Stk**

Belastungsklasse D 400 - F 900 (DIN 19580), für Rinnenlänge 50 cm,
z.B. ACO DRAIN STEGROST aus GUSSEISEN (GGG), D 400 - F 900, 26/50 cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI69 + Linienentwässerungssystem (Linien-) für Schwerlastbereiche (S.) entsprechend ÖNORM EN 1433, aus Polymerbeton (P.), frost- und tausalzbeständig, Material "+R" lt. Norm, Rinnenkörper mit schraubloser Arretierung, mit integrierter Multifunktionszarge aus Gusseisen (M-zargeGG.), spezialbeschichtet zum direkten Anarbeiten,
z.B. mit ACO DICHTSTOFFSYSTEM A oder Gleichwertigem, mit Sicherheitsfalz (SF) auf der

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Rinnenlaufseite, für Belastungsklassen D 400 bis F 900 (Roste in eigener Position), mit Vorformungen für senkrechten Anschluss DN 200, lichte Weite 30 cm, Baubreite 36 cm, Bauhöhe 40 cm, z.B. ACO DRAIN RINNENSYSTEM S 300 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.

06AI69A + Linien-Rinne S.P.M-zargeGG.30/36 G1 100 ACO **Stk**

Mit Wasserspiegelgefälle/Geländegefälle (G1), Rinnenlänge 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI69C + Linien-Rinne S.P.M-zargeGG.30/36 G1 50 ACO **Stk**

Mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, Rinnenlänge 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI69D + Linien-Rinne S.P.M-zargeGG.30/36+DN200 50 ACO **Stk**

Mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, mit eingeformten NBR-O-Ring für Stutzen DN 200, mit 2 Einlaufstellen, Rinnenlänge 5 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI69E + Linien-Rinne S.P.M-zargeGG.30/36+E-Klap.50 ACO **Stk**

Mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, mit eingeformter Sicherheitsklappe aus Edelstahl DN 200, mit zwei Einlaufstellen.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI70 + Übergangsstück aus Polymerbeton zur Überbrückung von Höhendifferenzen bei Verlegung mit Stufengefälle (G3).

06AI70A + Rinnenübergang S.P.30/36 ACO **Stk**

Z.B. ACO DRAIN ÜBERGANGSSTÜCK für das RINNENSYSTEM S 300 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI71 + Adapter aus Polymerbeton (P.), für Fließrichtungswechsel, mit Gusseisenkante.

06AI71A + Adapter S.P.M-zargeGG.30/36 ACO **Stk**

Z.B. ACO DRAIN ADAPTER für das RINNENSYSTEM S 300 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI72 + Einlaufkasten aus Polymerbeton (P.), mit zwei Einlaufseiten, mit schraubloser Arretierung und mit integrierter Multifunktionszarge aus Gusseisen (M-zargeGG.), spezialbeschichtet zum direkten Anarbeiten,
z.B. mit ACO DICHTSTOFFSYSTEM A, für Roste (Roste in eigener Position) der Belastungsklasse D 400 bis F 900 (DIN 19580), lichte Weite 30 cm, Baubreite 36 cm (30/36), Baulänge 50 cm.

06AI72A + Einlaufk.S.P.M-zargeGG.30/36 Kurz ACO **Stk**

Kurzform (Kurz), mit Oberteil, Unterteil in Kurzform mit eingeformtem NBR-O-Ring, für Anschluss DN 150/200, Bauhöhe 36,5 cm, einschließlich Schlammeimer aus verzinktem Stahl,
z.B. ACO DRAIN EINLAUFKASTEN KURZFORM für das RINNENSYSTEM S 300 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI72B + Einlaufk.S.P.M-zargeGG.30/36 Lang ACO **Stk**

Langform, mit Oberteil, Unterteil Langform mit eingeformtem NBR-O-Ring, für Anschluss DN 150/200, Bauhöhe 71,5 cm, einschließlich Schlammeimer aus verzinktem Stahl,
z.B. ACO DRAIN EINLAUFKASTEN LANGFORM, für das RINNENSYSTEM S 300 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI72C + Einlaufk-Zwischenteil S.P.30/36 ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Einlaufkasten-Zwischenteil aus Polymerbeton (P.), zur Erhöhung der Einbautiefe, Bauhöhe 30 cm, z.B. ACO DRAIN EINLAUFKASTEN-ZWISCHENTEIL für das RINNENSYSTEM S 300 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
06AI73	+	Kombistirnwand aus Polymerbeton (P.) für Rinnenanfang und Rinnenende, mit Kante aus Gusseisen, für eine lichte Weite von 30 cm.		
06AI73A	**+**	**Kombistirnwand S.P.30/36** Z.B. ACO KOMBISTIRNWAND für das RINNENSYSTEM S 300 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AI74	+	Stirnwand aus Polymerbeton (P.), als Rinnenende mit Stutzen aus PE-HD DN 300, mit Kanten aus Gusseisen (GG.), für alle Bauhöhen bis 40 cm, nach Wahl des Auftraggebers, mit einer lichten Weite von 30 cm.		
06AI74A	**+**	**Stirnwand S.P+DN300 M-zargeGG.30/36** Z.B. ACO DRAIN STIRNWAND mit STUTZEN DN 300 und mit NBR-O-Ring für das RINNENSYSTEM S 300 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AI75	+	Stegroste aus Kugelgraphitguss (GGG), Baubreite 36 cm, Einlaufquerschnitt 1.511 cm2/m, passend zu dem RINNENSYSTEM S 300 K mit POWERLOCK.		
06AI75A	**+**	**Stegrost GGG.S30/36 D400-F900 50cm** Belastungsklasse D 400 - F 900 (DIN 19580), für Rinnenlänge 50 cm, z.B. ACO DRAIN STEGROST aus Gusseisen (GGG), D 400 - F 900, 36/50 cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AI81	+	Sinkkasten aus Polymerbeton (P.), passend zu den bestehenden Linienrinnensystemen (Linien-) , Oberteil mit integrierter Multifunktionszarge aus Gusseisen (GG), mit Stegrost aus Kugelgraphitguss (GGG), mit schraubloser Arretierung, Baulänge 50 cm, Baubreite 36 cm, Bauhöhe 43 cm.		
06AI81A	**+**	**Linien-Sinkkasten P.Kurzform** Unterteil Kurzform, Baulänge 50 cm, Baubreite 32,2 cm, Bauhöhe 36,5 cm, mit Anschluss DN 150/DN 200, Geruchsverschluss DN 150, mit Schmutzeimer aus verzinktem Stahl, z.B. ACO DRAIN SINKKASTEN KURZFORM für RINNENSTRANG, MIT EIMER KF aus VERZINKTEM STAHL oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AI81B	**+**	**Linien-Sinkkasten P.Langform** Unterteil Langform, Baulänge 50 cm, Baubreite 32,2 cm, Bauhöhe 71,5 cm, mit Anschluss DN 150/DN 200, Geruchsverschluss DN 150, mit Schmutzeimer aus verzinktem Stahl, z.B. ACO DRAIN SINKKASTEN LANGFORM für RINNENSTRANG, MIT EIMER LF aus VERZINKTEM STAHL oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AI82	+	Zubehör zu den Sinkkästen, z.B. ACO DRAIN SINKKASTEN LANG- oder KURZFORM aus Polymerbeton oder Gleichwertigem.		
06AI82A	**+**	**Sinkk.P.Zwischenteil** Sinkkastenzwischenteil aus Polymerbeton zur Aufstockung der Bauhöhe, Baulänge 50 cm, Baubreite 32,2 cm, Bauhöhe 30 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AI82B	**+**	**Kombi-Stirnwand P.f.Sinkk.Obt.** Kombi-Stirnwand aus Polymerbeton (P.), für Sinkkasten-Oberteil (Obt.), mit Gusskante. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AI82C	**+**	**Sinkk.Adapt.R-Anschl.N/E 100K**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Adapter aus Polymerbeton (P.), für den Anschluss des Rinnenstranges an den Sinkkasten, passend zum Rinnensystem,
z.B. N 100 K/N 100 K, mittig oder einseitig bündig, nach Wahl des Auftraggebers.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI82D + Sinkk.Adapter f.R-Anschl.S100K ACO **Stk**

Adapter aus Polymerbeton (P.), für den Anschluss des Rinnenstranges an den Sinkkasten, passend zum Rinnensystem,
z.B. S 100 K, mittig oder einseitig bündig, nach Wahl des Auftraggebers.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI82E + Sinkk.Filtersack f.Eimer KF ACO **Stk**

Filtersack für den Anschluss an die Rohrversickerung, passend zu den Sinkkasten-Schmutzeimern, Kurzform (KF).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AI82F + Sinkk.Filtersack f.Eimer LF ACO **Stk**

Filtersack für den Anschluss an die Rohrversickerung, passend zu den Sinkkasten-Schmutzeimern, Langform (LF).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AJ + Monolithische Entw.rinnen (ACO)

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

06AJ01 + monolithische Linienentwässerung, einteiliger Rinnenkörper aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis D400, anthrazitschwarz durchgefärbt, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 15 cm,
z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK PD 100 V oder Gleichwertiges.

06AJ01A + monolith. Rinne Polym.LW10 D400 Lg1m anth. ACO **Stk**

Bauhöhe H 23 cm, Baulänge Lg 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AJ02 + monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis D400, Farbe natur, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 15 cm,
z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK REVISIONSELEMENT PD 100 V oder Gleichwertiges.

06AJ02A + monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW10 D400 Lg0,5 nat. +Vorf. ACO **Stk**

Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit ausschlagbarer Vorformung DN100,
Bauhöhe H 24 cm, Baulänge Lg 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AJ02B + **monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW10 D400 Lg0,5 nat. +DN100** ACO **Stk**

Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit dichtem Rohranschluss DN100, Bauhöhe H 24 cm, Baulänge Lg 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AJ03 + monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis D400, Farbe natur, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 15 cm,
z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK EINLAUFKASTEN PD 100 V oder Gleichwertiges.

06AJ03A + **monolith. Rinne Einlaufk. Polym.LW10 D400 Lg0,5 nat.** ACO **Stk**

Als Einlaufkasten einteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN100 oder DN150, mit integriertem Schlammeimer,
Bauhöhe H 50 cm, Baulänge Lg 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AJ04 + monolithische Linienentwässerung, Stirnwand aus Polymerbeton für Rinnen z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK PD 100 V, anthrazitschwarz durchgefärbt, geeignet für Rinnenanfang- und -ende, nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN STIRNWAND zu MONOBLOCK PD 100 V oder Gleichwertiges.

06AJ04A + **monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu PD100V anth.** ACO **Stk**

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AJ04C + **monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu PD100V anth. +DN100** ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung DN 100.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AJ05 + Zwischenelement aus Edelstahl (E-st.) mit Pressdichtungsflansch zum Anschluss von Dichtungsbahnen für den senkrechten Rohranschluss DN 100 mit Stutzenlänge 15 cm und Flanschdurchmesser 36 cm,
z.B. ACO DRAIN ZWISCHENELEMENT aus EDELSTAHL für RINNE V 100 oder Gleichwertiges.

06AJ05A + **Zwischenelement E-st.f.Rinne NW100** ACO **Stk**

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AJ11 + monolithische Linienentwässerung, einteiliger Rinnenkörper aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis D400, anthrazitschwarz durchgefärbt, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 15 cm, Baubreite B 20 cm,
z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK PD 150 V oder Gleichwertiges.

06AJ11A + **monolith. Rinne Polym.LW15 D400 Lg1m anth.** ACO **Stk**

Bauhöhe H 27 cm, Baulänge Lg 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AJ12 + monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis D400, Farbe natur, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 15 cm, Baubreite B 20 cm,
z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK REVISIONSELEMENT PD 150 V oder Gleichwertiges.

06AJ12A + **monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW15 D400 Lg0,5 nat. +Vorf.** ACO **Stk**

Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit ausschlagbarer Vorformung DN150,
Bauhöhe H 28 cm, Baulänge Lg 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AJ12B + **monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW15 D400 Lg0,5 nat. +DN150** ACO **Stk**

Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mitflüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN150,
Bauhöhe H 28 cm, Baulänge Lg 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
06AJ13	+	monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis D400, Farbe natur, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 15 cm, Baubreite B 20 cm, z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK EINLAUFKASTEN PD 150 V oder Gleichwertiges.		
06AJ13A	**+**	**monolith. Rinne Einlaufk. Polym.LW15 D400 Lg0,5 nat.** Als Einlaufkasten einteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN150, mit integriertem Schlammeimer, Bauhöhe H 59,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ14	+	monolithische Linienentwässerung, Stirnwand aus Polymerbeton für Rinnen z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK PD 150 V, anthrazitschwarz durchgefärbt, geeignet für Rinnenanfang- und -ende, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN STIRNWAND zu MONOBLOCK PD 150 V oder Gleichwertiges.		
06AJ14A	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu PD150V anth.** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ14C	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu PD150V anth.+DN150** Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung DN 150. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ15	+	Zwischenelement aus Edelstahl (E-st.) mit Pressdichtungsflansch zum Anschluss von Dichtungsbahnen für den senkrechten Rohranschluss DN 100 mit Stutzenlänge 15 cm und Flanschdurchmesser 36 cm, z.B. ACO DRAIN ZWISCHENELEMENT aus EDELSTAHL für FLACHRINNE V 150 oder Gleichwertiges.		
06AJ15A	**+**	**Zwischenelement E-st.f.Rinne NW150** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ21	+	monolithische Linienentwässerung, einteiliger Rinnenkörper aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis D400, anthrazitschwarz durchgefärbt, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 20cm, Baubreite B 25 cm, z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK PD 200 V oder Gleichwertiges.		
06AJ21A	**+**	**monolith. Rinne Polym.LW20 D400 Lg1m anth.** Bauhöhe H 32 cm, Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ22	+	monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis D400, Farbe natur, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 20cm, Baubreite B 25 cm, z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK REVISIONSELEMENT PD 200 V oder Gleichwertiges.		
06AJ22A	**+**	**monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW20 D400 Lg0,5 nat. +Vorf.** Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit ausschlagbarer Vorformung DN150, Bauhöhe H 33 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ23	+	monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis D400, Farbe natur, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 20 cm, Baubreite B 25 cm, z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK EINLAUFKASTEN PD 200 V oder Gleichwertiges.		
06AJ23A	**+**	**monolith. Rinne Einlaufk. Polym.LW20 D400 Lg0,5 nat.** Als Einlaufkasten einteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN150 oder DN200, mit integriertem Schlammeimer, Bauhöhe H 65,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
06AJ24	+	monolithische Linienentwässerung, Stirnwand aus Polymerbeton für Rinnen z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK PD 200 V, anthrazitschwarz durchgefärbt, geeignet für Rinnenanfang- und -ende, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN STIRNWAND zu MONOBLOCK PD 200 V oder Gleichwertiges.		
06AJ24A	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu PD200V anth.** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ24C	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu PD200V anth.+DN150** Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung DN 150. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ51	+	monolithische Linienentwässerung, einteiliger Rinnenkörper aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, anthrazitschwarz, mit Sicherheitsfalz, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 16 cm, z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK RD 100 V oder Gleichwertiges.		
06AJ51A	**+**	**monolith. Rinne Polym.LW10 F900 Lg1m anth.** Bauhöhe H 26,5 cm, Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ52	+	monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, Farbe natur, mit Sicherheitsfalz, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 16 cm, z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK REVISIONSELEMENT RD 100 V oder Gleichwertiges.		
06AJ52A	**+**	**monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW10 F900 Lg0,5 nat. +Vorf.** Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit ausschlagbarer Vorformung DN100, Bauhöhe H 27,5/33,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ52B	**+**	**monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW10 F900 Lg0,5 nat.+DN100** Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mitflüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN100, Bauhöhe H 27,5/33,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ53	+	monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, Farbe natur, mit Sicherheitsfalz, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 16 cm, z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK EINLAUFKASTEN RD 100 V oder Gleichwertiges.		
06AJ53A	**+**	**monolith. Rinne Einlaufk. Polym.LW10 F900 Lg0,5 nat.** Als Einlaufkasten einteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN100 oder DN150, mit integriertem Schlammeimer, Bauhöhe H 52,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ54	+	monolithische Linienentwässerung, Stirnwand aus Polymerbeton für Rinnen z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK RD 100 V, anthrazitschwarz durchgefärbt, geeignet für Rinnenanfang- oder -ende, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN STIRNWAND zu MONOBLOCK RD 100 V oder Gleichwertiges.		
06AJ54A	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand (A) Polym.zu RD100V anth.** Für Rinnenanfang (A) Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ54B	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand (E) Polym.zu RD100V anth.** Für Rinnenende (E) Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
06AJ54C	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu RD100V anth.+DN100** Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung DN 100. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ61	+	monolithische Linienentwässerung, einteiliger Rinnenkörper aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, anthrazitschwarz, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 15 cm, Baubreite B 21 cm, z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK RD 150 V oder Gleichwertiges.		
06AJ61A	**+**	**monolith. Rinne Polym.LW15 F900 Lg1m anth.** Bauhöhe H 28 / 38 / 48 cm, Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ62	+	monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, anthrazitschwarz, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 15 cm, Baubreite B 21 cm, z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK REVISIONSELEMENT RD 150 V oder Gleichwertiges.		
06AJ62A	**+**	**monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW15 F900 Lg0,6 anth.+Vorf.** Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit ausschlagbarer Vorformung DN100, Bauhöhe H 28 / 38 / 48 cm, Baulänge Lg 0,66 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ62B	**+**	**monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW15 F900 Lg0,6 anth.+DN100** Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN100, Bauhöhe H 28 / 38 / 48 cm, Baulänge Lg 0,66 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ63	+	monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, anthrazitschwarz, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 15 cm, Baubreite B 21 cm, z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK EINLAUFKASTEN RD 150 V oder Gleichwertiges.		
06AJ63A	**+**	**monolith. Rinne Einlaufk.OT Polym.LW15 F900 Lg0,6 anth.** Als Einlaufkasten merhteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, Einlaufkasten Oberteil (OT) anthrazitschwarz, mit Dichtungsnut, Bauhöhe Oberteil H 33 / 43 / 53 cm, Baulänge Lg 0,66 m, Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ63B	**+**	**monolith. Rinne Einlaufk.UT Polym.LW15 F900 Lg0,5 nat.** Als Einlaufkasten merhteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN150 oder DN200 Bauhöhe Unterteil 23 cm, Farbe natur Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ63D	**+**	**monolith. Rinne Einlaufk. LW15 Schlammeimer PP** Zubehör: Schlammeimer aus PP Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ64	+	monolithische Linienentwässerung, Stirnwand aus Polymerbeton für Rinnen z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK RD 150 V, anthrazitschwarz durchgefärbt, geeignet für Rinnenanfang- und -ende, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN STIRNWAND zu MONOBLOCK RD 150 V oder Gleichwertiges.		
06AJ64A	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu RD150V anth.** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ64C	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu RD150V anth.+DN150**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung DN 150. Angebotenes Erzeugnis:		
06AJ71	+	monolithische Linienentwässerung, einteiliger Rinnenkörper aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 20cm, Baubreite B 26 cm, z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK RD 200 V oder Gleichwertiges.		
06AJ71A	**+**	**monolith. Rinne Polym.LW20 F900 Lg1m anth.** Farbe anthrazitschwarz, mit Sicherheitsfalz, Bauhöhe H 33 / 53 cm, Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ71B	**+**	**monolith. Rinne Polym.dicht LW20 F900 Lg1/2m nat.** Farbe natur, mit integrierter EPDM-Dichtung, Bauhöhe H 34cm, Baulänge Lg 1,0 od. 2,0 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ72	+	monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 20cm, Baubreite B 26 cm, z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK REVISIONSELEMENT RD 200 V oder Gleichwertiges.		
06AJ72A	**+**	**monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW20 F900 Lg0,6 anth.+Vorf.** Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, Farbe anthrazitschwarz, mit Sicherheitsfalz, mit ausschlagbarer Vorformung DN150, Bauhöhe H 33 / 53 cm, Baulänge Lg 0,66 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ72B	**+**	**monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW20 F900 Lg0,6 anth.+DN150** Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, Farbe anthrazitschwarz, mit Sicherheitsfalz, mit flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN150, Bauhöhe H 33 / 53 cm, Baulänge Lg 0,66 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ72C	**+**	**monolith. R. m.Revi. Polym.dicht LW20 F900 Lg0,6 nat.+Vorf.** Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, Farbe natur, mit integrierter EPDM-Dichtung, mit ausschlagbarer Vorformung DN150, Bauhöhe H 34 cm, Baulänge Lg 0,66 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ72D	**+**	**monolith. R. m.Revi. Polym.dicht LW20 F900 Lg0,6 nat.+DN150** Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, Farbe natur, mit integrierter EPDM-Dichtung, mit flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN150, Bauhöhe H 34 cm, Baulänge Lg 0,66 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ73	+	monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 20cm, Baubreite B 26 cm, z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK EINLAUFKASTEN RD 200 V oder Gleichwertiges.		
06AJ73A	**+**	**monolith. Rinne Einlaufk.OT Polym.LW20 F900 Lg0,6 anth.** Als Einlaufkasten merhteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, Einlaufkasten Oberteil (OT) anthrazitschwarz, mit Sicherheitsfalz, Bauhöhe Oberteil H 36 / 56 cm, Baulänge Lg 0,66 m, Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
06AJ73B	**+**	**monolith. R. Einlaufk.OT Polym. dicht LW20 F900 Lg0,6 nat.** Als Einlaufkasten merhteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, Einlaufkasten Oberteil (OT) natur, mit integrierter EPDM-Dichtung, Bauhöhe Oberteil H 36 cm, Baulänge Lg 0,66 m, Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ73C	**+**	**monolith. Rinne Einlaufk.UT Polym.LW20 F900 Lg0,5 nat.** Als Einlaufkasten merhteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN150 oder DN200 Bauhöhe Unterteil 23 cm, Farbe natur Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ73G	**+**	**monolith. Rinne Einlaufk. LW20 Schlammeimer PP** Zubehör: Schlammeimer aus PP Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ73H	**+**	**monolith. Rinne Einlaufk. LW20 Schlammeimer vz.** Zubehör: Schlammeimer Stahl verzinkt Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ74	+	monolithische Linienentwässerung, Stirnwand aus Polymerbeton für Rinnen z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK RD 200 V, geeignet für Rinnenanfang- oder -ende, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN STIRNWAND zu MONOBLOCK RD 200 V oder Gleichwertiges.		
06AJ74A	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand (A) Polym.zu RD200V anth.** Für Rinnenanfang (A), anthrazitschwarz Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ74B	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand (E) Polym.zu RD200V anth.** Für Rinnenende (E), anthrazitschwarz Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ74C	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu RD200V anth.+DN150** Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung DN 150, anthrazitschwarz, Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ74D	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand (A) Polym.zu RD200V dicht,nat.** Für Rinnenanfang (A), Farbe natur, mit integrierter Dichtung Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ74E	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand (E) Polym.zu RD200V dicht,nat.** Für Rinnenende (E), Farbe natur Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ74F	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu RD200V dicht,nat.+DN150** Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung DN 150, Farbe natur, Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ81	+	monolithische Linienentwässerung, einteiliger Rinnenkörper aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 30cm, Baubreite B40 cm, z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK RD 300 oder Gleichwertiges.		
06AJ81A	**+**	**monolith. Rinne Polym.LW30 F900 Lg2m nat.** Farbe natur, mit Sicherheitsfalz, Bauhöhe H 59,5 cm, Baulänge Lg 2,0 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
06AJ82	+	monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 30cm, Baubreite B 40 cm, z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK REVISIONSELEMENT RD 300 oder Gleichwertiges.		
06AJ82A	**+**	**monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW30 F900 Lg0,75 nat.+Vorf.** Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, Farbe natur, mit Sicherheitsfalz, mit ausschlagbarer Vorformung DN300, Bauhöhe H 64,5 cm, Baulänge Lg 0,75 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ83	+	monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 30cm, z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK EINLAUFKASTEN RD 300 oder Gleichwertiges.		
06AJ83A	**+**	**monolith. Rinne Einlaufk.OT Polym.LW30 F900 Lg0,75 nat.** Als Einlaufkasten mehrteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, Einlaufkasten Oberteil (OT) natur, mit Sicherheitsfalz, Bauhöhe Oberteil H 62,5 cm, Baubreite B 40 cm, Baulänge Lg 0,75 m, Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ83B	**+**	**monolith. Rinne Einlaufk.ZT Polym.LW30 F900 nat.** Als Einlaufkasten mehrteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, Einlaufkasten Zwischenteil (ZT) natur, Bauhöhe H 33 cm, Baubreite B 52 cm, Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ83C	**+**	**monolith. Rinne Einlaufk.UT Polym.LW30 F900 nat.** Als Einlaufkasten merhteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN400 Bauhöhe Unterteil 71,5 cm, Baubreite B 52 cm, Farbe natur Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ83H	**+**	**monolith. Rinne Einlaufk. LW30 Schlammeimer vz.** Zubehör: Schlammeimer Stahl verzinkt Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ83I	**+**	**monolith. Rinne Einlaufk. LW30 Adapter Eimerauflage** Zubehör: Adapter Eimerauflage Stahl verzinkt, 2 Stk Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ84	+	monolithische Linienentwässerung, Stirnwand oder Adapter aus Polymerbeton für Rinnen z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK RD 300, geeignet für Rinnenanfang- oder -ende oder Mitte, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN STIRNWAND zu MONOBLOCK RD 300 oder Gleichwertiges.		
06AJ84A	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand (A) Polym.zu RD300 nat.** Für Rinnenanfang (A), natur Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ84B	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand (E) Polym.zu RD300 nat.** Für Rinnenende (E), natur Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AJ84C	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu RD300 nat.+DN300** Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung DN 300, natur, Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AJ84G + **monolith. Rinne Adapt. Fl-r-W Polym.zu RD300 nat.** ACO **Stk**

Adapter für Fließrichtungswechsel,natur,
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AJ84H + **monolith. Rinne Adapt. Revi Polym.zu RD300 nat.** ACO **Stk**

Adapter für Revisionselement,natur,
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AK + **Randstein-Entw.rinnen (ACO)**

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

06AK01 + Randsteinentwässerungsrinne (Entw-R.) LW10cm, aus Polymerbeton (Polym.b.) entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, geeignet für Linienentwässerung im Randstein, mit oder ohne Einlauföffnungen, flüssigkeitsdicht abdichtbar, mit einer Belastungsklasse bis D400, Bauhöhe (H) 30,5 und 48 cm, nach Wahl des Auftraggebers,

Anzugeben ist:

Baulänge (L) 50 cm oder 100 cm

z.B. ACO DRAIN KERBDRAIN KD 305 oder KD 480 oder gleichwertiges.

06AK01A + **Randstein Entw-R.Polym.b.KD305 H30,5** ACO **Stk**

Bauhöhe (H) 30,5 cm.

Baulänge (L): _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AK01B + **Randstein Entw-R.Polym.b.KD480 H48** ACO **Stk**

Bauhöhe H 48 cm.

Baulänge (L): _____
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AK02 + Revisionselement zu Randsteinentwässerungsrinne (Entw-R.) LW10cm, aus Polymerbeton (Polym.b.) entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, geeignet für Linienentwässerung im Randstein, flüssigkeitsdicht abdichtbar, mit einer Belastungsklasse bis D400, Bauhöhe (H) 30,5 und 48 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 50 cm,
z.B. ACO DRAIN KERBDRAIN KD 305 Revi oder KD 480 Revi oder Gleichwertiges.

06AK02A + **Randstein Entw-R.Polym.b.Revi KD305 L50 H30,5** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Revisionselement mit ausschlagbarer Vorformung DN100
Bauhöhe H 30,5 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AK02B + Randstein Entw-R.Polym.b.Revi KD480 L50 H48 ACO **Stk**

Revisionselement mit ausschlagbarer Vorformung DN100
Bauhöhe H 48 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AK03 + Rinnenkörper als Absenkstein oder Mittelstück zu Randsteinentwässerungsrinne (Entw-R.) LW10cm, aus Polymerbeton (Polym.b.) entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, geeignet für Linienentwässerung im Randstein, flüssigkeitsdicht abdichtbar, mit einer Belastungsklasse bis D400, Bauhöhe (H) 30,5 und 48 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 91,5 cm,
z.B. ACO DRAIN KERBDRAIN KD 305 links/rechts/Mitte oder KD 480 links/rechts/Mitte oder Gleichwertiges.

06AK03A + Randstein Entw-R.Polym.b.Absenk li KD305 L91,5 H30,5 ACO **Stk**

Absenkstein links
Bauhöhe H 30,5 / 20,5 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AK03B + Randstein Entw-R.Polym.b.Absenk li KD480 L91,5 H48 ACO **Stk**

Absenkstein links
Bauhöhe H 48 / 37,5 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AK03C + Randstein Entw-R.Polym.b.Mitte KD305 L91,5 H20,5 ACO **Stk**

Mittelstück
Bauhöhe H 20,5 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AK03D + Randstein Entw-R.Polym.b.Mitte KD480 L91,5 H37,5 ACO **Stk**

Mittelstück
Bauhöhe H 37,5 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AK03E + Randstein Entw-R.Polym.b.Absenk re KD305 L91,5 H30,5 ACO **Stk**

Absenkstein rechts
Bauhöhe H 30,5 / 20,5 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AK03F + Randstein Entw-R.Polym.b.Absenk re KD480 L91,5 H48 ACO **Stk**

Absenkstein links
Bauhöhe H 48 / 37,5 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AK04 + Rinnenkörper auf Gehrung für Außen- bzw Innenradien zu Randsteinentwässerungsrinne (Entw-R.) LW10cm, aus Polymerbeton (Polym.b.) entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, geeignet für Linienentwässerung im Randstein, flüssigkeitsdicht abdichtbar, mit einer Belastungsklasse bis D400, Bauhöhe (H) 30,5, Elementlänge (L) ca. 50 cm,
z.B. ACO DRAIN KERBDRAIN KD 305 Gehrung oder Gleichwertiges.

06AK04A + Randstein Entw-R.Polym.b.Gehrung KD305 R7-6 H30,5 ACO **Stk**

Für Außenradius 7-6 m, Länge 50-48,7 cm
Bauhöhe H 30,5 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AK04B + Randstein Entw-R.Polym.b.Gehrung KD305 R10-8 H30,5 ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Für Außenradius 10-8 m, Länge 50-49 cm Bauhöhe H 30,5 cm. Angebotenes Erzeugnis:		
06AK04C	**+**	**Randstein Entw-R.Polym.b.Gehrung KD305 R25-11 H30,5** Für Außenradius 25-11 m, Länge 50-49,3 cm Bauhöhe H 30,5 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AK04D	**+**	**Randstein Entw-R.Polym.b.Gehrung KD305 R11-25 H30,5** Für Innenradius 11-25 m, Länge 50-50,3 cm Bauhöhe H 30,5 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AK05	+	Einlaufkasten mehrteilig zu Randsteinentwässerungsrinne (Entw-R.) LW10cm, aus Polymerbeton (Polym.b.) entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, geeignet für Linienentwässerung im Randstein, flüssigkeitsdicht abdichtbar, mit einer Belastungsklasse bis D400, Bauhöhe (H) 30,5, Elementlänge (L) 50 cm, z.B. ACO DRAIN KERBDRAIN KD 305 EINLAUFKASTEN oder Gleichwertiges.		
06AK05A	**+**	**Randstein Entw-R.Polym.b.EK OT KD305/48** Einlaufkasten Oberteil, 2-teilig Bauhöhe H 50,5 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AK05B	**+**	**Randstein Entw-R.Polym.b.EK UT KF KD305/48** Einlaufkasten Unterteil Kurzform, Rohranschluss DN160 oder DN200 Bauhöhe H 36,5 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AK05C	**+**	**Randstein Entw-R.Polym.b.EK UT LF KD305/48** Einlaufkasten Unterteil Langform, Rohranschluss DN160 oder DN200 Bauhöhe H 71,5 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AK05D	**+**	**Randstein Entw-R.Polym.b.EK Schlammf. KD305/48** Zubehör:Schlammeimer zu Einlaufkasten Kurz- oder Langform Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AK06	+	Kombistirnwand mit Stutzen zu Randsteinentwässerungsrinne (Entw-R.) LW10cm, aus Polymerbeton (Polym.b.) entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, geeignet für Linienentwässerung im Randstein, flüssigkeitsdicht abdichtbar, mit einer Belastungsklasse bis D400, Bauhöhe (H) 30,5, Elementlänge (L) 50 cm, z.B. ACO DRAIN KERBDRAIN KD 305 oder KD 480 STIRNWAND mit Stutzen oder Gleichwertiges.		
06AK06A	**+**	**Randstein Entw-R.Polym.b.Stirnwand KD305** Kombistirnwand für Rinnenanfang und -ende für Rinnen mit Bauhöhe H 30,5 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AK06B	**+**	**Randstein Entw-R.Polym.b.Stirnwand KD480** Kombistirnwand für Rinnenanfang und -ende für Rinnen mit Bauhöhe H 48 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AK06C	**+**	**Randstein Entw-R.Polym.b.Stirnwand +DN150 KD305** Kombistirnwand mit Stutzen DN 150 links oder rechts für Rinnenanfang und -ende für Rinnen mit Bauhöhe H 30,5 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AK06D + **Randstein Entw-R.Polym.b.Stirnwand +DN150 KD480** ACO **Stk**

Kombistirnwand mit Stutzen DN 150 links oder rechts für Rinnenanfang und -ende für Rinnen mit Bauhöhe H 48 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL + **Retentions- Schlitzrinnen (ACO)**

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

06AL01 + Schlitzrinne aus mitteldichtem Polyethylen (MDPE), kreisförmiger Rinnenkörper, einteilig nicht verschraubt, flüssigkeitsdichte Montage über aufgebrachte Doppellippendichtung, mit Einlaufschlitz und aufgesteckter Zarge, Zarge nach Wahl des Auftraggebers,Klasse A 15 bis F 900, mit Wasserspiegelgefälle, Baulänge Lg 2,0 m.

06AL01A + **Schlitzr.Qmax225 MDPE Lg2m LW22,5+Zarge Guss SW26** ACO **Stk**

Zarge Gusseisen (Q-Flow)
Schlitzweite (SW) 26 mm
Lichte Weite LW 22,5 cm, Baubreite 29 cm, Bauhöhe H 48 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 225 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL01B + **Schlitzr.Qmax225 MDPE Lg2m LW22,5+Zarge Guss SW2x8** ACO **Stk**

Zarge Gusseisen (Q-Guard)
Schlitzweite (SW) 2x8 mm
Lichte Weite LW 22,5 cm, Baubreite 29 cm, Bauhöhe H 48 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 225 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL01C + **Schlitzr.Qmax225 MDPE Lg2m LW22,5+Zarge St.vt. SW26** ACO **Stk**

Zarge Stahl verzinkt(Q-Flow)
Schlitzweite (SW) 26 mm
Lichte Weite LW 22,5 cm, Baubreite 29 cm, Bauhöhe H 48 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 225 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL01D + **Schlitzr.Qmax225 MDPE Lg2m LW22,5+Zarge St.vt. SW10** ACO **Stk**

Zarge Stahl verzinkt(Q-Guard)
Schlitzweite (SW) 10 mm
Lichte Weite LW 22,5 cm, Baubreite 29 cm, Bauhöhe H 48 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 225 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL01E + **Schlitzr.Qmax225 MDPE Lg2m LW22,5+Schlitz-Z. St.vt. SW10** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Zarge Schlitz, Höhe 10 cm, Stahl verzinkt
Schlitzweite (SW) 10 mm
Lichte Weite LW 22,5 cm, Baubreite 29 cm, Bauhöhe H 58 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 225 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL01F + Schlitzr.Qmax225 MDPE Lg2m LW22,5+Zarge Guss ACO **Stk**

Zarge Gusseisen (Q-Road)
EQ: 205 cm²/m
Lichte Weite LW 22,5 cm, Baubreite 29 cm, Bauhöhe H 59 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 225 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL02 + Schlitzrinne aus mitteldichtem Polyethylen (MDPE), kreisförmiger Rinnenkörper, einteilig nicht verschraubt, flüssigkeitsdichte Montage über aufgebrachte Doppellippendichtung, mit Einlaufschlitz und aufgesteckter Zarge, Zarge nach Wahl des Auftraggebers,Klasse A 15 bis F 900, mit Wasserspiegelgefälle, Baulänge Lg 2,0 m.

06AL02A + Schlitzr.Qmax350 MDPE Lg2m LW35+Zarge Guss SW26 ACO **Stk**

Zarge Gusseisen (Q-Flow)
Schlitzweite (SW) 26 mm
Lichte Weite LW 35 cm, Baubreite 41,5 cm, Bauhöhe H 60 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 350 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL02B + Schlitzr.Qmax350 MDPE Lg2m LW35+Zarge Guss SW2x8 ACO **Stk**

Zarge Gusseisen (Q-Guard)
Schlitzweite (SW) 2x8 mm
Lichte Weite LW 35 cm, Baubreite 41,5 cm, Bauhöhe H 60 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 350 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL02C + Schlitzr.Qmax350 MDPE Lg2m LW35+Zarge St.vt. SW26 ACO **Stk**

Zarge Stahl verzinkt(Q-Flow)
Schlitzweite (SW) 26 mm
Lichte Weite LW 35 cm, Baubreite 41,5 cm, Bauhöhe H 60 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 350 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL02D + Schlitzr.Qmax350 MDPE Lg2m LW35+Zarge St.vt. SW10 ACO **Stk**

Zarge Stahl verzinkt(Q-Guard)
Schlitzweite (SW) 10 mm
Lichte Weite LW 35 cm, Baubreite 41,5 cm, Bauhöhe H 60 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 350 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL02E + Schlitzr.Qmax350 MDPE Lg2m LW35+Schlitz-Z. St.vt. SW10 ACO **Stk**

Zarge Schlitz, Höhe 10 cm, Stahl verzinkt
Schlitzweite (SW) 10 mm
Lichte Weite LW 35 cm, Baubreite 41,5 cm, Bauhöhe H 70 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 350 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL02F + Schlitzr.Qmax350 MDPE Lg2m LW35+Zarge Guss ACO **Stk**

Zarge Gusseisen (Q-Road)
EQ: 205 cm²/m
Lichte Weite LW 35 cm, Baubreite 41,5 cm, Bauhöhe H 671 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 350 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
06AL04	+	Stirnwand aus mitteldichtem Polyethylen (MDPE), passend z.B. zu den ACO DRAIN Qmax 225 und Qmax 350 Schlitzrinnen Typ M, flüssigkeitsdichte Montage über aufgebrachte Doppellippendichtung, für Belastungsklasse A 15 bis F 900, geeignet für Rinnenanfang- und -ende nach Wahl des Auftraggebers.		
06AL04A	**+**	**Stirnwand MDPE.f.Schlitzr.LW22,5 Qmax225** Für Schlitzrinnen mit lichter Weite (LW) 22,5 cm, z.B. ACO DRAIN MULTIFUNKTIONSSTIRNWAND Qmax 225 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AL04B	**+**	**Stirnwand MDPE.f.Schlitzr.LW35 Qmax350** Für Schlitzrinnen mit lichter Weite (LW) 35 cm, z.B. ACO DRAIN MULTIFUNKTIONSSTIRNWAND Qmax 350 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AL05	+	Übergangsstück aus mitteldichtem Polyethylen (MDPE), passend z.B. zu den ACO DRAIN Qmax 225 und Qmax 350 Schlitzrinnen Typ M, zur Ausbildung eines Stufengefälles, für Belastungsklasse A 15 bis F 900, geeignet für den Übergang von Qmax 225 männlich auf Qmax 350 weiblich.		
06AL05A	**+**	**Übergang MDPE.f.Schlitzr.LW22,5/35 Qmax225/350** Für Schlitzrinnen mit lichter Weite (LW) 22,5 cm und (LW) 35 cm, z.B. ACO DRAIN ÜBERGANGSSTÜCK Qmax 225 und Qmax 350 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AL07	+	Universalgully, mehrteiliger Ablaufkörper passend für ACO DRAIN Qmax 225 und 350 Schlitzrinnen Typ M, bestehend aus Ober-, Zwischen- und Unterteil aus PE und Aufsatz aus Gusseisen oder verzinktem Stahl, Klasse D400 oder F 900, nach Wahl des Auftraggebers, verwendbar als Zugangsöffnung für Revisionszwecke oder Punkteinlauf, Rinnenanschlussmöglichkeit an allen vier Seiten, verwendbar als Eck-, Kreuz- und T-Verbindung, Unterteil mit Ablauföffnung DN100, DN150, DN200, DN300.		
06AL07A	**+**	**Universalgully f. Qmax225/350 1-Teil Kl.D400** 1 Teil, Revisionselement, mit Einlaufgitter aus Gusseisen, Klasse D400 Länge (L) 56,5 cm, Breite (B) 56,5 cm, Höhe (H) 64 cm z.B. ACO DRAIN UNIVERSALGULLY oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AL07B	**+**	**Universalgully f. Qmax225/350 1-Teil Kl.F900** 1 Teil, Revisionselement, mit Einlaufgitter aus Gusseisen, Klasse F900 Länge (L) 66 cm, Breite (B) 66 cm, Höhe (H) 64 cm z.B. ACO DRAIN UNIVERSALGULLY oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AL07C	**+**	**Universalgully f. Qmax225/350 2-Teile Kl.D400** 2 Teile, Einlaufkasten, mit Einlaufgitter aus Gusseisen, Klasse D400 Länge (L) 56,5 cm, Breite (B) 56,5 cm, Höhe (H) 109,5 cm z.B. ACO DRAIN UNIVERSALGULLY oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AL07D	**+**	**Universalgully f. Qmax225/350 2-Teile Kl.F900** 2 Teile, Einlaufkasten, mit Einlaufgitter aus Gusseisen, Klasse F900 Länge (L) 66 cm, Breite (B) 66 cm, Höhe (H) 109,5 cm z.B. ACO DRAIN UNIVERSALGULLY oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AL07E	**+**	**Universalgully f. Qmax225/350 3-Teile Kl.D400**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

3Teile, Einlaufkasten inkl. Schlammfang,
mit Einlaufgitter aus Gusseisen, Klasse D400
Länge (L) 56,5 cm, Breite (B) 56,5 cm, Höhe (H) 160 cm
z.B. ACO DRAIN UNIVERSALGULLY oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL07F + Universalgully f. Qmax225/350 3-Teile Kl.F900 ACO **Stk**

3Teile, Einlaufkasten inkl. Schlammfang,
mit Einlaufgitter aus Gusseisen, Klasse F900
Länge (L) 66 cm, Breite (B) 66 cm, Höhe (H) 160 cm
z.B. ACO DRAIN UNIVERSALGULLY oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL07G + Universalgully f. Qmax225/350 1-Teil Schlitzr.Kl.D400 ACO **Stk**

1 Teil, Revisionselement,
mit Schlitzrahmen aus verzinktem Stahl, Klasse D400
Länge (L) 52 cm, Breite (B) 52 cm, Höhe (H) 74 cm
z.B. ACO DRAIN UNIVERSALGULLY oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL07H + Universalgully f. Qmax225/350 2-Teile Schlitzr.Kl.D400 ACO **Stk**

2 Teile, Einlaufkasten,
mit Schlitzrahmen aus verzinktem Stahl, Klasse D400
Länge (L) 52 cm, Breite (B) 52 cm, Höhe (H) 119,5 cm
z.B. ACO DRAIN UNIVERSALGULLY oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL07I + Universalgully f. Qmax225/350 3-Teile Schlitzr.Kl.D400 ACO **Stk**

3 Teile, Einlaufkasten inkl. Schlammfang,
mit Schlitzrahmen aus verzinktem Stahl, Klasse D400
Länge (L) 52 cm, Breite (B) 52 cm, Höhe (H) 170 cm
z.B. ACO DRAIN UNIVERSALGULLY oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL11 + Schlitzrinne aus mitteldichtem Polyethylen (MDPE), eiförmiger Rinnenkörper, einteilig nicht verschraubt, flüssigkeitsdichte Montage über aufgebrachte Doppellippendichtung, mit Einlaufschlitz und aufgesteckter Zarge, Zarge nach Wahl des Auftraggebers,Klasse A 15 bis F 900, mit Wasserspiegelgefälle, Baulänge Lg 2,0 m.

06AL11A + Schlitzr.Qmax550 MDPE Lg2m LW36,5+Zarge Guss SW26 ACO **Stk**

Zarge Gusseisen (Q-Flow)
Schlitzweite (SW) 26 mm
Lichte Weite LW 36,5 cm, Baubreite 63,5 cm, Bauhöhe H 92 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Omax 550 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL11B + Schlitzr.Qmax550 MDPE Lg2m LW36,5+Zarge Guss SW2x8 ACO **Stk**

Zarge Gusseisen (Q-Guard)
Schlitzweite (SW) 2x8 mm
Lichte Weite LW 36,5 cm, Baubreite 63,5 cm, Bauhöhe H 92 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 550 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL11C + Schlitzr.Qmax550 MDPE Lg2m LW36,5+Zarge St.vt. SW26 ACO **Stk**

Zarge Stahl verzinkt(Q-Flow)
Schlitzweite (SW) 26 mm
Lichte Weite LW 36,5 cm, Baubreite 63,5 cm, Bauhöhe H 92 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Omax 550 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL11D + Schlitzr.Qmax550 MDPE Lg2m LW36,5+Zarge St.vt. SW10 ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Zarge Stahl verzinkt(Q-Guard)
Schlitzweite (SW) 10 mm
Lichte Weite LW 36,5 cm, Baubreite 63,5 cm, Bauhöhe H 92 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 550 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL11E + Schlitzr.Qmax550 MDPE Lg2m LW36,5+Schlitz-Z. St.vt. SW10 ACO **Stk**

Zarge Schlitz, Höhe 10 cm, Stahl verzinkt
Schlitzweite (SW) 10 mm
Lichte Weite LW 36,5 cm, Baubreite 63,5 cm, Bauhöhe H 102 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 550 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL11F + Schlitzr.Qmax550 MDPE Lg2m LW36,5+Zarge Guss ACO **Stk**

Zarge Gusseisen (Q-Road)
EQ: 205 cm²/m
Lichte Weite LW 36,5 cm, Baubreite 63,5 cm, Bauhöhe H 103 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 550 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL12 + Schlitzrinne aus mitteldichtem Polyethylen (MDPE), eiförmiger Rinnenkörper, einteilig nicht verschraubt, flüssigkeitsdichte Montage über aufgebrachte Doppellippendichtung, mit Einlaufschlitz und aufgesteckter Zarge, Zarge nach Wahl des Auftraggebers,Klasse A 15 bis F 900, mit Wasserspiegelgefälle, Baulänge Lg 2,0 m.

06AL12A + Schlitzr.Qmax700 MDPE Lg2m LW46,5+Zarge Guss SW26 ACO **Stk**

Zarge Gusseisen (Q-Flow)
Schlitzweite (SW) 26 mm
Lichte Weite LW 46,5 cm, Baubreite 73,5 cm, Bauhöhe H 107 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 700 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL12B + Schlitzr.Qmax700 MDPE Lg2m LW46,5+Zarge Guss SW2x8 ACO **Stk**

Zarge Gusseisen (Q-Guard)
Schlitzweite (SW) 2x8 mm
Lichte Weite LW 46,5 cm, Baubreite 73,5 cm, Bauhöhe H 107 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 700 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL12C + Schlitzr.Qmax700 MDPE Lg2m LW46,5+Zarge St.vt. SW26 ACO **Stk**

Zarge Stahl verzinkt(Q-Flow)
Schlitzweite (SW) 26 mm
Lichte Weite LW 46,5 cm, Baubreite 73,5 cm, Bauhöhe H 107 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 700 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL12D + Schlitzr.Qmax700 MDPE Lg2m LW46,5+Zarge St.vt. SW10 ACO **Stk**

Zarge Stahl verzinkt(Q-Guard)
Schlitzweite (SW) 10 mm
Lichte Weite LW 46,5 cm, Baubreite 73,5 cm, Bauhöhe H 107 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 700 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL12E + Schlitzr.Qmax700 MDPE Lg2m LW46,5+Schlitz-Z. St.vt. SW10 ACO **Stk**

Zarge Schlitz, Höhe 10 cm, Stahl verzinkt
Schlitzweite (SW) 10 mm
Lichte Weite LW 46,5 cm, Baubreite 73,5 cm, Bauhöhe H 117 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 700 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL12F + Schlitzr.Qmax700 MDPE Lg2m LW46,5+Zarge Guss ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Zarge Gusseisen (Q-Road)
EQ: 205 cm²/m
Lichte Weite LW 46,5 cm, Baubreite 73,5 cm, Bauhöhe H 118 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 700 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL13 + Schlitzrinne aus mitteldichtem Polyethylen (MDPE), eiförmiger Rinnenkörper, einteilig nicht verschraubt, flüssigkeitsdichte Montage über aufgebrachte Doppellippendichtung, mit Einlaufschlitz und aufgesteckter Zarge, Zarge nach Wahl des Auftraggebers,Klasse A 15 bis F 900, mit Wasserspiegelgefälle, Baulänge Lg 2,0 m.

06AL13A + Schlitzr.Qmax900 MDPE Lg2m LW60+Zarge Guss SW26 ACO **Stk**

Zarge Gusseisen (Q-Flow)
Schlitzweite (SW) 26 mm
Lichte Weite LW 60 cm, Baubreite 86 cm, Bauhöhe H 127 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 900 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL13B + Schlitzr.Qmax900 MDPE Lg2m LW60+Zarge Guss SW2x8 ACO **Stk**

Zarge Gusseisen (Q-Guard)
Schlitzweite (SW) 2x8 mm
Lichte Weite LW 60 cm, Baubreite 86 cm, Bauhöhe H 127 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 900 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL13C + Schlitzr.Qmax900 MDPE Lg2m LW60+Zarge St.vt. SW26 ACO **Stk**

Zarge Stahl verzinkt(Q-Flow)
Schlitzweite (SW) 26 mm
Lichte Weite LW 60 cm, Baubreite 86 cm, Bauhöhe H 127 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 900 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL13D + Schlitzr.Qmax900 MDPE Lg2m LW60+Zarge St.vt. SW10 ACO **Stk**

Zarge Stahl verzinkt(Q-Guard)
Schlitzweite (SW) 10 mm
Lichte Weite LW 60 cm, Baubreite 86 cm, Bauhöhe H 127 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 900 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL13E + Schlitzr.Qmax900 MDPE Lg2m LW60+Schlitz-Z. St.vt. SW10 ACO **Stk**

Zarge Schlitz, Höhe 10 cm, Stahl verzinkt
Schlitzweite (SW) 10 mm
Lichte Weite LW 60 cm, Baubreite 86 cm, Bauhöhe H 137 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 900 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL13F + Schlitzr.Qmax900 MDPE Lg2m LW60+Zarge Guss ACO **Stk**

Zarge Gusseisen (Q-Road)
EQ: 205 cm²/m
Lichte Weite LW 60 cm, Baubreite 86 cm, Bauhöhe H 138 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 900 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL14 + Stirnwand aus mitteldichtem Polyethylen (MDPE), passend z.B. zu den ACO DRAIN Qmax 550, 700 und 900 Schlitzrinnen Typ M, flüssigkeitsdichte Montage über aufgebrachte Doppellippendichtung, für Belastungsklasse A 15 bis F 900, geeignet für Rinnenanfang- und -ende nach Wahl des Auftraggebers.

06AL14D + Stirnwand MDPE.f.Schlitzr.LW36,5 Qmax550 Blindende ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Für Schlitzrinnen mit lichter Weite (LW) 36,5cm, für angeschnittene Rinnenenden, z.B. ACO DRAIN STIRNWAND Qmax 550 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
06AL14E	**+**	**Stirnwand MDPE.f.Schlitzr.LW46,5 Qmax700 Blindende** Für Schlitzrinnen mit lichter Weite (LW) 46,5cm, für angeschnittene Rinnenenden, z.B. ACO DRAIN STIRNWAND Qmax 700 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AL14F	**+**	**Stirnwand MDPE.f.Schlitzr.LW60 Qmax900 Blindende** Für Schlitzrinnen mit lichter Weite (LW) 60cm, für angeschnittene Rinnenenden, z.B. ACO DRAIN STIRNWAND Qmax 900 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AL15	+	Übergangsstück aus mitteldichtem Polyethylen (MDPE), passend z.B. zu den ACO DRAIN Qmax 150 und Qmax 225 Schlitzrinnen Typ M, zur Ausbildung eines Stufengefälles, für Belastungsklasse A 15 bis F 900, geeignet für den Übergang von Qmax 150 männlich auf Qmax 225 weiblich.		
06AL15A	**+**	**Übergang MDPE.f.Schlitzr.LW36,5/46,5 Qmax550/700** Für Schlitzrinnen mit lichter Weite (LW) 36,5 cm und (LW) 46,5 cm, z.B. ACO DRAIN ÜBERGANGSSTÜCK Qmax 550 und Qmax 700 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AL15B	**+**	**Übergang MDPE.f.Schlitzr.LW46,5/60 Qmax700/900** Für Schlitzrinnen mit lichter Weite (LW) 46,5 cm und (LW) 60 cm, z.B. ACO DRAIN ÜBERGANGSSTÜCK Qmax 700 und Qmax 900 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AL15C	**+**	**Übergang MDPE.f.Schlitzr.Qmax150/225** Übergangsstück für Schlitzrinne NW 150 auf 225 z.B. ACO DRAIN ÜBERGANGSSTÜCK Qmax 150 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AL16	+	Verbindungsstück aus mitteldichtem Polyethylen (MDPE), passend z.B. zu den ACO DRAIN Qmax 550, 700 und 900 Schlitzrinnen Typ M, flüssigkeitsdichte Montage über aufgebrachte Doppellippendichtung, für Belastungsklasse A 15 bis F 900, geeignet für den Anschluss an den Einlaufkasten.		
06AL16A	**+**	**Verbindung MDPE.f.Schlitzr.LW36,5 Qmax550** Für Schlitzrinnen mit lichter Weite (LW) 36,5cm, z.B. ACO DRAIN VERBINDUNGSSTÜCK Qmax 550 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AL16B	**+**	**Verbindung MDPE.f.Schlitzr.LW46,5 Qmax700** Für Schlitzrinnen mit lichter Weite (LW) 46,5cm, z.B. ACO DRAIN VERBINDUNGSSTÜCK Qmax 700 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AL16C	**+**	**Verbindung MDPE.f.Schlitzr.LW60 Qmax900** Für Schlitzrinnen mit lichter Weite (LW) 60cm, z.B. ACO DRAIN VERBINDUNGSSTÜCK Qmax 900 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AL17	+	Universalgully, zweiteiliger Ablaufkörper passend für ACO DRAIN Qmax 550, 700 und 900 Schlitzrinnen Typ M, bestehend aus Einlaufkörper aus PE und Aufsatz aus Gusseisen, Klasse D400 oder F 900, nach		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Wahl des Auftraggebers, verwendbar als Zugangsöffnung für Revisionszwecke oder Punkteinlauf, Rinnenanschlussmöglichkeit an allen vier Seiten, verwendbar als Eck-, Kreuz- und T-Verbindung, Unterteil mit Ablauföffnung DN150, DN225, DN350.

06AL17E + **Universalgully f. Qmax550/700/900 Einlaufg. Kl.D400** ACO **Stk**

mit Einlaufgitter aus Gusseisen, Klasse D400
Länge (L) 87 cm, Breite (B) 87 cm, Höhe (H) 150 cm
z.B. ACO DRAIN UNIVERSALGULLY oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL17F + **Universalgully f. Qmax550/700/900 Einlaufg. Kl.F900** ACO **Stk**

mit Einlaufgitter aus Gusseisen, Klasse F900
Länge (L) 87 cm, Breite (B) 87 cm, Höhe (H) 150 cm
z.B. ACO DRAIN UNIVERSALGULLY oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL17J + **Universalgully f. Qmax550/700/900 Abdeckpl.Kl.D400** ACO **Stk**

mit Abdeckplatte aus Gusseisen, Klasse D400
Länge (L) 87 cm, Breite (B) 87 cm, Höhe (H) 150 cm
z.B. ACO DRAIN UNIVERSALGULLY oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL17K + **Universalgully f. Qmax550/700/900 Abdeckpl.Kl.F900** ACO **Stk**

mit Abdeckplatte aus Gusseisen, Klasse F900
Länge (L) 87 cm, Breite (B) 87 cm, Höhe (H) 150 cm
z.B. ACO DRAIN UNIVERSALGULLY oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL18 + Schlitzrinne aus mitteldichtem Polyethylen (MDPE), kreisförmiger Rinnenkörper, einteilig nicht verschraubt, flüssigkeitsdichte Montage über aufgebrachte Doppellippendichtung, mit Einlaufschlitz und aufgesteckter Zarge, Zarge nach Wahl des Auftraggebers,Klasse A 15 bis F 900, mit Wasserspiegelgefälle, Baulänge Lg 2,0 m.

Lichte Weite LW 15 cm,

Baubreite 21 cm,

Bauhöhe H 40 cm, (Q-Road 51 cm)

06AL18A + **Schlitzri.Qmax150 MDPE Lg2m LW15 + Zarge Guss** ACO **Stk**

Zarge Gusseisen (Q-Flow)
EQ: 187 cm²/m

z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 150 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL18B + **Schlitzri.Qmax150 MDPE Lg2m LW15+ Zarge Guss** ACO **Stk**

Zarge Gusseisen (Q-Guard)
EQ: 109 cm²/m

z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 150 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL18C + **Schlitzri.Qmax150 MDPE Lg2m LW15 +Zarge Guss** ACO **Stk**

Zarge Gusseisen (Q-Road)

EQ: 205cm²/m

z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 150 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AL19 + Kombistirnwand aus mitteldichtem Polyethylen (MDPE), passend z.B. zu den ACO DRAIN Qmax 150, 225 und 350 Schlitzrinnen Typ M, flüssigkeitsdichte Montage über aufgebrachte Doppellippendichtung, für Belastungsklasse A 15 bis F 900, geeignet für Rinnenanfang- und -ende nach Wahl des Auftraggebers.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Anzugeben ist: NW: 150, 225 oder 350		
06AL19A	**+**	**Kombistirnwand MDPE.f.Schlitzr. Qmax150-350** Kombistirnwand NW: z.B. ACO DRAIN STIRNWAND Qmax 150 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AL20	+	Anschlussadapter aus mitteldichtem Polyethylen (MDPE), passend z.B. zu den ACO DRAIN Qmax 550, 700 und 900 Schlitzrinnen Typ M, für Belastungsklasse A 15 bis F 900, Anschluss für Fallrohre DN 150 (A+DN150)		
06AL20A	**+**	**Anschlussadapter+A-DN100 MDPE.f.Schlitzr.Qmax 225/350** Anschlussadapter für Schlitzrinne NW 225/350 z.B. ACO DRAIN ÜBERGANGSSTÜCK Qmax 225 und Qmax 350 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AL20B	**+**	**Anschlussadapter+A-DN150 MDPE.f.Schlitzr.Qmax 550/700/900** Anschlussadapter für Schlitzrinne NW 550/700/900 z.B. ACO DRAIN ÜBERGANGSSTÜCK Qmax 550 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AL21A	**+**	**Revisions- und Einlaufschacht für Schlitzri. Qmax 150 - 350** Revisions- und Einlaufschacht für Schlitzri. 150 - 350 z.B. ACO QMAX REVISIONSSCHACHT 150-350 LW 600 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	
06AL22A	**+**	**Revisions- und Einlaufschacht für Schlitzri. Qmax 150-900** Revisions- und Einlaufschacht für Schlitzri. 150 - 900 z.B. ACO QMAX REVISIONSSCHACHT 150-900 LW 600 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	
06AL30	+	Schutzstreifen zum Abdecken von Zargen aus Gusseisen, passend z.B. zu den ACO DRAIN Qmax Schlitzrinnen Typ M (alle Größen).		
06AL30A	**+**	**Schutzstreifen f.Schlitzr. Qmax+Zarge Guss** Rolle 15,25m, wiederverwendbar, z.B. ACO DRAIN SCHUTZSTREIFEN Qmax oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AM	**+**	**Parkdeck-Entwässerung (ACO)** Version: 2025-06 Einheitspreis: In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet. Verarbeitungsrichtlinien: Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Skizze: In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

06AM01 + ACO DRAIN® Deckline P OS mit Beschichtungsflansch

entsprechend ÖNORM EN 1433 & ÖBV Richtlinie „ Garagenund Parkdecks“ 2017

aus korrosionsfreiem, frost- und tausalzbeständigem ACO Polymerbeton,

Für den Einsatz in Parkhäusern und Parkdecks als Verdunstungs- sowie als Ablaufrinne mit Wasserspiegelgefälle.

Für den Einbau in Oberflächen-Beschichtungs-Systemen (OS System) mit schraubloser Sicherheitsarretierung ACO Drainlock®, Belastungsklasse A 15 - C 250 Typ I nach ÖNORM EN 1433 in Kombination mit ACO Compositrost 100% metallfrei, geprüfter, vorbehandelter Klebefalz zur kraftschlüssigen und wasserdichten Verbindung der Rinnenstöße – Prüfbericht MPA Hartl, abdichtbar bis Rinnenoberkante.

Integrierte, seitliche Verankerungstaschen für einen monolithischen und kraftschlüssigen Verguss.

Durchgängig, umlaufender 18 mm breiter und 5 mm hoher Beschichtungsflansch zur optimalen Anbindung an OS Systeme

Freier Rinnenquerschnitt von 100 x 25 mm (L x H)

Rinne aufständerbar

Farbe natur,

Nennweite 10,0 cm,

Länge 100,0 cm,

Breite 19,0 cm,

Höhe 6,0 cm,

06AM01A + Parkdeck Flachrinne Polym. P100 OS L100 natur ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 100 OS mit DRAINLOCK (Art.Nr.:447756) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM02 + ACO DRAIN® Deckline P OS mit Beschichtungsflansch und Ablauf DN 100 entsprechend ÖNORM EN 1433 & ÖBV Richtlinie „ Garagenund Parkdecks“ 2017

aus korrosionsfreiem, frost- und tausalzbeständigem ACO Polymerbeton

Für den Einsatz in Parkhäusern und Parkdecks als Verdunstungs- sowie als Ablaufrinne mit Wasserspiegelgefälle.

Für den Einbau in Oberflächen-Beschichtungs-Systemen (OS System) mit schraubloser Sicherheitsarretierung ACO Drainlock®, Belastungsklasse A 15 - C 250 Typ I nach ÖNORM EN 1433 in Kombination mit ACO Compositrost 100% metallfrei, geprüfter, vorbehandelter Klebefalz zur kraftschlüssigen und wasserdichten Verbindung der Rinnenstöße – Prüfbericht MPA Hartl, abdichtbar bis Rinnenoberkante.

Integrierte, seitliche Verankerungstaschen für einen monolithischen und kraftschlüssigen Verguss.

Durchgängig, umlaufender 18 mm breiter und 5 mm hoher Beschichtungsflansch zur optimalen Anbindung an OS Systeme

Freier Rinnenquerschnitt von 100 x 25 mm (L x H)

Rinne aufständerbar

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Farbe natur,

Nennweite 10,0 cm,
Länge 100,0 cm,
Breite 19,0 cm,
Höhe 6,0 cm,
Gewicht 11,6 kg,

06AM02A + Parkdeck Flachrinne Polym. P100 OS L100 + DN100 natur ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 100 OS mit integrierten Rohrstutzen DN 100 + DRAINLOCK (Art.Nr.:447757) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM03 + ACO DRAIN® Deckline P OS mit Beschichtungsflansch

Stirnwand für den Rinnenanfang, Stirnwand für das Rinnenende, Stirnwand für geschnittene Rinne

aus korrosionsfreiem, frost- und tausalzbeständigem ACO Polymerbeton

Für den Einsatz in Parkhäusern und Parkdecks

Für den Einbau in Oberflächen-Beschichtungs-Systemen (OS System)

geprüfter, vorbehandelter Klebefalz zur kraftschlüssigen und wasserdichten Verbindung der Rinnenstöße – Prüfbericht MPA Hartl, abdichtbar bis Rinnenoberkante.

Durchgängig, umlaufender 18 mm breiter und 5 mm hoher Beschichtungsflansch zur optimalen Anbindung an OS Systeme

Rinne aufständerbar

Farbe natur,

Nennweite 10,0 cm,
Länge 33,0 cm,
Breite 19,0 cm,
Höhe 6,0 cm,

06AM03A + Stirnwand Rinnenanfang FR P 100 OS natur ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. Stirnwand für den Rinnenanfang ACO DRAIN DECKLINE P 100 OS (Art.Nr.:447758) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AM03B + **Stirnwand Rinnenende FR P 100 OS natur** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. Stirnwand für den Rinnenende ACO DRAIN DECKLINE P 100 OS (Art.Nr.:447759) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM03C + **Stirnwand geschnittene FR P 100 OS natur** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. Stirnwand für geschnittene Rinne ACO DRAIN DECKLINE P 100 OS (Art.Nr.:447760) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM04 + Flachrinne aus Polymerbeton (Polym.), Nennweite 10 cm, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle, für Wasserspiegelgefälle, flüssigkeitsdicht bis Oberkante, Kantenschutz aus Polymerbeton, mit schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigener Position) mit einer Belastungsklasse bis C250,

Baubreite (B): 17,2 cm,

Baulänge (L): 100 cm,

Anzugeben ist:

Bauhöhe (H): 6, 8 oder 10 cm

06AM04A + **Parkdeck Flachrinne Polym. P100 L100 grau** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Farbe grau

Bauhöhe (H): _____

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 100 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM04B + **Parkdeck Flachrinne Polym. P100 L100 anthr.** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Farbe anthazit

Bauhöhe (H): _____

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 100 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM04C + **Parkdeck Flachrinne Polym. P100+DN100 L100 grau** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers, mit integriertem PE-Stutzen für senkrechten, dichten Rohranschluss DN 100,

Farbe grau

Bauhöhe (H): _____

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 100 mit dichtem ROHRSTUTZEN DN 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AM04D + **Parkdeck Flachrinne Polym. P100+DN100 L100 anth.** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers, mit integriertem PE-Stutzen für senkrechten, dichten Rohranschluss DN 100,

Farbe anthrazit

Bauhöhe (H): _____

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 100 mit dichtem ROHRSTUTZEN DN 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM05 + Stirnwand für Flachrinne, Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, passend für Rinnenanfang und -ende,

Anzugeben ist:

Bauhöhe (H): 6, 8 oder 10 cm

06AM05A + **Stirnwand f. Parkdeck Flachrinne P100 grau** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Farbe grau,

Bauhöhe (H): _____

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 100 STIRNWAND oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM05B + **Stirnwand f. Parkdeck Flachrinne P100 anthr.** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Farbe anthrazit,

Bauhöhe (H): _____

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 100 STIRNWAND oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM06 + Zwischenelement aus Edelstahl (E-st.) mit Pressdichtungsflansch zum Anschluss von Dichtungsbahnen für den senkrechten Rohranschluss DN 100 mit Stutzenlänge 15 cm und Flanschdurchmesser 36 cm,
z.B. ACO DRAIN ZWISCHENELEMENT aus EDELSTAHL für RINNE V 100 oder Gleichwertiges.

06AM06A + **Zwischenelement E-st.f.Rinne Deckline S100** ACO **Stk**

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM07 + Abdeckroste für Entwässerungssysteme mit schraubloser Arretierung Drainlock, Nennweite 10 cm, z.B. für ACO DRAIN MULTILINE Seal in RINNEN V 100 oder ACO DRAIN MULTILINE RINNEN V 100 oder Gleichwertiges.

06AM07A + **NW100 Maschenrost Q+ B125 EQ845 E-st.L100cm** ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 845 cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM07B + **NW100 Maschenrost Q+ B125 EQ845 E-st.L50cm** ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 845 cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM07C + **NW100 Profilrost B125 EQ430 E-st.L100cm** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 430 cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Edelstahl (E-st.), rutschfest R11, Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM07D + NW100 Profilrost B125 EQ430 E-st.L50cm ACO **Stk**

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 430 cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Edelstahl (E-st.), rutschfest R11, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM07E + NW100 Stegrost B125 EQ284 Kunst schw Microgrip L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe B125, Einlaufquerschnitt (EQ) 284 cm2/m, SK Design, SW 8 mm, aus Kunststoff, rutschfest mit Microgrip, Farbe schwarz, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM07F + NW100 Stegrost B125 EQ284 Kunst grau L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe B125, Einlaufquerschnitt (EQ) 284 cm2/m, SK Design, SW 8 mm, aus Kunststoff, Farbe silbergrau, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM08 + Abdeckroste für Entwässerungssysteme mit schraubloser Arretierung Drainlock, Nennweite 10 cm, z.B. für ACO DRAIN MULTILINE Seal in RINNEN V 100 oder ACO DRAIN MULTILINE RINNEN V 100 oder Gleichwertiges.

06AM08A + NW100 Stegrost C250 EQ371 Guss L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 371 cm2/m, SK Design, SW 12 mm, aus Gusseisen GGG, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM08B + NW100 Stegrost C250 EQ284 Kunst schw Microgrip L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 284 cm2/m, SK Design, SW 8 mm, aus Kunststoff, rutschfest mit Microgrip, Farbe schwarz, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM08C + NW100 Stegrost C250 EQ284 Kunst grau L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 284 cm2/m, SK Design, SW 8 mm, aus Kunststoff, Farbe silbergrau, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM08D + NW100 Maschenrost Q+ C250 EQ800 E-st.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 880 cm2/m, MW 29 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM08E + NW100 Maschenrost Q+ C250 EQ800 E-st.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 800 cm2/m, MW 29 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM09 + Rosthaken zum Öffnen der Abdeckroste,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE ROSTHAKEN oder Gleichwertiges.

06AM09A + Rosthaken klein für Deckline Roste ACO **Stk**

Rosthaken Stahl verzinkt, schwarz lackiert
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM10 + Parkdeckablauf aus Gusseisen mit Anstrich Stutzenneigung 90° (vertikal) geprüft gemäß DIN EN 1253-2 Baustoffklasse A1, nicht brennbar mit Aufsatzrahmen und Rost verschraubt, Schlitzweite 10 mm und Bauzeitschutzdeckel, Höhenverstellung in 5 mm Schritten, Hmin/Hmax: 205-220 mm Eimer aus Edelstahl, Belastungsklasse M 125, Ablaufleistung: DN 70 (3,6 l/s), DN 100 (8,1 l/s)

Anzugeben:

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Durchmesser DN (70, 100)

Anschlussrand (mit, ohne)

Ausführung (rund , eckig)

06AM10A + Parkdeck Ablauf Guss M125 ACO **Stk**

z.B.: ACO Parkdeckablauf Passavant DN 70, ohne Anschlussrand, aus Gusseisen oder Gleichwertiges

DN: _____

Anschlussrand: _____

Ausführung: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM11 + ACO DRAIN® Deckline P OS mit Beschichtungsflansch

entsprechend ÖNORM EN 1433 & ÖBV Richtlinie „ Garagenund Parkdecks“ 2017

aus korrosionsfreiem, frost- und tausalzbeständigem ACO Polymerbeton,

Für den Einsatz in Parkhäusern und Parkdecks als Verdunstungs- sowie als Ablaufrinne mit Wasserspiegelgefälle.

Für den Einbau in Oberflächen-Beschichtungs-Systemen (OS System) mit schraubloser Sicherheitsarretierung ACO Drainlock®, Belastungsklasse A 15 - C 250 Typ I nach ÖNORM EN 1433 in Kombination mit ACO Compositrost 100% metallfrei, geprüfter, vorbehandelter Klebefalz zur kraftschlüssigen und wasserdichten Verbindung der Rinnenstöße – Prüfbericht MPA Hartl, abdichtbar bis Rinnenoberkante.

Integrierte, seitliche Verankerungstaschen für einen monolithischen und kraftschlüssigen Verguss.

Durchgängig, umlaufender 18 mm breiter und 5 mm hoher Beschichtungsflansch zur optimalen Anbindung an OS Systeme

Freier Rinnenquerschnitt von 150 x 40 mm (L x H)

Rinne aufständerbar

Farbe natur,

Nennweite 15,0 cm,

Länge 100,0 cm,

Breite 24,0 cm,

Höhe 8,0 cm,

06AM11A + Parkdeck Flachrinne Polym. P150 OS L100 natur ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 150 OS mit DRAINLOCK (Art.Nr.:447874) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM12 + ACO DRAIN® Deckline P OS mit Beschichtungsflansch und Ablauf DN 100 entsprechend ÖNORM EN 1433 & ÖBV Richtlinie „ Garagenund Parkdecks“ 2017

aus korrosionsfreiem, frost- und tausalzbeständigem ACO Polymerbeton

Für den Einsatz in Parkhäusern und Parkdecks als Verdunstungs- sowie als Ablaufrinne mit Wasserspiegelgefälle.

Für den Einbau in Oberflächen-Beschichtungs-Systemen (OS System) mit schraubloser Sicherheitsarretierung ACO Drainlock®, Belastungsklasse A 15 - C 250 Typ I nach ÖNORM EN 1433

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

in Kombination mit ACO Compositrost 100% metallfrei, geprüfter, vorbehandelter Klebefalz zur kraftschlüssigen und wasserdichten Verbindung der Rinnenstöße – Prüfbericht MPA Hartl, abdichtbar bis Rinnenoberkante.

Integrierte, seitliche Verankerungstaschen für einen monolithischen und kraftschlüssigen Verguss.

Durchgängig, umlaufender 18 mm breiter und 5 mm hoher Beschichtungsflansch zur optimalen Anbindung an OS Systeme

Freier Rinnenquerschnitt von 150 x 40 mm (L x H)

Rinne aufständerbar

Farbe natur,

Nennweite 15,0 cm,

Länge 100,0 cm,

Breite 24,0 cm,

Höhe 8,0 cm,

Gewicht 11,6 kg,

06AM12A + Parkdeck Flachrinne Polym. P150 OS L100 + DN100 natur ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 150 OS mit integrierten Rohrstutzen DN 100 + DRAINLOCK (Art.Nr.:447875) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM13 + ACO DRAIN® Deckline P OS mit Beschichtungsflansch

Stirnwand für den Rinnenanfang, Stirnwand für das Rinnenende, Stirnwand für geschnittene Rinne

aus korrosionsfreiem, frost- und tausalzbeständigem ACO Polymerbeton

Für den Einsatz in Parkhäusern und Parkdecks

Für den Einbau in Oberflächen-Beschichtungs-Systemen (OS System)

geprüfter, vorbehandelter Klebefalz zur kraftschlüssigen und wasserdichten Verbindung der Rinnenstöße – Prüfbericht MPA Hartl, abdichtbar bis Rinnenoberkante.

Durchgängig, umlaufender 18 mm breiter und 5 mm hoher Beschichtungsflansch zur optimalen Anbindung an OS Systeme

Rinne aufständerbar

Farbe natur,

Nennweite 15,0 cm,

Länge 3,9 cm,

Breite 24,0 cm,

Höhe 8,0 cm,

06AM13A + Stirnwand Rinnenanfang FR P 150 OS natur ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. Stirnwand für den Rinnenanfang ACO DRAIN DECKLINE P 150 OS (Art.Nr.:447876) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM13B + Stirnwand Rinnenende FR P 150 OS natur ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. Stirnwand für den Rinnenende ACO DRAIN DECKLINE P 150 OS (Art.Nr.:447877) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM13C + Stirnwand geschnittene FR P 150 OS natur ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. Stirnwand für geschnittene Rinne ACO DRAIN DECKLINE P 150 OS (Art.Nr.:447878) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM14 + Flachrinne aus Polymerbeton (Polym.), Nennweite 15 cm, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle, für Wasserspiegelgefälle, flüssigkeitsdicht bis Oberkante, Kantenschutz aus Polymerbeton, mit schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigener Position) mit einer Belastungsklasse bis C250,

Baubreite (B): 22,7 cm,

Baulänge (L): 100 cm,

Bauhöhe (H): 10 cm,

06AM14A + Parkdeck Flachrinne Polym. P150 L100 grau ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Farbe grau

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 150 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM14B + Parkdeck Flachrinne Polym. P150 L100 anthr. ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Farbe anthrazit

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 150 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM14C + Parkdeck Flachrinne Polym. P150+DN100 L100 grau ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers, mit integriertem PE-Stutzen für senkrechten, dichten Rohranschluss DN 100,

Farbe grau

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 150 mit dichtem ROHRSTUTZEN DN 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM14D + Parkdeck Flachrinne Polym. P150+DN100 L100 anth. ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

nach Wahl des Auftraggebers, mit integriertem PE-Stutzen für senkrechten, dichten Rohranschluss DN 100,

Farbe anthrazit

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 150 mit dichtem ROHRSTUTZEN DN 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM15 + Stirnwand für Flachrinne, Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton, passend für Rinnenanfang und -ende,

Bauhöhe (H): 10 cm

06AM15A + Stirnwand f. Parkdeck Flachrinne P150 grau ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Farbe grau,

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 150 STIRNWAND oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM15B + Stirnwand f. Parkdeck Flachrinne P150 anthr. ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Farbe anthrazit,

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 150 STIRNWAND oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM16 + Flachrinne aus Polymerbeton (Polym.), Nennweite 20 cm, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle, für Wasserspiegelgefälle, flüssigkeitsdicht bis Oberkante, Kantenschutz aus Polymerbeton, mit schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigener Position) mit einer Belastungsklasse bis C250,

Baubreite (B): 27,5 cm,

Baulänge (L): 100 cm,

Bauhöhe (H): 10 cm,

06AM16A + Parkdeck Flachrinne Polym. P200 L100 grau ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Farbe grau

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 200 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM16B + Parkdeck Flachrinne Polym. P200 L100 anthr. ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Farbe anthrazit

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 200 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM16C + Parkdeck Flachrinne Polym. P200+DN100 L100 grau ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

nach Wahl des Auftraggebers, mit integriertem PE-Stutzen für senkrechten, dichten Rohranschluss DN 100,

Farbe grau

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 200 mit dichtem ROHRSTUTZEN DN 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM16D + Parkdeck Flachrinne Polym. P200+DN100 L100 anth. ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers, mit integriertem PE-Stutzen für senkrechten, dichten Rohranschluss DN 100,

Farbe anthrazit

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 200 mit dichtem ROHRSTUTZEN DN 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM17 + Stirnwand für Flachrinne, Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton, passend für Rinnenanfang und -ende,

Bauhöhe (H): 10 cm

06AM17A + Stirnwand f. Parkdeck Flachrinne P200 grau ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Farbe grau,

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 200 STIRNWAND oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM17B + Stirnwand f. Parkdeck Flachrinne P200 anthr. ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Farbe anthrazit,

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 200 STIRNWAND oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM18 + Abdeckroste für Entwässerungssysteme mit schraubloser Arretierung Drainlock, Nennweite 15 cm, z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 150 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

06AM18A + NW150 Maschenrost Q+ B125 EQ1182 E-st.L100cm ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 1182cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 150 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM18B + NW150 Maschenrost Q+ B125 EQ1182 E-st.L50cm ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 1182cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 150 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM18C + NW150 Profilrost B125 EQ687 E-st.L100cm ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 687cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Edelstahl (E-st.), rutschfest R11, Baulänge L 100 cm.

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 150 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM18D + NW150 Profilrost B125 EQ687 E-st.L50cm ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 687cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Edelstahl (E-st.), rutschfest R11, Baulänge L 50 cm.
z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 150 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM18E + NW150 Stegrost B125 EQ203 Kunst schw L50cm ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Stegrost Kunststoff schwarz, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 203 cm2/m, Schlitzweite 10 mm, Baulänge L 50 cm.
z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 150 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM19 + Abdeckroste für Entwässerungssysteme mit Drainlock, Nennweite 15 cm, mit Kantenschutz aus Stahl verzinkt, Edelstahl oder Gusseisen,
z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 150 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

06AM19A + NW150 Stegrost C250 EQ578 Guss L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 578 cm2/m, SW 12 mm, aus Gusseisen GGG, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM19B + NW150 Längsstabgussrost C250 EQ595 L50cm ACO **Stk**

Längsstabgussrost, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 595 cm2/m, in Maschenoptik, MW 29 x 12 mm, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM19C + NW150 Maschenrost Q+ C250 EQ1182 E-st.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 1182 cm2/m, MW 30 x 10mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM19D + NW150 Maschenrost Q+ C250 EQ1182 E-st.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 1182 cm2/m, MW 30 x 10mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM19E + NW150 Stegrost C250 EQ203 Kunst schw L50cm ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Kunststoff-Stegrost schwarz, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 203 cm2/m, Schlitzweite 10 mm, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM20 + Abdeckroste für Entwässerungssysteme mit schraubloser Arretierung Drainlock, Nennweite 20cm, z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 200 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

06AM20A + NW200 Maschenrost Q+ B125 EQ1575 E-st.L100cm ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 1575cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 200 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM20B + NW200 Maschenrost Q+ B125 EQ1575 E-st.L50cm ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 1575cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 200 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM20C + NW200 Profilrost B125 EQ846 E-st.L100cm ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 846cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Edelstahl (E-st.), rutschfest R11, Baulänge L 100 cm.

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 200 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM20D + NW200 Profilrost B125 EQ846 E-st.L50cm ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 846cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Edelstahl (E-st.), rutschfest R11, Baulänge L 50 cm.
z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 200 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM21 + Abdeckroste für Entwässerungssysteme mit Drainlock, Nennweite 20cm, mit Kantenschutz aus Stahl verzinkt, Edelstahl oder Gusseisen,
z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 200 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

06AM21A + NW200 Stegrost C250 EQ740 Guss L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 740 cm2/m, SW 12 mm, aus Gusseisen GGG, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM21B + NW200 Längsstabgussrost C250 EQ905 L50cm ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Längsstabgussrost, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 905 cm2/m, in Maschenoptik, MW 31 x 14 mm, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM21C + NW200 Maschenrost Q+ C250 EQ1377 E-st.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 1377 cm2/m, MW 30 x 10mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AM21D + NW200 Maschenrost Q+ C250 EQ1377 E-st.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 1377 cm2/m, MW 30 x 10mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AN + Schlammfänge und Sedimentation (ACO)

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

> Kommentar:
> Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
> Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

06AN01 + Stormsed G, Sedimentationsanlage nach DWA-M 153 Typ D 24 aus Glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).
Zum Schutz vor Versandung von Blockrigolen, zur verbesserten Sedimentation von Feststoffen vor Abscheideranlagen, monolithischer Rundbehälter aus GFK, mit patentiertem Kunststoffeinsatz zur optimierten Sedimentation.
Vertikale Bauweise
Aufsatzstück/Aufschachtung ist in eigener Position beschrieben.

06AN01A + Stormsed G 4 ACO **Stk**

ACO Stormsed G 4

Max. Zulaufleistung: 4 l/s

maximal anschließbare Fläche: 327 m²

Schlammfangvolumen: 400 l

Zu- und Ablaufrohr: 110 DN/OD

Innendurchmesser: 1000 mm

Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 970 - 2150 mm

Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2175 - 3355 mm

Behältergewicht: 105 kg

z.B. ACO Stormsed G NS 4 Artikelnummer 12830.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AN01B + Stormsed G 7 ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

ACO Stormsed G 7
Max. Zulaufleistung: 7 l/s
maximal anschließbare Fläche: 471 m²
Schlammfangvolumen: 690 l
Zu- und Ablaufrohr: 160 DN/OD
Innendurchmesser: 1200 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1050 - 2220 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2480 - 3650 mm
Behältergewicht: 175 kg

z.B. ACO Stormsed G NS 7 Artikelnummer 12831.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AN01C + **Stormsed G 11** ACO **Stk**

ACO Stormsed G 11
Max. Zulaufleistung: 11 l/s
maximal anschließbare Fläche: 736 m²
Schlammfangvolumen: 1100 l
Zu- und Ablaufrohr: 160 DN/OD
Innendurchmesser: 1500 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1150 - 2330 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2545 - 3725 mm
Behältergewicht: 225 kg

z.B. ACO Stormsed G NS 11 Artikelnummer 12832.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AN01D + **Stormsed G 24** ACO **Stk**

ACO Stormsed G 24
Max. Zulaufleistung: 24 l/s
maximal anschließbare Fläche: 1560 m²
Schlammfangvolumen: 2500 l
Zu- und Ablaufrohr: 200 DN/OD
Innendurchmesser: 2200 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1310 - 2490 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2770 - 3950 mm
Behältergewicht: 575 kg

z.B. ACO Stormsed G 24 Artikelnummer 12833.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AN02 + Stormsed G-H, Sedimentationsanlage nach DWA-M 153 Typ D 24 aus Glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).
Zum Schutz vor Versandung von Blockrigolen, zur verbesserten Sedimentation von Feststoffen vor Abscheideranlagen, monolithischer Rundbehälter aus GFK, mit patentiertem Kunststoffeinsatz zur optimierten Sedimentation.
Horizontale Bauweise
Aufsatzstück/Aufschachtung ist in eigener Position beschrieben.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AN02A + **Stormsed G-H 19** ACO **Stk**

ACO Stormsed G-H 19
Max. Zulaufleistung: 19 l/s
maximal anschließbare Fläche: 1260 m²
Schlammfangvolumen: 600 l
Zu- und Ablaufrohr: 200 DN/OD
Innendurchmesser: 1520 mm
Länge: 2720 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1012 - 2192 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2162 - 3342 mm
Behältergewicht: 310 kg

z.B. ACO Stormsed G-H 19 Artikelnummer 12835.01 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AN02B + **Stormsed G-H 26** ACO **Stk**

ACO Stormsed G-H 26
Max. Zulaufleistung: 26 l/s
maximal anschließbare Fläche: 1730 m²
Schlammfangvolumen: 940 l
Zu- und Ablaufrohr: 200 DN/OD
Innendurchmesser: 1520 mm
Länge: 3650 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1012 - 2182 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2162 - 3342 mm
Behältergewicht: 310 kg

z.B. ACO Stormsed G-H 26 Artikelnummer 12836.01 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AN02C + **Stormsed G-H 40** ACO **Stk**

ACO Stormsed G-H 40
Max. Zulaufleistung: 40 l/s
maximal anschließbare Fläche: 2700 m²
Schlammfangvolumen: 1720 l
Zu- und Ablaufrohr: 250 DN/OD
Innendurchmesser: 1820 mm
Länge: 4610 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1064 - 2244 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2464 - 4052 mm
Behältergewicht: 465 kg

z.B. ACO Stormsed G-H 40 Artikelnummer 12837.01 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AN02D + **Stormsed G-H 52** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

ACO Stormsed G-H 52
Max. Zulaufleistung: 52 l/s
maximal anschließbare Fläche: 3430 m²
Schlammfangvolumen: 2840 l
Zu- und Ablaufrohr: 250 DN/OD
Innendurchmesser: 2200 mm
Länge: 4890 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1092 - 2272 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2874 - 4052 mm
Behältergewicht: 920 kg

z.B. ACO Stormsed G-H 40 Artikelnummer 12838.01 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AN02E + Stormsed G-H 71 ACO **Stk**

ACO Stormsed G-H 71
Max. Zulaufleistung: 71 l/s
maximal anschließbare Fläche: 4700 m²
Schlammfangvolumen: 3950 l
Zu- und Ablaufrohr: 315 DN/OD
Innendurchmesser: 2200 mm
Länge: 6630 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1012 - 2192 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2162 - 3342 mm
Behältergewicht: 1100 kg

z.B. ACO Stormsed G-H 71 Artikelnummer 12839.01 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AN02F + Stormsed G-H 90 ACO **Stk**

ACO Stormsed G-H 90
Max. Zulaufleistung: 90 l/s
maximal anschließbare Fläche: 5950 m²
Schlammfangvolumen: 5580 l
Zu- und Ablaufrohr: 315 DN/OD
Innendurchmesser: 2402 mm
Länge: 7680 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1132 - 2312 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3052 - 4232 mm
Behältergewicht: 1350 kg

z.B. ACO Stormsed G-H 90 Artikelnummer 12840.01 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AN02G + Stormsed G-H 124 ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

ACO Stormsed G-H 124
Max. Zulaufleistung: 124 l/s
maximal anschließbare Fläche: 8250 m²
Schlammfangvolumen: 7890 l
Zu- und Ablaufrohr: 400 DN/OD
Innendurchmesser: 2402 mm
Länge: 10570 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1217 - 2397 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3052 - 4232 mm
Behältergewicht: 1800 kg

z.B. ACO Stormsed G-H 124 Artikelnummer 12840.01 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AN02H + Stormsed G-H 159 ACO **Stk**

ACO Stormsed G-H 159
Max. Zulaufleistung: 159 l/s
maximal anschließbare Fläche: 10550 m²
Schlammfangvolumen: 10250 l
Zu- und Ablaufrohr: 400 DN/OD
Innendurchmesser: 2570 mm
Länge: 12800 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1242 - 2422 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3242 - 4422 mm
Behältergewicht: 2450 kg

z.B. ACO Stormsed G-H 159 Artikelnummer 12842.01 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AN05 + Liefern und betriebsfertiges Versetzen eines ACO – Schlammfang G aus Glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) in monolitscher Bauweise.
Vertikale Bauweise

Aufsatzstück/Aufschachtung ist in eigener Position beschrieben.

06AN05A + Schlammfang G 600 ACO **Stk**

ACO Schlammfang G 600
maximal anschließbare Fläche: 261 m²
Schlammfangvolumen: 686 l
Zu- und Ablaufrohr: 110 DN/OD
Innendurchmesser: 1000 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 910 - 2090 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 1840 - 3020 mm
Behältergewicht: 95 kg

z.B. ACO Schlammfang G 600 Artikelnummer 12812.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AN05B + **Schlammfang G 1000** ACO **Stk**

ACO Schlammfang G 1000
maximal anschließbare Fläche: 261 m²
Schlammfangvolumen: 949 l
Zu- und Ablaufrohr: 110 DN/OD
Innendurchmesser: 1000 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 910 - 2090 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2175 - 3355 mm
Behältergewicht: 135 kg

z.B. ACO Schlammfang G 1000 Artikelnummer 12813.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AN05D + **Schlammfang G 1500** ACO **Stk**

ACO Schlammfang G 1500
maximal anschließbare Fläche: 375 m²
Schlammfangvolumen: 1608 l
Zu- und Ablaufrohr: 160 DN/OD
Innendurchmesser: 1200 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1000 - 2180 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2480 - 3660 mm
Behältergewicht: 190 kg

z.B. ACO Schlammfang G 1500 Artikelnummer 12815.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AN05E + **Schlammfang G 2000** ACO **Stk**

ACO Schlammfang G 2000
maximal anschließbare Fläche: 588 m²
Schlammfangvolumen: 2393 l
Zu- und Ablaufrohr: 200 DN/OD
Innendurchmesser: 1500 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1140 - 2310 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2545 - 3725 mm
Behältergewicht: 235 kg

z.B. ACO Schlammfang G 2000 Artikelnummer 12816.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AN05F + **Schlammfang G 3000** ACO **Stk**

ACO Schlammfang G 3000
maximal anschließbare Fläche: 588 m²
Schlammfangvolumen: 3303 l
Zu- und Ablaufrohr: 200 DN/OD
Innendurchmesser: 1500 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1190 - 2370 mm

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3110 - 4290 mm
Behältergewicht: 175 kg

z.B. ACO Schlammfang G 3000 Artikelnummer 12817.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AN05G + Schlammfang G 4000 ACO **Stk**

ACO Schlammfang G 4000
maximal anschließbare Fläche: 847 m²
Schlammfangvolumen: 4007 l
Zu- und Ablaufrohr: 315 DN/OD
Innendurchmesser: 1800 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1380 - 2560 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3005 - 4185 mm
Behältergewicht: 260 kg

z.B. ACO Schlammfang G 4000 Artikelnummer 12818.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AN05H + Schlammfang G 5000 ACO **Stk**

ACO Schlammfang G 5000
maximal anschließbare Fläche: 1263 m²
Schlammfangvolumen: 5021 l
Zu- und Ablaufrohr: 315 DN/OD
Innendurchmesser: 2200 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1285 - 2465 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2770 - 3950 mm
Behältergewicht: 430 kg

z.B. ACO Schlammfang G 5000 Artikelnummer 12819.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AN06 + Liefern und betriebsfertiges Versetzen eines ACO – Schlammfang G-H aus Glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) in monolitscher Bauweise.
Horizontale Bauweise

Aufsatzstück/Aufschachtung ist in eigener Position beschrieben.

06AN06A + Schlammfang G-H 3000 ACO **Stk**

ACO Schlammfang G-H 3000
maximal anschließbare Fläche: 1250 m²
Schlammfangvolumen: 3034 l
Zu- und Ablaufrohr: 200 DN/OD
Innendurchmesser: 1220 mm
Länge: 3280 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 840 - 2020 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 1870 - 3050 mm
Behältergewicht: 238 kg

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

z.B. ACO Schlammfang G-H 3000 Artikelnummer 12800.01 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AN06B + Schlammfang G-H 6500 ACO **Stk**

ACO Schlammfang G-H 6500
maximal anschließbare Fläche: 1720 m²
Schlammfangvolumen: 6559 l
Zu- und Ablaufrohr: 200 DN/OD
Innendurchmesser: 1820 mm
Länge: 3145 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 840 - 2020 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2470 - 3650 mm
Behältergewicht: 373 kg

z.B. ACO Schlammfang G-H 6500 Artikelnummer 12801.01 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AN06D + Schlammfang G-H 10000 ACO **Stk**

ACO Schlammfang G-H 10000
maximal anschließbare Fläche: 2700 m²
Schlammfangvolumen: 10001 l
Zu- und Ablaufrohr: 250 DN/OD
Innendurchmesser: 1820 mm
Länge: 4705 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 890 - 2070 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2470 - 3650 mm
Behältergewicht: 490 kg

z.B. ACO Schlammfang G-H 10000 Artikelnummer 12802.01 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AN06E + Schlammfang G-H 15000 ACO **Stk**

ACO Schlammfang G-H 15000
maximal anschließbare Fläche: 2700 m²
Schlammfangvolumen: 15003 l
Zu- und Ablaufrohr: 250 DN/OD
Innendurchmesser: 2120 mm
Länge: 5065 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 890 - 2070 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2770 - 3950 mm
Behältergewicht: 734 kg

z.B. ACO Schlammfang G-H 15000 Artikelnummer 12803.01 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AN06F + Schlammfang G-H 20000 ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

ACO Schlammfang G-H 20000
maximal anschließbare Fläche: 4700 m²
Schlammfangvolumen: 20155 l
Zu- und Ablaufrohr: 315 DN/OD
Innendurchmesser: 2120 mm
Länge: 6865 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 955 - 2135 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2770 - 3950 mm
Behältergewicht: 859 kg

z.B. ACO Schlammfang G-H 20000 Artikelnummer 12804.01 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AN06G + Schlammfang G-H 30000 ACO **Stk**

ACO Schlammfang G-H 30000
maximal anschließbare Fläche: 5950 m²
Schlammfangvolumen: 30260 l
Zu- und Ablaufrohr: 315 DN/OD
Innendurchmesser: 2400 mm
Länge: 7712 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 910 - 2090 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3050 - 4230 mm
Behältergewicht: 1470 kg

z.B. ACO Schlammfang G-H 30000 Artikelnummer 12805.01 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AN06H + Schlammfang G-H 40000 ACO **Stk**

ACO Schlammfang G-H 40000
maximal anschließbare Fläche: 8200 m²
Schlammfangvolumen: 40008 l
Zu- und Ablaufrohr: 400 DN/OD
Innendurchmesser: 2400 mm
Länge: 10602 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1020 - 2200 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3050 - 4230 mm
Behältergewicht: 1918 kg

z.B. ACO Schlammfang G-H 40000 Artikelnummer 12806.01 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AN06I + Schlammfang G-H 50000 ACO **Stk**

ACO Schlammfang G-H 50000
maximal anschließbare Fläche: 10550 m²
Schlammfangvolumen: 50001 l
Zu- und Ablaufrohr: 400 DN/OD

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Innendurchmesser: 2400 mm

Länge: 13465 mm

Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1020 - 2200 mm

Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3050 - 4230 mm

Behältergewicht: 2086 kg

z.B. ACO Schlammfang G-H 50000 Artikelnummer 12807.01 oder gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AN06J + Schlammfang G-H 70000 ACO **Stk**

ACO Schlammfang G-H 70000

maximal anschließbare Fläche: 13350 m²

Schlammfangvolumen: 71461 l

Zu- und Ablaufrohr: 400 DN/OD

Innendurchmesser: 2590 mm

Länge: 15700 mm

Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1010 - 2190 mm

Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3240 - 4420 mm

Behältergewicht: 2896 kg

z.B. ACO Schlammfang G-H 70000 Artikelnummer 12808.01 oder gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AO + Technischer Filter (ACO)

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

06AO01 + Liefern und versetzen eines technischen Filters in Kompaktbauweise.
Technischer Filter bereits vorkonfektioniert: Filtermaterial, Vorfiltermatte,Trenngewebe, Ablauf und Probenahmemöglichkeit – bereits im Behälter betriebsbereit vorinstalliert.
Behälter aus Werkstoff GFK (Glasfaser verstärkter Kunststoff) bietet hohe Festigkeit bei geringem Gewicht.
Aufsatzstück/Aufschachtung ist in eigener Position beschrieben.

Angegeben ist die Filterfläche

06AO01A + Stormclean TF G 0,78 ACO **Stk**

Fabrikat: ACO Technischer Filter Stormclean

Type: ACO Stormclean TF G 0,78

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Laut ÖNORM B 2506-3, Herkunftsklasse A, Flächenverhältnis 1:250
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Aufsatzstück: B 125 oder D 400 separat zu wählen
Auslauf: tiefer Auslauf

Technische Daten:

Filterfläche: 0,78 m²
maximal anschließbare Fläche: 196 m²
Zu- und Ablaufrohr: 200 DN/OD
Behältertyp: Vertikal
Innendurchmesser: 1000 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1020 - 2200 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2170 - 3350 mm
Behältergewicht inkl. Filtermaterial: 385 kg
Schichtdicke Filtermaterial: 30 mm

z.B. ACO Stormclean TF G 0,78 Artikelnummer 12984.A1 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AO01B + Stormclean TF G 1,13 ACO **Stk**

Fabrikat: ACO Technischer Filter Stormclean
Type: ACO Stormclean TF G 1,13
Laut ÖNORM B 2506-3, Herkunftsklasse A, Flächenverhältnis 1:250
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Aufsatzstück: B 125 oder D 400 separat zu wählen
Auslauf: tiefer Auslauf

Technische Daten:

Filterfläche: 1,13 m²
maximal anschließbare Fläche: 282 m²
Zu- und Ablaufrohr: 200 DN/OD
Behältertyp: Vertikal
Innendurchmesser: 1200 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1070 - 2250 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2470 - 3650 mm
Behältergewicht inkl. Filtermaterial: 665 kg
Schichtdicke Filtermaterial: 30 mm

z.B. ACO Stormclean TF G 1,13 Artikelnummer 12985.A1 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AO01C + Stormclean TF G 1,76 ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Fabrikat: ACO Technischer Filter Stormclean
Type: ACO Stormclean TF G 1,76
Laut ÖNORM B 2506-3, Herkunftsklasse A, Flächenverhältnis 1:250
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Aufsatzstück: B 125 oder D 400 separat zu wählen
Auslauf: tiefer Auslauf

Technische Daten:

Filterfläche: 1,76 m²
maximal anschließbare Fläche: 441 m²
Zu- und Ablaufrohr: 200 DN/OD
Behältertyp: Vertikal
Innendurchmesser: 1500 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1020 - 2200 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2200 - 3380 mm
Behältergewicht inkl. Filtermaterial: 1010 kg
Schichtdicke Filtermaterial: 30 mm

z.B. ACO Stormclean TF G 1,76 Artikelnummer 12986.A1 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AO01D + Stormclean TF G 2,54 ACO **Stk**

Fabrikat: ACO Technischer Filter Stormclean
Type: ACO Stormclean TF G 2,54
Laut ÖNORM B 2506-3, Herkunftsklasse A, Flächenverhältnis 1:250
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Aufsatzstück: B 125 oder D 400 separat zu wählen
Auslauf: tiefer Auslauf

Technische Daten:

Filterfläche: 2,54 m²
maximal anschließbare Fläche: 636 m²
Zu- und Ablaufrohr: 200 DN/OD
Behältertyp: Vertikal
Innendurchmesser: 1800 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1070 - 2250 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2470 - 3640 mm
Behältergewicht inkl. Filtermaterial: 665 kg
Schichtdicke Filtermaterial: 30 mm

z.B. ACO Stormclean TF G 2,54 Artikelnummer 12987.A1 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AO01K + Stormclean TF G-H 2,97 ACO **Stk**

Fabrikat: ACO Technischer Filter Stormclean
Type: ACO Stormclean TF G-H 2,97
Laut ÖNORM B 2506-3, Herkunftsklasse A, Flächenverhältnis 1:250
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Aufsatzstück: B 125 oder D 400 separat zu wählen
Auslauf: tiefer Auslauf

Technische Daten:

Filterfläche: 2,97 m²
maximal anschließbare Fläche: 743 m²
Zu- und Ablaufrohr: 315 DN/OD
Behältertyp: Horizontal
Innendurchmesser: 1800 mm
Länge: 2460 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1047 - 2227 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2470 - 3650 mm
Behältergewicht inkl. Filtermaterial: 1287 kg
Schichtdicke Filtermaterial: 30 mm

z.B. ACO Stormclean TF G-H 2,97 Artikelnummer 12988.A1 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AO01L + Stormclean TF G-H 4,45 ACO **Stk**

Fabrikat: ACO Technischer Filter Stormclean
Type: ACO Stormclean TF G-H 4,45
Laut ÖNORM B 2506-3, Herkunftsklasse A, Flächenverhältnis 1:250
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Aufsatzstück: B 125 oder D 400 separat zu wählen
Auslauf: tiefer Auslauf

Technische Daten:

Filterfläche: 4,45 m²
maximal anschließbare Fläche: 1112 m²
Zu- und Ablaufrohr: 315 DN/OD
Behältertyp: Horizontal
Innendurchmesser: 1800 mm
Länge: 3460 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1047 - 2227 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2470 - 3650 mm
Behältergewicht inkl. Filtermaterial: 2014 kg
Schichtdicke Filtermaterial: 30 mm

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

z.B. ACO Stormclean TF G-H 4,45 Artikelnummer 12989.A1 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AO01M + Stormclean TF G-H 5,92 ACO **Stk**

Fabrikat: ACO Technischer Filter Stormclean
Type: ACO Stormclean TF G-H 5,92
Laut ÖNORM B 2506-3, Herkunftsklasse A, Flächenverhältnis 1:250
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Aufsatzstück: B 125 oder D 400 separat zu wählen
Auslauf: tiefer Auslauf

Technische Daten:

Filterfläche: 5,92 m²
maximal anschließbare Fläche: 1481 m²
Zu- und Ablaufrohr: 315 DN/OD
Behältertyp: Horizontal
Innendurchmesser: 1800 mm
Länge: 4460 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1047 - 2227 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2470 - 3650 mm
Behältergewicht inkl. Filtermaterial: 2741 kg
Schichtdicke Filtermaterial: 30 mm

z.B. ACO Stormclean TF G-H 5,97 Artikelnummer 12991.A1 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AO01N + Stormclean TF G-H 7,40 ACO **Stk**

Fabrikat: ACO Technischer Filter Stormclean
Type: ACO Stormclean TF G-H 7,40
Laut ÖNORM B 2506-3, Herkunftsklasse A, Flächenverhältnis 1:250
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Aufsatzstück: B 125 oder D 400 separat zu wählen
Auslauf: tiefer Auslauf

Technische Daten:

Filterfläche: 7,40 m²
maximal anschließbare Fläche: 1850 m²
Zu- und Ablaufrohr: 315 DN/OD
Behältertyp: Horizontal
Innendurchmesser: 1800 mm
Länge: 5460 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1047 - 2227 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2470 - 3650 mm

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Behältergewicht inkl. Filtermaterial: 3468 kg
Schichtdicke Filtermaterial: 30 mm

z.B. ACO Stormclean TF G-H 7,40 Artikelnummer 12992.A1 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AO01O + Stormclean TF G-H 8,87 ACO **Stk**

Fabrikat: ACO Technischer Filter Stormclean
Type: ACO Stormclean TF G-H 8,87
Laut ÖNORM B 2506-3, Herkunftsklasse A, Flächenverhältnis 1:250
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Aufsatzstück: B 125 oder D 400 separat zu wählen
Auslauf: tiefer Auslauf

Technische Daten:

Filterfläche: 7,40 m²
maximal anschließbare Fläche: 2219 m²
Zu- und Ablaufrohr: 315 DN/OD
Behältertyp: Horizontal
Innendurchmesser: 1800 mm
Länge: 6460 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1047 - 2227 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2470 - 3650 mm
Behältergewicht inkl. Filtermaterial: 2716 kg
Schichtdicke Filtermaterial: 30 mm

z.B. ACO Stormclean TF G-H 8,87 Artikelnummer 12993.A1 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AO01P + Stormclean TF G-H 10,35 ACO **Stk**

Fabrikat: ACO Technischer Filter Stormclean
Type: ACO Stormclean TF G-H 10,35
Laut ÖNORM B 2506-3, Herkunftsklasse A, Flächenverhältnis 1:250
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Aufsatzstück: B 125 oder D 400 separat zu wählen
Auslauf: tiefer Auslauf

Technische Daten:

Filterfläche: 10,35 m²
maximal anschließbare Fläche: 2588 m²
Zu- und Ablaufrohr: 315 DN/OD
Behältertyp: Horizontal
Innendurchmesser: 1800 mm
Länge: 7460 mm

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1047 - 2227 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2470 - 3650 mm
Behältergewicht inkl. Filtermaterial: 3185 kg
Schichtdicke Filtermaterial: 30 mm

z.B. ACO Stormclean TF G-H 10,35 Artikelnummer 12994.A1 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AO01Q + Stormclean TF G-H 11,83 ACO **Stk**

Fabrikat: ACO Technischer Filter Stormclean
Type: ACO Stormclean TF G-H 11,83
Laut ÖNORM B 2506-3, Herkunftsklasse A, Flächenverhältnis 1:250
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Aufsatzstück: B 125 oder D 400 separat zu wählen
Auslauf: tiefer Auslauf

Technische Daten:

Filterfläche: 11,83 m²
maximal anschließbare Fläche: 2987 m²
Zu- und Ablaufrohr: 315 DN/OD
Behältertyp: Horizontal
Innendurchmesser: 1800 mm
Länge: 8460 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1047 - 2227 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2470 - 3650 mm
Behältergewicht inkl. Filtermaterial: 3654 kg
Schichtdicke Filtermaterial: 30 mm

z.B. ACO Stormclean TF G-H 11,83 Artikelnummer 12995.A1 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AO01R + Stormclean TF G-H 13,30 ACO **Stk**

Fabrikat: ACO Technischer Filter Stormclean
Type: ACO Stormclean TF G-H 13,30
Laut ÖNORM B 2506-3, Herkunftsklasse A, Flächenverhältnis 1:250
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Aufsatzstück: B 125 oder D 400 separat zu wählen
Auslauf: tiefer Auslauf

Technische Daten:

Filterfläche: 13,30 m²
maximal anschließbare Fläche: 3326 m²
Zu- und Ablaufrohr: 315 DN/OD

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Behältertyp: Horizontal
Innendurchmesser: 1800 mm
Länge: 9460 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1047 - 2227 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2470 - 3650 mm
Behältergewicht inkl. Filtermaterial: 4122 kg
Schichtdicke Filtermaterial: 30 mm

z.B. ACO Stormclean TF G-H 13,30 Artikelnummer 12996.A1 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AO01S + Stormclean TF G-H 14,78 ACO **Stk**

Fabrikat: ACO Technischer Filter Stormclean
Type: ACO Stormclean TF G-H 14,78
Laut ÖNORM B 2506-3, Herkunftsklasse A, Flächenverhältnis 1:250
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Aufsatzstück: B 125 oder D 400 separat zu wählen
Auslauf: tiefer Auslauf

Technische Daten:

Filterfläche: 14,78 m²
maximal anschließbare Fläche: 3695 m²
Zu- und Ablaufrohr: 315 DN/OD
Behältertyp: Horizontal
Innendurchmesser: 1800 mm
Länge: 10460 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1047 - 2227 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2470 - 3650 mm
Behältergewicht inkl. Filtermaterial: 4591 kg
Schichtdicke Filtermaterial: 30 mm

z.B. ACO Stormclean TF G-H 14,87 Artikelnummer 12997.A1 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AO11 + Liefern und versetzen eines technischen Filters mit erhöhtem Auslauf in Kompaktbauweise.
Technischer Filter bereits vorkonfektioniert: Filtermaterial, Vorfiltermatte,Trenngewebe, Ablauf und Probenahmemöglichkeit – bereits im Behälter betriebsbereit vorinstalliert.
Behälter aus Werkstoff GFK (Glasfaser verstärkter Kunststoff) bietet hohe Festigkeit bei geringem Gewicht.
Aufsatzstück/Aufschachtung ist in eigener Position beschrieben.

Angegeben ist die Filterfläche

06AO11A + Stormclean TF EA G 0,78 ACO **Stk**

Fabrikat: ACO Technischer Filter Stormclean
Type: ACO Stormclean TF EA G 0,78
Laut ÖNORM B 2506-3, Herkunftsklasse A, Flächenverhältnis 1:250
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Aufsatzstück: B 125 oder D 400 separat zu wählen
Auslauf: Erhöhter Auslauf

Technische Daten:

Filterfläche: 0,78 m²
maximal anschließbare Fläche: 196 m²
Zu- und Ablaufrohr: 200 DN/OD
Behältertyp: Vertikal
Innendurchmesser: 1000 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1020 - 2200 mm
Auslauftiefe: H1 + 300 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2170 - 3350 mm
Behältergewicht inkl. Filtermaterial: 385 kg
Schichtdicke Filtermaterial: 30 mm

z.B. ACO Stormclean TF EA G 0,78 Artikelnummer 12984.EAA1 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AO11B + Stormclean TF EA G 1,13 ACO **Stk**

Fabrikat: ACO Technischer Filter Stormclean
Type: ACO Stormclean TF EA G 1,13
Laut ÖNORM B 2506-3, Herkunftsklasse A, Flächenverhältnis 1:250
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Aufsatzstück: B 125 oder D 400 separat zu wählen
Auslauf: Erhöhter Auslauf

Technische Daten:

Filterfläche: 1,13 m²
maximal anschließbare Fläche: 282 m²
Zu- und Ablaufrohr: 200 DN/OD
Behältertyp: Vertikal
Innendurchmesser: 1200 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1070 - 2250 mm
Auslauftiefe: H1 + 300 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2470 - 3650 mm
Behältergewicht inkl. Filtermaterial: 665 kg
Schichtdicke Filtermaterial: 30 mm

z.B. ACO Stormclean TF EA G 1,13 Artikelnummer 12985.EAA1 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AO11C + Stormclean TF EA G 1,76 ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Fabrikat: ACO Technischer Filter Stormclean
Type: ACO Stormclean TF EA G 1,76
Laut ÖNORM B 2506-3, Herkunftsklasse A, Flächenverhältnis 1:250
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Aufsatzstück: B 125 oder D 400 separat zu wählen
Auslauf: Erhöhter Auslauf

Technische Daten:

Filterfläche: 1,76 m²
maximal anschließbare Fläche: 441 m²
Zu- und Ablaufrohr: 200 DN/OD
Behältertyp: Vertikal
Innendurchmesser: 1500 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1020 - 2200 mm
Auslauftiefe: H1 + 300 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2200 - 3380 mm
Behältergewicht inkl. Filtermaterial: 1010 kg
Schichtdicke Filtermaterial: 30 mm

z.B. ACO Stormclean TF EA G 1,76 Artikelnummer 12986.EAA1 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AO11D + Stormclean TF EA G 2,54 ACO **Stk**

Fabrikat: ACO Technischer Filter Stormclean
Type: ACO Stormclean TF EA G 2,54
Laut ÖNORM B 2506-3, Herkunftsklasse A, Flächenverhältnis 1:250
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Aufsatzstück: B 125 oder D 400 separat zu wählen
Auslauf: Erhöhter Auslauf

Technische Daten:

Filterfläche: 2,54 m²
maximal anschließbare Fläche: 636 m²
Zu- und Ablaufrohr: 200 DN/OD
Behältertyp: Vertikal
Innendurchmesser: 1800 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1070 - 2250 mm
Auslauftiefe: H1 + 300 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2470 - 3640 mm
Behältergewicht inkl. Filtermaterial: 665 kg
Schichtdicke Filtermaterial: 30 mm

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

z.B. ACO Stormclean TF EA G 2,54 Artikelnummer 12987.EAA1 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AO11K + Stormclean TF EA G-H 2,97 ACO **Stk**

Fabrikat: ACO Technischer Filter Stormclean
Type: ACO Stormclean TF EA G-H 2,97
Laut ÖNORM B 2506-3, Herkunftsklasse A, Flächenverhältnis 1:250
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Aufsatzstück: B 125 oder D 400 separat zu wählen
Auslauf: Erhöhter Auslauf

Technische Daten:

Filterfläche: 2,97 m²
maximal anschließbare Fläche: 743 m²
Zu- und Ablaufrohr: 315 DN/OD
Behältertyp: Horizontal
Innendurchmesser: 1800 mm
Länge: 2460 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1047 - 2227 mm
Auslauftiefe: H1 + 300 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2470 - 3650 mm
Behältergewicht inkl. Filtermaterial: 1287 kg
Schichtdicke Filtermaterial: 30 mm

z.B. ACO Stormclean TF EA G-H 2,97 Artikelnummer 12988.EAA1 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AO11L + Stormclean TF EA G-H 4,45 ACO **Stk**

Fabrikat: ACO Technischer Filter Stormclean
Type: ACO Stormclean TF EA G-H 4,45
Laut ÖNORM B 2506-3, Herkunftsklasse A, Flächenverhältnis 1:250
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Aufsatzstück: B 125 oder D 400 separat zu wählen
Auslauf: Erhöhter Auslauf

Technische Daten:

Filterfläche: 4,45 m²
maximal anschließbare Fläche: 1112 m²
Zu- und Ablaufrohr: 315 DN/OD
Behältertyp: Horizontal
Innendurchmesser: 1800 mm
Länge: 3460 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1047 - 2227 mm
Auslauftiefe: H1 + 300 mm

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2470 - 3650 mm
Behältergewicht inkl. Filtermaterial: 2014 kg
Schichtdicke Filtermaterial: 30 mm

z.B. ACO Stormclean TF EA G-H 4,45 Artikelnummer 12989.EAA1 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AO11M + Stormclean TF EA G-H 5,92 ACO **Stk**

Fabrikat: ACO Technischer Filter Stormclean
Type: ACO Stormclean TF EA G-H 5,92
Laut ÖNORM B 2506-3, Herkunftsklasse A, Flächenverhältnis 1:250
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Aufsatzstück: B 125 oder D 400 separat zu wählen
Auslauf: Erhöhter Auslauf

Technische Daten:

Filterfläche: 5,92 m²
maximal anschließbare Fläche: 1481 m²
Zu- und Ablaufrohr: 315 DN/OD
Behältertyp: Horizontal
Innendurchmesser: 1800 mm
Länge: 4460 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1047 - 2227 mm
Auslauftiefe: H1 + 300 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2470 - 3650 mm
Behältergewicht inkl. Filtermaterial: 2741 kg
Schichtdicke Filtermaterial: 30 mm

z.B. ACO Stormclean TF EA G-H 5,97 Artikelnummer 12991.EAA1 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AO11N + Stormclean TF EA G-H 7,40 ACO **Stk**

Fabrikat: ACO Technischer Filter Stormclean
Type: ACO Stormclean TF EA G-H 7,40
Laut ÖNORM B 2506-3, Herkunftsklasse A, Flächenverhältnis 1:250
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Aufsatzstück: B 125 oder D 400 separat zu wählen
Auslauf: Erhöhter Auslauf

Technische Daten:

Filterfläche: 7,40 m²
maximal anschließbare Fläche: 1850 m²
Zu- und Ablaufrohr: 315 DN/OD

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Behältertyp: Horizontal
Innendurchmesser: 1800 mm
Länge: 5460 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1047 - 2227 mm
Auslauftiefe: H1 + 300 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2470 - 3650 mm
Behältergewicht inkl. Filtermaterial: 3468 kg
Schichtdicke Filtermaterial: 30 mm

z.B. ACO Stormclean TF EA G-H 7,40 Artikelnummer 12992.EAA1 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AO11O + Stormclean TF EA G-H 8,87 ACO **Stk**

Fabrikat: ACO Technischer Filter Stormclean
Type: ACO Stormclean TF EA G-H 8,87
Laut ÖNORM B 2506-3, Herkunftsklasse A, Flächenverhältnis 1:250
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Aufsatzstück: B 125 oder D 400 separat zu wählen
Auslauf: Erhöhter Auslauf

Technische Daten:

Filterfläche: 7,40 m²
maximal anschließbare Fläche: 2219 m²
Zu- und Ablaufrohr: 315 DN/OD
Behältertyp: Horizontal
Innendurchmesser: 1800 mm
Länge: 6460 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1047 - 2227 mm
Auslauftiefe: H1 + 300 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2470 - 3650 mm
Behältergewicht inkl. Filtermaterial: 2716 kg
Schichtdicke Filtermaterial: 30 mm

z.B. ACO Stormclean TF EA G-H 8,87 Artikelnummer 12993.EAA1 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AO11P + Stormclean TF EA G-H 10,35 ACO **Stk**

Fabrikat: ACO Technischer Filter Stormclean
Type: ACO Stormclean TF EA G-H 10,35
Laut ÖNORM B 2506-3, Herkunftsklasse A, Flächenverhältnis 1:250
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Aufsatzstück: B 125 oder D 400 separat zu wählen
Auslauf: Erhöhter Auslauf

Technische Daten:

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Filterfläche: 10,35 m²
maximal anschließbare Fläche: 2588 m²
Zu- und Ablaufrohr: 315 DN/OD
Behältertyp: Horizontal
Innendurchmesser: 1800 mm
Länge: 7460 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1047 - 2227 mm
Auslauftiefe: H1 + 300 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2470 - 3650 mm
Behältergewicht inkl. Filtermaterial: 3185 kg
Schichtdicke Filtermaterial: 30 mm

z.B. ACO Stormclean TF EA G-H 10,35 Artikelnummer 12994.EAA1 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AO11Q + Stormclean TF EA G-H 11,83 ACO **Stk**

Fabrikat: ACO Technischer Filter Stormclean
Type: ACO Stormclean TF EA G-H 11,83
Laut ÖNORM B 2506-3, Herkunftsklasse A, Flächenverhältnis 1:250
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Aufsatzstück: B 125 oder D 400 separat zu wählen
Auslauf: Erhöhter Auslauf

Technische Daten:

Filterfläche: 11,83 m²
maximal anschließbare Fläche: 2987 m²
Zu- und Ablaufrohr: 315 DN/OD
Behältertyp: Horizontal
Innendurchmesser: 1800 mm
Länge: 8460 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1047 - 2227 mm
Auslauftiefe: H1 + 300 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2470 - 3650 mm
Behältergewicht inkl. Filtermaterial: 3654 kg
Schichtdicke Filtermaterial: 30 mm

z.B. ACO Stormclean TF EA G-H 11,83 Artikelnummer 12995.EAA1 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AO11R + Stormclean TF EA G-H 13,30 ACO **Stk**

Fabrikat: ACO Technischer Filter Stormclean
Type: ACO Stormclean TF EA G-H 13,30
Laut ÖNORM B 2506-3, Herkunftsklasse A, Flächenverhältnis 1:250

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Aufsatzstück: B 125 oder D 400 separat zu wählen
Auslauf: Erhöhter Auslauf

Technische Daten:

Filterfläche: 13,30 m²
maximal anschließbare Fläche: 3326 m²
Zu- und Ablaufrohr: 315 DN/OD
Behältertyp: Horizontal
Innendurchmesser: 1800 mm
Länge: 9460 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1047 - 2227 mm
Auslauftiefe: H1 + 300 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2470 - 3650 mm
Behältergewicht inkl. Filtermaterial: 4122 kg
Schichtdicke Filtermaterial: 30 mm

z.B. ACO Stormclean TF EA G-H 13,30 Artikelnummer 12996.EAA1 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AO11S + Stormclean TF EA G-H 14,78 ACO **Stk**

Fabrikat: ACO Technischer Filter Stormclean
Type: ACO Stormclean TF EA G-H 14,78
Laut ÖNORM B 2506-3, Herkunftsklasse A, Flächenverhältnis 1:250
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Aufsatzstück: B 125 oder D 400 separat zu wählen
Auslauf: Erhöhter Auslauf

Technische Daten:

Filterfläche: 14,78 m²
maximal anschließbare Fläche: 3695 m²
Zu- und Ablaufrohr: 315 DN/OD
Behältertyp: Horizontal
Innendurchmesser: 1800 mm
Länge: 10460 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1047 - 2227 mm
Auslauftiefe: H1 + 300 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2470 - 3650 mm
Behältergewicht inkl. Filtermaterial: 4591 kg
Schichtdicke Filtermaterial: 30 mm

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

z.B. ACO Stormclean TF EA G-H 14,87 Artikelnummer 12997.EAA1 oder gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AO21 + Liefern und versetzen eines Filtermaterials für technische Filter nach ÖNORM B2506-3, bzw. ÖWAV RB45.
Filtermaterial zertifiziert nach ÖNORM B 2506-3 (Zertifikatsnummer N 002096) für die Herkunftsklasse A (Verkehrsflächen) und einem Flächenverhältnis As:Ared von 1:250.
Für den Nachweis der Gleichwertigkeit ist ein entsprechend gültiges Zertifikat – mit denselben Produkteigenschaften - der Austrian Standards plus GmbH vorzuweisen.

Anzugeben sind m³

06AO21A + Stormclean TF Technisches Filtermaterial im Big Bag ACO **Stk**

ACO Stormclean TF Filtermaterial

zur Reinigung verunreinigter Niederschlagswässer von Verkehrsflächen

Lieferung erfolgt im 1,5 m³ Big Bag mit praktischem Auslaufstutzen auf EUR Paletten.

Kf-Wert unbelastetes Material: 3,2 x 10-3

Fabrikat: ACO GmbH

Type: ACO Stormclean TF Filtermaterial

Filteraufbau gesamt (beginnend von oben)

- Vorfiltermatte Schichtstärke mind. 13 mm progressiv vernadelt

- ÖNORM geprüftes, technisches Filtermaterial mit einem Mindest-Kf-Wert von 3,2*10-3 und einer Schichtdicke von mindestens 30 cm

- Trenngewebe (Ausschwemmschutz) aus reißfestem PE zur Schichttrennung zwischen Filter und anstehender Drainageschicht, Monofildicke 0,3 mm; Maschenweite ca. 1,3 mm

- Drainageschicht mind. 20 cm Schichtstärke

Filtermaterial in m³: _____

z.B. ACO Stormclean TF Filtermaterial Artikelnummer 3012522 oder gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP + Leichtflüssigkeitsabscheider (ACO)

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

06AP01 + Liefern und betriebsfertiges Versetzen eines Mineralölabscheiders, entsprechend EN 858 in monolitscher Bauweise aus Glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).
Inklusive integriertem Schlammfang, Koaleszenzabscheider mit Ablaufschwimmerverschluss und Probenahmemöglichkeit am Ablauf.
Vertikale Bauweise

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Abscheiderklasse: 1
Ablaufschwimmerverschluss: Tariert auf Dichte 0,9 kg/dm³

Aufsatzstück/Aufschachtung ist in eigener Position beschrieben.

Fabrikat: Mineralölabscheider Oleopator G

06AP01A + Oleopator G NS 3 SF 300 ACO **Stk**

ACO Oleopator G NS 3/300
Nenngröße: 3
Ölspeichermenge: 160 l
Schlammfangvolumen: 360 l
Zu- und Ablaufrohr: 160 DN/OD
Innendurchmesser: 1000 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1010 - 2190 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 1840 - 3020 mm
Behältergewicht: 110 kg

z.B. ACO Oleopator G NS 3/300 Artikelnummer 12762.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP01B + Oleopator G NS 3 SF 600 ACO **Stk**

ACO Oleopator G NS 3/600
Nenngröße: 3
Ölspeichermenge: 160 l
Schlammfangvolumen: 630 l
Zu- und Ablaufrohr: 160 DN/OD
Innendurchmesser: 1000 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1010 - 2190 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2175 - 3355 mm
Behältergewicht: 125 kg

z.B. ACO Oleopator G NS 3/600 Artikelnummer 12763.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP01C + Oleopator G NS 3 SF 1200 ACO **Stk**

ACO Oleopator G NS 3/1200
Nenngröße: 3
Ölspeichermenge: 235 l
Schlammfangvolumen: 1200 l
Zu- und Ablaufrohr: 160 DN/OD
Innendurchmesser: 1200 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1050 - 2230 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2480 - 3660 mm
Behältergewicht: 180 kg

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

z.B. ACO Oleopator G NS 3/1200 Artikelnummer 12764.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP01D **+** **Oleopator G NS 4 SF 3400** ACO **Stk**

ACO Oleopator G NS 4/3400
Nenngröße: 4
Ölspeichermenge: 374 l
Schlammfangvolumen: 3400 l
Zu- und Ablaufrohr: 160 DN/OD
Innendurchmesser: 1500 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1150 - 2330 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3395 - 4575 mm
Behältergewicht: 215 kg

z.B. ACO Oleopator G NS 4/3400 Artikelnummer 12765.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP01E **+** **Oleopator G NS 4 SF 4600** ACO **Stk**

ACO Oleopator G NS 4/4600
Nenngröße: 4
Ölspeichermenge: 543 l
Schlammfangvolumen: 4600 l
Zu- und Ablaufrohr: 160 DN/OD
Innendurchmesser: 1800 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1275 - 2455 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3395 - 4575 mm
Behältergewicht: 405 kg

z.B. ACO Oleopator G NS 4/4600 Artikelnummer 12766.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP01F **+** **Oleopator G NS 6 SF 600** ACO **Stk**

ACO Oleopator G NS 6/600
Nenngröße: 6
Ölspeichermenge: 160 l
Schlammfangvolumen: 600 l
Zu- und Ablaufrohr: 160 DN/OD
Innendurchmesser: 1000 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1010 - 2190 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2175 - 3355 mm
Behältergewicht: 170 kg

z.B. ACO Oleopator G NS 6/600 Artikelnummer 12611.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP01G **+** **Oleopator G NS 6 SF 1200** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

ACO Oleopator G NS 6/1200
Nenngröße: 6
Ölspeichermenge: 236 l
Schlammfangvolumen: 1200 l
Zu- und Ablaufrohr: 160 DN/OD
Innendurchmesser: 1200 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1050 - 2230 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2480 - 3660 mm
Behältergewicht: 180 kg

z.B. ACO Oleopator G NS 6/600 Artikelnummer 12612.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP01H **+** **Oleopator G NS 6 SF 1800** ACO **Stk**

ACO Oleopator G NS 6/1800
Nenngröße: 6
Ölspeichermenge: 576 l
Schlammfangvolumen: 1800 l
Zu- und Ablaufrohr: 160 DN/OD
Innendurchmesser: 1500 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1150 - 2330 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2815 - 3995 mm
Behältergewicht: 240 kg

z.B. ACO Oleopator G NS 6/1800 Artikelnummer 12613.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP01I **+** **Oleopator G NS 6 SF 3200** ACO **Stk**

ACO Oleopator G NS 6/3200
Nenngröße: 6
Ölspeichermenge: 630 l
Schlammfangvolumen: 3200 l
Zu- und Ablaufrohr: 160 DN/OD
Innendurchmesser: 1800 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1275 - 2455 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3005 - 4185 mm
Behältergewicht: 360 kg

z.B. ACO Oleopator G NS 6/3200 Artikelnummer 12674.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP01J **+** **Oleopator G NS 6 SF 4200** ACO **Stk**

ACO Oleopator G NS 6/4200
Nenngröße: 6
Ölspeichermenge: 630 l
Schlammfangvolumen: 4200 l

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Zu- und Ablaufrohr: 160 DN/OD
Innendurchmesser: 1800 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1275 - 2455 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3395 - 4575 mm
Behältergewicht: 390 kg

z.B. ACO Oleopator G NS 6/4200 Artikelnummer 12675.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP01K + Oleopator G NS 6 SF 5200 ACO **Stk**

ACO Oleopator G NS 6/5200
Nenngröße: 6
Ölspeichermenge: 630 l
Schlammfangvolumen: 5200 l
Zu- und Ablaufrohr: 160 DN/OD
Innendurchmesser: 1800 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1275 - 2455 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3790 - 4970 mm
Behältergewicht: 415 kg

z.B. ACO Oleopator G NS 6/5200 Artikelnummer 12676.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP01L + Oleopator G NS 8 SF 1800 ACO **Stk**

ACO Oleopator G NS 8/1800
Nenngröße: 8
Ölspeichermenge: 434 l
Schlammfangvolumen: 1800 l
Zu- und Ablaufrohr: 160 DN/OD
Innendurchmesser: 1500 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1150 - 2330 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2815 - 3995 mm
Behältergewicht: 250 kg

z.B. ACO Oleopator G NS 8/1800 Artikelnummer 12678.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP01M + Oleopator G NS 8 SF 2500 ACO **Stk**

ACO Oleopator G NS 8/2500
Nenngröße: 8
Ölspeichermenge: 434 l
Schlammfangvolumen: 2500 l
Zu- und Ablaufrohr: 160 DN/OD
Innendurchmesser: 1500 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1150 - 2330 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3110 - 4290 mm

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Behältergewicht: 265 kg

z.B. ACO Oleopator G NS 8/2500 Artikelnummer 12679.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP01N + **Oleopator G NS 8 SF 3200** ACO **Stk**

ACO Oleopator G NS 8/3200
Nenngröße: 8
Ölspeichermenge: 630 l
Schlammfangvolumen: 3200 l
Zu- und Ablaufrohr: 160 DN/OD
Innendurchmesser: 1800 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1275 - 2455 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3005 - 4185 mm
Behältergewicht: 360 kg

z.B. ACO Oleopator G NS 8/3200 Artikelnummer 12680.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP01O + **Oleopator G NS 8 SF 5200** ACO **Stk**

ACO Oleopator G NS 8/5200
Nenngröße: 8
Ölspeichermenge: 630 l
Schlammfangvolumen: 5200 l
Zu- und Ablaufrohr: 160 DN/OD
Innendurchmesser: 1800 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1275 - 2455 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3790 - 4970 mm
Behältergewicht: 415 kg

z.B. ACO Oleopator G NS 8/5200 Artikelnummer 12682.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP02 + Liefern und betriebsfertiges Versetzen eines Mineralölabscheiders, entsprechend EN858 in monolitscher Bauweise aus Glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).
Inklusive integriertem Schlammfang, Koaleszenzabscheider mit Ablaufschwimmerverschluss und Probenahmemöglichkeit am Ablauf.
Vertikale Bauweise

Abscheiderklasse: 1
Ablaufschwimmerverschluss: Tariert auf Dichte 0,9 kg/dm³

Aufsatzstück/Aufschachtung ist in eigener Position beschrieben.

Fabrikat: Mineralölabscheider Oleopator G

06AP02A + **Oleopator G NS 10 SF 1000** ACO **Stk**

ACO Oleopator G NS 10/1000
Nenngröße: 10
Ölspeichermenge: 273 l
Schlammfangvolumen: 1000 l

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Zu- und Ablaufrohr: 160 DN/OD
Innendurchmesser: 1200 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1050 - 2230 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2480 - 3660 mm
Behältergewicht: 200 kg

z.B. ACO Oleopator G NS 10/1000 Artikelnummer 12621.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP02B + Oleopator G NS 10 SF 2500 ACO **Stk**

ACO Oleopator G NS 10/2500
Nenngröße: 10
Ölspeichermenge: 630 l
Schlammfangvolumen: 2500 l
Zu- und Ablaufrohr: 160 DN/OD
Innendurchmesser: 1500 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1150 - 2330 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3110 - 4290 mm
Behältergewicht: 265 kg

z.B. ACO Oleopator G NS 10/2500 Artikelnummer 126841.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP02C + Oleopator G NS 10 SF 3200 ACO **Stk**

ACO Oleopator G NS 10/3200
Nenngröße: 10
Ölspeichermenge: 630 l
Schlammfangvolumen: 3200 l
Zu- und Ablaufrohr: 160 DN/OD
Innendurchmesser: 1800 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1275 - 2455 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3005 - 4185 mm
Behältergewicht: 360 kg

z.B. ACO Oleopator G NS 10/3200 Artikelnummer 12685.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP02D + Oleopator G NS 10 SF 5200 ACO **Stk**

ACO Oleopator G NS 10/5200
Nenngröße: 10
Ölspeichermenge: 630 l
Schlammfangvolumen: 5200 l
Zu- und Ablaufrohr: 160 DN/OD
Innendurchmesser: 1800 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1275 - 2455 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3790 - 4970 mm

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Behältergewicht: 415 kg

z.B. ACO Oleopator G NS 10/5200 Artikelnummer 12686.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP02E **+** **Oleopator G NS 15 SF 1500** ACO **Stk**

ACO Oleopator G NS 15/1500
Nenngröße: 15
Ölspeichermenge: 464 l
Schlammfangvolumen: 1500 l
Zu- und Ablaufrohr: 200 DN/OD
Innendurchmesser: 1500 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1190 - 2370 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2545 - 3725 mm
Behältergewicht: 390 kg

z.B. ACO Oleopator G NS 15/1500 Artikelnummer 12631.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP02F **+** **Oleopator G NS 15 SF 3000** ACO **Stk**

ACO Oleopator G NS 15/3000
Nenngröße: 15
Ölspeichermenge: 464 l
Schlammfangvolumen: 3000 l
Zu- und Ablaufrohr: 200 DN/OD
Innendurchmesser: 1500 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1190 - 2370 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3395 - 4575 mm
Behältergewicht: 525 kg

z.B. ACO Oleopator G NS 15/3000 Artikelnummer 12632.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP02G **+** **Oleopator G NS 15 SF 6200** ACO **Stk**

ACO Oleopator G NS 15/6200
Nenngröße: 15
Ölspeichermenge: 1027 l
Schlammfangvolumen: 6200 l
Zu- und Ablaufrohr: 200 DN/OD
Innendurchmesser: 2200 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1225 - 2405 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3485 - 4665 mm
Behältergewicht: 560 kg

z.B. ACO Oleopator G NS 15/6200 Artikelnummer 12651.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AP02H **+** **Oleopator G NS 20 SF 2000** ACO **Stk**

ACO Oleopator G NS 20/2000
Nenngröße: 20
Ölspeichermenge: 594 l
Schlammfangvolumen: 2000 l
Zu- und Ablaufrohr: 200 DN/OD
Innendurchmesser: 1500 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1190 - 2370 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3110 - 4290 mm
Behältergewicht: 510 kg

z.B. ACO Oleopator G NS 20/2000 Artikelnummer 12645.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP02I **+** **Oleopator G NS 20 SF 4000** ACO **Stk**

ACO Oleopator G NS 20/4000
Nenngröße: 20
Ölspeichermenge: 1163 l
Schlammfangvolumen: 4000 l
Zu- und Ablaufrohr: 200 DN/OD
Innendurchmesser: 2200 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1200 - 2380 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3090 - 4270 mm
Behältergewicht: 485 kg

z.B. ACO Oleopator G NS 20/4000 Artikelnummer 12642.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP02J **+** **Oleopator G NS 20 SF 6000** ACO **Stk**

ACO Oleopator G NS 20/6000
Nenngröße: 20
Ölspeichermenge: 1163 l
Schlammfangvolumen: 6000 l
Zu- und Ablaufrohr: 200 DN/OD
Innendurchmesser: 2200 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1200 - 2380 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3485 - 4665 mm
Behältergewicht: 560 kg

z.B. ACO Oleopator G NS 20/6000 Artikelnummer 12643.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP02K **+** **Oleopator G NS 30 SF 3000** ACO **Stk**

ACO Oleopator G NS 30/3000
Nenngröße: 30
Ölspeichermenge: 1513 l

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Schlammfangvolumen: 3000 l
Zu- und Ablaufrohr: 250 DN/OD
Innendurchmesser: 2200 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1270 - 2450 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3090 - 4270 mm
Behältergewicht: 475 kg

z.B. ACO Oleopator G NS 30/3000 Artikelnummer 12651.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP02L **+** **Oleopator G NS 30 SF 6000** ACO **Stk**

ACO Oleopator G NS 30/6000
Nenngröße: 30
Ölspeichermenge: 1513 l
Schlammfangvolumen: 6000 l
Zu- und Ablaufrohr: 250 DN/OD
Innendurchmesser: 2200 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1270 - 2450 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3790 - 4970 mm
Behältergewicht: 620 kg

z.B. ACO Oleopator G NS 30/6000 Artikelnummer 12652.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP02M **+** **Oleopator G NS 40 SF 4000** ACO **Stk**

ACO Oleopator G NS 40/4000
Nenngröße: 40
Ölspeichermenge: 1350 l
Schlammfangvolumen: 4000 l
Zu- und Ablaufrohr: 315 DN/OD
Innendurchmesser: 2200 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1375 - 2555 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3485 - 4665 mm
Behältergewicht: 565 kg

z.B. ACO Oleopator G NS 40/4000 Artikelnummer 12661.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP02N **+** **Oleopator G NS 50 SF 5000** ACO **Stk**

ACO Oleopator G NS 50/5000
Nenngröße: 50
Ölspeichermenge: 1350 l
Schlammfangvolumen: 5000 l
Zu- und Ablaufrohr: 315 DN/OD
Innendurchmesser: 2200 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1505 - 2685 mm

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3790 - 4970 mm

Behältergewicht: 630 kg

z.B. ACO Oleopator G NS 50/5000 Artikelnummer 12671.41 oder gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP03 + Liefern und betriebsfertiges Versetzen eines Mineralölabscheiders, entsprechend EN 858 in monolitscher Bauweise aus Glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).
inklusive integriertem Schlammfang, Koaleszenzabscheider mit Ablaufschwimmerverschluss und Probenahmemöglichkeit am Ablauf.
Horizontale Bauweise

Abscheiderklasse: 1
Ablaufschwimmerverschluss: Tariert auf Dichte 0,9 kg/dm³

Aufsatzstück/Aufschachtung ist in eigener Position beschrieben.

Fabrikat: Mineralölabscheider Oleopator G-H

06AP03A + Oleopator G-H NS 40 SF 4000 ACO **Stk**

ACO Oleopator G-H NS 40/4000

Nenngröße: 40

Ölspeichermenge: 2295 l

Schlammfangvolumen: 4000 l

Zu- und Ablaufrohr: 315 DN/OD

Innendurchmesser: 2400 mm

Länge: 2518 mm

Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1172 - 2352 mm

Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3107 - 4287 mm

Behältergewicht: 640 kg

z.B. ACO Oleopator G-H NS 40/4000 Artikelnummer 12848.01 oder gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP03B + Oleopator G-H NS 50 SF 5000 ACO **Stk**

ACO Oleopator G-H NS 50/5000

Nenngröße: 50

Ölspeichermenge: 2295 l

Schlammfangvolumen: 5000 l

Zu- und Ablaufrohr: 315 DN/OD

Innendurchmesser: 2400 mm

Länge: 2918 mm

Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1172 - 2352 mm

Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3107 - 4287 mm

Behältergewicht: 690 kg

z.B. ACO Oleopator G-H NS 50/5000 Artikelnummer 12849.01 oder gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP03C + Oleopator G-H NS 65 SF 6500 ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

ACO Oleopator G-H NS 65/6500
Nenngröße: 65
Ölspeichermenge: 3656 l
Schlammfangvolumen: 6500 l
Zu- und Ablaufrohr: 315 DN/OD
Innendurchmesser: 2400 mm
Länge: 5745 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1363 - 2543 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3107 - 4287 mm
Behältergewicht: 1450 kg

z.B. ACO Oleopator G-H NS 65/6500 Artikelnummer 12856.01 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP03D **+** **Oleopator G-H NS 80 SF 8000** ACO **Stk**

ACO Oleopator G-H NS 80/8000
Nenngröße: 80
Ölspeichermenge: 3656 l
Schlammfangvolumen: 8000 l
Zu- und Ablaufrohr: 400 DN/OD
Innendurchmesser: 2400 mm
Länge: 6225 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1363 - 2543 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3107 - 4287 mm
Behältergewicht: 1630 kg

z.B. ACO Oleopator G-H NS 80/8000 Artikelnummer 12857.01 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP03E **+** **Oleopator G-H NS 100 SF 10000** ACO **Stk**

ACO Oleopator G-H NS 100/10000
Nenngröße: 100
Ölspeichermenge: 3656 l
Schlammfangvolumen: 10000 l
Zu- und Ablaufrohr: 400 DN/OD
Innendurchmesser: 2400 mm
Länge: 7025 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1363 - 2543 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3107 - 4287 mm
Behältergewicht: 1730 kg

z.B. ACO Oleopator G-H NS 100/10000 Artikelnummer 12858.01 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP03F **+** **Oleopator G-H NS 150 SF 15000** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

ACO Oleopator G-H NS 150/15000
Nenngröße: 150
Ölspeichermenge: 5137 l
Schlammfangvolumen: 15000 l
Zu- und Ablaufrohr: 400 DN/OD
Innendurchmesser: 2400 mm
Länge: 9400 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1120 - 2300 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3050 - 4230 mm
Behältergewicht: 2350 kg

z.B. ACO Oleopator G-H NS 150/15000 Artikelnummer 12895.01 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP03G + Oleopator G-H NS 200 SF 20000 ACO **Stk**

ACO Oleopator G-H NS 200/20000
Nenngröße: 200
Ölspeichermenge: 7118 l
Schlammfangvolumen: 20000 l
Zu- und Ablaufrohr: 500 DN/OD
Innendurchmesser: 2400 mm
Länge: 12820 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1220 - 2400 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3050 - 4230 mm
Behältergewicht: 3200 kg

z.B. ACO Oleopator G-H NS 200/20000 Artikelnummer 12896.01 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP04 + Liefern und betriebsfertiges Versetzen eines Verkehrsflächensicherungsschachtes, entsprechend EN 858 in monolitscher Bauweise aus Glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).
inklusive integriertem Schlammfang, Zulaufregler, Koaleszenzabscheider mit Ablaufschwimmerverschluss und Probenahmemöglichkeit am Ablauf.
Vertikale Bauweise

Abscheiderklasse: 1
Ablaufschwimmerverschluss: Tariert auf Dichte 0,9 kg/dm³

Aufsatzstück/Aufschachtung ist in eigener Position beschrieben.

Fabrikat: Verkehrsflächensicherungsschacht Oleopator G VSS

06AP04A + Oleopator G VSS NS 15 SF 3000 ACO **Stk**

ACO Oleopator G VSS NS 15/3000
Verkehrsflächensicherungsschacht
Nenngröße: 15
Ölspeichermenge: 464 l
Schlammfangvolumen: 3000 l
Zu- und Ablaufrohr: 200 DN/OD
Innendurchmesser: 1500 mm

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1190 - 2370 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3395 - 4575 mm
Behältergewicht: 525 kg

z.B. ACO Oleopator G VSS NS 15/3000 Artikelnummer 12632.41VSS oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP04B + Oleopator G VSS NS 20 SF 4000 ACO **Stk**

ACO Oleopator G VSS NS 20/4000
Verkehrsflächensicherungsschacht
Nenngröße: 20
Ölspeichermenge: 1163 l
Schlammfangvolumen: 4000 l
Zu- und Ablaufrohr: 200 DN/OD
Innendurchmesser: 2200 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1200 - 2380 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3090 - 4270 mm
Behältergewicht: 485 kg

z.B. ACO Oleopator G VSS NS 20/4000 Artikelnummer 12642.41VSS oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP04C + Oleopator G VSS NS 30 SF 3000 ACO **Stk**

ACO Oleopator G VSS NS 30/3000
Verkehrsflächensicherungsschacht
Nenngröße: 30
Ölspeichermenge: 1513 l
Schlammfangvolumen: 3000 l
Zu- und Ablaufrohr: 250 DN/OD
Innendurchmesser: 2200 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1270 - 2450 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3090 - 4270 mm
Behältergewicht: 475 kg

z.B. ACO Oleopator G VSS NS 30/3000 Artikelnummer 12651.41VSS oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AP04D + Oleopator G VSS NS 50 SF 5000 ACO **Stk**

ACO Oleopator G VSS NS 50/5000
Verkehrsflächensicherungsschacht
Nenngröße: 50
Ölspeichermenge: 1350 l
Schlammfangvolumen: 3000 l
Zu- und Ablaufrohr: 315 DN/OD
Innendurchmesser: 2200 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1505 - 2685 mm

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3790 - 4970 mm

Behältergewicht: 630 kg

z.B. ACO Oleopator G VSS NS 50/5000 Artikelnummer 12671.41VSS oder gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AQ + Fettabscheider (ACO)

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

06AQ01 + Liefern und betribsfertiges Versetzen eines Fettabscheiders, dimensioniert nach EN 1825 in monolithischer Bauweise aus Glasfaserverstärktem Kunstff (GFK).
Inklusive integriertem Schlammfang und Schwimmereinheit.
Fettabscheider mit Probenahmemöglichkeit am Ablauf.
Vertikale Bauweise

Aufsatzstück/Aufschachtung ist in eigener Position beschrieben.

Fabrikat: Fettabscheider Lipumax G

06AQ01A + Lipumax G NS 1-2 SF 200 ACO **Stk**

ACO Lipumax G NS 1-2/200

Nenngröße: 1-2

Fettspeichermenge: 190 l

Schlammfangvolumen: 200 l

Zu- und Ablaufrohr: 110 DN/OD

Innendurchmesser: 1000 mm

Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 995 - 2175 mm

Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 1840 - 3020 mm

Behältergewicht: 95 kg

z.B. ACO Lipumax G NS 1-2/200 Artikelnummer 12502.41 oder gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AQ01B + Lipumax G NS 2 SF 400 ACO **Stk**

ACO Lipumax G NS 2/400

Nenngröße: 2

Fettspeichermenge: 190 l

Schlammfangvolumen: 400 l

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Zu- und Ablaufrohr: 110 DN/OD
Innendurchmesser: 1000 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 995 - 2175 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2175 - 3355 mm
Behältergewicht: 110 kg

z.B. ACO Lipumax G NS 2/400 Artikelnummer 12509.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AQ01C + Lipumax G NS 4 SF 400 ACO **Stk**

ACO Lipumax G NS 4/400
Nenngröße: 4
Fettspeichermenge: 190 l
Schlammfangvolumen: 400 l
Zu- und Ablaufrohr: 160 DN/OD
Innendurchmesser: 1000 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1045 - 2225 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2175 - 3355 mm
Behältergewicht: 115 kg

z.B. ACO Lipumax G NS 4/400 Artikelnummer 12503.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AQ01D + Lipumax G NS 4 SF 800 ACO **Stk**

ACO Lipumax G NS 4/800
Nenngröße: 4
Fettspeichermenge: 290 l
Schlammfangvolumen: 800 l
Zu- und Ablaufrohr: 160 DN/OD
Innendurchmesser: 1200 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1085 - 2265 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2480 - 3660 mm
Behältergewicht: 130 kg

z.B. ACO Lipumax G NS 4/800 Artikelnummer 12510.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AQ01F + Lipumax G NS 7 SF 700 ACO **Stk**

ACO Lipumax G NS 7/700
Nenngröße: 7
Fettspeichermenge: 290 l
Schlammfangvolumen: 700 l
Zu- und Ablaufrohr: 160 DN/OD
Innendurchmesser: 1200 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1085 - 2265 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2480 - 3660 mm

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Behältergewicht: 130 kg

z.B. ACO Lipumax G NS 7/700 Artikelnummer 12504.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AQ01G **+** **Lipumax G NS 7 SF 1400** ACO **Stk**

ACO Lipumax G NS 7/1400
Nenngröße: 7
Fettspeichermenge: 400 l
Schlammfangvolumen: 1400 l
Zu- und Ablaufrohr: 160 DN/OD
Innendurchmesser: 1500 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1185 - 2365 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2815 - 3995 mm
Behältergewicht: 200 kg

z.B. ACO Lipumax G NS 7/1400 Artikelnummer 12511.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AQ01H **+** **Lipumax G NS 10 SF 1000** ACO **Stk**

ACO Lipumax G NS 10/1000
Nenngröße: 10
Fettspeichermenge: 400 l
Schlammfangvolumen: 1000 l
Zu- und Ablaufrohr: 160 DN/OD
Innendurchmesser: 1500 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1185 - 2365 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2545 - 3725 mm
Behältergewicht: 180 kg

z.B. ACO Lipumax G NS 10/1000 Artikelnummer 12505.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AQ01I **+** **Lipumax G NS 10 SF 2000** ACO **Stk**

ACO Lipumax G NS 10/2000
Nenngröße: 10
Fettspeichermenge: 400 l
Schlammfangvolumen: 2000 l
Zu- und Ablaufrohr: 160 DN/OD
Innendurchmesser: 1500 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1185 - 2365 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3110 - 4290 mm
Behältergewicht: 185 kg

z.B. ACO Lipumax G NS 10/2000 Artikelnummer 12512.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AQ01J + Lipumax G NS 15 SF 1500 ACO **Stk**

ACO Lipumax G NS 15/1500
Nenngröße: 15
Fettspeichermenge: 930 l
Schlammfangvolumen: 1500 l
Zu- und Ablaufrohr: 200 DN/OD
Innendurchmesser: 1800 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1395 - 2575 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 2805 - 3985 mm
Behältergewicht: 275 kg

z.B. ACO Lipumax G NS 15/1500 Artikelnummer 12515.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AQ01K + Lipumax G NS 15 SF 3000 ACO **Stk**

ACO Lipumax G NS 15/3000
Nenngröße: 15
Fettspeichermenge: 930 l
Schlammfangvolumen: 3000 l
Zu- und Ablaufrohr: 200 DN/OD
Innendurchmesser: 1800 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 1395 - 2575 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 3395 - 4575 mm
Behältergewicht: 345 kg

z.B. ACO Lipumax G NS 15/3000 Artikelnummer 12513.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AQ01L + Lipumax G NS 20 SF 2000 ACO **Stk**

Type:
ACO Lipumax G-_____-_____ _____ KN
Artikelnr. Lipumax G : _____
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Artikelnr. Aufsatzstück : _____

Technische Daten:
Nenngröße _____
Schlammfang-Nutzinhalt _____
Fettspeichervolumen _____ m3
Innendurchmesser _____[mm]
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück _____[mm]
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: _____[mm]
Nennweite/DN des Zu- u. Ablaufes _____ mm
Schachtabdeckung – Prüflast _____ kN

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AQ01M + Lipumax G NS 20 SF 4000 ACO **Stk**

Type:

ACO Lipumax G-_____-_____ _____ KN

Artikelnr. Lipumax G : _____

Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff

Artikelnr. Aufsatzstück : _____

Technische Daten:

Nenngröße _____

Schlammfang-Nutzinhalt _____

Fettspeichervolumen _____ m3

Innendurchmesser _____[mm]

Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück _____[mm]

Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: _____[mm]

Nennweite/DN des Zu- u. Ablaufes _____ mm

Schachtabdeckung – Prüflast _____ kN

06AQ01N + Lipumax G NS 25 SF 2500 ACO **Stk**

Type:

ACO Lipumax G-_____-_____ _____ KN

Artikelnr. Lipumax G : _____

Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff

Artikelnr. Aufsatzstück : _____

Technische Daten:

Nenngröße _____

Schlammfang-Nutzinhalt _____

Fettspeichervolumen _____ m3

Innendurchmesser _____[mm]

Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück _____[mm]

Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: _____[mm]

Nennweite/DN des Zu- u. Ablaufes _____ mm

Schachtabdeckung – Prüflast _____ kN

06AQ01O + Lipumax G NS 25 SF 5000 ACO **Stk**

Type:

ACO Lipumax G-_____-_____ _____ KN

Artikelnr. Lipumax G : _____

Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff

Artikelnr. Aufsatzstück : _____

Technische Daten:

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Nenngröße
Schlammfang-Nutzinhalt
Fettspeichervolumen m3
Innendurchmesser [mm]
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück [mm]
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: [mm]
Nennweite/DN des Zu- u. Ablaufes mm
Schachtabdeckung – Prüflast kN

06AQ02 + Liefern und Versetzen eines Fettabscheiders dimensioniert nach EN 1825 inklusive integriertem Schlammfang,
Fettabscheider mit Probenahmemöglichkeit am Ablauf.
Behälter aus glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK) in monolithischer Bauweise.
Mit integrierter Entsorgungsleitung
Inklusive Aufschachtung mit Höhenanpassung und Schachtabdeckung.

Fabrikat: Lipumax G-D

06AQ02A + Lipumax G-D NS 1 SF 100 ACO **Stk**

Type:
ACO Lipumax G-D - KN
Artikelnr. Lipumax G :
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Artikelnr. Aufsatzstück :

Technische Daten:
Nenngröße
Schlammfang-Nutzinhalt
Fettspeichervolumen m3
Innendurchmesser [mm]
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück [mm]
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: [mm]
Nennweite/DN des Zu- u. Ablaufes mm
Schachtabdeckung – Prüflast kN

06AQ02B + Lipumax G-D NS 1-2 SF 200 ACO **Stk**

Type:
ACO Lipumax G-D - KN
Artikelnr. Lipumax G :
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Artikelnr. Aufsatzstück :

Technische Daten:
Nenngröße
Schlammfang-Nutzinhalt
Fettspeichervolumen m3
Innendurchmesser [mm]

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück _____[mm]
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: _____[mm]
Nennweite/DN des Zu- u. Ablaufes _____ mm
Schachtabdeckung – Prüflast _____ kN

06AQ02C + Lipumax G-D NS 2 SF 400 ACO **Stk**

Type:
ACO Lipumax G-D_____-_____ _____ KN
Artikelnr. Lipumax G : _____
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Artikelnr. Aufsatzstück : _____

Technische Daten:
Nenngröße _____
Schlammfang-Nutzinhalt _____
Fettspeichervolumen _____ m3
Innendurchmesser _____[mm]
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück _____[mm]
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: _____[mm]
Nennweite/DN des Zu- u. Ablaufes _____ mm
Schachtabdeckung – Prüflast _____ kN

06AQ02D + Lipumax G-D NS 4 SF 400 ACO **Stk**

Type:
ACO Lipumax G-D_____-_____ _____ KN
Artikelnr. Lipumax G : _____
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Artikelnr. Aufsatzstück : _____

Technische Daten:
Nenngröße _____
Schlammfang-Nutzinhalt _____
Fettspeichervolumen _____ m3
Innendurchmesser _____[mm]
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück _____[mm]
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: _____[mm]
Nennweite/DN des Zu- u. Ablaufes _____ mm
Schachtabdeckung – Prüflast _____ kN

06AQ02E + Lipumax G-D NS 4 SF 800 ACO **Stk**

Type:
ACO Lipumax G-D_____-_____ _____ KN
Artikelnr. Lipumax G : _____
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Artikelnr. Aufsatzstück :

Technische Daten:

Nenngröße

Schlammfang-Nutzinhalt

Fettspeichervolumen m3

Innendurchmesser [mm]

Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück [mm]

Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: [mm]

Nennweite/DN des Zu- u. Ablaufes mm

Schachtabdeckung – Prüflast kN

06AQ02F + Lipumax G-D NS 7 SF 700 ACO **Stk**

Type:

ACO Lipumax G-D - KN

Artikelnr. Lipumax G :

Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff

Artikelnr. Aufsatzstück :

Technische Daten:

Nenngröße

Schlammfang-Nutzinhalt

Fettspeichervolumen m3

Innendurchmesser [mm]

Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück [mm]

Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: [mm]

Nennweite/DN des Zu- u. Ablaufes mm

Schachtabdeckung – Prüflast kN

06AQ02G + Lipumax G-D NS 7 SF 1400 ACO **Stk**

Type:

ACO Lipumax G-D - KN

Artikelnr. Lipumax G :

Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff

Artikelnr. Aufsatzstück :

Technische Daten:

Nenngröße

Schlammfang-Nutzinhalt

Fettspeichervolumen m3

Innendurchmesser [mm]

Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück [mm]

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: _____[mm]
Nennweite/DN des Zu- u. Ablaufes _____ mm
Schachtabdeckung – Prüflast _____ kN

06AQ02H + Lipumax G-D NS 10 SF 1000 ACO **Stk**

Type:
ACO Lipumax G-D_____-_____ _____ KN
Artikelnr. Lipumax G : _____
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Artikelnr. Aufsatzstück : _____

Technische Daten:
Nenngröße _____
Schlammfang-Nutzinhalt _____
Fettspeichervolumen _____ m3
Innendurchmesser _____[mm]
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück _____[mm]
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: _____[mm]
Nennweite/DN des Zu- u. Ablaufes _____ mm
Schachtabdeckung – Prüflast _____ kN

06AQ02I + Lipumax G-D NS 10 SF 2000 ACO **Stk**

Type:
ACO Lipumax G-D_____-_____ _____ KN
Artikelnr. Lipumax G : _____
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Artikelnr. Aufsatzstück : _____

Technische Daten:
Nenngröße _____
Schlammfang-Nutzinhalt _____
Fettspeichervolumen _____ m3
Innendurchmesser _____[mm]
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück _____[mm]
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: _____[mm]
Nennweite/DN des Zu- u. Ablaufes _____ mm
Schachtabdeckung – Prüflast _____ kN

06AQ02J + Lipumax G-D NS 15 SF 1500 ACO **Stk**

Type:
ACO Lipumax G-D_____-_____ _____ KN
Artikelnr. Lipumax G : _____
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Artikelnr. Aufsatzstück : _____

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Technische Daten:
Nenngröße _____
Schlammfang-Nutzinhalt _____
Fettspeichervolumen _____ m3
Innendurchmesser _____[mm]
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück _____[mm]
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: _____[mm]
Nennweite/DN des Zu- u. Ablaufes _____ mm
Schachtabdeckung – Prüflast _____ kN

06AQ02K + Lipumax G-D NS 15 SF 3000 ACO **Stk**

Type:
ACO Lipumax G-D_____-_____ _____ KN
Artikelnr. Lipumax G : _____
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Artikelnr. Aufsatzstück : _____

Technische Daten:
Nenngröße _____
Schlammfang-Nutzinhalt _____
Fettspeichervolumen _____ m3
Innendurchmesser _____[mm]
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück _____[mm]
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: _____[mm]
Nennweite/DN des Zu- u. Ablaufes _____ mm
Schachtabdeckung – Prüflast _____ kN

06AQ02L + Lipumax G-D NS 20 SF 2000 ACO **Stk**

Type:
ACO Lipumax G-D_____-_____ _____ KN
Artikelnr. Lipumax G : _____
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Artikelnr. Aufsatzstück : _____

Technische Daten:
Nenngröße _____
Schlammfang-Nutzinhalt _____
Fettspeichervolumen _____ m3
Innendurchmesser _____[mm]
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück _____[mm]
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: _____[mm]

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Nennweite/DN des Zu- u. Ablaufes _____ mm
Schachtabdeckung – Prüflast _____ kN

06AQ02M + Lipumax G-D NS 20 SF 4000 ACO **Stk**

Type:
ACO Lipumax G-D_____-_____ _____ KN
Artikelnr. Lipumax G : _____
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Artikelnr. Aufsatzstück : _____

Technische Daten:
Nenngröße _____
Schlammfang-Nutzinhalt _____
Fettspeichervolumen _____ m3
Innendurchmesser _____[mm]
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück _____[mm]
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: _____[mm]
Nennweite/DN des Zu- u. Ablaufes _____ mm
Schachtabdeckung – Prüflast _____ kN

06AQ02N + Lipumax G-D NS 25 SF 2500 ACO **Stk**

Type:
ACO Lipumax G-D_____-_____ _____ KN
Artikelnr. Lipumax G : _____
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Artikelnr. Aufsatzstück : _____

Technische Daten:
Nenngröße _____
Schlammfang-Nutzinhalt _____
Fettspeichervolumen _____ m3
Innendurchmesser _____[mm]
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück _____[mm]
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: _____[mm]
Nennweite/DN des Zu- u. Ablaufes _____ mm
Schachtabdeckung – Prüflast _____ kN

06AQ02O + Lipumax G-D NS 25 SF 5000 ACO **Stk**

Type:
ACO Lipumax G-D_____-_____ _____ KN
Artikelnr. Lipumax G : _____
Behälterwerkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Artikelnr. Aufsatzstück : _____

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Technische Daten:

Nenngröße _____

Schlammfang-Nutzinhalt _____

Fettspeichervolumen _____ m3

Innendurchmesser _____[mm]

Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück _____[mm]

Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: _____[mm]

Nennweite/DN des Zu- u. Ablaufes _____ mm

Schachtabdeckung – Prüflast _____ kN

06AR + Aufsatzstücke zu Filter und Abscheider (ACO)

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

06AR01 + Aufsatzstück passend für Schlammfang, Sedimentationsanlage, Technischer Filter und Leichtflüssigkeitsabscheider
Schlammfang G + G-H, Stormsed G + G-H, Stormclean TF, Oleopator G, G-H und G VSS.
(ausgenommen Fettabscheider Lipumax)

Aufsatzstück aus Polyethylen (PE)
Schachtabdeckung aus Gusseisen und Rahmen aus Beton
Belastungsklasse A 15 nach EN 124
lose eingelegt
Lichte Weite 600 mm

ACHTUNG: (Zulauftiefe gesamt = Behälter + Aufsatzstück)

06AR01A + Aufsatz zu SF, Sedi, Filter, LFA - A15 LW600 kurz ACO **Stk**

reduziert die Zulauftiefe H1 um maximal 1080 mm

Gewicht: 98 kg

z.B. ACO Aufsatzstück A 15 / LW 600 kurz Artikelnummer 3301.34.11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AR01B + Aufsatz zu SF, Sedi, Filter, LFA-A15 LW600 mittel ACO **Stk**

reduziert die Zulauftiefe H1 um maximal 630 mm

Gewicht: 105 kg

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

z.B. ACO Aufsatzstück A 15 / LW 600 mittel Artikelnummer 3301.34.12 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AR01C **+** **Aufsatz zu SF, Sedi, Filter, LFA-A15 LW600 lang** ACO **Stk**
reduziert die Zulauftiefe H1 um maximal 30 mm
Gewicht: 116 kg

z.B. ACO Aufsatzstück A 15 / LW 600 lang Artikelnummer 3301.34.13 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AR02 + Aufsatzstück passend für Schlammfang, Sedimentationsanlage, Technischer Filter und Leichflüssigkeitsabscheider
Schlammfang G + G-H, Stormsed G + G-H, Stormclean TF, Oleopator G, G-H und G VSS.
(ausgenommen Fettabscheider Lipumax)

Aufsatzstück aus Polyethylen (PE)
Schachtabdeckung aus Gusseisen und Rahmen aus Beton
Belastungsklasse B 125 nach EN 124
lose eingelegt
Lichte Weite 600 mm

ACHTUNG: (Zulauftiefe gesamt = Behälter + Aufsatzstück)

06AR02A **+** **Aufsatz zu SF, Sedi, Filter, LFA-B125 LW600 kurz** ACO **Stk**
reduziert die Zulauftiefe H1 um maximal 1050 mm
Gewicht: 115 kg

z.B. ACO Aufsatzstück B 125 / LW 600 kurz Artikelnummer 3301.35.11 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AR02B **+** **Aufsatz zu SF, Sedi, Filter, LFA-B125 LW600 mittel** ACO **Stk**
reduziert die Zulauftiefe H1 um maximal 600 mm
Gewicht: 123 kg

z.B. ACO Aufsatzstück B 125 / LW 600 mittel Artikelnummer 3301.35.12 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AR02C **+** **Aufsatz zu SF, Sedi, Filter, LFA-B125 LW600 lang** ACO **Stk**
reduziert die Zulauftiefe H1 um maximal 0 mm
Gewicht: 134 kg

z.B. ACO Aufsatzstück B 125 / LW 600 lang Artikelnummer 3301.35.13 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AR03 + Aufsatzstück passend für Schlammfang, Sedimentationsanlage, Technischer Filter und Leichflüssigkeitsabscheider
Schlammfang G + G-H, Stormsed G + G-H, Stormclean TF, Oleopator G, G-H und G VSS
(ausgenommen Fettabscheider Lipumax)

Aufsatzstück aus Polyethylen (PE)
Schachtabdeckung aus Gusseisen und Rahmen aus Beton
Belastungsklasse D 400 nach EN 124
lose eingelegt
Lichte Weite 600 mm

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

mit Lastverteilerplatte

ACHTUNG: (Zulauftiefe gesamt = Behälter + Aufsatzstück)

06AR03A + **Aufsatz zu SF, Sedi, Filter, LFA-D400 LW600 mit LVP kurz** ACO **Stk**

reduziert die Zulauftiefe H1 um maximal 1050 mm

Gewicht: 834 kg

z.B. ACO Aufsatzstück D 400 / LW 600 mit LVP kurz Artikelnummer 3301.36.08 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AR03B + **Aufsatz zu SF, Sedi, Filter, LFA-D400 LW600 mit LVP mittel** ACO **Stk**

reduziert die Zulauftiefe H1 um maximal 600 mm

Gewicht: 846 kg

z.B. ACO Aufsatzstück D 400 / LW 600 mit LVP mittel Artikelnummer 3301.36.09 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AR03C + **Aufsatz zu SF, Sedi, Filter, LFA-D400 LW600 mit LVP lang** ACO **Stk**

reduziert die Zulauftiefe H1 um maximal 0 mm

Gewicht: 854 kg

z.B. ACO Aufsatzstück D 400 / LW 600 mit LVP lang Artikelnummer 3301.36.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AR04 + Aufsatzstück passend für Schlammfang, Sedimentationsanlage, Technischer Filter und Leichtflüssigkeitsabscheider
Schlammfang G + G-H, Stormsed G + G-H, Stormclean TF, Oleopator G, G-H und G VSS (ausgenommen Fettabscheider Lipumax)

Aufsatzstück aus Polyethylen (PE)
Schachtabdeckung aus Gusseisen und Rahmen aus Beton
Belastungsklasse D 400 nach EN 124
lose eingelegt
Lichte Weite 600 mm
ohne Lastverteilerplatte

ACHTUNG: (Zulauftiefe gesamt = Behälter + Aufsatzstück)

06AR04A + **Aufsatz zu SF, Sedi, Filter, LFA-D400 LW600 ohne LVP kurz** ACO **Stk**

reduziert die Zulauftiefe H1 um maximal 1050 mm

Gewicht: 198 kg

z.B. ACO Aufsatzstück D 400 / LW 600 ohne LVP kurz Artikelnummer 3301.37.08 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AR04B + **Aufsatz zu SF, Sedi, Filter, LFA-D400 LW600 ohne LVP mittel** ACO **Stk**

reduziert die Zulauftiefe H1 um maximal 600 mm

Gewicht: 210 kg

z.B. ACO Aufsatzstück D 400 / LW 600 ohne LVP mittel Artikelnummer 3301.37.09 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AR04C + **Aufsatz zu SF, Sedi, Filter, LFA-D400 LW600 ohne LVP lang** ACO **Stk**

reduziert die Zulauftiefe H1 um maximal 0 mm

Gewicht: 218 kg

z.B. ACO Aufsatzstück D 400 / LW 600 ohne LVP lang Artikelnummer 3301.37.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AR05 + Aufsatzstück passend für Schlammfang, Sedimentationsanlage, Technischer Filter und Leichflüssigkeitsabscheider
Schlammfang G + G-H, Stormsed G + G-H, Stormclean TF, Oleopator G, G-H und G VSS (ausgenommen Fettabscheider Lipumax)

Aufsatzstück aus Polyethylen (PE)
Schachtabdeckung aus Gusseisen und Rahmen aus Beton
Belastungsklasse D 400 nach EN 124
lose eingelegt
Lichte Weite 800 mm
mit Lastverteilerplatte

ACHTUNG: (Zulauftiefe gesamt = Behälter + Aufsatzstück)

06AR05A + **Aufsatz zu SF, Sedi, Filter, LFA-D400 LW800 mit LVP lang** ACO **Stk**

reduziert die Zulauftiefe H1 um maximal 0 mm

Gewicht: 1194 kg

z.B. ACO Aufsatzstück D 400 / LW 800 mit LVP lang Artikelnummer 418906 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AR05B + **Aufsatz zu SF, Sedi, Filter, LFA-D400 LW800 ohne LVP lang** ACO **Stk**

reduziert die Zulauftiefe H1 um maximal 0 mm

Gewicht: 272 kg

z.B. ACO Aufsatzstück D 400 / LW 800 ohne LVP lang Artikelnummer 418905 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AR06 + Aufsatzstück passend für Schlammfang, Sedimentationsanlage, Technischer Filter und Leichflüssigkeitsabscheider
Schlammfang G + G-H, Stormsed G + G-H, Stormclean TF, Oleopator G, G-H und G VSS (ausgenommen Fettabscheider Lipumax)

Aufsatzstück aus Polyethylen (PE)
Schachtabdeckung aus Gusseisen und Rahmen aus Beton
Belastungsklasse D 400 nach EN 124
lose eingelegt
Lichte Weite 600 mm
ohne Lastverteilerplatte

ACHTUNG: (Zulauftiefe gesamt = Behälter + Aufsatzstück)

06AR06A + **Aufsatz zu SF, Sedi, Filter, LFA-D400 LW600 o LVP kurz hor.** ACO **Stk**

reduziert die Zulauftiefe H1 um maximal 1050 mm

Gewicht: 198 kg

z.B. ACO Aufsatzstück D 400 / LW 600 ohne LVP kurz Artikelnummer 3301.37.08 oder

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AR06B + **Aufsatz zu SF, Sedi, Filter, LFA-D400 LW600 o LVP mittel hor** ACO **Stk**
reduziert die Zulauftiefe H1 um maximal 600 mm
Gewicht: 210 kg

z.B. ACO Aufsatzstück D 400 / LW 600 ohne LVP mittel Artikelnummer 3301.37.09 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AR06C + **Aufsatz zu SF, Sedi, Filter, LFA-D400 LW600 o LVP lang hor.** ACO **Stk**
reduziert die Zulauftiefe H1 um maximal 0 mm
Gewicht: 218 kg

z.B. ACO Aufsatzstück D 400 / LW 600 ohne LVP lang Artikelnummer 3301.37.10 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AR07 + Aufsatzstück passend für Schlammfang, Sedimentationsanlage, Technischer Filter und Leichtflüssigkeitsabscheider
Schlammfang G + G-H, Stormsed G + G-H, Stormclean TF, Oleopator G, G-H und G VSS (ausgenommen Fettabscheider Lipumax)

Aufsatzstück aus Polyethylen (PE)
Schachtabdeckung aus Gusseisen und Rahmen aus Beton
Belastungsklasse D 400 nach EN 124
lose eingelegt
Lichte Weite 800 mm
mit Lastverteilerplatte

ACHTUNG: (Zulauftiefe gesamt = Behälter + Aufsatzstück)

06AR07B + **Aufsatz zu SF, Sedi, Filter, LFA-D400 LW800 o LVP lang hor.** ACO **Stk**
reduziert die Zulauftiefe H1 um maximal 0 mm
Gewicht: 272 kg

z.B. ACO Aufsatzstück D 400 / LW 800 ohne LVP lang Artikelnummer 418905 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AR08 + Aufsatzstück passend für Fettabscheider Lipumax G, G-D und G-H

Aufsatzstück aus Polyethylen (PE)
Schachtabdeckung aus Gusseisen und Rahmen aus Beton
Belastungsklasse A 15 nach EN 124
geruchsdicht
Lichte Weite 600 mm

ACHTUNG: (Zulauftiefe gesamt = Behälter + Aufsatzstück)

06AR08A + **Aufsatz zu Fettabscheider - A15 LW600 kurz** ACO **Stk**
reduziert die Zulauftiefe H1 um maximal 1080 mm
Gewicht: 98 kg

z.B. ACO Aufsatzstück A 15 / LW 600 kurz Artikelnummer 3300.34.11 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AR08B + **Aufsatz zu Fettabscheider - A15 LW600 mittel** ACO **Stk**
reduziert die Zulauftiefe H1 um maximal 630 mm
Gewicht: 105 kg

z.B. ACO Aufsatzstück A 15 / LW 600 mittel Artikelnummer 3300.34.12 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AR08C + **Aufsatz zu Fettabscheider - A15 LW600 lang** ACO **Stk**
reduziert die Zulauftiefe H1 um maximal 30 mm
Gewicht: 116 kg

z.B. ACO Aufsatzstück A 15 / LW 600 lang Artikelnummer 3300.34.13 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AR09 + Aufsatzstück passend für Fettabscheider Lipumax G, G-D und G-H

Aufsatzstück aus Polyethylen (PE)
Schachtabdeckung aus Gusseisen und Rahmen aus Beton
Belastungsklasse B 125 nach EN 124
geruchsdicht
Lichte Weite 600 mm

ACHTUNG: (Zulauftiefe gesamt = Behälter + Aufsatzstück)

06AR09A + **Aufsatz zu Fettabscheider - B125 LW600 kurz** ACO **Stk**
reduziert die Zulauftiefe H1 um maximal 1050 mm
Gewicht: 115 kg

z.B. ACO Aufsatzstück B 125 / LW 600 kurz Artikelnummer 3300.35.11 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AR09B + **Aufsatz zu Fettabscheider - B125 LW600 mittel** ACO **Stk**
reduziert die Zulauftiefe H1 um maximal 600 mm
Gewicht: 123 kg

z.B. ACO Aufsatzstück B 125 / LW 600 mittel Artikelnummer 3300.35.12 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AR09C + **Aufsatz zu Fettabscheider - B125 LW600 lang** ACO **Stk**
reduziert die Zulauftiefe H1 um maximal 0 mm
Gewicht: 134 kg

z.B. ACO Aufsatzstück B 125 / LW 600 lang Artikelnummer 3300.35.13 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AR10 + Aufsatzstück passend für Fettabscheider Lipumax G, G-D und G-H

Aufsatzstück aus Polyethylen (PE)
Schachtabdeckung aus Gusseisen und Rahmen aus Beton
Belastungsklasse D 400 nach EN 124
geruchsdicht
Lichte Weite 600 mm

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

mit Lastverteilerplatte

ACHTUNG: (Zulauftiefe gesamt = Behälter + Aufsatzstück)

06AR10A + Aufsatz zu Fettabscheider - D400 LW600 mit LVP kurz ACO **Stk**

reduziert die Zulauftiefe H1 um maximal 1050 mm

Gewicht: 834 kg

z.B. ACO Aufsatzstück D 400 / LW 600 mit LVP kurz Artikelnummer 3300.36.08 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AR10B + Aufsatz zu Fettabscheider - D400 LW600 mit LVP mittel ACO **Stk**

reduziert die Zulauftiefe H1 um maximal 600 mm

Gewicht: 846 kg

z.B. ACO Aufsatzstück D 400 / LW 600 mit LVP mittel Artikelnummer 3300.36.09 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AR10C + Aufsatz zu Fettabscheider - D400 LW600 mit LVP lang ACO **Stk**

reduziert die Zulauftiefe H1 um maximal 0 mm

Gewicht: 854 kg

z.B. ACO Aufsatzstück D 400 / LW 600 mit LVP lang Artikelnummer 3300.36.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AR11 + Aufsatzstück passend für Fettabscheider Lipumax G, G-D und G-H

Aufsatzstück aus Polyethylen (PE)
Schachtabdeckung aus Gusseisen und Rahmen aus Beton
Belastungsklasse D 400 nach EN 124
geruchsdicht
Lichte Weite 600 mm
ohne Lastverteilerplatte

ACHTUNG: (Zulauftiefe gesamt = Behälter + Aufsatzstück)

06AR11A + Aufsatz zu Fettabscheider - D400 LW600 ohne LVP kurz ACO **Stk**

reduziert die Zulauftiefe H1 um maximal 1050 mm

Gewicht: 198 kg

z.B. ACO Aufsatzstück D 400 / LW 600 ohne LVP kurz Artikelnummer 3300.37.08 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AR11B + Aufsatz zu Fettabscheider - D400 LW600 ohne LVP mittel ACO **Stk**

reduziert die Zulauftiefe H1 um maximal 600 mm

Gewicht: 210 kg

z.B. ACO Aufsatzstück D 400 / LW 600 ohne LVP mittel Artikelnummer 3300.37.09 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AR11C + Aufsatz zu Fettabscheider - D400 LW600 ohne LVP lang ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

reduziert die Zulauftiefe H1 um maximal 0 mm

Gewicht: 218 kg

z.B. ACO Aufsatzstück D 400 / LW 600 ohne LVP lang Artikelnummer 3300.37.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AS + Zubehör zu Filter und Abscheider (ACO)

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

06AS01 + Liefern und betriebsfertiges Versetzen eines Probenahmeschachtes aus Glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).
Probenahmeschacht entsprechend ÖNORM B 5101 in Kompaktbauweise gefertigt, mit fix eingebauten Zu- und Ablaufmuffen.
Inklusive höhenverstellbarer Aufschachtung mit Schachtabdeckung Prüflast 400 kN.

Fabrikat: Probenahmeschacht

06AS01A + Probenahmeschacht aus GFK - DN110 ACO **Stk**

ACO Probenahmeschacht G DN 110

Gefällesprung: 30 mm

Zu- und Ablaufrohr: 110 DN/OD

Innendurchmesser: 600 mm

Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 540 - 2655 mm

Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 955 - 3070 mm

Inkl. Schachtabdeckung D 400 kN

Behältergewicht: 40 kg

z.B. ACO Probenahmeschacht G DN 110 Artikelnummer 12911.41 oder gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AS01B + Probenahmeschacht aus GFK - DN 160 ACO **Stk**

ACO Probenahmeschacht G DN 160

Gefällesprung: 30 mm

Zu- und Ablaufrohr: 160 DN/OD

Innendurchmesser: 600 mm

Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 590 - 2705 mm

Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 955 - 3070 mm

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Inkl. Schachtabdeckung D 400 kN
Behältergewicht: 41 kg

z.B. ACO Probenahmeschacht G DN 160 Artikelnummer 12912.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AS01C + Probenahmeschacht aus GFK - DN 200 ACO **Stk**

ACO Probenahmeschacht G DN 200
Gefällesprung: 30 mm
Zu- und Ablaufrohr: 200 DN/OD
Innendurchmesser: 600 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 630 - 2745 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 955 - 3070 mm
Inkl. Schachtabdeckung D 400 kN
Behältergewicht: 42 kg

z.B. ACO Probenahmeschacht G DN 200 Artikelnummer 12913.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AS01D + Probenahmeschacht aus GFK - DN 250 ACO **Stk**

ACO Probenahmeschacht G DN 250
Gefällesprung: 30 mm
Zu- und Ablaufrohr: 250 DN/OD
Innendurchmesser: 600 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 680 - 2795 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 955 - 3070 mm
Inkl. Schachtabdeckung D 400 kN
Behältergewicht: 43 kg

z.B. ACO Probenahmeschacht G DN 250 Artikelnummer 12914.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AS01E + Probenahmeschacht aus GFK - DN 315 ACO **Stk**

ACO Probenahmeschacht G DN 315
Gefällesprung: 30 mm
Zu- und Ablaufrohr: 315 DN/OD
Innendurchmesser: 600 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 745 - 2860 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 955 - 3070 mm
Inkl. Schachtabdeckung D 400 kN
Behältergewicht: 44 kg

z.B. ACO Probenahmeschacht G DN 315 Artikelnummer 12915.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AS01F + Probenahmeschacht aus GFK - DN 400 ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

ACO Probenahmeschacht G DN 400
Gefällesprung: 30 mm
Zu- und Ablaufrohr: 400 DN/OD
Innendurchmesser: 600 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 830 - 2945 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 1040 - 3155 mm
Inkl. Schachtabdeckung D 400 kN
Behältergewicht: 46 kg

z.B. ACO Probenahmeschacht G DN 400 Artikelnummer 12916.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AS01G + **Probenahmeschacht aus GFK - DN 500** ACO **Stk**

ACO Probenahmeschacht G DN 500
Gefällesprung: 30 mm
Zu- und Ablaufrohr: 500 DN/OD
Innendurchmesser: 600 mm
Zulauftiefe H1 inkl. Aufsatzstück: 915 - 3035 mm
Einbautiefe H inkl. Aufsatzstück: 1038 - 3158 mm
Inkl. Schachtabdeckung D 400 kN
Behältergewicht: 57 kg

z.B. ACO Probenahmeschacht G DN 500 Artikelnummer 12917.41 oder gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AS02 + Probenahmepumpe für Technischen Filter, Fettabscheider und Leichtflüssigkeitsabscheider zum Erdeinbau
zur Entnahme einer Probe aus dem Abwasserstrom

bestehend aus:
Behälter
5 m Schlauch
Ansaugkolben
Verschluss
Trichter

Angegeben ist die Einbautiefe

06AS02A + **Probenahmepumpe 5000 mm** ACO **Stk**

Einbautiefe max. 5000 mm
Gewicht: 2,2 kg

z.B. ACO Probenahmepumpe Artikelnummer 411500 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AS03 + Warngerät für Leichtflüssigkeitsabscheider,
zur Kontrolle der Ölschichtdicke und des Aufstaus,
230V AC, zweiadrige Sensorbusleitung,
Gehäuse für Wandmontage, IP65, LED-Anzeige,
optischer und akustischer Aufstau- Ölschichtdickealarm,
Anzeige von Systemstatus, Alarm- und Installationsfehler,
vorgesehen für Anschluss von bis zu drei unterschiedlichen idOil-Sensoren in Ex-Zone 0,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Bestätigungstaste, 4 potentialfreie Relaiskontakte,
Ex-Klassifizierung: II (1) G [Ex ia Ga] IIB,
inkl. Befestigungsset

06AS03A + Alarmanlage zu Leichflüssigkeitsabscheider ÖA ACO **Stk**

bestehend aus:

- Überwachungsgerät mit Gehäuse IP 65 zur Wandmontage
- Sondenhalter zum Andübeln,
- Ölsonde mit 5 m vorinstalliertem Kabel,
- Aufstausonde mit 5 m vorinstalliertem Kabel,
- Abstandhalter

z.B. ACO idSET-34 ÖA Alarmanlage für Leichflüssigkeitsabscheider Artikelnummer 411505 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AS03B + Alarmanlage zu Leichflüssigkeitsabscheider ÖAS ACO **Stk**

bestehend aus:

- Überwachungsgerät mit Gehäuse IP 65 zur Wandmontage
- Sondenhalter zum Andübeln,
- Ölsonde mit 5 m vorinstalliertem Kabel,
- Aufstausonde mit 5 m vorinstalliertem Kabel,
- Schlammsonde mit 5 m vorinstalliertem Kabel,
- Abstandhalter

z.B. ACO idSET-34 ÖAS Alarmanlage für Leichflüssigkeitsabscheider Artikelnummer 411506 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AS04 + Warngerät für Fettabscheider,
zur Kontrolle der Fettschichtdicke
230V AC, zweiadrige Sensorbusleitung,
Gehäuse für Wandmontage, IP65, LED-Anzeige,
optischer und akustischer Fettschichtdickealarm,
Anzeige von Systemstatus, Alarm- und Installationsfehler,
inkl. Befestigungsset

06AS04A + Alarmanlage zu Fettabscheider D ACO **Stk**

bestehend aus:

- Überwachungsgerät mit Gehäuse IP 65 zur Wandmontage
- Sondenhalter zum Andübeln,
- Fettsonde mit 5 m vorinstalliertem Kabel,
- Abstandhalter

z.B. ACO Alarmanlage für Fettabscheider Fettschichtdicke Artikelnummer 418563 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AS04B + Alarmanlage zu Fettabscheider DA ACO **Stk**

bestehend aus:

- Überwachungsgerät mit Gehäuse IP 65 zur Wandmontage
- Sondenhalter zum Andübeln,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

- Fettsonde mit 5 m vorinstalliertem Kabel,
- Aufstausonde mit 5 m vorinstalliertem Kabel,
- Abstandhalter

z.B. ACO Alarmanlage für Fettabscheider Fettschichtdicke und Aufstau Artikelnummer 418564 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AT + Oberfl.-Entwässerungsschlitzri. Beton (ACO)

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

06AT01 + Entwässerungsrinne aus Beton nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580,
Belastungsklasse A 15 – C 250, Typ M,
mit unterbrochenem Schlitz,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
mit vertikaler Lagesicherung (VLS),
mit Abstandshaltern aus Beton an den Stößen,
Systemlänge: 1,00 m
Baubreite: 16/17 cm
Bauhöhe: 16 cm,
Abflussquerschnitt 78 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R.
Farbe: grau*, anthrazit*, rot*, braun*
Einbau gemäß Verlegerichtlinien des Rinnenherstellers.

06AT01A + Betonschlitzrinne 10R / Klasse C 250 / Entwässerungsrinne 1m ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 10R,
Entwässerungsrinne aus Beton nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580,
Belastungsklasse A 15 – C 250, Typ M,
mit unterbrochenem Schlitz,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
mit vertikaler Lagesicherung (VLS),
mit Abstandshaltern aus Beton an den Stößen,
Systemlänge: 1,00 m
Baubreite: 16/17 cm
Bauhöhe: 16 cm,
Abflussquerschnitt 78 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R.
Farbe: grau, anthrazit, rot, oder braun
Hersteller Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm, (www.aco.at)

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

oder. glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT01B + Betonschlitzrinne 10R / Klasse C 250 / Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 10R Entwässerungsschacht, Ablauf seitlich
wie Position 01A jedoch,
Systemlänge: 0,50 m,
Bauhöhe: 0,32 m,
mit Ablauföffnung seitlich DN 100 PP,
mit Geruchsverschluss
mit Einlaufrost aus Guss GJS 500, Klasse C 250.
mit schraubloser Schnellarretierung Citylock,
Einlaufrost und Rahmen schwarz tauchlackiert.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT01C + Betonschlitzrinne 10R / Klasse C 250 / Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 10R Reinigungsrinne,
wie Position 01A jedoch
Systemlänge: 0,50 m,
mit Einlaufrost aus Guss GJS 500, Klasse C 250.
mit schraubloser Schnellarretierung Citylock,
Einlaufrost und Rahmen schwarz tauchlackiert

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT01D + Betonschlitzrinne 10R / Klasse C 250 / Passstück ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 10R Passstück,
wie Position 01A jedoch
Systemlänge: _____ m (0,25 m – 0,95 m gewünschtes Maß eintragen).

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT01E + Betonschlitzrinne 10R / Klasse C 250 / Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 10R Verschlussdeckel,
aus verzinktem Stahl mit Elastomerdichtelement aus NBR

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT01F + Betonschlitzrinne 10R / Klasse C 250 / NBR-Dichtelement ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 10R NBR-Dichtelement,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

aus Elastomer NBR

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT01G + Betonschlitzrinne 10R / Klasse C 250 / Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 10R Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT02 + Entwässerungsrinne aus Stahlfaser-Beton nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580,
Belastungsklasse A 15 – D 400, Typ I,
mit unterbrochenem Schlitz,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
mit Abstandshaltern aus Beton an den Stößen,
Systemlänge: 2,00 m
Baubreite: 24/25,6 cm
Bauhöhe: 28 cm
Abflussquerschnitt 176 cm2,
Witterungsbeständigkeit W, +R,
Einbau gemäß Verlegerichtlinien des Rinnenherstellers.

06AT02A + Betonschlitzrinne 15R / Klasse D 400 / Entwässerungsrinne 2m ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 15R, Klasse D 400
Entwässerungsrinne aus Stahlfaser-Beton nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580,
Belastungsklasse A 15 – D 400, Typ I,
mit unterbrochenem Schlitz,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
mit Abstandshaltern aus Beton an den Stößen,
Systemlänge: 2,00 m
Baubreite: 24/25,6 cm
Bauhöhe: 28 cm
Abflussquerschnitt 176 cm2,
Witterungsbeständigkeit W, +R,
Hersteller Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm, (www.aco.at) oder. glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT02B + Betonschlitzrinne 15R / Klasse D 400 / Entwässerungsrinne 1m ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 15R, Klasse D 400
wie Position 02A jedoch
Systemlänge: 1,00 m

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT02C + Betonschlitzrinne 15R / Klasse D 400 / Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 15R Entwässerungsschacht, Ablauf seitlich,
wie Position 02A jedoch,
Systemlänge: 0,50 m,
Bauhöhe: 0,50 m,
mit Ablauföffnung seitlich DN 150 PP,
mit Schmutzfang,
mit Einlaufrost aus Guss GJS 500,
Klasse D 400,
mit schraubloser Schnellarretierung Citylock,
Einlaufrost und Rahmen schwarz tauchlackiert.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT02D + Betonschlitzrinne 15R / Klasse D 400 / Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 15R Reinigungsrinne,
wie Position 02A jedoch
Systemlänge: 0,50 m,
mit Einlaufrost aus Guss GJS 500, Klasse D 400.
mit schraubloser Schnellarretierung Citylock,
Einlaufrost und Rahmen schwarz tauchlackiert

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT02E + Betonschlitzrinne 15R / Klasse D 400 / Passstück ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 15R Passstück,
wie Position 02A jedoch
Systemlänge: _____ m (0,25 m – 1,95 m gewünschtes Maß eintragen).

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT02F + Betonschlitzrinne 15R / Klasse D 400 / Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 15R Verschlussdeckel,
aus verzinktem Stahl mit Elastomerdichtelement aus NBR

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT02G + Betonschlitzrinne 15R / Klasse D 400 / NBR-Dichtelement ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 15R NBR-Dichtelement,
aus Elastomer NBR

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT02H + Betonschlitzrinne 15R / Klasse D 400 / Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 15R Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT03 + Entwässerungsrinne aus Stahlbeton nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580,
Belastungsklasse E 600, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,
mit unterbrochenem Schlitz,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Systemlänge: 2,00 m
Baubreite: 32/34 cm
Bauhöhe: 34 cm,
Abflussquerschnitt 176 cm2
Witterungsbeständigkeit W, +R
mit Keilgleitdichtung aus EPDM.
Einbau gemäß Verlegerichtlinien des Rinnenherstellers.

06AT03A + Betonschlitzrinne 15R / Klasse E 600 / Entwässerungsrinne 2m ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 15R, Klasse E
Entwässerungsrinne aus Stahlbeton nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580,
Belastungsklasse E 600, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,
mit unterbrochenem Schlitz,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Systemlänge: 2,00 m
Baubreite: 32/34 cm
Bauhöhe: 34 cm,
Abflussquerschnitt 176 cm2
Witterungsbeständigkeit W, +R
mit Keilgleitdichtung aus EPDM.
Hersteller Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm, (www.aco.at) oder. glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT03B + Betonschlitzrinne 15R / Klasse E 600 / Entwässerungsrinne 1m ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 15R, Klasse E
wie Position 1 jedoch
Systemlänge: 1,00 m

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AT03C + **Betonschlitzrinne 15R / Klasse E 600 / Entwässerungsschacht** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 15R, Klasse E, Entwässerungsschacht,
wie Position 03A jedoch,
Systemlänge: 0,50 m,
Bauhöhe: 0,50 m,
mit Ablauföffnung seitlich KG DN 150,
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem Einlaufrost aus Guss GJS 500, Klasse E 600.
Einlaufrost und Rahmen schwarz tauchlackiert.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT03D + **Betonschlitzrinne 15R / Klasse E 600 / Reinigungsrinne** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 15R, Klasse E, Reinigungsrinne,
wie Position 03A jedoch,
Systemlänge: 0,50 m,
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem Einlaufrost aus Guss GJS 500, Klasse E 600.
Einlaufrost und Rahmen schwarz tauchlackiert.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT03E + **Betonschlitzrinne 15R / Klasse E 600 / Passstück** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 15R, Klasse E, Passstück,
wie Position 03A jedoch,
Systemlänge: _____ (0,25 m – 1,95 m gewünschtes Maß eintragen)

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT03F + **Betonschlitzrinne 15R / Klasse E 600 / Verschlussdeckel** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 15R, Klasse E, Verschlussdeckel,
aus verzinktem Stahl mit Elastomerdichtelement aus NBR,

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT03G + **Betonschlitzrinne 15R / Klasse E 600 / Bedienschlüssel** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 15R, Klasse E, Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT04 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 20R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 157* - 314 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

06AT04A + Betonschlitzrinne 20R, D 400, Normalrinne 4m ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 20R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 157* - 314 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT04B + Betonschlitzrinne 20R, D 400, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Entwässerungsschacht
wie Position 04A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT04C + Betonschlitzrinne 20R, D 400, Entwässerungsschacht monol. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 04A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT04D + Betonschlitzrinne 20R, D 400, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Reinigungsrinne
wie Position 04A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT04E + Betonschlitzrinne 20R, D 400, Zulage für Passrinne ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Zulage für Passrinne,
wie Position 04A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT04F + Betonschlitzrinne 20R, D 400, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT04G + Betonschlitzrinne 20R, D 400, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT05 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 20R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit angeformtem Bordstein 3 cm* / 7 cm* / 12 cm* / 15 cm*,
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 157* - 314 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

06AT05A + Betonschlitzrinne 20R Bordstein, D 400, Normalrinne 4m ACO **m**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 20R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit angeformtem Bordstein 3 cm* / 7 cm* / 12 cm* / 15 cm*,
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 157* - 314 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT05B + Betonschlitzrinne 20R Bordstein, D 400, Entwässerungssch. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Entwässerungsschacht
wie Position 05A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT05C + Betonschlitzrinne 20R Bordstein, D 400, Entw.Sch. monol. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 05A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT05D + Betonschlitzrinne 20R Bordstein, D 400, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Reinigungsrinne

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

wie Position 05A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400
mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT05E + Betonschlitzrinne 20R Bordstein, D 400, Zulage für Passr. ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Zulage für Passrinne,
wie Position 05A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT05F + Betonschlitzrinne 20R Bordstein, D 400, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT05G + Betonschlitzrinne 20R Bordstein, D 400, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT06 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 20R
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 157* - 314 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

06AT06A + Betonschlitzrinne 20R, F 900, Normalrinne 4m ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 20R
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 157* - 314 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT06B + Betonschlitzrinne 20R, F 900, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Entwässerungsschacht
wie Position 06A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT06C + Betonschlitzrinne 20R, F 900, Entwässerungsschacht monol. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 06A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT06D + Betonschlitzrinne 20R, F 900, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Reinigungsrinne
wie Position 06A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT06E + Betonschlitzrinne 20R, F 900, Zulage für Passrinne ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Zulage für Passrinne,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

wie Position 06A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT06F + Betonschlitzrinne 20R, F 900, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT06G + Betonschlitzrinne 20R, F 900, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT07 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 25R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 257* - 491 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

06AT07A + Betonschlitzrinne 25R, D 400, Normalrinne 4m ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 25R
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 25R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 257* - 491 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT07B + Betonschlitzrinne 25R, D 400, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 25R Entwässerungsschacht
wie Position 07A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT07C + Betonschlitzrinne 25R, D 400, Entwässerungsschacht monol. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 25R Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 07A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT07D + Betonschlitzrinne 25R, D 400, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 25R Reinigungsrinne
wie Position 07A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT07E + Betonschlitzrinne 25R, D 400, Zulage für Passrinne ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 25R Zulage für Passrinne,
wie Position 07A jedoch

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT07F + Betonschlitzrinne 25R, D 400, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 25R Verschlussdeckel

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AT07G + **Betonschlitzrinne 25R, D 400, Bedienschlüssel** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 25R Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT08 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 25R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit angeformtem Bordstein 3 cm* / 7 cm* / 12 cm* / 15 cm*,
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 257* - 491 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.

06AT08A + **Betonschlitzrinne 25R Bordstein, D 400, Normalrinne 4m** ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 25R
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 25R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit angeformtem Bordstein 3 cm* / 7 cm* / 12 cm* / 15 cm*,
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 257* - 491 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT08B + **Betonschlitzrinne 25R Bordstein, D 400, Entwässerungssch.** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 25R Entwässerungsschacht
wie Position 08A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT08C + Betonschlitzrinne 25R Bordstein, D 400, Entw.Sch. monol. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 25R Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 08A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT08D + Betonschlitzrinne 25R Bordstein, D 400, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 25R Reinigungsrinne
wie Position 08A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400
mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT08E + Betonschlitzrinne 25R Bordstein, D 400, Zulage für Passr. ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 25R Zulage für Passrinne,
wie Position 08A jedoch

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT08F + Betonschlitzrinne 25R Bordstein, D 400, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 25R Verschlussdeckel

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT08G + Betonschlitzrinne 25R Bordstein, D 400, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 25R Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AT09 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 30R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 471* - 706 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

06AT09A + Betonschlitzrinne 30R, D 400, Normalrinne 4m ACO **m**
Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 30R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 471* - 706 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT09B + Betonschlitzrinne 30R, D 400, Entwässerungsschacht ACO **Stk**
Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Entwässerungsschacht
wie Position 09A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT09C + Betonschlitzrinne 30R, D 400, Entwässerungsschacht monol. ACO **Stk**
Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 09A jedoch

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT09D + Betonschlitzrinne 30R, D 400, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Reinigungsrinne
wie Position 09A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT09E + Betonschlitzrinne 30R, D 400, Zulage für Passrinne ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Zulage für Passrinne,
wie Position 09A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT09F + Betonschlitzrinne 30R, D 400, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT09G + Betonschlitzrinne 30R, D 400, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT10 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 30R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit angeformtem Bordstein 3 cm* / 7 cm* / 12 cm* / 15 cm*,
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 471* - 706 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

06AT10A + Betonschlitzrinne 30R Bordstein, D 400, Normalrinne 4m ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 30R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit angeformtem Bordstein 3 cm* / 7 cm* / 12 cm* / 15 cm*,
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 471* - 706 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT10B + Betonschlitzrinne 30R Bordstein, D 400, Entwässerungssch. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Entwässerungsschacht
wie Position 10A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT10C + Betonschlitzrinne 30R Bordstein, D 400, Entw.Sch. monol. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 10A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AT10D + **Betonschlitzrinne 30R Bordstein, D 400, Reinigungsrinne** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Reinigungsrinne
wie Position 10A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400
mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT10E + **Betonschlitzrinne 30R Bordstein, D 400, Zulage für Passr.** ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Zulage für Passrinne,
wie Position 10A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT10F + **Betonschlitzrinne 30R Bordstein, D 400, Verschlussdeckel** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT10G + **Betonschlitzrinne 30R Bordstein, D 400, Bedienschlüssel** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT11 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 30R
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 471* - 706 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

06AT11A + **Betonschlitzrinne 30R, F 900, Normalrinne 4m** ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 30R

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 471* - 706 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT11B + Betonschlitzrinne 30R, F 900, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Entwässerungsschacht
wie Position 11A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT11C + Betonschlitzrinne 30R, F 900, Entwässerungsschacht monol. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 11A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT11D + Betonschlitzrinne 30R, F 900, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Reinigungsrinne
wie Position 11A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT11E + Betonschlitzrinne 30R, F 900, Zulage für Passrinne ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Zulage für Passrinne,
wie Position 11A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT11F + Betonschlitzrinne 30R, F 900, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT11G + Betonschlitzrinne 30R, F 900, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT12 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 40R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
ohne Innengefälle*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 1256 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

06AT12A + Betonschlitzrinne 40R, D 400, Normalrinne 4m ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 40R
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 40R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
ohne Innengefälle*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 1256 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT12B + Betonschlitzrinne 40R, D 400, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 40R Entwässerungsschacht
wie Position 12A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT12C + Betonschlitzrinne 40R, D 400, Entwässerungsschacht monol. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 40R Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 12A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT12D + Betonschlitzrinne 40R, D 400, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 40R Reinigungsrinne
wie Position 12A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT12E + Betonschlitzrinne 40R, D 400, Zulage für Passrinne ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 40R Zulage für Passrinne,
wie Position 12A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT12F + Betonschlitzrinne 40R, D 400, Verschlussdeckel ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 40R Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT12G + Betonschlitzrinne 40R, D 400, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 40R Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT13 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 40R
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
ohne Innengefälle*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 1256 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

06AT13A + Betonschlitzrinne 40R, F 900, Normalrinne 4m ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 40R
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 40R
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
ohne Innengefälle*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 1256 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT13B + Betonschlitzrinne 40R, F 900, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 40R Entwässerungsschacht
wie Position 13A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT13C + Betonschlitzrinne 40R, F 900, Entwässerungsschacht monol. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 40R Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 13A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT13D + Betonschlitzrinne 40R, F 900, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 40R Reinigungsrinne
wie Position 13A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT13E + Betonschlitzrinne 40R, F 900, Zulage für Passrinne ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 40R Zulage für Passrinne,
wie Position 13A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT13F + Betonschlitzrinne 40R, F 900, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 40R Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT13G + Betonschlitzrinne 40R, F 900, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 40R Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT14 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 50R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
ohne Innengefälle,
Baulänge 4,00 m,
Abflussquerschnitt 1963 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

06AT14A + Betonschlitzrinne 50R, D 400, Normalrinne 4m ACO **m**
Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 50R
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 50R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
ohne Innengefälle,
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 1963 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT14B + Betonschlitzrinne 50R, D 400, Entwässerungsschacht ACO **Stk**
Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 50R Entwässerungsschacht
wie Position 14A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT14C + Betonschlitzrinne 50R, D 400, Entwässerungsschacht monol. ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 50R Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 14A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT14D + Betonschlitzrinne 50R, D 400, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 50R Reinigungsrinne
wie Position 14A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT14E + Betonschlitzrinne 50R, D 400, Zulage für Passrinne ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 50R Zulage für Passrinne,
wie Position 14A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT14F + Betonschlitzrinne 50R, D 400, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 50R Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT14G + Betonschlitzrinne 50R, D 400, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 50R Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT15 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 50R
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
ohne Innengefälle,
Baulänge 4,00 m

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Abflussquerschnitt 1963 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

06AT15A + Betonschlitzrinne 50R, F 900, Normalrinne 4m ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 50R
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 40R
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
ohne Innegefälle,
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 1963 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT15B + Betonschlitzrinne 50R, F 900, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 50R Entwässerungsschacht
wie Position 15A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT15C + Betonschlitzrinne 50R, F 900, Entwässerungsschacht monol. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 50R Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 15A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AT15D + **Betonschlitzrinne 50R, F 900, Reinigungsrinne** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 50R Reinigungsrinne
wie Position 15A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT15E + **Betonschlitzrinne 50R, F 900, Zulage für Passrinne** ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 50R Zulage für Passrinne,
wie Position 15A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT15F + **Betonschlitzrinne 50R, F 900, Verschlussdeckel** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 50R Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT15G + **Betonschlitzrinne 50R, F 900, Bedienschlüssel** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 50R Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT16 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 60R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
ohne Innengefälle,
Baulänge 4,00 m,
Abflussquerschnitt 2826 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

06AT16A + **Betonschlitzrinne 60R, D 400, Normalrinne 4m** ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 60R
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 60R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
ohne Innengefälle,
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 2826 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT16B + Betonschlitzrinne 60R, D 400, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 60R Entwässerungsschacht
wie Position 16A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT16C + Betonschlitzrinne 60R, D 400, Entwässerungsschacht monol. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 60R Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 16A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT16D + Betonschlitzrinne 60R, D 400, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 60R Reinigungsrinne
wie Position 14A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AT16E + **Betonschlitzrinne 60R, D 400, Zulage für Passrinne** ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 60R Zulage für Passrinne,
wie Position 16A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT16F + **Betonschlitzrinne 60R, D 400, Verschlussdeckel** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 60R Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT16G + **Betonschlitzrinne 60R, D 400, Bedienschlüssel** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 60R Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT17 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 60R
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche eben*,
ohne Innengefälle,
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 2826 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

06AT17A + **Betonschlitzrinne 60R, F 900, Normalrinne 4m** ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 60R
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 60R
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz*,
ohne Innegefälle,
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 1963 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT17B + Betonschlitzrinne 60R, F 900, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 60R Entwässerungsschacht
wie Position 17A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT17C + Betonschlitzrinne 60R, F 900, Entwässerungsschacht monol. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 60R Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 17A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT17D + Betonschlitzrinne 60R, F 900, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 60R Reinigungsrinne
wie Position 16A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT17E + Betonschlitzrinne 60R, F 900, Zulage für Passrinne ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 60R Zulage für Passrinne,
wie Position 17A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT17F + Betonschlitzrinne 60R, F 900, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 60R Verschlussdeckel,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT17G + Betonschlitzrinne 60R, F 900, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 60R Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT18 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 2030
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 314* - 514 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

06AT18A + Betonschlitzrinne 2030, D 400, Normalrinne 4m ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 2030
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 157* - 314 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT18B + Betonschlitzrinne 2030, D 400, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030 Entwässerungsschacht
wie Position 18A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT18C + **Betonschlitzrinne 2030, D 400, Entwässerungsschacht mono.** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030 Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 18A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT18D + **Betonschlitzrinne 2030, D 400, Reinigungsrinne** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030 Reinigungsrinne
wie Position 18A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT18E + **Betonschlitzrinne 2030, D 400, Zulage für Passrinne** ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030 Zulage für Passrinne,
wie Position 18A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT18F + **Betonschlitzrinne 2030, D 400, Verschlussdeckel** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030 Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT18G + **Betonschlitzrinne 2030, D 400, Bedienschlüssel** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030 Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AT19 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 2030
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit angeformtem Bordstein 3 cm* / 7 cm* / 12 cm* / 15 cm*,
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 314* - 514 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

06AT19A + Betonschlitzrinne 2030 Bordstein, D 400, Normalrinne 4m ACO **m**
Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 2030
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit angeformtem Bordstein 3 cm* / 7 cm* / 12 cm* / 15 cm*,
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 314* - 514 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT19B + Betonschlitzrinne 2030 Bordstein, D 400, Entwässerungssch ACO **Stk**
Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030 Entwässerungsschacht
wie Position 19A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT19C + Betonschlitzrinne 2030 Bordstein, D 400, Entw.Sch. monol. ACO **Stk**
Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030 Entwässerungsschacht monolithisch

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

wie Position 19A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT19D + Betonschlitzrinne 2030 Bordstein, D 400, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030 Reinigungsrinne
wie Position 19A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400
mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT19E + Betonschlitzrinne 2030 Bordstein, D 400, Zulage für Passr ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030 Zulage für Passrinne,
wie Position 19A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT19F + Betonschlitzrinne 2030 Bordstein, D 400, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030 Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT19G + Betonschlitzrinne 2030 Bordstein, D 400, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT20 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 2030
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Abflussquerschnitt 314* - 514 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

06AT20A + Betonschlitzrinne 2030, F 900, Normalrinne 4m ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 2030
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 157* - 314 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT20B + Betonschlitzrinne 2030, F 900, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030 Entwässerungsschacht
wie Position 20A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT20C + Betonschlitzrinne 2030, F 900, Entwässerungsschacht monol ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030 Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 20A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AT20D + **Betonschlitzrinne 2030, F 900, Reinigungsrinne** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030 Reinigungsrinne
wie Position 20A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT20E + **Betonschlitzrinne 2030, F 900, Zulage für Passrinne** ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030 Zulage für Passrinne,
wie Position 20A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT20F + **Betonschlitzrinne 2030, F 900, Verschlussdeckel** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030 Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT20G + **Betonschlitzrinne 2030, F 900, Bedienschlüssel** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030 Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT21 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 3040
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 706* - 1006 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

06AT21A + **Betonschlitzrinne 3040, D 400, Normalrinne 4m** ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 3040
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 157* - 314 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT21B + Betonschlitzrinne 3040, D 400, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040 Entwässerungsschacht
wie Position 21A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT21C + Betonschlitzrinne 3040, D 400, Entwässerungsschacht mono. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040 Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 21A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT21D + Betonschlitzrinne 3040, D 400, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040 Reinigungsrinne
wie Position 21A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AT21E + **Betonschlitzrinne 3040, D 400, Zulage für Passrinne** ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040 Zulage für Passrinne,
wie Position 21A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT21F + **Betonschlitzrinne 3040, D 400, Verschlussdeckel** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040 Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT21G + **Betonschlitzrinne 3040, D 400, Bedienschlüssel** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040 Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT22 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 3040
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit angeformtem Bordstein 3 cm* / 7 cm* / 12 cm* / 15 cm*,
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 314* - 514 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

06AT22A + **Betonschlitzrinne 3040 Bordstein, D 400, Normalrinne 4m** ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 3040
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit angeformtem Bordstein 3 cm* / 7 cm* / 12 cm* / 15 cm*,
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 314* - 514 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT22B + Betonschlitzrinne 3040 Bordstein, D 400, Entwässerungssch ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040 Entwässerungsschacht
wie Position 22A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT22C + Betonschlitzrinne 3040 Bordstein, D 400, Entw.Sch. monol. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040 Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 22A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT22D + Betonschlitzrinne 3040 Bordstein, D 400, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040 Reinigungsrinne
wie Position 22A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400
mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT22E + Betonschlitzrinne 3040 Bordstein, D 400, Zulage für Passr ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040 Zulage für Passrinne,
wie Position 22A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AT22F + **Betonschlitzrinne 3040 Bordstein, D 400, Verschlussdeckel** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040 Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT22G + **Betonschlitzrinne 3040 Bordstein, D 400, Bedienschlüssel** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT23 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 3040
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 706* - 1006 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

06AT23A + **Betonschlitzrinne 3040, F 900, Normalrinne 4m** ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 3040
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 706* - 1006 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT23B + **Betonschlitzrinne 3040, F 900, Entwässerungsschacht** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040 Entwässerungsschacht
wie Position 23A jedoch
Baulänge 1,01 m

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT23C + Betonschlitzrinne 3040, F 900, Entwässerungsschacht monol ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040 Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 23A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT23D + Betonschlitzrinne 3040, F 900, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040 Reinigungsrinne
wie Position 23A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT23E + Betonschlitzrinne 3040, F 900, Zulage für Passrinne ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040 Zulage für Passrinne,
wie Position 23A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT23F + Betonschlitzrinne 3040, F 900, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040 Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT23G + Betonschlitzrinne 3040, F 900, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040 Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT24 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 3055
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 871* - 1472 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

06AT24A + Betonschlitzrinne 3055, D 400, Normalrinne 4m ACO **m**
Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3055
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 3055
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 871* - 1472 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT24B + Betonschlitzrinne 3055, D 400, Entwässerungsschacht ACO **Stk**
Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3055 Entwässerungsschacht
wie Position 24A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT24C + Betonschlitzrinne 3055, D 400, Entwässerungsschacht mono. ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3055 Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 24A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT24D + **Betonschlitzrinne 2055, D 400, Reinigungsrinne** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3055 Reinigungsrinne
wie Position 24A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT24E + **Betonschlitzrinne 3055, D 400, Zulage für Passrinne** ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3055 Zulage für Passrinne,
wie Position 24A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT24F + **Betonschlitzrinne 3055, D 400, Verschlussdeckel** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3055 Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT24G + **Betonschlitzrinne 3055, D 400, Bedienschlüssel** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3055 Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT25 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 3055
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Abflussquerschnitt 871* - 1472 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

06AT25A + Betonschlitzrinne 3055, F 900, Normalrinne 4m ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 3040
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 871* - 1472 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT25B + Betonschlitzrinne 3055, F 900, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3055 Entwässerungsschacht
wie Position 25A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT25C + Betonschlitzrinne 3055, F 900, Entwässerungsschacht monol ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3055 Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 25A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AT25D + **Betonschlitzrinne 3055, F 900, Reinigungsrinne** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3055 Reinigungsrinne
wie Position 25A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT25E + **Betonschlitzrinne 3055, F 900, Zulage für Passrinne** ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3055 Zulage für Passrinne,
wie Position 25A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT25F + **Betonschlitzrinne 3055, F 900, Verschlussdeckel** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3055 Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT25G + **Betonschlitzrinne 3055, F 900, Bedienschlüssel** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3055 Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT26 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 6090
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz,
ohne Innengefälle,
Baulänge 4,00 m,
Abflussquerschnitt 4626 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

06AT26A + **Betonschlitzrinne 6090, D 400, Normalrinne 4m** ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3055
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 3055
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 871* - 1472 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT26B + Betonschlitzrinne 6090, D 400, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 6090 Entwässerungsschacht
wie Position 26A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT26C + Betonschlitzrinne 6090, D 400, Entwässerungsschacht mono. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 6090 Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 26A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT26D + Betonschlitzrinne 6090, D 400, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 6090 Reinigungsrinne
wie Position 26A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AT26E + **Betonschlitzrinne 6090, D 400, Zulage für Passrinne** ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 6090 Zulage für Passrinne,
wie Position 26A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT26F + **Betonschlitzrinne 6090, D 400, Verschlussdeckel** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 6090 Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT26G + **Betonschlitzrinne 6090, D 400, Bedienschlüssel** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 6090 Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT27 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 6090
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz,
ohne Innengefälle,
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 4626 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

06AT27A + **Betonschlitzrinne 6090, F 900, Normalrinne 4m** ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 6090
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 6090
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 4626 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT27B + Betonschlitzrinne 6090, F 900, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 6090 Entwässerungsschacht
wie Position 27A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT27C + Betonschlitzrinne 6090, F 900, Entwässerungsschacht monol ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 6090 Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 27A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT27D + Betonschlitzrinne 6090, F 900, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 6090 Reinigungsrinne
wie Position 27A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT27E + Betonschlitzrinne 6090, F 900, Zulage für Passrinne ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 6090 Zulage für Passrinne,
wie Position 27A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

06AT27F + Betonschlitzrinne 6090, F 900, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 6090 Verschlussdeckel,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AT27G + Betonschlitzrinne 6090, F 900, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 6090 Bedienschlüssel,

aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

06AX + Entwässerung Zubehör (ACO)

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Aufzahlungen und Zubehör: Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

06AX01 + Laubfang f. Rinne f. DN100 ACO **Stk**

Laubfang für Rinne mit DN100
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AX02 + Schlammeimer f. Fl.Rinne f. DN100 ACO **Stk**

Schlammeimer aus Edelstahl für DRAIN Multiline Flachrinne V100 für Ablauf DN100
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AX03 + Polyesterklebemasse ACO **Stk**

Polyesterklebemasse zum Verkleben durch den Auftraggeber von Polymerbeton-Fertigteilen
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AX04 + Rosthaken zum Öffnen der Abdeckroste,
z.B. DRAIN MULTILINE ROSTHAKEN oder Gleichwertiges.

06AX04A + Rosthaken ACO **Stk**

Rosthaken,
Stahl verzinkt
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AX04B + Rosthaken klein ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Rosthaken klein, Stahl verzinkt, schwarz lackiert Angebotenes Erzeugnis:		
06AX04C	**+**	**Aushebeschlüssel für Revisionsöffnung** Aushebeschlüssel für Revisionsöffnung, Stahl verzinkt, Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AX05	+	Rohrstutzen aus PVC, für Rinnenablauf z.B. DRAIN MULTILINE ROHRSTUTZEN oder Gleichwertiges.		
06AX05A	**+**	**Rohrstutzen DN150** DN 150, Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AX05B	**+**	**Rohrstutzen DN200** DN 200, Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AX83	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Linienrinnensysteme z.B. ACO DRAIN S 100 K bis S 300 K, E 100 K bis E 300 K, für das dauerelastische Abdichten des Sicherheitsfalzes (SF), mit ACO DRAIN DICHTSTOFF mit PRIMER, SYSTEM A.		
06AX83A	**+**	**Az Rinnen Abdichten SF LW-10cm** Mit einer lichten Weite von 10 cm. Abgerechnet wird die Länge der abgedichteten Rinnen.	ACO	**m**
06AX83B	**+**	**Az Rinnen Abdichten SF LW-15cm** Mit einer lichten Weite von 15 cm. Abgerechnet wird die Länge der abgedichteten Rinnen.	ACO	**m**
06AX83C	**+**	**Az Rinnen Abdichten SF LW-20cm** Mit einer lichten Weite von 20 cm. Abgerechnet wird die Länge der abgedichteten Rinnen.	ACO	**m**
06AX83D	**+**	**Az Rinnen Abdichten SF LW-30cm** Mit einer lichten Weite von 30 cm. Abgerechnet wird die Länge der abgedichteten Rinnen.	ACO	**m**
06AX84	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Stirnwände und Einlaufkästen, für Linienrinnensysteme aller Art z.B. ACO DRAIN , für das Verkleben von Stirnwänden und Einlaufkästen, mit ACO DRAIN POLYESTERMASSE.		
06AX84A	**+**	**Az Stirnw/Einlau.Verkleb.LW-15** Bei Rinnensystemen mit lichter Weite (LW) 10 und 15 cm. Abgerechnet wird je Stirnwand oder je Einlauf in den Einlaufkasten.	ACO	**Stk**
06AX84B	**+**	**Az Stirnw/Einl.Verkleb.LW-300** Bei Rinnensystemen mit lichter Weite (LW) 20 und 30 cm. Abgerechnet wird je Stirnwand oder je Einlauf in den Einlaufkasten.	ACO	**Stk**
06AX85	+	Zuschnitte auf Baulänge und Bohrungen von Rinnenelementen aus Polymerbeton.		
06AX85A	**+**	**Zuschnitt Rinne P.LW 10cm** Zuschnitt der Rinne gerade, lichte Weite LW 10 cm.	ACO	**Stk**
06AX85B	**+**	**Zuschnitt Rinne P.LW 15cm** Zuschnitt der Rinne gerade, lichte Weite LW 15 cm.	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
06AX85C	**+**	**Zuschnitt Rinne P.LW 20cm** Zuschnitt der Rinne gerade, lichte Weite LW 20 cm.	ACO	**Stk**
06AX85D	**+**	**Zuschnitt Rinne P.LW 30cm** Zuschnitt der Rinne gerade, lichte Weite LW 30 cm.	ACO	**Stk**
06AX85F	**+**	**Zuschnitt Gehrung Rinne P.LW 10cm** Zuschnitt der Rinne auf Gehrung, lichte Weite (LW) 10 cm.	ACO	**Stk**
06AX85G	**+**	**Zuschnitt Gehrung Rinne P.LW 15cm** Zuschnitt der Rinne auf Gehrung, lichte Weite (LW) 15 cm.	ACO	**Stk**
06AX85H	**+**	**Zuschnitt Gehrung Rinne P.LW 20cm** Zuschnitt der Rinne auf Gehrung, lichte Weite (LW) 20 cm.	ACO	**Stk**
06AX85I	**+**	**Zuschnitt Gehrung Rinne P.LW 30cm** Zuschnitt der Rinne auf Gehrung, lichte Weite (LW) 30 cm.	ACO	**Stk**
06AX85K	**+**	**Bohren Rinne P.DN70/100** Bohren in Rinnenelement nach Zeichnung, DN 70 bis 100.	ACO	**Stk**
06AX85L	**+**	**Bohren Rinne P.DN150** Bohren in Rinnenelement nach Zeichnung, DN 150.	ACO	**Stk**
06AX85M	**+**	**Bohren Rinne P.DN200** Bohren in Rinnenelement nach Zeichnung, DN 200.	ACO	**Stk**

06AY **+** **Hofablauf (ACO)**

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

> *Kommentar:*
> *Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*
> *Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

06AY01	+	Aus Kunststoff, inkl. einliegendem Rost mit 2 Arretierungen (um 90° drehbar, 4 Arretierungen im Grundkörper), herausnehmbarer Schlammeimer (1,1 l Volumen), angearbeitete umlaufende Pflasterkante, 4 tieferliegende Betonverkrallungen, senkrechter Anschluss DN 100 (Ablaufleistung mind. 4,5 l/s), liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen. Farbe: schwarz

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Belastungsklasse: B 125 - PKW befahrbar
Norm: DIN EN 124
Angegeben ist die Abdeckung in der Materialart

06AY01A + **Punktablauf XtraPoint Kunststoffrost** ACO **Stk**

Baulänge: 250 mm
Baubreite: 250 mm
Bauhöhe: 205 mm
Artikelnr.: 319430

zB: ACO Self XtraPoint mit Kunststoffrost oder gleichwertig.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AY01B + **Punktablauf XtraPoint Maschenrost** ACO **Stk**

Baulänge: 250 mm
Baubreite: 250 mm
Bauhöhe: 205 mm
Artikelnr.: 319433

zB: ACO Self XtraPoint mit Maschenrost oder gleichwertig.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AY02 + ACO Self Europoint Ablaufkörper, tiefe Ausführung, inklusiv Rost nach Wahl , aus Polymerbeton für den Außenbereich,

begehbar / PKW-befahrbar, horizontaler Entwässerungsanschluss mit Lippendichtung, für KG-Rohr DN 100,

Erhöhung mit Aufsatzkasten (319607) möglich,

wählbare Rostvarianten,

- Ablaufkörper inkl. Maschenrost Kunststoff 30/10 (Pkw befahrbar) EQ: 338,3 cm² Art.Nr.: 625047
- Ablaufkörper inkl. Maschenrost Stahl verzinkt 30/10 (B 125) EQ: 337,5 cm² Art.Nr.: 625039
- Ablaufkörper inkl. Gussrost (B 125) EQ: 157,8 cm² Art.Nr.: 625040
- Ablaufkörper inkl. Längsstabrost Edelstahl (Pkw befahrbar) EQ: 218,3 cm² Art.Nr.: 625041

Inklusive

Schlammeimer

Abmessungen (LxB): 252 x 252 mm

Bauhöhe: 360 mm

06AY02A + **Punktablauf Europoint Polymerbeton** ACO **Stk**

zB: ACO Self Europoint aus Polymerbeton oder gleichwertig.
gewählte Rostvariante: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AY03 + ACO Self Europoint Maschenrost aus Kunststoff,

passend für Ablaufkörper 319604 und Aufsatzkasten 319607

begehbar / PKW-befahrbar

Maschenweite: 30x10 mm

Abmessungen (LxB): 250 x 250 mm

Einlaufquerschnitt 338,3 cm²

Artikelnummer: 319621

06AY03A + **Maschenrost Kunststoff f. Punktablauf Europoint** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		zB: ACO Self Europoint Maschenrost aus Kunststoff (Art.Nr.:319621) oder gleichwertig. Angebotenes Erzeugnis:		
06AY04	+	ACO Self Europoint Maschenrost aus Stahl verzinkt, passend für Ablaufkörper 319604 und Aufsatzkasten 319607 Belastungsklasse B 125 Maschenweite: 30x10 mm Abmessungen (LxB): 250 x 250 mm Einlaufquerschnitt 337,5 cm² Artikelnummer:319626		
06AY04A	**+**	**Maschenrost Stahl verz. f. Punktablauf Europoint** zB: ACO Self Europoint Maschenrost Stahl verzinkt (Art.Nr.: 319626) oder gleichwertig. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AY05	+	ACO Self Europoint Gussrost, passend für Ablaufkörper 319604 und Aufsatzkasten 319607 Belastungsklasse B 125 Abmessungen (LxB): 249 x 249 mm Einlaufquerschnitt 157,8 cm² Artikelnummer:319624		
06AY05A	**+**	**Gussrost f. Punktablauf Europoint** zB: ACO Self Europoint Gussrost (Art.Nr.: 319624) oder gleichwertig. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AY06	+	ACO Self Europoint Längsstabrost Edelstahl passend für Ablaufkörper 319604 und Aufsatzkasten 319607 Pkw befahrbar Abmessungen (LxB): 250 x 250 mm Einlaufquerschnitt 218,3 cm² Artikelnummer:319622		
06AY06A	**+**	**Längsstabrost Edelstahl f. Punktablauf Europoint** zB: ACO Self Europoint Längsstabrost Edelstahl (Art.Nr.: 319622) oder gleichwertig. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AY07	+	ACO Self Europoint Aufsatzkasten aus Polymerbeton, passend für tiefen Ablaufkörper (319604) und Setartikel (625047; 625039; 625040; 625041) begehbar / PKW-Befahrbar, seitlicher Fallrohranschluss mit Lippendichtung für KG-Rohr DN 100, wählbare Rostvarianten (separat erhältlich). Abmessungen (LxB): 252 x 252 mm		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Aufstockhöhe: 217 mm Artikelnummer: 319607		
06AY07A	**+**	**Aufsatzkasten Polymerbeton f. Europoint + DN100 LLD** zB: ACO Self Europoint Aufsatzkasten aus Polymerbetonl (Art.Nr.: 319607) oder gleichwertig. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AY08	+	ACO Self Europoint Designrahmen aus Edelstahl, Wenderahmen zweiseitig verwendbar passend für tiefen Ablaufkörper (319604), Setartikel (625047; 625039; 625040; 625041) und Aufsatzkasten 319607 Abmessungen (LxB): 252 x 252 mm Artikelnummer: 319646		
06AY08A	**+**	**Designrahmen Edelstahl f. Europoint** zB:ACO Self Europoint Designrahmen aus Edelstahl (Art.Nr.: 319646) oder gleichwertig. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AY09	+	ACO Self Europoint Schlammeimer aus Kunststoff, mit integrierten Entnahmebügel, passend für tiefen Ablaufkörper 319604 Abmessungen: 220x220x150 mm Fassungsvermögen 2,6 l Artikelnummer: 319682		
06AY09A	**+**	**Schlammeimer Kunststoffl f. Europoint** zB:ACO Self Europoint Schlammeimer aus Kunststoff, (Art.Nr.: 319482) oder gleichwertig. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AY10	+	ACO Self Europoint Geruchsverschluss aus Edelstahl, Sperrwasserhöhe 50 mm, passend für tiefen Ablaufkörper (319604) und Setartikel (625047; 625039; 625040; 625041) Artikelnummer: 319642		
06AY10A	**+**	**Geruchsverschluss Edelstahl f. Europoint** zB:ACO Self Europoint Geruchsverschluss aus Edelstahl, (Art.Nr.: 319642) oder gleichwertig. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AY40	+	Punktentwässerung, Hofablauf aus Polymerbeton, mit aufliegender Gusszarge, herausnehmbaren Geruchsverschluss und Eimer (PP), Vorformung mit Gummi O-Ring für Stutzen DN 100, Klasse EN 124, mit schraubloser Arretierung, 30 x 30 cm, Bauhöhe H 44 cm, Belastungsklasse A 15 bis B 125 (EN 124), z.B. ACO DRAIN HOFABLAUF POINTLOCK oder Gleichwertiges.		
06AY40A	**+**	**Hofablauf Polymerb.m.Gussrost** Mit Gussrost (GGG) einliegend. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AY40B	**+**	**Hofablauf Polymerb.m.Maschenrost verz.**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Mit Maschenrost, MW 31 x 17 mm, aus Stahl verzinkt (verz.). Angebotenes Erzeugnis:		
06AY41	+	Zubehör zum Hofablauf z.B. zu ACO DRAIN HOFABLAUF oder Gleichwertiges.		
06AY41A	**+**	**Aufsatzkasten Polym.H25cm zu Hofablauf** Aufsatzkasten aus Polymerbeton zur Aufstockung der Bauhöhe des Hofablaufes, Bauhöhe H 25 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AY41B	**+**	**Ausgleichelem.Polym.H6cm zu Hofablauf** Ausgleichelement aus Polymerbeton zur Anpassung der Bauhöhe des Hofablaufes an den Oberflächenbelag, Bauhöhe H 6 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AY50A	**+**	**Punktablauf Multipoint B 125 Guss** z.B. ACO Punktablauf Multipoint B 125, aus Polymerbeton, mit Gussrahmen, mit schraubloser Rost-Arretierung Drainlock oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AY50B	**+**	**Aufsatzkasten f. Multipoint B 125 Guss** z.B. ACO Aufsatzkasten für Multipoint B 125 mit Gussrahmen; Klasse B 125; ACO Polymerbeton; für waagrechten Fallrohranschluss DN/OD 110, Mit Lippenlabyrinthdichtung, Höhe 232 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AY51A	**+**	**Punktablauf Multipoint B 125 Stahl verz.** z.B. ACO Punktablauf Multipoint B 125, aus Polymerbeton, mit verzinkten Stahlrahmen, mit schraubloser Rost-Arretierung Drainlock oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AY51B	**+**	**Aufsatzkasten f. Multipoint B 125 Stahl verz.** z.B. ACO Aufsatzkasten für Multipoint B 125 mit verzinktem Stahlrahmen; Klasse B 125; ACO Polymerbeton; für waagrechten Fallrohranschluss DN/OD 110, Mit Lippenlabyrinthdichtung, Höhe 232 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AY52A	**+**	**Punktablauf Multipoint D 400 - Langform** z.B. ACO Multipoint D 400 - Langform, mit Lippenlabyrinthdichtung aus NBR für flüssigkeitsdichten Anschluss an die Grundleitung DN/OD 110, integriertem 2,6 Liter Schlammeimer, Oberteil dreh-, neig- und höhenverstellbar, Rostarretierung Drainlock oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AY53A	**+**	**Punktablauf Multipoint D 400 - Kurzform** z.B. Multipoint D 400 - Kurzform mit niedriger Einbautiefe; senkrechtem Anschlussstuzen für KG-Rohr DN/OD 160; intetriertem 1,1 Liter Schlammeimer oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AY54A	**+**	**Maschenrost f. Punktablauf Multipoint B 125** z.B.: ACO Maschenrost für Multipoint B 125, aus verzinktem Stahl, mit schraubloser Arretierung Drainlock oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
06AY54B	**+**	**Längsprofilrost f. Punktablauf Multipoint B 125** z.B.: ACO Längsprofilrost für Multipoint B 125, aus verzinktem Stahl, mit schraubloser Arretierung Drainlock oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

06AY54C + **Gussrost f. Punktablauf Multipoint B 125** ACO **Stk**

z.B.: ACO Gussrost im Strahlendesign für Multipoint B 125, aus Gusseisen EN-GJS, mit schraubloser Arretierung Drainlock oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AY55A + **Gussmaschenrost f. Punktablauf Multipoint D 400** ACO **Stk**

z.B.: ACO Gussrost im Strahlendesign für Multipoint B 125, aus Gusseisen EN-GJS, mit schraubloser Arretierung Drainlock oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AY56A + **Zubehör für Multipoint - Geruchsverschluss** ACO **Stk**

z.B. ACO Geruchsverschluss für Multipoint Punktabläufe, passend für alle Multipoint Bauformen, Sperrwasserhöhe 50mm, aus Edelstahl oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AY56B + **Zubehör für Multipoint - Rosthaken** ACO **Stk**

z.B. ACO Rosthaken zum Ausheben der Abdeckroste, aus verzinktem Stahl oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AY56C + **Zubehör für Multipoint - 2K-Klebedichtstoff** ACO **Stk**

z.B. ACO 2K-Klebedichtstoff für Polymerbetonbauelemente, 2 Komponenten-Kartuschenkleber, 250 ml Kartusche inkl. Mischerspitze für Hartkartuschen-Auspressgeräte, Systemprüfung auf Dichtheit durch MPA HArtl (Labornummer 011661) oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

06AY56D + **Zubehör für Multipoint - Ersatzmischerspitzen** ACO **Stk**

z.B. ACO Ersatzmischerspitzen für ACO 2K-Klebedichtstoff oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsgruppe (LG) 09 - Versetzarbeiten

Kennung: HB Version: 021

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2018 Status: Entwurf
Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort
https://www.bmdw.gv.at/HistorischeBauten/HistorischeBautenBauservice/Documents/LB-HB-021-A2063-2015.zip

Vorversion:
HB 020
Herausgeber: Bundesministerium f. Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

ACO Bauelemente

ABK 018
Datum: 01.01.2025 Status: Entwurf
Herausgeber: ABK-Baudaten

Bezeichnung Teilausgabe:
ACO Bauelemente

ULG 091A Kellerfenster, Nebenraumfenster (ACO)
ULG 093A Lichtschächte reinweiß aus PP/GFK (ACO)
ULG 093B Montagedämmplatte für Lichtschächte aus PUR (ACO)
ULG 093C Lichtschächte aus Beton (ACO)

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

09 Versetzarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Wandkonstruktion:

Auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion wird geachtet.

Alle Versetzarbeiten werden so durchgeführt, dass Beeinträchtigungen der Schall- und Wärmedämmung durch Beschädigungen an bestehenden Bauteilen nicht eintreten.

Auf etwaige Mängel an den umschließenden Bauteilen wird der Auftraggeber vor Ausführung der Versetzarbeiten nachweislich hingewiesen.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Arbeitsgerüste für die angegebene Arbeitshöhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- Distanzhalter bei Zargen oder Stöcken mit Zementmörtel untermauern
- das Einlegen von mindestens 1 cm dicken Dämmstreifen zwischen Türstöcken, Zargen oder Türrahmen und der Rohdecke

3. Arbeitshöhen:

Sind keine Arbeitshöhen angegeben, gilt eine Arbeitshöhe bis 3,2 m.

Kommentar:

Fugen:

Das Ausbilden von Bauanschluss-, Acryl- oder Silikonfugen ist in der Leistungsgruppe des jeweiligen Gewerkes beschrieben (z.B. Maler, Fliesenleger, Fenster).

Unterfangungs- und Instandsetzungsarbeiten:

Unterfangungs- und sonstige Instandsetzungsarbeiten sind in der LG 14 beschrieben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- das Befestigen von Konsolen oder sonstigen Bauteilen an Wänden
- das Entfernen der Untermauerung der Zargendistanzhalter
- Arbeitshöhen über 3,2 m (einschließlich aller Erschwernisse und Gerüste)
- Angaben (wählbare Vorbemerkungen) und Positionen gemäß Werkvertragsnorm und der ÖNORM B 2110, in Ergänzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung.

Literaturhinweis (z.B):

- ÖNORM B 2206 Mauer- und Versetzarbeiten Werkvertragsnorm
- ÖNORM B 5330 ff. Türen

091A + Kellerfenster, Nebenraumfenster (ACO)

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

091A21	+	Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und	

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

warme Leibung, 3-fach Wärmeschutzverglasung Ug=0,6 W/(m²K) mit warmer Kante, Uw=0,86 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen

091A21A + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 75x50x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 75x 50 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A21B + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 75x50x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 75x 50 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A21C + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 75x50x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 75x 50 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A21D + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 75x50x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A21E + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 80x60x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A21G + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 80x60x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A21H + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 80x60x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A21I + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 80x60x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A21J + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x50x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A21K + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x50x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A21L + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x50x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A21M + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x50x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A21N + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A21O + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A21P + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A21Q + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A21R + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x75x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A21S + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x75x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A21T + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x75x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A21U + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x75x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A21V + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x80x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A21W + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x80x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A21X + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x80x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A21Y + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x80x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A22 + Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Wärmeschutzverglasung Ug=0,6 W/(m²K) mit warmer Kante, Uw=0,86 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen

091A22A + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x100x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A22B + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x100x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A22C + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x100x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A22D + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x100x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A22E + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x125x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 125 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A22F + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x125x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 125 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A22G + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x125x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 125 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A22H + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x125x30 ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 125 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A22I + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 125x100x25 ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 125 x 100 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A22J + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 125x100x25 ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 125 x 100 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A22K + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 125x100x30 ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 125 x 100 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A22L + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 125x100x30 ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 125 x 100 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A23 + Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Wärmeschutzverglasung Ug=0,6 W/(m²K) mit warmer Kante, Uw=0,74 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen

091A23A + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 75x50x25 ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A23B + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 75x50x25 ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A23C + **LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 75x50x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A23D + **LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 75x50x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A23E + **LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 80x60x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A23F + **LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 80x60x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A23G + **LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 80x60x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A23H + **LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 80x60x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A23I + **LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x50x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A23J + **LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x50x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A23K + **LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x50x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A23L + **LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x50x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A23M + **LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A23N + **LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A23O + **LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A23P + **LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A23Q + **LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x75x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A23R + **LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x75x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A23S + **LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x75x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A23T + **LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x75x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A23U + **LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x80x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A23V + **LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x80x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A23W + **LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x80x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A23X + **LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x80x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A23Y + **LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x100x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A24 + Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Wärmeschutzverglasung Ug=0,6 W/(m²K) mit warmer Kante, Uw=0,74 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, in Farbe Fensterweiß RAL 9016,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen

091A24A + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x100x25 ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A24B + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x100x30 ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A24C + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x100x30 ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A24D + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x125x25 ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 125 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A24E + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x125x25 ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 125 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A24F + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x125x30 ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 125 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A24G + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x125x30 ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 125 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A24H + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 125x100x25 ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 125 x 100 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A24I + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 125x100x25 ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 125 x 100 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A24J + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 125x100x30 ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 125 x 100 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A24K + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 125x100x30 ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 125 x 100 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A25 + Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, RC2, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, erhöhte Anzahl von Schließstücken, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil mit Sicherheitspilzzapfen, mit Einhanddrehkippbeschlag mit abschließbarer Griffolive und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Verbundsicherheitsverglasung Ug=0,8 W/(m²K), durchwurfhemmend P4A DIN EN 356, Uw=1,0 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil. Material Hart-PVC, Oberfläche aller Profile in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen.

091A25A + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 75x50x25 ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A25B + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 75x50x25 ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A25C + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 75x50x30 ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A25D + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 75x50x30 ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
091A25E	**+**	**LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 80x60x25** Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A25F	**+**	**LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 80x60x25** Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A25G	**+**	**LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 80x60x30** Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A25H	**+**	**LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 80x60x30** Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A25I	**+**	**LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x50x25** Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A25J	**+**	**LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x50x25** Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A25K	**+**	**LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x50x30** Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A25L	**+**	**LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x50x30**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
091A25M	**+**	**LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x25** Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A25N	**+**	**LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x25** Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A25O	**+**	**LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x30** Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A25P	**+**	**LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x30** Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A25Q	**+**	**LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x75x25** Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A25R	**+**	**LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x75x25** Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A25S	**+**	**LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x75x30** Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A25T	**+**	**LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x75x30**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A25U + **LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x100x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A25V + **LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x100x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A25W + **LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x100x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A25X + **LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x100x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A26 + Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, hochwasserdicht (HWD), 24h wasserdicht geprüft vom ift gemäß "hochwasserbeständige Fenster und Türen (FE-07/1)", wasserdicht bis 1,0 m, hochwasserbeständig bis 1,4 m, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, erhöhte Anzahl von Schließstücken, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil mit Sicherheitspilzzapfen, mit Einhanddrehkippbeschlag mit abschließbarer Griffolive und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Verbundsicherheitsverglasung Ug=0,8 W/(m²K) Uw=1,0 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil. Material Hart-PVC, Oberfläche aller Profile in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen

091A26A + **LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 80x60x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A26B + **LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 80x60x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A26C + **LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 80x60x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A26D + **LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 80x60x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A26E + **LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A26F + **LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A26G + **LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A26H + **LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A26I + **LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x75x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A26J + **LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x75x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A26K + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x75x30 ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A26L + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x75x30 ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A26M + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x100x25 ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A26N + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x100x25 ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A26O + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x100x30 ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A26P + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x100x30 ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A27 + Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, für Heiz- und Tankraum mit mind. 400cm² Lüftungsquerschnitt, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen

091A27A + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 75x50x25 ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A27B + **LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 75x50x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A27C + **LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 75x50x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A27D + **LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 75x50x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A27E + **LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 80x60x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A27F + **LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 80x60x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A27G + **LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 80x60x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A27H + **LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 80x60x30** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A27I + **LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x50x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A27J + **LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x50x25** ACO **Stk**
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A27K + **LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x50x30** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
091A27L	**+**	**LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x50x30** Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A27M	**+**	**LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x62,5x25** Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A27N	**+**	**LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x62,5x25** Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A27O	**+**	**LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x62,5x30** Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A27P	**+**	**LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x62,5x30** Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A27Q	**+**	**LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x75x25** Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A27R	**+**	**LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x75x25** Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A27S	**+**	**LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x75x30** Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A27T	**+**	**LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x75x30** Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A27U	**+**	**LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x80x25**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
091A27V	**+**	**LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x80x25** Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A27W	**+**	**LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x80x30** Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A27X	**+**	**LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x80x30** Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A28	+	Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, für Heiz- und Tankraum mit mind. 400cm² Lüftungsquerschnitt, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen		
091A28A	**+**	**LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x100x25** Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A28B	**+**	**LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x100x25** Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A28C	**+**	**LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x100x30** Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A28D	**+**	**LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x100x30** Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A29	+	Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, mit Druckausgleichsventil und Glasleiste, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
091A29A	**+**	**LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 80x60x25** Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A29B	**+**	**LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 80x60x25** Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A29C	**+**	**LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 80x60x30** Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A29D	**+**	**LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 80x60x30** Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A29E	**+**	**LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x62,5x25** Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A29F	**+**	**LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x62,5x25** Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A29G	**+**	**LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x62,5x30** Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A29H	**+**	**LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x62,5x30** Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A29I	**+**	**LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x80x25** Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A29J	**+**	**LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x80x25**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
091A29K	**+**	**LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x80x30** Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A29L	**+**	**LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x80x30** Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A29M	**+**	**LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x100x25** Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A29N	**+**	**LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x100x25** Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A29O	**+**	**LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x100x30** Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A29P	**+**	**LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x100x30** Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A30	+	Wärmegedämmtes Kunststoff Dreh-/Kippfenster, Blendrahmen als 3-Kammerprofil, umlaufende Dichtungen aus licht- und witterungsbeständigem Material (EPDM), Flügel als 4-Kammerprofil im Softline-Design incl. Griffolive, 2-fach Wärmeschutzverglasung Ug-Wert 1,1 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, reinweiße Oberfläche, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
091A30A	**+**	**NebRaFe.Kst. weiß DK-L 80x50** Nebenraumfenster DK-L 80 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
091A30B	**+**	**NebRaFe.Kst. weiß DK-R 80x50** Nebenraumfenster DK-R 80 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

091A30C + **NebRaFe.Kst. weiß DK-L 80x60** ACO **Stk**
Nebenraumfenster DK-L 80 x 60cm
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A30D + **NebRaFe.Kst. weiß DK-R 80x60** ACO **Stk**
Nebenraumfenster DK-R 80 x 60cm
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A30E + **NebRaFe.Kst. weiß DK-L 100x50** ACO **Stk**
Nebenraumfenster DK-L 100 x 50cm
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A30F + **NebRaFe.Kst. weiß DK-R 100x50** ACO **Stk**
Nebenraumfenster DK-R 100 x 50cm
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A30G + **NebRaFe.Kst. weiß DK-L 100x60** ACO **Stk**
Nebenraumfenster DK-L 100 x 60cm
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A30H + **NebRaFe.Kst. weiß DK-R 100x60** ACO **Stk**
Nebenraumfenster DK-R 100 x 60cm
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A30I + **NebRaFe.Kst. weiß DK-L 100x80** ACO **Stk**
Nebenraumfenster DK-L 100 x 80cm
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A30J + **NebRaFe.Kst. weiß DK-R 100x80** ACO **Stk**
Nebenraumfenster DK-R 100 x 80cm
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A30K + **NebRaFe.Kst. weiß DK-L 100x100** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Nebenraumfenster DK-L 100 x 100cm
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A30L + **NebRaFe.Kst. weiß DK-R 100x100** ACO **Stk**
Nebenraumfenster DK-R 100 x 100cm
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A31 + Wärmegedämmtes Kunststoff Kippfenster, Blendrahmen als 3-Kammerprofil, umlaufende Dichtungen aus licht- und witterungsbeständigem Material (EPDM), Kippflügel mit 3 Öffnungsstellungen, 5 mm-Einfachverglasung Ug = 5,6 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, reinweiße Oberfläche, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

091A31A + **NebRaFe.Kst. weiß KF 80x60** ACO **Stk**
Nebenraumfenster KF 80 x 60cm
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A31B + **NebRaFe.Kst. weiß KF 100x50** ACO **Stk**
Nebenraumfenster KF 100 x 50cm
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A31C + **NebRaFe.Kst. weiß KF 100x60** ACO **Stk**
Nebenraumfenster KF 100 x 60cm
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A31D + **NebRaFe.Kst. weiß KF 100x80** ACO **Stk**
Nebenraumfenster KF 100 x 80cm
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A31E + **NebRaFe.Kst. weiß KF 100x100** ACO **Stk**
Nebenraumfenster KF 100 x 100cm
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

091A32 + Wärmegedämmtes Kunststoff Dreh-/Kippfenster, Blendrahmen als 3-Kammerprofil, umlaufende Dichtungen aus licht- und witterungsbeständigem Material (EPDM), Flügel als 4-Kammerprofil im Softline-Design incl. Griffolive, für Heiz- und Tankraum mit mind. 400cm² Lüftungsquerschnittl, reinweiße Oberfläche, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

091A32A + NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 80x50 ACO **Stk**
Nebenraumfenster DK-L 80 x 50cm
z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A32B + NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 80x50 ACO **Stk**
Nebenraumfenster DK-R 80 x 50cm
z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A32C + NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 80x60 ACO **Stk**
Nebenraumfenster DK-L 80 x 60cm
z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A32D + NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 80x60 ACO **Stk**
Nebenraumfenster DK-R 80 x 60cm
z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A32E + NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 100x50 ACO **Stk**
Nebenraumfenster DK-L 100 x 50cm
z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A32F + NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 100x50 ACO **Stk**
Nebenraumfenster DK-R 100 x 50cm
z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A32G + NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 100x60 ACO **Stk**
Nebenraumfenster DK-R 100 x 60cm
z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A32H + NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 100x80 ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Nebenraumfenster DK-L 100 x 80cm
z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A32I + NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 100x80 ACO **Stk**
Nebenraumfenster DK-R 100 x 80cm
z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A32J + NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 100x100 ACO **Stk**
Nebenraumfenster DK-L 100 x 100cm
z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A32K + NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 100x100 ACO **Stk**
Nebenraumfenster DK-R 100 x 100cm
z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A33 + ACO Therm Dämmungsanschlussprofil für ACO Therm Leibungsrahmen 3.0 für Dämmstärken bis 140 oder 200mm, in 10 mm-Abschnitten anpassbar, zur Befestigung in der Aufnahme-Nut des Therm Leibungsrahmens, Farbe reinweiß, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

091A33A + DämmAnsProf. weiß bis 140mm 75x50 ACO **Stk**
Dämmungsanschlussprofil bis 140mm
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 75 x 50 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A33B + DämmAnsProf. weiß bis 140mm 80x60 ACO **Stk**
Dämmungsanschlussprofil bis 140mm
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 80 x 60 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A33C + DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x50 ACO **Stk**
Dämmungsanschlussprofil bis 140mm
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 50 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A33D + DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x62,5 ACO **Stk**
Dämmungsanschlussprofil bis 140mm
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 62,5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

091A33E + **DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x75** ACO **Stk**
Dämmungsanschlussprofil bis 140mm
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 75 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A33F + **DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x80** ACO **Stk**
Dämmungsanschlussprofil bis 140mm
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 80 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A33G + **DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x125** ACO **Stk**
Dämmungsanschlussprofil bis 140mm
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 125 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A33H + **DämmAnsProf. weiß bis 200mm 80x60** ACO **Stk**
Dämmungsanschlussprofil bis 200mm
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 80 x 60 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A33I + **DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x50** ACO **Stk**
Dämmungsanschlussprofil bis 200mm
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 50 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A33J + **DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x62,5** ACO **Stk**
Dämmungsanschlussprofil bis 200mm
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 62,5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A33K + **DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x75** ACO **Stk**
Dämmungsanschlussprofil bis 200mm
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 75 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A33L + **DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x80** ACO **Stk**
Dämmungsanschlussprofil bis 200mm
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 80 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A33M + **DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x100** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Dämmungsanschlussprofil bis 200mm

z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

091A33N + DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x125 ACO **Stk**

Dämmungsanschlussprofil bis 200mm

z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 125 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A + Lichtschächte reinweiß aus PP/GFK (ACO)

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

093A01 + Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), Begehbar und befahrbar montierbar. Mit integriertem Gefälle zur Entwässerungsöffnung, mit stufenweiser Höhenverstellung im montiertem Zustand, mit .integrierter Befestigungsmöglichkeit für Rostabhebesicherung liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A01A + Lichtsch.Kst. beg.+ bef. 80x60x40 ACO **Stk**

Lichtschachtkörper Tiefe 40cm

z.B. ACO Lichtschachtkörper 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A01B + Lichtsch.Kst. beg.+ bef. 100x60x40 ACO **Stk**

Lichtschachtkörper Tiefe 40cm

z.B. ACO Lichtschachtkörper 100 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A01C + Lichtsch.Kst. beg., bef.,dwd 100x100x40 ACO **Stk**

Lichtschachtkörper Tiefe 40cm

z.B. ACO Lichtschachtkörper 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A01D + Lichtsch.Kst. beg.,bef.,dwd 100x130x40 ACO **Stk**

Lichtschachtkörper Tiefe 40cm

z.B. ACO Lichtschachtkörper 100 x 130cm oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A01E + Lichtsch.Kst. beg.,bef.,dwd 125x100x40 ACO **Stk**
Lichtschachtkörper Tiefe 40cm
z.B. ACO Lichtschachtkörper 125 x 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A06 + Lichtschacht Streckmetallrost, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A06A + Lichtsch.Streckm.Rost beg. 80x40 ACO **Stk**
Streckmetallrost Tiefe 40cm
z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 80cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A06B + Lichtsch.Streckm.Rost beg. 100x40 ACO **Stk**
Streckmetallrost Tiefe 40cm
z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A06C + Lichtsch.Streckm.Rost beg. 125x40 ACO **Stk**
Streckmetallrost Tiefe 40cm
z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 125cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A07 + Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x30, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A07A + Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 80x40 ACO **Stk**
Lichtschacht MR Tiefe 40cm
z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 80cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A07B + Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 100x40 ACO **Stk**
Lichtschacht MR Tiefe 40cm
z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A07C + Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 125x40 ACO **Stk**
Lichtschacht MR Tiefe 40cm
z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 125cm oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A08 + Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A08A + Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 80x40 ACO **Stk**
Lichtschacht MR Tiefe 40cm
z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 80cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A08B + Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 100x40 ACO **Stk**
Lichtschacht MR Tiefe 40cm
z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A08C + Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 125x40 ACO **Stk**
Lichtschacht MR Tiefe 40cm
z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 125cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A09 + Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, befahrbar bis 9,0 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A09A + Lichtsch.MaschRo. 30x10 bef. 80x40 ACO **Stk**
Lichtschacht MR befahrbar Tiefe 40cm
z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 80cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A09B + Lichtsch.MaschRo. 30x10 bef. 100x40 ACO **Stk**
Lichtschacht MR befahrbar Tiefe 40cm
z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A09C + Lichtsch.MaschRo. 30x10 bef. 125x40 ACO **Stk**
Lichtschacht MR befahrbar Tiefe 40cm
z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 125cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

093A10 + Lichtschacht Designrost, Design Längsprofil, (11x8, 38 mm Achsabstand), begehbar bis 1,5 kN, mit Rostkantenüberdeckung, aus Edelstahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen

093A10A + Lichtsch.Längsprofil.Ro. beg. 80x40 ACO **Stk**
Lichtschacht Designrost Tiefe 40cm
z.B. ACO Lichtschacht Längsprofilrost Breite 80cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A10B + Lichtsch.Längsprofil.Ro. beg. 100x40 ACO **Stk**
Lichtschacht Designrost Tiefe 40cm
z.B. ACO Lichtschacht Längsprofilrost Breite 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A10C + Lichtsch.Längsprofil.Ro. beg. 125x40 ACO **Stk**
Lichtschacht Designrost Tiefe 40cm
z.B. ACO Lichtschacht Längsprofilrost Breite 125cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A11 + Lichtschacht Designrost, V-Profil Design Längsstab (3-Kantstab 7x7x7, 35 mm Achsabstand), begehbar bis 1,5 kN, mit Rostkantenüberdeckung, aus Edelstahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A11A + Lichtsch.Längsstab.Ro. beg. 80x40 ACO **Stk**
Lichtschacht Designrost Tiefe 40cm
z.B. ACO Lichtschacht Längsstabrost Breite 80cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A11B + Lichtsch.Längsstab.Ro. beg. 100x40 ACO **Stk**
Lichtschacht Designrost Tiefe 40cm
z.B. ACO Lichtschacht Längsstabrost Breite 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A11C + Lichtsch.Längsstab.Ro. beg. 125x40 ACO **Stk**
Lichtschacht Designrost Tiefe 40cm
z.B. ACO Lichtschacht Längsstabrost Breite 125cm oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A22 + ACO Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, begehbar und befahrbar, incl. Kittrille für druckwasserdichte Montage, mit Entwässerungsöffnung (Wandabstand 155 mm, optional verschließbar),

integrierte Befestigungsmöglichkeit für Rostabhebesicherung, Höhenverstellbereich 280 mm, Einschiebenut für seperat erhältliche Rückwand, liefern und nach Herstellerangaben einbauen

093A22A + Lichtsch.GFK. beg.+ bef. 100x100x60 ACO **Stk**

Lichtschachtkörper Tiefe 60cm

z.B. ACO Lichtschachtkörper 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A22B + Lichtsch.GFK. beg.+ bef. 100x130x60 ACO **Stk**

Lichtschachtkörper Tiefe 60cm

z.B. ACO Lichtschachtkörper 100 x 130cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A22C + Lichtsch.GFK. beg.+ bef. 125x130x60 ACO **Stk**

Lichtschachtkörper Tiefe 60cm

z.B. ACO Lichtschachtkörper 125 x 130cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A23 + Lichtschacht Streckmetallrost, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A23A + Lichtsch.Streckm.Rost beg. 100x60 ACO **Stk**

Streckmetallrost Tiefe 60cm

z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A23B + Lichtsch.Streckm.Rost beg. 125x60 ACO **Stk**

Streckmetallrost Tiefe 60cm

z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 125cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A24 + Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x30, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A24A + Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 100x60 ACO **Stk**

Lichtschacht MR Tiefe 60cm

z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 100cm oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A24B + **Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 125x60** ACO **Stk**
Lichtschacht MR Tiefe 60cm
z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 125cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A25 + Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A25A + **Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 100x60** ACO **Stk**
Lichtschacht MR Tiefe 60cm
z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A25B + **Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 125x60** ACO **Stk**
Lichtschacht MR Tiefe 60cm
z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 125cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A26 + Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, befahrbar bis 9,0 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A26A + **Lichtsch.MaschRo. 30x10 bef. 100x60** ACO **Stk**
Lichtschacht MR befahrbar Tiefe 60cm
z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A26B + **Lichtsch.MaschRo. 30x10 bef. 125x60** ACO **Stk**
Lichtschacht MR befahrbar Tiefe 60cm
z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 125cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A27 + Lichtschacht Designrost, Design Längsprofil, (11x8, 38 mm Achsabstand), begehbar bis 1,5 kN, mit Rostkantenüberdeckung, aus Edelstahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
093A27A	**+**	**Lichtsch.Längsprofil.Ro. beg. 100x60** Lichtschacht Designrost Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Längsprofilrost Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
093A27B	**+**	**Lichtsch.Längsprofil.Ro. beg. 125x60** Lichtschacht Designrost Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Längsprofilrost Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
093A28	+	Lichtschacht Designrost, V-Profil Design Längsstab, (3-Kantstab 7x7x7, 35 mm Achsabstand), begehbar bis 1,5 kN, mit Rostkantenüberdeckung, aus Edelstahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A28A	**+**	**Lichtsch.Längsstab.Ro. beg. 100x60** Lichtschacht Designrost Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Längsstabrost Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
093A28B	**+**	**Lichtsch.Längsstab.Ro. beg. 125x60** Lichtschacht Designrost Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Längsstabrost Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
093A30	+	Großlichtschachtkörper aus weißem recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), begehbar montierbar, mit dreiseitigem Bodengefälle und Entwässerungsöffnung DN 100 für Entwässerungsanschluss, mit Höhenverstellbereich von 250 mm, mit Einschiebnut für optionale Rückwand, mit integrierter Befestigungsmöglichkeit für Rostabhebesicherung liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A30A	**+**	**Lichtsch.GFK. beg. 150x100x70** Lichtschachtkörper Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschachtkörper 150 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
093A30B	**+**	**Lichtsch.GFK. beg. 150x150x70**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Lichtschachtkörper Tiefe 70cm
z.B. ACO Lichtschachtkörper 150 x 150cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A30C + Lichtsch.GFK. beg. 200x100x70 ACO **Stk**
Lichtschachtkörper Tiefe 70cm
z.B. ACO Lichtschachtkörper 200 x 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A30D + Lichtsch.GFK. beg. 200x150x70 ACO **Stk**
Lichtschachtkörper Tiefe 70cm
z.B. ACO Lichtschachtkörper 200 x 150cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A31 + Lichtschacht Streckmetallrost, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A31A + Lichtsch.Streckm.Rost beg. 150x70 ACO **Stk**
Streckmetallrost Tiefe 70cm
z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 150cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A31B + Lichtsch.Streckm.Rost beg. 200x70 ACO **Stk**
Streckmetallrost Tiefe 70cm
z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 200cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A32 + Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x30, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A32A + Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 150x70 ACO **Stk**
Lichtschacht MR Tiefe 70cm
z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 150cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A32B + Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 200x70 ACO **Stk**
Lichtschacht MR Tiefe 70cm
z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 200cm oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A33 + Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A33A + Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 150x70 ACO **Stk**

Lichtschacht MR Tiefe 70cm

z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 150cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A33B + Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 200x70 ACO **Stk**

Lichtschacht MR Tiefe 70cm

z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 200cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A34 + Aufstockelement höhenverstellbare Ausführung, für ACO Therm Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, graue und stabile Rostkante, Verschraubung lediglich mit Lichtschacht, stufenlose Höhenverstellung von 3-30 cm, Ausrichtung entsprechend dem Oberflächengefälle möglich, Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, nachträgliche Anpassung an Bodenniveau möglich, Kombinationsmöglichkeit mit fixem Aufstockelement möglich, nur begehbar! inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A34A + Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 80x40 ACO **Stk**

Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm

z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A34B + Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 100x40 ACO **Stk**

Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm

z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A34C + Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 125x40 ACO **Stk**

Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm

z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 125cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A35 + Aufstockelement fixe Ausführung, 27,5cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, bis zu 3 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), bis zu 2 Stück stapelbar (Anwendungsfall befahrbar direkt auf Beton), Kombinationsmöglichkeit mit höhenverstellbarem Aufstockelement möglich (max. 2 fixe und ein höhenverstellbares Aufstockelement), Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, inkl. Montageset begehbar und befahrbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

093A35A + **Lichtsch.Aufstocke.fix. beg+bef. 80x40** ACO **Stk**
Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm
z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 80cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A35B + **Lichtsch.Aufstocke.fix. beg+bef. 100x40** ACO **Stk**
Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm
z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A35C + **Lichtsch.Aufstocke.fix. beg+bef. 125x40** ACO **Stk**
Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm
z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 125cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A36 + Aufstockelement höhenverstellbare Ausführung, für ACO Therm Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, graue und stabile Rostkante, Verschraubung lediglich mit Lichtschacht, stufenlose Höhenverstellung von 3-30 cm, Ausrichtung entsprechend dem Oberflächengefälle möglich, Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, nachträgliche Anpassung an Bodenniveau möglich, Kombinationsmöglichkeit mit fixem Aufstockelement möglich, nur begehbar! inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A36A + **Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 100x60** ACO **Stk**
Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm
z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A36B + **Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 125x60** ACO **Stk**
Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm
z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 125cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A37 + Aufstockelement fixe Ausführung, 27,5cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, bis zu 3 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), 1 Stück stapelbar (Anwendungsfall befahrbar direkt auf Beton), Kombinationsmöglichkeit mit höhenverstellbarem Aufstockelement möglich (max. 2 fixe und ein höhenverstellbares Aufstockelement), Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, inkl. Montageset begehbar und befahrbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A37A + **Lichtsch.Aufstocke.fix. beg+bef. 100x60** ACO **Stk**
Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm
z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 100cm oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A37B + Lichtsch.Aufstocke.fix. beg+bef. 125x60 ACO **Stk**

Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm

z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 125cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A38 + Aufstockelement höhenverstellbare Ausführung, für ACO Therm Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, graue und stabile Rostkante, Verschraubung lediglich mit Lichtschacht, stufenlose Höhenverstellung von 3-30 cm, Ausrichtung entsprechend dem Oberflächengefälle möglich, Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, nachträgliche Anpassung an Bodenniveau möglich, nur begehbar! inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A38A + Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 150x70 ACO **Stk**

Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 70cm

z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 150cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A39 + Aufstockelement fixe Ausführung, 27,5cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante,1 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A39A + Lichtsch.Aufstocke.fix. beg. 150x70 ACO **Stk**

Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 70cm

z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 150m oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A39B + Lichtsch.Aufstocke.fix. beg. 200x70 ACO **Stk**

Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 70cm

z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 200cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A40 + Lichtschacht Montageset Standard, begehbar, passend zu ACO Lichtschacht Tiefe 40cm, mit Rostabhebesicherung

093A40A + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40.o.Dämm ACO **Stk**

Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40cm

z.B. ACO Montageset begehbar ohne Dämmung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A40B + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40.m.Dämm. 60mm ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40cm
z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 60mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A40C + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40.m.Dämm. 100mm ACO **Stk**
Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40cm
z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 100mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A40D + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40.m.Dämm. 140mm ACO **Stk**
Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40cm
z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 140mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A40E + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40.m.Dämm. 160mm ACO **Stk**
Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40cm
z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 160mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A41 + Lichtschacht Montageset Standard mit stufenweiser Höhenverstellung, begehbar/befahrbar(nicht auf Dämmung), passend zu ACO Lichtschacht Tiefe 40cm Ausführung NEU) / 60cm, mit Rostabhebesicherung, Montageuntergrund: Kellerwand (Beton)

093A41A + Lichtsch.Montages.beg+bef.Tiefe 40u.60.o.Dämm ACO **Stk**
Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40 u. 60cm
z.B. ACO Montageset begehbar und befahrbar ohne Dämmung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A41B + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40u.60.m.Dämm. 100mm ACO **Stk**
Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40 u.60cm
z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 100mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A41C + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40u.60.m.Dämm. 140mm ACO **Stk**
Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40 u. 60cm
z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 140mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A41D + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40u.60.m.Dämm. 160mm ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40 u. 60cm
z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 160mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A41E + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40u.60.m.Dämm. 200mm ACO **Stk**
Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40 u. 60cm
z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 200mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A41F + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40u.60.m.Dämm. 300mm ACO **Stk**
Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40 u. 60cm
z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 300mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A42 + Lichtschacht Montageset Standard, begehbar, passend zu ACO Lichtschacht Tiefe 70cm, mit Rostabhebesicherung

093A42A + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.o.Dämm ACO **Stk**
Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm
z.B. ACO Montageset begehbar ohne Dämmung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A42B + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 100mm ACO **Stk**
Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm
z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 100mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A42C + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 140mm ACO **Stk**
Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm
z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 140mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A42D + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 160mm ACO **Stk**
Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm
z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 160mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A42E + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 200mm ACO **Stk**
Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm
z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 200mm oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A42F + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 240mm ACO **Stk**

Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm

z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 240mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A42G + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 300mm ACO **Stk**

Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm

z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 300mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A43 + Lichtschacht Montageset Standard, befahrbar, passend zu ACO Lichtschacht Tiefe 40cm, mit Rostabhebesicherung, Montageuntergrund: Kellerwand (Beton)

093A43A + Lichtsch.Montages.bef.Tiefe 40.o.Dämm ACO **Stk**

Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40cm

z.B. ACO Montageset befahrbar ohne Dämmung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A45 + Entwässerungsanschluss, mit Laubfang und Geruchsverschluss, für ACO Lichtschächte, passend für alle Größen, Anschluss DN 100, Montage nach Herstellerangaben.

093A45A + Lichtsch.Entw.Ans.Standard alle Größen ACO **Stk**

Lichtschacht Entwässerungsanschluss

z.B. ACO Entwässerungsanschluss Standard oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A46 + Entwässerungsanschluss, mit Laubfang und Geruchsverschluss und Rückstaueinheit, für ACO Lichtschächte, passend für alle Größen, Anschluss DN 100, Montage nach Herstellerangaben.

093A46A + Lichtsch.Rückstauverschl. alle Größen ACO **Stk**

Lichtschacht Rückstauverschluss

z.B. ACO Rückstauverschluss oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A48 + Druckwasserdichtes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienenset für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Verschlussplatte für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Streckmetallrost begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A48C + **Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.100x100x40** ACO **Stk**
Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A48D + **Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.100x130x40** ACO **Stk**
Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A48E + **Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.125x100x40** ACO **Stk**
Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A48F + **Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.100x100x60** ACO **Stk**
Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A48G + **Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.100x130x60** ACO **Stk**
Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A48H + **Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.125x130x60** ACO **Stk**
Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 130cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A49 + Druckwasserdichtes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienenset für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Verschlussplatte für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x30 begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

093A49C + **Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x30.100x100x40** ACO **Stk**
Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A49D + **Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x30.100x130x40** ACO **Stk**
Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A49E + **Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x30.125x100x40** ACO **Stk**
Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A50 + Druckwasserdichtes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienenset für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Verschlussplatte für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x10 begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A50C + **Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x10.100x100x40** ACO **Stk**
Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A50D + **Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x10.100x130x40** ACO **Stk**
Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A50E + **Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x10.125x100x40** ACO **Stk**
Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A51 + Druckwasserdichtes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienenset für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Verschlussplatte für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x10 befahrbar bis 9kN, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A51C + **Lichtsch.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.100x100x40** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A51D + Lichtsch.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.100x130x40 ACO **Stk**
Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A51E + Lichtsch.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.125x100x40 ACO **Stk**
Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A51F + Lichtsch.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.100x100x60 ACO **Stk**
Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A51G + Lichtsch.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.100x130x60 ACO **Stk**
Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A51H + Lichtsch.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.125x130x60 ACO **Stk**
Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 130cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A52 + Druckwasserdichtes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienenset für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Rückstauverschluss für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Streckmetallrost begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A52C + Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.100x100x40 ACO **Stk**
Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A52D + Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.100x130x40 ACO **Stk**
Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A52E + **Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.125x100x40** ACO **Stk**
Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A52F + **Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.100x100x60** ACO **Stk**
Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A52G + **Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.100x130x60** ACO **Stk**
Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A52H + **Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.125x130x60** ACO **Stk**
Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 130cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A53 + Druckwasserdichtes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienenset für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Rückstauverschluss für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x30 begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A53C + **Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.MR30x30.100x100x40** ACO **Stk**
Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A53D + **Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.MR30x30.100x130x40** ACO **Stk**
Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A53E + **Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.MR30x30.125x100x40** ACO **Stk**
Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

093A54 + Druckwasserdichtes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienenset für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Rückstauverschluss für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x10 begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A54G + **Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.MR30x10.100x100x40** ACO **Stk**
Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A54H + **Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.MR30x10.100x130x40** ACO **Stk**
Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A54I + **Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.MR30x10.125x100x40** ACO **Stk**
Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A55 + Druckwasserdichtes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienenset für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Rückstauverschluss für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x10 befahrbar bis 9kN, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A55C + **Lichtsch.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.100x100x40** ACO **Stk**
Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A55D + **Lichtsch.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.125x100x40** ACO **Stk**
Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A55E + **Lichtsch.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.100x100x60** ACO **Stk**
Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A55F + **Lichtsch.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.100x130x60** ACO **Stk**
Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A55G + **Lichtsch.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.125x130x60** ACO **Stk**

Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm

z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 130cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A56 + Aufstockelement 4-seitig geschlossene und fixe Ausführung, 27,5cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, bis zu 3 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), , inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A56A + **Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl. fix. beg. 80x40** ACO **Stk**

Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm

z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A56B + **Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 100x40** ACO **Stk**

Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm

z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A56C + **Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 125x40** ACO **Stk**

Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm

z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 125cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A57 + Aufstockelement 4-seitig geschlossene und fixe Ausführung, 27,5cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, bis zu 3 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A57A + **Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 100x60** ACO **Stk**

Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm

z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A57B + **Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 125x60** ACO **Stk**

Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm

z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 125cm oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A58 + Aufstockelement 4-seitig geschlossene und fixe Ausführung, 27cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante,1 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A58A + Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 150x70 ACO **Stk**

Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 70cm

z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 150m oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A58B + Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 200x70 ACO **Stk**

Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 70cm

z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 200cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093A59 + ACO Rückwand für Kunststofflichtschacht aus Kunststoff als Wandverkleidung im Innenbereich des Lichtschachtes, zum Einschieben in die wandseitige Nut im Flansch.

Farbe: weiß

Anzugeben ist:

Breite in mm (800, 1000, 1250)

Höhe in mm (600, 1000, 1300)

093A59A + Lichtsch.Rückwand.Tiefe 40 ACO **Stk**

z.B. ACO Rückwand oder Gleichwertiges.

Breite: _____

Höhe: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

093B + Montagedämmplatte für Lichtschächte aus PUR (ACO)

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

093B01 + Montagedämmplatte Therm® Block Standard mit Fensteraussparung. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum und erdseitiger Deckfolie aus GFK und Holzkern, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK)

Breite: 1230 mm Höhe: 1400 mm, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen:

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber liefern und nach Herstellerangaben einbauen

093B01A + **Mont.Dämmpl.Stand.123x140x8.m.Aussp.75x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B01B + **Mont.Dämmpl.Stand.123x140x8.m.Aussp.80x60** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B01C + **Mont.Dämmpl.Stand.123x140x8.m.Aussp.100x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B01D + **Mont.Dämmpl.Stand.123x140x8.m.Aussp.100x62,5** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B01E + **Mont.Dämmpl.Stand.123x140x8.m.Aussp.100x80** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B01F + **Mont.Dämmpl.Stand.123x140x8.m.Aussp.100x100** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B01G + **Mont.Dämmpl.Stand.123x140x10.m.Aussp.80x60** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B01H + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x10.m.Aussp.100x50 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B01I + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x10.m.Aussp.100x62,5 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B01J + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x10.m.Aussp.100x75 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B01K + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x10.m.Aussp.100x80 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B01L + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x10.m.Aussp.100x100 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B01M + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x12,5.m.Aussp.75x50 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B01N + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x12,5.m.Aussp.80x60 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B01O + **Mont.Dämmpl.Stand.123x140x12,5.m.Aussp.100x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B01P + **Mont.Dämmpl.Stand.123x140x12,5.m.Aussp.100x62,5** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B01Q + **Mont.Dämmpl.Stand.123x140x12,5.m.Aussp.100x75** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B01R + **Mont.Dämmpl.Stand.123x140x12,5.m.Aussp.100x80** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B01S + **Mont.Dämmpl.Stand.123x140x12,5.m.Aussp.100x100** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B01T + **Mont.Dämmpl.Stand.123x140x14.m.Aussp.75x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B01U + **Mont.Dämmpl.Stand.123x140x14.m.Aussp.80x60** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

093B01V + **Mont.Dämmpl.Stand.123x140x14.m.Aussp.100x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B01W + **Mont.Dämmpl.Stand.123x140x14.m.Aussp.100x62,5** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B01X + **Mont.Dämmpl.Stand.123x140x14.m.Aussp.100x80** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B01Y + **Mont.Dämmpl.Stand.123x140x14.m.Aussp.100x100** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B02 + Montagedämmplatte Therm® Block Standard mit Fensteraussparung. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum und erdseitiger Deckfolie aus GFK und Holzkern, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK)

Breite: 1230 mm Höhe: 1400 mm, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber liefern und nach Herstellerangaben einbauen

093B02A + **Mont.Dämmpl.Stand.123x140x16.m.Aussp.75x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B02B + **Mont.Dämmpl.Stand.123x140x16.m.Aussp.80x60** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

093B02C + **Mont.Dämmpl.Stand.123x140x16.m.Aussp.100x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B02D + **Mont.Dämmpl.Stand.123x140x16.m.Aussp.100x62,5** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B02E + **Mont.Dämmpl.Stand.123x140x16.m.Aussp.100x75** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B02F + **Mont.Dämmpl.Stand.123x140x16.m.Aussp.100x80** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B02G + **Mont.Dämmpl.Stand.123x140x16.m.Aussp.100x100** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B02H + **Mont.Dämmpl.Stand.123x140x18.m.Aussp.75x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 180mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B02I + **Mont.Dämmpl.Stand.123x140x18.m.Aussp.80x60** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 180mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B02J + **Mont.Dämmpl.Stand.123x140x18.m.Aussp.100x50** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 180mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B02K + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x18.m.Aussp.100x62,5 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 180mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B02L + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x18.m.Aussp.100x75 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 180mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B02M + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x18.m.Aussp.100x80 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 180mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B02N + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x18.m.Aussp.100x100 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 180mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B02O + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x20.m.Aussp.75x50 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 200mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B02P + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x20.m.Aussp.80x60 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 200mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B02Q + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x20.m.Aussp.100x50 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 200mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B02R + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x20.m.Aussp.100x62,5 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 200mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B02S + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x20.m.Aussp.100x75 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 200mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B02T + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x20.m.Aussp.100x80 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 200mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B02U + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x20.m.Aussp.100x100 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 200mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B03 + Montagedämmplatte Therm® Block Standard mit Fensteraussparung. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum und erdseitiger Deckfolie aus GFK und Holzkern, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK)

Breite: 1500 mm Höhe: 1400 mm, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber liefern und nach Herstellerangaben einbauen

093B03A + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x8.m.Aussp.75x50 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B03B + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x8.m.Aussp.80x60 ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B03C **+** **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x8.m.Aussp.100x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B03D **+** **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x8.m.Aussp.100x62,5** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B03E **+** **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x8.m.Aussp.100x75** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B03F **+** **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x8.m.Aussp.100x80** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B03G **+** **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x8.m.Aussp.100x100** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B03H **+** **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Aussp.75x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B03I **+** **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Aussp.80x60** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B03J + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Aussp.100x50 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B03K + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Aussp.100x62,5 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B03L + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Aussp.100x75 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B03M + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Aussp.100x80 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B03N + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Aussp.100x100 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B03O + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Aussp.75x50 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B03P + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Aussp.80x60 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B03Q + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Aussp.100x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B03R + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Aussp.100x62,5** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B03S + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Aussp.100x75** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B03T + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Aussp.100x80** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B03U + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Aussp.100x100** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B03V + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Aussp.75x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B03W + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Aussp.80x60** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

093B03X + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Aussp.100x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B03Y + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Aussp.100x62,5** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B04 + Montagedämmplatte Therm® Block Standard mit Fensteraussparung. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum und erdseitiger Deckfolie aus GFK und Holzkern, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK)

Breite: 1500 mm Höhe: 1400 mm, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber liefern und nach Herstellerangaben einbauen

093B04A + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Aussp.100x75** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B04B + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Aussp.100x80** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B04C + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Aussp.100x100** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B04D + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Aussp.75x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B04E + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Aussp.80x60** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B04F + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Aussp.100x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B04G + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Aussp.100x62,5** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B04H + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Aussp.100x75** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B04I + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Aussp.100x80** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B04J + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Aussp.100x100** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B04K + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x18.m.Aussp.75x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

093B04L + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x18.m.Aussp.80x60** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B04M + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x18.m.Aussp.100x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B04N + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x18.m.Aussp.100x62,5** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B04O + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x18.m.Aussp.100x75** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B04P + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x18.m.Aussp.100x80** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B04Q + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x18.m.Aussp.100x100** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B04R + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x20.m.Aussp.80x60** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B04S + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x20.m.Aussp.100x50** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B04T + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x20.m.Aussp.100x62,5 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B04U + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x20.m.Aussp.100x75 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B04V + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x20.m.Aussp.100x80 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B04W + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x20.m.Aussp.100x100 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B05 + Montagedämmplatte Therm® Block Standard mit integrierter Fensterzarge ohne Flügel. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, Fenster in der Dämmebene, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum und erdseitiger Deckfolie aus GFK und Holzkern, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Breite: 1500 mm Höhe: 1400 mm, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber, Dichtstoff und Abdichtungskleber/Folie, liefern und nach Herstellerangaben einbauen

093B05A + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Zarge.80x60 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B05B + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Zarge.100x50 ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B05C + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Zarge.100x62,5** ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B05D + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Zarge.100x75** ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B05E + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Zarge.100x80** ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 80cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B05F + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Zarge.100x100** ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B05G + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Zarge.80x60** ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B05H + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Zarge.100x50** ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B05I + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Zarge.100x62,5** ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B05J + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Zarge.100x75** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B05K + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Zarge.100x100** ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B05L + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Zarge.80x60** ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B05M + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Zarge.100x50** ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B05N + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Zarge.100x62,5** ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B05O + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Zarge.100x75** ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B05P + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Zarge.100x100** ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B05Q + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Zarge.80x60** ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B05R + **Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Zarge.100x50** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B05S + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Zarge.100x62,5 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B05T + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Zarge.100x75 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B05U + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Zarge.100x100 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B06 + Montagedämmplatte Therm® Block druckwasserdicht (dwd) mit Fensteraussparung. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum, Kunststoffwanne aus GFK mit umlaufenden Abdichtflansch und Holzkern, Breite: 1500 mm Höhe: 1400 mm (1580x1480 mm inkl. Abdichtungsflansch), Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber, Dichtstoff, Dichtband Dichtfix und Armierungsgewebe, liefern und nach Herstellerangaben einbauen

093B06A + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x8.m.Aussp.75x50 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B06B + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x8.m.Aussp.80x60 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B06C + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x8.m.Aussp.100x50 ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B06D + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x8.m.Aussp.100x62,5 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B06E + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x8.m.Aussp.100x75 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B06F + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x8.m.Aussp.100x80 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B06G + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x8.m.Aussp.100x100 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B06H + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Aussp.75x50 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B06I + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Aussp.80x60 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B06J + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Aussp.100x50 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B06K + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Aussp.100x62,5 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B06L + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Aussp.100x75 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B06M + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Aussp.100x80 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B06N + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Aussp.100x100 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B06O + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Aussp.75x50 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B06P + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Aussp.80x60 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B06Q + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Aussp.100x50 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B06R + **Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Aussp.100x62,5** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B06S + **Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Aussp.100x75** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B06T + **Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Aussp.100x80** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B06U + **Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Aussp.100x100** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B06V + **Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Aussp.75x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 14mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B06W + **Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Aussp.80x60** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 14mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B06X + **Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Aussp.100x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 14mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

093B06Y + **Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Aussp.100x62,5** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 14mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B07 + Montagedämmplatte Therm® Block druckwasserdicht (dwd) mit Fensteraussparung. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum, Kunststoffwanne aus GFK mit umlaufenden Abdichtflansch und Holzkern, Breite: 1500 mm Höhe: 1400 mm (1580x1480 mm inkl. Abdichtungsflansch), Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber, Dichtstoff, Dichtband Dichtfix und Armierungsgewebe, liefern und nach Herstellerangaben einbauen

093B07A + **Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Aussp.100x75** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B07B + **Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Aussp.100x80** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B07C + **Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Aussp.100x100** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B07D + **Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Aussp.75x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B07E + **Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Aussp.80x60** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B07F + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Aussp.100x50 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B07G + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Aussp.100x62,5 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B07H + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Aussp.100x75 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B07I + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Aussp.100x80 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B07J + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Aussp.100x100 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B07K + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x18.m.Aussp.75x50 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B07L + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x18.m.Aussp.80x60 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

093B07M + **Mont.Dämmpl.DWD.150x140x18.m.Aussp.100x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B07N + **Mont.Dämmpl.DWD.150x140x18.m.Aussp.100x62,5** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B07O + **Mont.Dämmpl.DWD.150x140x18.m.Aussp.100x75** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B07P + **Mont.Dämmpl.DWD.150x140x18.m.Aussp.100x80** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B07Q + **Mont.Dämmpl.DWD.150x140x18.m.Aussp.100x100** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B07R + **Mont.Dämmpl.DWD.150x140x20.m.Aussp.75x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B07S + **Mont.Dämmpl.DWD.150x140x20.m.Aussp.80x60** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B07T + **Mont.Dämmpl.DWD.150x140x20.m.Aussp.100x50** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B07U + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x20.m.Aussp.100x62,5 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B07V + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x20.m.Aussp.100x75 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B07W + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x20.m.Aussp.100x80 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B07X + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x20.m.Aussp.100x100 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B08 + Montagedämmplatte Therm® Block druckwasserdicht (dwd) mit integrierter Fensterzarge ohne Flügel. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, Fenster in der Dämmebene, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum, Kunststoffwanne aus GFK mit umlaufenden Abdichtflansch und Holzkern, Breite: 1500 mm Höhe: 1400 mm (1580x1480 mm inkl. Abdichtungsflansch), Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber, Dichtstoff, Dichtband Dichtfix, Armierungsgewebe und Abdichtungskleber/Folie, liefern und nach Herstellerangaben einbauen

093B08A + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Zarge.80x60 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

093B08B + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Zarge.100x50 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B08C + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Zarge.100x62,5 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B08D + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Zarge.100x75 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B08E + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Zarge.100x100 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B08F + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Zarge.80x60 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B08G + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Zarge.100x50 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B08H + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Zarge.100x62,5 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B08I + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Zarge.100x75 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B08J + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Zarge.100x100 ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B08K + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Zarge.80x60 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B08L + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Zarge.100x50 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B08M + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Zarge.100x62,5 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B08N + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Zarge.100x75 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B08O + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Zarge.100x100 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B08P + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Zarge.80x60 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B08Q + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Zarge.100x50 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B08R + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Zarge.100x62,5 ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B08S + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Zarge.100x75 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B08T + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Zarge.100x100 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B09 + Montagedämmplatte Therm® Block druckwasserdicht (dwd) mit integrierter Fensterzarge ohne Flügel. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, Fenster in der Dämmebene, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum, Kunststoffwanne aus GFK mit umlaufenden Abdichtflansch und Holzkern, Breite: 1500 mm Höhe: 1700 mm (1580x1780 mm inkl. Abdichtungsflansch), Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber, Dichtstoff, Dichtband Dichtfix, Armierungsgewebe und Abdichtungskleber/Folie, liefern und nach Herstellerangaben einbauen

093B09A + Mont.Dämmpl.DWD.150x170x10.m.Zarge.80x60 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 100mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B09B + Mont.Dämmpl.DWD.150x170x10.m.Zarge.100x50 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 100mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B09C + Mont.Dämmpl.DWD.150x170x10.m.Zarge.100x62,5 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 100mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B09D + Mont.Dämmpl.DWD.150x170x10.m.Zarge.100x75 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 100mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B09E + **Mont.Dämmpl.DWD.150x170x10.m.Zarge.100x100** ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 100mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B09F + **Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.Zarge.80x60** ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B09G + **Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.Zarge.100x50** ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B09H + **Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.Zarge.100x62,5** ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B09I + **Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.Zarge.100x75** ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B09J + **Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.Zarge.100x100** ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B09K + **Mont.Dämmpl.DWD.150x170x14.m.Zarge.80x60** ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 140mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B09L + **Mont.Dämmpl.DWD.150x170x14.m.Zarge.100x50** ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 140mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B09M + Mont.Dämmpl.DWD.150x170x14.m.Zarge.100x62,5 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 140mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B09N + Mont.Dämmpl.DWD.150x170x14.m.Zarge.100x75 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 140mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B09O + Mont.Dämmpl.DWD.150x170x14.m.Zarge.100x100 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 140mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B09P + Mont.Dämmpl.DWD.150x170x16.m.Zarge.80x60 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 160mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B09Q + Mont.Dämmpl.DWD.150x170x16.m.Zarge.100x50 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 160mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B09R + Mont.Dämmpl.DWD.150x170x16.m.Zarge.100x62,5 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 160mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B09S + Mont.Dämmpl.DWD.150x170x16.m.Zarge.100x75 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 160mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B09T + Mont.Dämmpl.DWD.150x170x16.m.Zarge.100x100 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 160mm
z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B10 + Montagedämmplatte Therm® Block mit integriertem hochwasserdichten Leibungsfenster mit Dreh-/Kippflügel, für wärmebrückenfreie druckwasserdichte Lichtschachtmontage, Bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum und Kunststoffwanne aus GFK mit umlaufenden Abdichtungsflansch und Holzkern, Breite: 1500 mm Höhe: 1700 mm (1580x1780 mm inkl. Abdichtungsflansch), Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), integriertes wärmegedämmtes Therm® Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, 24h wasserdicht geprüft vom ift gemäß "hochwasserbeständige Fenster und Türen (FE-07/1)", wasserdicht bis 1,0 m, hochwasserbeständig bis 1,4 m, erhöhte Anzahl von Schließstücken, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil mit Sicherheitspilzzapfen, mit Einhanddrehkippbeschlag mit abschließbarer Griffolive und Zuschlagsicherung, entspricht der Wiederstandsklasse RC2, 3-fach Verbundsicherheitsverglasung Ug=0,8 W/(m²K), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber, Dichtstoff, Dichtband Dichtfix, Armierungsgewebe und Abdichtungskleber/Folie, liefern und nach Herstellerangaben einbauen

093B10A + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.hwd.Fenst.DK-L.80x60 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B10B + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.hwd.Fenst.DK-L.100x62,5 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B10C + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.hwd.Fenst.DK-L.100x75 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B10D + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.hwd.Fenst.DK-R.80x60 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-R 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B10E + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.hwd.Fenst.DK-R.100x62,5 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-R 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B10F + **Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.hwd.Fenst.DK-R.100x75** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-R 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B10G + **Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-L.80x60** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B10H + **Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-L.100x62,5** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B10I + **Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-L.100x75** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B10J + **Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-L.100x100** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B10K + **Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-R.80x60** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-R 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B10L + **Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-R.100x62,5** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-R 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

093B10M + **Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-R.100x75** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-R 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B10N + **Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-R.100x100** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-R 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B11 + ACO Therm Dämmungsanschlussprofil für ACO Therm Leibungsrahmen 3.0 für Dämmstärken bis 140 oder 200mm, in 10 mm-Abschnitten anpassbar, zur Befestigung in der Aufnahme-Nut des Therm Leibungsrahmens, Farbe reinweiß, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093B11A + **DämAnsProf. weiß bis 140mm 75x50** ACO **Stk**

Dämmungsanschlussprofil bis 140mm

z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 75 x 50 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B11B + **DämAnsProf. weiß bis 140mm 80x60** ACO **Stk**

Dämmungsanschlussprofil bis 140mm

z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 80 x 60 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B11C + **DämAnsProf. weiß bis 140mm 100x50** ACO **Stk**

Dämmungsanschlussprofil bis 140mm

z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 50 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B11D + **DämAnsProf. weiß bis 140mm 100x62,5** ACO **Stk**

Dämmungsanschlussprofil bis 140mm

z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 62,5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B11E + **DämAnsProf. weiß bis 140mm 100x75** ACO **Stk**

Dämmungsanschlussprofil bis 140mm

z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 75 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B11F + **DämAnsProf. weiß bis 140mm 100x80** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Dämmungsanschlussprofil bis 140mm
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 80 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B11G + **DämAnsProf. weiß bis 140mm 100x125** ACO **Stk**
Dämmungsanschlussprofil bis 140mm
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 125 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B11H + **DämAnsProf. weiß bis 200mm 80x60** ACO **Stk**
Dämmungsanschlussprofil bis 200mm
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 80 x 60 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B11I + **DämAnsProf. weiß bis 200mm 100x50** ACO **Stk**
Dämmungsanschlussprofil bis 200mm
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 50 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B11J + **DämAnsProf. weiß bis 200mm 100x62,5** ACO **Stk**
Dämmungsanschlussprofil bis 200mm
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 62,5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B11K + **DämAnsProf. weiß bis 200mm 100x75** ACO **Stk**
Dämmungsanschlussprofil bis 200mm
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 75 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B11L + **DämAnsProf. weiß bis 200mm 100x80** ACO **Stk**
Dämmungsanschlussprofil bis 200mm
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 80 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B11M + **DämAnsProf. weiß bis 200mm 100x100** ACO **Stk**
Dämmungsanschlussprofil bis 200mm
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093B11N + **DämAnsProf. weiß bis 200mm 100x125** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Dämmungsanschlussprofil bis 200mm

z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 125 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093C + Lichtschächte aus Beton (ACO)

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

093C01 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,

mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,

mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung

Tiefe: 500 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)

093C01A + Betonlichtschacht m. Boden Tiefe 500 ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: _____

Höhe: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

093C02 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,

mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,

mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung

Tiefe: 600 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)

093C02A + Betonlichtschacht m. Boden Tiefe 600 ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: _____

Höhe: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

093C03 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,

mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,

mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung

Tiefe: 800 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)

093C03A + Betonlichtschacht m. Boden Tiefe 800 ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: _____

Höhe: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

093C04 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,

mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,

mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung

Tiefe: 1000 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)

093C04A + Betonlichtschacht m. Boden Tiefe 1000 ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: _____

Höhe: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

093C05 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, ohne Boden,mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz,

wandseitige Nut für Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,

mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung

Tiefe: 500 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)

093C05A + Betonlichtschacht o. Boden Tiefe 500 ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: _____

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Höhe: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:		
093C06	+	ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, ohne Boden,mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung, mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung Tiefe: 600 mm Anzugeben ist: Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050) Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)		
093C06A	**+**	**Betonlichtschacht o. Boden Tiefe 600** z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges. Breite: _____ Höhe: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
093C07	+	ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, ohne Boden,mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung, mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung Tiefe: 800 mm Anzugeben ist: Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050) Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)		
093C07A	**+**	**Betonlichtschacht o. Boden Tiefe 800** z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges. Breite: _____ Höhe: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
093C08	+	ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, ohne Boden,mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung, mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung Tiefe: 1000 mm Anzugeben ist: Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050) Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)		
093C08A	**+**	**Betonlichtschacht o. Boden Tiefe 1000** z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges. Breite: _____ Höhe: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
093C09	+	Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x30, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, mit Aufnahme für 4-fach Rostabhebesicherung liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Anzugeben ist:
Tiefe in mm (500, 600, 800, 1000)
Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

093C09A + **MaschenRo.MW 30x30, begehbar** ACO **Stk**
z.B. ACO Maschenrost oder Gleichwertiges.
Tiefe: _____
Breite: _____
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

093C10 + Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, mit Aufnahme für 4-fach Rostabhebesicherung liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Anzugeben ist:
Tiefe in mm (500, 600, 800, 1000)
Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

093C10A + **MaschenRo.MW 30x10, begehbar** ACO **Stk**
z.B. ACO Maschenrost oder Gleichwertiges.
Tiefe: _____
Breite: _____
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

093C11 + Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, befahrbar bis 9 kN, aus verzinktem Stahl, mit Aufnahme für 4-fach Rostabhebesicherung liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Anzugeben ist:
Tiefe in mm (500, 600, 800, 1000)
Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

093C11A + **MaschenRo.MW 30x10, befahrbar** ACO **Stk**
z.B. ACO Maschenrost oder Gleichwertiges.
Tiefe: _____
Breite: _____
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

093C12 + Befestigungsset für Betonlichtschacht, Befestingungswinkel inkl. Schwerlastdübel, mit Abstandhalter (falls Montage auf Dämmung und einfacher Befestigung) liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Anzugeben ist:
Dämmung in mm (ohne, 60-100, 120-160, 180-220, 240-300)
Anzahl Befestigung (einfach, zweifach)

093C12A + **Befestigungsset f. Betonwand, verzinkt** ACO **Stk**
z.B. ACO Befestigungsset oder Gleichwertiges.
Dämmung: _____
Anzahl Befestigung: _____
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

093C13 + Befestigungsset für Betonlichtschacht, Befestigungswinkel inkl. Kleinzeug und Montagemörtel für gemauerte Wände, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Anzugeben ist:
Dämmung in mm (bis 180, bis 240)

093C13A + Befestigungsset f. gem. Wand, verzinkt ACO **Stk**
z.B. ACO Befestigungsset oder Gleichwertiges.
Dämmung: _____
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

093C14 + Rostabhebesicherung für Betonlichtschacht,inkl. Kleinzeug
liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093C14A + Rostabhebesicherung ACO **Stk**
z.B. ACO Rostabhebesicherung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

093C15 + Einbruchsicherung für Betonlichtschacht,inkl. Kleinzeug, RC2,
liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093C15A + Einbruchsicherung ACO **Stk**
z.B. ACO Einbruchsicherung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

093C16 + Seilschlaufe für Betonlichtschacht, M16, zum Versetzen des Schachtes,
4 Stück erforderlich, wiederverwendbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093C16A + Seilschlaufe M16 ACO **Stk**
z.B. ACO Seilschlaufe oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

093C17 + ACO Betonaufsatz aus Beton, Fertigteil 1-teilig, heller und glatter Sichtbeton, mit Stufenfalz,
Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung, mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u.
zur Aufnahme der Rostabhebesicherung
Tiefe: 500 mm

Anzugeben ist:
Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050)
Höhe in mm (200)

093C17A + Betonaufsatz Tiefe 500 ACO **Stk**
z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.
Breite: _____
Höhe: _____
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

093C18 + ACO Betonaufsatz aus Beton, Fertigteil 1-teilig, heller und glatter Sichtbeton, mit Stufenfalz,
Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung, mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u.
zur Aufnahme der Rostabhebesicherung
Tiefe: 600 mm

Anzugeben ist:
Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050)
Höhe in mm (200)

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

093C18A + **Betonaufsatz Tiefe 600** ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: _____

Höhe: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

093C19 + Stahl-Lichtschachtaufsatz als Fertigteil aus verzinktem Stahl, 1-teilig,mit 4 Verbindungslaschen als Verschiebeschutz zur Verschraubung mit dem Betonlichtschacht und 4 Befestigungshülsen (M16) zur Montage der Abhebe- und Einbruchsicherung. Schmale Rostkante zum direktem Anpflastern. Stapelbar,

Anzugeben ist:

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

Tiefe in mm (500, 600, 800, 1000)

Höhe in mm (50, 100, 150, 200)

093C19A + **Stahlaufsatz f. Betonlichtschacht** ACO **Stk**

z.B. ACO Stahlaufsatz oder Gleichwertiges.

Breite: _____

Tiefe: _____

Höhe: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

093C21 + ACO Hinterfüllplatte aus Beton, Fertigteil 1-teilig, heller und glatter Sichtbeton,

Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung, zum Aufsetzen auf die Betondecke

Anzugeben ist:

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050)

Höhe in mm (200, 300, 400, 500, 600, 700)

093C21A + **Hinterfüllplatte** ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: _____

Höhe: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

093C22 + Entwässerungsanschluss, mit Laubfang und Geruchsverschluss, für ACO Lichtschächte, passend für alle Größen, Anschluss DN 100, Montage nach Herstellerangaben.

093C22A + **Lichtsch.Entw.Ans.Stand. alle Größen** ACO **Stk**

Lichtschacht Entwässerungsanschluss

z.B. ACO Entwässerungsanschluss Standard oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093C23 + Entwässerungsanschluss, mit Laubfang und Geruchsverschluss und Rückstaueinheit, für ACO Lichtschächte, passend für alle Größen, Anschluss DN 100, Montage nach Herstellerangaben.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

093C23A + **Lichtsch.Rückst.Vers. alle Größen** ACO **Stk**

Lichtschacht Rückstauverschluss

z.B. ACO Rückstauverschluss oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093C24 + Verschlussplatte zum Schließen der Ablauföffnung bei druckwasserdichter Montage, aus Edelstahl, für ACO Lichtschächte, passend für alle Größen, Montage nach Herstellerangaben.

093C24A + **Lichtsch.Verschlussplatte alle Größen** ACO **Stk**

Lichtschacht Verschlussplatte

z.B. ACO Rückstauverschluss oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

093C25 + ACO Lichtschachtabdeckung für Betonlichtschächte, schräge Ausführung, aus Plexiglas als Klarglas, zum Schutz vor Nässe

und Verschmutzung, Inkl. Montageset

Anzugeben ist:

Tiefe in mm (500, 600, 800, 1000)

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050)

093C25A + **Lichtschachtabdeckung** ACO **Stk**

z.B. ACO Lichtschachtabdeckung oder Gleichwertiges.

Tiefe:

Breite:

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

093C26 + ACO Insektenschutzgitter für Betonlichtschächte, mit Betonkantenüberdeckung, fertiger Rahmen aus anthrazitfarbenen Aluminium und Gewebe aus Edelstahl, zum Schutz vor Insekten uns Kleinstlebewesen

Inkl. Montageset

Anzugeben ist:

Tiefe in mm (500, 600, 800, 1000)

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

093C26A + **Insektenschutzgitter** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

z.B. ACO Insektenschutzgitter oder Gleichwertiges.

Tiefe: _____

Breite: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

093C27 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, für eine druckwasserdichte Montage, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,

mit Dichtungsband, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für optionale Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,

mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung,

inkl. Befestigungsmaterial

Tiefe: 500 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)

093C27A + Betonlichtschacht DWD o. Däm. Tiefe 500 ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: _____

Höhe: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

093C28 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, für eine druckwasserdichte Montage, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,

mit Dichtungsband, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für optionale Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,

mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung,

inkl. Befestigungsmaterial

Tiefe: 600 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200)

093C28A + Betonlichtschacht DWD o. Däm. Tiefe 600 ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: _____

Höhe: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

093C29 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, für eine druckwasserdichte Montage, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,

mit Dichtungsband, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für optionale Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,

mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung,

inkl. Befestigungsmaterial

Tiefe: 800 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200)

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

093C29A + **Betonlichtschacht DWD o. Däm. Tiefe 800** ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: _____

Höhe: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

093C30 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, für eine druckwasserdichte Montage, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,

mit Dichtungsband, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für optionale Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,

mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung,

inkl. Befestigungsmaterial

Tiefe: 1000 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200)

093C30A + **Betonlichtschacht DWD o. Däm. Tiefe1000** ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: _____

Höhe: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

093C31 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, für eine druckwasserdichte Montage, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,

mit Dichtungsband, mit werkseitig aufgesetzter Dämmung, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für optionale Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,

mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung,

inkl. Befestigungsmaterial

Tiefe: 500 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)

Dämmstärke in mm (60, 80, 100, 120, 140, 160)

093C31A + **Betonlichtschacht DWD m. Däm. Tiefe 500** ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: _____

Höhe: _____

Dämmstärke: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

093C32 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, für eine druckwasserdichte Montage, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,

mit Dichtungsband, mit werkseitig aufgesetzter Dämmung, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für optionale Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,

mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung,

inkl. Befestigungsmaterial

Tiefe: 600 mm

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Anzugeben ist:

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200)

Dämmung in mm (60, 80,100, 120, 140, 160)

093C32A + **Betonlichtschacht DWD m. Däm. Tiefe 600** ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: _____

Höhe: _____

Dämmung: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

093C33 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, für eine druckwasserdichte Montage, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,

mit Dichtungsband, mit werkseitig aufgesetzter Dämmung, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für optionale Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,

mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung,

inkl. Befestigungsmaterial

Tiefe: 800 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200)

Dämmung in mm (60, 80, 100, 120, 140, 160)

093C33A + **Betonlichtschacht DWD m. Däm. Tiefe 800** ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: _____

Höhe: _____

Dämmung: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

093C34 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, für eine druckwasserdichte Montage, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,

mit Dichtungsband, mit werkseitig aufgesetzter Dämmung, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für optionale Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,

mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung,

inkl. Befestigungsmaterial

Tiefe: 1000 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200)

Dämmung in mm (60, 80, 100, 120, 140, 160)

093C34A + **Betonlichtschacht DWD m. Däm. Tiefe1000** ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: _____

Höhe: _____

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Dämmung: _____
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsgruppe (LG) 13 - Außenanlagen

Kennung: HB Version: 021

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2018 Status: Entwurf
Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort
https://www.bmdw.gv.at/HistorischeBauten/HistorischeBautenBauservice/Documents/LB-HB-021-A2063-2015.zip

Vorversion:
HB 020
Herausgeber: Bundesministerium f. Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

ACO Bauelemente

ABK 018
Datum: 01.01.2025 Status: Entwurf
Herausgeber: ABK-Baudaten

Bezeichnung Teilausgabe:
ACO Bauelemente

ULG 13AA Schachtabdeckungen (ACO)
ULG 13AB Straßenablauf (ACO)
ULG 13AC Baumschutz System (ACO)
ULG 13AE Oberflächen-Entw.rinnen dicht (ACO)
ULG 13AF Oberflächen-Entwässerungsrinnen (ACO)
ULG 13AG Oberflächen-Entw.rinnen Kunststoff (ACO)
ULG 13AH Oberfl.entw.rinnen m. Schlitzaufsatz (ACO)
ULG 13AI Schwerlast-Rinnen (ACO)
ULG 13AJ Monolithische Entw.rinnen (ACO)
ULG 13AK Randstein-Entw.rinnen (ACO)
ULG 13AL Retentions- Schlitzrinnen (ACO)
ULG 13AM Parkdeck-Entwässerung (ACO)
ULG 13AN Balkon- und Terrassenabläufe aus Edelstahl (ACO)
ULG 13AO Abflussrohre und Formteile aus verzinktem Stahl (ACO)
ULG 13AP Fassaden- u. Terrassenrinnen (ACO)
ULG 13AT Oberfl.-Entwässerungsschlitzri. Beton (ACO)
ULG 13AX Entwässerung Zubehör (ACO)
ULG 13AY Hofablauf (ACO)

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13 Außenanlagen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden ist unter Gesteinskörnungen natürliches, recyceltes oder industriell hergestelltes Material zu verstehen.

2. Neigungen:

Leistungen sind ohne Unterschied der Neigung, ausgenommen bei Oberboden, Flächenabtrag, Schüttungen, Gussasphalt und Asphaltdeckschichten auf Betonunterlage, beschrieben.

3. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

Kommentar:

In eigenen Positionen beschrieben sind (z.B.):

- der Abbruch und das Entsorgen von bituminösen Schichten
- das Reinigen und Vorspritzen der Unterlage
- Unterlagen und Rückenstützen für Pflaster- und Plattenbeläge
- Aushub, Drainage, Fundament, Begrünungsmaßnahmen, Absturzsicherungen und Zaunfelder bei Betonsteinsichtmauerwerk

Frei zu formulieren sind (z.B.):

- Betondecken
- wassergebundene Decken
- das Verlegen nach Verlegeplan
- das Anschütten eines Dammkörpers mit vom Auftraggeber beigestelltem Material und etwaiges Verdichten

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM B 2207: Fliesen-, Platten- und Mosaiklegearbeiten - Werkvertragsnorm
- ÖNORM B 2214: Pflasterarbeiten - Werkvertragsnorm
- ÖNORM B 3108: Natürliche Gesteine - Pflastersteine und Pflasterplatten, Randeinfassungen - Abmessungen und Anforderungen an die Gesteinseigenschaften
- ÖNORM B 3256: Bordsteine aus Beton - Anforderungen, Prüfverfahren und Konformitätsnachweis - Nationale Festlegungen zur ÖNORM EN 1340
- ÖNORM B 3258: Pflastersteine und Platten aus Beton - Anforderungen, Prüfverfahren und Konformitätsnachweis - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1338 und ÖNORM EN 1339
- ÖNORM B 3580-1: Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Teil 1: Asphaltbeton - Empirischer Ansatz - Regeln zur Umsetzung der ÖNORM EN 13108-1
- ÖNORM B 3580-2: Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Teil 2: Asphaltbeton - Gebrauchsverhaltensorientierte Anforderungen - Regeln für die Umsetzung der ÖNORM EN 13108-1
- ÖNORM B 4710-1: Beton - Teil 1: Festlegung, Herstellung, Verwendung und Konformitätsnachweis (Regeln zur Umsetzung der ÖNORM EN 206-1 für Normal- und Schwerbeton)
- ÖNORM EN 13108-1: Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Teil 1: Asphaltbeton (konsolidierte Fassung)
- ÖNORM EN 1338: Pflastersteine aus Beton - Anforderungen und Prüfverfahren
- ÖNORM EN 1339: Platten aus Beton - Anforderungen und Prüfverfahren
- ÖNORM EN 1340: Bordsteine aus Beton - Anforderungen und Prüfverfahren
- ÖNORM EN 1341: Platten aus Naturstein für Außenbereiche - Anforderungen und Prüfverfahren
- ÖNORM EN 1342: Pflastersteine aus Naturstein für Außenbereiche - Anforderungen und Prüfverfahren
- ÖNORM EN 1343: Bordsteine aus Naturstein für Außenbereiche - Anforderungen und Prüfverfahren
- ÖNORM EN 1344: Pflasterziegel - Anforderungen und Prüfverfahren
- RVS 08.97.05: Anforderungen an Asphaltmischgut
- RVS 08.18 01: Pflasterstein- und Pflasterplattendecken, Randeinfassungen
- RVS 08.16 01: Anforderungen an Asphaltschichten
- Richtlinien des FQP (Forum Qualitätspflaster)

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AA + Schachtabdeckungen (ACO)

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

13AA01 + Schachtabdeckung System zum oberflächenbündigen Einbau in bituminöse Fahrbahnbeläge, Klasse D 400 entsprechend ON EN124, lichte Weite 605 mm, Bauhöhe 160 mm - 220 mm, Rahmen aus Gusseisen GG, rund, mit PEWEPREN-Einlage, Deckel aus Gusseisen GGG, mit zwei wartungsfreien, schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen, schwarz beschichtet, mit Adapterring aus Stahl, z.B. ACO MULTITOP SCHACHTABDECKUNG SYSTEM BITUPLAN oder Gleichwertiges.

13AA01A + Schachtabdeckung D400 f.Fahrbahn.+Lüftung ACO **Stk**

Mit Lüftungsöffnungen (+Lüftung), Lüftungsquerschnitt 250 cm2.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AA01B + Schachtabdeckung D400 f.Fahrbahn.o.Lüftung ACO **Stk**

Ohne Lüftungsöffnungen (o.Lüftung).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AA02 + Schachtabdeckung, Klasse D 400 entsprechend ON EN 124, lichte Weite 605 mm, Bauhöhe 125 mm, mit BEGU-Rahmen, rund, und mit PEWEPREN-Einlage, Deckel aus Gusseisen GGG, mit zwei wartungsfreien, schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen, schwarz beschichtet, z.B. ACO MULTITOP SCHACHTABDECKUNG oder Gleichwertiges.

13AA02A + Schachtabd.rund D400 BEGU-Rahmen+Lüftung ACO **Stk**

Mit Lüftungsöffnungen (+Lüftung), Lüftungsquerschnitt 250 cm2.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AA02B + Schachtabd.rund D400 BEGU-Rahmen o.Lüftung ACO **Stk**

Ohne Lüftungsöffnungen (o.Lüftung).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AA03 + Schachtabdeckung, Klasse D 400 entsprechend ON EN 124, lichte Weite 605 mm, Bauhöhe 125 mm, mit BEGU-Rahmen, quadratisch, und mit PEWEPREN-Einlage, Deckel aus Gusseisen GGG, rund, mit zwei wartungsfreien, schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen, schwarz beschichtet, z.B. ACO MULTITOP SCHACHTABDECKUNG oder Gleichwertiges.

13AA03A + Schachtabd.quadr.D400 BEGU-Rahmen+Lüftung ACO **Stk**

Mit Lüftungsöffnungen (+Lüftung), Lüftungsquerschnitt 250 cm2.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AA03B + Schachtabd.quadr.D400 BEGU-Rahmen o.Lüftung ACO **Stk**

Ohne Lüftungsöffnungen (o.Lüftung).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AA04 + Schachtabdeckung, Klasse D 400 entsprechend ON EN 124, lichte Weite 605 mm, Bauhöhe 125 mm, mit Rahmen aus Gusseisen GG, rund, und mit PEWEPREN-Einlage, Deckel aus Gusseisen GGG, mit zwei wartungsfreien, schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen, schwarz beschichtet, z.B. ACO MULTITOP SCHACHTABDECKUNG oder Gleichwertiges.

13AA04A + Schachtabd.rund D400 Guss-Rahmen+Lüftung ACO **Stk**

Mit Lüftungsöffnungen (+Lüftung), Lüftungsquerschnitt 250 cm2.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AA04B + Schachtabd.rund D400 Guss-Rahmen o.Lüftung ACO **Stk**

Ohne Lüftungsöffnungen (o.Lüftung).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AB + Straßenablauf (ACO)

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

13AB01 + Aufsatz für Straßenablauf (Straßenabl.), mit multifunktionalem Doppelscharnier, PEWERPREN-Einlage, Verformung für Bauzeitentwässerung und schraubloser, verkehrssicherer Arretierung. Rahmen aus Gusseisen, mit Eimerauflage, zweiseitig ca. 110 Grad aufklappbar und komplett herausnehmbar, Schlitzweite 25 mm, schwarz beschichtet.

13AB01A + Aufsatz Straßenabl.D400 RF 300x554mm ACO **Stk**

Rinnenform (RF), Stichmaß 15 mm, Rahmenausmaße 300 x 554 mm, Bauhöhe 125 mm, Klasse D 400 entsprechend DIN EN 124/DIN 1229, Einlaufquerschnitt ca. 740 mm2,
z.B. für ACO AUFSATZ MULTITOP 300 RF oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AB01B + Aufsatz Straßenabl.D400 PF 300x554mm ACO **Stk**

Pultform (PF), Rahmenausmaße 300 x 554 mm, Bauhöhe 100 mm, Klasse D 400 entsprechend DIN EN 124/DIN 1229, Einlaufquerschnitt ca. 750 mm2,
z.B. für ACO AUFSATZ MULTITOP 300 PF oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AB01C + Aufsatz Straßenabl.D400 RF 500x554mm ACO **Stk**

Rinnenform (RF), Stichmaß 25 mm, Rahmenausmaße 500 x 554 mm, Bauhöhe 125 mm, Klasse D 400 entsprechend DIN EN 124/DIN 1229, Einlaufquerschnitt ca. 1170 mm2,
z.B. für ACO AUFSATZ MULTITOP 500 RF oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AB01D + Aufsatz Straßenabl.D400 PF 500x554mm ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Pultform (PF), Rahmenausmaße 500 x 554 mm, Bauhöhe 100 mm, Klasse D 400 entsprechend DIN EN 124/DIN 1229, Einlaufquerschnitt ca. 1180 mm2,
z.B. für ACO AUFSATZ MULTITOP 500 PF oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AB02 + Ablaufkörper 300 x 500 mm, aus Polyethylen (PE), Bauteil in monolithischer Bauweise, mit horizontalen und vertikalen Versteifungsrippen für die Kombination mit Aufsatz 300 x 500 als lastentkoppelter Straßenablauf, Bauhöhe Ablauf 50/75 cm mit Ablaufstutzen DN 160, Anschluss für PVC-KG Rohre nach gültigen Normen, Klasse C 250, mit umlaufender Schürze für den Einbau durch den Auftraggeber in Betonbettung als lastabtragendes Bauteil, nur in Kombination mit Ablaufkörper, Rahmenaußenmaße 300 x 554 mit multifunktionalem Doppelscharnier, mit Vorformung für Bauzeitentwässerung, mit schraubenloser verkehrssicherer Arretierung, Rahmen aus Gusseisen mit Eimerauflage mit Einlagerost aus Gusseisen, zweiseitig ca. 110 Grad aufklappbar und komplett herausnehmbar, Schlitzweite 25 mm, Einlaufquerschnitt 750 cm2.

13AB02A + Straßenablauf C250 PF 300x500mm ACO **Stk**

Pultform (PF) kurz, Bauhöhe 150 mm,
z.B. ACO STRASSENABLAUF COMBIPOINT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AB02C + Straßenablauf C250 RF 300x500mm ACO **Stk**

Rinnenform (RF) kurz, Bauhöhe 175 mm,
z.B. ACO STRASSENABLAUF COMBIPOINT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AB03 + Ablaufkörper 300 x 500 mm, aus Polyethylen (PE), Bauteil in monolithischer Bauweise, mit horizontalen und vertikalen Versteifungsrippen für die Kombination mit Aufsatz 300 x 500 als lastentkoppelter Straßenablauf, Bauhöhe Ablauf 50/75 cm mit Ablaufstutzen DN 160, Anschluss für PVC-KG Rohre nach gültigen Normen, Klasse D 400, mit umlaufender Schürze für den Einbau durch den Auftraggeber in Betonbettung als lastabtragendes Bauteil, nur in Kombination mit Ablaufkörper, Rahmenaußenmaße 300 x 554 mit multifunktionalem Doppelscharnier, mit Vorformung für Bauzeitentwässerung, mit schraubenloser verkehrssicherer Arretierung, Rahmen aus Gusseisen mit Eimerauflage mit Einlagerost aus Gusseisen, zweiseitig ca. 110 Grad aufklappbar und komplett herausnehmbar, Schlitzweite 25 mm, Einlaufquerschnitt 750 cm2.

13AB03A + Straßenablauf D400 PF 300x500mm ACO **Stk**

Pultform (PF) kurz, Bauhöhe 150 mm,
z.B. ACO STRASSENABLAUF COMBIPOINT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AB03C + Straßenablauf D400 RF 300x500mm ACO **Stk**

Rinnenform (RF) kurz, Bauhöhe 175 mm,
z.B. ACO STRASSENABLAUF COMBIPOINT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AB04 + Ablaufkörper 500 x 500 mm, aus Polyethylen (PE), Bauteil in monolithischer Bauweise, mit horizontalen und vertikalen Versteifungsrippen für die Kombination mit Aufsatz 500 x 500 als lastentkoppelter Straßenablauf, Bauhöhe Ablauf 50/75 cm mit Ablaufstutzen DN 160, Anschluss für PVC-KG Rohre nach gültigen Normen, Klasse C 250, mit umlaufender Schürze für den Einbau durch den Auftraggeber in Betonbettung als lastabtragendes Bauteil, nur in Kombination mit Ablaufkörper, Rahmenaußenmaße 500 x 554 mit multifunktionalem Doppelscharnier, mit Vorformung für Bauzeitentwässerung, mit schraubenloser verkehrssicherer Arretierung, Rahmen aus Gusseisen mit Eimerauflage mit Einlagerost aus Gusseisen, zweiseitig ca. 110 Grad aufklappbar und komplett herausnehmbar, Schlitzweite 25 mm, Einlaufquerschnitt 1180 cm2.

13AB04A + Straßenablauf C250 PF 500x500mm ACO **Stk**

Pultform (PF) kurz, Bauhöhe 150 mm,
z.B. ACO STRASSENABLAUF COMBIPOINT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AB04C + Straßenablauf C250 RF 500x500mm ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Rinnenform (RF) kurz, Bauhöhe 175 mm, z.B. ACO STRASSENABLAUF COMBIPOINT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
13AB05	+	Ablaufkörper 500 x 500 mm, aus Polyethylen (PE), Bauteil in monolithischer Bauweise, mit horizontalen und vertikalen Versteifungsrippen für die Kombination mit Aufsatz 500 x 500 als lastentkoppelter Straßenablauf, Bauhöhe Ablauf 50 cm mit Ablaufstutzen DN 160, Anschluss für PVC-KG Rohre nach gültigen Normen, Klasse D 400, mit umlaufender Schürze für den Einbau durch den Auftraggeber in Betonbettung als lastabtragendes Bauteil, nur in Kombination mit Ablaufkörper, Rahmenaußenmaße 500 x 554 mit multifunktionalem Doppelscharnier, mit Vorformung für Bauzeitentwässerung, mit schraubenloser verkehrssicherer Arretierung, Rahmen aus Gusseisen mit Eimerauflage mit Einlagerost aus Gusseisen, zweiseitig ca. 110 Grad aufklappbar und komplett herausnehmbar, Schlitzweite 25 mm, Einlaufquerschnitt 750 cm2.		
13AB05A	**+**	**Straßenablauf D400 PF 500x500mm** Pultform (PF) kurz, Bauhöhe 150 mm, z.B. ACO STRASSENABLAUF COMBIPOINT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AB05C	**+**	**Straßenablauf D400 RF 500x500mm** Rinnenform (RF) kurz, Bauhöhe 175 mm, z.B. ACO STRASSENABLAUF COMBIPOINT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AB06	+	Ablaufkörper für Nassschlamm 500 x 500 mm, aus PE mit horizontalen und vertikalen Versteifungsrippen für die Kombination mit Aufsatz Combipoint 500 x 500 als lastentkoppelter Straßenablauf, Bauteil in monolithischer Bauweise, Bauhöhe Ablaufkörper 175 cm, Schlammraum 120l, mit zwei Ablaufstutzen DN 160 für optionalen Doppelbogenanschluss, werksseitig geöffneter unterer Anschlussstutzen in eingestülpter Bauweise für entkoppelten Rohranschluss, Anschluss für PVC-KG Rohre nach EN 1401, PE-Rohre nach DIN 8074/75 bzw. DIN EN 12666 (geeignet für Heizwendelschweißmuffen) und PP-Rohre nach EN 1852, und Aufsatz 500 x 500 mm, Klasse C 250/D 400 entsprechend ON EN 124 mit umlaufender BEGU-Schürze für den Einbau durch den Auftraggeber in Betonbettung als lastabtragendes Bauteil, nur in Kombination mit Ablaufkörper Combipoint, Rahmenaußenmaße 500 x 554 mm mit multifunktionalem Doppelscharnier, mit Vorformung für Bauzeitentwässerung, mit schraubloser verkehrssicherer Arretierung, Bauhöhe 150/175 mm, BEGU-Rahmen mit Eimerauflage mit PEWEPREN-Einlage, Rost aus Gusseisen zweiseitig ca. 110 Grad aufklappbar sowie komplett herausnehmbar Schlitzweite 25 mm, Einlaufquerschnitt 1180 cm2.		
13AB06A	**+**	**Straßenablauf C250/D400 PF 500x500mm** Pultform (PF) lang, Bauhöhe 150 mm, z.B. ACO STRASSENABLAUF COMBIPOINT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AB06C	**+**	**Straßenablauf C250/D400 RF 500x500mm** Rinnenform (RF) kurz, Bauhöhe 175 mm, z.B. ACO STRASSENABLAUF COMBIPOINT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AB07	+	Befüllbarer Schlitzaufsatz für Straßenablauf (Straßenabl.), Stahl verzinkt, individuell befüllbar (Tiefe: 79 mm), Entsprechend ÖNORM EN 124 und ÖNORM B 5110-2, Schlitzweite 15 mm, Belastungsklasse B 125		
13AB07A	**+**	**Aufsatz Straßenabl.Schlitzaufsatz B125 445x445mm** z.B. ACO SlotPoint oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AB08	+	Aufsatz für Straßenablauf (Straßenabl.), für Bergstraßen, Rahmen aus Gusseisen, umlaufend geschlossen, mit vier verliersicher in allseitig geschlossenen Taschen positionierten PEWEPREN-Einlagen, Belatungsklasse D 400 entsprechend ÖNORM EN 124, Pultform (PF),		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Bauhöhe 140 mm, Rahmenaußenmaß 500 x 800 mm, Schlitzweite 40 mm, Rost aus Gusseisen, einseitig im Rahmen untergreifend, mit zwei schraublosen, wartungsfreien, verkehrssicheren Arretierungen aus Kunststoff Rost durch turbinenschaufelartige Querstege hydraulisch optimiert

13AB08A + Aufsatz Straßenabl.Bergstraße D400 500x800mm ACO **Stk**

z.B. ACO Classic Top TOTAL für Bergstraßen oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AB13 + Straßenablauf aus Kunststofffertigteilen lastentkoppelt, teleskopier- und drehbar, mit horizontalen und vertikalen Versteifungs- und Verankerungsrippen, durch integrierte verschiebesichere EPDM-Lippendichtung wasserdicht bis 0,5bar. Oberteile kompatibel zu Aufsatz Combipoint PP mit umlaufender Tropfkante aus Gusseisen sowie EPS-Combischalungshilfe für die Ausbildung des Betonauflagers des Aufsatzes und Einlegen in Aufsatzrahmen gegen Schmutzeintrag in der Bauphase.

13AB13A + Straßenablauf Combipoint PP Boden 1a ACO **Stk**

Rund, drehbar, mit Ablaufstutzen DN/OD 160, zulässige Abwinklung zum Unterteil bis 10%, Gewicht:2,6 kg, Bauhöhe 35cm, Einsteckmaß 270 +/-30mm, Werkstoff PP

z.B. mit ACO Stormbrixx Combipoint PP Boden 1a, Artikelnummer 89010 oder Gleichwertiges.

Erforderliche Stückzahl: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AB13B + Straßenablauf Combipoint PP Boden 2a ACO **Stk**

rund, drehbar, ohne Stutzen für Ausführung Nasschlamm, Gewicht:2,5 kg, Bauhöhe: 35cm, Werkstoff Polypropylen

z.B. mit ACO Stormbrixx Combipoint PP Boden 2a, Artikelnummer 89011 oder Gleichwertiges.

Erforderliche Stückzahl: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AB13C + Straßenablauf Combipoint PP Konus 11 ACO **Stk**

mit EPDM-Dichtung, zulässige Abwinklung zum Unterteil bis 10%, Gewicht:2,6 kg, Bauhöhe: 35cm,.Einsteckmaß 270 +/-30mm, Werkstoff Polypropylen

z.B. mit ACO Stormbrixx Combipoint PP Konus 11, Artikelnummer 89012 oder Gleichwertiges.

Erforderliche Stückzahl: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AB13D + Straßenablauf Combipoint PP Ober- / Zwischenteil 5b/6a ACO **Stk**

zulässige Abwinklung zum Unterteil bis 10%, Gewicht:2,6 kg, Bauhöhe: 35cm, Einsteckmaß 270 +/-30mm, Werkstoff Polypropylen

z.B. mit ACO Stormbrixx Combipoint PP Ober- / Zwischenteil 5b/6a, Artikelnummer 89013 oder Gleichwertiges.

Erforderliche Stückzahl: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AB13E + Straßenablauf Combipoint PP Ober- / Zwischenteil 3 ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

mit Ablaufstutzen DN/OD 160, zulässige Abwinklung zum Unterteil bis 10%, Gewicht:2,8 kg, Bauhöhe: 35cm, Einsteckmaß 280 +/- 10mm, Werkstoff Polypropylen

z.B. mit ACO Stormbrixx Combipoint PP Ober- / Zwischenteil 3 mit Stutzen DN 150, Artikelnummer 89014 oder Gleichwertiges.

Erforderliche Stückzahl: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AC + **Baumschutz System (ACO)**

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

13AC01 + ACO Baumschutzrost WOTAN quadratisch, aus duktilem Gusseisen (EN-GJS-400), schwarz beschichtet. Freitragende Konstruktion (ohne Unterkonstruktion) bis 50 kN, Inklusive Verriegelungsklemmschrauben,

Bestehend aus einzelnen Teilrosten, die mit Hilfe eines diebstahlgesicherten Knebelverschlusses tragfest miteinander verbunden werden, Baukastensystem mit verschiedene Variationen in Form und Größe. Mitwachsendes System welches an späteres Baumwachstum anpasst werden kann. Rosten schützt Wurzelbereich vor einer Verdichtung.

Rosthöhe 60 mm

Schlitzweite 18 mm

Auszuwählen ist:

Außenmaß [mm] / Innenmaß [mm] / Typ

2240 x 2240 / 640 x 640 / **Typ 8**

1600 x 1600 / 320 x 320 / **Typ 30**

1920 x 1920 / 960 x 960 / **Typ 46**

1760 x 1760 / 800 x 800 / **Typ 47**

2240 x 2240 / 320 x 320 / **Typ 48**

1920 x 1920 / 320 x 320 / **Typ 49**

2880 x 2880 / 1280 x 1280 / **Typ 52**

2880 x 2880 / 1600 x 1600 / **Typ 53**

2560 x 2560 / 640 x 640 / **Typ 54**

960 x 960 / 320 x 320 / **Typ 69**

1760 x 1760 / 480 x 480 / **Typ 70**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

1280 x 1280 / 320 x 320 / **Typ 88**

2240 x 2240 / 960 x 960 / **Typ 121**

2560 x 2560 / 1600 x 1600 / **Typ 144**

2880 x 2880 / 1920 x 1920 / **Typ 145**

1920 x 1920 / 640 x 640 / **Typ 154-2**

2560 x 2560 / 1280 x 1280 / **Typ 300**

2560 x 2560 / 1280 x 1280 / **Typ 304**

1600 x 1600 / 640 x 640 / **Typ 309**

1280 x 1280 / 640 x 640 / **Typ 310**

3200 x 3200 / 2240 x 2240 / **Typ 319**

2880 x 2880 / 1600 x 1600 / **Typ 321**

3200 x 3200 / 960 x 960 / **Typ 324**

13AC01A + **Baumrost Wotan quadratisch 50kN Gusseisen** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers, Baumschutzsystem, quadratisch, freitragend ohne Unterkonstruktion aus Gusseisen

Typ: _____

z.B.: ACO Baumrost WOTAN Typ 8 QUADRAT oder gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AC02 + ACO Baumschutzrost WOTAN rechteckig, aus duktilem Gusseisen (EN-GJS-400), schwarz beschichtet. Freitragende Konstruktion (ohne Unterkonstruktion) bis 50 kN, Inklusive Verriegelungsklemmschrauben,

Bestehend aus einzelnen Teilrosten, die mit Hilfe eines diebstahlgesicherten Knebelverschlusses tragfest miteinander verbunden werden, Baukastensystem mit verschiedene Variationen in Form und Größe. Mitwachsendes System welches an späteres Baumwachstum anpasst werden kann. Rosten schützt Wurzelbereich vor einer Verdichtung.

Rosthöhe 60 mm

Schlitzweite 18 mm

Auszuwählen ist:

Außenmaß [mm] / Innenmaß [mm] / Typ

1280 x 1600 / 320 x 320 / **Typ 12**

2880 x 3520 / 1600 x 960 / **Typ 25**

1600 x 1920 / 320 x 320 / **Typ 84**

1600 x 1920 / 640 x 640 / **Typ 95**

1600 x 3200 / 320 x 320 / **Typ 96**

2240 x 3200 / 640 x 640 / **Typ 118**

1920 x 2880 / 640 x 640 / **Typ 192**

3200 x 2560 / 1280 x 640 / **Typ 302**

4160 x 2880 / 2880 x 1600 / **Typ 303**

3200 x 1920 / 2240 x 960 / **Typ 306**

2880 x 1920 / 1920 x 960 / **Typ 307**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

4160 x 1600 / 960 x 640 / **Typ 311**

1600 x 3200 / 320 x 320 / **Typ 312**

5120 x 3200 / 960 x 960 / **Typ 313**

3520 x 1920 / 960 x 960 / **Typ 315**

3520 x 1920 / 960 x 960 / **Typ 316**

2560 x 1920 / 960 x 960 / **Typ 317**

2560 x 1600 / 640 x 640 / **Typ 318**

3840 x 960 / 640 x 640 / **Typ 320**

3200 x 2240 / 960 x 960 / **Typ 322**

2880 x 1280 / 640 x 640 / **Typ 323**

13AC02A **+** **Baumrost Wotan rechteckig 50kN Gusseisen** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers, Baumschutzsystem, rechteckig, freitragend ohne Unterkonstruktion aus Gusseisen

Typ: _____

z.B.: ACO Baumrost WOTAN Typ 12 RECHTECK oder gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AC03 + ACO Baumschutzrost WOTAN rund, aus duktilem Gusseisen (EN-GJS-400), schwarz beschichtet. Freitragende Konstruktion (ohne Unterkonstruktion) bis 50 kN, Inklusive Verriegelungsklemmschrauben,

Bestehend aus einzelnen Teilrosten, die mit Hilfe eines diebstahlgesicherten Knebelverschlusses tragfest miteinander verbunden werden, Baukastensystem mit verschiedene Variationen in Form und Größe. Mitwachsendes System welches an späteres Baumwachstum anpasst werden kann. Rosten schützt Wurzelbereich vor einer Verdichtung.

Rosthöhe 60 mm

Schlitzweite 18 mm

Auszuwählen ist:

Außendurchmesser [mm] / Innendurchmesser [mm] / Typ

3200 / 320 / **Typ 2**

3200 / 960 / **Typ 3**

1920 / 320 / **Typ 44**

1660 / 700 / **Typ 55**

1920 / 960 / **Typ 56**

960 / 320 / **Typ 71**

3200 / 1920 / **Typ 78**

3200 / 960 / **Typ 79**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AC03A + **Baumrost Wotan rund 50kN Gusseisen** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers, Baumschutzsystem, rund, freitragend ohne Unterkonstruktion aus Gusseisen

Typ: _____

z.B.: ACO Baumrost WOTAN Typ 2 RUND oder gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AC04 + Baumschutzgitter Stahl verzinkt, 2-teilig, inklusive Pulverbeschichtung RAL 9005 (schwarz),

inklusive Befestigungsmaterial aus Edelstahl, zum Schutz des Baumes gegen Beschädigungen, Sicherung gegen Windlasten durch befestigen des Baumes, mit Hilfe von Verbindungshaken an die Baumroste montiert.

13AC04A + **Baumschutzgitter für Wotan Typ II 313515 Stahl verzinkt** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers, Baumschutzgitter, Stahl verzinkt, Pulverbeschichtet

Höhe: 1820 mm

Abmessung unten : 850 x 850 mm

Durchmesser oben: 450 mm

z.B.: ACO Baumschutzgitter Typ II oder gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AC04B + **Baumschutzgitter für Wotan Typ II 313516 Stahl verzinkt** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers, Baumschutzgitter, Stahl verzinkt, Pulverbeschichtet

Höhe: 1820 mm

Abmessung unten : 1180 x1180 mm

Durchmesser oben: 550 mm

z.B.: ACO Baumschutzgitter Typ II oder gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AC04C + **Baumschutzgitter für Wotan Typ I 313517 Stahl verzinkt** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers, Baumschutzgitter, Stahl verzinkt, Pulverbeschichtet

Höhe: 1820 mm

Durchmesser unten: 1180 cm

Durchmesser oben: 550 mm

z.B.: ACO Baumschutzgitter Typ I oder gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AC04D + **Baumschutzgitter für Wotan Typ I 313500 Stahl verzinkt** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

nach Wahl des Auftraggebers, Baumschutzgitter, Stahl verzinkt, Pulverbeschichtet
Höhe: 1820 mm
Durchmesser unten: 645 mm
Durchmesser oben: 410 mm
z.B.: ACO Baumschutzgitter Typ I oder gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AC05 + Baumschutz System Wotan Zubehör
Montageschlüssel
Halbe Schraube
Verriegelungsklemmschraube
Deckel für Polleröffnung
Baumschutzgitter Schraubenset zur Höhenverstellung

13AC05A + Montageschlüssel 56237 (Zubehör) ACO **Stk**
nach Wahl des Auftraggebers,
Montageschlüssel für Wotan Baumrost,
Zubehör zum Montieren der Roste,

z.B.:ACO Baumschutz System WOTAN Baumrost Montageschlüssel oder gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AC05B + Halbe Schraube 56687 (Zubehör) ACO **Stk**
nach Wahl des Auftraggebers,
Halbe Schraube für Baumrost Wotan
Zubehör Halbe Schraube für den Randbereich
z.B.:ACO Baumschutz System WOTAN Halbe Schraube oder gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AC05C + Verriegelungsklemmschraube 56656 (Zubehör) ACO **Stk**
nach Wahl des Auftraggebers,
Verriegelungsklemmschraube zum befestigen der Einzelbaumroste
Zubehör

z.B.:ACO Baumschutz System WOTAN Verriegelungsklemmschraube oder gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AC05D + Deckel für Polleröffnung 61496 (Zubehör) ACO **Stk**
nach Wahl des Auftraggebers,
Deckel für Polleröffnung,
Zubehör
z.B.:ACO Baumschutz System WOTAN Pollerdeckel oder gleichwertiges

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AC05E + **Scharaubenset zur Höhenverstellung 313311 (Zubehör)** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Baumschutzgitter Schraubenset zur Höhenverstellung,

Zubehör zum Gefälleausgleich,

Ausgleich bis zu 40mm

z.B.:ACO Baumschutzgitter Schraubenset oder gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE + **Oberflächen-Entw.rinnen dicht (ACO)**

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

13AE01 + Entwässerungsrinne (Entw-ri.) Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 100 an die Grundleitung (+A-DN100), mit V-Querschnitt, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite (verz./E-St) 13,5 cm,

Baubreite (Guss) 15,3

Bauhöhe (H) 16, 18,5, 21 und 26 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm, z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in V 100 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, mit LIPPENLABYRINTHDICHTUNG für Rohranschluss DN 100 oder Gleichwertiges.

13AE01A + **Entw-ri.dicht o.Gef+A-DN100 V100S L100 H16-26 verz** ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE01B + **Entw-ri.dicht o.Gef+A-DN100 V100E L100 H16-26 E-st** ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE02 + Entwässerungsrinne (Entw-ri.) Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (ohne Gefälle), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Wasserspiegelgefälle, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 100 an die Grundleitung (+A-DN100), mit V-Querschnitt, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite (Guss) 153 mm

Elementlänge (L) 1000 mm

Anzugeben ist:

Höhe in mm (160, 185, 210, 260)

Material Kantenschutz (Stahl verzinkt, Edelstahl, Guss)

13AE02A + **Entw-ri.dicht o.Gef+A-DN100 V100G L100 H16-26 Guss** ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V 100 G, mit DRAINLOCK, ohne GEFÄLLE, mit LLD-Rohranschluss DN/OD 110, oder Gleichwertiges.

Höhe: _____

Material Kantenschutz: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

13AE03 + Entwässerungsrinne (Entw-rinne) Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, mit Sohlengefälle 0,5 Prozent (0,5% Gef.), als Eigengefälle in der Rinnensohle, mit V-Querschnitt, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite (verz./E-st) 13,5 cm,

Baubreite (Guss) 15,3 cm,

Bauhöhe (verz./E-st) (H) 15 bis 20 cm,

Bauhöhe (Guss) (H) 15,5 bis 20,5 cm,

nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in V 100 mit DRAINLOCK, SOHLENGEFÄLLE 0,5 PROZENT oder Gleichwertiges.

13AE03A + **Entw-rinne dicht 0,5% Gef.V100S L100 H15-20 verz.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE03B + **Entw-rinne dicht 0,5% Gef.V100E L100 H15-20E-st.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE04 + Entwässerungsrinne (Entw-rinne) Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, mit Sohlengefälle 0,5 Prozent (0,5% Gef.), als Eigengefälle in der Rinnensohle, mit V-Querschnitt, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite 153mm,

Baulänge (L) 1000mm

Anzugeben ist:

Höhe in mm (155/160, 160/165, 165/170, 170/175, 175/180, 180/185, 185/190, 190/195, 195/200, 200/205)

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AE04A + **Entw-rinne dicht 0,5% Gef.V100G L100 H15,5-20,5 Guss** ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V 100 G mit DRAINLOCK, mit Sohlengefälle 0,5%, oder Gleichwertiges.

Höhe: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

13AE05 + Entwässerungsrinne (Entw-rinne) Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit V-Querschnitt, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite (Guss) 153 mm

Elementlänge (L) 1000 mm

Anzugeben ist:

Höhe in mm (155, 180, 205, 255)

13AE05A + **Entw-rinne dicht o.Gef.V100S L100 H15-25 verz.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE05B + **Entw-rinne dicht o.Gef.V100E L100 H15-25 E-st.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE06 + Entwässerungsrinne (Entw-rinne) Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit V-Querschnitt, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite (Guss) 153 mm

Elementlänge (L) 1000 mm

Anzugeben ist:

Höhe in mm (155, 180, 205, 255)

13AE06A + **Entw-rinne dicht o.Gef.V100G L100 H15,5-25,5 Guss** ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V 100 G mit DRAINLOCK, ohne Gefälle, oder Gleichwertiges.

Höhe: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

13AE07 + Entwässerungsrinne (Entw-ri.) Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.), mit V-Querschnitt, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite (Guss) 153 mm

Elementlänge (L) 500 mm

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Anzugeben ist:		
		Höhe in mm (155, 180, 205, 255)		
13AE07A	**+**	**Entw-ri.dicht o.Gef.V100S Vorf+Verb L50 H15-25 verz**	ACO	**Stk**
		Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:		
13AE07B	**+**	**Entw-ri.dicht o.Gef.V100E Vorf+Verb L50 H15-25 E-st.**	ACO	**Stk**
		Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st). Angebotenes Erzeugnis:		
13AE08	+	Entwässerungsrinne (Entw-ri.) Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.), mit V-Querschnitt, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite (Guss) 153 mm Elementlänge (L) 500 mm Anzugeben ist: Höhe in mm (155, 180, 205, 255)		
13AE08A	**+**	**Entw-ri.dicht o.Gef.V100G Vorf+Verb L50 H15,5-25,5 Guss**	ACO	**Stk**
		z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V 100 G mit DRAINLOCK, ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit VORFORMUNG für Eck-, T- und KREUZVERBINDUNGEN, oder Gleichwertiges. Höhe: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:		
13AE09	+	Entwässerungsrinne (Entw-ri.) Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.), mit V-Querschnitt, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite (Guss) 153 mm Elementlänge (L) 500 mm Anzugeben ist: Höhe in mm (155, 180, 205, 255)		
13AE09A	**+**	**Entw-ri.dicht o.Gef.V100E LippDN100 L50 H16-26 E-st.**	ACO	**Stk**
		Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st). Angebotenes Erzeugnis:		
13AE09B	**+**	**Entw-ri.dicht o.Gef.V100S LippDN100 L50 H16-26 verz**	ACO	**Stk**
		Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz). Angebotenes Erzeugnis:		
13AE10	+	Entwässerungsrinne (Entw-ri.) Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.) und integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 100 (LippDN100) an die Grundleitung, mit V-Querschnitt, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite (Guss) 153 mm		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Elementlänge (L) 1000 mm

Anzugeben ist:

Höhe in mm (160, 185, 210, 260)

13AE10A + **Entw-ri.dicht o.Gef.V100G LippDN100 L50 H16-26 Guss** ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V 100 G mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit LIPPENLABYRINTHDICHTUNG für Rohranschluss DN 100 oder Gleichwertiges.

Höhe: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

13AE11 + Einlaufkasten, Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis E600, mit eingegossenen Anschlussschablonen aus Kunststoff PP an den beiden Stirnseiten, mit zwei Stück beigepackten Anschlussadaptern aus Kunststoff PP mit Dichtlippen zum wasserdichten und stufenlosen Anschluss der Rinnen an beiden Stirnseiten, mit einer beigepackten Stirnwand zum wasserdichten Verschließen einer Stirnseite, wenn der Einlaufkasten am Ende des Rinnenstranges positioniert ist, mit Montageanleitung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN 100 oder DN 150,

Baubreite (verz./E-st.) 13,5 cm,

Baubreite (Guss) 15,3 cm,

nach Wahl des Auftraggebers,
mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in EINLAUFKASTEN V 100 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

13AE11A + **Einlaufkasten dicht V100S L50 H46cm verz.** ACO **Stk**

Bauhöhe (H) 46 cm (Kurzform bis Rinnenbauhöhe Typ 10), Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE11B + **Einlaufkasten dicht V100E L50 H45cm E-st.** ACO **Stk**

Bauhöhe (H) 46 cm (Kurzform bis Rinnenbauhöhe Typ 10), Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE12 + Einlaufkasten, Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis E600, mit eingegossenen Anschlussschablonen aus Kunststoff PP an den beiden Stirnseiten, mit zwei Stück beigepackten Anschlussadaptern aus Kunststoff PP mit Dichtlippen zum wasserdichten und stufenlosen Anschluss der Rinnen an beiden Stirnseiten, mit einer beigepackten Stirnwand zum wasserdichten Verschließen einer Stirnseite, wenn der Einlaufkasten am Ende des Rinnenstranges positioniert ist, mit Montageanleitung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN 100 oder DN 150,

Baubreite 153 mm,

Bauhöhe 460 mm,

Anzugeben ist:

Ggf. mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,
Rohranschluss DN/OD 110 oder 160

13AE12A + **Einlaufkasten dicht V100G L50 H46cm Guss** ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in EINLAUFKASTEN V 100 G mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Rohranschluss: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE13 + Einlaufkasten, Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis E600, mit eingegossenen Anschlussschablonen aus Kunststoff PP an den beiden Stirnseiten, mit zwei Stück beigepackten

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Anschlussadaptern aus Kunststoff PP mit Dichtlippen zum wasserdichten und stufenlosen Anschluss der Rinnen an beiden Stirnseiten, mit einer beigepackten Stirnwand zum wasserdichten Verschließen einer Stirnseite, wenn der Einlaufkasten am Ende des Rinnenstranges positioniert ist, mit Montageanleitung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN 100 oder DN 150,

Baubreite 153 mm,

Bauhöhe 610 mm,

Anzugeben ist:

Ggf. mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,

Rohranschluss DN/OD 100 oder 150 (110, 160 mm)

13AE13A + **Einlaufkasten dicht V100S L50 H61cm verz.** ACO **Stk**

Bauhöhe (H) 61 cm (Langform bis Rinnenbauhöhe Typ 20), Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE13B + **Einlaufkasten dicht V100E L50 H61cm E-st.** ACO **Stk**

Bauhöhe (H) 61 cm (Langform bis Rinnenbauhöhe Typ 20), Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE14 + Einlaufkasten, Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis E600, mit eingegossenen Anschlussschablonen aus Kunststoff PP an den beiden Stirnseiten, mit zwei Stück beigepackten Anschlussadaptern aus Kunststoff PP mit Dichtlippen zum wasserdichten und stufenlosen Anschluss der Rinnen an beiden Stirnseiten, mit einer beigepackten Stirnwand zum wasserdichten Verschließen einer Stirnseite, wenn der Einlaufkasten am Ende des Rinnenstranges positioniert ist, mit Montageanleitung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN 100 oder DN 150,

Baubreite 153 mm,

Bauhöhe 610 mm,

Anzugeben ist:

Ggf. mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,

Rohranschluss DN/OD 110 oder 160

13AE14A + **Einlaufkasten dicht V100G L50 H61cm Guss** ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in EINLAUFKASTEN V 100 G mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Rohranschluss: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE15 + Einlaufkasten, Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis E600, mit eingegossenen Anschlussschablonen aus Kunststoff PP an den beiden Stirnseiten, mit zwei Stück beigepackten Anschlussadaptern aus Kunststoff PP mit Dichtlippen zum wasserdichten und stufenlosen Anschluss der Rinnen an beiden Stirnseiten, mit einer beigepackten Stirnwand zum wasserdichten Verschließen einer Stirnseite, wenn der Einlaufkasten am Ende des Rinnenstranges positioniert ist, mit Montageanleitung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN 100 oder DN 150,

Baubreite 153 mm,

Bauhöhe 610 mm,

Anzugeben ist:

Ggf. mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,

Rohranschluss DN/OD 110 oder 160

13AE15A + **Geruchsverschl.V100 DN100 1-teil. 0,7l/s_** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Einteilig aus Edelstahl, Durchflussleistung 0,7l/s, für Multiline Seal in V100, Multiline V100 oder Multiline V100 Flachrinne 8cm und 10cm Angebotenes Erzeugnis:		
13AE15B	**+**	**Geruchsverschl. f.Einl-k.V100 DN100 1-teil._** V100 DN100 Einteilig aus PP, für Einlaufkasten. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AE15C	**+**	**Geruchsverschl. f.Einl-k.V100 DN100 2-teil._** V100 DN100 Zweiteilig aus PVC, für Einlaufkasten. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AE16	+	Übergangsstück zur Überbrückung von Höhendifferenzen bei Verlegen der Rinnen, Nennweite 10 cm, im Stufengefälle, aus Polymerbeton, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), mit Kantenschutz nach Wahl des Auftraggebers, passend für Übergänge von 10. bis 20. (Sohlensprung von 5cm), Baubreite: 153 mm Baulänge: 500 mm Hauhöhe: 255 mm		
13AE16A	**+**	**Übergangsstück dicht V100S verz** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AE16B	**+**	**Übergangsstück dicht V100E E-St.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AE17	+	Übergangsstück zur Überbrückung von Höhendifferenzen bei Verlegen der Rinnen, Nennweite 10 cm, im Stufengefälle, aus Polymerbeton, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), mit Kantenschutz nach Wahl des Auftraggebers, passend für Übergänge von 10. bis 20. (Sohlensprung von 5cm), Baubreite: 153 mm Baulänge: 500 mm Hauhöhe: 255 mm		
13AE17A	**+**	**Übergangsstück dicht V100G Guss** z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V 100 G ÜBERGANGSSTÜCK für STUFENGEFÄLLE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AE18	+	Adapter für Entwässerungsrinnen für Eck- T- und Kreuzverbindungen, Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, mit integriertem Kantenschutz, zum Ankleben an den Rinnenkörper, Anzugeben ist: Bauhöhe (H) 155; 180; 205 und 255 mm,		
13AE18A	**+**	**Adapter f.Fließricht-wechsel dicht H15-25cm verz.** für Fließrichtungswechsel, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AE18B	**+**	**Adapter f.Fließricht-wechsel dicht H15-25cm E-st.**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		für Fließrichtungswechsel, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st). Angebotenes Erzeugnis:		
13AE19	+	Adapter für Entwässerungsrinnen für Eck- T- und Kreuzverbindungen, Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, mit integriertem Kantenschutz, zum Ankleben an den Rinnenkörper, Anzugeben ist: Bauhöhe (H) 155; 180; 205 und 255 mm,		
13AE19C	**+**	**Adapter f.Fließricht-wechsel dicht H15,5-25,5cm Guss.** z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in ADAPTER V 100 G, für Fließrichtungswechsel, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Kantenschutz aus Gusseisen (Guss) oder Gleichwertiges. Höhe: _____ Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AE20	+	Adapter für Entwässerungsrinnen für Eck- T- und Kreuzverbindungen, Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, mit integriertem Kantenschutz, zum Ankleben an den Rinnenkörper, Anzugeben ist: Bauhöhe (H) 155; 180; 205 und 255 mm,		
13AE20A	**+**	**Adapter f.Verb. dicht H15-25cm verz.** zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen, Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AE20B	**+**	**Adapter f.Verb. dicht H15-25cm E-st.** zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen, Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AE21	+	Adapter für Entwässerungsrinnen für Eck- T- und Kreuzverbindungen, Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, mit integriertem Kantenschutz, zum Ankleben an den Rinnenkörper, Anzugeben ist: Bauhöhe (H) 155; 180; 205 und 255 mm,		
13AE21A	**+**	**Adapter f.Verb. dicht H15,5-25,5cm Guss.** Z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V 100 G Adapter für wasserdichte Eck-, T- und Kreuzverbindungen aus Polymerbeton, Mit Kantenschutz schwarz beschichtet, zum Ankleben an den Rinnenkörper oder Gleichwertiges. Höhe: _____ Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AE22	+	Geruchsverschluss für Rinne oder Einlaufkasten z.B. ACO DRAIN GERUCHSVERSCHLUSS oder Gleichwertiges.		
13AE22A	**+**	**Geruchsverschl.V100 DN100 1-teil. 0,6l/s_** Einteilig aus Edelstahl, Durchflussleistung 0,6l/s, für Multiline Seal in V100, Multiline V100 oder Multiline V100 Flachrinne 6cm Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AE23	+	Kombistirnwand für Rinne oder Einlaufkasten; zum wasserdichten Abschluss des Rinnenstranges; aus Kunststoff (ABS) für alle Bauhöhen geeignet Nennweite: 10 cm		
13AE23A	**+**	**Kombistirnwand dicht V100E H15-25cm E-st.**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st). Angebotenes Erzeugnis:		
13AE23B	**+**	**Kombistirnwand dicht V100S H15-25cm verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AE24	+	Kombistirnwand für Rinne oder Einlaufkasten; zum wasserdichten Abschluss des Rinnenstranges; aus Polymerbeton; Kantenschutz Stahl, schwarz beschichtet; für alle Bauhöhen geeignet Nennweite: 10 cm		
13AE24A	**+**	**Kombistirnwand dicht V100G H15,5-25,5cm** z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V100G KOMBISTIRNWAND, für Rinnenanfang und -ende, Mit Kantenschutz schwarz beschichtet, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AE25	+	Stirnwand für Entwässerungsrinnen, Nennweite 10 cm, für Stutzen DN 100, aus Polymerbeton, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung DN/OD 110 für flüssigkeitsdichten horizontalen Rohranschluss, mit Kantenschutz schwarz beschichtet, passend für Rinnenstrangende. Anzugeben ist: Bauhöhe (H) 155, 180, 205 oder 255 mm		
13AE25A	**+**	**Stirnwand f.Stutzen dicht V100S H15-25cm verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AE25B	**+**	**Stirnwand f.Stutzen dicht V100E H15-25cm E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AE26	+	Stirnwand für Entwässerungsrinnen, Nennweite 10 cm, für Stutzen DN 100, aus Polymerbeton, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung DN/OD 110 für flüssigkeitsdichten horizontalen Rohranschluss, mit Kantenschutz schwarz beschichtet, passend für Rinnenstrangende. Anzugeben ist: Bauhöhe (H) 155, 180, 205 oder 255 mm		
13AE26A	**+**	**Stirnwand f.Stutzen dicht V100G H15,5-25,5cm Guss.** z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V 100 G Stirnwand für Rinnenende mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) DN/OD 110 oder Gleichwertiges. Höhe: _____ Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AE27	+	Silikonfett, Tube mit Inhalt 23g, für die EPDM-Dichtung an der Auslaufseite der Rinne, z.B. ACO DRAIN Gleitmittel für MULTILINE Seal in oder Gleichwertiges.		
13AE27A	**+**	**Silikonfett f. Entw-rinne dicht** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AE28	+	Zwischenelement aus Edelstahl (E-st.) mit Pressdichtungsflansch zum Anschluss von Dichtungsbahnen für den senkrechten Rohranschluss DN 100 mit Stutzenlänge 15 cm und Flanschdurchmesser 36 cm, z.B. ACO DRAIN ZWISCHENELEMENT aus EDELSTAHL für RINNE V 100 oder Gleichwertiges.		
13AE28A	**+**	**Zwischenelement E-st.f.V100** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AE29	+	Entwässerungsrinne (Entw-ri.) Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 150 an die Grundleitung (+A-DN150), mit V-Querschnitt, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite (verz./E-St) 18,5 cm,

Baubreite (Guss) 20,3

Bauhöhe (H) 22, 24,5, 27 und 32 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm, z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in V 150 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, mit LIPPENLABYRINTHDICHTUNG für Rohranschluss DN 150 oder Gleichwertiges.

13AE29A + **Entw-ri.dicht o.Gef+A-DN150 V150S L100 H22-32 verz** ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE29B + **Entw-ri.dicht o.Gef+A-DN150 V150E L100 H22-32 E-st** ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE30 + Entwässerungsrinne (Entw-ri.) Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (ohne Gefälle), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 150 an die Grundleitung (+A-DN150), mit V-Querschnitt, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite (Guss) 203 mm

Elementlänge (L) 1000 mm

Anzugeben ist:

Höhe in mm (215, 240, 265, 315)

Material Kantenschutz: Guss

13AE30A + **Entw-ri.dicht o.Gef+A-DN150 V150G L100 H21,5-31,5 Guss** ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V 150 G, mit DRAINLOCK, ohne GEFÄLLE, mit LLD-Rohranschluss DN/OD 160, oder Gleichwertiges.

Höhe: _____

Material Kantenschutz: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

13AE31 + Entwässerungsrinne Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, mit Sohlengefälle 0,5 Prozent (0,5% Gef.), als Eigengefälle in der Rinnensohle, mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 18,5 cm, Bauhöhe (H) 21 bis 26 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in V 150 mit DRAINLOCK, SOHLENGEFÄLLE 0,5 PROZENT oder Gleichwertiges.

13AE31A + **Entw-rinne dicht 0,5% Gef.V150S L100 H21-26 verz.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AE31B + **Entw-rinne dicht 0,5% Gef.V150E L100 H21-26 E-st.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE32 + Entwässerungsrinne (Entw-rinne) Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, mit Sohlengefälle 0,5 Prozent (0,5% Gef.), als Eigengefälle in der Rinnensohle, mit V-Querschnitt, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite 203mm,

Baulänge (L) 1000mm

Anzugeben ist:

Höhe in mm (205/210, 210/215, 215/220, 220/225, 225/230, 230/235, 235/240, 240/245, 245/250, 250/255)

13AE32A + **Entw-rinne dicht 0,5% Gef.V150G L100 H21-26 Guss** ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V 150 G mit DRAINLOCK, mit Sohlengefälle 0,5%, oder Gleichwertiges.

Höhe: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

13AE33 + Entwässerungsrinne (Entw-rinne) Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit V-Querschnitt, mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl oder Edelstahl, schraubloser Sicherheitsarretierung, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite: 185 mm

Elementlänge (L) 1000 mm

Anzugeben ist:

Höhe in mm (210, 235, 260, 310)

13AE33A + **Entw-rinne dicht o.Gef.V150S L100 H21-31 verz.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl.

Höhe: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

13AE33B + **Entw-rinne dicht o.Gef.V150S L100 H21-31 E-st.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).

Höhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE34 + Entwässerungsrinne (Entw-rinne) Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit V-Querschnitt, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite: 203 mm

Elementlänge (L) 1000 mm

Anzugeben ist:

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Höhe in mm (205, 230, 255, 305)

13AE34A + Entw-rinne dicht o.Gef.V150G L100 H20,5-30,5 Guss ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V 150 G mit DRAINLOCK, ohne Gefälle, oder Gleichwertiges.

Höhe: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

13AE35 + Entwässerungsrinne Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton 50 cm lang, entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.), mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 18,5 cm, Bauhöhe (H) 21, 23,5, 26 und 31 cm, nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in V 150 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit VORFORMUNG für Eck-, T- und KREUZVERBINDUNGEN oder Gleichwertiges.

13AE35A + Entw-ri.dicht o.Gef.V150S VorfDN150 50/21-31 verz ACO **Stk**

Mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN 150 (VorfDN150), Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE35B + Entw-ri.dicht o.Gef.V150E VorfDN150 50/21-31 E-st ACO **Stk**

Mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN 150 (VorfDN150), Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE36 + Entwässerungsrinne (Entw-ri.) Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.) und integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 150 (LippDN150) an die Grundleitung, mit V-Querschnitt, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite (Guss) 203 mm

Elementlänge (L) 1000 mm

Anzugeben ist:

Höhe in mm (215, 240, 265, 315)

13AE36A + Entw-ri.dicht o.Gef.V150G VorfDN150 50/21-31 Guss ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V 150 G mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit LIPPENLABYRINTHDICHTUNG für Rohranschluss DN 150 oder Gleichwertiges.

Höhe: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

13AE37 + Entwässerungsrinne Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton 50 cm lang, entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.), mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 18,5 cm, Bauhöhe (H) 21, 23,5, 26 und 31 cm, nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in V 150 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit VORFORMUNG für Eck-, T- und KREUZVERBINDUNGEN oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AE37A + **Entw-ri.dicht o.Gef.V150S LippDN150 50/21-31 verz** ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 150 (LippDN150) an die Grundleitung, Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE37B + **Entw-ri.dicht o.Gef.V150E LippDN150 50/21-31 E-st** ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 150 (LippDN150) an die Grundleitung, Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE38 + Entwässerungsrinne (Entw-ri.) Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.) und integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 150 (LippDN150) an die Grundleitung, mit V-Querschnitt, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite (Guss) 203 mm

Elementlänge (L) 1000 mm

Anzugeben ist:

Höhe in mm (215, 240, 265, 315)

13AE38A + **Entw-ri.dicht o.Gef.V150G LippDN150 50/21-31 Guss** ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V 150 G mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit LIPPENLABYRINTHDICHTUNG für Rohranschluss DN 150 oder Gleichwertiges.

Höhe: _____

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

13AE39 + Einlaufkasten, Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl, schraubloser Sicherheitsarretierung, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis E600, mit eingegossenen Anschlussschablonen aus Kunststoff PP an den beiden Stirnseiten, mit zwei Stück beigepackten Anschlussadaptern aus Kunststoff PP mit Dichtlippen zum wasserdichten Anschluss der Rinnen an beiden Stirnseiten, mit einer beigepackten Stirnwand zum wasserdichten Verschließen einer Stirnseite, wenn der Einlaufkasten am Ende des Rinnenstranges positioniert ist, mit Montageanleitung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN 150, nach Wahl des Auftraggebers,
mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,

Abmessungen:

Nennweite: 150 mm

Baubreite: 185 mm

Baulänge: 500 mm

Bauhöhe: 660 mm

Anzugeben ist:

Anzuschließender Rinnentyp: 0, 5, 10, 20

13AE39A + **Einlaufkasten dicht V150S L50 H66 verz.** ACO **Stk**

z.B.: ACO Drain Multiline Seal in V150S Einlaufkasten, 500 mm, Kantenschutz Stahl verzinkt, Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 160, mit ausschneidbarer Anschlussschablone bis zur Bauhöhe 20, mit Schlammeimer aus Kunststoff PP

Anzuschließender Rinnentyp: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AE40 + Einlaufkasten, Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz aus Edelstahl, schraubloser Sicherheitsarretierung, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis E600, mit eingegossenen Anschlussschablonen aus Kunststoff PP an den beiden Stirnseiten, mit zwei Stück beigepackten Anschlussadaptern aus Kunststoff PP mit Dichtlippen zum wasserdichten Anschluss der Rinnen an beiden Stirnseiten, mit einer beigepackten Stirnwand zum wasserdichten Verschließen einer Stirnseite, wenn der Einlaufkasten am Ende des Rinnenstranges positioniert ist, mit Montageanleitung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN 150, nach Wahl des Auftraggebers,
mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,

Abmessungen:

Nennweite: 150 mm

Baubreite: 185 mm

Baulänge: 500 mm

Bauhöhe: 660 mm

Anzugeben ist:

Anzuschließender Rinnentyp: 0, 5, 10, 20

13AE40A + Einlaufkasten dicht V150E L50 H66 E-st. ACO **Stk**

z.B.: ACO Drain Multiline Seal in V150E Einlaufkasten, 500 mm, Kantenschutz Stahl verzinkt, Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 160, mit ausschneidbarer Anschlussschablone bis zur Bauhöhe 20, mit Schlammeimer aus Kunststoff PP

Anzuschließender Rinnentyp: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE41 + Einlaufkasten, Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz aus Edelstahl, schraubloser Sicherheitsarretierung, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis E600, mit eingegossenen Anschlussschablonen aus Kunststoff PP an den beiden Stirnseiten, mit zwei Stück beigepackten Anschlussadaptern aus Kunststoff PP mit Dichtlippen zum wasserdichten Anschluss der Rinnen an beiden Stirnseiten, mit einer beigepackten Stirnwand zum wasserdichten Verschließen einer Stirnseite, wenn der Einlaufkasten am Ende des Rinnenstranges positioniert ist, mit Montageanleitung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN 150, nach Wahl des Auftraggebers,
mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,

Abmessungen:

Nennweite: 150 mm

Baubreite: 203 mm

Baulänge: 500 mm

Bauhöhe: 660 mm

Anzugeben ist:

Anzuschließender Rinnentyp: 0, 5, 10, 20

13AE41A + Einlaufkasten dicht V150G L50 H66 Guss ACO **Stk**

z.B.: ACO Drain PowerDrain Seal in V150G Einlaufkasten, 500 mm, Kantenschutz Stahl verzinkt, Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 160, mit ausschneidbarer Anschlussschablone bis zur Bauhöhe 20, mit Schlammeimer aus Kunststoff PP

Anzuschließender Rinnentyp: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE42 + Übergangsstück zur Überbrückung von Höhendifferenzen bei Verlegen der Rinnen, Nennweite 15 cm, im Stufengefälle, aus Polymerbeton, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), mit Kantenschutz nach

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Wahl des Auftraggebers, passend für Übergänge von 10. bis 20. (Sohlensprung von 5cm), z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in ÜBERGANGSSTÜCK V 150 für STUFENGEFÄLLE oder Gleichwertiges.

13AE42A + Übergangsstück dicht V150 verz. ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE42B + Übergangsstück dicht V150 E-st. ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE43 + Übergangsstück zur Überbrückung von Höhendifferenzen bei Verlegen der Rinnen, Nennweite 15 cm, im Stufengefälle, aus Polymerbeton, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), mit Kantenschutz nach Wahl des Auftraggebers, passend für Übergänge von 10. bis 20. (Sohlensprung von 5cm),

13AE43A + Übergangsstück dicht V150 Guss ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in ÜBERGANGSSTÜCK V150G für STUFENGEFÄLLE oder Gleichwertiges. Kantenschutz aus Gusseisen
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE44 + Adapter für Entwässerungsrinnen, Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton, für Fließrichtungswechsel, mit integriertem Kantenschutz, zum Ankleben an den Rinnenkörper, für Bauhöhen 21, 23,5, 26 und 31 cm nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in ADAPTER V 150 oder Gleichwertiges.

13AE44A + Adapter f.Fließricht-wechsel dicht H21-31cm verz. ACO **Stk**

für Fließrichtungswechsel, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht),
Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE44B + Adapter f.Fließricht-wechsel dicht H21-31cm E-st. ACO **Stk**

für Fließrichtungswechsel, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht),
Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE45 + Adapter für Entwässerungsrinnen, Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton, für Fließrichtungswechsel, mit integriertem Kantenschutz, zum Ankleben an den Rinnenkörper, für Bauhöhen 21, 23,5, 26 und 31 cm nach Wahl des Auftraggebers,

13AE45A + Adapter f.Fließricht-wechsel dicht H21-31cm Guss ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V150G ADAPTER für Fließrichtungswechsel, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Kantenschutz schwarz beschichtet, oder Gleichwertiges.

Passend für Rinnentyp: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE46 + Adapter für Entwässerungsrinnen, Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton, für Fließrichtungswechsel, mit integriertem Kantenschutz, zum Ankleben an den Rinnenkörper, für Bauhöhen 21, 23,5, 26 und 31 cm nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in ADAPTER V 150 oder Gleichwertiges.

13AE46A + Adapter f.Verb. dicht H21-31cm verz. ACO **Stk**

zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen,
Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE46B + Adapter f.Verb. dicht H21-31cm E-st. ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen, Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st). Angebotenes Erzeugnis:		
13AE47	+	Adapter für Entwässerungsrinnen, Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton, für Fließrichtungswechsel, mit integriertem Kantenschutz, zum Ankleben an den Rinnenkörper, für Bauhöhen 21, 23,5, 26 und 31 cm nach Wahl des Auftraggebers		
13AE47A	**+**	**Adapter f.Verb. dicht H21-31cm Guss** z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V150G ADAPTER zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen, Kantenschutz schwarz beschichtet, oder Gleichwertiges Passend für Rinnentyp: _____ Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AE48	+	Kombistirnwand für Entwässerungsrinnen, Nennweite 15 cm, aus Kunststoff (ABS) mit integriertem Kantenschutz, für Rinnenanfang und -ende, für Bauhöhen 21 bis 31 cm nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in KOMBISTIRNWAND V 150 oder Gleichwertiges.		
13AE48A	**+**	**Kombistirnwand dicht V150S H21-31cm verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AE48B	**+**	**Kombistirnwand dicht V150E H21-31cm E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AE49	+	Kombistirnwand für Entwässerungsrinnen, Nennweite 15 cm, aus Kunststoff (ABS) mit integriertem Kantenschutz, für Rinnenanfang und -ende, für Bauhöhen 21 bis 31 cm nach Wahl des Auftraggebers,		
13AE49A	**+**	**Kombistirnwand dicht V150G H21-31cm Guss** z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V150G KOMBISTIRNWAND, für Rinnenanfang und -ende, Mit Kantenschutz schwarz beschichtet, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AE50	+	Stirnwand für Entwässerungsrinnen für Stutzen DN 150, aus Polymerbeton mit Kantenschutz, passend für Rinnenstrangende, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung, für flüssigkeitsdichten Rohranschluss, für Bauhöhen 21 bis 31 cm nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in V 150 für STUTZEN DN 150 oder Gleichwertiges.		
13AE50A	**+**	**Stirnwand f.Stutzen dicht V150S H21-31cm verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AE50B	**+**	**Stirnwand f.Stutzen dicht V150E H21-31cm E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AE51	+	Stirnwand für Entwässerungsrinnen für Stutzen DN 150, aus Polymerbeton mit Kantenschutz, passend für Rinnenstrangende, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung (LLD) DN/OD 160 für horizontalen wasserdichten Rohranschluss, für Bauhöhen 21 bis 31 cm nach Wahl des Auftraggebers,		
13AE51A	**+**	**Stirnwand f.Stutzen dicht V150G H21-31cm** z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V150G Stirnwand für Rinnenende mit LLD für Rohranschluss DN/OD 160, Kantenschutz schwarz beschichtet, oder Gleichwertiges. Passend für Rinnenhöhe: _____ Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AE52	+	Entwässerungsrinne Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 200 an die Grundleitung (+A-DN200), mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 23,5 cm, Bauhöhe (H) 27,5, 30, 33,5 und 37,5 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm, z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in V 200 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, mit LIPPENLABYRINTHDICHTUNG für Rohranschluss DN 200 oder Gleichwertiges.		
13AE52A	**+**	**Entw-ri.dicht o.Gef+A-DN200 V200S L100 H-37,5 verz** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AE52B	**+**	**Entw-ri dicht o.Gef+A-DN200 V200E L100 H-37,5 E-st** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AE53A	**+**	**Entw-ri dicht o.Gef+A-DN200 V200G L100 H26,5-36,5 Guss** z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V200G mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, mit LIPPENLABYRINTHDICHTUNG für Rohranschluss DN 200 oder Gleichwertiges. Bauhöhe: _____ Angebotenes Erzeugnis :	ACO	**Stk**
13AE54	+	Entwässerungsrinne Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, mit Sohlengefälle 0,5 Prozent (0,5% Gef.), als Eigengefälle in der Rinnensohle, mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 23,5 cm, Bauhöhe (H) 26,5 bis 31,5 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm, z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in V 200 mit DRAINLOCK, SOHLENGEFÄLLE 0,5 PROZENT oder Gleichwertiges.		
13AE54A	**+**	**Entw-ri.dicht 0,5% Gef.V200S L100 H26,5-31,5 verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AE54B	**+**	**Entw-ri. dicht 0,5% Gef.V200E L100 H26,5-31,5 E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AE55A	**+**	**Entw-ri. dicht 0,5% Gef.V200G L100 H25,5-30,5 Guss** z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V 200 mit DRAINLOCK, SOHLENGEFÄLLE 0,5 PROZENT oder Gleichwertiges. Höhe Anfang/Ende: _____ Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AE56	+	Entwässerungsrinne Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

23,5 cm, Bauhöhe (H) 26,5, 29, 31,5 und 36,5 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in V 200 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE oder Gleichwertiges.

13AE56A + **Entw-ri.dicht o.Gef.V200S L100 H26,5-36,5cm verz.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE56B + **Entw-ri. dicht o.Gef.V200E L100 H26,5-36,5cm E-st.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE57A + **Entw-ri. dicht o.Gef.V200G L100 H26,5-36,5cm Guss** ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V200G mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, Kantenschutz aus Gusseisen. oder Gleichwertiges.

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE58 + Entwässerungsrinne Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton 50 cm lang, entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.), mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 23,5 cm, Bauhöhe (H) 26,5, 29, 31,5 und 36,5 cm, nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in V 200 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit VORFORMUNG für Eck-, T- und KREUZVERBINDUNGEN oder Gleichwertiges.

13AE58A + **Entw-ri.dicht o.Gef.V200S Vorf L50 H26,5-36,5 verz** ACO **Stk**

Mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN 200 (VorfDN200), Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE58B + **Entw-ri.dicht o.Gef.V200E Vorf L50 H26,5-36,5 E-st** ACO **Stk**

Mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN 200 (VorfDN200), Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE59A + **Entw-ri.dicht o.Gef.V200G Vorf L50 H25,5-35,5 Guss** ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V200G mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit VORFORMUNG für Eck-, T- und KREUZVERBINDUNGEN, Mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN 200 (VorfDN200), Kantenschutz aus Gusseisen oder Gleichwertiges.

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE60 + Entwässerungsrinne Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton 50 cm lang, entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.), mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 23,5 cm, Bauhöhe (H) 26,5, 29, 31,5 und 36,5 cm, nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in V 200 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit VORFORMUNG für Eck-, T- und KREUZVERBINDUNGEN oder Gleichwertiges.

13AE60A + **Entw-ri. dicht o.Gef.V200S LLD DN200 L50 H27,5-37,5 verz** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 200 (LippDN200) an die Grundleitung, Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE60B + Entw-ri. dicht o.Gef.V200E LLD DN200 L50 H27,5-37,5 E-st ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 200 (LippDN200) an die Grundleitung, Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE61A + Entw-ri. dicht o.Gef.V200G LLD DN200 L50 H26,5-36,5 Guss ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V200G mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit VORFORMUNG für Eck-, T- und KREUZVERBINDUNGEN, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 200 (LippDN200) an die Grundleitung, Kantenschutz aus Gusseisen, oder Gleichwertiges

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE62 + Einlaufkasten, Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl, schraubloser Sicherheitsarretierung, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis E600, mit eingegossenen Anschlussschablonen aus Kunststoff PP an den beiden Stirnseiten, mit zwei Stück beigepackten Anschlussadaptern aus Kunststoff PP mit Dichtlippen zum wasserdichten Anschluss der Rinnen an beiden Stirnseiten, mit einer beigepackten Stirnwand zum wasserdichten Verschließen einer Stirnseite, wenn der Einlaufkasten am Ende des Rinnenstranges positioniert ist, mit Montageanleitung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN/OD 160/200, nach Wahl des Auftraggebers, mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,

Abmessungen:

Nennweite: 20 cm

Baubreite: 23,5 cm

Baulänge: 50 cm

Bauhöhe: 71 cm

Anzugeben ist:

Höhe der anzuschließenden Rinne: 26,5; 29,0; 31,5; 35,5 cm

13AE62A + Einlaufkasten dicht V200S L50 H66 verz. ACO **Stk**

z.B.: ACO Drain Multiline Seal in V200S Einlaufkasten, 50 cm, Kantenschutz Stahl verzinkt, Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 160/200, mit ausschneidbarer Anschlussschablone bis zur Bauhöhe 20, mit Schlammeimer aus Kunststoff PP

Anzuschließender Rinnentyp: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE63 + Einlaufkasten, Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz aus Edelstahl, schraubloser Sicherheitsarretierung, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis E600, mit eingegossenen Anschlussschablonen aus Kunststoff PP an den beiden Stirnseiten, mit zwei Stück beigepackten Anschlussadaptern aus Kunststoff PP mit Dichtlippen zum wasserdichten Anschluss der Rinnen an beiden Stirnseiten, mit einer beigepackten Stirnwand zum wasserdichten Verschließen einer Stirnseite, wenn der Einlaufkasten am Ende des Rinnenstranges positioniert ist, mit Montageanleitung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN/OD 160/200, nach Wahl des Auftraggebers, mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,

Abmessungen:

Nennweite: 20 cm

Baubreite: 23,5 cm

Baulänge: 50 cm

Bauhöhe: 71 cm

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Anzugeben ist:

Höhe der anzuschließenden Rinne: 26,5; 29,0; 31,5; 35,5 cm

13AE63A + **Einlaufkasten dicht V200E L50 H66 E-st.** ACO **Stk**

z.B.: ACO Drain Multiline Seal in V200E Einlaufkasten, 50 cm, Kantenschutz Edelstahl, Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 160/200, mit ausschneidbarer Anschlussschablone bis zur Bauhöhe 20, mit Schlammeimer aus Kunststoff PP

Anzuschließender Rinnentyp: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE64 + Einlaufkasten, Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz aus Edelstahl, schraubloser Sicherheitsarretierung, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis E600, mit eingegossenen Anschlussschablonen aus Kunststoff PP an den beiden Stirnseiten, mit zwei Stück beigepackten Anschlussadaptern aus Kunststoff PP mit Dichtlippen zum wasserdichten Anschluss der Rinnen an beiden Stirnseiten, mit einer beigepackten Stirnwand zum wasserdichten Verschließen einer Stirnseite, wenn der Einlaufkasten am Ende des Rinnenstranges positioniert ist, mit Montageanleitung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN/OD 160/200, nach Wahl des Auftraggebers, mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,

Abmessungen:

Nennweite: 20 cm

Baubreite: 25,3 cm

Baulänge: 50 cm

Bauhöhe: 71 cm

Anzugeben ist:

Höhe der anzuschließenden Rinne: 25,5; 28; 30,5; 35,5 cm

Anzuschließender Rinnentyp: 0, 5, 10, 20

13AE64A + **Einlaufkasten dicht V200G L50 H66 Guss** ACO **Stk**

z.B.: ACO Drain PowerDrain Seal in V200G Einlaufkasten, 500 mm, Kantenschutz Stahl verzinkt, Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 160/200, mit ausschneidbarer Anschlussschablone bis zur Bauhöhe 20, mit Schlammeimer aus Kunststoff PP

Anzuschließender Rinnentyp: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE65 + Übergangsstück zur Überbrückung von Höhendifferenzen bei Verlegen der Rinnen, Nennweite 20 cm, im Stufengefälle, aus Polymerbeton, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), mit Kantenschutz nach Wahl des Auftraggebers, passend für Übergänge von 10. bis 20. (Sohlensprung von 5cm), z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in ÜBERGANGSSTÜCK V 200 für STUFENGEFÄLLE oder Gleichwertiges.

13AE65A + **Übergangsstück V200 dicht verz.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE65B + **Übergangsstück V200 dicht E.st.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE66 + Übergangsstück zur Überbrückung von Höhendifferenzen bei Verlegen der Rinnen, Nennweite 20 cm, im Stufengefälle, aus Polymerbeton, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), mit Kantenschutz nach Wahl des Auftraggebers, passend für Übergänge von 10. bis 20. (Sohlensprung von 5cm),

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AE66B + **Übergangsstück V200 dicht Guss** ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in ÜBERGANGSSTÜCK V 200 für STUFENGEFÄLLE, Kantenschutz aus Gusseisen, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE67 + Adapter für Entwässerungsrinnen, Nennweite 20cm, aus Polymerbeton, für Fließrichtungswechsel, mit integriertem Kantenschutz, zum Ankleben an den Rinnenkörper, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), für Bauhöhen 26,5, 29, 31,5 und 36,5 cm nach Wahl des Auftraggebers,

13AE67A + **Adapter f.Fließricht-wechsel dicht H26,5-36,5 verz.** ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in V200S ADAPTER für Fließrichtungswechsel , Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.), oder Gleichwertiges.

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE67B + **Adapter f.Fließricht-wechsel dicht H26,5-36,5 E-st.** ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in V200E ADAPTER für Fließrichtungswechsel, Kantenschutz aus Edelstahl, oder Gleichwertiges.

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE67C + **Adapter f.Fließricht-wechsel dicht H25,5-35,5 Guss** ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V200G ADAPTER für Fließrichtungswechsel, Kantenschutz aus Stahlblech schwarz beschichtet, oder Gleichwertiges.

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE68 + Adapter für Entwässerungsrinnen, Nennweite 20cm, aus Polymerbeton, zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen, mit integriertem Kantenschutz, zum Ankleben an den Rinnenkörper, für Bauhöhen 26,5, 29, 31,5 und 36,5 cm nach Wahl des Auftraggebers,

13AE68A + **Adapter f.Verb. dicht H26,5-36,5cm verz.** ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in V200S ADAPTER für Eck-, T- & Kreuzverbindungen, Kantenschutz aus verzinktem Stahl, oder Gleichwertiges.

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE68B + **Adapter f.Verb. dicht H26,5-36,5cm E-st.** ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in V200E ADAPTER für Eck-, T- & Kreuzverbindungen, Kantenschutz aus Edelstahl, oder Gleichwertiges.

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE68C + **Adapter f.Verb. dicht H25,5-35,5cm Guss** ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V200G ADAPTER für Eck-, T- & Kreuzverbindungen, Kantenschutz aus Stahlblech schwarz beschichtet, oder Gleichwertiges.

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE69 + Kombistirnwand für Entwässerungsrinnen, Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton mit integriertem Kantenschutz, für Rinnenanfang und -ende, mit Dichtfläche zur Ausbildung eines Wasserdichten Rinnenstranges entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), für Bauhöhen 26,5 bis 36,5 cm nach Wahl des Auftraggebers,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AE69A + **Kombistirnwand dicht V200S H26,5-36,5cm verz.** ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in KOMBISTIRNWAND V200S, Kantenschutz aus verzinktem Stahlblech, oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE69B + **Kombistirnwand dicht V200E H26,5-36,5cm E-st.** ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in KOMBISTIRNWAND V200E, Kantenschutz aus Edelstahl, oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE69C + **Kombistirnwand dicht V200G H25,5-35,5cm Guss** ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V200G KOMBISTIRNWAND, für Rinnenanfang und -ende, Mit Kantenschutz schwarz beschichtet, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE70 + Stirnwand für Entwässerungsrinnen, Nennweite 20 cm, für Stutzen DN 200, aus Polymerbeton mit Kantenschutz, passend für Rinnenstrangende, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung, für horizontalen flüssigkeitsdichten Rohranschluss, für Rinnentypen 0, 5, 10, 20 nach Wahl des Auftraggebers

13AE70A + **Stirnwand f.Stutzen dicht H26,5-36,5 verz.** ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V200G für STUTZEN DN 200, Kantenschutz aus verzinktem Stahlblech, oder Gleichwertiges.

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE70B + **Stirnwand f.Stutzen dicht H26,5-36,5 E-st.** ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V200E für STUTZEN DN 200, Kantenschutz aus Edelstahl, oder Gleichwertiges.

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE70C + **Stirnwand f.Stutzen dicht H25,5-35,5 Guss** ACO **Stk**

z.B. ACO DRAIN PowerDrain Seal in V200G für STUTZEN DN 200, Kantenschutz aus Stahlblech schwarz beschichtet, oder Gleichwertiges.

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE71 + Flachrinne Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite (verz./E-st.) (B) 13,5 cm,

Anzugeben ist:

Bauhöhe (verz./E-st.) (H) 8 und 10 cm,

nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in Flachrinne V 100 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE oder Gleichwertiges.

13AE71A + **Flachrinne dicht o.Gef V100S L100 H 8-10 verz** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).

Bauhöhe (H): _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE71B + Flachrinne dicht o.Gef V100E L100 H 8-10 E-st ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).

Bauhöhe (H): _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE72 + Flachrinne Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 100 an die Grundleitung (+A-DN100), mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite (verz./E-St) (B) 13,5 cm,

Anzugeben ist:

Bauhöhe (verz./E-st.) (H) 8 und 10 cm,

nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in Flachrinne V 100 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, mit LIPPENLABYRINTHDICHTUNG für Rohranschluss DN 100 oder Gleichwertiges.

13AE72A + Flachrinne dicht o.Gef.+A-DN100 V100S L100 H 8-10 verz. ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).

Bauhöhe (H): _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE72B + Flachrinne dicht o.Gef.+A-DN100 V100E L100 H 8-10 E-st. ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).

Bauhöhe (H): _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE73 + Einlaufkasten für Flachrinne, Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis E600, wasserdichten Anschluss der Rinnen an beiden Stirnseiten, mit einer beigepackten Stirnwand zum wasserdichten Verschließen einer Stirnseite, wenn der Einlaufkasten am Ende des Rinnenstranges positioniert ist, mit Montageanleitung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN 100

Baubreite (verz./E-st.) (B) 13,5 cm,

Bauhöhe (verz./E-st.) (H) 46 cm,

Anzugeben ist:

Passend für Flachrinnen Bauhöhe 8 oder 10 cm

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

nach Wahl des Auftraggebers, für Flachrinne H 8 oder 10 cm, mit Schlammeimer aus Kunststoff PP, z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in EINLAUFKASTEN Flachrinne V 100 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

13AE73A + **Einlaufkasten Flachrinne dicht V100S L50 H46cm verz.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).

Baubreite (B) 13,5 cm,

Bauhöhe (H) 46 cm ,

Passend für Flachrinnen Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE73B + **Einlaufkasten Flachrinne dicht V100E L50 H46cm E-st.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl (E-st.).

Baubreite (B) 13,5 cm,

Bauhöhe (H) 46 cm ,

Passend für Flachrinnen Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE74 + Stirnwand für Flachrinnen, Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton mit integriertem Kantenschutz, für Rinnenanfang oder -ende,

für Bauhöhe (verz./E-st.) (H) 8 und 10 cm,

Anzugeben ist:

Rinnen Anfang oder Rinnen Ende

nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in Flachrinne STIRNWAND V 100 oder Gleichwertiges.

13AE74A + **Stirnwand Flachrinne dicht V100S H 8-10cm verz.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).

Rinnen Anfang oder Rinnen Ende: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE74B + **Stirnwand Flachrinne dicht V100E H 8-10cm E-st.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).

Rinnen Anfang oder Rinnen Ende: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE75 + Flachrinne Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite (verz./E-st.) (B) 18,5 cm,

Bauhöhe (verz./E-st.) (H) 12 cm,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in Flachrinne V 150 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE oder Gleichwertiges.

13AE75A + **Flachrinne dicht o.Gef V150S L100 H 12 verz** ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE75B + **Flachrinne dicht o.Gef V150E L100 H 12 E-st** ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE76 + Flachrinne Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 100 an die Grundleitung (+A-DN100), mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite (verz./E-St) (B) 18,5 cm,

Bauhöhe (verz./E-st.) (H) 12 cm,

nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in Flachrinne V 150 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, mit LIPPENLABYRINTHDICHTUNG für Rohranschluss DN 100 oder Gleichwertiges.

13AE76A + **Flachrinne dicht o.Gef.+A-DN100 V150S L100 H 12 verz.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE76B + **Flachrinne dicht o.Gef.+A-DN100 V150E L100 H 12 E-st.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE77 + Einlaufkasten für Flachrinne, Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis E600, wasserdichten Anschluss der Rinnen an beiden Stirnseiten, mit einer beigepackten Stirnwand zum wasserdichten Verschließen einer Stirnseite, wenn der Einlaufkasten am Ende des Rinnenstranges positioniert ist, mit Montageanleitung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN 100

Baubreite (verz./E-st.) (B) 18,5 cm,

Bauhöhe (verz./E-st.) (H) 66 cm,

Passend für Flachrinnen Bauhöhe 12 cm

nach Wahl des Auftraggebers, mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in EINLAUFKASTEN Flachrinne V 150 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

13AE77A + **Einlaufkasten Flachrinne dicht V150S L50 H66cm verz.** ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).

Baubreite (B) 18,5 cm,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Bauhöhe (H) 66 cm,

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE77B + Einlaufkasten Flachrinne dicht V150E L50 H66cm E-st. ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl (E-st.).

Baubreite (B) 18,5 cm,

Bauhöhe (H) 66 cm,

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE78 + Stirnwand für Flachrinnen, Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton mit integriertem Kantenschutz, für Rinnenanfang oder -ende,

für Bauhöhe (verz./E-st.) (H) 12 cm,

Anzugeben ist:

Rinnen Anfang oder Rinnen Ende

nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in Flachrinne STIRNWAND V 150 oder Gleichwertiges.

13AE78A + Stirnwand Flachrinne dicht V150S H 12cm verz. ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).

Rinnen Anfang oder Rinnen Ende: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE78B + Stirnwand Flachrinne dicht V150E H 12cm E-st. ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).

Rinnen Anfang oder Rinnen Ende: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE79 + Flachrinne Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite (verz./E-st.) (B) 23,5 cm,

Bauhöhe (verz./E-st.) (H) 12 cm,

nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in Flachrinne V 200 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE oder Gleichwertiges.

13AE79A + Flachrinne dicht o.Gef V200S L100 H 12 verz ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE79B + Flachrinne dicht o.Gef V200E L100 H 12 E-st ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE80 + Flachrinne Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht), Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 100 an die Grundleitung (+A-DN100), mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600,

Baubreite (verz./E-St) (B) 23,5 cm,

Bauhöhe (verz./E-st.) (H) 12 cm,

nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in Flachrinne V 200 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, mit LIPPENLABYRINTHDICHTUNG für Rohranschluss DN 100 oder Gleichwertiges.

13AE80A + Flachrinne dicht o.Gef.+A-DN100 V200S L100 H 12 verz. ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE80B + Flachrinne dicht o.Gef.+A-DN100 V200E L100 H 12 E-st. ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE81 + Einlaufkasten für Flachrinne, Nennweite 20cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis E600, wasserdichten Anschluss der Rinnen an beiden Stirnseiten, mit einer beigepackten Stirnwand zum wasserdichten Verschließen einer Stirnseite, wenn der Einlaufkasten am Ende des Rinnenstranges positioniert ist, mit Montageanleitung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN 100

Baubreite (verz./E-st.) (B) 23,5 cm,

Bauhöhe (verz./E-st.) (H) 71 cm,

Passend für Flachrinnen Bauhöhe 12 cm

nach Wahl des Auftraggebers, mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in EINLAUFKASTEN Flachrinne V 200 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

13AE81A + Einlaufkasten Flachrinne dicht V200S L50 H71cm verz. ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).

Baubreite (B) 23,5 cm,

Bauhöhe (H) 71cm,

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE81B + Einlaufkasten Flachrinne dicht V200E L50 H71cm E-st. ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl (E-st.).

Baubreite (B) 23,5 cm,

Bauhöhe (H) 71cm,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE82 + Stirnwand für Flachrinnen, Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton mit integriertem Kantenschutz, für Rinnenanfang oder -ende,

für Bauhöhe (verz./E-st.) (H) 12 cm,

Anzugeben ist:

Rinnen Anfang oder Rinnen Ende

nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE Seal in Flachrinne STIRNWAND V 200 oder Gleichwertiges.

13AE82A + Stirnwand Flachrinne dicht V200S H 12cm verz. ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).

Rinnen Anfang oder Rinnen Ende: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE82B + Stirnwand Flachrinne dicht V200E H 12cm E-st. ACO **Stk**

Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).

Rinnen Anfang oder Rinnen Ende: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE83A + Entw-rinne dicht Beton o.Gef.V100S L100 H15,7cm St.vz. ACO **Stk**

Zum Beispiel: Entwässerungsrinne ACO DRAIN® Multiline NX V100S, aus ACO NEXITE®, mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl, oder gleichwertig.

Baulänge 100,0 cm,

Bauhöhe 15,7 cm,

Ohne Eigengefälle in der Rinnensohle,

Typ: 0.0,

Anzahl der Rinne: _____ Stk. (Laufmeter)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE83B + Entw-rinne dicht Beton o.Gef.V100S L100 H18,2cm St.vz. ACO **Stk**

Zum Beispiel: Entwässerungsrinne ACO DRAIN® Multiline NX V100S, aus ACO NEXITE® Hochleistungsbeton, mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl, oder gleichwertig.

Baulänge 100,0 cm,

Bauhöhe 18,2 cm,

Ohne Eigengefälle in der Rinnensohle,

Typ: 5.0,

Anzahl der Rinne: _____ Stk. (Laufmeter)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE83V + Kombistirnwand dicht V100S H15-25cm St. vz. ACO **Stk**

ACO Multiline NX Kombistirnwand, für Rinnenanfang und -ende, aus Kunststoff (ABS), mit Kantenschutz Stahl verzinkt, Baulänge 1,4 cm, passend für alle Bauhöhen 0. - 10, oder gleichwertig.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE83W + Stirnwand f.Stutzen dicht V100S H15-25cm St.vz. ACO **Stk**

ACO Multiline NX Stirnwand für Rinnenende (LLD DN/OD 110), mit Kantenschutz Stahl verzinkt, oder gleichwertig

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE83X + Adapter f.Fließricht-wechsel dicht V100S H15-25cm St.vz. ACO **Stk**

ACO Multiline NX Adapter für Fließrichtungswechsel, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht),
mit integriertem Kantenschutz Stahl verzinkt, oder gleichwertig.

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE83Y + Adapter f.Verb. dicht V100S H15-25cm St.vz. ACO **Stk**

ACO Multiline NX Adapter zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen, zum Ankleben an den Rinnenkörper, mit integriertem Kantenschutz Stahl verzinkt, Baulänge 1,4 cm, oder gleichwertig.

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE84A + Entw-rinne dicht Beton o.Gef.V100G L100 H15,7cm Guss ACO **Stk**

Zum Beispiel: Entwässerungsrinne ACO DRAIN® Multiline NX V100S, aus ACO NEXITE®, mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock mit integriertem Kantenschutz aus Gusseisen, oder gleichwertig.

Baulänge 100,0 cm,

Bauhöhe 15,7 cm,

Ohne Eigengefälle in der Rinnensohle,

Typ: 0.0,

Anzahl der Rinne: _____ Stk. (Laufmeter)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE84B + Entw-rinne dicht Beton o.Gef.V100G L100 H18,2cm Guss ACO **Stk**

Zum Beispiel: Entwässerungsrinne ACO DRAIN® Multiline NX V100G, aus ACO NEXITE® Hochleistungsbeton, mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock mit integriertem Kantenschutz aus Gusseisen, oder gleichwertig.

Baulänge 100,0 cm,

Bauhöhe 18,2 cm,

Ohne Eigengefälle in der Rinnensohle,

Typ: 5.0,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Anzahl der Rinne: _____ Stk. (Laufmeter)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE84V + Kombistirnwand dicht V100G H15-25cm Guss ACO **Stk**

ACO Multiline NX Kombistirnwand, für Rinnenanfang und -ende, aus Kunststoff (ABS), mit Kantenschutz Stahl verzinkt mit schwarzer Pulverbeschichtung, Baulänge 1,4 cm, passend für alle Bauhöhen 0. - 10, oder gleichwertig.

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE84W + Stirnwand f.Stutzen dicht V100G H15-25cm Guss ACO **Stk**

ACO Multiline NX Stirnwand für Rinnenende (LLD DN/OD 110), mit Kantenschutz Stahl verzinkt mit schwarzer Pulverbeschichtung, oder gleichwertig

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE84X + Adapter f.Fließricht-wechsel dicht V100G H15-25cm Guss ACO **Stk**

ACO Multiline NX Adapter für Fließrichtungswechsel, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht),
mit integriertem Kantenschutz Stahl verzinkt mit schwarzer Pulverbeschichtung, oder gleichwertig.

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE84Y + Adapter f.Verb. dicht V100G H15-25cm Guss ACO **Stk**

ACO Multiline NX Adapter zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen, zum Ankleben an den Rinnenkörper, mit integriertem Kantenschutz Stahl verzinkt mit schwarzer Pulverbeschichtung, Baulänge 1,4 cm, oder gleichwertig.

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE85A + Entw-rinne dicht Beton o.Gef.V100K L100 H15,7cm Kunststoff ACO **Stk**

Zum Beispiel: Entwässerungsrinne ACO DRAIN® Multiline NX V100S, aus ACO NEXITE®, mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock mit integriertem Kantenschutz aus Kunststoff, oder gleichwertig.

Baulänge 100,0 cm,

Bauhöhe 15,7 cm,

Ohne Eigengefälle in der Rinnensohle,

Typ: 0.0,

Anzahl der Rinne: _____ Stk. (Laufmeter)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE85B + Entw-rinne dicht Beton o.Gef.V100K L100 H18,2cm Kunststoff ACO **Stk**

Zum Beispiel: Entwässerungsrinne ACO DRAIN® Multiline NX V100S, aus ACO NEXITE®, mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock mit integriertem Kantenschutz aus Kunststoff, oder

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

gleichwertig.

Baulänge 100,0 cm,

Bauhöhe 18,2 cm,

Ohne Eigengefälle in der Rinnensohle,

Typ: 5.0,

Anzahl der Rinne: _____ Stk. (Laufmeter)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE85V + Kombistirnwand dicht V100K H15-25cm Kunststoff ACO **Stk**

ACO Multiline NX Kombistirnwand, für Rinnenanfang und -ende, aus Kunststoff (ABS), mit Kantenschutz Stahl verzinkt mit schwarzer Pulverbeschichtung, Baulänge 1,4 cm, passend für alle Bauhöhen 0. - 10, oder gleichwertig.

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE85W + Stirnwand f.Stutzen dicht V100K H15-25cm Kunststoff ACO **Stk**

ACO Multiline NX Stirnwand für Rinnenende (LLD DN/OD 110), mit Kantenschutz Stahl verzinkt mit schwarzer Pulverbeschichtung, oder gleichwertig

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE85X + Adapter f.Fließricht-wechsel dicht V100K H15-25cm Kunststoff ACO **Stk**

ACO Multiline NX Adapter für Fließrichtungswechsel, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht),
mit integriertem Kantenschutz Stahl verzinkt mit schwarzer Pulverbeschichtung, oder gleichwertig.

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE85Y + Adapter f.Verb. dicht V100K H15-25cm Kunststoff ACO **Stk**

ACO Multiline NX Adapter zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen, zum Ankleben an den Rinnenkörper, mit integriertem Kantenschutz Stahl verzinkt mit schwarzer Pulverbeschichtung, Baulänge 1,4 cm, oder gleichwertig.

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE86A + Entw-rinne dicht Beton o.Gef.V150S L100 H21,2cm St.vz. ACO **Stk**

Zum Beispiel: Entwässerungsrinne ACO DRAIN® Multiline NX V150S, aus ACO NEXITE®, mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl, oder gleichwertig.

Baulänge 100,0 cm,

Bauhöhe 21,2 cm,

Ohne Eigengefälle in der Rinnensohle,

Typ: 0.0,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Anzahl der Rinne: _____ Stk. (Laufmeter)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE86B + Entw-rinne dicht Beton o.Gef.V150S L100 H23,7cm St.vz. ACO **Stk**

Zum Beispiel: Entwässerungsrinne ACO DRAIN® Multiline NX V150S, aus ACO NEXITE® Hochleistungsbeton, mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl, oder gleichwertig.

Baulänge 100,0 cm,

Bauhöhe 23,7 cm,

Ohne Eigengefälle in der Rinnensohle,

Typ: 5.0,

Anzahl der Rinne: _____ Stk. (Laufmeter)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE86M + Kombistirnwand dicht V150S Typ0-20 St. vz. ACO **Stk**

ACO Multiline NX Kombistirnwand, für Rinnenanfang und -ende, aus Polymerbeton, mit Kantenschutz Stahl verzinkt, Baulänge 2,5 cm, passend für alle Bauhöhen 0. - 10, oder gleichwertig.

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE86N + Stirnwand f.Stutzen dicht V150S Typ0-20 St.vz. ACO **Stk**

ACO Multiline NX Stirnwand für Rinnenende (LLD DN/OD 160), mit Kantenschutz Stahl verzinkt, oder gleichwertig

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE86O + Adapter f.Fließricht-wechsel dicht V150S Typ0-20 St.vz. ACO **Stk**

ACO Multiline NX Adapter für Fließrichtungswechsel, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht),
mit integriertem Kantenschutz Stahl verzinkt, oder gleichwertig.

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE86P + Adapter f.Verb. dicht V150S Typ0-20 St.vz. ACO **Stk**

ACO Multiline NX Adapter zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen, zum Ankleben an den Rinnenkörper, mit integriertem Kantenschutz Stahl verzinkt, Baulänge 2,5 cm, oder gleichwertig.

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE87A + Entw-rinne dicht Beton o.Gef.V150G L100 H21,2cm Guss ACO **Stk**

Zum Beispiel: Entwässerungsrinne ACO DRAIN® Multiline NX V150G, aus ACO NEXITE®, mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock mit integriertem Kantenschutz aus Gusseisen mit KTL-Beschichtung, oder gleichwertig.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Baulänge 100,0 cm,

Bauhöhe 21,2 cm,

Ohne Eigengefälle in der Rinnensohle,

Typ: 0.0,

Anzahl der Rinne: _____ Stk. (Laufmeter)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE87B + Entw-rinne dicht Beton o.Gef.V150G L100 H23,7cm Guss ACO **Stk**

Zum Beispiel: Entwässerungsrinne ACO DRAIN® Multiline NX V150G, aus ACO NEXITE® Hochleistungsbeton, mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock mit integriertem Kantenschutz aus Gusseisen mit KTL-Beschichtung, oder gleichwertig.

Baulänge 100,0 cm,

Bauhöhe 23,7 cm,

Ohne Eigengefälle in der Rinnensohle,

Typ: 5.0,

Anzahl der Rinne: _____ Stk. (Laufmeter)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE87M + Kombistirnwand dicht V150G Typ0-20 Guss ACO **Stk**

ACO Multiline NX Kombistirnwand, für Rinnenanfang und -ende, aus Polymerbeton, mit Kantenschutz Stahl verzinkt mit schwarzer Beschichtung, Baulänge 2,5 cm, passend für alle Bauhöhen 0. - 10, oder gleichwertig.

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE87N + Stirnwand f.Stutzen dicht V150G Typ0-20 Guss ACO **Stk**

ACO Multiline NX Stirnwand für Rinnenende (LLD DN/OD 160), mit Kantenschutz Stahl verzinkt mit schwarzer Beschichtung, oder gleichwertig

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE87O + Adapter f.Fließricht-wechsel dicht V150G Typ0-20 Guss ACO **Stk**

ACO Multiline NX Adapter für Fließrichtungswechsel, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht),
mit integriertem Kantenschutz Stahl verzinkt mit schwarzer Beschichtung, oder gleichwertig.

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE87P + Adapter f.Verb. dicht V150G Typ0-20 Guss ACO **Stk**

ACO Multiline NX Adapter zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen, zum Ankleben an den Rinnenkörper, mit integriertem Kantenschutz Stahl verzinkt mit schwarzer Beschichtung, Baulänge 2,5 cm, oder gleichwertig.

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE88A + Entw-rinne dicht Beton o.Gef.V150K L100 H21,2cm Kunststoff ACO **Stk**

Zum Beispiel: Entwässerungsrinne ACO DRAIN® Multiline NX V150G, aus ACO NEXITE®, mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock mit integriertem Kantenschutz aus Kunststoff, oder gleichwertig.

Baulänge 100,0 cm,

Bauhöhe 21,2 cm,

Ohne Eigengefälle in der Rinnensohle,

Typ: 0.0,

Anzahl der Rinne: _____ Stk. (Laufmeter)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE88B + Entw-rinne dicht Beton o.Gef.V150K L100 H23,7cm Kunststoff ACO **Stk**

Zum Beispiel: Entwässerungsrinne ACO DRAIN® Multiline NX V150G, aus ACO NEXITE® Hochleistungsbeton, mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock mit integriertem Kantenschutz aus Kunststoff, oder gleichwertig.

Baulänge 100,0 cm,

Bauhöhe 23,7 cm,

Ohne Eigengefälle in der Rinnensohle,

Typ: 5.0,

Anzahl der Rinne: _____ Stk. (Laufmeter)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE88M + Kombistirnwand dicht V150K Typ0-20 Kunststoff ACO **Stk**

ACO Multiline NX Kombistirnwand, für Rinnenanfang und -ende, aus Polymerbeton, mit Kantenschutz Stahl verzinkt mit schwarzer Beschichtung, Baulänge 2,5 cm, passend für alle Bauhöhen 0. - 10, oder gleichwertig.

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE88N + Stirnwand f.Stutzen dicht V150K Typ0-20 Kunststoff ACO **Stk**

ACO Multiline NX Stirnwand für Rinnenende (LLD DN/OD 160), mit Kantenschutz Stahl verzinkt mit schwarzer Beschichtung, oder gleichwertig

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE88O + Adapter f.Fließricht-wechsel dicht V150K Typ0-20 Kunststoff ACO **Stk**

ACO Multiline NX Adapter für Fließrichtungswechsel, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes entsprechend IKT Prüfsiegel D00978 (dicht),
mit integriertem Kantenschutz Stahl verzinkt mit schwarzer Beschichtung, oder gleichwertig.

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)

Anzahl: _____ Stk

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE88P + Adapter f.Verb. dicht V150K Typ0-20 Kunststoff ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

ACO Multiline NX Adapter zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen, zum Ankleben an den Rinnenkörper, mit integriertem Kantenschutz Stahl verzinkt mit schwarzer Beschichtung, Baulänge 2,5 cm, oder gleichwertig.

Passend für Typ: _____ (0.0, 5.0, 10.0)
Anzahl: _____ Stk
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE96A + Abdeckroste Stahl verzinkt Stegrost ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Stegrost Stahl verzinkt, Maß der Einlauföffnung 10 mm,
Belastungsklasse nach EN 1433 (A 15 oder C 250): _____
Nennweite: 100 mm
Baubreite: 123 mm
Baulänge (500 oder 1000 mm): _____
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE96B + Abdeckroste Stahl verzinkt Längsstabrost ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Längsstabrost Stahl verzinkt, Maß der Einlauföffnung 11 mm,
Belastungsklasse nach EN 1433: A 15
Nennweite: 100 mm
Baubreite: 123 mm
Baulänge (500 oder 1000 mm): _____
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE96C + Abdeckroste Stahl verzinkt Lochrost ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Lochrost Stahl verzinkt, Maß der Einlauföffnung 6 mm,
Belastungsklasse nach EN 1433 (A 15 oder C 250): _____
Nennweite: 100 mm
Baubreite: 123 mm
Baulänge (500 oder 1000 mm): _____
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE96D + Abdeckroste Stahl verzinkt Maschenrost Q+ 30/10 ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Maschenrost Q+ Stahl verzinkt, Maß der Einlauföffnung 30 x 10 mm,
Belastungsklasse nach EN 1433 (B 125, C 250, D 400): _____
Nennweite: (100, 150, 200 oder 300): _____
Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150), 223 mm (NW 200), 338 mm (NW 300)
Baulänge (500 oder 1000 mm): _____
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE96E + Abdeckroste Stahl verzinkt Längsprofilrost R11 ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Längsprofilrost Stahl verzinkt, Rutschfest R11, nicht geeignet für Barfußbereich, Maß der Einlauföffnung 6 mm,
Belastungsklasse nach EN 1433: B 125
Nennweite: (100, 150 oder 200): _____
Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150), 223 mm (NW 200),
Baulänge (500 oder 1000 mm): _____
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AE97A + Abdeckroste Edelstahl Stegrost ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Stegrost Edelstahl, Maß der Einlauföffnung 10 mm,
Belastungsklasse nach EN 1433 (A 15 oder C 250): _____
Nennweite: 100 mm
Baubreite: 123 mm
Baulänge (500 oder 1000 mm): _____
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE97B + Abdeckroste Edelstahl Längsstabrost ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Längsstabrost Edelstahl, Maß der Einlauföffnung 11 mm,
Belastungsklasse nach EN 1433: A 15
Nennweite: 100 mm
Baubreite: 123 mm
Baulänge (500 oder 1000 mm): _____
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE97C + Abdeckroste Edelstahl Lochrost ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Lochrost Edelstahl, Maß der Einlauföffnung 6 mm,
Belastungsklasse nach EN 1433 (A 15 oder C 250): _____
Nennweite: 100 mm
Baubreite: 123 mm
Baulänge (500 oder 1000 mm): _____
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE97D + Abdeckroste Edelstahl Maschenrost Q+ 30/10 ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Maschenrost Q+ Edelstahl, Maß der Einlauföffnung 30 x 10 mm,
Belastungsklasse nach EN 1433 (B 125, C 250, D 400): _____
Nennweite: (100, 150, 200 oder 300 (nur in Länge 500 mm)): _____
Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150), 223 mm (NW 200), 338 mm (NW 300)
Baulänge (500 oder 1000 mm): _____
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE97E + Abdeckroste Edelstahl Längsstegrost (Heelsafe grob) ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Längsstegrost (Heelsafe grob) Edelstahl, Maß der Einlauföffnung 6 mm,
Belastungsklasse nach EN 1433: B 125
Nennweite: (100, 150 oder 200): _____
Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150), 223 mm (NW 200),
Baulänge (500 oder 1000 mm): _____
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE97F + Abdeckroste Edelstahl Längsprofilrost R11 ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Längsprofilrost Edelstahl, Rutschfest R11, nicht geeignet für Barfußbereich, Maß der Einlauföffnung 6 mm,
Belastungsklasse nach EN 1433: B 125
Nennweite: (100, 150 oder 200): _____
Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150), 223 mm (NW 200),

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Baulänge (500 oder 1000 mm): _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE98A + Abdeckroste Kunststoff Stegrost schwarz ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Composit-Stegrost schwarz, Maß der Einlauföffnung 8 bzw. 10 mm, mit Microgrip-Elementen rutschfest R13 nach DIN 51130,

Belastungsklasse nach ÖNORM EN 1433 (B 125, C 250): _____

Nennweite: (100, 150 mm): _____

Baulänge: 500 mm

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150)

Einlaufquerschnitt: 123 cm²/m (NW 100), 203 cm²/m (NW 150)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE98B + Abdeckroste Kunststoff Stegrost silbergrau ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Composit-Stegrost silbergrau, Maß der Einlauföffnung 8 mm,

Belastungsklasse nach ÖNORM EN 1433 (B 125, C 250): _____

Nennweite: 100 mm

Baulänge: 500 mm

Baubreite: 123 mm

Einlaufquerschnitt: 123 cm²/m

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE99A + Abdeckroste Gusseisen Stegrost ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Stegrost Gusseisen, Maß der Einlauföffnung 12 mm,

Belastungsklasse nach EN 1433 (B 125, C 250, D 400, E 600): _____

Nennweite: (100, 150, 200, 300, 400, 500 mm): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150), 223 mm (NW 200), 338 mm (NW 300), 438 mm (NW 400), 538 mm (NW 500)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE99B + Abdeckroste Gusseisen Längsstabrost ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Längsstabrost Gusseisen, Maß der Einlauföffnung 31 x 12 mm,

Belastungsklasse nach EN 1433 (C 250, E 600): _____

Nennweite: (100 (nur in C 250), 150, 200, 300, 400 mm (nur in E 600)): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150), 223 mm (NW 200), 338 mm (NW 300), 438 mm (NW 400)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE99C + Design-Abdeckroste Gusseisen Voronoi ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Design-Gussrost Voronoi, wahlweise mit schwarzer KTL-Beschichtung (kathodische Tauchlackierung) für höhere Korrosionsbeständigkeit oder schwarz tauchlackiert

Mit KTL-Beschichtung (Ja/Nein): _____

Belastungsklasse nach EN 1433 (B 125, D 400): _____

Nennweite: (100, 150 mm (nur D 400)): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150)

Einlaufquerschnitt: 314 cm²/m (NW 100), 488 cm²/m (NW 150)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE99D + Design-Abdeckroste Gusseisen Home ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Z.B.: ACO Drainlock Design-Gussrost Home, wahlweise mit schwarzer KTL-Beschichtung (kathodische Tauchlackierung) für höhere Korrosionsbeständigkeit oder schwarz tauchlackiert

Mit KTL-Beschichtung (Ja/Nein): _____

Belastungsklasse nach EN 1433 (C 250, D 400): _____

Nennweite: (100, 150, 200 mm (nur D 400)): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150), 223 mm (NW 200)

Einlaufquerschnitt: 151 cm²/m (NW 100), 211 cm²/m (NW 150), 315 cm²/m (NW 200)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE99E + Design-Abdeckroste Gusseisen Leaf ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Design-Gussrost Leaf, wahlweise mit schwarzer KTL-Beschichtung (kathodische Tauchlackierung) für höhere Korrosionsbeständigkeit oder schwarz tauchlackiert

Mit KTL-Beschichtung (Ja/Nein): _____

Belastungsklasse nach EN 1433 (C 250, D 400): _____

Nennweite: (100, 150 mm): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150)

Einlaufquerschnitt: 173 cm²/m (NW 100), 243 cm²/m (NW 150)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE99F + Design-Abdeckroste Gusseisen Nature ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Design-Gussrost Nature, wahlweise mit schwarzer KTL-Beschichtung (kathodische Tauchlackierung) für höhere Korrosionsbeständigkeit oder schwarz tauchlackiert

Mit KTL-Beschichtung (Ja/Nein): _____

Belastungsklasse nach EN 1433 (C 250, D 400): _____

Nennweite: (100, 150 mm): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150)

Einlaufquerschnitt: 83 cm²/m (NW 100), 133 cm²/m (NW 150)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE99G + Design-Abdeckroste Gusseisen Square ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Design-Gussrost Square, wahlweise mit schwarzer KTL-Beschichtung (kathodische Tauchlackierung) für höhere Korrosionsbeständigkeit oder schwarz tauchlackiert

Mit KTL-Beschichtung (Ja/Nein): _____

Belastungsklasse nach EN 1433: C 250

Nennweite: 100 mm

Baubreite: 123 mm

Einlaufquerschnitt: 356 cm²/m

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE99H + Design-Abdeckroste Gusseisen Dots ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Design-Gussrost Dots, wahlweise mit schwarzer KTL-Beschichtung (kathodische Tauchlackierung) für höhere Korrosionsbeständigkeit oder schwarz tauchlackiert

Mit KTL-Beschichtung (Ja/Nein): _____

Belastungsklasse nach EN 1433: D 400

Nennweite: 100 mm

Baubreite: 123 mm

Einlaufquerschnitt: 52 cm²/m

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AE99I + **Design-Abdeckroste Gusseisen Ray** ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Design-Gussrost Ray, wahlweise mit schwarzer KTL-Beschichtung (kathodische Tauchlackierung) für höhere Korrosionsbeständigkeit oder schwarz tauchlackiert

Mit KTL-Beschichtung (Ja/Nein): _____

Belastungsklasse nach EN 1433: D 400

Nennweite: (100, 150, 200 mm): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150), 223 mm (NW 200)

Einlaufquerschnitt: 248 cm²/m (NW 100), 350 cm²/m (NW 150), 368 cm²/m (NW 200)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE99J + **Abdeckplatte geschl. Gusseisen Tränenstruktur** ACO **Stk**

Z.B.: ACO Abdeckplatte geschlossen, schwarz tauchlackiert

Belastungsklasse nach EN 1433: E 600

Nennweite: (100, 150, 200 mm): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150), 223 mm (NW 200)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AE99K + **Abdeckroste Gusseisen Heelguard Längsstabrost** ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Längsstabrost Heelguard MW 6mm, schwarz tauchlackiert

Belastungsklasse nach EN 1433: D 400

Nennweite: (100, 150, 200 mm): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150), 223 mm (NW 200)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF + **Oberflächen-Entwässerungsrinnen (ACO)**

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

13AF01 + Entwässerungsrinne Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 100 an die Grundleitung (+A-DN100), mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 13,5 cm, Bauhöhe (H) 16, 18,5, 21 und 26 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 100 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, mit LIPPENLABYRINTHDICHTUNG für Rohranschluss DN 100 oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AF01A	**+**	**Entw-ri.o.Gef+A-DN100 V100S L100 H16-26verz** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF01B	**+**	**Entw-ri o.Gef+A-DN100 V100E L100 H16-26E-st** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF01C	**+**	**Entw-ri o.Gef+A-DN100 V100G L100 H16-26Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF02	+	Entwässerungsrinne Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, mit Sohlengefälle 0,5 Prozent (0,5% Gef.), als Eigengefälle in der Rinnensohle, mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 13,5 cm, Bauhöhe (H) 15 bis 20 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm, z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 100 mit DRAINLOCK, SOHLENGEFÄLLE 0,5 PROZENT oder Gleichwertiges.		
13AF02A	**+**	**Entw-rinne 0,5% Gef.V100S L100 H15-20 verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF02B	**+**	**Entw-rinne 0,5% Gef.V100E L100 H15-20 E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF02C	**+**	**Entw-rinne 0,5% Gef.V100G L100 H15-20 Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF03	+	Entwässerungsrinne Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 13,5 cm, Bauhöhe (H) 15, 17,5, 20 und 25 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm, z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 100 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE oder Gleichwertiges.		
13AF03A	**+**	**Entw-rinne o.Gef.V100S L100 H15-25cm verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF03B	**+**	**Entw-rinne o.Gef.V100E L100 H15-25cm E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF03C	**+**	**Entw-rinne o.Gef.V100G L100 H15-25cm Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF04	+	Entwässerungsrinne Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton 50 cm lang entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.), mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 13,5 cm, Bauhöhe (H) 15, 17,5, 20 und		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

25 cm, nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 100 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit VORFORMUNG für Eck-, T- und KREUZVERBINDUNGEN oder Gleichwertiges.

13AF04A + Entw-ri.o.Gef.V100S VorfDN100 50/15-25 verz ACO **Stk**

Mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN 100 (VorfDN100), Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF04B + Entw-ri.o.Gef.V100E VorfDN100 50/15-25 E-st ACO **Stk**

Mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN 100 (VorfDN100), Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF04C + Entw-ri.o.Gef.V100G VorfDN100 50/15-25 Guss ACO **Stk**

Mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN 100 (VorfDN100), Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF05 + Entwässerungsrinne Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton 50 cm lang entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.), mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 13,5 cm, Bauhöhe (H) 15, 17,5, 20 und 25 cm, nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 100 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit VORFORMUNG für Eck-, T- und KREUZVERBINDUNGEN oder Gleichwertiges.

13AF05A + Entw-ri.o.Gef.V100S LippDN100 50/15-25 verz ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 100 (LippDN100) an die Grundleitung, Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF05B + Entw-ri.o.Gef.V100E LippDN100 50/15-25 E-st ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 100 (LippDN100) an die Grundleitung, Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF05C + Entw-ri.o.Gef.V100G LippDN100 50/15-25 Guss ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 100 (LippDN100) an die Grundleitung, Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF06 + Einlaufkasten, Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis E600, mit ausschneidbarer Anschluss-Schablone, seitlichten Vorformungen, für Eck-, T- und Kreuzverbindung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN 100 oder DN 150, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN MULTILINE EINLAUFKASTEN V 100 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

13AF06A + Einlaufkasten V100S L50 H45cm verz. ACO **Stk**

Bauhöhe (H) 45 cm (Kurzform bis Rinnenbauhöhe Typ 10), Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF06B + Einlaufkasten V100E L50 H45cm E-st. ACO **Stk**

Bauhöhe (H) 45 cm (Kurzform bis Rinnenbauhöhe Typ 10), Kantenschutz aus Edelstahl (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF06C + Einlaufkasten V100G L50 H45cm Guss ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Bauhöhe (H) 45 cm (Kurzform bis Rinnenbauhöhe Typ 10), Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:		
13AF06E	**+**	**Einlaufkasten V100S L50 H60cm verz.**	ACO	**Stk**
		Bauhöhe (H) 60 cm (Langform bis Rinnenbauhöhe 25 cm = Typ 20), Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:		
13AF06F	**+**	**Einlaufkasten V100E L50 H60cm E-st.**	ACO	**Stk**
		Bauhöhe (H) 60 cm (Langform bis Rinnenbauhöhe 25 cm = Typ 20), Kantenschutz aus Edelstahl (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:		
13AF06G	**+**	**Einlaufkasten V100G L50 H60cm Guss**	ACO	**Stk**
		Bauhöhe (H) 60 cm (Langform bis Rinnenbauhöhe 25 cm = Typ 20), Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:		
13AF07	+	Geruchsverschluss für Rinne oder Einlaufkasten z.B. ACO DRAIN GERUCHSVERSCHLUSS oder Gleichwertiges.		
13AF07A	**+**	**Geruchsverschl.V100 DN100 1-teil. 0,6l/s**	ACO	**Stk**
		Einteilig aus Edelstahl, Durchflussleistung 0,6l/s, für Multiline Seal in V100, Multiline V100 oder Multiline V100 Flachrinne 6cm Angebotenes Erzeugnis:		
13AF07B	**+**	**Geruchsverschl.V100 DN100 1-teil. 0,7l/s**	ACO	**Stk**
		Einteilig aus Edelstahl, Durchflussleistung 0,7l/s, für Multiline Seal in V100, Multiline V100 oder Multiline V100 Flachrinne 8cm und 10cm Angebotenes Erzeugnis:		
13AF07C	**+**	**Geruchsverschl. f.Einl-k.V100 DN100 1-teil.**	ACO	**Stk**
		Einteilig aus PP, für Einlaufkasten. Angebotenes Erzeugnis:		
13AF07D	**+**	**Geruchsverschl. f.Einl-k.V100 DN100 2-teil.**	ACO	**Stk**
		Zweiteilig aus PVC, für Einlaufkasten. Angebotenes Erzeugnis:		
13AF08	+	Übergangsstück zur Überbrückung von Höhendifferenzen bei Verlegen der Rinnen, Nennweite 10 cm, im Stufengefälle, aus Polymerbeton, mit Zargen aus verzinktem Stahl, Edelstahl oder Gusseisen nach Wahl des Auftraggebers, passend für Übergänge von 0 auf 5, 5 auf 10, 10 auf 15, 15 auf 20 mm, sowie von 0 auf 10 und 10 auf 20 mm, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN MULTILINE ÜBERGANGSSTÜCK V 100 für STUFENGEFÄLLE oder Gleichwertiges.		
13AF08A	**+**	**Übergangsstück V100** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF09	+	Adapter für Entwässerungsrinnen, Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, für Fließrichtungswechsel, mit integriertem Kantenschutz, passend für Rinnenanfang, Einlaufkasten und seitliche Vorformungen, für Bauhöhen 15, 17,5, 20 und 25 cm nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN MULTILINE ADAPTER V 100 oder Gleichwertiges.		
13AF09A	**+**	**Adapter f.Fließricht-wechsel H15-25cm verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF09B	**+**	**Adapter f.Fließricht-wechsel H15-25cm E-st.**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301. Angebotenes Erzeugnis:		
13AF09C	**+**	**Adapter f.Fließricht-wechsel H15-25cm Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF10	+	Kombistirnwand für Entwässungsrinnen, Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton mit integriertem Kantenschutz, für Rinnenanfang und -ende, für Bauhöhen 15 bis 25 cm nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN MULTILINE KOMBISTIRNWAND V 100 oder Gleichwertiges.		
13AF10A	**+**	**Kombistirnwand V100S H15-25cm verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF10B	**+**	**Kombistirnwand V100E H15-25cm E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF10C	**+**	**Kombistirnwand V100G H15-25cm Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF11	+	Stirnwand für Entwässerungsrinnen, Nennweite 10 cm, für Stutzen DN 100, aus Polymerbeton mit Kantenschutz, passend für Rinnenstrangende, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung, für flüssigkeitsdichten Rohranschluss, für Bauhöhen 15 bis 25 cm nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 100 für STUTZEN DN 100 oder Gleichwertiges.		
13AF11A	**+**	**Stirnwand f.Stutzen V100S H15-25cm verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF11B	**+**	**Stirnwand f.Stutzen V100E H15-25cm E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF11C	**+**	**Stirnwand f.Stutzen V100G H15-25cm Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF12	+	Flachrinne aus Polymerbeton, Nennweite 10 cm, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle, für Wasserspiegelgefälle, flüssigkeitsdicht bis Oberkante, Rinnenelement mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigener Position) mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 13,5 cm, Baulänge L 100 cm.		
13AF12A	**+**	**Flachrinne V100S L100 H6/8/10cm verz.** Bauhöhe 6, 8 oder 10 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Kantenschutz aus Stahl verzinkt (verz.), z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 100 S mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF12B	**+**	**Flachrinne V100E L100 H6/8/10cm E-st.** Bauhöhe 6, 8 oder 10 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 100 E mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF12C	**+**	**Flachrinne V100G L100 H8/10cm Guss**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Bauhöhe 8 oder 10 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Kantenschutz aus Gusseisen (Guss),
z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 100 S mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF12E + Flachrinne V100S+AN-DN100L100 H6/8/10cm verz ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, dichten Rohranschluss DN 100,
Kantenschutz aus Stahl verzinkt (verz.),
z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 100 S mit dichtem ROHRANSCHLUSS DN 100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF12F + Flachrinne V100E+AN-DN100L100 H6/8/10cm E-st ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, dichten Rohranschluss DN 100,
Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.),
z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 100 E mit dichtem ROHRANSCHLUSS DN 100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF12G + Flachrinne V100G+AN-DN100 L100 H8/10cm Guss ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, dichten Rohranschluss DN 100,
Kantenschutz aus Gusseisen (Guss),
z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 100 G mit dichtem ROHRANSCHLUSS DN 100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF13 + Stirnwand für Flachrinne, Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, passend für Rinnenanfang und -ende, für 6, 8 oder 10 cm, Bauhöhe nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE STIRNWAND für FLACHRINNE V 100 oder Gleichwertiges.

13AF13A + Stirnwand f.FlachrinneV100S H6/8/10cm verz. ACO **Stk**

Mit Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF13B + Stirnwand f.FlachrinneV100E H6/8/10cm E-st. ACO **Stk**

Mit Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF13C + Stirnwand f.Flachrinne V100G H8/10cm Guss ACO **Stk**

Mit Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF13D + Stirnwand f.FlachrinneV100E H6/8/10cm E-st.+Ablauf ACO **Stk**

aus Edelstahl 1.4301 (E-st.).
mit Ablauf DN50 oder DN75
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF14 + Zwischenelement aus Edelstahl (E-st.) mit Pressdichtungsflansch zum Anschluss von Dichtungsbahnen für den senkrechten Rohranschluss DN 100 mit Stutzenlänge 15 cm und Flanschdurchmesser 36 cm,
z.B. ACO DRAIN ZWISCHENELEMENT aus EDELSTAHL für RINNE V 100 oder Gleichwertiges.

13AF14A + Zwischenelement E-st.f.Rinne V100 ACO **Stk**

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF15 + Rosthaken zum Öffnen der Abdeckroste,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE ROSTHAKEN oder Gleichwertiges.

13AF15A + Rosthaken_ ACO **Stk**

Rosthaken Stahl verzinkt
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AF15B	**+**	**Rosthaken klein** Rosthaken Stahl verzinkt, schwarz lackiert Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF15C	**+**	**Aushebeschlüssel für Revisionsöffnung** Rosthaken Stahl verzinkt, Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF16	+	Entwässerungsrinne Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 150 an die Grundleitung (+A-DN150), mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 18,5 cm, Bauhöhe (H) 22, 24,5, 27 und 32 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm, z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 150 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, mit LIPPENLABYRINTHDICHTUNG für Rohranschluss DN 150 oder Gleichwertiges.		
13AF16A	**+**	**Entw-ri.o.Gef+A-DN150 V150S L100 H22-32verz** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF16B	**+**	**Entw-ri o.Gef+A-DN150 V150E L100 H22-32E-st** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF16C	**+**	**Entw-ri o.Gef+A-DN150 V150G L100 H22-32Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF17	+	Entwässerungsrinne Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, mit Sohlengefälle 0,5 Prozent (0,5% Gef.), als Eigengefälle in der Rinnensohle, mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 18,5 cm, Bauhöhe (H) 21 bis 26 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm, z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 150 mit DRAINLOCK, SOHLENGEFÄLLE 0,5 PROZENT oder Gleichwertiges.		
13AF17A	**+**	**Entw-rinne 0,5% Gef.V150S L100 H21-26 verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF17B	**+**	**Entw-rinne 0,5% Gef.V150E L100 H21-26 E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF17C	**+**	**Entw-rinne 0,5% Gef.V150G L100 H21-31 Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF18	+	Entwässerungsrinne Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse Bis E600, Baubreite 18,5 cm, Bauhöhe (H) 21, 23,5, 26 und 31 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm, z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 150 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE oder Gleichwertiges.		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AF18A + **Entw-rinne o.Gef.V150S L100 H21-31cm verz.** ACO **Stk**
Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF18B + **Entw-rinne o.Gef.V150E L100 H21-31cm E-st.** ACO **Stk**
Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF18C + **Entw-rinne o.Gef.V150G L100 H21-31cm Guss** ACO **Stk**
Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF19 + Entwässerungsrinne Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton 50 cm lang, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.), mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 18,5 cm, Bauhöhe (H) 21, 23,5, 26 und 31 cm, nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 150 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit VORFORMUNG für Eck-, T- und KREUZVERBINDUNGEN oder Gleichwertiges.

13AF19A + **Entw-ri.o.Gef.V150S VorfDN150 50/21-31 verz** ACO **Stk**
Mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN 150 (VorfDN150), Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF19B + **Entw-ri.o.Gef.V150E VorfDN150 50/21-31 E-st** ACO **Stk**
Mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN 150 (VorfDN150), Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF19C + **Entw-ri.o.Gef.V150G VorfDN150 50/21-31 Guss** ACO **Stk**
Mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN 150 (VorfDN150), Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF20 + Entwässerungsrinne Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton 50 cm lang, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.), mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 18,5 cm, Bauhöhe (H) 21, 23,5, 26 und 31 cm, nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 150 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit VORFORMUNG für Eck-, T- und KREUZVERBINDUNGEN oder Gleichwertiges.

13AF20A + **Entw-ri.o.Gef.V150S LippDN150 50/21-31 verz** ACO **Stk**
Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 150 (LippDN150) an die Grundleitung, Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF20B + **Entw-ri.o.Gef.V150E LippDN150 50/21-31 E-st** ACO **Stk**
Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 150 (LippDN150) an die Grundleitung, Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF20C + **Entw-ri.o.Gef.V150G LippDN150 50/21-31 Guss** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 150 (LippDN150) an die Grundleitung, Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:		
13AF21	+	Einlaufkasten, Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklassebis E600, mit ausschneidbarer Anschluss-Schablone, seitlichten Vorformungen, für Eck-, T- und Kreuzverbindung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN 150 oder DN 200, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN MULTILINE EINLAUFKASTEN V 150 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.		
13AF21E	**+**	**Einlaufkasten V150S L50 H61cm verz.** Bauhöhe (H) 60 cm (Langform bis Rinnenbauhöhe Typ 20), Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF21F	**+**	**Einlaufkasten V150E L50 H61cm E-st.** Bauhöhe (H) 60 cm (Langform bis Rinnenbauhöhe Typ 20), Kantenschutz aus Edelstahl (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF21G	**+**	**Einlaufkasten V150G L50 H61cm Guss** Bauhöhe (H) 60 cm (Langform bis Rinnenbauhöhe Typ 20), Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF22	+	Geruchsverschluss für Einlaufkasten, Nennweite 15 cm, mit Zarge aus Stahl verzinkt, Edelstahl oder Gusseisen nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN GERUCHSVERSCHLUSS für V 150 EINLAUFKASTEN oder Gleichwertiges.		
13AF22D	**+**	**Geruchsverschl.f.Einl-k.V150 DN150 2-teil.** Zweiteilig aus PVC. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF23	+	Übergangsstück zur Überbrückung von Höhendifferenzen bei Verlegen der Rinnen, Nennweite 15 cm, im Stufengefälle, aus Polymerbeton, mit Zargen aus verzinktem Stahl, Edelstahl oder Gusseisen nach Wahl des Auftraggebers, passend für Übergänge von 0 auf 5, 5 auf 10, 10 auf 15, 15 auf 20 mm, sowie von 0 auf 10 und 10 auf 20 mm, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN MULTILINE ÜBERGANGSSTÜCK V 150 für STUFENGEFÄLLE oder Gleichwertiges.		
13AF23A	**+**	**Übergangsstück V150** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF24	+	Adapter für Entwässerungsrinnen, Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton, für Fließrichtungswechsel, mit integriertem Kantenschutz, passend für Rinnenanfang, Einlaufkasten und seitliche Vorformungen, für Bauhöhen 21, 23,5, 26, 28,5 und 31 cm nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN MULTILINE ADAPTER V 150 oder Gleichwertiges.		
13AF24A	**+**	**Adapter f.Fließricht-wechsel H21-31cm verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF24B	**+**	**Adapter f.Fließricht-wechsel H21-31cm E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF24C	**+**	**Adapter f.Fließricht-wechsel H21-31cm Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AF25	+	Kombistirnwand für Entwässungsrinnen, Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton mit integriertem Kantenschutz, für Rinnenanfang und -ende, für Bauhöhen 21 bis 31 cm nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN MULTILINE KOMBISTIRNWAND V 150 oder Gleichwertiges.		
13AF25A	**+**	**Kombistirnwand V150S H21-31cm verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF25B	**+**	**Kombistirnwand V150E H21-31cm E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF25C	**+**	**Kombistirnwand V150G H21-31cm Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF26	+	Stirnwand für Entwässerungsrinnen für Stutzen DN 150, aus Polymerbeton mit Kantenschutz, passend für Rinnenstrangende, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung, für flüssigkeitsdichten Rohranschluss, für Bauhöhen 21 bis 31 cm nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 150 für STUTZEN DN 150 oder Gleichwertiges.		
13AF26A	**+**	**Stirnwand f.Stutzen V150S H21-31cm verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF26B	**+**	**Stirnwand f.Stutzen V150E H21-31cm E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF26C	**+**	**Stirnwand f.Stutzen V150G H21-31cm Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF27	+	Flachrinne aus Polymerbeton, Nennweite 15 cm, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle, für Wasserspiegelgefälle, flüssigkeitsdicht bis Oberkante, Rinnenelement mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigener Position) mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 18,5 cm, Bauhöhe 12 cm, Baulänge L 100 cm.		
13AF27A	**+**	**Flachrinne V150S L100 H12cm verz.** Kantenschutz aus Stahl verzinkt (verz.), z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 150 S mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF27B	**+**	**Flachrinne V150E L100 H12cm E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 150 E mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF27C	**+**	**Flachrinne V150G L100 H12cm Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss), z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 150 G mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF27E	**+**	**Flachrinne V150S+AN-DN100 L100 H12cm verz.** Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, dichten Rohranschluss DN 100, Kantenschutz aus Stahl verzinkt (verz.),	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 150 S mit dichtem ROHRANSCHLUSS DN 100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF27F + Flachrinne V150E+AN-DN100 L100 H12cm E-st. ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, dichten Rohranschluss DN 100, Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.),
z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 100 E mit dichtem ROHRANSCHLUSS DN 100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF27G + Flachrinne V150G+AN-DN100 L100 H12cm Guss ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, dichten Rohranschluss DN 100, Kantenschutz aus Gusseisen (Guss),
z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 100 G mit dichtem ROHRANSCHLUSS DN 100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF28 + Stirnwand für Flachrinne, Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton, passend für Rinnenanfang und -ende, für 12 cm, Bauhöhe nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE STIRNWAND für FLACHRINNE V 150 oder Gleichwertiges.

13AF28A + Stirnwand f.Flachrinne V150S H12cm verz. ACO **Stk**

Mit Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF28B + Stirnwand f.Flachrinne V150E H12cm E-st. ACO **Stk**

Mit Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF28C + Stirnwand f.Flachrinne V150G H12cm Guss ACO **Stk**

Mit Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF29 + Zwischenelement aus Edelstahl (E-st.) mit Pressdichtungsflansch zum Anschluss von Dichtungsbahnen für den senkrechten Rohranschluss DN 100 mit Stutzenlänge 15 cm und Flanschdurchmesser 36 cm,
z.B. ACO DRAIN ZWISCHENELEMENT aus EDELSTAHL für FLACHRINNE V 150 oder Gleichwertiges.

13AF29A + Zwischenelement E-st.f.Rinne V150 ACO **Stk**

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF30 + Entwässerungsrinne Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 200 an die Grundleitung (+A-DN200), mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 23,5 cm, Bauhöhe (H) 27,5, 30, 33,5 und 37,5 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 200 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, mit LIPPENLABYRINTHDICHTUNG für Rohranschluss DN 200 oder Gleichwertiges.

13AF30A + Entw-ri.o.Gef+A-DN200 V200S L100 H-37,5 verz ACO **Stk**

Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF30B + Entw-ri o.Gef+A-DN200 V200E L100 H-37,5 E-st ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:		
13AF30C	**+**	**Entw-ri o.Gef+A-DN200 V200G L100 H-37,5 Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF31	+	Entwässerungsrinne Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, mit Sohlengefälle 0,5 Prozent (0,5% Gef.), als Eigengefälle in der Rinnensohle, mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 23,5 cm, Bauhöhe (H) 26,5 bis 31,5 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm, z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 200 mit DRAINLOCK, SOHLENGEFÄLLE 0,5 PROZENT oder Gleichwertiges.		
13AF31A	**+**	**Entw-ri.0,5% Gef.V200S L100 H26,5-31,5 verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF31B	**+**	**Entw-ri.0,5% Gef.V200E L100 H26,5-31,5 E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF31C	**+**	**Entw-ri.0,5% Gef.V200G L100 H26,5-31,5 Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF32	+	Entwässerungsrinne Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 23,5 cm, Bauhöhe (H) 26,5, 29, 31,5 und 36,5 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm, z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 200 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE oder Gleichwertiges.		
13AF32A	**+**	**Entw-ri.o.Gef.V200S L100 H26,5-36,5cm verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF32B	**+**	**Entw-ri.o.Gef.V200E L100 H26,5-36,5cm E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF32C	**+**	**Entw-ri.o.Gef.V200G L100 H26,5-36,5cm Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF33	+	Entwässerungsrinne Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton 50 cm lang, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.), mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 23,5 cm, Bauhöhe (H) 26,5, 29, 31,5 und 36,5 cm, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 200 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit VORFORMUNG für Eck-, T- und KREUZVERBINDUNGEN oder Gleichwertiges.		
13AF33A	**+**	**Entw-ri.o.Gef.V200S VorfDN200 50/-36,5 verz**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN 200 (VorfDN200), Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF33B + Entw-ri.o.Gef.V200E VorfDN200 50/-36,5 E-st ACO **Stk**

Mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN 200 (VorfDN200), Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF33C + Entw-ri.o.Gef.V200G VorfDN200 50/-36,5 Guss ACO **Stk**

Mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN 200 (VorfDN200), Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF34 + Entwässerungsrinne Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton 50 cm lang, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.), mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 23,5 cm, Bauhöhe (H) 26,5, 29, 31,5 und 36,5 cm, nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 200 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit VORFORMUNG für Eck-, T- und KREUZVERBINDUNGEN oder Gleichwertiges.

13AF34A + Entw-ri.o.Gef.V200S LippDN200 50/-36,5 verz ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 200 (LippDN200) an die Grundleitung, Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF34B + Entw-ri.o.Gef.V200E LippDN200 50/-36,5 E-st ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 200 (LippDN200) an die Grundleitung, Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF34C + Entw-ri.o.Gef.V200G LippDN200 50/-36,5 Guss ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 200 (LippDN200) an die Grundleitung, Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF35 + Einlaufkasten, Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis E600, mit ausschneidbarer Anschluss-Schablone, seitlichten Vorformungen, für Eck-, T- und Kreuzverbindung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss wahlweise DN 150 oder DN 200,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE EINLAUFKASTEN V 200 S mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

13AF35E + Einlaufkasten V200S L50 H67cm verz. ACO **Stk**

Bauhöhe (H) 67 cm, Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF35F + Einlaufkasten V200E L50 H67cm E-st. ACO **Stk**

Bauhöhe (H) 67 cm, Kantenschutz aus Edelstahl (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF35G + Einlaufkasten V200G L50 H67cm Guss ACO **Stk**

Bauhöhe (H) 67 cm, Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF36 + Geruchsverschluss für Einlaufkasten, Nennweite 15 cm, mit Zarge aus Stahl verzinkt, Edelstahl oder Gusseisen nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN GERUCHSVERSCHLUSS für V 200 EINLAUFKASTEN oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AF36D	**+**	**Geruchsverschl.f.Einl-k.V200 DN150 2-teil.** Zweiteilig aus PVC. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF37	+	Übergangsstück, Nennweite 20 cm, zur Überbrückung von Höhendifferenzen bei Verlegen der Rinnen im Stufengefälle, aus Polymerbeton, mit Zargen aus verzinktem Stahl, Edelstahl oder Gusseisen nach Wahl des Auftraggebers, passend für Übergänge von 0 auf 5, 5 auf 10, 10 auf 20 mm, sowie von 0 auf 10 mm, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN MULTILINE ÜBERGANGSSTÜCK V 200 für STUFENGEFÄLLE oder Gleichwertiges.		
13AF37A	**+**	**Übergangsstück V200** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF38	+	Adapter für Entwässerungsrinnen, Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton, für Fließrichtungswechsel, mit integriertem Kantenschutz, passend für Rinnenanfang, Einlaufkasten und seitliche Vorformungen, z.B. ACO DRAIN MULTILINE ADAPTER V 100 oder Gleichwertiges.		
13AF38A	**+**	**Adapter f.Fließricht-wechsel V200S verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF38B	**+**	**Adapter f.Fließricht-wechsel V200E E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF38C	**+**	**Adapter f.Fließricht-wechsel V200G Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF39	+	Kombistirnwand für Entwässungsrinnen, Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton mit integriertem Kantenschutz, für Rinnenanfang und -ende, z.B. ACO DRAIN MULTILINE KOMBISTIRNWAND V 200 oder Gleichwertiges.		
13AF39A	**+**	**Kombistirnwand V200S H15-36,5cm verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.) Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF39B	**+**	**Kombistirnwand V200E H15-36,5cm E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF39C	**+**	**Kombistirnwand V200G H15-36,5cm Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF40	+	Stirnwand für Entwässerungsrinnen, Nennweite 20 cm, für Stutzen DN 200, aus Polymerbeton mit Kantenschutz, passend für Rinnenstrangende, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung, für flüssigkeitsdichten Rohranschluss, z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 200 für STUTZEN DN 200 oder Gleichwertiges.		
13AF40A	**+**	**Stirnwand f.Stutzen V200S verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF40B	**+**	**Stirnwand f.Stutzen V200E E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF40C	**+**	**Stirnwand f.Stutzen V200G Guss**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF41 + Flachrinne, Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle, für Wasserspiegelgefälle, flüssigkeitsdicht bis Oberkante, Rinnenelement mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigener Position) mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 23,5 cm, Bauhöhen 8 und 12 cm, Baulänge L 100 cm.

13AF41A + Flachrinne V200S L100 H8/12cm verz. ACO **Stk**
Bauhöhe 8 cm oder 12 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Kantenschutz aus Stahl verzinkt (verz.), z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 200 S mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF41B + Flachrinne V200E L100 H8/12cm E-st. ACO **Stk**
Bauhöhe 8 cm oder 12 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 200 E mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF41C + Flachrinne V200G L100 H8/12cm Guss ACO **Stk**
Bauhöhe 8 cm oder 12 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Kantenschutz aus Gusseisen (Guss), z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 200 G mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF41E + Flachrinne V200S+AN-DN100 L100 H8/12cm verz. ACO **Stk**
Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, dichten Rohranschluss DN 100, Kantenschutz aus Stahl verzinkt (verz.),
z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 200 S mit dichtem ROHRANSCHLUSS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF41F + Flachrinne V200E+AN-DN100 L100 H8/12cm E-st. ACO **Stk**
Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, dichten Rohranschluss DN 100, Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.),
z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 200 E mit dichtem ROHRANSCHLUSS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF41G + Flachrinne V200G+AN-DN100 L100 H8/12cm Guss ACO **Stk**
Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, dichten Rohranschluss DN 100, Kantenschutz aus Gusseisen (Guss),
z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 200 G mit dichtem ROHRANSCHLUSS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF42 + Stirnwand für Flachrinne, Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton, passend für Rinnenanfang und -ende, für wahlweise 8 cm oder 12 cm, Bauhöhe nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE STIRNWAND für FLACHRINNE V 200 oder Gleichwertiges.

13AF42A + Stirnwand f.Flachrinne V200S verz. ACO **Stk**
Mit Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF42B + Stirnwand f.Flachrinne V200E E-st. ACO **Stk**
Mit Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF42C + Stirnwand f.Flachrinne V200G Guss ACO **Stk**
Mit Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AF43	+	Zwischenelement aus Edelstahl (E-st.) mit Pressdichtungsflansch zum Anschluss von Dichtungsbahnen für den senkrechten Rohranschluss DN 200 mit Stutzenlänge 35 cm und Flanschdurchmesser 45 cm, z.B. ACO DRAIN ZWISCHENELEMENT aus EDELSTAHL für FLACHRINNE V 200 oder Gleichwertiges.		
13AF43A	**+**	**Zwischenelement DN200 E-st.f.Rinne V200** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF44	+	Entwässerungsrinne Nennweite 30 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 200 an die Grundleitung (+A-DN200), mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 35 cm, Bauhöhe (H) 39,5, 42, 44,5, 46 und 49,5 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm, z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 300 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, mit LIPPENLABYRINTHDICHTUNG für Rohranschluss DN 200 oder Gleichwertiges.		
13AF44A	**+**	**Entw-ri.o.Gef+A-DN200 V300S L100 H-49,5 verz** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF44B	**+**	**Entw-ri o.Gef+A-DN200 V300E L100 H-49,5 E-st** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF44C	**+**	**Entw-ri o.Gef+A-DN200 V300G L100 H-49,5 Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF45	+	Entwässerungsrinne Nennweite 30 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, mit Sohlengefälle 0,5 Prozent (0,5% Gef.), als Eigengefälle in der Rinnensohle, mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 35 cm, Bauhöhe (H) 38,5 bis 43,5 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm, z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 300 mit DRAINLOCK, SOHLENGEFÄLLE 0,5 PROZENT oder Gleichwertiges.		
13AF45A	**+**	**Entw-ri.0,5% Gef.V300S L100 H38,5-43,5 verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF45B	**+**	**Entw-ri.0,5% Gef.V300E L100 H38,5-43,5 E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF45C	**+**	**Entw-ri.0,5% Gef.V300G L100 H38,5-43,5 Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF46	+	Entwässerungsrinne Nennweite 30 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), geeignet für Linienentwässerung mit Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle, mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 35 cm, Bauhöhe (H) 38,5, 41, 43,5 und 48,5 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 100 cm, z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 300 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE oder Gleichwertiges.		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AF46A + **Entw-rinne o.Gef.V300S L100 H-48,5cm verz.** ACO **Stk**
Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF46B + **Entw-rinne o.Gef.V300E L100 H-48,5cm E-st.** ACO **Stk**
Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF46C + **Entw-rinne o.Gef.V300G L100 H-48,5cm Guss** ACO **Stk**
Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF47 + Entwässerungsrinne Nennweite 30 cm, aus Polymerbeton 50 cm lang, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.), mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 35 cm,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 300 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit VORFORMUNG für Eck-, T- und KREUZVERBINDUNGEN oder Gleichwertiges.

13AF47A + **Entw-ri.o.Gef.V300S VorfDN200 50/-48,5 verz** ACO **Stk**
Mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN 200 (VorfDN200), Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF47B + **Entw-ri.o.Gef.V300E VorfDN200 50/-48,5 E-st** ACO **Stk**
Mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN 200 (VorfDN200), Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF47C + **Entw-ri.o.Gef.V300G VorfDN200 50/-48,5 Guss** ACO **Stk**
Mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN 200 (VorfDN200), Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF48 + Entwässerungsrinne Nennweite 30 cm, aus Polymerbeton 50 cm lang, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle (o.Gef.), mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (+Verb.), mit V-Querschnitt, flüssigkeitsdicht bis Oberkante des Rinnenelementes, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen), mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 35 cm,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE V 300 mit DRAINLOCK ohne GEFÄLLE, 50 cm lang, mit VORFORMUNG für Eck-, T- und KREUZVERBINDUNGEN oder Gleichwertiges.

13AF48A + **Entw-ri.o.Gef.V300S LippDN200 50/-48,5 verz** ACO **Stk**
Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 200 (LippDN200) an die Grundleitung, Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF48B + **Entw-ri.o.Gef.V300E LippDN200 50/-48,5 E-st** ACO **Stk**
Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 200 (LippDN200) an die Grundleitung, Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF48C + **Entw-ri.o.Gef.V300G LippDN200 50/-48,5 Guss** ACO **Stk**
Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 200 (LippDN200) an die Grundleitung, Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AF49	+	Einlaufkasten, Nennweite 30 cm, aus Polymerbeton, mit zwei Einlaufseiten, mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckung in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis E600, mit ausschneidbarer Anschluss-Schablone, seitlichten Vorformungen, für Eck-, T- und Kreuzverbindung, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss wahlweise DN 150 oder DN 200, z.B. ACO DRAIN MULTILINE EINLAUFKASTEN V 300 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.		
13AF49E	**+**	**Einlaufkasten V300S L50 H86cm verz.** Bauhöhe (H) 84 cm, Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF49F	**+**	**Einlaufkasten V300E L50 H86cm E-st.** Bauhöhe (H) 84 cm, Kantenschutz aus Edelstahl (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF49G	**+**	**Einlaufkasten V300G L50 H86cm Guss** Bauhöhe (H) 84 cm, Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF50	+	Geruchsverschluss für Einlaufkasten, Nennweite 15 cm, mit Zarge aus Stahl verzinkt, Edelstahl oder Gusseisen nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN GERUCHSVERSCHLUSS für V 300 EINLAUFKASTEN oder Gleichwertiges.		
13AF50D	**+**	**Geruchsverschl.f.Einl-k.V300 DN150 2-teil.** Zweiteilig aus PVC. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF51	+	Übergangsstück, Nennweite 30 cm, zur Überbrückung von Höhendifferenzen bei Verlegen der Rinnen im Stufengefälle, aus Polymerbeton, mit Zargen aus verzinktem Stahl, Edelstahl oder Gusseisen nach Wahl des Auftraggebers, passend für Übergänge von 0 auf 5, 5 auf 10, 10 auf 20 mm, sowie von 0 auf 10 mm, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN MULTILINE ÜBERGANGSSTÜCK V 300 für STUFENGEFÄLLE oder Gleichwertiges.		
13AF51A	**+**	**Übergangsstück V300** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF52	+	Adapter, Nennweite 30 cm, für Entwässerungsrinnen, aus Polymerbeton, für Fließrichtungswechsel, mit integriertem Kantenschutz, passend für Rinnenanfang, Einlaufkasten und seitliche Vorformungen, für Bauhöhen 38,5, 41, 43,5, 46 und 48,5 cm nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN MULTILINE ADAPTER V 300 oder Gleichwertiges.		
13AF52A	**+**	**Adapt.Fließricht-wechsel V300S H-48,5 verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF52B	**+**	**Adapt.Fließricht-wechsel V300E H-48,5 E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF52C	**+**	**Adapt.Fließricht-wechsel V300G H-48,5 Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF53	+	Kombistirnwand, Nennweite 30 cm, für Entwässungsrinnen, aus Polymerbeton mit integriertem Kantenschutz, für Rinnenanfang und -ende, für Bauhöhen 38,5 bis 48,5 cm nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN MULTILINE KOMBISTIRNWAND V 300 oder Gleichwertiges.		
13AF53A	**+**	**Kombistirnwand V300S H38,5-48,5cm verz.**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:		
13AF53B	**+**	**Kombistirnwand V300E H38,5-48,5cm E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF53C	**+**	**Kombistirnwand V300G H38,5-48,5cm Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF54	+	Stirnwand, Nennweite 30 cm, für Entwässerungsrinnen für Stutzen DN 100, aus Polymerbeton mit Kantenschutz, passend für Rinnenstrangende, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung, für flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN200, für Bauhöhen 38,5, 41, 43,5 und 48,5 cm, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN MULTILINE STIRNWAND V 300 für STUTZEN DN 200 oder Gleichwertiges.		
13AF54A	**+**	**Stirnwand f.Stutzen V300S H-48,5cm verz.** Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF54B	**+**	**Stirnwand f.Stutzen V300E H-48,5cm E-st.** Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF54C	**+**	**Stirnwand f.Stutzen V300G H-48,5cm Guss** Kantenschutz aus Gusseisen (Guss). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF55	+	Flachrinne, Nennweite 30 cm, aus Polymerbeton, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle, für Wasserspiegelgefälle, flüssigkeitsdicht bis Oberkante, Rinnenelement mit integriertem Kantenschutz, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigener Position) mit einer Belastungsklasse bis E600, Baubreite 35 cm, Bauhöhe 12 cm, Baulänge L 100 cm.		
13AF55A	**+**	**Flachrinne V300S L100 H12cm verz.** Bauhöhe 12 cm, Kantenschutz aus Stahl verzinkt (verz.), z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 300 S mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF55B	**+**	**Flachrinne V300E L100 H12cm E-st.** Bauhöhe 12 cm, Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 300 E mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF55C	**+**	**Flachrinne V300G L100 H12cm Guss** Bauhöhe 12 cm, Kantenschutz aus Gusseisen (Guss), z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 300 G mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF55E	**+**	**Flachrinne V300S+An-DN100 L100 H12cm verz.** Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, dichten Rohranschluss DN100, Kantenschutz aus Stahl verzinkt (verz.), z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 300 S mit dichtem ROHRANSCHLUSS DN 100 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AF55F	**+**	**Flachrinne V300E+An-DN100 L100 H12cm E-st.** Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, dichten Rohranschluss DN100, Kantenschutz aus Edelstahl (E-st.),	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 300 E mit dichtem ROHRANSCHLUSS DN 100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF55G + Flachrinne V300G+An-DN100 L100 H12cm Guss ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten, dichten Rohranschluss DN100, Kantenschutz aus Gusseisen (Guss),
z.B. ACO DRAIN MULTILINE FLACHRINNE V 300 G mit dichtem ROHRANSCHLUSS DN 100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF56 + Stirnwand, Nennweite 30 cm, für Flachrinne aus Polymerbeton, passend für Rinnenanfang und -ende, für 12 cm, Bauhöhe,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE STIRNWAND für FLACHRINNE V 300 oder Gleichwertiges.

13AF56A + Stirnwand f.Flachrinne V300S H12cm verz. ACO **Stk**

Mit Kantenschutz aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF56B + Stirnwand f.Flachrinne V300E H12cm E-st. ACO **Stk**

Mit Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301 (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF56C + Stirnwand f.Flachrinne V300G H12cm Guss ACO **Stk**

Mit Kantenschutz aus Gusseisen (Guss).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF57 + Liefern und Versetzen von Abdeckrosten für Entwässerungsrinnen mit schraubloser Arretierung, entsprechend ÖNORM EN 1433, bestehend aus Abdeckrost mit Verriegelungselement und integrierter Verschiebesicherung, Werkstoff verzinkter Stahl; z.B. ACO Drainlock-Roste für ACO DRAIN MULTILINE Seal in RINNEN oder ACO DRAIN MULTILINE RINNEN oder Gleichwertiges.

Anzugeben ist:

Belastungsklasse nach EN 1433: A 15, B 125, C 250, D 400

Nennweite: 100, 150, 200, 300 mm

Variante: Stegrost, Längsstabrost, Lochrost, Maschenrost Q+, Längsstegrost (Heelsafe grob) Längsprofilrost

13AF57A + Abdeckroste Stahl verzinkt Stegrost ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Stegrost Stahl verzinkt, Maß der Einlauföffnung 10 mm,

Belastungsklasse nach EN 1433 (A 15 oder C 250): _____

Nennweite: 100 mm

Baubreite: 123 mm

Baulänge (500 oder 1000 mm): _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF57B + Abdeckroste Stahl verzinkt Längsstabrost ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Längsstabrost Stahl verzinkt, Maß der Einlauföffnung 11 mm,

Belastungsklasse nach EN 1433: A 15

Nennweite: 100 mm

Baubreite: 123 mm

Baulänge (500 oder 1000 mm): _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF57C + Abdeckroste Stahl verzinkt Lochrost ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Z.B.: ACO Drainlock Lochrost Stahl verzinkt, Maß der Einlauföffnung 6 mm,

Belastungsklasse nach EN 1433 (A 15 oder C 250): _____

Nennweite: 100 mm

Baubreite: 123 mm

Baulänge (500 oder 1000 mm): _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF57D + Abdeckroste Stahl verzinkt Maschenrost Q+ 30/10 ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Maschenrost Q+ Stahl verzinkt, Maß der Einlauföffnung 30 x 10 mm,

Belastungsklasse nach EN 1433 (B 125, C 250, D 400): _____

Nennweite: (100, 150, 200 oder 300): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150), 223 mm (NW 200), 338 mm (NW 300)

Baulänge (500 oder 1000 mm): _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF57E + Abdeckroste Stahl verzinkt Längsprofilrost R11 ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Längsprofilrost Stahl verzinkt, Rutschfest R11, nicht geeignet für Barfußbereich, Maß der Einlauföffnung 6 mm,

Belastungsklasse nach EN 1433: B 125

Nennweite: (100, 150 oder 200): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150), 223 mm (NW 200),

Baulänge (500 oder 1000 mm): _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF58 + Liefern und Versetzen Abdeckrosten für Entwässerungsrinnen mit schraubloser Arretierung, entsprechend ÖNORM EN 1433, bestehend aus Abdeckrost mit Verriegelungselement und integrierter Verschiebesicherung, Werkstoff Edelstahl V2A; z.B. ACO Drainlock-Roste für ACO DRAIN MULTILINE Seal in RINNEN oder ACO DRAIN MULTILINE RINNEN oder Gleichwertiges.

Anzugeben ist:

Belastungsklasse nach EN 1433: A 15, B 125, C 250, D 400

Nennweite: 100, 150, 200, 300

Variante: Stegrost, Längsstabrost, Lochrost, Maschenrost Q+, Längsstegrost (Heelsafe grob) Längsprofilrost

13AF58A + Abdeckroste Edelstahl Stegrost ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Stegrost Edelstahl, Maß der Einlauföffnung 10 mm,

Belastungsklasse nach EN 1433 (A 15 oder C 250): _____

Nennweite: 100 mm

Baubreite: 123 mm

Baulänge (500 oder 1000 mm): _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF58B + Abdeckroste Edelstahl Längsstabrost ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Längsstabrost Edelstahl, Maß der Einlauföffnung 11 mm,

Belastungsklasse nach EN 1433: A 15

Nennweite: 100 mm

Baubreite: 123 mm

Baulänge (500 oder 1000 mm): _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AF58C + **Abdeckroste Edelstahl Lochrost** ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Lochrost Edelstahl, Maß der Einlauföffnung 6 mm,

Belastungsklasse nach EN 1433 (A 15 oder C 250): _____

Nennweite: 100 mm

Baubreite: 123 mm

Baulänge (500 oder 1000 mm): _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF58D + **Abdeckroste Edelstahl Maschenrost Q+ 30/10** ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Maschenrost Q+ Edelstahl, Maß der Einlauföffnung 30 x 10 mm,

Belastungsklasse nach EN 1433 (B 125, C 250, D 400): _____

Nennweite: (100, 150, 200 oder 300 (nur in Länge 500 mm)): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150), 223 mm (NW 200), 338 mm (NW 300)

Baulänge (500 oder 1000 mm): _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF58E + **Abdeckroste Edelstahl Längsstegrost (Heelsafe grob)** ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Längsstegrost (Heelsafe grob) Edelstahl, Maß der Einlauföffnung 6 mm,

Belastungsklasse nach EN 1433: B 125

Nennweite: (100, 150 oder 200): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150), 223 mm (NW 200),

Baulänge (500 oder 1000 mm): _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF58F + **Abdeckroste Edelstahl Längsprofilrost R11** ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Längsprofilrost Edelstahl, Rutschfest R11, nicht geeignet für Barfußbereich, Maß der Einlauföffnung 6 mm,

Belastungsklasse nach EN 1433: B 125

Nennweite: (100, 150 oder 200): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150), 223 mm (NW 200),

Baulänge (500 oder 1000 mm): _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF59 + Liefern und Versetzen von Abdeckrosten für Entwässerungsrinnen mit schraubloser Arretierung, entsprechend ÖNORM EN 1433, bestehend aus Abdeckrost mit Verriegelungselement und integrierter Verschiebesicherung, Werkstoff Polypropylen (PP) oder Polyamid (PA); z.B. ACO Drainlock-Roste für ACO DRAIN MULTILINE Seal in RINNEN oder ACO DRAIN MULTILINE RINNEN oder Gleichwertiges.

Anzugeben ist:

Belastungsklasse nach ÖNORM EN 1433: B 125, C 250

Nennweite: 100, 150

Variante: Composit-Stegrost schwarz, Composit-Stegrost silbergrau

13AF59A + **Abdeckroste Kunststoff Stegrost schwarz** ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Composit-Stegrost schwarz, Maß der Einlauföffnung 8 bzw. 10 mm, mit Microgrip-Elementen rutschfest R13 nach DIN 51130,

Belastungsklasse nach ÖNORM EN 1433 (B 125, C 250): _____

Nennweite: (100, 150 mm): _____

Baulänge: 500 mm

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150)

Einlaufquerschnitt: 123 cm²/m (NW 100), 203 cm²/m (NW 150)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF59B + Abdeckroste Kunststoff Stegrost silbergrau ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Composit-Stegrost silbergrau, Maß der Einlauföffnung 8 mm,

Belastungsklasse nach ÖNORM EN 1433 (B 125, C 250): _____

Nennweite: 100 mm

Baulänge: 500 mm

Baubreite: 123 mm

Einlaufquerschnitt: 123 cm²/m

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF60 + Liefern und Versetzen Abdeckrosten für Entwässerungsrinnen mit schraubloser Arretierung, entsprechend ÖNORM EN 1433, bestehend aus Abdeckrost mit Verriegelungselement und integrierter Verschiebesicherung, Werkstoff Gusseisen EN-GJS, schwarz tauchlackiert; z.B. ACO Drainlock-Roste für ACO DRAIN MULTILINE Seal in RINNEN oder ACO DRAIN MULTILINE RINNEN oder Gleichwertiges.

Anzugeben ist:

Belastungsklasse nach EN 1433: B 125, C 250, D 400, E 600

Nennweite: 100, 150, 200, 300, 400, 500 mm

Baulänge: 500 mm

Variante: Stegrost, Längsstabgussrost, Designrost Voronoi, Designrost Home, Designrost Leaf, Designrost Nature, Designrost Square, Designrost Dots, Designrost Ray

13AF60A + Abdeckroste Gusseisen Stegrost ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Stegrost Gusseisen, Maß der Einlauföffnung 12 mm,

Belastungsklasse nach EN 1433 (B 125, C 250, D 400, E 600): _____

Nennweite: (100, 150, 200, 300, 400, 500 mm): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150), 223 mm (NW 200), 338 mm (NW 300), 438 mm (NW 400), 538 mm (NW 500)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF60B + Abdeckroste Gusseisen Längsstabrost ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Längsstabrost Gusseisen, Maß der Einlauföffnung 31 x 12 mm,

Belastungsklasse nach EN 1433 (C 250, E 600): _____

Nennweite: (100 (nur in C 250), 150, 200, 300, 400 mm (nur in E 600)): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150), 223 mm (NW 200), 338 mm (NW 300), 438 mm (NW 400)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF60C + Design-Abdeckroste Gusseisen Voronoi ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Design-Gussrost Voronoi, wahlweise mit schwarzer KTL-Beschichtung (kathodische Tauchlackierung) für höhere Korrosionsbeständigkeit oder schwarz tauchlackiert

Mit KTL-Beschichtung (Ja/Nein): _____

Belastungsklasse nach EN 1433 (B 125, D 400): _____

Nennweite: (100, 150 mm (nur D 400)): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150)

Einlaufquerschnitt: 314 cm²/m (NW 100), 488 cm²/m (NW 150)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AF60D + Design-Abdeckroste Gusseisen Home ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Design-Gussrost Home, wahlweise mit schwarzer KTL-Beschichtung (kathodische Tauchlackierung) für höhere Korrosionsbeständigkeit oder schwarz tauchlackiert

Mit KTL-Beschichtung (Ja/Nein): _____

Belastungsklasse nach EN 1433 (C 250, D 400): _____

Nennweite: (100, 150, 200 mm (nur D 400)): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150), 223 mm (NW 200)

Einlaufquerschnitt: 151 cm²/m (NW 100), 211 cm²/m (NW 150), 315 cm²/m (NW 200)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF60E + Design-Abdeckroste Gusseisen Leaf ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Design-Gussrost Leaf, wahlweise mit schwarzer KTL-Beschichtung (kathodische Tauchlackierung) für höhere Korrosionsbeständigkeit oder schwarz tauchlackiert

Mit KTL-Beschichtung (Ja/Nein): _____

Belastungsklasse nach EN 1433 (C 250, D 400): _____

Nennweite: (100, 150 mm): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150)

Einlaufquerschnitt: 173 cm²/m (NW 100), 243 cm²/m (NW 150)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF60F + Design-Abdeckroste Gusseisen Nature ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Design-Gussrost Nature, wahlweise mit schwarzer KTL-Beschichtung (kathodische Tauchlackierung) für höhere Korrosionsbeständigkeit oder schwarz tauchlackiert

Mit KTL-Beschichtung (Ja/Nein): _____

Belastungsklasse nach EN 1433 (C 250, D 400): _____

Nennweite: (100, 150 mm): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150)

Einlaufquerschnitt: 83 cm²/m (NW 100), 133 cm²/m (NW 150)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF60G + Design-Abdeckroste Gusseisen Square ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Design-Gussrost Square, wahlweise mit schwarzer KTL-Beschichtung (kathodische Tauchlackierung) für höhere Korrosionsbeständigkeit oder schwarz tauchlackiert

Mit KTL-Beschichtung (Ja/Nein): _____

Belastungsklasse nach EN 1433: C 250

Nennweite: 100 mm

Baubreite: 123 mm

Einlaufquerschnitt: 356 cm²/m

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF60H + Design-Abdeckroste Gusseisen Dots ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Design-Gussrost Dots, wahlweise mit schwarzer KTL-Beschichtung (kathodische Tauchlackierung) für höhere Korrosionsbeständigkeit oder schwarz tauchlackiert

Mit KTL-Beschichtung (Ja/Nein): _____

Belastungsklasse nach EN 1433: D 400

Nennweite: 100 mm

Baubreite: 123 mm

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Einlaufquerschnitt: 52 cm²/m

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF60I + Design-Abdeckroste Gusseisen Ray ACO **Stk**

Z.B.: ACO Drainlock Design-Gussrost Ray, wahlweise mit schwarzer KTL-Beschichtung (kathodische Tauchlackierung) für höhere Korrosionsbeständigkeit oder schwarz tauchlackiert

Mit KTL-Beschichtung (Ja/Nein): _____

Belastungsklasse nach EN 1433: D 400

Nennweite: (100, 150, 200 mm): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150), 223 mm (NW 200)

Einlaufquerschnitt: 248 cm²/m (NW 100), 350 cm²/m (NW 150), 368 cm²/m (NW 200)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AF60J + Abdeckplatte geschl. Gusseisen Tränenstruktur ACO **Stk**

Z.B.: ACO Abdeckplatte geschlossen, schwarz tauchlackiert

Belastungsklasse nach EN 1433: E 600

Nennweite: (100, 150, 200 mm): _____

Baubreite: 123 mm (NW 100), 173 mm (NW 150), 223 mm (NW 200)

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG + Oberflächen-Entw.rinnen Kunststoff (ACO)

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

13AG16 + Abdeckroste für Entwässerungssysteme mit schraubloser Arretierung Drainlock, Nennweite 10 cm, z.B. für ACO DRAIN MULTILINE Seal in RINNEN V 100 oder ACO DRAIN MULTILINE RINNEN V 100 oder Gleichwertiges.

13AG16A + X100 Stegrost A15 EQ312 verz.L100cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe A 15, Einlaufquerschnitt (EQ) 312 cm2/m, SW 10 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG16B + X100 Stegrost A15 EQ312 verz.L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe A 15, Einlaufquerschnitt (EQ) 312 cm2/m, SW 10 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG16C + X100 Stegrost A15 EQ312 E-st.L100cm ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Stegrost, Belastungsgruppe A 15, Einlaufquerschnitt (EQ) 312 cm2/m, SW 10 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG16D + X100 Stegrost A15 EQ312 E-st.L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe A 15, Einlaufquerschnitt (EQ) 312 cm2/m, SW 10 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG16E + X100 Längsstabrost A15 EQ920 verz.L100cm ACO **Stk**

Längsstabrostrost, Belastungsgruppe A 15, Einlaufquerschnitt (EQ) 920 cm2/m, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG16F + X100 Längsstabrost A15 EQ920 verz.L50cm ACO **Stk**

Längsstabrostrost, Belastungsgruppe A 15, Einlaufquerschnitt (EQ) 920 cm2/m, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG16G + X100 Längsstabrost A15 EQ920 E-st.L100cm ACO **Stk**

Längsstabrostrost, Belastungsgruppe A 15, Einlaufquerschnitt (EQ) 920 cm2/m, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG16H + X100 Längsstabrost A15 EQ920 E-st.L50cm ACO **Stk**

Längsstabrostrost, Belastungsgruppe A 15, Einlaufquerschnitt (EQ) 920 cm2/m, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG16I + X100 Lochrost A15 EQ178 verz.L100cm ACO **Stk**

Lochrost, Belastungsgruppe A 15, Einlaufquerschnitt (EQ) 178 cm2/m, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG16J + X100 Lochrost A15 EQ178 verz.L50cm ACO **Stk**

Lochrost, Belastungsgruppe A 15, Einlaufquerschnitt (EQ) 178 cm2/m, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG16K + X100 Lochrost A15 EQ178 E-st.L100cm ACO **Stk**

Lochrost, Belastungsgruppe A 15, Einlaufquerschnitt (EQ) 178 cm2/m, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG16L + X100 Lochrost A15 EQ178 E-st.L50cm ACO **Stk**

Lochrost, Belastungsgruppe A 15, Einlaufquerschnitt (EQ) 178 cm2/m, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG17 + Abdeckroste für Entwässerungssysteme mit schraubloser Arretierung Drainlock, Nennweite 10 cm, z.B. für ACO DRAIN MULTILINE Seal in RINNEN V 100 oder ACO DRAIN MULTILINE RINNEN V 100 oder Gleichwertiges.

13AG17A + X100 Maschenrost Q+ B125 EQ845 verz.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 845 cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG17B + X100 Maschenrost Q+ B125 EQ845 verz.L50cm ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 845 cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG17C + X100 Maschenrost Q+ B125 EQ845 E-st.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 845 cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG17D + X100 Maschenrost Q+ B125 EQ845 E-st.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 845 cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG17E + X100 Heelsafe B125 EQ465 E-st.L100cm ACO **Stk**

Heelsafe Rost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 465 cm2/m, Schlitzweite 6mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG17F + X100 Heelsafe B125 EQ465 E-st.L50cm ACO **Stk**

Heelsafe Rost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 465 cm2/m, Schlitzweite 6mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG17G + X100 Profilrost B125 EQ430 verz.L100cm ACO **Stk**

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 430 cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Stahl verzinkt (verz.), rutschfest R11, Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG17H + X100 Profilrost B125 EQ430 verz.L50cm ACO **Stk**

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 430 cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Stahl verzinkt (verz.), rutschfest R11, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG17I + X100 Profilrost B125 EQ430 E-st.L100cm ACO **Stk**

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 430 cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Edelstahl (E-st.), rutschfest R11, Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG17J + X100 Profilrost B125 EQ430 E-st.L50cm ACO **Stk**

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 430 cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Edelstahl (E-st.), rutschfest R11, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG17K + X100 Querstabrost B125 EQ676 verz.L100cm ACO **Stk**

Querstabrost, Belastungsgruppe B125, Einlaufquerschnitt (EQ) 676 cm2/m, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG17L + X100 Querstabrost B125 EQ676 verz.L50cm ACO **Stk**

Querstabrost, Belastungsgruppe B125, Einlaufquerschnitt (EQ) 676 cm2/m, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG17M + X100 Querstabrost B125 EQ676 E-st.L100cm ACO **Stk**

Querstabrost, Belastungsgruppe B125, Einlaufquerschnitt (EQ) 676 cm2/m, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AG17N + X100 Querstabrost A15 EQ676 E-st.L50cm ACO **Stk**

Querstabrost, Belastungsgruppe B125, Einlaufquerschnitt (EQ) 676 cm2/m, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG17O + X100 Stegrost B125 EQ371 Guss L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe B125, Einlaufquerschnitt (EQ) 371 cm2/m, SK Design, SW 12 mm, aus Gusseisen GGG, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG17P + X100 Stegrost B125 EQ284 Kunst schw Microgrip L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe B125, Einlaufquerschnitt (EQ) 284 cm2/m, SK Design, SW 8 mm, aus Kunststoff, rutschfest mit Microgrip, Farbe schwarz, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG17Q + X100 Stegrost B125 EQ284 Kunst grau L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe B125, Einlaufquerschnitt (EQ) 284 cm2/m, SK Design, SW 8 mm, aus Kunststoff, Farbe silbergrau, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG17R + X100 Stegrost B125 EQ280 Kunst Eyeled w L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe B125, Einlaufquerschnitt (EQ) 280 cm2/m, SK Design, SW 8 mm, aus Kunststoff, Farbe schwarz, mit Eyeled weiß (w), Baulänge L 50 cm.
Zubehör in eigener Position.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG17S + X100 Stegrost B125 EQ280 Kunst Eyeled b L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe B125, Einlaufquerschnitt (EQ) 280 cm2/m, SK Design, SW 8 mm, aus Kunststoff, Farbe schwarz, mit Eyeled blau (b), Baulänge L 50 cm.
Zubehör in eigener Position.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG17T + X100 Abdeckplatte B125 Kunst schw Microgrip L50cm ACO **Stk**

Compositabdeckplatte, Belastungsgruppe B125, aus Kunststoff, rutschfest mit Microgrip, Farbe schwarz, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG18 + Abdeckroste für Entwässerungssysteme mit schraubloser Arretierung Drainlock, Nennweite 10 cm, z.B. für ACO DRAIN MULTILINE Seal in RINNEN V 100 oder ACO DRAIN MULTILINE RINNEN V 100 oder Gleichwertiges.

13AG18A + X100 Stegrost C250 EQ371 Guss L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 371 cm2/m, SK Design, SW 12 mm, aus Gusseisen GGG, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG18B + X100 Stegrost C250 EQ312 verz.L100cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 312 cm2/m, SK Design, SW 10 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG18C + X100 Stegrost C250 EQ312 verz.L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 312 cm2/m, SK Design, SW 10 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG18D + X100 Stegrost C250 EQ312 E-st.L100cm ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Stegrost, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 312 cm2/m, SK Design, SW 10 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG18E + X100 Stegrost C250 EQ312 E-st.L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 312 cm2/m, SK Design, SW 10 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG18F + X100 Längsstabgussrost C250 EQ433 L50cm ACO **Stk**

Längsstabgussrost, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 433 cm2/m, in Maschenoptik, MW 31 x 12 mm, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG18G + X100 D-rost Home C250 EQ151 Guss L50cm ACO **Stk**

Designrost Home, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 151 cm2/m, aus Gusseisen EN-GJS, KTL beschichtet, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG18H + X100 D-rost Leaf C250 EQ173 Guss L50cm ACO **Stk**

Designrost Leaf, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 173 cm2/m, aus Gusseisen EN-GJS, KTL beschichtet, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG18I + X100 D-rost Nature C250 EQ83 Guss L50cm ACO **Stk**

Designrost Nature, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 83 cm2/m, aus Gusseisen EN-GJS, KTL beschichtet, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG18J + X100 D-rost Dots C250 EQ52 Guss L50cm ACO **Stk**

Designrost Dots, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 52 cm2/m, aus Gusseisen EN-GJS, KTL beschichtet, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG18K + X100 Stegrost C250 EQ284 Kunst schw Microgrip L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 284 cm2/m, SK Design, SW 8 mm, aus Kunststoff, rutschfest mit Microgrip, Farbe schwarz, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG18L + X100 Stegrost C250 EQ284 Kunst grau L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 284 cm2/m, SK Design, SW 8 mm, aus Kunststoff, Farbe silbergrau, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG18M + X100 Maschenrost Q+ C250 EQ800 verz.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 800 cm2/m, MW 29 x 10 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG18N + X100 Maschenrost Q+ C250 EQ800 verz.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 800 cm2/m, MW 29 x 10 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG18O + X100 Maschenrost Q+ C250 EQ800 E-st.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 880 cm2/m, MW 29 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AG18P + X100 Maschenrost Q+ C250 EQ800 E-st.L50cm ACO **Stk**
Maschenrost Q+, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 800 cm2/m, MW 29 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG18Q + X100 Lochrost C250 EQ178 verz.L100cm ACO **Stk**
Lochrost, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 178 cm2/m, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG18R + X100 Lochrost C250 EQ178 verz.L50cm ACO **Stk**
Lochrost, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 178 cm2/m, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG18S + X100 Lochrost C250 EQ178 E-st.L100cm ACO **Stk**
Lochrost, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 178 cm2/m, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG18T + X100 Lochrost C250 EQ178 E-st.L50cm ACO **Stk**
Lochrost, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 178 cm2/m, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG19 + Abdeckroste für Entwässerungssysteme mit Drainlock, Nennweite 10 cm, mit Kantenschutz aus Stahl verzinkt, Edelstahl oder Gusseisen,
z.B. für ACO DRAIN MULTILINE-RINNEN V 100 oder Gleichwertiges.

13AG19A + X100 Stegrost D400 EQ371 SW12 Guss L50cm ACO **Stk**
Stegrost, Belastungsgruppe D 400, Einlaufquerschnitt (EQ) 371 cm2/m, SW 12 mm, SK Design, aus Gusseisen GGG, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG19B + X100 Stegrost Lichtpunkt Öff D400 EQ350 SW12 Guss L50cm ACO **Stk**
Stegrost für Lichtpunkt mit Öffnung (Öff), Belastungsgruppe D 400, Einlaufquerschnitt (EQ) 350 cm2/m, SW 12 mm, SK Design, aus Gusseisen EN-GJS, Baulänge L 50 cm.
Zubehör in eigener Position.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG19C + X100 Stegrost Lichtpunkt D400 EQ371 SW12 Guss L50cm ACO **Stk**
Stegrost für Lichtpunkt ohne Öffnung, Belastungsgruppe D 400, Einlaufquerschnitt (EQ) 371 cm2/m, SW 12 mm, SK Design, aus Gusseisen EN-GJS, Baulänge L 50 cm.
Zubehör in eigener Position.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG19D + X100 D-rost Home D400 EQ151 Guss L50cm ACO **Stk**
Designrost Home, Belastungsgruppe D 4000, Einlaufquerschnitt (EQ) 151 cm2/m, aus Gusseisen EN-GJS, KTL beschichtet, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG19E + X100 D-rost Leaf D400 EQ173 Guss L50cm ACO **Stk**
Designrost Leaf, Belastungsgruppe D 400, Einlaufquerschnitt (EQ) 173 cm2/m, aus Gusseisen EN-GJS, KTL beschichtet, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG19F + X100 D-rost Nature D400 EQ83 Guss L50cm ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Designrost Nature, Belastungsgruppe D 400, Einlaufquerschnitt (EQ) 83 cm2/m, aus Gusseisen EN-GJS, KTL beschichtet, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG19G + X100 D-rost Dots D400 EQ52 Guss L50cm ACO **Stk**

Designrost Dots, Belastungsgruppe D 400, Einlaufquerschnitt (EQ) 52 cm2/m, aus Gusseisen EN-GJS, KTL beschichtet, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG19H + X100 Maschenrost Q+ D400 EQ690 verz.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe D 400, Einlaufquerschnitt (EQ) 690 cm2/m, MW 28 x 9mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG19I + X100 Maschenrost Q+ D400 EQ690 verz.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe D 400, Einlaufquerschnitt (EQ) 690 cm2/m, MW 28 x 9 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG19J + X100 Maschenrost Q+ D400 EQ690 E-st.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe D 400, Einlaufquerschnitt (EQ) 690 cm2/m, MW 28 x 9 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG19K + X100 Maschenrost Q+ D400 EQ690 E-st.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe D 400, Einlaufquerschnitt (EQ) 690 cm2/m, MW 28 x 9 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG20 + Rosthaken zum Öffnen der Abdeckroste,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE ROSTHAKEN oder Gleichwertiges.

13AG20A + Rosthaken für Drainlock Roste ACO **Stk**

Rosthaken Stahl verzinkt
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG20B + Rosthaken klein für Drainlock Roste ACO **Stk**

Rosthaken Stahl verzinkt, schwarz lackiert
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG37 + Abdeckroste für Entwässerungssysteme mit schraubloser Arretierung Drainlock, Nennweite 15 cm, z.B. für ACO DRAIN MULTILINE Seal in RINNEN V 150 oder ACO DRAIN MULTILINE RINNEN V 150 oder Gleichwertiges.

13AG37A + X150 Maschenrost Q+ B125 EQ1182 verz.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 1182cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG37B + X150 Maschenrost Q+ B125 EQ1182 verz.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 1182cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG37C + X150 Maschenrost Q+ B125 EQ1182 E-st.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 1182cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG37D + X150 Maschenrost Q+ B125 EQ1182 E-st.L50cm ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 1182cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG37E + X150 Heelsafe B125 EQ668 E-st.L100cm ACO **Stk**

Heelsafe Rost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 668cm2/m, Schlitzweite 6mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG37F + X150 Heelsafe B125 EQ668 E-st.L50cm ACO **Stk**

Heelsafe Rost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 668cm2/m, Schlitzweite 6mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG37G + X150 Profilrost B125 EQ687 verz.L100cm ACO **Stk**

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 687cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Stahl verzinkt (verz.), rutschfest R11, Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG37H + X150 Profilrost B125 EQ687 verz.L50cm ACO **Stk**

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 687cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Stahl verzinkt (verz.), rutschfest R11, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG37I + X150 Profilrost B125 EQ687 E-st.L100cm ACO **Stk**

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 687cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Edelstahl (E-st.), rutschfest R11, Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG37J + X150 Profilrost B125 EQ687 E-st.L50cm ACO **Stk**

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 687cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Edelstahl (E-st.), rutschfest R11, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG38 + Abdeckroste für Entwässerungssysteme mit Drainlock, Nennweite 15 cm, mit Kantenschutz aus Stahl verzinkt, Edelstahl oder Gusseisen,
z.B. für ACO DRAIN MULTILINE-RINNEN V 150 oder Gleichwertiges.

13AG38A + X150S Stegrost C250 EQ578 Guss L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 578 cm2/m, SW 12 mm, aus Gusseisen GGG, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG38F + X150S Längsstabgussrost C250 EQ595 L50cm ACO **Stk**

Längsstabgussrost, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 595 cm2/m, in Maschenoptik, MW 29 x 12 mm, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG38G + X150 D-rost Home C250 EQ211 Guss L50cm ACO **Stk**

Designrost Home, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 211 cm2/m, aus Gusseisen EN-GJS, KTL beschichtet, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG38H + X150 D-rost Leaf C250 EQ243 Guss L50cm ACO **Stk**

Designrost Leaf, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 243 cm2/m, aus Gusseisen EN-GJS, KTL beschichtet, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG38I + X150 D-rost Nature C250 EQ133 Guss L50cm ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Designrost Nature, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 133 cm2/m, aus Gusseisen EN-GJS, KTL beschichtet, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG38M + X150 Maschenrost C250 EQ1151 verz.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 1151 cm2/m, MW 17 x 23 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG38N + X150 Maschenrost C250 EQ1151 verz.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 1151 cm2/m, MW 17 x 23 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG38O + X150 Maschenrost C250 EQ1151 E-st.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 1151 cm2/m, MW 17 x 23 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG38P + X150 Maschenrost C250 EQ1151 E-st.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 1151 cm2/m, MW 17 x 23 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG39 + Abdeckroste für Entwässerungssysteme mit Drainlock, Nennweite 15 cm, mit Kantenschutz aus Stahl verzinkt, Edelstahl oder Gusseisen,
z.B. für ACO DRAIN MULTILINE-RINNEN V 150 oder Gleichwertiges.

13AG39A + X150 Stegrost D400 EQ578 SW12 Guss L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe D400, Einlaufquerschnitt (EQ) 578 cm2/m, SW 12, aus Gusseisen GGG, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG39D + X150 D-rost Home D400 EQ211 Guss L50cm ACO **Stk**

Designrost Home, Belastungsgruppe D 4000, Einlaufquerschnitt (EQ) 211 cm2/m, aus Gusseisen EN-GJS, KTL beschichtet, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG39E + X150 D-rost Leaf D400 EQ243 Guss L50cm ACO **Stk**

Designrost Leaf, Belastungsgruppe D 400, Einlaufquerschnitt (EQ) 243 cm2/m, aus Gusseisen EN-GJS, KTL beschichtet, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG39F + X150 D-rost Nature D400 EQ133 Guss L50cm ACO **Stk**

Designrost Nature, Belastungsgruppe D 400, Einlaufquerschnitt (EQ) 133 cm2/m, aus Gusseisen EN-GJS, KTL beschichtet, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG39H + X150S Maschenrost D400 EQ1151 verz.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost, Belastungsgruppe D400, Einlaufquerschnitt (EQ) 1151 cm2/m, MW 17 x 23 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG39I + X150S Maschenrost D400 EQ1151 verz.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost, Belastungsgruppe D400, Einlaufquerschnitt (EQ) 1151 cm2/m, MW 17 x 23 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG39J + X150S Maschenrost D400 EQ1151 E-st.L100cm ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Maschenrost, Belastungsgruppe D400, Einlaufquerschnitt (EQ) 1151 cm2/m, MW 17 x 23 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG39K + X150S Maschenrost D400 EQ1151 E-st.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost, Belastungsgruppe D400, Einlaufquerschnitt (EQ) 1151 cm2/m, MW 17 x 23 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG57 + Abdeckroste für Entwässerungssysteme mit schraubloser Arretierung Drainlock, Nennweite 20 cm, z.B. für ACO DRAIN MULTILINE Seal in RINNEN V 200 oder ACO DRAIN MULTILINE RINNEN V 200 oder Gleichwertiges.

13AG57A + X200 Maschenrost Q+ B125 EQ1575 verz.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 1575cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG57B + X200 Maschenrost Q+ B125 EQ1575 verz.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 1575cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG57C + X200 Maschenrost Q+ B125 EQ1575 E-st.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 1575cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG57D + X200 Maschenrost Q+ B125 EQ1575 E-st.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 1575cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG57E + X200 Heelsafe B125 EQ867 E-st.L100cm ACO **Stk**

Heelsafe Rost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 867cm2/m, Schlitzweite 6mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG57F + X200 Heelsafe B125 EQ867 E-st.L50cm ACO **Stk**

Heelsafe Rost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 867cm2/m, Schlitzweite 6mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG57G + X200 Profilrost B125 EQ846 verz.L100cm ACO **Stk**

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 846cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Stahl verzinkt (verz.), rutschfest R11, Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG57H + X200 Profilrost B125 EQ846 verz.L50cm ACO **Stk**

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 846cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Stahl verzinkt (verz.), rutschfest R11, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG57I + X200 Profilrost B125 EQ846 E-st.L100cm ACO **Stk**

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 846cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Edelstahl (E-st.), rutschfest R11, Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG57J + X200 Profilrost B125 EQ846 E-st.L50cm ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 846cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Edelstahl (E-st.), rutschfest R11, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG58 + Abdeckroste für Entwässerungssysteme mit Drainlock, Nennweite 20 cm, mit Kantenschutz aus Stahl verzinkt, Edelstahl oder Gusseisen,
z.B. für ACO DRAIN MULTILINE-RINNEN V 200 S oder Gleichwertiges.

13AG58A + X200 Stegrost C250 EQ740 Guss L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 740 cm2/m, SW 12 mm, aus Gusseisen GGG, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG58F + X200 Längsstabgussrost C250 EQ905 L50cm ACO **Stk**

Längsstabgussrost, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 905 cm2/m, in Maschenoptik, MW 31 x 14 mm, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG58M + X200 Maschenrost C250 EQ1541 verz.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 1541 cm2/m, MW 17 x 23 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG58N + X200 Maschenrost C250 EQ1541 verz.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 1541 cm2/m, MW 17 x 23 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG58O + X200 Maschenrost C250 EQ1541 E-st.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 1541 cm2/m, MW 17 x 23 mm, aus Edelstahl (E-st), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG58P + X200 Maschenrost C250 EQ1541 E-st.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 1541 cm2/m, MW 17 x 23 mm, aus Edelstahl (E-st), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG59 + Abdeckroste für Entwässerungssysteme mit Drainlock, Nennweite 20 cm, mit Kantenschutz aus Stahl verzinkt, Edelstahl oder Gusseisen,
z.B. für ACO DRAIN MULTILINE-RINNEN V 200 S oder Gleichwertiges.

13AG59A + X200S Stegrost D400 EQ740 SW12 Guss L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe D400, Einlaufquerschnitt (EQ) 740 cm2/m, SW 12, aus Gusseisen GGG, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG59H + X200S Maschenrost D400 EQ1391 verz.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost, Belastungsgruppe D 400, Einlaufquerschnitt (EQ) 1391 cm2/m, MW 16 x 22 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG59I + X200S Maschenrost D400 EQ1391 verz.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost, Belastungsgruppe D 400, Einlaufquerschnitt (EQ) 1391 cm2/m, MW 16 x 22 mm, aus Stahl verzinkt (verz.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG59J + X200S Maschenrost D400 EQ1391 E-st.L100cm ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Maschenrost, Belastungsgruppe D 400, Einlaufquerschnitt (EQ) 1391 cm2/m, MW 16 x 22 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG59K + X200S Maschenrost D400 EQ1391 E-st.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost, Belastungsgruppe D 400, Einlaufquerschnitt (EQ) 1391 cm2/m, MW 16 x 22 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG80 + Flachrinne, Nennweite 10 cm, aus Kunststoff anthrazitschwarz, mit Kunststoffzarge, mit Hexagonalstruktur zur Verstärkung der Seitenwände, mit mechanisch einrastender Nut- und Federverbindung am Rinnenstoß, zur Aufnahme von Kombistirnwänden für Rinnenanfang und -ende, mit Verankerungstaschen, mit Wasserspiegelgefälle, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigener Position) mit einer Belastungsklasse von A 15 bis C 250, Baubreite 13,8 cm, Baulänge L 100 cm.

13AG80A + Flachrinne X100C L100 H7,5cm ACO **Stk**

Bauhöhe 7,5 cm,
z.B. ACO XtraDrain FLACHRINNE X 100 C mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG80B + Flachrinne X100C L100 H10cm ACO **Stk**

Bauhöhe 10 cm,
z.B. ACO XtraDrain FLACHRINNE X 100 C mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG81 + Flachrinne, Nennweite 10 cm, aus Kunststoff anthrazitschwarz, mit Stahl verzinkter Zarge, mit Hexagonalstruktur zur Verstärkung der Seitenwände, mit mechanisch einrastender Nut- und Federverbindung am Rinnenstoß, zur Aufnahme von Kombistirnwänden für Rinnenanfang und -ende, mit Verankerungstaschen, mit Wasserspiegelgefälle, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigener Position) mit einer Belastungsklasse von A 15 bis D 400, Baubreite 13,8 cm, Baulänge L 100 cm.

13AG81A + Flachrinne X100S L100 H7,5cm+Zarge ACO **Stk**

Bauhöhe 7,5 cm,
z.B. ACO XtraDrain FLACHRINNE X 100 S mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG81B + Flachrinne X100S L100 H10cm+Zarge ACO **Stk**

Bauhöhe 10 cm,
z.B. ACO XtraDrain FLACHRINNE X 100 S mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG82 + Kombistirnwand aus Kunststoff, anthrazitschwarz, passend für Flachrinne 7,5/10 cm, Rinnenanfang und -ende.

13AG82A + Kombistirnwand Kunststoff X100-f.Flachrinne ACO **Stk**

z.B. ACO XtraDrain X 100 KOMBISTIRNWAND AUS KUNSTSTOFF für Flachrinne 7,5/10 cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG83 + Entwässerungsrinne aus Kunststoff anthrazitschwarz, mit V-Querschnitt, mit Kunststoffzarge, mit Hexagonalstruktur zur Verstärkung der Seitenwände, mit mechanisch einrastender Nut- und Federverbindung am Rinnenstoß, zur Aufnahme von Kombistirnwänden für Rinnenanfang und -ende, mit Verankerungstaschen, mit Wasserspiegelgefälle, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigener Position) mit einer Belastungsklasse von A 15 bis C 250.

13AG83A + Entw-rinne X100C L100 H15cm ACO **Stk**

Nennweite 10 cm, Bauhöhe 15 cm, Baubreite 13,8 cm, Baulänge L 100 cm,
z.B. ACO XtraDrain X 100 C LINIENENTWÄSSERUNG mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AG83B + **Entw-rinne X150C L100 H21cm** ACO **Stk**

Nennweite 15 cm, Bauhöhe 21 cm, Baubreite 18,8 cm, Baulänge L 100 cm,
z.B. ACO XtraDrain X 150 C LINIENENTWÄSSERUNG mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG83C + **Entw-rinne X200C L100 H26,5cm** ACO **Stk**

Nennweite 20 cm, Bauhöhe 26,5 cm, Baubreite 23,8 cm, Baulänge L 100 cm,
z.B. ACO XtraDrain X 200 C LINIENENTWÄSSERUNG mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG84 + Entwässerungsrinne aus Kunststoff anthrazitschwarz, mit Stahl verzinkter Zarge, mit V-Querschnitt, mit Hexagonalstruktur zur Verstärkung der Seitenwände, mit mechanisch einrastender Nut- und Federverbindung am Rinnenstoß, zur Aufnahme von Kombistirnwänden für Rinnenanfang und -ende, mit Verankerungstaschen, mit Wasserspiegelgefälle, schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigener Position) mit einer Belastungsklasse von A 15 bis D 400.

13AG84A + **Entw-rinne X100S L100 H15cm+Zarge** ACO **Stk**

Nennweite 10 cm, Bauhöhe 15 cm, Baubreite 13,8 cm, Baulänge L 100 cm,
z.B. ACO XtraDrain X 100 S LINIENENTWÄSSERUNG mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG84B + **Entw-rinne X150S L100 H21cm+Zarge** ACO **Stk**

Nennweite 15 cm, Bauhöhe 21 cm, Baubreite 18,8 cm, Baulänge L 100 cm,
z.B. ACO XtraDrain X 150 S LINIENENTWÄSSERUNG mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG84C + **Entw-rinne X200S L100 H26,5cm+Zarge** ACO **Stk**

Nennweite 20 cm, Bauhöhe 26,5 cm, Baubreite 23,8 cm, Baulänge L 100 cm,
z.B. ACO XtraDrain X 200 S LINIENENTWÄSSERUNG mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG85 + Ablaufadapter aus Kunststoff mit Dichtung zur Herstellung des senkrechten Rohranschlusses an die Grundleitung.

13AG85A + **Ablaufadapter X100 DN100/DN150** ACO **Stk**

DN100 oder DN150,
z.B. ACO XtraDrain X 100 ABLAUFADAPTER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG85B + **Ablaufadapter X150 DN150** ACO **Stk**

DN150,
z.B. ACO XtraDrain X 150 ABLAUFADAPTER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG85C + **Ablaufadapter X200 DN200** ACO **Stk**

DN200,
z.B. ACO XtraDrain X 200 ABLAUFADAPTER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG86 + Einlaufkasten

13AG86A + **Einlaufkasten Kunststoff X100** ACO **Stk**

aus Kunststoff, anthrazitschwarz, zum Einbau unter der Rinne.
Mit Schmutzeinmer einschließlich Ablaufadapter DN150, mit schwenk- und höhenverstellbarem Zulauf, Ablauf wählbar DN100/DN150, Bauhöhe 52 cm auf 28 cm kürzbar,
z.B. ACO XtraDrain X 100 EINLAUFKASTEN AUS KUNSTSTOFF oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG86B + **Einlaufkasten Kunststoff X150** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

aus Kunststoff, anthrazitschwarz, zum Einbau unter der Rinne.
Mit Schmutzeinmer einschließlich Ablaufadapter DN150, mit schwenk- und höhenverstellbarem Zulauf, Ablauf DN150, Bauhöhe 52 cm auf 28 cm kürzbar,
z.B. ACO XtraDrain X 150 EINLAUFKASTEN AUS KUNSTSTOFF oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG86C + Einlaufkasten Kunststoff X200 ACO **Stk**

aus Kunststoff, anthrazitschwarz, zum Einbau unter der Rinne.
Mit Schmutzeinmer einschließlich Ablaufadapter DN200, mit schwenk- und höhenverstellbarem Zulauf, Ablauf DN150, Bauhöhe 52 cm auf 28 cm kürzbar,
z.B. ACO XtraDrain X 150 EINLAUFKASTEN AUS KUNSTSTOFF oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG86D + Einlaufkasten Polymerbeton X100C ACO **Stk**

aus Polymerbeton mit Kunststoffzarge, zum Einbau neben der Rinne.
Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss.
Mit Schmutzeinmer aus Kunststoff, Ablauf wählbar DN100/DN150, Bauhöhe 45 cm,
z.B. ACO XtraDrain X 100 C EINLAUFKASTEN AUS POLYMERBETON oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG86E + Einlaufkasten Polymerbeton X100S ACO **Stk**

aus Polymerbeton mit Stahl verzinkter Zarge, zum Einbau neben der Rinne.
Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss.
Mit Schmutzeinmer aus Kunststoff, Ablauf wählbar DN100/DN150, Bauhöhe 45 cm,
z.B. ACO XtraDrain X 100 S EINLAUFKASTEN AUS POLYMERBETON oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG87 + Geruchsverschluss aus Kunststoff für, anthrazitschwarz.

13AG87A + Geruchsverschluss f.Einlaufkasten Kst.X100 ACO **Stk**

Für Ablauf wahlweise DN100/DN150, einschließlich Dichtung und Verschlussstopfen,
z.B. ACO XtraDrain X 100 GERUCHSVERSCHLUSS FÜR EINLAUFKASTEN AUS KUNSTSTOFF oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG87B + Geruchsverschluss f.Einlaufkasten Kst.X150 ACO **Stk**

Für Ablauf DN150, einschließlich Dichtung und Verschlussstopfen,
z.B. ACO XtraDrain X 150 GERUCHSVERSCHLUSS FÜR EINLAUFKASTEN AUS KUNSTSTOFF oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG87C + Geruchsverschluss f.Einlaufkasten Kst.X200 ACO **Stk**

Für Ablauf DN150, einschließlich Dichtung und Verschlussstopfen,
z.B. ACO XtraDrain X 200 GERUCHSVERSCHLUSS FÜR EINLAUFKASTEN AUS KUNSTSTOFF oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG88 + Kombistirnwand aus Kunststoff, anthrazitschwarz, passend für Rinnenanfang und -ende.

13AG88A + Kombistirnwand Kunststoff X100 ACO **Stk**

z.B. ACO XtraDrain X 100 KOMBISTIRNWAND AUS KUNSTSTOFF oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG88B + Kombistirnwand Kunststoff X150 ACO **Stk**

z.B. ACO XtraDrain X 150 KOMBISTIRNWAND AUS KUNSTSTOFF oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AG88C + Kombistirnwand Kunststoff X200 ACO **Stk**

z.B. ACO XtraDrain X 200 KOMBISTIRNWAND AUS KUNSTSTOFF oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AG89	+	Stirrnwand aus Kunststoff, anthrazitschwarz, zur Herstellung eines waagrechten Rohranschlusses an die Grundleitung, passend für Rinnenende.		
13AG89A	**+**	**Stirnwand X100 mit Stutzen DN100** z.B. ACO XtraDrain X 100 STIRNWAND MIT STUTZEN DN100 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AG89B	**+**	**Stirnwand X150 mit Stutzen DN150** z.B. ACO XtraDrain X 150 STIRNWAND MIT STUTZEN DN150 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AG89C	**+**	**Stirnwand X200 mit Stutzen DN200** z.B. ACO XtraDrain X 200 STIRNWAND MIT STUTZEN DN200 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AH	**+**	**Oberfl.entw.rinnen m. Schlitzaufsatz (ACO)** Version: 2025-06 Einheitspreis: In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet. Verarbeitungsrichtlinien: Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Skizze: In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet. *Kommentar:* *Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.* *Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*		
13AH01	+	Schlitzaufsatzelement, aus Edelstahl/Stahl verzinkt, nach Wahl des Auftraggebers, mit seitlichem (seitl.) Schlitz, zur Herstellung einer Schlitzrinne, mit Connector-Clip und verstärkter Oberkante, passend zu ACO Multiline Seal in, ACO Multiline und ACO XtraDrain Rinnen in der Nennweite 100, nach Wahl des Auftraggebers, Schlitzweite 10 mm, Schlitzhöhe 65, 105 und 150mm, Einlaufquerschnitt 100 cm2/m, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Belastungsklasse A 15, B 125 und C 250, angegeben ist die Baulänge in mm und Materialart z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Slotline 100 oder Gleichwertiges.		
13AH01A	**+**	**Schlitzaufsatz seitl. NW100, L=1000, H=65-150, verz.** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AH01B	**+**	**Schlitzaufsatz seitl. NW100, L=1000, H=65-150, E-st.** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AH01C	**+**	**Schlitzaufsatz seitl. NW100, L=500, H=65-150, verz.** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AH01D	**+**	**Schlitzaufsatz seitl. NW100, L=500, H=65-150, E-st.** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AH02	+	Revisionselement für Schlitzrinne SL100, aus Stahl verzinkt/Edelstahl, nach Wahl des Auftraggebers, mit seitlichem (seitl.) Schlitz, mit Revisionsöffnung, passend für Rinnensysteme ACO Multiline Seal in / Multiline / XtraDrain, Nennweite 100, nach Wahl des Auftraggebers, Baulänge L 500 mm, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Einlaufquerschnitt 100 cm2/m, Belastungsklasse C 250,		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		angegeben ist die Baulänge in mm und Materialart z.B. ACO DRAIN REVISIONSELEMENT SL 100 oder Gleichwertiges.		
13AH02A	**+**	**Schlitzaufsatz seitl. Revi. NW100, L=500, H=65-150, verz.** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AH02B	**+**	**Schlitzaufsatz seitl. Revi. NW100, L=500, H=65-150, E-st.** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AH03	+	Schlitzaufsatzelement, aus Edelstahl/Stahl verzinkt, nach Wahl des Auftraggebers, mit mittigem Schlitz, zur Herstellung einer Schlitzrinne, passend zu ACO Multiline Seal in, ACO Multiline und ACO XtraDrain Rinnen in der Nennweite 100, nach Wahl des Auftraggebers, Schlitzrahmenhöhe H 105 mm oder 150 mm, Schlitzweite 12,5 mm, Einlaufquerschnitt 125 cm2/m, Baulänge L 1,0 / 0,5m, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Belastungsklasse bis D400, angegeben ist die Baulänge in mm und Materialart z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Slotline 100 oder Gleichwertiges.		
13AH03A	**+**	**Schlitzaufsatz mittig NW100,L=1000,H=105-150 verz.** Schlitzaufsatz aus Stahl, verzinkt (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AH03B	**+**	**Schlitzaufsatz mittig NW100,L=1000,H=105-150 E-st.** Schlitzaufsatz aus Edelstahl (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AH03C	**+**	**Schlitzaufsatz mittig NW100,L=500,H=105-150 verz.** Schlitzaufsatz aus Stahl, verzinkt (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AH03D	**+**	**Schlitzaufsatz mittig NW100,L=500,H=105-150 E-st.** Schlitzaufsatz aus Stahl, verzinkt (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AH04	+	Revisionselement für Schlitzrinne SL100, aus Stahl verzinkt/Edelstahl, nach Wahl des Auftraggebers, mit mittigem Schlitz, mit Revisionsöffnung, passend für Rinnensysteme ACO Multiline Seal in / Multiline / XtraDrain, Schlitzrahmenhöhe H 105 mm oder 150 mm, lichte Weite 100, nach Wahl des Auftraggebers, Baulänge L 0,5 m, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Einlaufquerschnitt 125 cm2/m, Belastungsklasse D400, angegeben ist die Baulänge in mm und Materialart z.B. ACO DRAIN REVISIONSELEMENT SL 100 oder Gleichwertiges.		
13AH04A	**+**	**Schlitzaufsatz mittig Revi.NW100, L=500, H=105-150 verz.** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AH04B	**+**	**Schlitzaufsatz mittig Revi.NW100, L=500, H=105-150 E-St.** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AH05	+	Schlitzaufsatzelement mit Aufnahme für LED Beleuchtung, aus Edelstahl, mit seitlichem Schlitz, zur Herstellung einer Schlitzrinne, passend zu ACO Multiline Seal in, ACO Multiline und ACO XtraDrain Rinnen in der Nennweite 100, nach Wahl des Auftraggebers, Einlaufquerschnitt 125 cm2/m, Baulänge L 1,0 / 0,5m, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Belastungsklasse A 15, B 125 und C 250, z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Slotline LED 100 oder Gleichwertiges.		
13AH05B	**+**	**Schlitzaufsatz LED SL100 E-st.** Schlitzaufsatz LED aus Edelstahl (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AH06	+	Revisionselement für Schlitzrinne LED SL100, aus Edelstahl, mit Revisionsöffnung, passend für Rinnensysteme ACO Multiline Seal in / Multiline / XtraDrain, Lichte Weite 100, nach Wahl des		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Auftraggebers, Baulänge L 0,5 m, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Einlaufquerschnitt 125 cm2/m, Belastungsklasse C 250,
z.B. ACO DRAIN REVISIONSELEMENT Slotline LED 100 oder Gleichwertiges.

13AH06B + Schlitzaufsatz LED Revi.Lg0,5 SL100 E-St. ACO **Stk**
Revisionselement LED aus Edelstahl (Sr.E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AH07 + Schlitzaufsatzelement double, aus Edelstahl, mit seitlichem Schlitz, zur Herstellung einer Schlitzrinne, mit Connector -Clip, passend zu ACO Multiline Seal in, ACO Multiline und ACO XtraDrain Rinnen in der Nennweite 100, nach Wahl des Auftraggebers, Einlaufquerschnitt 160 cm2/m, Baulänge L 1,0 / 0,5m, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Belastungsklasse A 15, B 125 und C 250,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Slotline double 100 oder Gleichwertiges.

13AH07B + Schlitzaufsatz double NW100, L=1000/500, E-st. ACO **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AH08 + Revisionselement double für Schlitzrinne SL100, aus Edelstahl, mit Revisionsöffnung, passend für Rinnensysteme ACO Multiline Seal in / Multiline / XtraDrain, Lichte Weite 100, nach Wahl des Auftraggebers, Baulänge L 0,5 m, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Einlaufquerschnitt 160 cm2/m, Belastungsklasse C 250,
z.B. ACO DRAIN REVISIONSELEMENT Slotline double 100 oder Gleichwertiges.

13AH08B + Schlitzaufsatz double Revi., NW100, L=500, E-St. ACO **Stk**
Revisionselement double aus Edelstahl (Sr.E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AH09 + Schlitzaufsatzelement triple, aus Edelstahl, mit seitlichem Schlitz, zur Herstellung einer Schlitzrinne, mit Connector -Clip, passend zu ACO Multiline Seal in, ACO Multiline und ACO XtraDrain Rinnen in der Nennweite 100, nach Wahl des Auftraggebers, Einlaufquerschnitt 240 cm2/m, Baulänge L 1,0 / 0,5m, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Belastungsklasse A 15, B 125 und C 250,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Slotline triple 100 oder Gleichwertiges.

13AH09B + Schlitzaufsatz triple NW100, L=1000/500, E-st. ACO **Stk**
Schlitzaufsatz triple aus Edelstahl (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AH10 + Revisionselement triple für Schlitzrinne SL100, aus Edelstahl, mit Revisionsöffnung, passend für Rinnensysteme ACO Multiline Seal in / Multiline / XtraDrain, Lichte Weite 100, nach Wahl des Auftraggebers, Baulänge L 0,5 m, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Einlaufquerschnitt 240 cm2/m, Belastungsklasse C 250,
z.B. ACO DRAIN REVISIONSELEMENT Slotline triple 100 oder Gleichwertiges.

13AH10B + Schlitzaufsatz triple Revi., NW100, L=500, E-St. ACO **Stk**
Revisionselement triple aus Edelstahl (Sr.E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AH11 + Schlitzaufsatzelement strip, aus Edelstahl, mit mittigem Schlitz, zur Herstellung einer Schlitzrinne, mit Connector -Clip, passend zu ACO Multiline Seal in, ACO Multiline und ACO XtraDrain Rinnen in der Nennweite 100, nach Wahl des Auftraggebers, Einlaufquerschnitt 100 cm2/m, Baulänge L 1,0 / 0,5m, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Belastungsklasse A 15, B 125 und C 250,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Slotline strip 100 oder Gleichwertiges.

13AH11B + Schlitzaufsatz strip NW100, L=1000/500, E-st. ACO **Stk**
Schlitzaufsatz strip aus Edelstahl (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AH12 + Revisionselement strip für Schlitzrinne SL100, aus Edelstahl, mit Revisionsöffnung, passend für Rinnensysteme ACO Multiline Seal in / Multiline / XtraDrain, Lichte Weite 100, nach Wahl des Auftraggebers, Baulänge L 0,5 m, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Einlaufquerschnitt 100 cm2/m, Belastungsklasse C 250,
z.B. ACO DRAIN REVISIONSELEMENT Slotline strip 100 oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AH12B	**+**	**Schlitzaufsatz strip Revi.,NW100, L=500, E-St.** Revisionselement strip aus Edelstahl (Sr.E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AH21	+	Schlitzaufsatzelement, aus Edelstahl/Stahl verzinkt, nach Wahl des Auftraggebers, mit seitlichem (seitl.) Schlitz, zur Herstellung einer Schlitzrinne, passend zu ACO Multiline Seal in, ACO Multiline und ACO XtraDrain Rinnen in der Nennweite 150, nach Wahl des Auftraggebers, Schlitzrahmenhöhe H 105 mm, Schlitzweite 12,5 mm, Einlaufquerschnitt 125 cm2/m, Baulänge L 1,0 /0,5m, lichte Weite LW 15 cm, Baubreite B 18 cm, Belastungsklasse A 15, B 125 und C 250, angegeben ist die Baulänge in mm und Materialart z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Slotline 150 oder Gleichwertiges.		
13AH21A	**+**	**Schlitzaufsatz seitl. NW150, L=1000, H=105,verz.** Schlitzaufsatz aus Stahl, verzinkt (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AH21B	**+**	**Schlitzaufsatz seitl. NW150, L=1000, H=105, E-st.** Schlitzaufsatz aus Edelstahl (E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AH21C	**+**	**Schlitzaufsatz seitl. NW150, L=500, H=105, verz.** Schlitzaufsatz aus Stahl, verzinkt (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AH21D	**+**	**Schlitzaufsatz seitl. NW150, L=500, H=105, E-st.** Schlitzaufsatz aus Stahl, verzinkt (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AH22	+	Revisionselement für Schlitzrinne SL150, aus Stahl verzinkt/Edelstahl, nach Wahl des Auftraggebers, mit seitlichem (seitl.) Schlitz, mit Revisionsöffnung, passend für Rinnensysteme ACO Multiline Seal in / Multiline / XtraDrain, Lichte Weite 150, nach Wahl des Auftraggebers, Baulänge L 0,5 m, lichte Weite LW 15 cm, Baubreite B 174 mm, Schlitzhöhe H 105 mm, Einlaufquerschnitt 125 cm2/m, Belastungsklasse C 250, z.B. ACO DRAIN REVISIONSELEMENT SL 150 oder Gleichwertiges.		
13AH22A	**+**	**Schlitzaufsatz seitl. Revi.NW150, L=500, H=105, verz.** Revisionselment aus verzinktem Stahl (Sr.vz). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AH22B	**+**	**Schlitzaufsatz seitl. Revi.NW150, L=500, H=105, E-St.** Revisionselment aus Edelstahl (Sr.E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AH23	+	Schlitzaufsatzelement, aus Edelstahl/Stahl verzinkt, nach Wahl des Auftraggebers, mit mittigem Schlitz, zur Herstellung einer Schlitzrinne, passend zu ACO Multiline Seal in, ACO Multiline und ACO XtraDrain Rinnen in der Nennweite 150, nach Wahl des Auftraggebers, Schlitzrahmenhöhe H 105 mm oder 150 mm, Schlitzweite 12,5 mm, Einlaufquerschnitt 125 cm2/m, Baulänge Lg 1,0 / 0,5m, lichte Weite LW 15 cm, Baubreite B 18 cm, Belastungsklasse bis D400, angegeben ist die Baulänge in mm und Materialart z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Slotline 100 oder Gleichwertiges.		
13AH23A	**+**	**Schlitzaufsatz mittig NW150,L=1000,H=105-150 verz.** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AH23B	**+**	**Schlitzaufsatz mittig NW150,L=1000,H=105-150 E-st.** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AH23C	**+**	**Schlitzaufsatz mittig NW150,L=500,H=105-150 verz.** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AH23D	**+**	**Schlitzaufsatz mittig NW150,L=500,H=105-150 E-st.** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AH24	+	Revisionselement für Schlitzrinne SL150, aus Stahl verzinkt/Edelstahl, nach Wahl des Auftraggebers, mit mittigem Schlitz, mit Revisionsöffnung, passend für Rinnensysteme ACO Multiline Seal in / Multiline / XtraDrain, Schlitzrahmenhöhe H 105 mm oder 150 mm, lichte Weite 150, nach Wahl des Auftraggebers, Baulänge L 0,5 m, lichte Weite LW 15 cm, Baubreite B 18 cm, Einlaufquerschnitt 125 cm2/m, Belastungsklasse D400, angegeben ist die Baulänge in mm und Materialart z.B. ACO DRAIN REVISIONSELEMENT SL 150 oder Gleichwertiges.		
13AH24A	**+**	**Schlitzaufsatz mittig Revi.NW150,L=500,H=105-150 verz.** Revisionselement aus verzinktem Stahl (Sr.vz). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AH24B	**+**	**Schlitzaufsatz mittig Revi.NW150,L=500,H=105-150 E-St.** Revisionselement aus Edelstahl (Sr.E-st.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AH90	+	Rosthaken zum Öffnen der Abdeckroste, z.B. ACO DRAIN MULTILINE ROSTHAKEN oder Gleichwertiges.		
13AH90C	**+**	**Aushebeschlüssel für Revisionsöffnung Schlitz** Stahl verzinkt, Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AI	**+**	**Schwerlast-Rinnen (ACO)** Version: 2025-06 Einheitspreis: In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet. Verarbeitungsrichtlinien: Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Skizze: In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet. *Kommentar:* *Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.* *Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*		
13AI01	+	Entwässerungsrinne zur Bildung eines flüssigkeitsdichten Rinnenstranges ohne zusätzlicher Abdichtung, gemäß ÖNORM EN 1433, wasserdicht gemäß IKT Prüfsiegel D01185 durch eingebaute EPDM-Dichtung am Rinnenstoß, Rinnenkörper aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit hydraulisch optimiertem Längsstababdeckrost, mit hoher Überströmsicherheit, Zarge und Rost aus Gusseisen EN-GJS KTL-beschichtet, mit selbstsichernder Verriegelung durch Verriegelungsnocken aus Kunststoff, beidseitige und integrierte dämpfende Einlagen im Rost, einsetzbar bis Klasse F 900, Anarbeiten bis Klasse E 600 ohne Ortbetonläufer Abmessungen: Lichte Nennweite: 100 mm Baubreite: 153 mm Baulänge: 1000 mm		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Anzugeben:

Bauhöhe: 155, 180, 205, 255 mm

13AI01A + **Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW100, 1000mm** ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V100P, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 1000 mm oder Gleichwertiges

Baulänge: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI02 + Entwässerungsrinne zur Bildung eines flüssigkeitsdichten Rinnenstranges ohne zusätzlicher Abdichtung, gemäß ÖNORM EN 1433, wasserdicht gemäß IKT Prüfsiegel D01185 durch eingebaute EPDM-Dichtung am Rinnenstoß, mit senkrechtem flüssigkeitsdichtem LLD-Rohranschluss DN/OD 110, Rinnenkörper aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit hydraulisch optimiertem Längsstababdeckrost, mit hoher Überströmsicherheit, Zarge und Rost aus Gusseisen EN-GJS KTL-beschichtet, mit selbstsichernder Verriegelung durch Verriegelungsnocken aus Kunststoff, beidseitige und integrierte dämpfende Einlagen im Rost, einsetzbar bis Klasse F 900, Anarbeiten bis Klasse E 600 ohne Ortbetonläufer

Abmessungen:

Lichte Nennweite: 100 mm

Baubreite: 153 mm

Baulänge: 1000 mm

Anzugeben:

Bauhöhe: 160, 185, 210, 260 mm

13AI02A + **Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW100, 1000mm, mit LLD** ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V100P mit LLD-Rohranschluss DN/OD 110, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 1000 mm oder Gleichwertiges

Baulänge: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI03 + Entwässerungsrinne zur Bildung eines flüssigkeitsdichten Rinnenstranges ohne zusätzlicher Abdichtung, gemäß ÖNORM EN 1433, wasserdicht gemäß IKT Prüfsiegel D01185 durch eingebaute EPDM-Dichtung am Rinnenstoß, Mit seitlicher Vorformung zum Ausschlagen zur Bildung einer T-Verbindung, Rinnenkörper aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit hydraulisch optimiertem Längsstababdeckrost, mit hoher Überströmsicherheit, Zarge und Rost aus Gusseisen EN-GJS KTL-beschichtet, mit selbstsichernder Verriegelung durch Verriegelungsnocken aus Kunststoff, beidseitige und integrierte dämpfende Einlagen im Rost, einsetzbar bis Klasse F 900, Anarbeiten bis Klasse E 600 ohne Ortbetonläufer

Abmessungen:

Lichte Nennweite: 100 mm

Baubreite: 153 mm

Baulänge: 500mm

Anzugeben:

Bauhöhe: 155, 180, 205, 255 mm

13AI03A + **Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW100, 500mm, mit Vorf.** ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V100P mit seitlicher Vorformung, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 500 mm oder Gleichwertiges

Baulänge: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AI04 + Entwässerungsrinne zur Bildung eines flüssigkeitsdichten Rinnenstranges ohne zusätzlicher Abdichtung, gemäß ÖNORM EN 1433, wasserdicht gemäß IKT Prüfsiegel D01185 durch eingebaute EPDM-Dichtung am Rinnenstoß, mit senkrechtem flüssigkeitsdichtem LLD-Rohranschluss DN/OD 110, Rinnenkörper aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit hydraulisch optimiertem Längsstababdeckrost, mit hoher Überströmsicherheit, Zarge und Rost aus Gusseisen EN-GJS KTL-beschichtet, mit selbstsichernder Verriegelung durch Verriegelungsnocken aus Kunststoff, beidseitige und integrierte dämpfende Einlagen im Rost, einsetzbar bis Klasse F 900, Anarbeiten bis Klasse E 600 ohne Ortbetonläufer

Abmessungen:

Lichte Nennweite: 100 mm

Baubreite: 153 mm

Baulänge: 500mm

Anzugeben:

Bauhöhe: 160, 185, 210, 260 mm

13AI04A + Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW100, 500mm, mit LLD ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V100P mit LLD-Rohranschluss DN/OD 110, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 500 mm oder Gleichwertiges

Baulänge: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI05 + Entwässerungsrinne zur Bildung eines flüssigkeitsdichten Rinnenstranges ohne zusätzlicher Abdichtung, gemäß ÖNORM EN 1433, wasserdicht gemäß IKT Prüfsiegel D01185 durch eingebaute EPDM-Dichtung am Rinnenstoß, mit integriertem 0,5% Sohlengefälle, jeder Typ durch Universaladapter an Einlaufkasten anschließbar, Rinnenkörper aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit hydraulisch optimiertem Längsstababdeckrost, mit hoher Überströmsicherheit, Zarge und Rost aus Gusseisen EN-GJS KTL-beschichtet, mit selbstsichernder Verriegelung durch Verriegelungsnocken aus Kunststoff, beidseitige und integrierte dämpfende Einlagen im Rost, einsetzbar bis Klasse F 900, Anarbeiten bis Klasse E 600 ohne Ortbetonläufer

Abmessungen:

Lichte Nennweite: 100 mm

Baubreite: 153 mm

Baulänge: 1000 mm

Anzugeben:

Bauhöhe Anfang/Ende: 155/160, 160/165, 165/170, 170/175, 175/180, 180/185, 185/190, 190/195, 195/200, 200/205 mm

13AI05A + Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW100, 1000mm, Sohlengef. ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V100P mit 0,5 % Sohlengefälle, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 1000 mm oder Gleichwertiges

Typ, Höhe Anfang/Ende: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI06 + Entwässerungsrinne zur Bildung eines flüssigkeitsdichten Rinnenstranges ohne zusätzlicher Abdichtung, gemäß ÖNORM EN 1433, wasserdicht gemäß IKT Prüfsiegel D01185 durch eingebaute EPDM-Dichtung am Rinnenstoß, Mit 50 mm Sohlensprung zur Überbrückung eines Sohlengefälles, Rinnenkörper aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit hydraulisch optimiertem Längsstababdeckrost, mit hoher Überströmsicherheit, Zarge und Rost aus Gusseisen EN-GJS KTL-beschichtet, mit selbstsichernder Verriegelung durch Verriegelungsnocken aus Kunststoff, beidseitige und integrierte dämpfende Einlagen im Rost, einsetzbar bis Klasse F 900, Anarbeiten bis Klasse E 600 ohne Ortbetonläufer

Abmessungen:

Lichte Nennweite: 100 mm

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Baubreite: 153 mm

Baulänge: 500mm

Bauhöhe: 255 mm

13AI06A + **Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW100, 500mm, mit Sohl.Spr.** ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V100P mit Sohlensprung 50 mm, zur Überbrückung des Sohlengefälles bei Verlegung im Stufengefälle, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 500 mm oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI07 + Einlaufkasten Kurzform für Entwässerungsrinne, aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit integriertem Kantenschutz 12mm und mit Längsstabrost A15 - F900 nach DIN EN 1433, jeweils aus Gusseisen EN-GJS KTL-beschichtet, mit schraubloser Rostarretierung, mit eingegossenen Anschlussschablonen aus Kunststoff PP an den beiden Stirnseiten, mit zwei Stück beigepackten Anschlussadaptern Kurzform aus Kunststoff PP mit Dichtlippen zum wasserdichten und stufenlosen Anschluss von Entwässerungsrinnen der Bauhöhen 15,5cm bis 20,5cm an beiden Stirnseiten, mit einer beigepackten Stirnwand zum wasserdichten Verschließen einer Stirnseite, wenn der Einlaufkasten am Ende des Rinnenstranges positioniert ist, mit Lippenlabyrinthdichtung aus NBR für waagerechten, wasserdichten Rohranschluss DN/OD 110 bzw. DN/OD160, mit Schlammeimer aus Kunststoff PP

Abmessungen:

Lichte Nennweite: 100 mm

Baubreite: 153 mm

Baulänge: 500 mm

Bauhöhe: 460 mm

Anzugeben:

Rohranschluss: DN/OD 110, DN/OD 160 mm

13AI07A + **Einlaufkasten dicht, Gussz., F900, NW100, 500mm, Kurzf.** ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbeton-Einlaufkasten Kurzform für PowerDrain Performance V100P mit LLD-Rohranschluss aus NBR für horizontalen flüssigkeitsdichten Rohranschluss, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 500 mm oder Gleichwertiges

Rohranschluss: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI08 + Einlaufkasten Kurzform für Entwässerungsrinne, aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit integriertem Kantenschutz 12mm und mit Längsstabrost A15 - F900 nach DIN EN 1433, jeweils aus Gusseisen EN-GJS KTL-beschichtet, mit schraubloser Rostarretierung, mit eingegossenen Anschlussschablonen aus Kunststoff PP an den beiden Stirnseiten, mit zwei Stück beigepackten Anschlussadaptern Langform aus Kunststoff PP mit Dichtlippen zum wasserdichten und stufenlosen Anschluss von Entwässerungsrinnen der Bauhöhen 15,5cm bis 20,5cm an beiden Stirnseiten, mit einer beigepackten Stirnwand zum wasserdichten Verschließen einer Stirnseite, wenn der Einlaufkasten am Ende des Rinnenstranges positioniert ist, mit Lippenlabyrinthdichtung aus NBR für waagerechten, wasserdichten Rohranschluss DN/OD 110 bzw. DN/OD160, mit Schlammeimer aus Kunststoff PP

Abmessungen:

Lichte Nennweite: 100 mm

Baubreite: 153 mm

Baulänge: 500 mm

Bauhöhe: 610 mm

Anzugeben:

Rohranschluss: DN/OD 110, DN/OD 160 mm

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AI08A + **Einlaufkasten dicht, Gussz., F900, NW100, 500mm, Langf.** ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbeton-Einlaufkasten Langform für PowerDrain Performance V100P mit LLD-Rohranschluss aus NBR für horizontalen flüssigkeitsdichten Rohranschluss, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 500 mm oder Gleichwertiges

Rohranschluss: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI09 + Kombistirnwand für Rinnenanfang- und Ende, passend für alle Bauhöhen und Gefälletypen, aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit integriertem Kantenschutz 12mm aus Gusseisen EN-GJS KTL-beschichtet

Abmessungen:

Lichtweite: 100 mm

Baubreite: 153 mm

Baulänge: 25 mm

Bauhöhe: 250 mm

13AI09A + **Kombistirnwand, Gussz., F900, NW100** ACO **Stk**

z.B.: ACO Kombistirnwand für PowerDrain Performance V100P, für Rinnenanfang- und Ende, aus Polymerbeton, mit Kantenschutz schwarz beschichtet, Baulänge 25mm, passend für Rinnentypen 0.-20., oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI10 + Stirnwand für Rinnenende aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit Kantenschutz schwarz beschichtet, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung DN/OD 110 aus NBR für horizontalen, wasserdichten Rohranschluss

Abmessungen:

Lichtweite: 100 mm

Baubreite: 153 mm

Baulänge: 40 mm

Anzugeben ist:

Bauhöhe: 155, 180, 205, 255 mm

13AI10A + **Stirnwand mit LLD-Rohranschl., Gussz., F900, NW100** ACO **Stk**

z.B. ACO PowerDrain Performance V100P Stirnwand für Rinnenende mit LLD-Rohranschluss DN/OD 110 aus Polymerbeton, mit Lippenlabyrinthdichtung für horizontalen wasserdichten Rohranschluss, oder Gleichwertiges

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI11 + Adapter für Fließrichtungswechsel, aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit Kantenschutz schwarz beschichtet, zur geraden Verbindung zweier Rinnensysteme, Verwendbar bis Klasse F 900, mit einseitiger EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes, zum Ankleben mit Polyesterklebemasse an den Rinnenanfang

Abmessungen:

Lichtweite: 100 mm

Baubreite: 153 mm

Baulänge: 40 mm

Anzugeben ist:

Bauhöhe: 155, 180, 205, 255 mm

13AI11A + **Adapter f. Fließrichtungswechsel, Gussz., F900, NW100** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

z.B. ACO PowerDrain Performance V100P Adapter für Fließrichtungswechsel, aus Polymerbeton, mit Kantenschutz schwarz beschichtet, Baulänge 40 mm, zum Ankleben an den Rinnenkörper, oder Gleichwertiges.

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI12 + Adapter für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit Kantenschutz schwarz beschichtet, Verwendbar bis Klasse F 900, mit einseitiger EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes, zum Ankleben mit Polyesterklebemasse an die Längsseite eines Rinnenkörpers mit seitlicher Vorformung,

Abmessungen:

Lichtweite: 100 mm

Baubreite: 153 mm

Baulänge: 25 mm

Anzugeben ist:

Bauhöhe: 155, 180, 205, 255 mm

13AI12A + Adapter für Eck-T-Kreuz-Verb., Gussz., F900, NW100 ACO **Stk**

z.B.: ACO PowerDrain Performance V100P Adapter für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, aus Polymerbeton, mit Kantenschutz schwarz beschichtet, Baulänge 25 mm, zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen, zum Ankleben an den Rinnenkörper mit Vorformung, oder Gleichwertiges

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI13 + Entwässerungsrinne zur Bildung eines flüssigkeitsdichten Rinnenstranges ohne zusätzlicher Abdichtung, gemäß ÖNORM EN 1433, wasserdicht gemäß IKT Prüfsiegel D01185 durch eingebaute EPDM-Dichtung am Rinnenstoß, Rinnenkörper aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit hydraulisch optimiertem Längsstababdeckrost, mit hoher Überströmsicherheit, Zarge und Rost aus Gusseisen EN-GJS KTL-beschichtet, mit selbstsichernder Verriegelung durch Verriegelungsnocken aus Kunststoff, beidseitige und integrierte dämpfende Einlagen im Rost, einsetzbar bis Klasse F 900, Anarbeiten bis Klasse E 600 ohne Ortbetonläufer

Abmessungen:

Lichte Nennweite: 150 mm

Baubreite: 203 mm

Baulänge: 1000 mm

Anzugeben:

Bauhöhe: 205, 230, 255, 305 mm

13AI13A + Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW150, 1000mm ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V150P, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 1000 mm oder Gleichwertiges

Baulänge: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI14 + Entwässerungsrinne zur Bildung eines flüssigkeitsdichten Rinnenstranges ohne zusätzlicher Abdichtung, gemäß ÖNORM EN 1433, wasserdicht gemäß IKT Prüfsiegel D01185 durch eingebaute EPDM-Dichtung am Rinnenstoß, mit senkrechtem flüssigkeitsdichtem LLD-Rohranschluss DN/OD 160, Rinnenkörper aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit hydraulisch optimiertem Längsstababdeckrost, mit hoher Überströmsicherheit, Zarge und Rost aus Gusseisen EN-GJS KTL-beschichtet, mit selbstsichernder Verriegelung durch Verriegelungsnocken aus Kunststoff, beidseitige und integrierte dämpfende Einlagen im Rost, einsetzbar bis Klasse F 900, Anarbeiten bis Klasse E 600 ohne Ortbetonläufer

Abmessungen:

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Lichte Nennweite: 150 mm

Baubreite: 203 mm

Baulänge: 1000 mm

Anzugeben:

Bauhöhe: 215, 240, 265, 315 mm

13AI14A **+** **Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW150, 1000mm, mit LLD** ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V150P mit LLD-Rohranschluss DN/OD 160, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 1000 mm oder Gleichwertiges

Baulänge: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI15 + Entwässerungsrinne zur Bildung eines flüssigkeitsdichten Rinnenstranges ohne zusätzlicher Abdichtung, gemäß ÖNORM EN 1433, wasserdicht gemäß IKT Prüfsiegel D01185 durch eingebaute EPDM-Dichtung am Rinnenstoß, Mit seitlicher Vorformung zum Ausschlagen zur Bildung einer T-Verbindung, Rinnenkörper aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit hydraulisch optimiertem Längsstababdeckrost, mit hoher Überströmsicherheit, Zarge und Rost aus Gusseisen EN-GJS KTL-beschichtet, mit selbstsichernder Verriegelung durch Verriegelungsnocken aus Kunststoff, beidseitige und integrierte dämpfende Einlagen im Rost, einsetzbar bis Klasse F 900, Anarbeiten bis Klasse E 600 ohne Ortbetonläufer

Abmessungen:

Lichte Nennweite: 150 mm

Baubreite: 203 mm

Baulänge: 500 mm

Anzugeben:

Bauhöhe: 205, 230, 255, 305 mm

13AI15A **+** **Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW150, 500mm, mit Vorf.** ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V150P mit seitlicher Vorformung, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 500 mm oder Gleichwertiges

Baulänge: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI16 + Entwässerungsrinne zur Bildung eines flüssigkeitsdichten Rinnenstranges ohne zusätzlicher Abdichtung, gemäß ÖNORM EN 1433, wasserdicht gemäß IKT Prüfsiegel D01185 durch eingebaute EPDM-Dichtung am Rinnenstoß, mit senkrechtem flüssigkeitsdichtem LLD-Rohranschluss DN/OD 160, Rinnenkörper aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit hydraulisch optimiertem Längsstababdeckrost, mit hoher Überströmsicherheit, Zarge und Rost aus Gusseisen EN-GJS KTL-beschichtet, mit selbstsichernder Verriegelung durch Verriegelungsnocken aus Kunststoff, beidseitige und integrierte dämpfende Einlagen im Rost, einsetzbar bis Klasse F 900, Anarbeiten bis Klasse E 600 ohne Ortbetonläufer

Abmessungen:

Lichte Nennweite: 150 mm

Baubreite: 203 mm

Baulänge: 500mm

Anzugeben:

Bauhöhe: 215, 240, 265, 315 mm

13AI16A **+** **Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW150, 500mm, mit LLD** ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V150P mit LLD-Rohranschluss DN/OD 160, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 500 mm oder Gleichwertiges

Baulänge: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI17 + Entwässerungsrinne zur Bildung eines flüssigkeitsdichten Rinnenstranges ohne zusätzlicher Abdichtung, gemäß ÖNORM EN 1433, wasserdicht gemäß IKT Prüfsiegel D01185 durch eingebaute EPDM-Dichtung am Rinnenstoß, mit integriertem 0,5% Sohlengefälle, jeder Typ durch Universaladapter an Einlaufkasten anschließbar, Rinnenkörper aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit hydraulisch optimiertem Längsstababdeckrost, mit hoher Überströmsicherheit, Zarge und Rost aus Gusseisen EN-GJS KTL-beschichtet, mit selbstsichernder Verriegelung durch Verriegelungsnocken aus Kunststoff, beidseitige und integrierte dämpfende Einlagen im Rost, einsetzbar bis Klasse F 900, Anarbeiten bis Klasse E 600 ohne Ortbetonläufer

Abmessungen:

Lichte Nennweite: 150 mm

Baubreite: 203 mm

Baulänge: 1000 mm

Anzugeben:

Bauhöhe Anfang/Ende: 205/210, 210/215, 215/220, 220/225, 225/230, 230/235, 235/240, 240/245, 245/250 mm

13AI17A + Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW150, 1000mm, Sohlengef. ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V150P mit 0,5 % Sohlengefälle, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 1000 mm oder Gleichwertiges

Typ, Höhe Anfang/Ende: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI18 + Entwässerungsrinne zur Bildung eines flüssigkeitsdichten Rinnenstranges ohne zusätzlicher Abdichtung, gemäß ÖNORM EN 1433, wasserdicht gemäß IKT Prüfsiegel D01185 durch eingebaute EPDM-Dichtung am Rinnenstoß, Mit 50 mm Sohlensprung zur Überbrückung eines Sohlengefälles, Rinnenkörper aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit hydraulisch optimiertem Längsstababdeckrost, mit hoher Überströmsicherheit, Zarge und Rost aus Gusseisen EN-GJS KTL-beschichtet, mit selbstsichernder Verriegelung durch Verriegelungsnocken aus Kunststoff, beidseitige und integrierte dämpfende Einlagen im Rost, einsetzbar bis Klasse F 900, Anarbeiten bis Klasse E 600 ohne Ortbetonläufer

Abmessungen:

Lichte Nennweite: 150 mm

Baubreite: 203 mm

Baulänge: 500mm

Bauhöhe: 305 mm

13AI18A + Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW150, 500mm, mit Sohl.Spr. ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V150P mit Sohlensprung 50 mm, zur Überbrückung des Sohlengefälles bei Verlegung im Stufengefälle, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 500 mm oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI19 + Einlaufkasten Kurzform für Entwässerungsrinne, aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit integriertem Kantenschutz 12mm und mit Längsstabrost A15 - F900 nach DIN EN 1433, jeweils aus Gusseisen EN-GJS KTL-beschichtet, mit schraubloser Rostarretierung, mit Dichtlippen zum wasserdichten und Anschluss von Entwässerungsrinnen der Bauhöhen 20,5 cm bis 30,5 cm an beiden Stirnseiten, mit einer beigepackten Stirnwand zum wasserdichten Verschließen einer Stirnseite, wenn der Einlaufkasten am Ende des Rinnenstranges positioniert ist, mit Lippenlabyrinthdichtung aus NBR für waagerechten, wasserdichten Rohranschluss DN/OD 110 bzw. DN/OD160, mit Schlammeimer aus Kunststoff PP

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Abmessungen:

Lichte Nennweite: 150 mm

Baubreite: 153 mm

Baulänge: 500 mm

Bauhöhe: 460 mm

Rohranschluss: DN/OD 160 mm

Anzugeben:

Bauhöhe der anzuschließenden Rinne: 205, 230, 255, 305 mm

13AI19A **+** **Einlaufkasten dicht, Gussz., F900, NW150, 500mm** ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbeton-Einlaufkasten Kurzform für PowerDrain Performance V100P mit LLD-Rohranschluss aus NBR für horizontalen flüssigkeitsdichten Rohranschluss, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 500 mm oder Gleichwertiges

Rinnenbauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI20 + Kombistirnwand für Rinnenanfang- und Ende, passend für alle Bauhöhen und Gefälletypen, aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit integriertem Kantenschutz 12 mm aus Gusseisen EN-GJS KTL-beschichtet

Abmessungen:

Lichtweite: 150 mm

Baubreite: 203 mm

Baulänge: 30 mm

13AI20A **+** **Kombistirnwand, Gussz., F900, NW150** ACO **Stk**

z.B.: ACO Kombistirnwand für PowerDrain Performance V150P, für Rinnenanfang- und Ende, aus Polymerbeton, mit Kantenschutz schwarz beschichtet, Baulänge 30mm, passend für Rinnentypen 0.-20., oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI21 + Stirnwand für Rinnenende aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit Kantenschutz schwarz beschichtet, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung DN/OD 160 aus NBR für horizontalen, wasserdichten Rohranschluss

Abmessungen:

Lichtweite: 150 mm

Baubreite: 203 mm

Baulänge: 40 mm

Anzugeben ist:

Bauhöhe: 205, 230, 255, 305 mm

13AI21A **+** **Stirnwand mit LLD-Rohranschl., Gussz., F900, NW150** ACO **Stk**

z.B. ACO PowerDrain Performance V150P Stirnwand für Rinnenende mit LLD-Rohranschluss DN/OD 160 aus Polymerbeton, mit Lippenlabyrinthdichtung für horizontalen wasserdichten Rohranschluss, oder Gleichwertiges

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI22 + Adapter für Fließrichtungswechsel, aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit Kantenschutz schwarz beschichtet, zur geraden Verbindung zweier Rinnensysteme, Verwendbar bis Klasse F 900, mit einseitiger EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes, zum Ankleben mit Polyesterklebemasse an den Rinnenanfang

Abmessungen:

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Lichtweite: 150 mm

Baubreite: 203 mm

Baulänge: 40 mm

Anzugeben ist:

Bauhöhe: 205, 230, 255, 305 mm

13AI22A + **Adapter f. Fließrichtungswechsel, Gussz., F900, NW150** ACO **Stk**

z.B. ACO PowerDrain Performance V150P Adapter für Fließrichtungswechsel, aus Polymerbeton, mit Kantenschutz schwarz beschichtet, Baulänge 40 mm, zum Ankleben an den Rinnenkörper, oder Gleichwertiges.

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI23 + Adapter für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit Kantenschutz schwarz beschichtet, Verwendbar bis Klasse F 900, mit einseitiger EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes, zum Ankleben mit Polyesterklebemasse an die Längsseite eines Rinnenkörpers mit seitlicher Vorformung,

Abmessungen:

Lichtweite: 150 mm

Baubreite: 203 mm

Baulänge: 30 mm

Anzugeben ist:

Bauhöhe: 205, 230, 255, 305 mm

13AI23A + **Adapter für Eck-T-Kreuz-Verb., Gussz., F900, NW150** ACO **Stk**

z.B.: ACO PowerDrain Performance V150P Adapter für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, aus Polymerbeton, mit Kantenschutz schwarz beschichtet, Baulänge 30 mm, zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen, zum Ankleben an den Rinnenkörper mit Vorformung, oder Gleichwertiges

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI24 + Entwässerungsrinne zur Bildung eines flüssigkeitsdichten Rinnenstranges ohne zusätzlicher Abdichtung, gemäß ÖNORM EN 1433, wasserdicht gemäß IKT Prüfsiegel D01185 durch eingebaute EPDM-Dichtung am Rinnenstoß, Rinnenkörper aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit hydraulisch optimiertem Längsstababdeckrost, mit hoher Überströmsicherheit, Zarge und Rost aus Gusseisen EN-GJS KTL-beschichtet, mit selbstsichernder Verriegelung durch Verriegelungsnocken aus Kunststoff, beidseitige und integrierte dämpfende Einlagen im Rost, einsetzbar bis Klasse F 900, Anarbeiten bis Klasse E 600 ohne Ortbetonläufer

Abmessungen:

Lichte Nennweite: 200 mm

Baubreite: 253 mm

Baulänge: 1000 mm

Anzugeben:

Bauhöhe: 255, 280, 305, 355 mm

13AI24A + **Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW200, 1000mm** ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V200P, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 1000 mm oder Gleichwertiges

Baulänge: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AI25 + Entwässerungsrinne zur Bildung eines flüssigkeitsdichten Rinnenstranges ohne zusätzlicher Abdichtung, gemäß ÖNORM EN 1433, wasserdicht gemäß IKT Prüfsiegel D01185 durch eingebaute EPDM-Dichtung am Rinnenstoß, mit senkrechtem flüssigkeitsdichtem LLD-Rohranschluss DN/OD 200, Rinnenkörper aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit hydraulisch optimiertem Längsstababdeckrost, mit hoher Überströmsicherheit, Zarge und Rost aus Gusseisen EN-GJS KTL-beschichtet, mit selbstsichernder Verriegelung durch Verriegelungsnocken aus Kunststoff, beidseitige und integrierte dämpfende Einlagen im Rost, einsetzbar bis Klasse F 900, Anarbeiten bis Klasse E 600 ohne Ortbetonläufer

Abmessungen:

Lichte Nennweite: 200 mm

Baubreite: 253 mm

Baulänge: 1000 mm

Anzugeben:

Bauhöhe: 265, 290, 315, 365 mm

13AI25A + Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW200, 1000mm, mit LLD ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V200P mit LLD-Rohranschluss DN/OD 200, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 1000 mm oder Gleichwertiges

Baulänge: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI26 + Entwässerungsrinne zur Bildung eines flüssigkeitsdichten Rinnenstranges ohne zusätzlicher Abdichtung, gemäß ÖNORM EN 1433, wasserdicht gemäß IKT Prüfsiegel D01185 durch eingebaute EPDM-Dichtung am Rinnenstoß, Mit seitlicher Vorformung zum Ausschlagen zur Bildung einer T-Verbindung, Rinnenkörper aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit hydraulisch optimiertem Längsstababdeckrost, mit hoher Überströmsicherheit, Zarge und Rost aus Gusseisen EN-GJS KTL-beschichtet, mit selbstsichernder Verriegelung durch Verriegelungsnocken aus Kunststoff, beidseitige und integrierte dämpfende Einlagen im Rost, einsetzbar bis Klasse F 900, Anarbeiten bis Klasse E 600 ohne Ortbetonläufer

Abmessungen:

Lichte Nennweite: 200 mm

Baubreite: 253 mm

Baulänge: 500 mm

Anzugeben:

Bauhöhe: 255, 280, 305, 355 mm

13AI26A + Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW200, 500mm, mit Vorf. ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V200P mit seitlicher Vorformung, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 500 mm oder Gleichwertiges

Baulänge: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI27 + Entwässerungsrinne zur Bildung eines flüssigkeitsdichten Rinnenstranges ohne zusätzlicher Abdichtung, gemäß ÖNORM EN 1433, wasserdicht gemäß IKT Prüfsiegel D01185 durch eingebaute EPDM-Dichtung am Rinnenstoß, mit senkrechtem flüssigkeitsdichtem LLD-Rohranschluss DN/OD 160, Rinnenkörper aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit hydraulisch optimiertem Längsstababdeckrost, mit hoher Überströmsicherheit, Zarge und Rost aus Gusseisen EN-GJS KTL-beschichtet, mit selbstsichernder Verriegelung durch Verriegelungsnocken aus Kunststoff, beidseitige und integrierte dämpfende Einlagen im Rost, einsetzbar bis Klasse F 900, Anarbeiten bis Klasse E 600 ohne Ortbetonläufer

Abmessungen:

Lichte Nennweite: 200 mm

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Baubreite: 253 mm

Baulänge: 500 mm

Anzugeben:

Bauhöhe: 265, 290, 315, 365 mm

13AI27A + **Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW200, 500mm, mit LLD** ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V200P mit LLD-Rohranschluss DN/OD 200, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 500 mm oder Gleichwertiges

Baulänge: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI28 + Entwässerungsrinne zur Bildung eines flüssigkeitsdichten Rinnenstranges ohne zusätzlicher Abdichtung, gemäß ÖNORM EN 1433, wasserdicht gemäß IKT Prüfsiegel D01185 durch eingebaute EPDM-Dichtung am Rinnenstoß, mit integriertem 0,5% Sohlengefälle, jeder Typ durch Universaladapter an Einlaufkasten anschließbar, Rinnenkörper aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit hydraulisch optimiertem Längsstababdeckrost, mit hoher Überströmsicherheit, Zarge und Rost aus Gusseisen EN-GJS KTL-beschichtet, mit selbstsichernder Verriegelung durch Verriegelungsnocken aus Kunststoff, beidseitige und integrierte dämpfende Einlagen im Rost, einsetzbar bis Klasse F 900, Anarbeiten bis Klasse E 600 ohne Ortbetonläufer

Abmessungen:

Lichte Nennweite: 200 mm

Baubreite: 253 mm

Baulänge: 1000 mm

Anzugeben:

Bauhöhe Anfang/Ende: 255/260, 260/265, 265/270, 270/275, 275/280, 280/285, 285/290, 290/295, 295/300, 300/305 mm

13AI28A + **Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW200, 1000mm, Sohlengef.** ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V200P mit 0,5 % Sohlengefälle, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 1000 mm oder Gleichwertiges

Typ, Höhe Anfang/Ende: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI29 + Entwässerungsrinne zur Bildung eines flüssigkeitsdichten Rinnenstranges ohne zusätzlicher Abdichtung, gemäß ÖNORM EN 1433, wasserdicht gemäß IKT Prüfsiegel D01185 durch eingebaute EPDM-Dichtung am Rinnenstoß, Mit 50 mm Sohlensprung zur Überbrückung eines Sohlengefälles, Rinnenkörper aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit hydraulisch optimiertem Längsstababdeckrost, mit hoher Überströmsicherheit, Zarge und Rost aus Gusseisen EN-GJS KTL-beschichtet, mit selbstsichernder Verriegelung durch Verriegelungsnocken aus Kunststoff, beidseitige und integrierte dämpfende Einlagen im Rost, einsetzbar bis Klasse F 900, Anarbeiten bis Klasse E 600 ohne Ortbetonläufer

Abmessungen:

Lichte Nennweite: 200 mm

Baubreite: 253 mm

Baulänge: 500mm

Bauhöhe: 355 mm

13AI29A + **Entw.-Rinne dicht, Gussz., F900, NW200, 500mm, mit Sohl.Spr.** ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbetonrinne PowerDrain Performance V200P mit Sohlensprung 50 mm, zur Überbrückung des Sohlengefälles bei Verlegung im Stufengefälle, mit Seal In-Technologie für automatisch dichten Rinnenstoß, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 500 mm oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI30 + Einlaufkasten Kurzform für Entwässerungsrinne, aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit integriertem Kantenschutz 12mm und mit Längsstabrost A15 - F900 nach DIN EN 1433, jeweils aus Gusseisen EN-GJS KTL-beschichtet, mit schraubloser Rostarretierung, mit Dichtlippen zum wasserdichten und Anschluss von Entwässerungsrinnen der Bauhöhen 25,5 cm bis 35,5 cm an beiden Stirnseiten, mit einer beigepackten Stirnwand zum wasserdichten Verschließen einer Stirnseite, wenn der Einlaufkasten am Ende des Rinnenstranges positioniert ist, mit Lippenlabyrinthdichtung aus NBR für waagerechten, wasserdichten Rohranschluss DN/OD 200, mit Schlammeimer aus Kunststoff PP

Abmessungen:

Lichte Nennweite: 200 mm

Baubreite: 253 mm

Baulänge: 500 mm

Bauhöhe: 710 mm

Rohranschluss: DN/OD 200 mm

Anzugeben:

Bauhöhe der anzuschließenden Rinne: 255, 280, 305, 355 mm

13AI30A + Einlaufkasten dicht, Gussz., F900, NW200, 500mm ACO **Stk**

z.B.: ACO Polymerbeton-Einlaufkasten Kurzform für PowerDrain Performance V200P mit LLD-Rohranschluss aus NBR für horizontalen flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 200, mit F900 Powerlock-Abdeckrost mit dämpfenden Einlagen und Powerlock-Verriegelung, KTL-beschichtet, Länge 500 mm oder Gleichwertiges

Rinnenbauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI31 + Kombistirnwand für Rinnenanfang- und Ende, passend für alle Bauhöhen und Gefälletypen, aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit integriertem Kantenschutz 12mm aus Gusseisen EN-GJS KTL-beschichtet

Abmessungen:

Lichtweite: 200 mm

Baubreite: 253 mm

Baulänge: 30 mm

13AI31A + Kombistirnwand, Gussz., F900, NW200 ACO **Stk**

z.B.: ACO Kombistirnwand für PowerDrain Performance V200P, für Rinnenanfang- und Ende, aus Polymerbeton, mit Kantenschutz schwarz beschichtet, Baulänge 30mm, passend für Rinnentypen 0.-20., oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI32 + Stirnwand für Rinnenende aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit Kantenschutz schwarz beschichtet, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung DN/OD 160 aus NBR für horizontalen, wasserdichten Rohranschluss

Abmessungen:

Lichtweite: 200 mm

Baubreite: 253 mm

Baulänge: 40 mm

Anzugeben ist:

Bauhöhe: 255, 280, 305, 355 mm

13AI32A + Stirnwand mit LLD-Rohranschl., Gussz., F900, NW200 ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

z.B. ACO PowerDrain Performance V200P Stirnwand für Rinnenende mit LLD-Rohranschluss DN/OD 200 aus Polymerbeton, mit Lippenlabyrinthdichtung für horizontalen wasserdichten Rohranschluss, oder Gleichwertiges

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI33 + Adapter für Fließrichtungswechsel, aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit Kantenschutz schwarz beschichtet, zur geraden Verbindung zweier Rinnensysteme, Verwendbar bis Klasse F 900, mit einseitiger EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes, zum Ankleben mit Polyesterklebemasse an den Rinnenanfang

Abmessungen:

Lichtweite: 200 mm

Baubreite: 253 mm

Baulänge: 40 mm

Anzugeben ist:

Bauhöhe: 255, 280, 305, 355 mm

13AI33A + Adapter f. Fließrichtungswechsel, Gussz., F900, NW200 ACO **Stk**

z.B. ACO PowerDrain Performance V200P Adapter für Fließrichtungswechsel, aus Polymerbeton, mit Kantenschutz schwarz beschichtet, Baulänge 40 mm, zum Ankleben an den Rinnenkörper, oder Gleichwertiges.

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI34 + Adapter für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit Kantenschutz schwarz beschichtet, Verwendbar bis Klasse F 900, mit einseitiger EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes, zum Ankleben mit Polyesterklebemasse an die Längsseite eines Rinnenkörpers mit seitlicher Vorformung,

Abmessungen:

Lichtweite: 200 mm

Baubreite: 253 mm

Baulänge: 40 mm

Anzugeben ist:

Bauhöhe: 255, 280, 305, 355 mm

13AI34A + Adapter für Eck-T-Kreuz-Verb., Gussz., F900, NW200 ACO **Stk**

z.B.: ACO PowerDrain Performance V200P Adapter für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, aus Polymerbeton, mit Kantenschutz schwarz beschichtet, Baulänge 40 mm, zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen, zum Ankleben an den Rinnenkörper mit Vorformung, oder Gleichwertiges

Bauhöhe: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI47 + Linienentwässerungssytem (Linien-) für Schwerlastbereiche (S.) entsprechend ÖNORM EN 1433, aus Polymerbeton (P.), frost- und tausalzbeständig, Material "+R" lt. Norm, Rinnenkörper mit schraubloser Arretierung, mit integrierter Multifunktionszarge aus Gusseisen (M-zargeGG.), spezialbeschichtet zum direkten Anarbeiten,
z.B. mit ACO DICHTSTOFFSYSTEM A oder Gleichwertigem, mit Sicherheitsfalz (SF) auf der Rinnen-Auslaufseite, für Belastungsklassen D 400 bis F 900 (Roste in eigener Position), mit Vorformungen für senkrechten Anschluss DN 100, lichte Weite 10 cm, Baubreite 16 cm, ohne Unterschied der Bauhöhen von 16,5 bis 26,5 cm,
z.B. ACO DRAIN RINNENSYSTEM S 100 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.

13AI47A + Linien-Rinne S.P.M-zargeGG.10/16 G1/3 100 ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Mit Wasserspiegelgefälle/Geländegefälle (G1) oder Sohlen-Stufengefälle (G3), Rinnenlänge 100 cm. Angebotenes Erzeugnis:		
13AI47B	**+**	**Linien-Rinne.S.P.M-zargeGG.10/16 G2 100** Mit Sohlengefälle als Eigengefälle (G2) im Rinnenboden von 0,5 Prozent, Rinnenlänge 100 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AI47C	**+**	**Linien-Rinne.S.P.M-zargeGG.10/16 G1/3 50** Mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, Rinnenlänge 50 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AI47D	**+**	**Linien-Rinne.S.P.M-zargeGG.10/16 DN100 50** Mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, mit eingeformten NBR-O-Ring für Stutzen DN 100, mit 2 Einlaufstellen, Rinnenlänge 50 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AI47E	**+**	**Linien-Rinne.S.P.M-zargeGG.10/16+E-Klap.50** Mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, mit eingeformter Sicherheitsklappe aus Edelstahl DN 100, mit zwei Einlaufstellen. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AI47F	**+**	**Linien-Rinne.S.P.M-zargeGG.10/16 flach,100** Ausführung als Flachrinne (flach). Bauhöhe 10 cm, Rinnenlänge 100 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AI47G	**+**	**Linien-Rinne.S.P.M-zargeGG.10/16 flach+DN100,100** Ausführung als Flachrinne (flach) mit eingeformten Stutzen PE-HD DN 100 (+DN100), Bauhöhe 10cm, Rinnenlänge 100 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AI48	+	Übergangsstück aus Polymerbeton (P.) zur Überbrückung von Höhendifferenzen bei Verlegung mit Stufengefälle (G3).		
13AI48A	**+**	**Rinnenübergang S.P.10/16cm** Z.B. ACO DRAIN ÜBERGANGSSTÜCK für das RINNENSYSTEM S 100 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AI49	+	Adapter aus Polymerbeton (P.), für Fließrichtungswechsel mit Gusseisenkante.		
13AI49A	**+**	**Adapter S.P.MzarGG.10/16cm** Z.B. ACO DRAIN ADAPTER für das RINNENSYSTEM S 100 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AI50	+	Einlaufkasten aus Polymerbeton (P.), mit zwei Einlaufseiten, mit schraubloser Arretierung und mit integrierter Multifunktionszarge aus Gusseisen (M-zargeGG.), spezialbeschichtet zum direkten Anarbeiten, z.B. mit ACO DICHTSTOFFSYSTEM A, für Roste (Roste in eigener Position) der Belastungsklasse D 400 bis F 900 (DIN 19580), lichte Weite 10 cm, Baubreite 16 (10/16), Baulänge 50 cm.		
13AI50A	**+**	**Einlaufk.S.P.M-zargeGG.10/16 Kurz** Kurzform (Kurz), Oberteil für Bauhöhe 16,5, 21,5 oder 26,5 cm nach Wahl des Auftraggebers, Unterteil in Kurzform mit eingeformten NBR-O-Ring, Bauhöhe Unterteil 24 cm, für Anschluss DN 100/150, einschließlich Schlammeimer aus verzinktem Stahl, z.B. ACO DRAIN EINLAUFKASTEN KURZFORM für das RINNENSYSTEM S 100 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AI50B	**+**	**Einlaufk.S.P.M-zargeGG.10/16 Lang**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Langform, Oberteil für Bauhöhe 16,5, 21,5 oder 26,5 cm nach Wahl des Auftraggebers, Unterteil Langform mit eingeformtem NBR-O-Ring, Bauhöhe Unterteil 50 cm, für Anschluss DN 100/150, einschließlich Schlammeimer aus verzinktem Stahl,
z.B. ACO DRAIN EINLAUFKASTEN LANGFORM, für das RINNENSYSTEM S 100 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI50C + Einlaufk-Zwischent.S.P.10/16 ACO **Stk**

Einlaufkasten-Zwischenteil aus Polymerbeton (P.), zur Erhöhung der Einbautiefe, Bauhöhe 24 cm,
z.B. ACO DRAIN EINLAUFKASTEN-ZWISCHENTEIL für das RINNENSYSTEM S 100 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI50D + Einlaufkasten S.P.10/16 ACO **Stk**

Einlaufkasten aus Polymerbeton (P.), Bauhöhe 52 cm,
z.B. ACO DRAIN EINLAUFKASTEN für das RINNENSYSTEM S 100 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI51 + Kombistirnwand aus Polymerbeton (P.) für Rinnenanfang und Rinnenende, mit Kante aus Gusseisen, für eine lichte Weite von 10 cm.

13AI51A + Kombistirnwand S.P.10/16 ACO **Stk**

Z.B. ACO KOMBISTIRNWAND für das RINNENSYSTEM S 100 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI51B + Kombistirnwand flach S.P.10/10 ACO **Stk**

Z.B. ACO KOMBISTIRNWAND für das RINNENSYSTEM S 100 K Flachrinne mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI52 + Stirnwand aus Polymerbeton (P.), als Rinnenende mit Kanten aus Gusseisen (GG.), für Bauhöhen 16,5 bis 26,5 cm, nach Wahl des Auftraggebers, lichte Weite von 10 cm.

13AI52A + Stirnw.S.P+DN100 MzarGG.10/16 ACO **Stk**

Mit Stutzen PE-HD DN 100 und mit NBR-O-Ring,
z.B. ACO DRAIN STIRNWAND mit STUTZEN DN 100 für das RINNENSYSTEM S 100 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI53 + Stegroste aus Kugelgraphitguss (GGG), Baubreite 16 cm, Einlaufquerschnitt 380 cm2/m, passend zu dem RINNENSYSTEM S 100 K mit POWERLOCK oder Gleichwertigem.

13AI53A + Stegrost GGG.S10/16 D400-F900 50cm ACO **Stk**

Belastungsklasse D 400 - F 900 (DIN 19580), für Rinnenlänge 50 cm,
z.B. ACO DRAIN STEGROST D/F, aus Gusseisen (GGG), S-10/50 cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI54 + Az Schlammeimer Edelst. ACO **Stk**

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Einlaufkasten für das RINNENSYSTEM S 100 K, Kurzform oder Langform, für einen Schlammeimer aus Edelstahl.

13AI55 + Linienentwässerungssystem (Linien-) für Schwerlastbereiche (S.) entsprechend ÖNORM EN 1433, aus Polymerbeton (P.), frost- und tausalzbeständig, Material "+R" lt. Norm, Rinnenkörper mit schraubloser Arretierung, mit integrierter Multifunktionszarge aus Gusseisen (M-zargeGG.), spezialbeschichtet zum direkten Anarbeiten,
z.B. mit ACO DICHTSTOFFSYSTEM A oder Gleichwertigem, mit Sicherheitsfalz (SF) auf der Rinnenlaufseite, für Belastungsklassen D 400 bis F 900 (Roste in eigener Position), mit Vorformungen für senkrechten Anschluss DN 150, lichte Weite 15 cm, Baubreite 21 cm, ohne Unterschied der Bauhöhen von 22 bis 32 cm,
z.B. ACO DRAIN RINNENSYSTEM S 150 K mit POWERLOCK oder Gleichwertigem.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AI55A + **Linien-Rinne S.P.M-zargeGG.15/21 G1/3 100** ACO **Stk**

Mit Wasserspiegelgefälle/Geländegefälle (G1) oder Sohlen-Stufengefälle (G1/3), Rinnenlänge 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI55C + **Linien-Rinne S.P.M-zargeGG.15/21 G1/3 50** ACO **Stk**

Mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, Rinnenlänge 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI55D + **Linien-Rinne S.P.M-zargeGG.15/21+DN100 50** ACO **Stk**

Mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, mit eingeformten NBR-O-Ring für Stutzen DN 150, mit 2 Einlaufstellen, Rinnenlänge 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI55E + **Linien-Rinne.S.P.M-zargeGG.15/21+E-Klap.50** ACO **Stk**

Mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, mit eingeformter Sicherheitsklappe aus Edelstahl DN 150, mit zwei Einlaufstellen, Rinnenlänge 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI56 + Übergangsstück aus Polymerbeton zur Überbrückung von Höhendifferenzen bei Verlegung mit Stufengefälle (G3).

13AI56A + **Rinnenübergang S.P.15/21** ACO **Stk**

Z.B. ACO DRAIN ÜBERGANGSSTÜCK für das RINNENSYSTEM S 150 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI57 + Adapter aus Polymerbeton (P.), für Fließrichtungswechsel mit Kante aus Gusseisen.

13AI57A + **Adapter S.P.MzarGG.15/21** ACO **Stk**

Z.B. ACO DRAIN ADAPTER für das RINNENSYSTEM S 150 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI58 + Einlaufkasten aus Polymerbeton (P.), mit zwei Einlaufseiten, mit schraubloser Arretierung und mit integrierter Multifunktionszarge aus Gusseisen (M-zargeGG.), spezialbeschichtet zum direkten Anarbeiten,
z.B. mit ACO DICHTSTOFFSYSTEM A, für Roste (Roste in eigener Position) der Belastungsklasse D 400 bis F 900 (DIN 19580), lichte Weite 15 cm, Baubreite 21 (15/21), Baulänge 50 cm.

13AI58A + **Einlaufk.S.P.M-zargeGG.15/21 Kurz** ACO **Stk**

Kurzform (Kurz), Oberteil für Bauhöhe 22, 27 oder 32 cm nach Wahl des Auftraggebers, Unterteil in Kurzform mit eingeformten NBR-O-Ring, Bauhöhe 36,5 cm, für Anschluss DN 150/200, einschließlich Schlammeimer aus verzinktem Stahl,
z.B. ACO DRAIN EINLAUFKASTEN KURZFORM für das RINNENSYSTEM S 150 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI58B + **Einlaufk.S.P.M-zargeGG.15/21 Lang** ACO **Stk**

Langform, Oberteil für Bauhöhe 22, 27 oder 32 cm nach Wahl des Auftraggebers, Unterteil Langform mit eingeformtem NBR-O-Ring, Bauhöhe 71,5 cm, für Anschluss DN 150/200, einschließlich Schlammeimer aus verzinktem Stahl,
z.B. ACO DRAIN EINLAUFKASTEN LANGFORM, für das RINNENSYSTEM S 150 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI58C + **Einlaufk-Zwischenteil S.P.15/21** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Einlaufkasten-Zwischenteil aus Polymerbeton (P.), zur Erhöhung der Einbautiefe, Bauhöhe 30 cm, z.B. ACO DRAIN EINLAUFKASTEN-ZWISCHENTEIL für das RINNENSYSTEM S 150 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
13AI58D	**+**	**Einlaufkasten S.P.15/21** Einlaufkasten aus Polymerbeton (P.), Bauhöhe 62 cm, z.B. ACO DRAIN EINLAUFKASTEN für das RINNENSYSTEM S 150 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AI59	+	Kombistirnwand aus Polymerbeton (P.) für Rinnenanfang und Rinnenende, mit Kante aus Gusseisen, für eine lichte Weite von 15 cm.		
13AI59A	**+**	**Kombistirnwand S.P.15/21** Z.B. ACO KOMBISTIRNWAND für das RINNENSYSTEM S 150 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AI60	+	Stirnwand aus Polymerbeton (P.), als Rinnenende mit Stutzen aus PE-HD DN 150, mit Kanten aus Gusseisen (GG.), für Bauhöhen 22 bis 32 cm, nach Wahl des Auftraggebers, mit einer lichten Weite von 15 cm,		
13AI60A	**+**	**Stirnwand S.P+DN100 M-zargeGG.15/21** Z.B. ACO DRAIN STIRNWAND mit STUTZEN DN 150 und mit NBR-O Ring für das RINNENSYSTEM S 150 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AI61	+	Stegroste aus Kugelgraphitguss (GGG), Baubreite 21 cm, Einlaufquerschnitt 680 cm2/m, passend zu dem RINNENSYSTEM S 150 K mit POWERLOCK.		
13AI61A	**+**	**Stegrost GGG.S15/21 D400-F900 50cm** Belastungsklasse D 400 - F 900 (DIN 19580), für Rinnenlänge 50 cm, z.B. ACO DRAIN STEGROST aus Gusseisen (GGG), D 400 - F 900, 15/50 cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AI62	+	Linienentwässerungssystem (Linien-) für Schwerlastbereiche (S.) entsprechend ÖNORM EN 1433, aus Polymerbeton (P.), frost- und tausalzbeständig, Material "+R" lt. Norm, Rinnenkörper mit schraubloser Arretierung, mit integrierter Multifunktionszarge aus Gusseisen (M-zargeGG.), spezialbeschichtet zum direkten Anarbeiten, z.B. mit ACO DICHTSTOFFSYSTEM A oder Gleichwertigem, mit Sicherheitsfalz (SF) auf der Rinnenlaufseite, für Belastungsklassen D 400 bis F 900 (Roste in eigener Position), mit Vorformungen für senkrechten Anschluss DN 150, lichte Weite 20 cm, Baubreite 26 cm, ohne Unterschied der Bauhöhen von 29 bis 39 cm, z.B. ACO DRAIN RINNENSYSTEM S 200 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.		
13AI62A	**+**	**Linien-Rinne S.P.M-zargeGG.20/26 G1/3 100** Mit Wasserspiegelgefälle/Geländegefälle (G1) oder Sohlen-Stufengefälle (G3), Rinnenlänge 100 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AI62C	**+**	**Linien-Rinne S.P.M-zargeGG.20/26 G1/3 50** Mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, Rinnenlänge 50 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AI62D	**+**	**Linien-Rinne S.P.M-zargeGG.20/26+DN200 50** Mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, mit eingeformten NBR-O-Ring für Stutzen DN 200, mit zwei Einlaufstellen, Rinnenlänge 50 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AI62E	**+**	**Linien-Rinne S.P.M-zargeGG.20/26+E-Klap.50**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, mit eingeformter Sicherheitsklappe aus Edelstahl DN 200, mit zwei Einlaufstellen.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI62F + Linien-Rinne S.P.M-zargeGG.20/26 flach,100 ACO **Stk**

Ausführung als Flachrinne (flach), Bauhöhe 13 cm, Rinnenlänge 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI62G + Linien-Rinne S.P.M-zargeGG.20/26 flach+DN100,100 ACO **Stk**

Ausführung als Flachrinne (flach) mit eingeformten Stutzen PE-HD DN 100 (+DN100), Bauhöhe 13 cm, Rinnenlänge 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI63 + Übergangsstück aus Polymerbeton zur Überbrückung von Höhendifferenzen bei Verlegung mit Stufengefälle (G3).

13AI63A + Rinnenübergang S.P.20/26 ACO **Stk**

Z.B. ACO DRAIN ÜBERGANGSSTÜCK für das RINNENSYSTEM S 200 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI64 + Adapter aus Polymerbeton (P.), für Fließrichtungswechsel mit Gusseisenkante.

13AI64A + Adapter S.P.M-zargeGG.20/26 ACO **Stk**

Z.B. ACO DRAIN ADAPTER für das RINNENSYSTEM S 200 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI65 + Einlaufkasten aus Polymerbeton (P.), mit zwei Einlaufseiten, mit schraubloser Arretierung und mit integrierter Multifunktionszarge aus Gusseisen (M-zargeGG.), spezialbeschichtet zum direkten Anarbeiten,
z.B. mit ACO DICHTSTOFFSYSTEM A, für Roste (Roste in eigener Position) der Belastungsklasse D 400 bis F 900 (DIN 19580), lichte Weite 20 cm, Baubreite 26 (20/26), Baulänge 50 cm.

13AI65A + Einlaufk.S.P.M-zargeGG.20/26 Kurz ACO **Stk**

Kurzform (Kurz), Oberteil für Bauhöhe 29, 34 oder 39 cm nach Wahl des Auftraggebers, Unterteil in Kurzform mit eingeformten NBR-O-Ring, für Anschluss DN 150/200, Bauhöhe 36,5 cm, einschließlich Schlammeimer aus verzinktem Stahl,
z.B. ACO DRAIN EINLAUFKASTEN KURZFORM für das RINNENSYSTEM S 200 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI65B + Einlaufk.S.P.M-zargeGG.20/26 Lang ACO **Stk**

Langform, Oberteil für Bauhöhe 29, 34 oder 39 cm nach Wahl des Auftraggebers, Unterteil Langform mit eingeformtem NBR-O-Ring, für Anschluss DN 150/200, Bauhöhe 71,5 cm, einschließlich Schlammeimer aus verzinktem Stahl,
z.B. ACO DRAIN EINLAUFKASTEN LANGFORM, für das RINNENSYSTEM S 200 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI65C + Einlaufk-Zwischenteil S.P.20/26 ACO **Stk**

Einlaufkasten-Zwischenteil aus Polymerbeton (P.), zur Erhöhung der Einbautiefe, Bauhöhe 30 cm,
z.B. ACO DRAIN EINLAUFKASTEN-ZWISCHENTEIL für das RINNENSYSTEM S 200 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI65D + Einlaufkastenl S.P.20/26 ACO **Stk**

Einlaufkasten aus Polymerbeton (P.),
z.B. ACO DRAIN EINLAUFKASTEN für das RINNENSYSTEM S 200 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AI66	+	Kombistirnwand aus Polymerbeton (P.) für Rinnenanfang und Rinnenende, mit Kante aus Gusseisen, für eine lichte Weite von 20 cm.		
13AI66A	**+**	**Kombistirnwand S.P.20/26** Z.B. ACO KOMBISTIRNWAND für das RINNENSYSTEM S 200 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AI66B	**+**	**Kombistirnwand flach S.P.20/13** Z.B. ACO KOMBISTIRNWAND für das RINNENSYSTEM S 200 K Flachrinne mit POWERLOCK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AI67	+	Stirnwand aus Polymerbeton (P.), als Rinnenende mit Stutzen aus PE-HD DN 200, mit Kanten aus Gusseisen (GG.), für Bauhöhen 29 bis 44,5 cm, nach Wahl des Auftraggebers, mit einer lichten Weite von 20 cm.		
13AI67A	**+**	**Stirnwand S.P+DN200 M-zargeGG.20/26** Z.B. ACO DRAIN STIRNWAND mit STUTZEN DN 200 und mit NBR-O-Ring für das RINNENSYSTEM S 200 K oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AI68	+	Stegroste aus Kugelgraphitguss (GGG), Baubreite 26 cm, Einlaufquerschnitt 935 cm2/m, passend zu dem RINNENSYSTEM S 200 K mit POWERLOCK.		
13AI68A	**+**	**Stegrost GGG.S20/26 D400-F900 50cm** Belastungsklasse D 400 - F 900 (DIN 19580), für Rinnenlänge 50 cm, z.B. ACO DRAIN STEGROST aus GUSSEISEN (GGG), D 400 - F 900, 26/50 cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AI69	+	Linienentwässerungssystem (Linien-) für Schwerlastbereiche (S.) entsprechend ÖNORM EN 1433, aus Polymerbeton (P.), frost- und tausalzbeständig, Material "+R" lt. Norm, Rinnenkörper mit schraubloser Arretierung, mit integrierter Multifunktionszarge aus Gusseisen (M-zargeGG.), spezialbeschichtet zum direkten Anarbeiten, z.B. mit ACO DICHTSTOFFSYSTEM A oder Gleichwertigem, mit Sicherheitsfalz (SF) auf der Rinnenlaufseite, für Belastungsklassen D 400 bis F 900 (Roste in eigener Position), mit Vorformungen für senkrechten Anschluss DN 200, lichte Weite 30 cm, Baubreite 36 cm, Bauhöhe 40 cm, z.B. ACO DRAIN RINNENSYSTEM S 300 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.		
13AI69A	**+**	**Linien-Rinne S.P.M-zargeGG.30/36 G1 100** Mit Wasserspiegelgefälle/Geländegefälle (G1), Rinnenlänge 100 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AI69C	**+**	**Linien-Rinne S.P.M-zargeGG.30/36 G1 50** Mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, Rinnenlänge 50 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AI69D	**+**	**Linien-Rinne S.P.M-zargeGG.30/36+DN200 50** Mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, mit eingeformten NBR-O-Ring für Stutzen DN 200, mit 2 Einlaufstellen, Rinnenlänge 5 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AI69E	**+**	**Linien-Rinne S.P.M-zargeGG.30/36+E-Klap.50** Mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, mit eingeformter Sicherheitsklappe aus Edelstahl DN 200, mit zwei Einlaufstellen. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AI70	+	Übergangsstück aus Polymerbeton zur Überbrückung von Höhendifferenzen bei Verlegung mit Stufengefälle (G3).		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AI70A + **Rinnenübergang S.P.30/36** ACO **Stk**

Z.B. ACO DRAIN ÜBERGANGSSTÜCK für das RINNENSYSTEM S 300 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI71 + Adapter aus Polymerbeton (P.), für Fließrichtungswechsel, mit Gusseisenkante.

13AI71A + **Adapter S.P.M-zargeGG.30/36** ACO **Stk**

Z.B. ACO DRAIN ADAPTER für das RINNENSYSTEM S 300 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI72 + Einlaufkasten aus Polymerbeton (P.), mit zwei Einlaufseiten, mit schraubloser Arretierung und mit integrierter Multifunktionszarge aus Gusseisen (M-zargeGG.), spezialbeschichtet zum direkten Anarbeiten,
z.B. mit ACO DICHTSTOFFSYSTEM A, für Roste (Roste in eigener Position) der Belastungsklasse D 400 bis F 900 (DIN 19580), lichte Weite 30 cm, Baubreite 36 cm (30/36), Baulänge 50 cm.

13AI72A + **Einlaufk.S.P.M-zargeGG.30/36 Kurz** ACO **Stk**

Kurzform (Kurz), mit Oberteil, Unterteil in Kurzform mit eingeformtem NBR-O-Ring, für Anschluss DN 150/200, Bauhöhe 36,5 cm, einschließlich Schlammeimer aus verzinktem Stahl,
z.B. ACO DRAIN EINLAUFKASTEN KURZFORM für das RINNENSYSTEM S 300 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI72B + **Einlaufk.S.P.M-zargeGG.30/36 Lang** ACO **Stk**

Langform, mit Oberteil, Unterteil Langform mit eingeformtem NBR-O-Ring, für Anschluss DN 150/200, Bauhöhe 71,5 cm, einschließlich Schlammeimer aus verzinktem Stahl,
z.B. ACO DRAIN EINLAUFKASTEN LANGFORM, für das RINNENSYSTEM S 300 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI72C + **Einlaufk-Zwischenteil S.P.30/36** ACO **Stk**

Einlaufkasten-Zwischenteil aus Polymerbeton (P.), zur Erhöhung der Einbautiefe, Bauhöhe 30 cm,
z.B. ACO DRAIN EINLAUFKASTEN-ZWISCHENTEIL für das RINNENSYSTEM S 300 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI73 + Kombistirnwand aus Polymerbeton (P.) für Rinnenanfang und Rinnenende, mit Kante aus Gusseisen, für eine lichte Weite von 30 cm.

13AI73A + **Kombistirnwand S.P.30/36** ACO **Stk**

Z.B. ACO KOMBISTIRNWAND für das RINNENSYSTEM S 300 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI74 + Stirnwand aus Polymerbeton (P.), als Rinnenende mit Stutzen aus PE-HD DN 300, mit Kanten aus Gusseisen (GG.), für alle Bauhöhen bis 40 cm, nach Wahl des Auftraggebers, mit einer lichten Weite von 30 cm.

13AI74A + **Stirnwand S.P+DN300 M-zargeGG.30/36** ACO **Stk**

Z.B. ACO DRAIN STIRNWAND mit STUTZEN DN 300 und mit NBR-O-Ring für das RINNENSYSTEM S 300 K mit POWERLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI75 + Stegroste aus Kugelgraphitguss (GGG), Baubreite 36 cm, Einlaufquerschnitt 1.511 cm2/m, passend zu dem RINNENSYSTEM S 300 K mit POWERLOCK.

13AI75A + **Stegrost GGG.S30/36 D400-F900 50cm** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Belastungsklasse D 400 - F 900 (DIN 19580), für Rinnenlänge 50 cm,
z.B. ACO DRAIN STEGROST aus Gusseisen (GGG), D 400 - F 900, 36/50 cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI81 + Sinkkasten aus Polymerbeton (P.), passend zu den bestehenden Linienrinnensystemen (Linien-) , Oberteil mit integrierter Multifunktionszarge aus Gusseisen (GG), mit Stegrost aus Kugelgraphitguss (GGG), mit schraubloser Arretierung, Baulänge 50 cm, Baubreite 36 cm, Bauhöhe 43 cm.

13AI81A + Linien-Sinkkasten P.Kurzform ACO **Stk**

Unterteil Kurzform, Baulänge 50 cm, Baubreite 32,2 cm, Bauhöhe 36,5 cm, mit Anschluss DN 150/DN 200, Geruchsverschluss DN 150, mit Schmutzeimer aus verzinktem Stahl,
z.B. ACO DRAIN SINKKASTEN KURZFORM für RINNENSTRANG, MIT EIMER KF aus VERZINKTEM STAHL oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI81B + Linien-Sinkkasten P.Langform ACO **Stk**

Unterteil Langform, Baulänge 50 cm, Baubreite 32,2 cm, Bauhöhe 71,5 cm, mit Anschluss DN 150/DN 200, Geruchsverschluss DN 150, mit Schmutzeimer aus verzinktem Stahl,
z.B. ACO DRAIN SINKKASTEN LANGFORM für RINNENSTRANG, MIT EIMER LF aus VERZINKTEM STAHL oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI82 + Zubehör zu den Sinkkästen,
z.B. ACO DRAIN SINKKASTEN LANG- oder KURZFORM aus Polymerbeton oder Gleichwertigem.

13AI82A + Sinkk.P.Zwischenteil ACO **Stk**

Sinkkastenzwischenteil aus Polymerbeton zur Aufstockung der Bauhöhe, Baulänge 50 cm, Baubreite 32,2 cm, Bauhöhe 30 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI82B + Kombi-Stirnwand P.f.Sinkk.Obt. ACO **Stk**

Kombi-Stirnwand aus Polymerbeton (P.), für Sinkkasten-Oberteil (Obt.), mit Gusskante.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI82C + Sinkk.Adapt.R-Anschl.N/E 100K ACO **Stk**

Adapter aus Polymerbeton (P.), für den Anschluss des Rinnenstranges an den Sinkkasten, passend zum Rinnensystem,
z.B. N 100 K/N 100 K, mittig oder einseitig bündig, nach Wahl des Auftraggebers.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI82D + Sinkk.Adapter f.R-Anschl.S100K ACO **Stk**

Adapter aus Polymerbeton (P.), für den Anschluss des Rinnenstranges an den Sinkkasten, passend zum Rinnensystem,
z.B. S 100 K, mittig oder einseitig bündig, nach Wahl des Auftraggebers.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI82E + Sinkk.Filtersack f.Eimer KF ACO **Stk**

Filtersack für den Anschluss an die Rohrversickerung, passend zu den Sinkkasten-Schmutzeimern, Kurzform (KF).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AI82F + Sinkk.Filtersack f.Eimer LF ACO **Stk**

Filtersack für den Anschluss an die Rohrversickerung, passend zu den Sinkkasten-Schmutzeimern, Langform (LF).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AJ + Monolithische Entw.rinnen (ACO)

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub-

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

13AJ01 + monolithische Linienentwässerung, einteiliger Rinnenkörper aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis D400, anthrazitschwarz durchgefärbt, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 15 cm,
z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK PD 100 V oder Gleichwertiges.

13AJ01A + monolith. Rinne Polym.LW10 D400 Lg1m anth. ACO **Stk**

Bauhöhe H 23 cm, Baulänge Lg 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AJ02 + monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis D400, Farbe natur, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 15 cm,
z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK REVISIONSELEMENT PD 100 V oder Gleichwertiges.

13AJ02A + monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW10 D400 Lg0,5 nat. +Vorf. ACO **Stk**

Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit ausschlagbarer Vorformung DN100,
Bauhöhe H 24 cm, Baulänge Lg 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AJ02B + monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW10 D400 Lg0,5 nat. +DN100 ACO **Stk**

Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit dichtem Rohranschluss DN100,
Bauhöhe H 24 cm, Baulänge Lg 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AJ03 + monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis D400, Farbe natur, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 15 cm,
z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK EINLAUFKASTEN PD 100 V oder Gleichwertiges.

13AJ03A + monolith. Rinne Einlaufk. Polym.LW10 D400 Lg0,5 nat. ACO **Stk**

Als Einlaufkasten einteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN100 oder DN150, mit integriertem Schlammeimer,
Bauhöhe H 50 cm, Baulänge Lg 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AJ04 + monolithische Linienentwässerung, Stirnwand aus Polymerbeton für Rinnen z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK PD 100 V, anthrazitschwarz durchgefärbt, geeignet für Rinnenanfang- und -ende, nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN STIRNWAND zu MONOBLOCK PD 100 V oder Gleichwertiges.

13AJ04A + monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu PD100V anth. ACO **Stk**

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AJ04C + monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu PD100V anth. +DN100 ACO **Stk**

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung DN 100.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AJ05	+	Zwischenelement aus Edelstahl (E-st.) mit Pressdichtungsflansch zum Anschluss von Dichtungsbahnen für den senkrechten Rohranschluss DN 100 mit Stutzenlänge 15 cm und Flanschdurchmesser 36 cm, z.B. ACO DRAIN ZWISCHENELEMENT aus EDELSTAHL für RINNE V 100 oder Gleichwertiges.		
13AJ05A	**+**	**Zwischenelement E-st.f.Rinne NW100** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ11	+	monolithische Linienentwässerung, einteiliger Rinnenkörper aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis D400, anthrazitschwarz durchgefärbt, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 15 cm, Baubreite B 20 cm, z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK PD 150 V oder Gleichwertiges.		
13AJ11A	**+**	**monolith. Rinne Polym.LW15 D400 Lg1m anth.** Bauhöhe H 27 cm, Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ12	+	monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis D400, Farbe natur, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 15 cm, Baubreite B 20 cm, z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK REVISIONSELEMENT PD 150 V oder Gleichwertiges.		
13AJ12A	**+**	**monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW15 D400 Lg0,5 nat. +Vorf.** Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit ausschlagbarer Vorformung DN150, Bauhöhe H 28 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ12B	**+**	**monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW15 D400 Lg0,5 nat. +DN150** Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mitflüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN150, Bauhöhe H 28 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ13	+	monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis D400, Farbe natur, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 15 cm, Baubreite B 20 cm, z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK EINLAUFKASTEN PD 150 V oder Gleichwertiges.		
13AJ13A	**+**	**monolith. Rinne Einlaufk. Polym.LW15 D400 Lg0,5 nat.** Als Einlaufkasten einteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN150, mit integriertem Schlammeimer, Bauhöhe H 59,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ14	+	monolithische Linienentwässerung, Stirnwand aus Polymerbeton für Rinnen z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK PD 150 V, anthrazitschwarz durchgefärbt, geeignet für Rinnenanfang- und -ende, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN STIRNWAND zu MONOBLOCK PD 150 V oder Gleichwertiges.		
13AJ14A	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu PD150V anth.** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ14C	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu PD150V anth.+DN150** Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung DN 150. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ15	+	Zwischenelement aus Edelstahl (E-st.) mit Pressdichtungsflansch zum Anschluss von Dichtungsbahnen für den senkrechten Rohranschluss DN 100 mit Stutzenlänge 15 cm und Flanschdurchmesser 36 cm, z.B. ACO DRAIN ZWISCHENELEMENT aus EDELSTAHL für FLACHRINNE V 150 oder Gleichwertiges.		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AJ15A	**+**	**Zwischenelement E-st.f.Rinne NW150** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ21	+	monolithische Linienentwässerung, einteiliger Rinnenkörper aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis D400, anthrazitschwarz durchgefärbt, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 20cm, Baubreite B 25 cm, z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK PD 200 V oder Gleichwertiges.		
13AJ21A	**+**	**monolith. Rinne Polym.LW20 D400 Lg1m anth.** Bauhöhe H 32 cm, Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ22	+	monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis D400, Farbe natur, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 20cm, Baubreite B 25 cm, z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK REVISIONSELEMENT PD 200 V oder Gleichwertiges.		
13AJ22A	**+**	**monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW20 D400 Lg0,5 nat. +Vorf.** Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit ausschlagbarer Vorformung DN150, Bauhöhe H 33 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ23	+	monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis D400, Farbe natur, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 20 cm, Baubreite B 25 cm, z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK EINLAUFKASTEN PD 200 V oder Gleichwertiges.		
13AJ23A	**+**	**monolith. Rinne Einlaufk. Polym.LW20 D400 Lg0,5 nat.** Als Einlaufkasten einteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN150 oder DN200, mit integriertem Schlammeimer, Bauhöhe H 65,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ24	+	monolithische Linienentwässerung, Stirnwand aus Polymerbeton für Rinnen z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK PD 200 V, anthrazitschwarz durchgefärbt, geeignet für Rinnenanfang- und -ende, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN STIRNWAND zu MONOBLOCK PD 200 V oder Gleichwertiges.		
13AJ24A	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu PD200V anth.** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ24C	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu PD200V anth.+DN150** Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung DN 150. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ51	+	monolithische Linienentwässerung, einteiliger Rinnenkörper aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, anthrazitschwarz, mit Sicherheitsfalz, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 16 cm, z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK RD 100 V oder Gleichwertiges.		
13AJ51A	**+**	**monolith. Rinne Polym.LW10 F900 Lg1m anth.** Bauhöhe H 26,5 cm, Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ52	+	monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, Farbe natur, mit Sicherheitsfalz, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 16 cm, z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK REVISIONSELEMENT RD 100 V oder Gleichwertiges.		
13AJ52A	**+**	**monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW10 F900 Lg0,5 nat. +Vorf.**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit ausschlagbarer Vorformung DN100, Bauhöhe H 27,5/33,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis:		
13AJ52B	**+**	**monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW10 F900 Lg0,5 nat.+DN100** Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mitflüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN100, Bauhöhe H 27,5/33,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ53	+	monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, Farbe natur, mit Sicherheitsfalz, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 16 cm, z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK EINLAUFKASTEN RD 100 V oder Gleichwertiges.		
13AJ53A	**+**	**monolith. Rinne Einlaufk. Polym.LW10 F900 Lg0,5 nat.** Als Einlaufkasten einteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN100 oder DN150, mit integriertem Schlammeimer, Bauhöhe H 52,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ54	+	monolithische Linienentwässerung, Stirnwand aus Polymerbeton für Rinnen z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK RD 100 V, anthrazitschwarz durchgefärbt, geeignet für Rinnenanfang- oder -ende, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN STIRNWAND zu MONOBLOCK RD 100 V oder Gleichwertiges.		
13AJ54A	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand (A) Polym.zu RD100V anth.** Für Rinnenanfang (A) Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ54B	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand (E) Polym.zu RD100V anth.** Für Rinnenende (E) Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ54C	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu RD100V anth.+DN100** Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung DN 100. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ61	+	monolithische Linienentwässerung, einteiliger Rinnenkörper aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, anthrazitschwarz, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 15 cm, Baubreite B 21 cm, z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK RD 150 V oder Gleichwertiges.		
13AJ61A	**+**	**monolith. Rinne Polym.LW15 F900 Lg1m anth.** Bauhöhe H 28 / 38 / 48 cm, Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ62	+	monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, anthrazitschwarz, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 15 cm, Baubreite B 21 cm, z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK REVISIONSELEMENT RD 150 V oder Gleichwertiges.		
13AJ62A	**+**	**monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW15 F900 Lg0,6 anth.+Vorf.** Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit ausschlagbarer Vorformung DN100, Bauhöhe H 28 / 38 / 48 cm, Baulänge Lg 0,66 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ62B	**+**	**monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW15 F900 Lg0,6 anth.+DN100**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN100, Bauhöhe H 28 / 38 / 48 cm, Baulänge Lg 0,66 m. Angebotenes Erzeugnis:		
13AJ63	+	monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, anthrazitschwarz, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 15 cm, Baubreite B 21 cm, z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK EINLAUFKASTEN RD 150 V oder Gleichwertiges.		
13AJ63A	**+**	**monolith. Rinne Einlaufk.OT Polym.LW15 F900 Lg0,6 anth.** Als Einlaufkasten merhteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, Einlaufkasten Oberteil (OT) anthrazitschwarz, mit Dichtungsnut, Bauhöhe Oberteil H 33 / 43 / 53 cm, Baulänge Lg 0,66 m, Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ63B	**+**	**monolith. Rinne Einlaufk.UT Polym.LW15 F900 Lg0,5 nat.** Als Einlaufkasten merhteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN150 oder DN200 Bauhöhe Unterteil 23 cm, Farbe natur Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ63D	**+**	**monolith. Rinne Einlaufk. LW15 Schlammeimer PP** Zubehör: Schlammeimer aus PP Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ64	+	monolithische Linienentwässerung, Stirnwand aus Polymerbeton für Rinnen z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK RD 150 V, anthrazitschwarz durchgefärbt, geeignet für Rinnenanfang- und -ende, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN STIRNWAND zu MONOBLOCK RD 150 V oder Gleichwertiges.		
13AJ64A	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu RD150V anth.** Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ64C	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu RD150V anth.+DN150** Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung DN 150. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ71	+	monolithische Linienentwässerung, einteiliger Rinnenkörper aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 20cm, Baubreite B 26 cm, z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK RD 200 V oder Gleichwertiges.		
13AJ71A	**+**	**monolith. Rinne Polym.LW20 F900 Lg1m anth.** Farbe anthrazitschwarz, mit Sicherheitsfalz, Bauhöhe H 33 / 53 cm, Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ71B	**+**	**monolith. Rinne Polym.dicht LW20 F900 Lg1/2m nat.** Farbe natur, mit integrierter EPDM-Dichtung, Bauhöhe H 34cm, Baulänge Lg 1,0 od. 2,0 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ72	+	monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 20cm, Baubreite B 26 cm, z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK REVISIONSELEMENT RD 200 V oder Gleichwertiges.		
13AJ72A	**+**	**monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW20 F900 Lg0,6 anth.+Vorf.** Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, Farbe anthrazitschwarz, mit Sicherheitsfalz,	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		mit ausschlagbarer Vorformung DN150, Bauhöhe H 33 / 53 cm, Baulänge Lg 0,66 m. Angebotenes Erzeugnis:		
13AJ72B	**+**	**monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW20 F900 Lg0,6 anth.+DN150** Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, Farbe anthrazitschwarz, mit Sicherheitsfalz, mit flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN150, Bauhöhe H 33 / 53 cm, Baulänge Lg 0,66 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ72C	**+**	**monolith. R. m.Revi. Polym.dicht LW20 F900 Lg0,6 nat.+Vorf.** Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, Farbe natur, mit integrierter EPDM-Dichtung, mit ausschlagbarer Vorformung DN150, Bauhöhe H 34 cm, Baulänge Lg 0,66 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ72D	**+**	**monolith. R. m.Revi. Polym.dicht LW20 F900 Lg0,6 nat.+DN150** Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, Farbe natur, mit integrierter EPDM-Dichtung, mit flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN150, Bauhöhe H 34 cm, Baulänge Lg 0,66 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ73	+	monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 20cm, Baubreite B 26 cm, z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK EINLAUFKASTEN RD 200 V oder Gleichwertiges.		
13AJ73A	**+**	**monolith. Rinne Einlaufk.OT Polym.LW20 F900 Lg0,6 anth.** Als Einlaufkasten merhteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, Einlaufkasten Oberteil (OT) anthrazitschwarz, mit Sicherheitsfalz, Bauhöhe Oberteil H 36 / 56 cm, Baulänge Lg 0,66 m, Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ73B	**+**	**monolith. R. Einlaufk.OT Polym. dicht LW20 F900 Lg0,6 nat.** Als Einlaufkasten merhteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, Einlaufkasten Oberteil (OT) natur, mit integrierter EPDM-Dichtung, Bauhöhe Oberteil H 36 cm, Baulänge Lg 0,66 m, Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ73C	**+**	**monolith. Rinne Einlaufk.UT Polym.LW20 F900 Lg0,5 nat.** Als Einlaufkasten merhteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN150 oder DN200 Bauhöhe Unterteil 23 cm, Farbe natur Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ73G	**+**	**monolith. Rinne Einlaufk. LW20 Schlammeimer PP** Zubehör: Schlammeimer aus PP Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ73H	**+**	**monolith. Rinne Einlaufk. LW20 Schlammeimer vz.** Zubehör: Schlammeimer Stahl verzinkt Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ74	+	monolithische Linienentwässerung, Stirnwand aus Polymerbeton für Rinnen z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK RD 200 V, geeignet für Rinnenanfang- oder -ende, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN STIRNWAND zu MONOBLOCK RD 200 V oder Gleichwertiges.		
13AJ74A	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand (A) Polym.zu RD200V anth.**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Für Rinnenanfang (A), anthrazitschwarz Angebotenes Erzeugnis:		
13AJ74B	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand (E) Polym.zu RD200V anth.** Für Rinnenende (E), anthrazitschwarz Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ74C	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu RD200V anth.+DN150** Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung DN 150, anthrazitschwarz, Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ74D	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand (A) Polym.zu RD200V dicht,nat.** Für Rinnenanfang (A), Farbe natur, mit integrierter Dichtung Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ74E	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand (E) Polym.zu RD200V dicht,nat.** Für Rinnenende (E), Farbe natur Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ74F	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu RD200V dicht,nat.+DN150** Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung DN 150, Farbe natur, Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ81	+	monolithische Linienentwässerung, einteiliger Rinnenkörper aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 30cm, Baubreite B40 cm, z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK RD 300 oder Gleichwertiges.		
13AJ81A	**+**	**monolith. Rinne Polym.LW30 F900 Lg2m nat.** Farbe natur, mit Sicherheitsfalz, Bauhöhe H 59,5 cm, Baulänge Lg 2,0 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ82	+	monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 30cm, Baubreite B 40 cm, z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK REVISIONSELEMENT RD 300 oder Gleichwertiges.		
13AJ82A	**+**	**monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW30 F900 Lg0,75 nat.+Vorf.** Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, Farbe natur, mit Sicherheitsfalz, mit ausschlagbarer Vorformung DN300, Bauhöhe H 64,5 cm, Baulänge Lg 0,75 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ83	+	monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 30cm, z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK EINLAUFKASTEN RD 300 oder Gleichwertiges.		
13AJ83A	**+**	**monolith. Rinne Einlaufk.OT Polym.LW30 F900 Lg0,75 nat.** Als Einlaufkasten mehrteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, Einlaufkasten Oberteil (OT) natur, mit Sicherheitsfalz, Bauhöhe Oberteil H 62,5 cm. Baubreite B 40 cm, Baulänge Lg 0,75 m, Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ83B	**+**	**monolith. Rinne Einlaufk.ZT Polym.LW30 F900 nat.**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Als Einlaufkasten mehrteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, Einlaufkasten Zwischenteil (ZT) natur, Bauhöhe H 33 cm, Baubreite B 52 cm, Angebotenes Erzeugnis:		
13AJ83C	**+**	**monolith. Rinne Einlaufk.UT Polym.LW30 F900 nat.** Als Einlaufkasten merhteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN400 Bauhöhe Unterteil 71,5 cm, Baubreite B 52 cm, Farbe natur Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ83H	**+**	**monolith. Rinne Einlaufk. LW30 Schlammeimer vz.** Zubehör: Schlammeimer Stahl verzinkt Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ83I	**+**	**monolith. Rinne Einlaufk. LW30 Adapter Eimerauflage** Zubehör: Adapter Eimerauflage Stahl verzinkt, 2 Stk Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ84	+	monolithische Linienentwässerung, Stirnwand oder Adapter aus Polymerbeton für Rinnen z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK RD 300, geeignet für Rinnenanfang- oder -ende oder Mitte, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. ACO DRAIN STIRNWAND zu MONOBLOCK RD 300 oder Gleichwertiges.		
13AJ84A	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand (A) Polym.zu RD300 nat.** Für Rinnenanfang (A), natur Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ84B	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand (E) Polym.zu RD300 nat.** Für Rinnenende (E), natur Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ84C	**+**	**monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu RD300 nat.+DN300** Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung DN 300, natur, Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ84G	**+**	**monolith. Rinne Adapt. Fl-r-W Polym.zu RD300 nat.** Adapter für Fließrichtungswechsel,natur, Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AJ84H	**+**	**monolith. Rinne Adapt. Revi Polym.zu RD300 nat.** Adapter für Revisionselement,natur, Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AK	**+**	**Randstein-Entw.rinnen (ACO)** Version: 2025-06 Einheitspreis: In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet. Verarbeitungsrichtlinien: Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Skizze: In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

13AK01 + Randsteinentwässerungsrinne (Entw-R.) LW10cm, aus Polymerbeton (Polym.b.) entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, geeignet für Linienentwässerung im Randstein, mit oder ohne Einlauföffnungen, flüssigkeitsdicht abdichtbar, mit einer Belastungsklasse bis D400, Bauhöhe (H) 30,5 und 48 cm, nach Wahl des Auftraggebers,

Anzugeben ist:

Baulänge (L) 50 cm oder 100 cm

z.B. ACO DRAIN KERBDRAIN KD 305 oder KD 480 oder gleichwertiges.

13AK01A + Randstein Entw-R.Polym.b.KD305 H30,5 ACO **Stk**

Bauhöhe (H) 30,5 cm.

Baulänge (L): _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AK01B + Randstein Entw-R.Polym.b.KD480 H48 ACO **Stk**

Bauhöhe H 48 cm.

Baulänge (L): _____
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AK02 + Revisionselement zu Randsteinentwässerungsrinne (Entw-R.) LW10cm, aus Polymerbeton (Polym.b.) entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, geeignet für Linienentwässerung im Randstein, flüssigkeitsdicht abdichtbar, mit einer Belastungsklasse bis D400, Bauhöhe (H) 30,5 und 48 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 50 cm,
z.B. ACO DRAIN KERBDRAIN KD 305 Revi oder KD 480 Revi oder Gleichwertiges.

13AK02A + Randstein Entw-R.Polym.b.Revi KD305 L50 H30,5 ACO **Stk**

Revisionselement mit ausschlagbarer Vorformung DN100
Bauhöhe H 30,5 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AK02B + Randstein Entw-R.Polym.b.Revi KD480 L50 H48 ACO **Stk**

Revisionselement mit ausschlagbarer Vorformung DN100
Bauhöhe H 48 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AK03 + Rinnenkörper als Absenkstein oder Mittelstück zu Randsteinentwässerungsrinne (Entw-R.) LW10cm, aus Polymerbeton (Polym.b.) entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, geeignet für Linienentwässerung im Randstein, flüssigkeitsdicht abdichtbar, mit einer Belastungsklasse bis D400, Bauhöhe (H) 30,5 und 48 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 91,5 cm,
z.B. ACO DRAIN KERBDRAIN KD 305 links/rechts/Mitte oder KD 480 links/rechts/Mitte oder Gleichwertiges.

13AK03A + Randstein Entw-R.Polym.b.Absenk li KD305 L91,5 H30,5 ACO **Stk**

Absenkstein links
Bauhöhe H 30,5 / 20,5 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AK03B + Randstein Entw-R.Polym.b.Absenk li KD480 L91,5 H48 ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Absenkstein links Bauhöhe H 48 / 37,5 cm. Angebotenes Erzeugnis:		
13AK03C	**+**	**Randstein Entw-R.Polym.b.Mitte KD305 L91,5 H20,5** Mittelstück Bauhöhe H 20,5 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AK03D	**+**	**Randstein Entw-R.Polym.b.Mitte KD480 L91,5 H37,5** Mittelstück Bauhöhe H 37,5 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AK03E	**+**	**Randstein Entw-R.Polym.b.Absenk re KD305 L91,5 H30,5** Absenkstein rechts Bauhöhe H 30,5 / 20,5 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AK03F	**+**	**Randstein Entw-R.Polym.b.Absenk re KD480 L91,5 H48** Absenkstein links Bauhöhe H 48 / 37,5 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AK04	+	Rinnenkörper auf Gehrung für Außen- bzw Innenradien zu Randsteinentwässerungsrinne (Entw-R.) LW10cm, aus Polymerbeton (Polym.b.) entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, geeignet für Linienentwässerung im Randstein, flüssigkeitsdicht abdichtbar, mit einer Belastungsklasse bis D400, Bauhöhe (H) 30,5, Elementlänge (L) ca. 50 cm, z.B. ACO DRAIN KERBDRAIN KD 305 Gehrung oder Gleichwertiges.		
13AK04A	**+**	**Randstein Entw-R.Polym.b.Gehrung KD305 R7-6 H30,5** Für Außenradius 7-6 m, Länge 50-48,7 cm Bauhöhe H 30,5 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AK04B	**+**	**Randstein Entw-R.Polym.b.Gehrung KD305 R10-8 H30,5** Für Außenradius 10-8 m, Länge 50-49 cm Bauhöhe H 30,5 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AK04C	**+**	**Randstein Entw-R.Polym.b.Gehrung KD305 R25-11 H30,5** Für Außenradius 25-11 m, Länge 50-49,3 cm Bauhöhe H 30,5 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AK04D	**+**	**Randstein Entw-R.Polym.b.Gehrung KD305 R11-25 H30,5** Für Innenradius 11-25 m, Länge 50-50,3 cm Bauhöhe H 30,5 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AK05	+	Einlaufkasten mehrteilig zu Randsteinentwässerungsrinne (Entw-R.) LW10cm, aus Polymerbeton (Polym.b.) entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, geeignet für Linienentwässerung im Randstein, flüssigkeitsdicht abdichtbar, mit einer Belastungsklasse bis D400, Bauhöhe (H) 30,5, Elementlänge (L) 50 cm, z.B. ACO DRAIN KERBDRAIN KD 305 EINLAUFKASTEN oder Gleichwertiges.		
13AK05A	**+**	**Randstein Entw-R.Polym.b.EK OT KD305/48** Einlaufkasten Oberteil, 2-teilig Bauhöhe H 50,5 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AK05B + **Randstein Entw-R.Polym.b.EK UT KF KD305/48** ACO **Stk**

Einlaufkasten Unterteil Kurzform, Rohranschluss DN160 oder DN200
Bauhöhe H 36,5 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AK05C + **Randstein Entw-R.Polym.b.EK UT LF KD305/48** ACO **Stk**

Einlaufkasten Unterteil Langform, Rohranschluss DN160 oder DN200
Bauhöhe H 71,5 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AK05D + **Randstein Entw-R.Polym.b.EK Schlammf. KD305/48** ACO **Stk**

Zubehör:Schlammeimer zu Einlaufkasten Kurz- oder Langform
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AK06 + Kombistirnwand mit Stutzen zu Randsteinentwässerungsrinne (Entw-R.) LW10cm, aus Polymerbeton (Polym.b.) entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, geeignet für Linienentwässerung im Randstein, flüssigkeitsdicht abdichtbar, mit einer Belastungsklasse bis D400, Bauhöhe (H) 30,5, Elementlänge (L) 50 cm,
z.B. ACO DRAIN KERBDRAIN KD 305 oder KD 480 STIRNWAND mit Stutzen oder Gleichwertiges.

13AK06A + **Randstein Entw-R.Polym.b.Stirnwand KD305** ACO **Stk**

Kombistirnwand für Rinnenanfang und -ende
für Rinnen mit Bauhöhe H 30,5 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AK06B + **Randstein Entw-R.Polym.b.Stirnwand KD480** ACO **Stk**

Kombistirnwand für Rinnenanfang und -ende
für Rinnen mit Bauhöhe H 48 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AK06C + **Randstein Entw-R.Polym.b.Stirnwand +DN150 KD305** ACO **Stk**

Kombistirnwand mit Stutzen DN 150 links oder rechts für Rinnenanfang und -ende
für Rinnen mit Bauhöhe H 30,5 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AK06D + **Randstein Entw-R.Polym.b.Stirnwand +DN150 KD480** ACO **Stk**

Kombistirnwand mit Stutzen DN 150 links oder rechts für Rinnenanfang und -ende
für Rinnen mit Bauhöhe H 48 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AL + **Retentions- Schlitzrinnen (ACO)**

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AL01	+	Schlitzrinne aus mitteldichtem Polyethylen (MDPE), kreisförmiger Rinnenkörper, einteilig nicht verschraubt, flüssigkeitsdichte Montage über aufgebrachte Doppellippendichtung, mit Einlaufschlitz und aufgesteckter Zarge, Zarge nach Wahl des Auftraggebers,Klasse A 15 bis F 900, mit Wasserspiegelgefälle, Baulänge Lg 2,0 m.		
13AL01A	**+**	**Schlitzr.Qmax225 MDPE Lg2m LW22,5+Zarge Guss SW26** Zarge Gusseisen (Q-Flow) Schlitzweite (SW) 26 mm Lichte Weite LW 22,5 cm, Baubreite 29 cm, Bauhöhe H 48 cm, z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 225 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AL01B	**+**	**Schlitzr.Qmax225 MDPE Lg2m LW22,5+Zarge Guss SW2x8** Zarge Gusseisen (Q-Guard) Schlitzweite (SW) 2x8 mm Lichte Weite LW 22,5 cm, Baubreite 29 cm, Bauhöhe H 48 cm, z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 225 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AL01C	**+**	**Schlitzr.Qmax225 MDPE Lg2m LW22,5+Zarge St.vt. SW26** Zarge Stahl verzinkt(Q-Flow) Schlitzweite (SW) 26 mm Lichte Weite LW 22,5 cm, Baubreite 29 cm, Bauhöhe H 48 cm, z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 225 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AL01D	**+**	**Schlitzr.Qmax225 MDPE Lg2m LW22,5+Zarge St.vt. SW10** Zarge Stahl verzinkt(Q-Guard) Schlitzweite (SW) 10 mm Lichte Weite LW 22,5 cm, Baubreite 29 cm, Bauhöhe H 48 cm, z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 225 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AL01E	**+**	**Schlitzr.Qmax225 MDPE Lg2m LW22,5+Schlitz-Z. St.vt. SW10** Zarge Schlitz, Höhe 10 cm, Stahl verzinkt Schlitzweite (SW) 10 mm Lichte Weite LW 22,5 cm, Baubreite 29 cm, Bauhöhe H 58 cm, z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 225 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AL01F	**+**	**Schlitzr.Qmax225 MDPE Lg2m LW22,5+Zarge Guss** Zarge Gusseisen (Q-Road) EQ: 205 cm²/m Lichte Weite LW 22,5 cm, Baubreite 29 cm, Bauhöhe H 59 cm, z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 225 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AL02	+	Schlitzrinne aus mitteldichtem Polyethylen (MDPE), kreisförmiger Rinnenkörper, einteilig nicht verschraubt, flüssigkeitsdichte Montage über aufgebrachte Doppellippendichtung, mit Einlaufschlitz und aufgesteckter Zarge, Zarge nach Wahl des Auftraggebers,Klasse A 15 bis F 900, mit Wasserspiegelgefälle, Baulänge Lg 2,0 m.		
13AL02A	**+**	**Schlitzr.Qmax350 MDPE Lg2m LW35+Zarge Guss SW26** Zarge Gusseisen (Q-Flow) Schlitzweite (SW) 26 mm Lichte Weite LW 35 cm, Baubreite 41,5 cm, Bauhöhe H 60 cm, z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 350 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AL02B	**+**	**Schlitzr.Qmax350 MDPE Lg2m LW35+Zarge Guss SW2x8**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Zarge Gusseisen (Q-Guard) Schlitzweite (SW) 2x8 mm Lichte Weite LW 35 cm, Baubreite 41,5 cm, Bauhöhe H 60 cm, z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 350 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
13AL02C	**+**	**Schlitzr.Qmax350 MDPE Lg2m LW35+Zarge St.vt. SW26** Zarge Stahl verzinkt(Q-Flow) Schlitzweite (SW) 26 mm Lichte Weite LW 35 cm, Baubreite 41,5 cm, Bauhöhe H 60 cm, z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 350 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AL02D	**+**	**Schlitzr.Qmax350 MDPE Lg2m LW35+Zarge St.vt. SW10** Zarge Stahl verzinkt(Q-Guard) Schlitzweite (SW) 10 mm Lichte Weite LW 35 cm, Baubreite 41,5 cm, Bauhöhe H 60 cm, z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 350 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AL02E	**+**	**Schlitzr.Qmax350 MDPE Lg2m LW35+Schlitz-Z. St.vt. SW10** Zarge Schlitz, Höhe 10 cm, Stahl verzinkt Schlitzweite (SW) 10 mm Lichte Weite LW 35 cm, Baubreite 41,5 cm, Bauhöhe H 70 cm, z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 350 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AL02F	**+**	**Schlitzr.Qmax350 MDPE Lg2m LW35+Zarge Guss** Zarge Gusseisen (Q-Road) EQ: 205 cm²/m Lichte Weite LW 35 cm, Baubreite 41,5 cm, Bauhöhe H 671 cm, z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 350 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AL04	+	Stirnwand aus mitteldichtem Polyethylen (MDPE), passend z.B. zu den ACO DRAIN Qmax 225 und Qmax 350 Schlitzrinnen Typ M, flüssigkeitsdichte Montage über aufgebrachte Doppellippendichtung, für Belastungsklasse A 15 bis F 900, geeignet für Rinnenanfang- und -ende nach Wahl des Auftraggebers.		
13AL04A	**+**	**Stirnwand MDPE.f.Schlitzr.LW22,5 Qmax225** Für Schlitzrinnen mit lichter Weite (LW) 22,5 cm, z.B. ACO DRAIN MULTIFUNKTIONSSTIRNWAND Qmax 225 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AL04B	**+**	**Stirnwand MDPE.f.Schlitzr.LW35 Qmax350** Für Schlitzrinnen mit lichter Weite (LW) 35 cm, z.B. ACO DRAIN MULTIFUNKTIONSSTIRNWAND Qmax 350 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AL05	+	Übergangsstück aus mitteldichtem Polyethylen (MDPE), passend z.B. zu den ACO DRAIN Qmax 225 und Qmax 350 Schlitzrinnen Typ M, zur Ausbildung eines Stufengefälles, für Belastungsklasse A 15 bis F 900, geeignet für den Übergang von Qmax 225 männlich auf Qmax 350 weiblich.		
13AL05A	**+**	**Übergang MDPE.f.Schlitzr.LW22,5/35 Qmax225/350** Für Schlitzrinnen mit lichter Weite (LW) 22,5 cm und (LW) 35 cm, z.B. ACO DRAIN ÜBERGANGSSTÜCK Qmax 225 und Qmax 350 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AL07	+	Universalgully, mehrteiliger Ablaufkörper passend für ACO DRAIN Qmax 225 und 350 Schlitzrinnen Typ M, bestehend aus Ober-, Zwischen- und Unterteil aus PE und Aufsatz aus Gusseisen oder verzinktem		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Stahl, Klasse D400 oder F 900, nach Wahl des Auftraggebers, verwendbar als Zugangsöffnung für Revisionszwecke oder Punkteinlauf, Rinnenanschlussmöglichkeit an allen vier Seiten, verwendbar als Eck-, Kreuz- und T-Verbindung, Unterteil mit Ablauföffnung DN100, DN150, DN200, DN300.

13AL07A + Universalgully f. Qmax225/350 1-Teil Kl.D400 ACO **Stk**

1 Teil, Revisionselement,
mit Einlaufgitter aus Gusseisen, Klasse D400
Länge (L) 56,5 cm, Breite (B) 56,5 cm, Höhe (H) 64 cm
z.B. ACO DRAIN UNIVERSALGULLY oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AL07B + Universalgully f. Qmax225/350 1-Teil Kl.F900 ACO **Stk**

1 Teil, Revisionselement,
mit Einlaufgitter aus Gusseisen, Klasse F900
Länge (L) 66 cm, Breite (B) 66 cm, Höhe (H) 64 cm
z.B. ACO DRAIN UNIVERSALGULLY oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AL07C + Universalgully f. Qmax225/350 2-Teile Kl.D400 ACO **Stk**

2 Teile, Einlaufkasten,
mit Einlaufgitter aus Gusseisen, Klasse D400
Länge (L) 56,5 cm, Breite (B) 56,5 cm, Höhe (H) 109,5 cm
z.B. ACO DRAIN UNIVERSALGULLY oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AL07D + Universalgully f. Qmax225/350 2-Teile Kl.F900 ACO **Stk**

2 Teile, Einlaufkasten,
mit Einlaufgitter aus Gusseisen, Klasse F900
Länge (L) 66 cm, Breite (B) 66 cm, Höhe (H) 109,5 cm
z.B. ACO DRAIN UNIVERSALGULLY oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AL07E + Universalgully f. Qmax225/350 3-Teile Kl.D400 ACO **Stk**

3Teile, Einlaufkasten inkl. Schlammfang,
mit Einlaufgitter aus Gusseisen, Klasse D400
Länge (L) 56,5 cm, Breite (B) 56,5 cm, Höhe (H) 160 cm
z.B. ACO DRAIN UNIVERSALGULLY oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AL07F + Universalgully f. Qmax225/350 3-Teile Kl.F900 ACO **Stk**

3Teile, Einlaufkasten inkl. Schlammfang,
mit Einlaufgitter aus Gusseisen, Klasse F900
Länge (L) 66 cm, Breite (B) 66 cm, Höhe (H) 160 cm
z.B. ACO DRAIN UNIVERSALGULLY oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AL07G + Universalgully f. Qmax225/350 1-Teil Schlitzr.Kl.D400 ACO **Stk**

1 Teil, Revisionselement,
mit Schlitzrahmen aus verzinktem Stahl, Klasse D400
Länge (L) 52 cm, Breite (B) 52 cm, Höhe (H) 74 cm
z.B. ACO DRAIN UNIVERSALGULLY oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AL07H + Universalgully f. Qmax225/350 2-Teile Schlitzr.Kl.D400 ACO **Stk**

2 Teile, Einlaufkasten,
mit Schlitzrahmen aus verzinktem Stahl, Klasse D400
Länge (L) 52 cm, Breite (B) 52 cm, Höhe (H) 119,5 cm
z.B. ACO DRAIN UNIVERSALGULLY oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AL07I + **Universalgully f. Qmax225/350 3-Teile Schlitzr.Kl.D400** ACO **Stk**

3 Teile, Einlaufkasten inkl. Schlammfang,
mit Schlitzrahmen aus verzinktem Stahl, Klasse D400
Länge (L) 52 cm, Breite (B) 52 cm, Höhe (H) 170 cm
z.B. ACO DRAIN UNIVERSALGULLY oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AL11 + Schlitzrinne aus mitteldichtem Polyethylen (MDPE), eiförmiger Rinnenkörper, einteilig nicht verschraubt, flüssigkeitsdichte Montage über aufgebrachte Doppellippendichtung, mit Einlaufschlitz und aufgesteckter Zarge, Zarge nach Wahl des Auftraggebers,Klasse A 15 bis F 900, mit Wasserspiegelgefälle, Baulänge Lg 2,0 m.

13AL11A + **Schlitzr.Qmax550 MDPE Lg2m LW36,5+Zarge Guss SW26** ACO **Stk**

Zarge Gusseisen (Q-Flow)
Schlitzweite (SW) 26 mm
Lichte Weite LW 36,5 cm, Baubreite 63,5 cm, Bauhöhe H 92 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Omax 550 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AL11B + **Schlitzr.Qmax550 MDPE Lg2m LW36,5+Zarge Guss SW2x8** ACO **Stk**

Zarge Gusseisen (Q-Guard)
Schlitzweite (SW) 2x8 mm
Lichte Weite LW 36,5 cm, Baubreite 63,5 cm, Bauhöhe H 92 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 550 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AL11C + **Schlitzr.Qmax550 MDPE Lg2m LW36,5+Zarge St.vt. SW26** ACO **Stk**

Zarge Stahl verzinkt(Q-Flow)
Schlitzweite (SW) 26 mm
Lichte Weite LW 36,5 cm, Baubreite 63,5 cm, Bauhöhe H 92 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Omax 550 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AL11D + **Schlitzr.Qmax550 MDPE Lg2m LW36,5+Zarge St.vt. SW10** ACO **Stk**

Zarge Stahl verzinkt(Q-Guard)
Schlitzweite (SW) 10 mm
Lichte Weite LW 36,5 cm, Baubreite 63,5 cm, Bauhöhe H 92 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 550 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AL11E + **Schlitzr.Qmax550 MDPE Lg2m LW36,5+Schlitz-Z. St.vt. SW10** ACO **Stk**

Zarge Schlitz, Höhe 10 cm, Stahl verzinkt
Schlitzweite (SW) 10 mm
Lichte Weite LW 36,5 cm, Baubreite 63,5 cm, Bauhöhe H 102 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Omax 550 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AL11F + **Schlitzr.Qmax550 MDPE Lg2m LW36,5+Zarge Guss** ACO **Stk**

Zarge Gusseisen (Q-Road)
EQ: 205 cm²/m
Lichte Weite LW 36,5 cm, Baubreite 63,5 cm, Bauhöhe H 103 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 550 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AL12 + Schlitzrinne aus mitteldichtem Polyethylen (MDPE), eiförmiger Rinnenkörper, einteilig nicht verschraubt, flüssigkeitsdichte Montage über aufgebrachte Doppellippendichtung, mit Einlaufschlitz und aufgesteckter Zarge, Zarge nach Wahl des Auftraggebers,Klasse A 15 bis F 900, mit Wasserspiegelgefälle, Baulänge Lg 2,0 m.

13AL12A + **Schlitzr.Qmax700 MDPE Lg2m LW46,5+Zarge Guss SW26** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Zarge Gusseisen (Q-Flow)
Schlitzweite (SW) 26 mm
Lichte Weite LW 46,5 cm, Baubreite 73,5 cm, Bauhöhe H 107 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 700 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AL12B + Schlitzr.Qmax700 MDPE Lg2m LW46,5+Zarge Guss SW2x8 ACO **Stk**

Zarge Gusseisen (Q-Guard)
Schlitzweite (SW) 2x8 mm
Lichte Weite LW 46,5 cm, Baubreite 73,5 cm, Bauhöhe H 107 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 700 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AL12C + Schlitzr.Qmax700 MDPE Lg2m LW46,5+Zarge St.vt. SW26 ACO **Stk**

Zarge Stahl verzinkt(Q-Flow)
Schlitzweite (SW) 26 mm
Lichte Weite LW 46,5 cm, Baubreite 73,5 cm, Bauhöhe H 107 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 700 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AL12D + Schlitzr.Qmax700 MDPE Lg2m LW46,5+Zarge St.vt. SW10 ACO **Stk**

Zarge Stahl verzinkt(Q-Guard)
Schlitzweite (SW) 10 mm
Lichte Weite LW 46,5 cm, Baubreite 73,5 cm, Bauhöhe H 107 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 700 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AL12E + Schlitzr.Qmax700 MDPE Lg2m LW46,5+Schlitz-Z. St.vt. SW10 ACO **Stk**

Zarge Schlitz, Höhe 10 cm, Stahl verzinkt
Schlitzweite (SW) 10 mm
Lichte Weite LW 46,5 cm, Baubreite 73,5 cm, Bauhöhe H 117 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 700 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AL12F + Schlitzr.Qmax700 MDPE Lg2m LW46,5+Zarge Guss ACO **Stk**

Zarge Gusseisen (Q-Road)
EQ: 205 cm²/m
Lichte Weite LW 46,5 cm, Baubreite 73,5 cm, Bauhöhe H 118 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 700 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AL13 + Schlitzrinne aus mitteldichtem Polyethylen (MDPE), eiförmiger Rinnenkörper, einteilig nicht verschraubt, flüssigkeitsdichte Montage über aufgebrachte Doppellippendichtung, mit Einlaufschlitz und aufgesteckter Zarge, Zarge nach Wahl des Auftraggebers,Klasse A 15 bis F 900, mit Wasserspiegelgefälle, Baulänge Lg 2,0 m.

13AL13A + Schlitzr.Qmax900 MDPE Lg2m LW60+Zarge Guss SW26 ACO **Stk**

Zarge Gusseisen (Q-Flow)
Schlitzweite (SW) 26 mm
Lichte Weite LW 60 cm, Baubreite 86 cm, Bauhöhe H 127 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 900 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AL13B + Schlitzr.Qmax900 MDPE Lg2m LW60+Zarge Guss SW2x8 ACO **Stk**

Zarge Gusseisen (Q-Guard)
Schlitzweite (SW) 2x8 mm
Lichte Weite LW 60 cm, Baubreite 86 cm, Bauhöhe H 127 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 900 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AL13C + Schlitzr.Qmax900 MDPE Lg2m LW60+Zarge St.vt. SW26 ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Zarge Stahl verzinkt(Q-Flow)
Schlitzweite (SW) 26 mm
Lichte Weite LW 60 cm, Baubreite 86 cm, Bauhöhe H 127 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 900 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AL13D + Schlitzr.Qmax900 MDPE Lg2m LW60+Zarge St.vt. SW10 ACO **Stk**

Zarge Stahl verzinkt(Q-Guard)
Schlitzweite (SW) 10 mm
Lichte Weite LW 60 cm, Baubreite 86 cm, Bauhöhe H 127 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 900 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AL13E + Schlitzr.Qmax900 MDPE Lg2m LW60+Schlitz-Z. St.vt. SW10 ACO **Stk**

Zarge Schlitz, Höhe 10 cm, Stahl verzinkt
Schlitzweite (SW) 10 mm
Lichte Weite LW 60 cm, Baubreite 86 cm, Bauhöhe H 137 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 900 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AL13F + Schlitzr.Qmax900 MDPE Lg2m LW60+Zarge Guss ACO **Stk**

Zarge Gusseisen (Q-Road)
EQ: 205 cm²/m
Lichte Weite LW 60 cm, Baubreite 86 cm, Bauhöhe H 138 cm,
z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 900 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AL14 + Stirnwand aus mitteldichtem Polyethylen (MDPE), passend z.B. zu den ACO DRAIN Qmax 550, 700 und 900 Schlitzrinnen Typ M, flüssigkeitsdichte Montage über aufgebrachte Doppellippendichtung, für Belastungsklasse A 15 bis F 900, geeignet für Rinnenanfang- und -ende nach Wahl des Auftraggebers.

13AL14D + Stirnwand MDPE.f.Schlitzr.LW36,5 Qmax550 Blindende ACO **Stk**

Für Schlitzrinnen mit lichter Weite (LW) 36,5cm,
für angeschnittene Rinnenenden,
z.B. ACO DRAIN STIRNWAND Qmax 550 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AL14E + Stirnwand MDPE.f.Schlitzr.LW46,5 Qmax700 Blindende ACO **Stk**

Für Schlitzrinnen mit lichter Weite (LW) 46,5cm,
für angeschnittene Rinnenenden,
z.B. ACO DRAIN STIRNWAND Qmax 700 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AL14F + Stirnwand MDPE.f.Schlitzr.LW60 Qmax900 Blindende ACO **Stk**

Für Schlitzrinnen mit lichter Weite (LW) 60cm,
für angeschnittene Rinnenenden,
z.B. ACO DRAIN STIRNWAND Qmax 900 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AL15 + Übergangsstück aus mitteldichtem Polyethylen (MDPE), passend z.B. zu den ACO DRAIN Qmax 150 und Qmax 225 Schlitzrinnen Typ M, zur Ausbildung eines Stufengefälles, für Belastungsklasse A 15 bis F 900, geeignet für den Übergang von Qmax 150 männlich auf Qmax 225 weiblich.

13AL15A + Übergang MDPE.f.Schlitzr.LW36,5/46,5 Qmax550/700 ACO **Stk**

Für Schlitzrinnen mit lichter Weite (LW) 36,5 cm und (LW) 46,5 cm,
z.B. ACO DRAIN ÜBERGANGSSTÜCK Qmax 550 und Qmax 700 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AL15B + Übergang MDPE.f.Schlitzr.LW46,5/60 Qmax700/900 ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Für Schlitzrinnen mit lichter Weite (LW) 46,5 cm und (LW) 60 cm, z.B. ACO DRAIN ÜBERGANGSSTÜCK Qmax 700 und Qmax 900 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
13AL15C	**+**	**Übergang MDPE.f.Schlitzr.Qmax150/225** Übergangsstück für Schlitzrinne NW 150 auf 225 z.B. ACO DRAIN ÜBERGANGSSTÜCK Qmax 150 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AL16	+	Verbindungsstück aus mitteldichtem Polyethylen (MDPE), passend z.B. zu den ACO DRAIN Qmax 550, 700 und 900 Schlitzrinnen Typ M, flüssigkeitsdichte Montage über aufgebrachte Doppellippendichtung, für Belastungsklasse A 15 bis F 900, geeignet für den Anschluss an den Einlaufkasten.		
13AL16A	**+**	**Verbindung MDPE.f.Schlitzr.LW36,5 Qmax550** Für Schlitzrinnen mit lichter Weite (LW) 36,5cm, z.B. ACO DRAIN VERBINDUNGSSTÜCK Qmax 550 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AL16B	**+**	**Verbindung MDPE.f.Schlitzr.LW46,5 Qmax700** Für Schlitzrinnen mit lichter Weite (LW) 46,5cm, z.B. ACO DRAIN VERBINDUNGSSTÜCK Qmax 700 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AL16C	**+**	**Verbindung MDPE.f.Schlitzr.LW60 Qmax900** Für Schlitzrinnen mit lichter Weite (LW) 60cm, z.B. ACO DRAIN VERBINDUNGSSTÜCK Qmax 900 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AL17	+	Universalgully, zweiteiliger Ablaufkörper passend für ACO DRAIN Qmax 550, 700 und 900 Schlitzrinnen Typ M, bestehend aus Einlaufkörper aus PE und Aufsatz aus Gusseisen, Klasse D400 oder F 900, nach Wahl des Auftraggebers, verwendbar als Zugangsöffnung für Revisionszwecke oder Punkteinlauf, Rinnenanschlussmöglichkeit an allen vier Seiten, verwendbar als Eck-, Kreuz- und T-Verbindung, Unterteil mit Ablauföffnung DN150, DN225, DN350.		
13AL17E	**+**	**Universalgully f. Qmax550/700/900 Einlaufg. Kl.D400** mit Einlaufgitter aus Gusseisen, Klasse D400 Länge (L) 87 cm, Breite (B) 87 cm, Höhe (H) 150 cm z.B. ACO DRAIN UNIVERSALGULLY oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AL17F	**+**	**Universalgully f. Qmax550/700/900 Einlaufg. Kl.F900** mit Einlaufgitter aus Gusseisen, Klasse F900 Länge (L) 87 cm, Breite (B) 87 cm, Höhe (H) 150 cm z.B. ACO DRAIN UNIVERSALGULLY oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AL17J	**+**	**Universalgully f. Qmax550/700/900 Abdeckpl.Kl.D400** mit Abdeckplatte aus Gusseisen, Klasse D400 Länge (L) 87 cm, Breite (B) 87 cm, Höhe (H) 150 cm z.B. ACO DRAIN UNIVERSALGULLY oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AL17K	**+**	**Universalgully f. Qmax550/700/900 Abdeckpl.Kl.F900** mit Abdeckplatte aus Gusseisen, Klasse F900 Länge (L) 87 cm, Breite (B) 87 cm, Höhe (H) 150 cm z.B. ACO DRAIN UNIVERSALGULLY oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AL18	+	Schlitzrinne aus mitteldichtem Polyethylen (MDPE), kreisförmiger Rinnenkörper, einteilig nicht verschraubt, flüssigkeitsdichte Montage über aufgebrachte Doppellippendichtung, mit Einlaufschlitz und aufgesteckter Zarge, Zarge nach Wahl des Auftraggebers,Klasse A 15 bis F 900, mit Wasserspiegelgefälle, Baulänge Lg 2,0 m. Lichte Weite LW 15 cm, Baubreite 21 cm, Bauhöhe H 40 cm, (Q-Road 51 cm)		
13AL18A	**+**	**Schlitzr.Qmax150 MDPE Lg2m LW15+ Zarge Guss** Zarge Gusseisen (Q-Flow) EQ: 187 cm²/m z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 150 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AL18B	**+**	**Schlitzr.Qmax150 MDPE Lg2m LW15 +Zarge Guss** Zarge Gusseisen (Q-Guard) EQ: 109 cm²/m z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 150 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AL18C	**+**	**Schlitzr.Qmax150 MDPE Lg2m LW15+Zarge Guss** Zarge Gusseisen (Q-Road) EQ: 205cm²/m z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Qmax 150 SCHLITZRINNE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AL19	+	Kombistirnwand aus mitteldichtem Polyethylen (MDPE), passend z.B. zu den ACO DRAIN Qmax 150, 225 und 350 Schlitzrinnen Typ M, flüssigkeitsdichte Montage über aufgebrachte Doppellippendichtung, für Belastungsklasse A 15 bis F 900, geeignet für Rinnenanfang- und -ende nach Wahl des Auftraggebers. Anzugeben ist: NW: 150, 225 oder 350		
13AL19A	**+**	**Kombistirnwand MDPE.f.Schlitzr. Qmax150-350** Kombistirnwand NW: z.B. ACO DRAIN STIRNWAND Qmax 150 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AL20	+	Anschlussadapter aus mitteldichtem Polyethylen (MDPE), passend z.B. zu den ACO DRAIN Qmax 550, 700 und 900 Schlitzrinnen Typ M, für Belastungsklasse A 15 bis F 900, Anschluss für Fallrohre DN 150 (A+DN150)		
13AL20A	**+**	**Anschlussadapter+A-DN100 MDPE.f.Schlitzr.Qmax 225/350** Anschlussadapter für Schlitzrinne NW 225/350 z.B. ACO DRAIN ÜBERGANGSSTÜCK Qmax 225 und Qmax 350 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AL20B	**+**	**Anschlussadapter+A-DN150 MDPE.f.Schlitzr.Qmax 550/700/900** Anschlussadapter für Schlitzrinne NW 550/700/900 z.B. ACO DRAIN ÜBERGANGSSTÜCK Qmax 550 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AL21	+	Revisions- und Einlaufschacht passend für ACO DRAIN Qmax Qmax 150 - 350, Schacht bestehend aus Polyethylen, direkter und dichter Anschluss der Qmax Rinnenelemente 150 bis 350, Muffe inkl. Neopren-Dichtung für wasserdichten Anschluss der Rinnenelemente, Rinnenanschlussmöglichkeit an allen vier Seiten, inkl. Schlammfangraum, wahlweise mit oder ohne Ablauföffnung, Ablauföffnung		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

wahlweise in den Ausführungen DN/OD 110 bis 400,

Schacht grundsätzlich individuell konfigurierbar,

Revisions- und Einlaufschacht nur in Kombination mit Schachtabdeckung Multitop,

LW. 605, Ausführung BEGU, wahlweise in den Ausführungen D400 oder F900

Bauhöhe (H) 85 cm

Baulänge (L) 82,5 cm

Baubreite (B) 89,7 cm

13AL21A + **Revisions- und Einlaufschacht für Schlitzri. Qmax 150 - 350** ACO

Revisions- und Einlaufschacht für Schlitzri. 150 - 350

z.B. ACO QMAX REVISIONSSCHACHT 150-350 LW 600 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AL22 + Revisions- und Einlaufschacht passend für ACO DRAIN Qmax Qmax 150 - 900, Schacht bestehend aus Polyethylen, direkter und dichter Anschluss der Qmax Rinnenelemente 150 bis 350, Muffe inkl. Neopren- (Qmax 150-350) bzw. EPDM-Dichtung (Qmax 550-900) für wasserdichten Anschluss der Rinnenelemente, Rinnenanschlussmöglichkeit an allen vier Seiten für die Herstellung von Eck-, T- und Kreuzverbindungen, inkl. Schlammfangraum, wahlweise mit oder ohne Ablauföffnung, Ablauföffnung wahlweise in den Ausführungen DN/OD 110 bis 500, Schacht grundsätzlich individuell konfigurierbar,

Revisions- und Einlaufschacht nur in Kombination mit Schachtabdeckung Multitop,

LW. 605, Ausführung BEGU, wahlweise in den Ausführungen D400 oder F900

Bauhöhe (H) 138,5 cm

Baulänge (L) 107 cm

Baubreite (B) 895 cm

13AL22A + **Revisions- und Einlaufschacht für Schlitzri. Qmax 150-900** ACO

Revisions- und Einlaufschacht für Schlitzri. 150 - 900

z.B. ACO QMAX REVISIONSSCHACHT 150-900 LW 600 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AL30 + Schutzstreifen zum Abdecken von Zargen aus Gusseisen, passend z.B. zu den ACO DRAIN Qmax Schlitzrinnen Typ M (alle Größen).

13AL30A + **Schutzstreifen f.Schlitzr. Qmax+Zarge Guss** ACO **Stk**

Rolle 15,25m, wiederverwendbar,
z.B. ACO DRAIN SCHUTZSTREIFEN Qmax oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM + **Parkdeck-Entwässerung (ACO)**

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

13AM01 + ACO DRAIN® Deckline P OS mit Beschichtungsflansch

entsprechend ÖNORM EN 1433 & ÖBV Richtlinie „ Garagenund Parkdecks“ 2017

aus korrosionsfreiem, frost- und tausalzbeständigem ACO Polymerbeton,

Für den Einsatz in Parkhäusern und Parkdecks als Verdunstungs- sowie als Ablaufrinne mit Wasserspiegelgefälle.

Für den Einbau in Oberflächen-Beschichtungs-Systemen (OS System) mit schraubloser Sicherheitsarretierung ACO Drainlock®, Belastungsklasse A 15 - C 250 Typ I nach ÖNORM EN 1433 in Kombination mit ACO Compositrost 100% metallfrei, geprüfter, vorbehandelter Klebefalz zur kraftschlüssigen und wasserdichten Verbindung der Rinnenstöße – Prüfbericht MPA Hartl, abdichtbar bis Rinnenoberkante.

Integrierte, seitliche Verankerungstaschen für einen monolithischen und kraftschlüssigen Verguss.

Durchgängig, umlaufender 18 mm breiter und 5 mm hoher Beschichtungsflansch zur optimalen Anbindung an OS Systeme

Freier Rinnenquerschnitt von 100 x 25 mm (L x H)

Rinne aufständerbar

Farbe natur,

Nennweite 10,0 cm,

Länge 100,0 cm,

Breite 19,0 cm,

Höhe 6,0 cm,

13AM01A + Parkdeck Flachrinne Polym. P100 OS L100 natur ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 100 OS mit DRAINLOCK (Art.Nr.:447756) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM02 + ACO DRAIN® Deckline P OS mit Beschichtungsflansch und Ablauf DN 100 entsprechend ÖNORM EN 1433 & ÖBV Richtlinie „ Garagenund Parkdecks“ 2017

aus korrosionsfreiem, frost- und tausalzbeständigem ACO Polymerbeton

Für den Einsatz in Parkhäusern und Parkdecks als Verdunstungs- sowie als Ablaufrinne mit Wasserspiegelgefälle.

Für den Einbau in Oberflächen-Beschichtungs-Systemen (OS System) mit schraubloser Sicherheitsarretierung ACO Drainlock®, Belastungsklasse A 15 - C 250 Typ I nach ÖNORM EN 1433 in Kombination mit ACO Compositrost 100% metallfrei, geprüfter, vorbehandelter Klebefalz zur kraftschlüssigen und wasserdichten Verbindung der Rinnenstöße – Prüfbericht MPA Hartl, abdichtbar bis Rinnenoberkante.

Integrierte, seitliche Verankerungstaschen für einen monolithischen und kraftschlüssigen Verguss.

Durchgängig, umlaufender 18 mm breiter und 5 mm hoher Beschichtungsflansch zur optimalen Anbindung an OS Systeme

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Freier Rinnenquerschnitt von 100 x 25 mm (L x H)
Rinne aufständerbar
Farbe natur,

Nennweite 10,0 cm,
Länge 100,0 cm,
Breite 19,0 cm,
Höhe 6,0 cm,
Gewicht 11,6 kg,

13AM02A + Parkdeck Flachrinne Polym. P100 OS L100 + DN100 natur ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 100 OS mit integrierten Rohrstutzen DN 100 + DRAINLOCK (Art.Nr.:447757) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM03 + ACO DRAIN® Deckline P OS mit Beschichtungsflansch
Stirnwand für den Rinnenanfang, Stirnwand für das Rinnenende, Stirnwand für geschnittene Rinne
aus korrosionsfreiem, frost- und tausalzbeständigem ACO Polymerbeton
Für den Einsatz in Parkhäusern und Parkdecks
Für den Einbau in Oberflächen-Beschichtungs-Systemen (OS System)
geprüfter, vorbehandelter Klebefalz zur kraftschlüssigen und wasserdichten Verbindung der Rinnenstöße – Prüfbericht MPA Hartl, abdichtbar bis Rinnenoberkante.
Durchgängig, umlaufender 18 mm breiter und 5 mm hoher Beschichtungsflansch zur optimalen Anbindung an OS Systeme
Rinne aufständerbar
Farbe natur,

Nennweite 10,0 cm,
Länge 33,0 cm,
Breite 19,0 cm,
Höhe 6,0 cm,

13AM03A + Stirnwand Rinnenanfang FR P 100 OS natur ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. Stirnwand für den Rinnenanfang ACO DRAIN DECKLINE P 100 OS (Art.Nr.:447758) oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM03B + **Stirnwand Rinnenende FR P 100 OS natur** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. Stirnwand für den Rinnenende ACO DRAIN DECKLINE P 100 OS (Art.Nr.:447759) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM03C + **Stirnwand geschnittene FR P 100 OS natur** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. Stirnwand für geschnittene Rinne ACO DRAIN DECKLINE P 100 OS (Art.Nr.:447760) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM04 + Flachrinne aus Polymerbeton (Polym.), Nennweite 10 cm, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle, für Wasserspiegelgefälle, flüssigkeitsdicht bis Oberkante, Kantenschutz aus Polymerbeton, mit schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigener Position) mit einer Belastungsklasse bis C250,

Baubreite (B): 17,2 cm,

Baulänge (L): 100 cm,

Anzugeben ist:

Bauhöhe (H): 6, 8 oder 10 cm

13AM04A + **Parkdeck Flachrinne Polym. P100 L100 grau** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Farbe grau

Bauhöhe (H): _____

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 100 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM04B + **Parkdeck Flachrinne Polym. P100 L100 anthr.** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Farbe anthazit

Bauhöhe (H): _____

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 100 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM04C + **Parkdeck Flachrinne Polym. P100+DN100 L100 grau** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers, mit integriertem PE-Stutzen für senkrechten, dichten Rohranschluss DN 100,

Farbe grau

Bauhöhe (H): _____

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 100 mit dichtem ROHRSTUTZEN DN 100 oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM04D + **Parkdeck Flachrinne Polym. P100+DN100 L100 anth.** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers, mit integriertem PE-Stutzen für senkrechten, dichten Rohranschluss DN 100,

Farbe anthrazit

Bauhöhe (H): _____

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 100 mit dichtem ROHRSTUTZEN DN 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM05 + Stirnwand für Flachrinne, Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, passend für Rinnenanfang und -ende,

Anzugeben ist:

Bauhöhe (H): 6, 8 oder 10 cm

13AM05A + **Stirnwand f. Parkdeck Flachrinne P100 grau** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Farbe grau,

Bauhöhe (H): _____

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 100 STIRNWAND oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM05B + **Stirnwand f. Parkdeck Flachrinne P100 anthr.** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Farbe anthrazit,

Bauhöhe (H): _____

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 100 STIRNWAND oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM06 + Zwischenelement aus Edelstahl (E-st.) mit Pressdichtungsflansch zum Anschluss von Dichtungsbahnen für den senkrechten Rohranschluss DN 100 mit Stutzenlänge 15 cm und Flanschdurchmesser 36 cm,
z.B. ACO DRAIN ZWISCHENELEMENT aus EDELSTAHL für RINNE V 100 oder Gleichwertiges.

13AM06A + **Zwischenelement E-st.f.Rinne Deckline S100** ACO **Stk**

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM07 + Abdeckroste für Entwässerungssysteme mit schraubloser Arretierung Drainlock, Nennweite 10 cm, z.B. für ACO DRAIN MULTILINE Seal in RINNEN V 100 oder ACO DRAIN MULTILINE RINNEN V 100 oder Gleichwertiges.

13AM07A + **NW100 Maschenrost Q+ B125 EQ845 E-st.L100cm** ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 845 cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM07B + **NW100 Maschenrost Q+ B125 EQ845 E-st.L50cm** ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 845 cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AM07C + NW100 Profilrost B125 EQ430 E-st.L100cm ACO **Stk**

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 430 cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Edelstahl (E-st.), rutschfest R11, Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM07D + NW100 Profilrost B125 EQ430 E-st.L50cm ACO **Stk**

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 430 cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Edelstahl (E-st.), rutschfest R11, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM07E + NW100 Stegrost B125 EQ284 Kunst schw Microgrip L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe B125, Einlaufquerschnitt (EQ) 284 cm2/m, SK Design, SW 8 mm, aus Kunststoff, rutschfest mit Microgrip, Farbe schwarz, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM07F + NW100 Stegrost B125 EQ284 Kunst grau L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe B125, Einlaufquerschnitt (EQ) 284 cm2/m, SK Design, SW 8 mm, aus Kunststoff, Farbe silbergrau, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM08 + Abdeckroste für Entwässerungssysteme mit schraubloser Arretierung Drainlock, Nennweite 10 cm, z.B. für ACO DRAIN MULTILINE Seal in RINNEN V 100 oder ACO DRAIN MULTILINE RINNEN V 100 oder Gleichwertiges.

13AM08A + NW100 Stegrost C250 EQ371 Guss L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 371 cm2/m, SK Design, SW 12 mm, aus Gusseisen GGG, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM08B + NW100 Stegrost C250 EQ284 Kunst schw Microgrip L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 284 cm2/m, SK Design, SW 8 mm, aus Kunststoff, rutschfest mit Microgrip, Farbe schwarz, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM08C + NW100 Stegrost C250 EQ284 Kunst grau L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 284 cm2/m, SK Design, SW 8 mm, aus Kunststoff, Farbe silbergrau, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM08D + NW100 Maschenrost Q+ C250 EQ800 E-st.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 880 cm2/m, MW 29 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM08E + NW100 Maschenrost Q+ C250 EQ800 E-st.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 800 cm2/m, MW 29 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM09 + Rosthaken zum Öffnen der Abdeckroste,
z.B. ACO DRAIN MULTILINE ROSTHAKEN oder Gleichwertiges.

13AM09A + Rosthaken klein für Deckline Roste ACO **Stk**

Rosthaken Stahl verzinkt, schwarz lackiert
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM10 + Parkdeckablauf aus Gusseisen mit Anstrich Stutzenneigung 90° (vertikal) geprüft gemäß DIN EN 1253-2 Baustoffklasse A1, nicht brennbar mit Aufsatzrahmen und Rost verschraubt, Schlitzweite 10 mm und Bauzeitschutzdeckel, Höhenverstellung in 5 mm Schritten, Hmin/Hmax: 205-220 mm Eimer aus Edelstahl, Belastungsklasse M 125, Ablaufleistung: DN 70 (3,6 l/s), DN 100 (8,1 l/s)

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Anzugeben:

Durchmesser DN (70, 100)

Anschlussrand (mit, ohne)

Ausführung (rund , eckig)

13AM10A + Parkdeck Ablauf Guss M125 ACO **Stk**

z.B.: ACO Parkdeckablauf Passavant DN 70, ohne Anschlussrand, aus Gusseisen oder Gleichwertiges

DN: _____

Anschlussrand: _____

Ausführung: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM11 + ACO DRAIN® Deckline P OS mit Beschichtungsflansch

entsprechend ÖNORM EN 1433 & ÖBV Richtlinie „ Garagenund Parkdecks“ 2017

aus korrosionsfreiem, frost- und tausalzbeständigem ACO Polymerbeton,

Für den Einsatz in Parkhäusern und Parkdecks als Verdunstungs- sowie als Ablaufrinne mit Wasserspiegelgefälle.

Für den Einbau in Oberflächen-Beschichtungs-Systemen (OS System) mit schraubloser Sicherheitsarretierung ACO Drainlock®, Belastungsklasse A 15 - C 250 Typ I nach ÖNORM EN 1433 in Kombination mit ACO Compositrost 100% metallfrei, geprüfter, vorbehandelter Klebefalz zur kraftschlüssigen und wasserdichten Verbindung der Rinnenstöße – Prüfbericht MPA Hartl, abdichtbar bis Rinnenoberkante.

Integrierte, seitliche Verankerungstaschen für einen monolithischen und kraftschlüssigen Verguss.

Durchgängig, umlaufender 18 mm breiter und 5 mm hoher Beschichtungsflansch zur optimalen Anbindung an OS Systeme

Freier Rinnenquerschnitt von 150 x 40 mm (L x H)

Rinne aufständerbar

Farbe natur,

Nennweite 15,0 cm,

Länge 100,0 cm,

Breite 24,0 cm,

Höhe 8,0 cm,

13AM11A + Parkdeck Flachrinne Polym. P150 OS L100 natur ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 150 OS mit DRAINLOCK (Art.Nr.:447874) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM12 + ACO DRAIN® Deckline P OS mit Beschichtungsflansch und Ablauf DN 100 entsprechend ÖNORM EN 1433 & ÖBV Richtlinie „ Garagenund Parkdecks“ 2017

aus korrosionsfreiem, frost- und tausalzbeständigem ACO Polymerbeton

Für den Einsatz in Parkhäusern und Parkdecks als Verdunstungs- sowie als Ablaufrinne mit Wasserspiegelgefälle.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Für den Einbau in Oberflächen-Beschichtungs-Systemen (OS System) mit schraubloser Sicherheitsarretierung ACO Drainlock®, Belastungsklasse A 15 - C 250 Typ I nach ÖNORM EN 1433 in Kombination mit ACO Compositrost 100% metallfrei, geprüfter, vorbehandelter Klebefalz zur kraftschlüssigen und wasserdichten Verbindung der Rinnenstöße – Prüfbericht MPA Hartl, abdichtbar bis Rinnenoberkante.

Integrierte, seitliche Verankerungstaschen für einen monolithischen und kraftschlüssigen Verguss.

Durchgängig, umlaufender 18 mm breiter und 5 mm hoher Beschichtungsflansch zur optimalen Anbindung an OS Systeme

Freier Rinnenquerschnitt von 150 x 40 mm (L x H)

Rinne aufständerbar

Farbe natur,

Nennweite 15,0 cm,

Länge 100,0 cm,

Breite 24,0 cm,

Höhe 8,0 cm,

Gewicht 11,6 kg,

13AM12A + Parkdeck Flachrinne Polym. P150 OS L100 + DN100 natur ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 150 OS mit integrierten Rohrstutzen DN 100 + DRAINLOCK (Art.Nr.:447875) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM13 + ACO DRAIN® Deckline P OS mit Beschichtungsflansch

Stirnwand für den Rinnenanfang, Stirnwand für das Rinnenende, Stirnwand für geschnittene Rinne

aus korrosionsfreiem, frost- und tausalzbeständigem ACO Polymerbeton

Für den Einsatz in Parkhäusern und Parkdecks

Für den Einbau in Oberflächen-Beschichtungs-Systemen (OS System)

geprüfter, vorbehandelter Klebefalz zur kraftschlüssigen und wasserdichten Verbindung der Rinnenstöße – Prüfbericht MPA Hartl, abdichtbar bis Rinnenoberkante.

Durchgängig, umlaufender 18 mm breiter und 5 mm hoher Beschichtungsflansch zur optimalen Anbindung an OS Systeme

Rinne aufständerbar

Farbe natur,

Nennweite 15,0 cm,

Länge 3,9 cm,

Breite 24,0 cm,

Höhe 8,0 cm,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AM13A + **Stirnwand Rinnenanfang FR P 150 OS natur** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. Stirnwand für den Rinnenanfang ACO DRAIN DECKLINE P 150 OS (Art.Nr.:447876) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM13B + **Stirnwand Rinnenende FR P 150 OS natur** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. Stirnwand für den Rinnenende ACO DRAIN DECKLINE P 150 OS (Art.Nr.:447877) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM13C + **Stirnwand geschnittene FR P 150 OS natur** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. Stirnwand für geschnittene Rinne ACO DRAIN DECKLINE P 150 OS (Art.Nr.:447878) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM14 + Flachrinne aus Polymerbeton (Polym.), Nennweite 15 cm, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle, für Wasserspiegelgefälle, flüssigkeitsdicht bis Oberkante, Kantenschutz aus Polymerbeton, mit schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigener Position) mit einer Belastungsklasse bis C250,

Baubreite (B): 22,7 cm,

Baulänge (L): 100 cm,

Bauhöhe (H): 10 cm,

13AM14A + **Parkdeck Flachrinne Polym. P150 L100 grau** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Farbe grau

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 150 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM14B + **Parkdeck Flachrinne Polym. P150 L100 anthr.** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Farbe anthrazit

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 150 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM14C + **Parkdeck Flachrinne Polym. P150+DN100 L100 grau** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers, mit integriertem PE-Stutzen für senkrechten, dichten Rohranschluss DN 100,

Farbe grau

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 150 mit dichtem ROHRSTUTZEN DN 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AM14D + **Parkdeck Flachrinne Polym. P150+DN100 L100 anth.** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers, mit integriertem PE-Stutzen für senkrechten, dichten Rohranschluss DN 100,

Farbe anthrazit

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 150 mit dichtem ROHRSTUTZEN DN 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM15 + Stirnwand für Flachrinne, Nennweite 15 cm, aus Polymerbeton, passend für Rinnenanfang und -ende,

Bauhöhe (H): 10 cm

13AM15A + **Stirnwand f. Parkdeck Flachrinne P150 grau** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Farbe grau,

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 150 STIRNWAND oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM15B + **Stirnwand f. Parkdeck Flachrinne P150 anthr.** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Farbe anthrazit,

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 150 STIRNWAND oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM16 + Flachrinne aus Polymerbeton (Polym.), Nennweite 20 cm, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle, für Wasserspiegelgefälle, flüssigkeitsdicht bis Oberkante, Kantenschutz aus Polymerbeton, mit schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigener Position) mit einer Belastungsklasse bis C250,

Baubreite (B): 27,5 cm,

Baulänge (L): 100 cm,

Bauhöhe (H): 10 cm,

13AM16A + **Parkdeck Flachrinne Polym. P200 L100 grau** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Farbe grau

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 200 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM16B + **Parkdeck Flachrinne Polym. P200 L100 anthr.** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Farbe anthrazit

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 200 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM16C + **Parkdeck Flachrinne Polym. P200+DN100 L100 grau** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

nach Wahl des Auftraggebers, mit integriertem PE-Stutzen für senkrechten, dichten Rohranschluss DN 100,

Farbe grau

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 200 mit dichtem ROHRSTUTZEN DN 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM16D + Parkdeck Flachrinne Polym. P200+DN100 L100 anth. ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers, mit integriertem PE-Stutzen für senkrechten, dichten Rohranschluss DN 100,

Farbe anthrazit

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 200 mit dichtem ROHRSTUTZEN DN 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM17 + Stirnwand für Flachrinne, Nennweite 20 cm, aus Polymerbeton, passend für Rinnenanfang und -ende,

Bauhöhe (H): 10 cm

13AM17A + Stirnwand f. Parkdeck Flachrinne P200 grau ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Farbe grau,

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 200 STIRNWAND oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM17B + Stirnwand f. Parkdeck Flachrinne P200 anthr. ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Farbe anthrazit,

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 200 STIRNWAND oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM18 + Abdeckroste für Entwässerungssysteme mit schraubloser Arretierung Drainlock, Nennweite 15 cm, z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 150 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

13AM18A + NW150 Maschenrost Q+ B125 EQ1182 E-st.L100cm ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 1182cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 150 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM18B + NW150 Maschenrost Q+ B125 EQ1182 E-st.L50cm ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 1182cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 150 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM18C + NW150 Profilrost B125 EQ687 E-st.L100cm ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 687cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Edelstahl (E-st.), rutschfest R11, Baulänge L 100 cm.

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 150 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM18D + NW150 Profilrost B125 EQ687 E-st.L50cm ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 687cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Edelstahl (E-st.), rutschfest R11, Baulänge L 50 cm.
z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 150 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM18E + NW150 Stegrost B125 EQ203 Kunst schw L50cm ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Stegrost Kunststoff schwarz, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 203 cm2/m, Schlitzweite 10 mm, Baulänge L 50 cm.
z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 150 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM19 + Abdeckroste für Entwässerungssysteme mit Drainlock, Nennweite 15 cm, mit Kantenschutz aus Stahl verzinkt, Edelstahl oder Gusseisen,
z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 150 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

13AM19A + NW150 Stegrost C250 EQ578 Guss L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 578 cm2/m, SW 12 mm, aus Gusseisen GGG, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM19B + NW150 Längsstabgussrost C250 EQ595 L50cm ACO **Stk**

Längsstabgussrost, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 595 cm2/m, in Maschenoptik, MW 29 x 12 mm, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM19C + NW150 Maschenrost Q+ C250 EQ1182 E-st.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 1182 cm2/m, MW 30 x 10mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM19D + NW150 Maschenrost Q+ C250 EQ1182 E-st.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 1182 cm2/m, MW 30 x 10mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM19E + NW150 Stegrost C250 EQ203 Kunst schw L50cm ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Kunststoff-Stegrost schwarz, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 203 cm2/m, Schlitzweite 10 mm, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM20 + Abdeckroste für Entwässerungssysteme mit schraubloser Arretierung Drainlock, Nennweite 20cm, z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 200 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

13AM20A + NW200 Maschenrost Q+ B125 EQ1575 E-st.L100cm ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 1575cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 200 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM20B + NW200 Maschenrost Q+ B125 EQ1575 E-st.L50cm ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 1575cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 200 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM20C + NW200 Profilrost B125 EQ846 E-st.L100cm ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 846cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Edelstahl (E-st.), rutschfest R11, Baulänge L 100 cm.

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 200 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM20D + NW200 Profilrost B125 EQ846 E-st.L50cm ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers,

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 846cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Edelstahl (E-st.), rutschfest R11, Baulänge L 50 cm.
z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 200 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM21 + Abdeckroste für Entwässerungssysteme mit Drainlock, Nennweite 20cm, mit Kantenschutz aus Stahl verzinkt, Edelstahl oder Gusseisen,
z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 200 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

13AM21A + NW200 Stegrost C250 EQ740 Guss L50cm ACO **Stk**

Stegrost, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 740 cm2/m, SW 12 mm, aus Gusseisen GGG, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM21B + NW200 Längsstabgussrost C250 EQ905 L50cm ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Längsstabgussrost, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 905 cm2/m, in Maschenoptik, MW 31 x 14 mm, Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM21C + NW200 Maschenrost Q+ C250 EQ1377 E-st.L100cm ACO **Stk**

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 1377 cm2/m, MW 30 x 10mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AM21D + NW200 Maschenrost Q+ C250 EQ1377 E-st.L50cm ACO **Stk**

Maschenrost, Belastungsgruppe C250, Einlaufquerschnitt (EQ) 1377 cm2/m, MW 30 x 10mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AN + Balkon- und Terrassenabläufe aus Edelstahl (ACO)

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

> Kommentar:
> Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
> Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

13AN01 + Balkondirektablauf DN 50 aus Edelstahl (1.4301) Einbaulänge 300 mm geprüft gemäß EN 1253 mit Stützrand, Oberfläche gebeizt für Balkone mit Flüssigabdichtung.

Sieb oder Ringsieb als separate Position

13AN01A + Direktabl.m.Stützfl.für Abdicht.DN50 ACO **Stk**

z.B. ACO Direktablauf für Flüssigabdichtung DN 50 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

13AN02 + Balkondirektablauf DN 70 aus Edelstahl (1.4301) Einbaulänge 300 mm geprüft gemäß EN 1253 mit Stützrand, Oberfläche gebeizt für Balkone mit Flüssigabdichtung.

Sieb oder Ringsieb als separate Position

13AN02A + Direktabl.m.Stützfl.für Abdicht.DN70 ACO **Stk**

z.B. ACO Direktablauf für Flüssigabdichtung DN 70 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

13AN03 + Balkondirektablauf DN 100 aus Edelstahl (1.4301) Einbaulänge 300 mm geprüft gemäß EN 1253 mit Stützrand, Oberfläche gebeizt für Balkone mit Flüssigabdichtung.

Sieb oder Ringsieb als separate Position

13AN03A + Direktabl.m.Stützfl.für Abdicht.DN100 ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. ACO Direktablauf für Flüssigabdichtung DN 100 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:		
13AN07	+	ACO Direktablauf DN 50 aus Edelstahl (1.4301) mit integrierter Schalungsglocke für Ortbeton oder Betonfertigteile, Sieb oder Ringsieb als separate Position Plattenstärke (120, 140, 160, 180, 200mm)		
13AN07A	**+**	**Direktabl.m.Glocke.ohne Abdicht.DN50** z.B. ACO Direktablauf mit Schalungsglocke ohne Feuchtigkeitsabdichtung DN 50 oder Gleichwertiges. Plattenstärke: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN08	+	ACO Direktablauf DN 70 aus Edelstahl (1.4301) mit integrierter Schalungsglocke für Ortbeton oder Betonfertigteile, Sieb oder Ringsieb als separate Position Plattenstärke (120, 140, 160, 180, 200mm)		
13AN08A	**+**	**Direktabl.m.Glocke.ohne Abdicht.DN70** z.B. ACO Direktablauf mit Schalungsglocke ohne Feuchtigkeitsabdichtung DN 70 oder Gleichwertiges. Plattenstärke: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN09	+	ACO Direktablauf DN 100 aus Edelstahl (1.4301) mit integrierter Schalungsglocke für Ortbeton oder Betonfertigteile, Sieb oder Ringsieb als separate Position Plattenstärke (120, 140, 160, 180, 200mm)		
13AN09A	**+**	**Direktabl.m.Glocke.ohne Abdicht.DN100** z.B. ACO Direktablauf mit Schalungsglocke ohne Feuchtigkeitsabdichtung DN 100 oder Gleichwertiges. Plattenstärke: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN10	+	Edelstahlsieb (1.4301) für Direktabläufe mit Stützflansch/Glocke DN (50, 70, 100)		
13AN10A	**+**	**Sieb für Direktabl.m.Festfl.u.Glocke DN** z.B. ACO Sieb für Direktablauf mit Stützflansch/Glocke oder Gleichwertiges. DN: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN11	+	Edelstahlringsieb (1.4301) für Direktabläufe mit Stützflansch/Glocke DN (50, 70, 100)		
13AN11A	**+**	**Ringsieb für Direktabl.m.Festfl.u.Glocke DN** z.B. ACO Ringsieb für Direktablauf mit Stützflansch/Glocke oder Gleichwertiges. DN: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AN12	+	ACO Balkondirektablauf DN 50, einteilig, senkrecht, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit Pressdichtungsflansch (Fest-/Losflansch) gemäß DIN EN 1253-2, Balkonplattenstärke: 200 mm		
13AN12A	**+**	**Direktabl.m.Fest-/Losflansch für Abdicht. senkr. DN50** z.B. ACO Balkondirektablauf DN 50, mit Pressdichtungsflansch (Fest-/Losflansch) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN13	+	ACO Balkondirektablauf DN 70, einteilig, senkrecht, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit Pressdichtungsflansch (Fest-/Losflansch) gemäß DIN EN 1253-2, Balkonplattenstärke: 200 mm		
13AN13A	**+**	**Direktabl.m.Fest-/Losflansch für Abdicht. senkr. DN70** z.B. ACO Balkondirektablauf DN 70, mit Pressdichtungsflansch (Fest-/Losflansch) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN14	+	ACO Balkondirektablauf DN 100, einteilig, senkrecht, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit Pressdichtungsflansch (Fest-/Losflansch) gemäß DIN EN 1253-2, Balkonplattenstärke: 200 mm		
13AN14A	**+**	**Direktabl.m.Fest-/Losflansch für Abdicht. senkr. DN100** z.B. ACO Balkondirektablauf DN 100, mit Pressdichtungsflansch (Fest-/Losflansch) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN15	+	ACO Balkondirektablauf DN 50, einteilig, waagrecht (1,5°), aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit Pressdichtungsflansch (Fest-/Losflansch) gemäß DIN EN 1253-2		
13AN15A	**+**	**Direktabl.m.Fest-/Losflansch für Abdicht. waagr.. DN50** z.B. ACO Balkondirektablauf DN 50, waagrecht,, mit Pressdichtungsflansch (Fest-/Losflansch) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN16	+	ACO Balkondirektablauf DN 70, einteilig, waagrecht (1,5°), aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit Pressdichtungsflansch (Fest-/Losflansch) gemäß DIN EN 1253-2		
13AN16A	**+**	**Direktabl.m.Fest-/Losflansch für Abdicht. waagr.. DN70** z.B. ACO Balkondirektablauf DN 50, waagrecht,, mit Pressdichtungsflansch (Fest-/Losflansch) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN17	+	ACO Unterteil zu Balkonablauf DN 50, einteilig, Anschlussstutzen 90° senkrecht, gemäß DIN 1253, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit Klebeflansch gemäß DIN EN 1253-2, Bestehend aus Klebeflansch mit Anschlussstutzen für bituminöse Abdichtungsbahnen und flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe. GM-X Dichtungt ist separat zu bestellen. Abmessungen Flansch: Ø300 mm Bauhöhe: 400 mm		
13AN17A	**+**	**Unterteil zu Direktabl.m.Festfl-/Losfl. senkr.DN50**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. ACO Unterteil zu Direktablauf mit Fest-/Losflansch DN 50 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:		
13AN18	+	ACO Unterteil zu Balkonablauf DN 70, einteilig, Anschlussstutzen 90° senkrecht, gemäß DIN 1253, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit Klebeflansch gemäß DIN EN 1253-2, Bestehend aus Klebeflansch mit Anschlussstutzen für bituminöse Abdichtungsbahnen und flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe. GM-X Dichtungt ist separat zu bestellen. Abmessungen Flansch: Ø300 mm Bauhöhe: 400 mm		
13AN18A	**+**	**Unterteil zu Direktabl.m.Festfl-/Losfl. senkr.DN70** z.B. ACO Unterteil zu Direktablauf mit Fest-/Losflansch DN 70 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN19	+	ACO Unterteil zu Balkonablauf DN 100, einteilig, Anschlussstutzen 90° senkrecht, gemäß DIN 1253, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit Klebeflansch gemäß DIN EN 1253-2, Bestehend aus Klebeflansch mit Anschlussstutzen für bituminöse Abdichtungsbahnen und flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe. GM-X Dichtungt ist separat zu bestellen. Abmessungen Flansch: Ø340 mm Bauhöhe: 400 mm		
13AN19A	**+**	**Unterteil zu Direktabl.m.Festfl-/Losfl. senkr.DN100** z.B. ACO Unterteil zu Direktablauf mit Fest-/Losflansch DN 100 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN20	+	ACO Dämmung für Unterteil zu Balkonablauf DN 50 aus Steinwolle (BK-A1) Außendurchmesser:130 mm Baulänge: 360 mm		
13AN20A	**+**	**Dämmung zu Unterteil Direktabl. DN50** z.B. ACO Dämmung für Unterteil zu Direktablauf mit Fest-/Losflansch aus Steinwolle DN 50 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN21	+	ACO Dämmung für Unterteil zu Balkonablauf DN 70 aus Steinwolle (BK-A1) Außendurchmesser:180 mm Baulänge: 350 mm		
13AN21A	**+**	**Dämmung zu Unterteil Direktabl. DN70** z.B. ACO Dämmung für Unterteil zu Direktablauf mit Fest-/Losflansch aus Steinwolle DN 70 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN22	+	ACO Dämmung für Unterteil zu Balkonablauf DN 100 aus Steinwolle (BK-A1)		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Außendurchmesser:180 mm Baulänge: 330 mm		
13AN22A	**+**	**Dämmung zu Unterteil Direktabl. DN100** z.B. ACO Dämmung für Unterteil zu Direktablauf mit Fest-/Losflansch aus Steinwolle DN 100 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN23	+	Rostaufnahme 125 x 125 mm, aus Kunststoff, für Direktabläufe DN 50/70, Höhe 138mm		
13AN23A	**+**	**Rostaufn. für Direktabl. Kunststst. DN50/70** z.B. ACO Rostaufnahme für Direktablauf DN 50/70 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN24	+	Rostaufnahme 150 x 150mm, aus Kunststoff, für Direktabläufe DN 100, Höhe 138mm		
13AN24A	**+**	**Rostaufn. für Direktabl. Kunststst. DN100** z.B. ACO Rostaufnahme für Direktablauf DN 100 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN25	+	Rostaufnahme 123 x 123 mm, aus Edelstahl, für Direktabläufe DN 50/70, Höhe 138mm		
13AN25A	**+**	**Rostaufn. für Direktabl. Edelst. DN50/70** z.B. ACO Rostaufnahme für Direktablauf DN 50/70 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN26	+	Rostaufnahme 148 x 148 mm, aus Edelstahl, für Direktabläufe DN 100, Höhe 138mm		
13AN26A	**+**	**Rostaufn. für Direktabl. Edelst. DN100** z.B. ACO Rostaufnahme für Direktablauf DN 100 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN27	+	Rostaufnahme 123 x 123 mm, aus Edelstahl, für Direktabläufe DN 50/70, mit Sieblöcher Höhe 138mm		
13AN27A	**+**	**Rostaufn. für Direktabl. Edelst. Sieblöcher DN50/70 nieder** z.B. ACO Rostaufnahme für Direktablauf DN 50/70 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN28	+	Rostaufnahme 148 x 148 mm, aus Edelstahl, für Direktabläufe DN 100, mit Sieblöcher Höhe 138mm		
13AN28A	**+**	**Rostaufn. für Direktabl. Edelst. Sieblöcher DN100 nieder** z.B. ACO Rostaufnahme für Direktablauf DN 100 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN29	+	Rostaufnahme 123 x 123 mm, aus Edelstahl, für Direktabläufe DN 70, mit Sieblöcher Höhe 250mm		
13AN29A	**+**	**Rostaufn. für Direktabl. Edelst. Sieblöcher DN50/70** z.B. ACO Rostaufnahme für Direktablauf DN 50/70 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AN30	+	Rostaufnahme 148 x 148 mm, aus Edelstahl, für Direktabläufe DN 100, mit Sieblöcher Höhe 310mm		
13AN30A	**+**	**Rostaufn. für Direktabl. Edelst. Sieblöcher DN100** z.B. ACO Rostaufnahme für Direktablauf DN 100 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN31	+	Rost 117 x 117 mm, aus Edelstahl, für Direktabläufe DN 50/70		
13AN31A	**+**	**Rost. für Direktabl. Edelst. DN50/70** z.B. ACO Rost für Direktablauf DN 50/70 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN32	+	Rost 142 x 142 mm, aus Edelstahl, für Direktabläufe DN 100		
13AN32A	**+**	**Rost. für Direktabl. Edelst. DN100** z.B. ACO Rost für Direktablauf DN 100 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN33	+	Rost für Fallrohr 117 x 117 mm, aus Edelstahl, für Direktabläufe DN 70		
13AN33A	**+**	**Rost.f.Fallr. für Direktabl. Edelst. DN70** z.B. ACO Rost für Fallrohr für Direktablauf DN 70 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN34	+	Rost für Fallrohr 117 x 117 mm, aus Edelstahl, für Direktabläufe DN 100		
13AN34A	**+**	**Rost.f.Fallr. für Direktabl. Edelst. DN100** z.B. ACO Rost für Fallrohr für Direktablauf DN 100 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN35	+	Siebrohr aus Edelstahl, für Direktabläufe DN 70, Höhe 290 mm		
13AN35A	**+**	**Siebrohr für Direktabl. Edelst. DN70** z.B. ACO Siebrohr für Direktablauf DN 70 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN37	+	Schalungsglocke aus Kunststoff aufschiebbar H 50 mm(DN50), H 65mm(DN70), H 83mm(DN100) DN (50, 70, 100)		
13AN37A	**+**	**Schalungsglocke für Direktablauf** z.B. ACO Schalungsglocke für Direktablauf oder Gleichwertiges. DN: Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN38	+	Flanschdichtung für Direktablauf DN 70/100 aus EPDM Stärke 1,5 mm		
13AN38A	**+**	**Flanschdichtung für Direktabl.m.Fest-/Losfl.** z.B. ACO Flanschdichtung für Direktablauf mit Fest-/Losflansch oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AN39	+	Brandschutzband geprüft nach EN 1366-3 (EI122-ef) Kaltschrumpfband, selbstverschweißend (Brandschutzband funktioniert nur in Verbindung mit Kaltschrumpfband)		
13AN39A	**+**	**Brandschutz für Direktabl.u.Fallrohr** z.B. ACO Brandschutzlösung für Direktablauf und GM-X Abflussrohr oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN40	+	Balkondirektablauf DN 70 aus Edelstahl (1.4301) Einbaulänge 200 mm geprüft gemäß EN 1253, Oberfläche gebeizt für Balkone ohne Flüssigabdichtung. Sieb oder Ringsieb als separate Position		
13AN40A	**+**	**Direktablauf.o.Abdicht.DN70** z.B. ACO Direktablauf DN 70 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN41	+	Balkondirektablauf DN 100 aus Edelstahl (1.4301) Einbaulänge 200 mm geprüft gemäß EN 1253, Oberfläche gebeizt für Balkone ohne Flüssigabdichtung. Sieb oder Ringsieb als separate Position		
13AN41A	**+**	**Direktablauf.o.Abdicht.DN100** z.B. ACO Direktablauf DN 100 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN42	+	Balkondirektablauf DN 50 aus Edelstahl (1.4301) Einbaulänge 200 mm geprüft gemäß EN 1253, Oberfläche gebeizt, mit Klebeflansch nach ON B3691 für Balkone mit Polymerbitumenbahnen und Flüssigabdichtung. Sieb oder Ringsieb als separate Position		
13AN42A	**+**	**Direktablauf.m.Klebefl.DN50** z.B. ACO Direktablauf mit Klebeflansch DN 50 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN43	+	Balkondirektablauf DN 70 aus Edelstahl (1.4301) Einbaulänge 200 mm geprüft gemäß EN 1253, Oberfläche gebeizt, mit Klebeflansch nach ON B3691 für Balkone mit Polymerbitumenbahnen und Flüssigabdichtung. Sieb oder Ringsieb als separate Position		
13AN43A	**+**	**Direktablauf.m.Klebefl.DN70** z.B. ACO Direktablauf mit Klebeflansch DN 70 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN44	+	Balkondirektablauf DN 100 aus Edelstahl (1.4301) Einbaulänge 200 mm geprüft gemäß EN 1253, Oberfläche gebeizt, mit Klebeflansch nach ON B3691 für Balkone mit Polymerbitumenbahnen und Flüssigabdichtung. Sieb oder Ringsieb als separate Position		
13AN44A	**+**	**Direktablauf.m.Klebefl.DN100** z.B. ACO Direktablauf mit Klebeflansch DN 100 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AN45	+	ACO Direktablauf DN 50 aus Edelstahl (1.4301) mit integrierter Schalungsglocke für Ortbeton oder Betonfertigteile, mit Klebeflansch nach ON B 3691 für Polymerbitumenbahnen und Flüssigabdichtung. Sieb oder Ringsieb als separate Position Plattenstärke (120, 140, 160, 180, 200, 220mm)		
13AN45A	**+**	**Direktabl.m.Glocke.m.Klebefl.DN50** z.B. ACO Direktablauf mit Schalungsglocke und Klebeflansch DN 50 oder Gleichwertiges. Plattenstärke: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN46	+	ACO Direktablauf DN 70 aus Edelstahl (1.4301) mit integrierter Schalungsglocke für Ortbeton oder Betonfertigteile, mit Klebeflansch nach ON B 3691 für Polymerbitumenbahnen und Flüssigabdichtung. Sieb oder Ringsieb als separate Position Plattenstärke (120, 140, 160, 180, 200, 220, 240mm)		
13AN46A	**+**	**Direktabl.m.Glocke.m.Klebefl.DN70** z.B. ACO Direktablauf mit Schalungsglocke und Klebeflansch DN 70 oder Gleichwertiges. Plattenstärke: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN47	+	ACO Direktablauf DN 100 aus Edelstahl (1.4301) mit integrierter Schalungsglocke für Ortbeton oder Betonfertigteile, mit Klebeflansch nach ON B 3691 für Polymerbitumenbahnen und Flüssigabdichtung. Sieb oder Ringsieb als separate Position Plattenstärke (120, 140, 160, 180, 200, 220mm)		
13AN47A	**+**	**Direktabl.m.Glocke.m.Klebefl.DN100** z.B. ACO Direktablauf mit Schalungsglocke und Klebeflansch DN 100 oder Gleichwertiges. Plattenstärke: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN48	+	ACO Haltering zur Aufnahme von Rostaufnahmen bei Direktabläufen, mit umlaufenden Sickeröffnungen, Dimension (DN70, DN100)		
13AN48A	**+**	**Haltering f. Rostaufnahme f. Direktabl.** z.B. ACO Haltering für Rostaufnahme oder Gleichwertiges. Dimension: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN49	+	ACO Speier DN 50 zum bauseitigen Abkanten mit Klebeflansch, Material 1.4301 GM-X Dichtungt ist separat zu bestellen. Baulänge: 800 mm Klebeflansch: 300x300 mm		
13AN49A	**+**	**Speier zum baus. Abkanten DN50** z.B. ACO Speier zum bauseitigen Abkanten DN 50 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AN50	+	ACO Speier DN 70 zum bauseitigen Abkanten mit Klebeflansch, Material 1.4301 GM-X Dichtungt ist separat zu bestellen. Baulänge: 800 mm Klebeflansch: 300x300 mm		
13AN50A	**+**	**Speier zum baus. Abkanten DN70** z.B. ACO Speier zum bauseitigen Abkanten DN 70 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN51	+	ACO Speier DN 100 zum bauseitigen Abkanten mit Klebeflansch, Material 1.4301 GM-X Dichtungt ist separat zu bestellen. Baulänge: 800 mm Klebeflansch: 300x300 mm		
13AN51A	**+**	**Speier zum baus. Abkanten DN100** z.B. ACO Speier zum bauseitigen Abkanten DN 100 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN52	+	ACO Rost für Speier zum bauseitigen Abkanten, aus Edelstahl 1.4301 Für Durchmesser (DN 50, DN 70, DN 100)		
13AN52A	**+**	**Rost für Speier zum baus. Abkanten** z.B. ACO Rost für Speier aus Edelstahl oder Gleichwertiges. Durchmesser: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN53	+	ACO Rost für Notentwässerung für Speier zum bauseitigen Abkanten, aus Edelstahl 1.4301 Für Durchmesser (DN 50, DN 70, DN 100)		
13AN53A	**+**	**Rost für Notentw. für Speier zum baus. Abkanten** z.B. ACO Rost für Notentwässerung für Speier aus Edelstahl oder Gleichwertiges. Durchmesser: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AN54	+	Flachkanal DN70/DN100, aus Edelstahl 1.4301, mit Spitzende zum werkzeuglosen Einstecken. Einbaulänge: 500mm, 1000mm, 2000mm Höhe: 40mm Breite: 250mm zur Weiterleitung von Regenwasser über Balkone, Terrassen oder Flachdächer (Kaskadenentwässerung) Nicht brennbar, gemäß Baustoffklasse A1. Flachkanal-Deckel verschraubt, geeignet zum Öffnen für Reinigungsarbeiten.		
13AN54A	**+**	**Flachkanal Kaskade DN70/DN100**	ACO	

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. ACO Flachkanal für Kaskadenentwässerung oder Gleichwertiges. Einbaulänge: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:		
13AN55	+	Fallrohraufnahme, aus Edelstahl 1.4301, zum werkzeuglosen Einstecken in den Flachkanal DN70/DN100, Höhe Rechteckquerschnitt: 36mm Breite: 245mm mit angeschweißter GM-X Muffe A1 nach DIN EN 1123 zur Aufnahme des GM-X Rohres, nicht brennbar, gemäß Baustoffklasse A1.		
13AN55A	**+**	**Fallrohraufnahme Kaskade DN70** z.B. ACO Fallrohraufnahme DN70 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	
13AN55B	**+**	**Fallrohraufnahme Kaskade DN100** z.B. ACO Fallrohraufnahme DN100 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	
13AN56	+	Auslaufstutzen für Flachkanal, aus Edelstahl 1.4301, zum werkzeuglosen Einstecken in den Flachkanal Höhe Rechteckquerschnitt: 40mm Breite: 250mm Mit Anschlussstutzen zum Anschluss an GM-X Rohr, nicht brennbar, gemäß Baustoffklasse A1. Mit abnehmbarem Reinigungsdeckel mit Dichtung.		
13AN56A	**+**	**Auslaufstutzen Kaskade DN70** z.B. ACO Auslaufstutzen DN70 für Kaskade oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	
13AN56B	**+**	**Auslaufstutzen Kaskade DN100** z.B. ACO Auslaufstutzen DN100 für Kaskade oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	
13AN57	+	Anschluss an Attika, aus Edelstahl 1.4301, zum Übergang von Flachkanal Kasakede auf Speier zum bauseitigen Abkanten. Einbaulänge: 80mm Breite: 250mm Mit Anschlussstutzen zum Einstecken in den Speier.		
13AN57A	**+**	**Anschluss Attika für Kasakde DN70** z.B. ACO Anschluss an Attika DN70 für Kaskade oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	
13AN57B	**+**	**Anschluss Attika für Kasakde DN100** z.B. ACO Anschluss an Attika DN100 für Kaskade oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	
13AN58	+	Wasserfangkasten als Schnittstelle zwischen Attika- oder Kaskadenentwässerung und Fallrohr, Material 1.4301 mit integrierter Prallplatte, mit integriertem Überlauf für rückstausichere Funktion, mit verschraubbarem Deckel, zur Montage an die Fassade ohne Montagematerial Breite: 355 mm		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Höhe: 250 mm

Tiefe: 183 mm

13AN58A + Wasserfangkasten m. rechteck. Zul. DN70 ACO

z.B. ACO Wasserfangkasten mit rechteckigem Zulauf für Rechteckspeier, mit Ablauf DN70 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

13AN58B + Wasserfangkasten m. rechteck. Zul. DN100 ACO

z.B. ACO Wasserfangkasten mit rechteckigem Zulauf für Rechteckspeier, mit Ablauf DN100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

13AN58C + Wasserfangkasten m. rundem. Zul. DN70 ACO

z.B. ACO Wasserfangkasten mit rundem Zulauf DN70 für Speier, mit Ablauf DN70 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

13AN58D + Wasserfangkasten m. rundem. Zul. DN100 ACO

z.B. ACO Wasserfangkasten mit rundem Zulauf DN100 für Speier, mit Ablauf DN100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

13AN59 + Rechteckspeier mit rechteckiger Öffnung, zum bauseitigen Abkanten, mit Klebeflansch, Material 1.4301

für Not- oder Hauptentwässerung oder Aufnahme von Flachkanal für Kaskadenentwässerung, mit integrierten Zentrierleisten,

Baulänge: 600 mm

Klebeflansch: 500x285 mm

13AN59A + Rechteckspeier m. Klebefl. ACO

z.B. ACO Rechteckspeier zum bauseitigen Abkanten oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

13AN60 + Balkonspeier DN50, Zweiteilig, bestehend aus Rohr für Durchführung aus Kunststoff und Sichtrohr aus Edelstahl 1.4301, mit Bauschutzkappe

Länge vomKunststoffrohr: 308 mm

13AN60A + Balkonspeier a.Kst. DN50 ACO

z.B. ACO Balkonspeier DN50 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

13AO + Abflussrohre und Formteile aus verzinktem Stahl (ACO)

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

> Kommentar:
> Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

13AO01 + ACO Stahlabflussrohr mit einer Steckmuffe 1A, feuerverzinkt,
nach DIN EN 1123

Anzugeben ist:
DN (40, 50, 70, 80, 100, 125, 150, 200)
Länge in mm (250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 2750, 3000)

13AO01A + Fallrohr DN, Länge ACO **Stk**
z.B. ACO Fallrohr oder Gleichwertiges.
DN: _____
Länge: _____
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

13AO02 + ACO Stahlabflussbogen mit einer Steckmuffe 1A, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123

Anzugeben ist:
DN (40, 50, 70, 80, 100, 125, 150, 200)
Winkel in Grad (15°, 30°, 45°, 70°, 87°)

13AO02A + Bogen DN, Grad ACO **Stk**
z.B. ACO Bogen oder Gleichwertiges.
DN: _____
Winkel in Grad: _____
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

13AO03 + ACO Stahlabflussbogen mit engem Radius und einer Steckmuffe 1A, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123

Anzugeben ist:
DN (40, 50, 70, 80)
Winkel in Grad (45°, 70°, 87°)

13AO03A + Bogen mit engem Radius DN, Grad ACO **Stk**
z.B. ACO Bogen mit engem Radius oder Gleichwertiges.
DN: _____
Winkel in Grad: _____
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

13AO04 + ACO Abzweiger mit Steckmuffe 1A, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123

Anzugeben ist:
DN (40, 50, 70, 80, 100, 125, 150, 200)
Winkel in Grad (45°, 87°)

13AO04A + Abzweiger DN, Grad ACO **Stk**
z.B. ACO Abzweiger oder Gleichwertiges.
DN: _____
Winkel in Grad: _____
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AO05	+	ACO Abzweiger mit reduzierter Abzweige, mit Steckmuffe 1A, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 Anzugeben ist: DN (50, 70, 80, 100, 125, 150, 200) DN2 (40, 50,70,80, 100,125, 150) Winkel in Grad (45°, 70°, 87°)		
13AO05A	**+**	**Abzweiger mit reduzierter Abzweige DN, DN2, Grad** z.B. ACO Abzweiger mit reduzierter Abzweige oder Gleichwertiges. DN: _____ DN2: _____ Winkel in Grad: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AO06	+	ACO Winkelbogen mit einer Steckmuffe 1A, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 Anzugeben ist: DN (40, 50, 70, 80, 100)		
13AO06A	**+**	**Winkelbogen DN** z.B. ACO Winkelbogen oder Gleichwertiges. DN: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AO07	+	ACO Winkelbogen mit einer Kurzmuffe 4A, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 Anzugeben ist: DN (40, 50)		
13AO07A	**+**	**Winkelbogen mit Kurzmuffe DN** z.B. ACO Winkelbogen oder Gleichwertiges. DN: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AO08	+	ACO Übergangsstück, mit Steckmuffe 1A, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 Anzugeben ist: DN1 (40, 50, 70, 80, 100, 125, 150, 200) DN2 (40, 50, 70, 80, 100, 125, 150, 200, 250)		
13AO08A	**+**	**Übergangsstück DN1, DN2** z.B. ACO Übergangsstück oder Gleichwertiges. DN1: _____ DN2: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AO09	+	ACO Übergangsstück mit verlängertem Spitzende, mit Steckmuffe 1A, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 Anzugeben ist: DN1 (40, 50, 70, 80, 100, 125, 150) DN2 (50, 70, 80, 100, 125, 150, 200)		
13AO09A	**+**	**Übergangsstück mit verlängtem Spitzende DN1, DN2**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. ACO Übergangsstück mit verlängertem Spitzende oder Gleichwertiges. DN1: _____ DN2: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:		
13AO10	+	ACO Optimierungsstück mit Steckmuffe 1A, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 Anzugeben ist: DN1 (50, 70, 80, 100, 125, 150, 200) DN2 (40, 50, 70, 80, 100, 125, 150)		
13AO10A	**+**	**Optimierungsstück DN1, DN2** z.B. ACO Optimierungsstück oder Gleichwertiges. DN1: _____ DN2: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AO11	+	ACO Optimierungsstück exzentrisch mit Steckmuffe 1A, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 Anzugeben ist: DN1 (40, 50, 70, 80, 100, 125, 150) DN2 (50, 70, 80, 100, 125, 150, 200)		
13AO11A	**+**	**Optimierungsstück exzentrisch DN1, DN2** z.B. ACO Optimierungsstück exzentrisch oder Gleichwertiges. DN1: _____ DN2: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AO12	+	ACO Muffenstück mit zwei Steckmuffen 1A, feuerverzinkt,nach DIN EN 1123 Anzugeben ist: DN (40, 50, 70, 80, 100, 125, 150, 200)		
13AO12A	**+**	**Muffenstück DN** z.B. ACO Muffenstück oder Gleichwertiges. DN: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AO13	+	ACO Einschiebmuffe mit Langmuffe 2A, feuerverzinkt,nach DIN EN 1123 Anzugeben ist: DN (40, 50, 70, 80, 100, 125)		
13AO13A	**+**	**Einschiebmuffe DN** z.B. ACO Einschiebmuffe oder Gleichwertiges. DN: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AO14	+	ACO Anschlussstück von SML/Steinzeug (DN2) an Fallrohr(DN1), feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 Anzugeben ist: DN1 (50, 70, 100) DN2 (50, 70, 100)		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AO14A	**+**	**Anschlussstück von SML/Steinzeug auf Fallrohr** z.B. ACO Anschlussstück oder Gleichwertiges. DN1: _____ DN2: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AO15	+	ACO Anschlussstück von Fallrohr (DN1) an SML/Steinzeug (DN2), feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 Anzugeben ist: DN1 (50, 70, 80, 100, 200) DN2 (50, 70, 80, 100, 200)		
13AO15A	**+**	**Anschlussstück von Fallrohr an SML/Steinzeug DN1, DN2** z.B. ACO Anschlussstück oder Gleichwertiges. DN1: _____ DN2: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AO16	+	ACO Anschlussstück von Fallrohr (DN1) an KA/KG/HT (DN2), feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 Anzugeben ist: DN1 (40, 50, 70, 100, 125, 200) DN2 (50, 70, 100, 125, 200)		
13AO16A	**+**	**Anschlussstück von Fallrohr an KA/KG/HT DN1, DN2** z.B. ACO Anschlussstück oder Gleichwertiges. DN1: _____ DN2: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AO17	+	ACO Anschlussstück von KA/KG/HT (DN2) an Fallrohr (DN1), feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 Anzugeben ist: DN1 (70, 100) DN2 (70, 100)		
13AO17A	**+**	**Anschlussstück von KA/KG/HT an Fallrohr DN1, DN2** z.B. ACO Anschlussstück oder Gleichwertiges. DN1: _____ DN2: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AO18	+	ACO Reinigungsrohr mit einer Steckmuffe 1A, mit runder Reinigungsöffnung, feuerverzinkt,nach DIN EN 1123 Anzugeben ist: DN (40, 50, 70, 80, 100, 125, 150, 200)		
13AO18A	**+**	**Reinigungsrohr DN** z.B. ACO Reinigungsrohr oder Gleichwertiges. DN: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AO19	+	ACO Verschlussstopfen, feuerverzinkt Anzugeben ist: DN (40, 50, 70, 80, 100, 125, 150)		
13AO19A	**+**	**Verschlussstopfen DN** z.B. ACO Verschlussstopfen oder Gleichwertiges. DN: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AO20	+	ACO Verschlussstopfen mit verlängertem Spitzende, feuerverzinkt Anzugeben ist: DN (40, 50, 70, 80, 100, 125, 150)		
13AO20A	**+**	**Verschlussstopfen mit verlängertem Spitzende DN** z.B. ACO Verschlussstopfen oder Gleichwertiges. DN: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AO21	+	ACO Verschlussstopfen mit Schraubverschluss, feuerverzinkt Anzugeben ist: DN (100, 125)		
13AO21A	**+**	**Verschlussstopfen mit Schraubverschluss DN** z.B. ACO Verschlussstopfen oder Gleichwertiges. DN: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AO22	+	ACO Gleitmittel, 1000g, Verwendung gemäß Verlegeanleitung		
13AO22A	**+**	**Gleitmittel** z.B. ACO Gleitmittel oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AO23	+	ACO Sicherungsschelle mit Ausklinkung, feuerverzinkt Anzugeben ist: DN (40, 50, 70, 80, 100, 125)		
13AO23A	**+**	**Sicherungsschelle mit Ausklinkung DN** z.B. ACO Sicherungsschelle oder Gleichwertiges. DN: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AO24	+	ACO Sicherungsbügel axialer Schub, feuerverzinkt Anzugeben ist: DN (150, 200)		
13AO24A	**+**	**Sicherungsbügel axialer Schub DN** z.B. ACO Sicherungsbügel oder Gleichwertiges. DN: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AO25	+	ACO Rohrschelle ohne Schalldämmeinlage für Gewindestift oder Stockschraube, feuerverzinkt Anzugeben ist: DN (40, 50, 70, 80, 100, 125, 150, 200) M (8, 10, 12)		
13AO25A	**+**	**Rohrschelle ohne Dämmung DN, M** z.B. ACO Rohrschelle oder Gleichwertiges. DN: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AO26	+	ACO Rohrschelle mit Schalldämmeinlage für Gewindestift oder Stockschraube, feuerverzinkt Anzugeben ist: DN (40, 50, 70, 80, 100, 125, 150, 200) M (8, 10, 12)		
13AO26A	**+**	**Rohrschelle mit Dämmung DN, M** z.B. ACO Rohrschelle oder Gleichwertiges. DN: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AO27	+	ACO Dichtelement aus EPDM, wird zu jedem Rohr oder Formteil mit Muffe benötigt Anzugeben ist: DN (40, 50, 70, 80, 100, 125, 150, 200)		
13AO27A	**+**	**Dichtelement für Rohre und Formteile DN** z.B. ACO Rohrschelle oder Gleichwertiges. DN: _____ Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	**Stk**
13AP	**+**	**Fassaden- u. Terrassenrinnen (ACO)** Version: 2025-06 Einheitspreis: In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen auf den vorbereiteten Untergrund einkalkuliert. Verarbeitungsrichtlinien: Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Skizze: In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet. *Kommentar:* *Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.* *Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*		
13AP01	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe B 8cm, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kiesleiste,, ohne Rost (eigene Positionen), einfache Klickverbindung für schnelles Verlegen, Rostverriegelungssystem für einliegende Roste,		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Belastungsklasse L15 nach EN 1253-2 mit Abdeckrost, z.B. ACO DRAIN PROFILINE 2.0 RINNE mit FIXER BAUHÖHE 8cm oder Gleichwertiges.		
13AP01A	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh8,0 B13cm Lg2m** Rinne aus verzinktem Stahl(verz..), Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP02	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe B 8cm, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kiesleiste,ohne Rost (eigene Positionen), einfache Klickverbindung für schnelles Verlegen, Rostverriegelungssystem für einliegende Roste, Belastungsklasse L15 nach EN 1253-2 mit Abdeckrost, z.B. ACO DRAIN PROFILINE 2.0 RINNE mit FIXER BAUHÖHE 8cm oder Gleichwertiges.		
13AP02A	**+**	**Fass-Terrassenrinne verz.Fixh8,0 B13cm Lg1m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP03	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe B 8cm, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kiesleiste, ohne Rost (eigene Positionen), einfache Klickverbindung für schnelles Verlegen, Rostverriegelungssystem für einliegende Roste, Belastungsklasse L15 nach EN 1253-2 mit Abdeckrost, z.B. ACO DRAIN PROFILINE 2.0 RINNE mit FIXER BAUHÖHE 8cm oder Gleichwertiges.		
13AP03A	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh8,0 B13cm Lg0,5** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Baulänge Lg 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP04	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe B 8cm, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kiesleiste, ohne Rost (eigene Positionen), einfache Klickverbindung für schnelles Verlegen, Rostverriegelungssystem für einliegende Roste, Belastungsklasse L15 nach EN 1253-2 mit Abdeckrost, z.B. ACO DRAIN PROFILINE 2.0 RINNE mit FIXER BAUHÖHE 8cm oder Gleichwertiges.		
13AP04A	**+**	**Fass-Terrassenrinne E-st.Fixh8,0 B13cm Lg2m** Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Baulänge Lg 2,0 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP05	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe B 8cm, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kiesleiste, ohne Rost (eigene Positionen), einfache Klickverbindung für schnelles Verlegen, Rostverriegelungssystem für einliegende Roste, Belastungsklasse L15 nach EN 1253-2 mit Abdeckrost, z.B. ACO DRAIN PROFILINE 2.0 RINNE mit FIXER BAUHÖHE 8cm oder Gleichwertiges.		
13AP05A	**+**	**Fass-Terrassenrinne E-st.Fixh8,0 B13cm Lg1m** Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP06	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kiesleiste, , mit Drainschlitzen 4 mm, ohne Rost (eigene Positionen), einfache Klickverbindung für schnelles Verlegen, Rostverriegelungssystem für einliegende Roste,		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Belastungsklasse L15 nach EN 1253-2 mit Abdeckrost,
z.B. ACO DRAIN PROFILINE 2.0 RINNE mit FIXER BAUHÖHE oder Gleichwertiges.

13AP06A + **Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh8,0 B13cm Lg0,5** ACO **Stk**
Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Baulänge Lg 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP06B + **Fass-Terrassenrinne verz.Fixh5,0 B13cm Lg2m** ACO **Stk**
Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 5,0cm Baulänge Lg 2,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP06C + **Fass-Terrassenrinne verz.Fixh5,0 B13cm Lg1m** ACO **Stk**
Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 5,0cm Baulänge Lg 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP06D + **Fass-Terrassenrinne verz.Fixh5,0 B13cm Lg0,5** ACO **Stk**
Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 5,0cm Baulänge Lg 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP06E + **Fass-Terrassenrinne E-st.Fixh5,0 B13cm Lg2m** ACO **Stk**
Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Bauhöhe 5,0cm Baulänge Lg 2,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP06F + **Fass-Terrassenrinne E-st.Fixh5,0 B13cm Lg1m** ACO **Stk**
Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Bauhöhe 5,0cm Baulänge Lg 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP06G + **Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh5,0 B13cm Lg0,5** ACO **Stk**
Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Bauhöhe 5,0cm Baulänge Lg 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP06I + **Fass-Terrassenrinne verz.Fixh3,0 B13cm Lg1m** ACO **Stk**
Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 3,0cm Baulänge Lg 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP06J + **Fass-Terrassenrinne verz.Fixh3,0 B13cm Lg0,5m** ACO **Stk**
Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 3,0cm Baulänge Lg 0,5m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP06L + **Fass-Terrassenrinne E-st.Fixh3,0 B13cm Lg1m** ACO **Stk**
Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Bauhöhe 3,0cm Baulänge Lg 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP06M + **Fass-Terrassenrinne E-st.Fixh3,0 B13cm Lg0,5m** ACO **Stk**
Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Bauhöhe 3,0cm Baulänge Lg 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP06N + **Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh10,0 B13cm Lg2m** ACO **Stk**
Rinne aus verzinktem Stahl(verz..), Bauhöhe 10,0cm Baulänge Lg 2m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP06O + **Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh10,0 B13cm Lg1m** ACO **Stk**
Rinne aus verzinktem Stahl(verz..), Bauhöhe 10,0cm Baulänge Lg 1m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP06P + **Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh10,0 B13cm Lg0,5m** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Rinne aus verzinktem Stahl(verz..), Bauhöhe 10,0cm Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis:		
13AP06Q	**+**	**Fass-Terrassenrinne E-st.Fixh10,0 B13cm Lg2m** Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Bauhöhe 10,0cm Baulänge Lg 2,0 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP06R	**+**	**Fass-Terrassenrinne E-st.Fixh10,0 B13cm Lg1m** Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Bauhöhe 10,0cm Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP06S	**+**	**Fass-Terrassenrinne E-st.Fixh10,0 B13cm Lg0,5m** Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Bauhöhe 10,0cm Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP07	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe B 18cm, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kiesleiste, mit werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Stecksystem zur Rinnenverbindung, mit Drainschlitzen 4 mm, ohne Rost (eigene Positionen), z.B. ACO DRAIN PROFILINE RINNE mit FIXER BAUHÖHE 18cm oder Gleichwertiges.		
13AP07A	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh18,0 B13cm Lg2m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP08	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe B 18cm, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kiesleiste, mit werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Stecksystem zur Rinnenverbindung, mit Drainschlitzen 4 mm, ohne Rost (eigene Positionen), z.B. ACO DRAIN PROFILINE RINNE mit FIXER BAUHÖHE 18cm oder Gleichwertiges.		
13AP08A	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh18,0 B13cm Lg1m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP09	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe B 18cm, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kiesleiste, mit werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Stecksystem zur Rinnenverbindung, mit Drainschlitzen 4 mm, ohne Rost (eigene Positionen), z.B. ACO DRAIN PROFILINE RINNE mit FIXER BAUHÖHE 18cm oder Gleichwertiges.		
13AP09A	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh18,0 B13cm Lg0,5m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP10	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe B 18cm, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kiesleiste, mit werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Stecksystem zur Rinnenverbindung, mit Drainschlitzen 4 mm, ohne Rost (eigene Positionen), z.B. ACO DRAIN PROFILINE RINNE mit FIXER BAUHÖHE 18cm oder Gleichwertiges.		
13AP10A	**+**	**Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh18,0 B13cm Lg2m** Rinne aus Edelstahl (E-st.), Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP11	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe B 18cm, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kiesleiste, mit werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Stecksystem zur Rinnenverbindung, mit Drainschlitzen 4 mm, ohne Rost (eigene Positionen), z.B. ACO DRAIN PROFILINE RINNE mit FIXER BAUHÖHE 18cm oder Gleichwertiges.		
13AP11A	**+**	**Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh18,0 B13cm Lg1m** Rinne aus Edelstahl (E-st.), Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AP12	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe B 18cm, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kiesleiste, mit werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Stecksystem zur Rinnenverbindung, mit Drainschlitzen 4 mm, ohne Rost (eigene Positionen), z.B. ACO DRAIN PROFILINE RINNE mit FIXER BAUHÖHE 18cm oder Gleichwertiges.		
13AP12A	**+**	**Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh18,0 B13cm Lg0,5m** Rinne aus Edelstahl (E-st.), Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP19	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe, Baubreite B 25cm, mit integrierter Kiesleiste, ohne Rost (eigene Positionen), einfache Klickverbindung für schnelles Verlegen, Rostverriegelungssystem für einliegende Roste, Belastungsklasse L15 nach EN 1253-2 mit Abdeckrost, z.B. ACO DRAIN PROFILINE 2.0 RINNE mit FIXER BAUHÖHE oder Gleichwertiges.		
13AP19A	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh5,0 B25cm Lg2m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP19B	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh5,0 B25cm Lg1m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP19C	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh5,0 B25cm Lg0,5m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP19D	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh8,0 B25cm Lg2m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 8,0cm Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP19E	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh8,0 B25cm Lg1m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 8,0cm Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP19F	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh8,0 B25cm Lg0,5m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 8,0cm Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP19G	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh9,0 B25cm Lg2m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 9,0cm Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP19H	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh9,0 B25cm Lg1m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 9,0cm Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP19I	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh9,0 B25cm Lg0,5m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 9,0cm Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP19J	**+**	**Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh5,0 B25cm Lg2m** Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP19K	**+**	**Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh5,0 B25cm Lg1m**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis:		
13AP19L	**+**	**Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh5,0 B25cm Lg0,5m** Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP19M	**+**	**Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh8,0 B25cm Lg2m** Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 8,0cm Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP19N	**+**	**Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh8,0 B25cm Lg1m** Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 8,0cm Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP19O	**+**	**Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh8,0 B25cm Lg0,5m** Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 8.0 cm Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP19P	**+**	**Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh9,0 B25cm Lg2m** Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 9,0cm Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP19Q	**+**	**Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh9,0 B25cm Lg1m** Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 9,0cm Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP19R	**+**	**Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh9,0 B25cm Lg0,5m** Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 9,0cm Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP20	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe, Baubreite B 20cm, mit integrierter Kiesleiste, ohne Rost (eigene Positionen), einfache Klickverbindung für schnelles Verlegen, Rostverriegelungssystem für einliegende Roste, Belastungsklasse L15 nach EN 1253-2 mit Abdeckrost, z.B. ACO DRAIN PROFILINE 2.0 RINNE mit FIXER BAUHÖHE oder Gleichwertiges.		
13AP20A	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh5,0 B20cm Lg2m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP20B	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh5,0 B20cm Lg1m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP20C	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh5,0 B20cm Lg0,5m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP20D	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh8,0 B20cm Lg2m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 8,0cm Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP20E	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh8,0 B20cm Lg1m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 8,0cm Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AP20F	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh8,0 B20cm Lg0,5m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 8,0cm Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP20G	**+**	**Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh5,0 B20cm Lg2m** Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP20H	**+**	**Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh5,0 B20cm Lg1m** Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP20I	**+**	**Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh5,0 B20cm Lg0,5m** Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP20J	**+**	**Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh8,0 B20cm Lg2m** Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 8,0cm Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP20K	**+**	**Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh8,0 B20cm Lg1m** Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 8,0cm Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP20L	**+**	**Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh8,0 B20cm Lg0,5m** Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 8,0cm Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP20M	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh9,0 B20cm Lg2m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 9,0cm Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP20N	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh9,0 B20cm Lg1m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 9,0cm Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP20O	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh9,0 B20cm Lg0,5m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 9,0cm Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP20P	**+**	**Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh9,0 B20cm Lg2m** Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 9,0cm Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP20Q	**+**	**Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh9,0 B20cm Lg1m** Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 9,0cm Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP20R	**+**	**Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh9,0 B20cm Lg0,5m** Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 9,0cm Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**

13AP86 + Fassaden- und Terrassenrinnen mit integrierter Kiesleiste, stufenlos verstellbare Bauhöhen (Typ I-III) aber ohne Rost (eigene Positionen),

werkseitig vormontiertes Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem,

heraustrennbarer Stichkanalanschluss, einliegender Rost,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Belastungsklasse K3 nach EN 1253-2 mit Abdeckrost,
z.B. ACO DRAIN PROFILINE 2.0 RINNEN oder Gleichwertiges.

13AP86A + Fass-Terr-rinne verz.H5,5-7,8/B13 Lg1m ACO **m**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm (Typ I), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP86B + Fass-Terr-rinne verz.H5,5-7,8/B25 Lg1m ACO **m**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm (Typ I), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP86C + Fass-Terr-rinne verz.H5,5-7,8/B20 Lg1m ACO **m**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm (Typ I), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP86D + Fass-Terr-rinne verz.H7,8-10,8/B13 Lg1m ACO **m**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP86E + Fass-Terr-rinne verz.H7,8-10,8/B25 Lg1m ACO **m**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP86F + Fass-Terr-rinne verz.H7,8-10,8/B20 Lg1m ACO **m**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP86G + Fass-Terr-rinne verz.H10,8-16,8/B13 Lg1m ACO **m**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ III), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP86H + Fass-Terr-rinne verz.H10,8-16,8/B25 Lg1m ACO **m**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ III), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP86I + Fass-Terr-rinne verz.H10,8-16,8/B20 Lg1m ACO **m**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ III), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP86J + Fass-Terr-rinne Edelst.H5,5-7,8/B13 Lg1m ACO **m**

Aus Edelstahl (Edelst.) , höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8cm (Typ I), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP86K + Fass-Terr-rinne Edelst.H5,5-7,8/B25 Lg1m ACO **m**

Aus Edelstahl (Edelst.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm (Typ I), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP86L + Fass-Terr-rinne Edelst.H5,5-7,8/B20 Lg1m ACO **m**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Aus Edelstahl (Edelst.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm (Typ I), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP86M + Fass-Terr-rinne Edelst.H7,8-10,8/B13 Lg1m ACO **m**

Aus Edelstahl (Edelst.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP86N + Fass-Terr-rinne Edelst.H7,8-10,8/B25 Lg1m ACO **m**

Aus Edelstahl (Edelst.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP86O + Fass-Terr-rinne Edelst.H7,8-10,8/B20 Lg1m ACO **m**

Aus Edelstahl (Edelst.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP86P + Fass-Terr-rinne Edelst.H10,8-16,8/B13 Lg1m ACO **m**

Aus Edelstahl (Edelst.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ II), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP86Q + Fass-Terr-rinne Edelst.H10,8-16,8/B25 Lg1m ACO **m**

Aus Edelstahl (Edelst.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ II), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP86R + Fass-Terr-rinne Edelst.H10,8-16,8/B20 Lg1m ACO **m**

Aus Edelstahl (Edelst.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ II), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP87 + Fassaden- und Terrassenrinnen mit integrierter Kiesleiste,stufenlos verstellbare Bauhöhen (Typ I-III) aber ohne Rost (eigene Positionen),

werkseitig vormontiertes Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem,

heraustrennbarer Stichkanalanschluss, einliegender Rost,

Belastungsklasse K3 nach EN 1253-2 mit Abdeckrost,
z.B. ACO DRAIN PROFILINE 2.0 RINNEN oder Gleichwertiges.

13AP87A + Fass-Terr-rinne verz.H5,5-7,8/B13 Lg0,5m ACO **m**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm (Typ I), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP87B + Fass-Terr-rinne verz.H5,5-7,8/B25 Lg0,5m ACO **m**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm (Typ I), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP87C + Fass-Terr-rinne verz.H5,5-7,8/B20 Lg0,5m ACO **m**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm (Typ I), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP87D + Fass-Terr-rinne verz.H7,8-10,8/B13 Lg0,5 ACO **m**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP87E + Fass-Terr-rinne verz.H7,8-10,8/B25 Lg0,5 ACO **m**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP87F + Fass-Terr-rinne verz.H7,8-10,8/B20 Lg0,5 ACO **m**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP87G + Fass-Terr-rinne verz.H10,8-16,8/B13 Lg0,5 ACO **m**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ III), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP87H + Fass-Terr-rinne verz.H10,8-16,8/B25 Lg0,5 ACO **m**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ III), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP87I + Fass-Terr-rinne verz.H10,8-16,8/B20 Lg0,5 ACO **m**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ III), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP87J + Fass-Terr-rinne Edelst.H5,5-7,8/B13 Lg0,5m ACO **m**

Aus Edelstahl (Edelst.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm (Typ I), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP87K + Fass-Terr-rinne Edelst.H5,5-7,8/B25 Lg0,5m ACO **m**

Aus Edelstahl (Edelst.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm (Typ I), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP87L + Fass-Terr-rinne Edelst.H5,5-7,8/B20 Lg0,5m ACO **m**

Aus Edelstahl (Edelst.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm (Typ I), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP87M + Fass-Terr-rinne Edelst.H7,8-10,8/B13 Lg0,5m ACO **m**

Aus Edelstahl (Edelst.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP87N + Fass-Terr-rinne Edelst.H7,8-10,8/B25 Lg0,5m ACO **m**

Aus Edelstahl (Edelst.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP87O + Fass-Terr-rinne Edelst.H7,8-10,8/B20 Lg0,5m ACO **m**

Aus Edelstahl (Edelst.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AP87P + Fass-Terr-rinne Edelst.H10,8-16,8/B13 Lg0,5 ACO **m**

Aus Edelstahl (Edelst.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ III), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP87Q + Fass-Terr-rinne Edelst.H10,8-16,8/B25 Lg0,5 ACO **m**

Aus Edelstahl (Edelst.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ III), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP87R + Fass-Terr-rinne Edelst.H10,8-16,8/B20 Lg0,5 ACO **m**

Aus Edelstahl (Edelst.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ III), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP88 + Ausgleichelement (A-rinne) für Fassaden- und Terrassenrinnen geeignet für mittigen Einsatz (Mitte), stufenlos verstellbare Bauhöhen (Typ I-III) aber ohne Rost (eigene Positionen), Baulängenanpassung von 5 bis 50 cm, werkseitig vormontiertes Rostverriegelungssystem,

einliegender Rost, Belastungsklasse K3 nach EN 1253-2 mit Abdeckrost, rollstuhlbefahrbar
z.B. ACO-DRAIN PROFILINE 2.0 AUSGLEICHELEMENT MITTE oder Gleichwertiges.

13AP88A + Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H5,5-7,8/B13 ACO **Stk**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 13 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP88B + Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H5,5-7,8/B25 ACO **Stk**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 25 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP88C + Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H5,5-7,8/B20 ACO **Stk**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 20 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP88D + Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H7,8-10,8/B13 ACO **Stk**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 13 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP88E + Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H7,8-10,8/B25 ACO **Stk**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 25 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP88F + Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H7,8-10,8/B20 ACO **Stk**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 20 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP88G + Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H10,8-16,8/B13 ACO **Stk**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 13 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP88H + Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H10,8-16,8/B25 ACO **Stk**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 25 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP88I + Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H10,8-16,8/B20 ACO **Stk**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 20 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP88J + Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H5,5-7,8/B13 ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:		
13AP88K	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H5,5-7,8/B25**	ACO	**Stk**
		Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis:		
13AP88L	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H5,5-7,8/B20**	ACO	**Stk**
		Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis:		
13AP88M	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H7,8-10,8/B13**	ACO	**Stk**
		Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:		
13AP88N	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H7,8-10,8/B25**	ACO	**Stk**
		Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis:		
13AP88O	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H7,8-10,8/B20**	ACO	**Stk**
		Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis:		
13AP88P	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H10,8-16,8/B13**	ACO	**Stk**
		Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:		
13AP88Q	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H10,8-16,8/B25**	ACO	**Stk**
		Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis:		
13AP88R	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H10,8-16,8/B20**	ACO	**Stk**
		Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis:		
13AP89	+	Ausgleichelement (A-rinne) für Fassaden- und Terrassenrinnen geeignet für Rinnenende (Ende), stufenlos verstellbare Bauhöhen (Typ I-III) aber ohne Rost (eigene Positionen), Baulängenanpassung von 10 bis 55 cm, werkseitig vormontiertes Rostverriegelungssystem, einliegender Rost, Belastungsklasse K3 nach EN 1253-2 mit Abdeckrost, rollstuhlbefahrbar z.B. ACO-DRAIN PROFILINE 2.0 AUSGLEICHELEMENT ENDE oder Gleichwertiges.		
13AP89A	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H5,5-7,8/B13**	ACO	**Stk**
		Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:		
13AP89B	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H5,5-7,8/B25**	ACO	**Stk**
		Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis:		
13AP89C	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H5,5-7,8/B20**	ACO	**Stk**
		Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis:		
13AP89D	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H7,8-10,8/B13**	ACO	**Stk**
		Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:		
13AP89E	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H7,8-10,8/B25**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis:		
13AP89F	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H7,8-10,8/B20** Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP89G	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H10,8-16,8/B13** Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP89H	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H10,8-16,8/B25** Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP89I	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H10,8-16,8/B20** Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP89J	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H5,5-7,8/B13cm** Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP89K	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H5,5-7,8/B25cm** Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP89L	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H5,5-7,8/B20cm** Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP89M	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H7,8-10,8/B13cm** Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP89N	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H7,8-10,8/B25cm** Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP89O	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H7,8-10,8/B20cm** Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP89P	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H10,8-16,8/B13** Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP89Q	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H10,8-16,8/B25** Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP89R	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H10,8-16,8/B20** Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AP90 + Eckelement zur Winkelausbildung von Fassaden- und Terrassenrinnen (Fass-Terr-r.), mit integrierter Kiesleiste, mit Dränschlitzen 4 mm, stufenlos verstellbare Bauhöhen (Typ I-III) aber ohne Rost (eigene Positionen), Winkelausbildung von 0 bis 90 Grad,
z.B. ACO-DRAIN PROFILINE 2.0 ECKELEMENT oder Gleichwertiges.

13AP90A + Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H5,5-7,8/B13 ACO **Stk**
Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 13 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP90B + Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H5,5-7,8/B25 ACO **Stk**
Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 25 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP90C + Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H5,5-7,8/B20 ACO **Stk**
Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 20 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP90D + Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H7,8-10,8/B13 ACO **Stk**
Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 13 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP90E + Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H7,8-10,8/B25 ACO **Stk**
Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 25 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP90F + Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H7,8-10,8/B20 ACO **Stk**
Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 20 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP90G + Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H10,8-16,8/B13 ACO **Stk**
Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 13 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP90H + Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H10,8-16,8/B25 ACO **Stk**
Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 25 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP90I + Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H10,8-16,8/B20 ACO **Stk**
Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 20 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP90J + Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H5,5-7,8/B13 ACO **Stk**
Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 13 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP90K + Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H5,5-7,8/B25 ACO **Stk**
Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 25 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP90L + Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H5,5-7,8/B20 ACO **Stk**
Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 20 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP90M + Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H7,8-10,8/B13 ACO **Stk**
Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 13 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP90N + Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H7,8-10,8/B25 ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis:		
13AP90O	**+**	**Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H7,8-10,8/B20** Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP90P	**+**	**Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H10,8-16,8/B13** Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP90Q	**+**	**Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H10,8-16,8/B25** Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP90R	**+**	**Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H10,8-16,8/B20** Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP91	+	Stirnwand für Fassaden- und Terrassenrinnen (Fass-Terr-r.) z.B. ACO-DRAIN PROFILINE 2.0 STIRNWAND oder Gleichwertiges.		
13AP91A	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H5,5-7,8/B13** Aus verzinktem Stahl, höhenverstellbar H von 5,5-7,8cm, Bauhöhe B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP91B	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H5,5-7,8/B25** Aus verzinktem Stahl, höhenverstellbar H von 5.5-7,8cm, Bauhöhe B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP91C	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H5,5-7,8/B20** Aus verzinktem Stahl, höhenverstellbar H von 5,5-7,8cm, Bauhöhe B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP91D	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H7,8-10,8/B13** Aus verzinktem Stahl, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Bauhöhe B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP91E	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H7,8-10,8/B25** Aus verzinktem Stahl, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Bauhöhe B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP91F	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H7,8-10,8/B20** Aus verzinktem Stahl, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Bauhöhe B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP91G	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H10,8-16,8/B13** Aus verzinktem Stahl, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Bauhöhe B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP91H	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H10,8-16,8/B25** Aus verzinktem Stahl, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Bauhöhe B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP91I	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H10,8-16,8/B20** Aus verzinktem Stahl, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Bauhöhe B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AP91J	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H5,5-7,8/B13** Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 5,5-7,8cm, Bauhöhe B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP91K	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H5,5-7,8/B25** Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 5,5-7,8cm, Bauhöhe B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP91L	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H5,5-7,8/B20** Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 5,5-7,8cm, Bauhöhe B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP91M	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H7,8-10,8/B13** Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Bauhöhe B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP91N	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H7,8-10,8/B25** Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Bauhöhe B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP91O	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H7,8-10,8/B20** Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Bauhöhe B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP91P	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H10,8-16,8/B13** Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Bauhöhe B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP91Q	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H10,8-16,8/B25** Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Bauhöhe B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP91R	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H10,8-16,8/B20** Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Bauhöhe B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP92	+	Abdeckroste für Fassaden- und Terrassenrinnen (Fass-Terr-r.) aus verzinktem Stahl (verz.), einliegend, mit integrierter einseitiger Rostarretierung zum werkzeuglosen Verriegeln und Ausheben oder mit optionaler Rostarretierung oder ohne Rostarretierung z.B. ACO-DRAIN PROFILINE 2.0 ABDECKROSTE oder Gleichwertiges.		
13AP92C	**+**	**Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.B13 Lg1m m. Verriegelung** Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 1,0 m. Belastungsklasse L15 mit integrierter einseitiger Rostarretierung zum werkzeuglosen Verriegeln und Ausheben Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP92D	**+**	**Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.B13 Lg0,5m m. Verriegelung**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Belastungsklasse L15

mit integrierter einseitiger Rostarretierung zum werkzeuglosen Verriegeln und Ausheben
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP92E + Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.B25 Lg1m m. Verriegelung ACO **Stk**

Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 14 mm, Baubreite B 24,5 cm, Baulänge Lg 1,0 m. Belastungsklasse L15

mit integrierter einseitiger Rostarretierung zum werkzeuglosen Verriegeln und Ausheben
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP92F + Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.B25 Lg0,5m m. Verriegelung ACO **Stk**

Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 14 mm, Baubreite B 24,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Belastungsklasse L15

mit integrierter einseitiger Rostarretierung zum werkzeuglosen Verriegeln und Ausheben
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP92G + Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.B20 Lg1m m. Verriegelung ACO **Stk**

Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 1,0 m. Belastungsklasse L15

mit integrierter einseitiger Rostarretierung zum werkzeuglosen Verriegeln und Ausheben
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP92H + Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.B20 Lg0,5m m. Verriegelung ACO **Stk**

Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Belastungsklasse L15

mit integrierter einseitiger Rostarretierung zum werkzeuglosen Verriegeln und Ausheben
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP92K + Längsstabrost f.Fass-Terr-r.verz.B13 Lg1,0m ACO **Stk**

Als Längsstabrost Schlitzweite 9,5 mm, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 1,0 m.

ohne Rostarretierung
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP92L + Längsstabrost f.Fass-Terr-r.verz.B13 Lg0,5m ACO **Stk**

Als Längsstabrost Schlitzweite 9,5 mm, Baubreite B 12,5 mm, Baulänge Lg 0,5 m.

ohne Rostarretierung
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP92M + Längsprofilrost f.Fass-Terr-r.verz.B13 Lg1,0m ACO **Stk**

Als Längsprofilrost Schlitzweite 9,5 mm, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 1,0m.

ohne Rostarretierung
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP92N + Längsprofilrost f.Fass-Terr-r.verz.B13 Lg0,5m ACO **Stk**

Als Längsprofilrost Schlitzweite 9,5 mm, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 0,5m.

ohne Rostarretierung
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP92O + Längsstabrost f.Fass-Terr-r.verz.B20 Lg1,0m ACO **Stk**

Als Längsstabrost Schlitzweite 9,5 mm, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 1,0m.

ohne Rostarretierung
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP92P + Längsstabrost f.Fass-Terr-r.verz.B20 Lg0,5m ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Als Längsstabrost Schlitzweite 9,5 mm, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 0,5 m.

ohne Rostarretierung
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP92Q + Längsstabrost f.Fass-Terr-r.verz.B25 Lg1,0m ACO **Stk**

Als Längsstabrost Schlitzweite 9,5 mm, Baubreite B 24,5 cm, Baulänge Lg 1,0m.

ohne Rostarretierung
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP92R + Längsstabrost f.Fass-Terr-r.verz.B25 Lg0,5m ACO **Stk**

Als Längsstabrost Schlitzweite 9,5 mm, Baubreite B 24,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m.

ohne Rostarretierung
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP92U + Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.m.o.Verr.B13 Lg1m ACO **Stk**

Als Maschenrost, Stahl verzinkt, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 1,0 m.

mit optionaler Rostarretierung
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP92V + Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.m.o.Verr.B13 Lg0,5m ACO **Stk**

Als Maschenrost, Stahl verzinkt, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 0,5m.

mit optionaler Rostarretierung
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP92W + Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.m.o.Verr.B20 Lg1,0m ACO **Stk**

Als Maschenrost, Stahl verzinkt, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 1,0m.

mit optionaler Rostarretierung
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP92X + Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.m.o.Verr.B20 Lg0,5m ACO **Stk**

Als Maschenrost, Stahl verzinkt, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 0,5m.

mit optionaler Rostarretierung
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP92Y + Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.m.o.Verr.B25 Lg1,0m ACO **Stk**

Als Maschenrost, Stahl verzinkt, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 24,5 cm, Baulänge Lg 1,0m.

mit optionaler Rostarretierung
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP93 + Abdeckroste für Fassaden- und Terrassenrinnen (Fass-Terr-r.) z.B. ACO-DRAIN-Profilinerinnensystem aus Edelstahl (E-st.) einliegend,

mit integrierter einseitiger Rostarretierung zum werkzeuglosen Verriegeln und Ausheben

oder

mit optionaler Rostarretierung

oder

ohne Rostarretierung
z.B. ACO-DRAIN PROFILINE 2.0 ABDECKROSTE oder Gleichwertiges.

13AP93C + Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.B13 Lg1m m. Verriegelung ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 14 mm, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 1,0 m. Belastungsklasse L15

mit integrierter einseitiger Rostarretierung zum werkzeuglosen Verriegeln und Ausheben
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP93D + Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.B13 Lg0,5m m. Verriegelung ACO **Stk**

Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 14 mm, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Belastungsklasse L15

mit integrierter einseitiger Rostarretierung zum werkzeuglosen Verriegeln und Ausheben
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP93E + Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.B25 Lg1m m. Verriegelung ACO **Stk**

Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 14 mm, Baubreite B 24,5 cm, Baulänge Lg 1,0 m. Belastungsklasse L15

mit integrierter einseitiger Rostarretierung zum werkzeuglosen Verriegeln und Ausheben
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP93F + Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.B25 Lg0,5m m. Verriegelung ACO **Stk**

Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 14 mm, Baubreite B 24,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Belastungsklasse L15

mit integrierter einseitiger Rostarretierung zum werkzeuglosen Verriegeln und Ausheben
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP93G + Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.B20 Lg1m m. Verriegelung ACO **Stk**

Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 1,0 m. Belastungsklasse L15

mit integrierter einseitiger Rostarretierung zum werkzeuglosen Verriegeln und Ausheben
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP93H + Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.B20 Lg0,5m m. Verriegelung ACO **Stk**

Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Belastungsklasse L15

mit integrierter einseitiger Rostarretierung zum werkzeuglosen Verriegeln und Ausheben
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP93I + Heelsafe (grob) f.Fass-Terr-r.E-st.B20 Lg1m ACO **Stk**

Als Heelsaferostt, Maschenweite MW 47 x 5,5 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 1,0 m.

ohne Rostarretierung

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP93J + Heelsafe (grob) f.Fass-Terr-r.E-st.B20 Lg0,5m ACO **Stk**

Als Heelsaferost, Maschenweite MW 47 x 5,5 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 0,5m.

ohne Rostarretierung

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP93K + Längsstabrost f.Fass-Terr-r.E-st.B20 Lg1,0m ACO **Stk**

Als Längsstabrost, Schlitzweite 9,5 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 1,0m.

ohne Rostarretierung

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP93L + Längsstabrost f.Fass-Terr-r.E-st.B20 Lg0,5m ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Als Längsstabrost, Schlitzweite 9,5 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 0,5m.

ohne Rostarretierung

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP93M + Längsstabrost f.Fass-Terr-r.E-st.B13 Lg1,0m ACO **Stk**

Als Längsstabrost, Schlitzweite 9,5 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 1,0m.

ohne Rostarretierung

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP93N + Längsstabrost f.Fass-Terr-r.E-st.B13 Lg0,5m ACO **Stk**

Als Längsstabrost, Schlitzweite 9,5 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 0,5m.

ohne Rostarretierung

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP93Q + Längsstegrost f.Fass-Terr-r.E-st.B13 Lg1,0m ACO **Stk**

Als Längsstegrost, Schlitzweite 6,5 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 1,0m.

ohne Rostarretierung

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP93R + Längsstegrost f.Fass-Terr-r.E-st.B13 Lg0,5m ACO **Stk**

Als Längsstegrost, Schlitzweite 6,5 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 0,5m.

ohne Rostarretierung

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP93S + Profilrost f.Fass-Terr-r.E-st.B13 Lg1,0m ACO **Stk**

Als Profilrost, Schlitzweite 7,6 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 1,0m.

ohne Rostarretierung

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP93T + Profilrost f.Fass-Terr-r.E-st.B13 Lg0,5m ACO **Stk**

Als Profilrost, Schlitzweite 7,6 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m.

ohne Rostarretierung

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP93W + Längsstabrost f.Fass-Terr-r.E-st.B25 Lg1,0m ACO **Stk**

Als Längsstabrost, Schlitzweite 9,5 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 24,5cm, Baulänge Lg 1,0m.

ohne Rostarretierung

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP93X + Längsstabrost f.Fass-Terr-r.E-st.B25 Lg0,5m ACO **Stk**

Als Längsstabrost, Schlitzweite 9,5 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 24,5cm, Baulänge Lg 0,5m.

ohne Rostarretierung

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AP93Y + **Heelsafe (grob) f.Fass-Terr-r.E-st.B25 Lg1,0m** ACO **Stk**

Als Heelsafe (grob), Maschenweite MW 47 x 5,5 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 24,5cm, Baulänge Lg 1,0m.

ohne Rostarretierung

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP94 + Abdeckroste für Fassaden- und Terrassenrinnen (Fass-Terr-r.) z.B. ACO-DRAIN-Profilinerinnensystem aus Edelstahl (E-st, einliegend,

mit integrierter einseitiger Rostarretierung zum werkzeuglosen Verriegeln und Ausheben

oder

mit optionaler Rostarretierung

oder

ohne Rostarretierung
z.B. ACO-DRAIN PROFILINE 2.0 ABDECKROSTE oder Gleichwertiges.

13AP94A + **Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.m.o.Verr.B13 Lg1,0m** ACO **Stk**

Als Maschenrost, Edelstahl, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 12,3 cm, Baulänge Lg 1,0m.

mit optionaler Rostarretierung
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP94B + **Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.m.o.Verr.B13 Lg0,5m** ACO **Stk**

Als Maschenrost, Edelstahl, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 12,3 cm, Baulänge Lg 0,5 m.

mit optionaler Rostarretierung
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP94C + **Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.m.o.Verr.B20 Lg1,0m** ACO **Stk**

Als Maschenrost, Edelstahl, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 1,0 m.

mit optionaler Rostarretierung
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP94D + **Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.m.o.Verr.B20 Lg0,5m** ACO **Stk**

Als Maschenrost, Edelstahl, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 0,5 m.

mit optionaler Rostarretierung
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP94E + **Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.m.o.Verr.B25 Lg1,0m** ACO **Stk**

Als Maschenrost, Edelstahl, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 24,5 cm, Baulänge Lg 1,0 m.

mit optionaler Rostarretierung
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP94F + **Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.m.o.Verr.B25 Lg0,5m** ACO **Stk**

Als Maschenrost, Edelstahl, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 24,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m.

mit optionaler Rostarretierung
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP95 + Zubehör zu den Fassaden- und Terrassenrinnen, mit integrierter Kiesleiste und Dränschlitzen 4 mm, z.B. ACO-DRAIN PROFILINE ZUBEHÖR für RINNE oder Gleichwertigem.

13AP95C + **Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.H7,8-10,8 30x30cm verz.** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Aufsatz für Dachabläufe 30 x 30cm, Bauhöhe verstellbar von 7,8 bis 10,8 cm, aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP95D + Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.H7,8-10,8 40x40cm verz. ACO **Stk**

Aufsatz für Dachabläufe 40 x 40 cm, Bauhöhe verstellbar von 7,8 bis 10,8 cm, aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP95E + Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.H7,8-10,8 30x30cm E-st. ACO **Stk**

Aufsatz für Dachabläufe 30 x 30cm, Bauhöhe verstellbar von 7,8 bis 10,8 cm, aus Edelstahl 1.4301 (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP95F + Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.H7,8-10,8 40x40cm E-st. ACO **Stk**

Aufsatz für Dachabläufe 40 x 40 cm. Bauhöhe verstellbar von 7,8 bis 10,8 cm, aus Edelstahl (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP95I + Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.H7,8-10,8 50x50cm verz. ACO **Stk**

Aufsatz für Dachabläufe 50 x 50 cm, Maschenrost Bauhöhe verstellbar von 7,8 bis 10,8 cm, aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP95J + Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.H7,8-10,8 50x50cm E-st. ACO **Stk**

Aufsatz für Dachabläufe 50 x 50 cm, Maschenrost Bauhöhe verstellbar von 7,8 bis 10,8 cm, aus Edelstahl (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP95K + Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.H7,8-10,8 20x20cm verz. ACO **Stk**

Aufsatz für Dachabläufe 20 x 20 cm, Maschenrost Bauhöhe verstellbar von 7,8 bis 10,8 cm, aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP95L + Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.H7,8-10,8 20x20cm E-st. ACO **Stk**

Aufsatz für Dachabläufe 20 x 20 cm, Maschenrost Bauhöhe verstellbar von 7,8 bis 10,8 cm, aus Edelstahl (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP95M + Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.Fixh 5,0 20x20cm verz. ACO **Stk**

Aufsatz für Dachabläufe 20 x 20 cm, Fixe Bauhöhe 5cm, aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP95N + Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.Fixh 5,0 30x30cm verz. ACO **Stk**

Aufsatz für Dachabläufe 30 x 30 cm. Fixe Bauhöhe 5cm, aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP95O + Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.Fixh 5,0 40x40cm verz. ACO **Stk**

Aufsatz für Dachabläufe 40 x 40 cm, Fixe Bauhöhe 5cm, aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP95P + Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.Fixh 5,0 50x50cm verz. ACO **Stk**

Aufsatz für Dachabläufe 50 x 50 cm. Fixe Bauhöhe 5cm, aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP95Q + Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.Fixh 5,0 20x20cm E-st. ACO **Stk**

Aufsatz für Dachabläufe 20 x 20 cm, Fixe Bauhöhe 5cm, aus Edelstahl (E-st..).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AP95R	**+**	**Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.Fixh 5,0 30x30cm E-st.** Aufsatz für Dachabläufe 30 x 30 cm, Fixe Bauhöhe 5cm, aus Edelstahl (E-st..). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP95S	**+**	**Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.Fixh 5,0 40x40cm E-st.** Aufsatz für Dachabläufe 40 x 40 cm, Fixe Bauhöhe 5cm, aus Edelstahl (E-st..). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP95T	**+**	**Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.Fixh 5,0 50x50cm E-st.** Aufsatz für Dachabläufe 50 x 50 cm, Fixe Bauhöhe 5cm, aus Edelstahl (E-st..). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP96	+	Zubehör zu Aufsatz für Dachablauf, mit integrierter Kiesleiste und Dränschlitzen 4 mm, Bauhöhe 30, 60, 120mm z.B. ACO-DRAIN PROFILINE ZUBEHÖR für RINNE oder Gleichwertigem.		
13AP96A	**+**	**Aufstocke.f.Aufsatz f.F-T-ri.Fixh 20x20cm verz.** Aufsatz für Dachabläufe 20 x 20 cm, aus verzinktem Stahl (verz.). Auszuwählen ist die Bauhöhe: . . . . . . Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP96B	**+**	**Aufstocke.f.Aufsatz f.F-T-ri.Fixh 30x30cm verz.** Aufsatz für Dachabläufe 30 x 30 cm, aus verzinktem Stahl (verz.). Auszuwählen ist die Bauhöhe: . . . . . . Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP96C	**+**	**Aufstocke.f.Aufsatz f.F-T-ri.Fixh 40x40cm verz.** Aufsatz für Dachabläufe 40 x 40 cm, aus verzinktem Stahl (verz.). Auszuwählen ist die Bauhöhe: . . . . . . Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP96D	**+**	**Aufstocke.f.Aufsatz f.F-T-ri.Fixh 50x50cm verz.** Aufsatz für Dachabläufe 50 x 50 cm, aus verzinktem Stahl (verz.). Auszuwählen ist die Bauhöhe: . . . . . . Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP96E	**+**	**Aufstocke.f.Aufsatz f.F-T-ri.Fixh 20x20cm E-st.** Aufsatz für Dachabläufe 20 x 20 cm, aus Edelstahl (E-st.). Auszuwählen ist die Bauhöhe: . . . . . . Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP96F	**+**	**Aufstocke.f.Aufsatz f.F-T-ri.Fixh 30x30cm E-st.** Aufsatz für Dachabläufe 30 x 30 cm, aus Edelstahl (E-st.). Auszuwählen ist die Bauhöhe: . . . . . . Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP96G	**+**	**Aufstocke.f.Aufsatz f.F-T-ri.Fixh 40x40cm E-st.** Aufsatz für Dachabläufe 40 x 40 cm, aus Edelstahl (E-st.). Auszuwählen ist die Bauhöhe: . . . . . . Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP96H	**+**	**Aufstocke.f.Aufsatz f.F-T-ri.Fixh 50x50cm E-st.**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Aufsatz für Dachabläufe 50 x 50 cm, aus Edelstahl (E-st.). Auszuwählen ist die Bauhöhe: . . . . . . Angebotenes Erzeugnis:		
13AP97	+	Stirnwand für Fassaden- und Terrassenrinnen (Fass-Terr-r.) z.B. ACO-DRAIN PROFILINE 2.0 STIRNWAND oder Gleichwertiges.		
13AP97A	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand verz.Fixh 3,0/B13cm** Aus verzinktem Stahl, fixe Bauhöhe 3cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP97B	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand verz.Fixh 5,0/B13cm** Aus verzinktem Stahl, fixe Bauhöhe 5cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP97C	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand verz.Fixh 8,0/B13cm** Aus verzinktem Stahl, fixe Bauhöhe 8cm. Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP97D	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand verz.Fixh 10,0/B13cm** Aus verzinktem Stahl, fixe Bauhöhe 10cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP97E	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand verz.Fixh 18,0/B13cm** Aus verzinktem Stahl, fixe Bauhöhe 18cm. Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP97F	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand E-st..Fixh 3,0/B13cm** Aus Edelstahl 1.4301, fixe Bauhöhe 3cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP97G	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand E-st..Fixh 5,0/B13cm** Aus Edelstahl 1.4301, fixe Bauhöhe 5cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP97H	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand E-st..Fixh 8,0/B13cm** Aus Edelstahl 1.4301, fixe Bauhöhe 8cm. Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP97I	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand E-st..Fixh 10,0/B13cm** Aus Edelstahl 1.4301, fixe Bauhöhe 10cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP97J	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand E-st..Fixh 18,0/B13cm** Aus Edelstahl 1.4301, fixe Bauhöhe 18cm. Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP97K	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand verz.Fixh 5,0/B20cm** Aus verzinktem Stahl, fixe Bauhöhe 5,0cm, Baubreite B 20cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP97L	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand verz.Fixh 7,5/B20cm** Aus verzinktem Stahl, fixe Bauhöhe 7,5cm. Baubreite B 20cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP97M	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand verz.Fixh 9,0/B20cm** Aus verzinktem Stahl, fixe Bauhöhe 9,0cm, Baubreite B 20cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AP97N	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.Fixh 5,0/B20cm** Aus Edelstahl 1,430, fixe Bauhöhe 5,0cm, Baubreite B 20cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP97O	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.Fixh 7,5/B20cm** Aus Edelstahl 1,4301, fixe Bauhöhe 7,5cm, Baubreite B 20cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP97P	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.Fixh 9,0/B20cm** Aus Edelstahl 1,4301, fixe Bauhöhe 9,0cm, Baubreite B 20cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP97Q	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand verz.Fixh 5,0/B25cm** Aus verzinktem Stahl, fixe Bauhöhe 5,0cm, Baubreite B 25cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP97R	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand verz.Fixh 7,5/B25cm** Aus verzinktem Stahl, fixe Bauhöhe 7,5cm, Baubreite B 25cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP97S	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand verz.Fixh 9,0/B25cm** Aus verzinktem Stahl, fixe Bauhöhe 9,0cm, Baubreite B 25cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP97T	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.Fixh 5,0/B25cm** Aus Edelstahl 1,4301, fixe Bauhöhe 5,0cm, Baubreite B 25cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP97U	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.Fixh 7,5/B25cm** Aus Edelstahl 1,4301, fixe Bauhöhe 7,5cm, Baubreite B 25cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP97V	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.Fixh 9,0/B25cm** Aus Edelstahl 1,4301, fixe Bauhöhe 9,0cm, Baubreite B 25cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP98	+	Arretierungshaken-Set für Maschenroste MW 30x10 mit optionaler Verriegelung, zur nachträglichen Montage und Arretierung der Roste, bestehend aus Arretierungshaken aus Edelstahl und selbstschneidende Schrauben. Set klein (5 Roste) oder Set groß (25 Roste) z.B. ACO-DRAIN PROFILINE 2.0 Arretierungshaken oder Gleichwertiges		
13AP98A	**+**	**Opt. Verriegelung f. MR m.o.Verr. Set-klein** Arretierungshaken-Set klein, passend für 5 Stück Roste Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP98B	**+**	**Opt. Verriegelung f. MR m.o.Verr. Set-groß** Arretierungshaken-Set groß, passend für 25 Stück Roste Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AP99	+	Zubehör zu den Fassaden- und Terrassenrinnen, mit integrierter Kiesleiste und Dränschlitzen 4 mm, z.B. ACO-DRAIN PROFILINE 2.0 ZUBEHÖR für RINNE oder Gleichwertigem.		
13AP99A	**+**	**Stichkanal f.F-T-ri.H7,5 H3/B10cm Lg2m verz**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Stichkanal, Bauhöhe H 3 cm, Baubreite B 10 cm, Baulänge Lg 2,0 m, aus verzinktem Stahl (verz).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP99B + Stichkanal f.F-T-ri.H7,5 H3/B10cm Lg2m E-st ACO **Stk**

Stichkanal, Bauhöhe H 3 cm, Baubreite B 10 cm, Baulänge Lg 2,0 m, aus Edelstahl (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP99C + Stichkanal f.F-T-ri.H7,5 H3/B10cm Lg1m verz ACO **Stk**

Stichkanal, Bauhöhe H 3 cm, Baubreite B 10 cm, Baulänge Lg 1,0 m, aus verzinktem Stahl (verz).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AP99D + Stichkanal f.F-T-ri.H7,5 H3/B10cm Lg1m E-st ACO **Stk**

Stichkanal, Bauhöhe H 3 cm, Baubreite B 10 cm, Baulänge Lg 1,0 m, aus Edelstahl (E-st).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AT + Oberfl.-Entwässerungsschlitzri. Beton (ACO)

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

13AT01 + Entwässerungsrinne aus Beton nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580,
Belastungsklasse A 15 – C 250, Typ M,
mit unterbrochenem Schlitz,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
mit vertikaler Lagesicherung (VLS),
mit Abstandshaltern aus Beton an den Stößen,
Systemlänge: 1,00 m
Baubreite: 16/17 cm
Bauhöhe: 16 cm,
Abflussquerschnitt 78 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R.
Farbe: grau*, anthrazit*, rot*, braun*
Einbau gemäß Verlegerichtlinien des Rinnenherstellers.

13AT01A + Betonschlitzrinne 10R / Klasse C 250 / Entwässerungsrinne 1m ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 10R,
Entwässerungsrinne aus Beton nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580,
Belastungsklasse A 15 – C 250, Typ M,
mit unterbrochenem Schlitz,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
mit vertikaler Lagesicherung (VLS),
mit Abstandshaltern aus Beton an den Stößen,
Systemlänge: 1,00 m
Baubreite: 16/17 cm

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Bauhöhe: 16 cm,
Abflussquerschnitt 78 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R.
Farbe: grau, anthrazit, rot, oder braun
Hersteller Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm, (www.aco.at) oder. glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT01B + Betonschlitzrinne 10R / Klasse C 250 / Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 10R Entwässerungsschacht, Ablauf seitlich
wie Position 01A jedoch,
Systemlänge: 0,50 m,
Bauhöhe: 0,32 m,
mit Ablauföffnung seitlich DN 100 PP,
mit Geruchsverschluss
mit Einlaufrost aus Guss GJS 500, Klasse C 250.
mit schraubloser Schnellarretierung Citylock,
Einlaufrost und Rahmen schwarz tauchlackiert.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT01C + Betonschlitzrinne 10R / Klasse C 250 / Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 10R Reinigungsrinne,
wie Position 01A jedoch
Systemlänge: 0,50 m,
mit Einlaufrost aus Guss GJS 500, Klasse C 250.
mit schraubloser Schnellarretierung Citylock,
Einlaufrost und Rahmen schwarz tauchlackiert

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT01D + Betonschlitzrinne 10R / Klasse C 250 / Passstück ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 10R Passstück,
wie Position 01A jedoch
Systemlänge: _____ m (0,25 m – 0,95 m gewünschtes Maß eintragen).

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT01E + Betonschlitzrinne 10R / Klasse C 250 / Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 10R Verschlussdeckel,
aus verzinktem Stahl mit Elastomerdichtelement aus NBR

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AT01F + **Betonschlitzrinne 10R / Klasse C 250 / NBR-Dichtelement** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 10R NBR-Dichtelement,
aus Elastomer NBR

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT01G + **Betonschlitzrinne 10R / Klasse C 250 / Bedienschlüssel** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 10R Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT02 + Entwässerungsrinne aus Stahlfaser-Beton nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580,
Belastungsklasse A 15 – D 400, Typ I,
mit unterbrochenem Schlitz,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
mit Abstandshaltern aus Beton an den Stößen,
Systemlänge: 2,00 m
Baubreite: 24/25,6 cm
Bauhöhe: 28 cm
Abflussquerschnitt 176 cm2,
Witterungsbeständigkeit W, +R,
Einbau gemäß Verlegerichtlinien des Rinnenherstellers.

13AT02A + **Betonschlitzrinne 15R / Klasse D 400 / Entwässerungsrinne 2m** ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 15R, Klasse D 400
Entwässerungsrinne aus Stahlfaser-Beton nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580,
Belastungsklasse A 15 – D 400, Typ I,
mit unterbrochenem Schlitz,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
mit Abstandshaltern aus Beton an den Stößen,
Systemlänge: 2,00 m
Baubreite: 24/25,6 cm
Bauhöhe: 28 cm
Abflussquerschnitt 176 cm2,
Witterungsbeständigkeit W, +R,
Hersteller Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm, (www.aco.at) oder. glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT02B + **Betonschlitzrinne 15R / Klasse D 400 / Entwässerungsrinne 1m** ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 15R, Klasse D 400

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

wie Position 02A jedoch
Systemlänge: 1,00 m

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT02C + Betonschlitzrinne 15R / Klasse D 400 / Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 15R Entwässerungsschacht, Ablauf seitlich,
wie Position 02A jedoch,
Systemlänge: 0,50 m,
Bauhöhe: 0,50 m,
mit Ablauföffnung seitlich DN 150 PP,
mit Schmutzfang,
mit Einlaufrost aus Guss GJS 500,
Klasse D 400,
mit schraubloser Schnellarretierung Citylock,
Einlaufrost und Rahmen schwarz tauchlackiert.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT02D + Betonschlitzrinne 15R / Klasse D 400 / Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 15R Reinigungsrinne,
wie Position 02A jedoch
Systemlänge: 0,50 m,
mit Einlaufrost aus Guss GJS 500, Klasse D 400.
mit schraubloser Schnellarretierung Citylock,
Einlaufrost und Rahmen schwarz tauchlackiert

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT02E + Betonschlitzrinne 15R / Klasse D 400 / Passstück ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 15R Passstück,
wie Position 02A jedoch
Systemlänge: _____ m (0,25 m – 1,95 m gewünschtes Maß eintragen).

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT02F + Betonschlitzrinne 15R / Klasse D 400 / Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 15R Verschlussdeckel,
aus verzinktem Stahl mit Elastomerdichtelement aus NBR

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT02G + Betonschlitzrinne 15R / Klasse D 400 / NBR-Dichtelement ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 15R NBR-Dichtelement,
aus Elastomer NBR

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT02H + Betonschlitzrinne 15R / Klasse D 400 / Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 15R Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT03 + Entwässerungsrinne aus Stahlbeton nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580,
Belastungsklasse E 600, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,
mit unterbrochenem Schlitz,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Systemlänge: 2,00 m
Baubreite: 32/34 cm
Bauhöhe: 34 cm,
Abflussquerschnitt 176 cm2
Witterungsbeständigkeit W, +R
mit Keilgleitdichtung aus EPDM.
Einbau gemäß Verlegerichtlinien des Rinnenherstellers.

13AT03A + Betonschlitzrinne 15R / Klasse E 600 / Entwässerungsrinne 2m ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 15R, Klasse E
Entwässerungsrinne aus Stahlbeton nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580,
Belastungsklasse E 600, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,
mit unterbrochenem Schlitz,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Systemlänge: 2,00 m
Baubreite: 32/34 cm
Bauhöhe: 34 cm,
Abflussquerschnitt 176 cm2
Witterungsbeständigkeit W, +R
mit Keilgleitdichtung aus EPDM.
Hersteller Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm, (www.aco.at) oder. glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT03B + Betonschlitzrinne 15R / Klasse E 600 / Entwässerungsrinne 1m ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 15R, Klasse E
wie Position 1 jedoch

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Systemlänge: 1,00 m

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT03C + Betonschlitzrinne 15R / Klasse E 600 / Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 15R, Klasse E, Entwässerungsschacht,
wie Position 03A jedoch,
Systemlänge: 0,50 m,
Bauhöhe: 0,50 m,
mit Ablauföffnung seitlich KG DN 150,
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem Einlaufrost aus Guss GJS 500, Klasse E 600.
Einlaufrost und Rahmen schwarz tauchlackiert.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT03D + Betonschlitzrinne 15R / Klasse E 600 / Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 15R, Klasse E, Reinigungsrinne,
wie Position 03A jedoch,
Systemlänge: 0,50 m,
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem Einlaufrost aus Guss GJS 500, Klasse E 600.
Einlaufrost und Rahmen schwarz tauchlackiert.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT03E + Betonschlitzrinne 15R / Klasse E 600 / Passstück ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 15R, Klasse E, Passstück,
wie Position 03A jedoch,
Systemlänge: _____ (0,25 m – 1,95 m gewünschtes Maß eintragen)

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT03F + Betonschlitzrinne 15R / Klasse E 600 / Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 15R, Klasse E, Verschlussdeckel,
aus verzinktem Stahl mit Elastomerdichtelement aus NBR,

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT03G + Betonschlitzrinne 15R / Klasse E 600 / Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 15R, Klasse E, Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AT04 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 20R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 157* - 314 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

13AT04A + Betonschlitzrinne 20R, D 400, Normalrinne 4m ACO **m**
Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 20R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 157* - 314 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT04B + Betonschlitzrinne 20R, D 400, Entwässerungsschacht ACO **Stk**
Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Entwässerungsschacht
wie Position 04A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT04C + Betonschlitzrinne 20R, D 400, Entwässerungsschacht monol. ACO **Stk**
Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 04A jedoch

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT04D + Betonschlitzrinne 20R, D 400, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Reinigungsrinne
wie Position 04A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT04E + Betonschlitzrinne 20R, D 400, Zulage für Passrinne ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Zulage für Passrinne,
wie Position 04A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT04F + Betonschlitzrinne 20R, D 400, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT04G + Betonschlitzrinne 20R, D 400, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT05 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 20R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit angeformtem Bordstein 3 cm* / 7 cm* / 12 cm* / 15 cm*,
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 157* - 314 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

13AT05A + Betonschlitzrinne 20R Bordstein, D 400, Normalrinne 4m ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 20R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit angeformtem Bordstein 3 cm* / 7 cm* / 12 cm* / 15 cm*,
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 157* - 314 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT05B + Betonschlitzrinne 20R Bordstein, D 400, Entwässerungssch. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Entwässerungsschacht
wie Position 05A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT05C + Betonschlitzrinne 20R Bordstein, D 400, Entw.Sch. monol. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 05A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AT05D + **Betonschlitzrinne 20R Bordstein, D 400, Reinigungsrinne** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Reinigungsrinne
wie Position 05A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400
mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT05E + **Betonschlitzrinne 20R Bordstein, D 400, Zulage für Passr.** ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Zulage für Passrinne,
wie Position 05A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT05F + **Betonschlitzrinne 20R Bordstein, D 400, Verschlussdeckel** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT05G + **Betonschlitzrinne 20R Bordstein, D 400, Bedienschlüssel** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT06 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 20R
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 157* - 314 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

13AT06A + **Betonschlitzrinne 20R, F 900, Normalrinne 4m** ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 20R

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 157* - 314 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT06B + Betonschlitzrinne 20R, F 900, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Entwässerungsschacht
wie Position 06A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT06C + Betonschlitzrinne 20R, F 900, Entwässerungsschacht monol. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 06A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT06D + Betonschlitzrinne 20R, F 900, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Reinigungsrinne
wie Position 06A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT06E + Betonschlitzrinne 20R, F 900, Zulage für Passrinne ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Zulage für Passrinne,
wie Position 06A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT06F + Betonschlitzrinne 20R, F 900, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT06G + Betonschlitzrinne 20R, F 900, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT07 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 25R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 257* - 491 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

13AT07A + Betonschlitzrinne 25R, D 400, Normalrinne 4m ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 25R
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 25R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 257* - 491 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT07B + Betonschlitzrinne 25R, D 400, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 25R Entwässerungsschacht
wie Position 07A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT07C + Betonschlitzrinne 25R, D 400, Entwässerungsschacht monol. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 25R Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 07A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT07D + Betonschlitzrinne 25R, D 400, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 25R Reinigungsrinne
wie Position 07A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT07E + Betonschlitzrinne 25R, D 400, Zulage für Passrinne ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 25R Zulage für Passrinne,
wie Position 07A jedoch

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT07F + Betonschlitzrinne 25R, D 400, Verschlussdeckel ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 25R Verschlussdeckel

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT07G + Betonschlitzrinne 25R, D 400, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 25R Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT08 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 25R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit angeformtem Bordstein 3 cm* / 7 cm* / 12 cm* / 15 cm*,
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 257* - 491 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.

13AT08A + Betonschlitzrinne 25R Bordstein, D 400, Normalrinne 4m ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 25R
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 25R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit angeformtem Bordstein 3 cm* / 7 cm* / 12 cm* / 15 cm*,
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 257* - 491 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT08B + Betonschlitzrinne 25R Bordstein, D 400, Entwässerungssch. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 25R Entwässerungsschacht
wie Position 08A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT08C + Betonschlitzrinne 25R Bordstein, D 400, Entw.Sch. monol. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 25R Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 08A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT08D + Betonschlitzrinne 25R Bordstein, D 400, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 25R Reinigungsrinne
wie Position 08A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400
mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT08E + Betonschlitzrinne 25R Bordstein, D 400, Zulage für Passr. ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 25R Zulage für Passrinne,
wie Position 08A jedoch

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT08F + Betonschlitzrinne 25R Bordstein, D 400, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 25R Verschlussdeckel

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT08G + Betonschlitzrinne 25R Bordstein, D 400, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 25R Bedienschlüssel,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

aus Gusseisen

Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT09 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 30R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 471* - 706 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

13AT09A + Betonschlitzrinne 30R, D 400, Normalrinne 4m ACO **m**
Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 30R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 471* - 706 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT09B + Betonschlitzrinne 30R, D 400, Entwässerungsschacht ACO **Stk**
Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Entwässerungsschacht
wie Position 09A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT09C + Betonschlitzrinne 30R, D 400, Entwässerungsschacht monol. ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 09A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT09D + Betonschlitzrinne 30R, D 400, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Reinigungsrinne
wie Position 09A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT09E + Betonschlitzrinne 30R, D 400, Zulage für Passrinne ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Zulage für Passrinne,
wie Position 09A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT09F + Betonschlitzrinne 30R, D 400, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT09G + Betonschlitzrinne 30R, D 400, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT10 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 30R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit angeformtem Bordstein 3 cm* / 7 cm* / 12 cm* / 15 cm*,
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Abflussquerschnitt 471* - 706 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

13AT10A + Betonschlitzrinne 30R Bordstein, D 400, Normalrinne 4m ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 30R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit angeformtem Bordstein 3 cm* / 7 cm* / 12 cm* / 15 cm*,
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 471* - 706 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT10B + Betonschlitzrinne 30R Bordstein, D 400, Entwässerungssch. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Entwässerungsschacht
wie Position 10A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT10C + Betonschlitzrinne 30R Bordstein, D 400, Entw.Sch. monol. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 10A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT10D + Betonschlitzrinne 30R Bordstein, D 400, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Reinigungsrinne
wie Position 10A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400
mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT10E + Betonschlitzrinne 30R Bordstein, D 400, Zulage für Passr. ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Zulage für Passrinne,
wie Position 10A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT10F + Betonschlitzrinne 30R Bordstein, D 400, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT10G + Betonschlitzrinne 30R Bordstein, D 400, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT11 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 30R
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 471* - 706 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

13AT11A + Betonschlitzrinne 30R, F 900, Normalrinne 4m ACO **m**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 30R
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 471* - 706 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT11B + Betonschlitzrinne 30R, F 900, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Entwässerungsschacht
wie Position 11A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT11C + Betonschlitzrinne 30R, F 900, Entwässerungsschacht monol. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 11A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT11D + Betonschlitzrinne 30R, F 900, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Reinigungsrinne
wie Position 11A jedoch
Baulänge 1,01 m

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT11E + Betonschlitzrinne 30R, F 900, Zulage für Passrinne ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Zulage für Passrinne,
wie Position 11A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT11F + Betonschlitzrinne 30R, F 900, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT11G + Betonschlitzrinne 30R, F 900, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT12 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 40R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
ohne Innengefälle*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 1256 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

13AT12A + Betonschlitzrinne 40R, D 400, Normalrinne 4m ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 40R
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 40R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
ohne Innengefälle*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 1256 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT12B + Betonschlitzrinne 40R, D 400, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 40R Entwässerungsschacht
wie Position 12A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT12C + Betonschlitzrinne 40R, D 400, Entwässerungsschacht monol. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 40R Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 12A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT12D + Betonschlitzrinne 40R, D 400, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 40R Reinigungsrinne
wie Position 12A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT12E + Betonschlitzrinne 40R, D 400, Zulage für Passrinne ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 40R Zulage für Passrinne,
wie Position 12A jedoch

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT12F + Betonschlitzrinne 40R, D 400, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 40R Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT12G + Betonschlitzrinne 40R, D 400, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 40R Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT13 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 40R
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
ohne Innengefälle*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 1256 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

13AT13A + Betonschlitzrinne 40R, F 900, Normalrinne 4m ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 40R
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 40R
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
ohne Innengefälle*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 1256 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT13B + Betonschlitzrinne 40R, F 900, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 40R Entwässerungsschacht

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

wie Position 13A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT13C + Betonschlitzrinne 40R, F 900, Entwässerungsschacht monol. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 40R Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 13A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT13D + Betonschlitzrinne 40R, F 900, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 40R Reinigungsrinne
wie Position 13A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT13E + Betonschlitzrinne 40R, F 900, Zulage für Passrinne ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 40R Zulage für Passrinne,
wie Position 13A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT13F + Betonschlitzrinne 40R, F 900, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 40R Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT13G + Betonschlitzrinne 40R, F 900, Bedienschlüssel ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 40R Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT14 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 50R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
ohne Innengefälle,
Baulänge 4,00 m,
Abflussquerschnitt 1963 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

13AT14A + Betonschlitzrinne 50R, D 400, Normalrinne 4m ACO **m**
Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 50R
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 50R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
ohne Innengefälle,
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 1963 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT14B + Betonschlitzrinne 50R, D 400, Entwässerungsschacht ACO **Stk**
Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 50R Entwässerungsschacht
wie Position 14A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT14C + Betonschlitzrinne 50R, D 400, Entwässerungsschacht monol. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 50R Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 14A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT14D + Betonschlitzrinne 50R, D 400, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 50R Reinigungsrinne
wie Position 14A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT14E + Betonschlitzrinne 50R, D 400, Zulage für Passrinne ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 50R Zulage für Passrinne,
wie Position 14A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT14F + Betonschlitzrinne 50R, D 400, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 50R Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT14G + Betonschlitzrinne 50R, D 400, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 50R Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT15 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 50R
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
ohne Innengefälle,
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 1963 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

13AT15A + Betonschlitzrinne 50R, F 900, Normalrinne 4m ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 50R
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 40R
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
ohne Innegefälle,
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 1963 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT15B + Betonschlitzrinne 50R, F 900, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 50R Entwässerungsschacht
wie Position 15A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT15C + Betonschlitzrinne 50R, F 900, Entwässerungsschacht monol. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 50R Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 15A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT15D + Betonschlitzrinne 50R, F 900, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 50R Reinigungsrinne
wie Position 15A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT15E + Betonschlitzrinne 50R, F 900, Zulage für Passrinne ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 50R Zulage für Passrinne,
wie Position 15A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT15F + Betonschlitzrinne 50R, F 900, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 50R Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT15G + Betonschlitzrinne 50R, F 900, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 50R Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT16 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 60R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
ohne Innengefälle,
Baulänge 4,00 m,
Abflussquerschnitt 2826 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

13AT16A + Betonschlitzrinne 60R, D 400, Normalrinne 4m ACO **m**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 60R
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 60R
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
ohne Innengefälle,
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 2826 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT16B + Betonschlitzrinne 60R, D 400, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 60R Entwässerungsschacht
wie Position 16A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT16C + Betonschlitzrinne 60R, D 400, Entwässerungsschacht monol. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 60R Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 16A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT16D + Betonschlitzrinne 60R, D 400, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 60R Reinigungsrinne
wie Position 14A jedoch
Baulänge 1,01 m

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT16E + Betonschlitzrinne 60R, D 400, Zulage für Passrinne ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 60R Zulage für Passrinne,
wie Position 16A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT16F + Betonschlitzrinne 60R, D 400, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 60R Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT16G + Betonschlitzrinne 60R, D 400, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 60R Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT17 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 60R
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche eben*,
ohne Innengefälle,
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 2826 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

13AT17A + Betonschlitzrinne 60R, F 900, Normalrinne 4m ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 60R
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 60R
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz*,
ohne Innegefälle,
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 1963 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT17B + Betonschlitzrinne 60R, F 900, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 60R Entwässerungsschacht
wie Position 17A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT17C + Betonschlitzrinne 60R, F 900, Entwässerungsschacht monol. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 60R Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 17A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT17D + Betonschlitzrinne 60R, F 900, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 60R Reinigungsrinne
wie Position 16A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT17E + Betonschlitzrinne 60R, F 900, Zulage für Passrinne ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 60R Zulage für Passrinne,
wie Position 17A jedoch

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT17F + Betonschlitzrinne 60R, F 900, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 60R Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT17G + Betonschlitzrinne 60R, F 900, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 60R Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT18 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 2030
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 314* - 514 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

13AT18A + Betonschlitzrinne 2030, D 400, Normalrinne 4m ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 2030
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 157* - 314 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT18B + Betonschlitzrinne 2030, D 400, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030 Entwässerungsschacht

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

wie Position 18A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT18C + Betonschlitzrinne 2030, D 400, Entwässerungsschacht mono. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030 Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 18A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT18D + Betonschlitzrinne 2030, D 400, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030 Reinigungsrinne
wie Position 18A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT18E + Betonschlitzrinne 2030, D 400, Zulage für Passrinne ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030 Zulage für Passrinne,
wie Position 18A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT18F + Betonschlitzrinne 2030, D 400, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030 Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT18G + Betonschlitzrinne 2030, D 400, Bedienschlüssel ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030 Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT19 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 2030
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit angeformtem Bordstein 3 cm* / 7 cm* / 12 cm* / 15 cm*,
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 314* - 514 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

13AT19A + Betonschlitzrinne 2030 Bordstein, D 400, Normalrinne 4m ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 2030
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit angeformtem Bordstein 3 cm* / 7 cm* / 12 cm* / 15 cm*,
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 314* - 514 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT19B + Betonschlitzrinne 2030 Bordstein, D 400, Entwässerungssch ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030 Entwässerungsschacht
wie Position 19A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT19C + Betonschlitzrinne 2030 Bordstein, D 400, Entw.Sch. monol. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030 Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 19A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT19D + Betonschlitzrinne 2030 Bordstein, D 400, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030 Reinigungsrinne
wie Position 19A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400
mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT19E + Betonschlitzrinne 2030 Bordstein, D 400, Zulage für Passr ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030 Zulage für Passrinne,
wie Position 19A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT19F + Betonschlitzrinne 2030 Bordstein, D 400, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030 Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT19G + Betonschlitzrinne 2030 Bordstein, D 400, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT20 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 2030
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 314* - 514 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

13AT20A + Betonschlitzrinne 2030, F 900, Normalrinne 4m ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 2030
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 157* - 314 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT20B + Betonschlitzrinne 2030, F 900, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030 Entwässerungsschacht
wie Position 20A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT20C + Betonschlitzrinne 2030, F 900, Entwässerungsschacht monol ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030 Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 20A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT20D + Betonschlitzrinne 2030, F 900, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030 Reinigungsrinne
wie Position 20A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT20E + Betonschlitzrinne 2030, F 900, Zulage für Passrinne ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030 Zulage für Passrinne,
wie Position 20A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT20F + Betonschlitzrinne 2030, F 900, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030 Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT20G + Betonschlitzrinne 2030, F 900, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 2030 Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT21 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 3040
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 706* - 1006 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AT21A + **Betonschlitzrinne 3040, D 400, Normalrinne 4m** ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 3040
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 157* - 314 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT21B + **Betonschlitzrinne 3040, D 400, Entwässerungsschacht** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040 Entwässerungsschacht
wie Position 21A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT21C + **Betonschlitzrinne 3040, D 400, Entwässerungsschacht mono.** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040 Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 21A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT21D + **Betonschlitzrinne 3040, D 400, Reinigungsrinne** ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040 Reinigungsrinne
wie Position 21A jedoch

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT21E + Betonschlitzrinne 3040, D 400, Zulage für Passrinne ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040 Zulage für Passrinne,
wie Position 21A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT21F + Betonschlitzrinne 3040, D 400, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040 Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT21G + Betonschlitzrinne 3040, D 400, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040 Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT22 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 3040
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit angeformtem Bordstein 3 cm* / 7 cm* / 12 cm* / 15 cm*,
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 314* - 514 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

13AT22A + Betonschlitzrinne 3040 Bordstein, D 400, Normalrinne 4m ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 3040
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit angeformtem Bordstein 3 cm* / 7 cm* / 12 cm* / 15 cm*,
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Abflussquerschnitt 314* - 514 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT22B + Betonschlitzrinne 3040 Bordstein, D 400, Entwässerungssch ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040 Entwässerungsschacht
wie Position 22A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT22C + Betonschlitzrinne 3040 Bordstein, D 400, Entw.Sch. monol. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040 Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 22A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT22D + Betonschlitzrinne 3040 Bordstein, D 400, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040 Reinigungsrinne
wie Position 22A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400
mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT22E + Betonschlitzrinne 3040 Bordstein, D 400, Zulage für Passr ACO **m**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040 Zulage für Passrinne,
wie Position 22A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT22F + Betonschlitzrinne 3040 Bordstein, D 400, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040 Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT22G + Betonschlitzrinne 3040 Bordstein, D 400, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT23 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 3040
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 706* - 1006 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

13AT23A + Betonschlitzrinne 3040, F 900, Normalrinne 4m ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 3040
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 706* - 1006 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AT23B + Betonschlitzrinne 3040, F 900, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040 Entwässerungsschacht
wie Position 23A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT23C + Betonschlitzrinne 3040, F 900, Entwässerungsschacht monol ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040 Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 23A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT23D + Betonschlitzrinne 3040, F 900, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040 Reinigungsrinne
wie Position 23A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT23E + Betonschlitzrinne 3040, F 900, Zulage für Passrinne ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040 Zulage für Passrinne,
wie Position 23A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT23F + Betonschlitzrinne 3040, F 900, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040 Verschlussdeckel,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT23G + Betonschlitzrinne 3040, F 900, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040 Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT24 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 3055
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 871* - 1472 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

13AT24A + Betonschlitzrinne 3055, D 400, Normalrinne 4m ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3055
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 3055
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 871* - 1472 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT24B + Betonschlitzrinne 3055, D 400, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3055 Entwässerungsschacht
wie Position 24A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT24C + Betonschlitzrinne 3055, D 400, Entwässerungsschacht mono. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3055 Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 24A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT24D + Betonschlitzrinne 2055, D 400, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3055 Reinigungsrinne
wie Position 24A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT24E + Betonschlitzrinne 3055, D 400, Zulage für Passrinne ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3055 Zulage für Passrinne,
wie Position 24A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT24F + Betonschlitzrinne 3055, D 400, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3055 Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT24G + Betonschlitzrinne 3055, D 400, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3055 Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AT25	+	Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 3055 Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,* mit unterbrochenem Schlitz*, Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr, Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*, mit Innengefälle 0,5 %* Baulänge 4,00 m Abflussquerschnitt 871* - 1472 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R, mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060. Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers. (* nicht zutreffendes löschen)		
13AT25A	**+**	**Betonschlitzrinne 3055, F 900, Normalrinne 4m** Zum Beispiel: ACO PowerSlot 3040 Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 3040 Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,* mit unterbrochenem Schlitz*, Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr, Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*, mit Innengefälle 0,5 %* Baulänge 4,00 m Abflussquerschnitt 871* - 1472 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R, mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060. Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm, (www.aco.at) oder glw. _____ m € / m . . . . . €	ACO	**m**
13AT25B	**+**	**Betonschlitzrinne 3055, F 900, Entwässerungsschacht** Zum Beispiel: ACO PowerSlot 3055 Entwässerungsschacht wie Position 25A jedoch Baulänge 1,01 m mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers, bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300* mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900, mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform. _____ Stück € / Stück . . . . . €	ACO	**Stk**
13AT25C	**+**	**Betonschlitzrinne 3055, F 900, Entwässerungsschacht monol** Zum Beispiel: ACO PowerSlot 3055 Entwässerungsschacht monolithisch wie Position 25A jedoch	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT25D + Betonschlitzrinne 3055, F 900, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3055 Reinigungsrinne
wie Position 25A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT25E + Betonschlitzrinne 3055, F 900, Zulage für Passrinne ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3055 Zulage für Passrinne,
wie Position 25A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT25F + Betonschlitzrinne 3055, F 900, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3055 Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT25G + Betonschlitzrinne 3055, F 900, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3055 Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT26 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 6090
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz,
ohne Innengefälle,
Baulänge 4,00 m,
Abflussquerschnitt 4626 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

13AT26A + Betonschlitzrinne 6090, D 400, Normalrinne 4m ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3055
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 3055
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 871* - 1472 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT26B + Betonschlitzrinne 6090, D 400, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 6090 Entwässerungsschacht
wie Position 26A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT26C + Betonschlitzrinne 6090, D 400, Entwässerungsschacht mono. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 6090 Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 26A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT26D + Betonschlitzrinne 6090, D 400, Reinigungsrinne ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 6090 Reinigungsrinne
wie Position 26A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT26E + Betonschlitzrinne 6090, D 400, Zulage für Passrinne ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 6090 Zulage für Passrinne,
wie Position 26A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT26F + Betonschlitzrinne 6090, D 400, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 6090 Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT26G + Betonschlitzrinne 6090, D 400, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 6090 Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT27 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 6090
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz,
ohne Innengefälle,
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 4626 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

13AT27A + Betonschlitzrinne 6090, F 900, Normalrinne 4m ACO **m**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 6090
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 6090
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 4626 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT27B + Betonschlitzrinne 6090, F 900, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 6090 Entwässerungsschacht
wie Position 27A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT27C + Betonschlitzrinne 6090, F 900, Entwässerungsschacht monol ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 6090 Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 27A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT27D + Betonschlitzrinne 6090, F 900, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 6090 Reinigungsrinne
wie Position 27A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900.

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT27E + Betonschlitzrinne 6090, F 900, Zulage für Passrinne ACO **m**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 6090 Zulage für Passrinne,

wie Position 27A jedoch

_____ m € / m . . . . . € . . . . . .

13AT27F + Betonschlitzrinne 6090, F 900, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 6090 Verschlussdeckel,

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AT27G + Betonschlitzrinne 6090, F 900, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 6090 Bedienschlüssel,

aus Gusseisen

_____ Stück € / Stück . . . . . € . . . . . .

13AX + Entwässerung Zubehör (ACO)

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Aufzahlungen und Zubehör: Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

13AX01 + Laubfang f. Rinne f. DN100 ACO **Stk**

Laubfang für Rinne mit DN100
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AX02 + Schlammeimer f. Fl.Rinne f. DN100 ACO **Stk**

Schlammeimer aus Edelstahl für ACO DRAIN Multiline Flachrinne V100 für Ablauf DN100
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AX03 + Polyesterklebemasse ACO **Stk**

Polyesterklebemasse zum Verkleben von Polymerbeton-Fertigteilen durch den Auftraggeber.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AX04	+	Rosthaken zum Öffnen der Abdeckroste, z.B. ACO DRAIN MULTILINE ROSTHAKEN oder Gleichwertiges.		
13AX04A	**+**	**Rosthaken** Rosthaken, Stahl verzinkt Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AX04B	**+**	**Rosthaken klein** Rosthaken klein, Stahl verzinkt, schwarz lackiert Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AX04C	**+**	**Aushebeschlüssel für Revisionsöffnung** Aushebeschlüssel für Revisionsöffnung, Stahl verzinkt, Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AX05	+	Rohrstutzen aus PVC, für Rinnenablauf z.B. ACO DRAIN MULTILINE ROHRSTUTZEN oder Gleichwertiges.		
13AX05A	**+**	**Rohrstutzen DN150** DN 150, Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AX05B	**+**	**Rohrstutzen DN200** DN 200, Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AX83	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Linienrinnensysteme z.B. ACO DRAIN S 100 K bis S 300 K, E 100 K bis E 300 K, für das dauerelastische Abdichten des Sicherheitsfalzes (SF), mit ACO DRAIN DICHTSTOFF mit PRIMER, SYSTEM A.		
13AX83A	**+**	**Az Rinnen Abdichten SF LW-10cm** Mit einer lichten Weite von 10 cm. Abgerechnet wird die Länge der abgedichteten Rinnen.	ACO	**m**
13AX83B	**+**	**Az Rinnen Abdichten SF LW-15cm** Mit einer lichten Weite von 15 cm. Abgerechnet wird die Länge der abgedichteten Rinnen.	ACO	**m**
13AX83C	**+**	**Az Rinnen Abdichten SF LW-20cm** Mit einer lichten Weite von 20 cm. Abgerechnet wird die Länge der abgedichteten Rinnen.	ACO	**m**
13AX83D	**+**	**Az Rinnen Abdichten SF LW-30cm** Mit einer lichten Weite von 30 cm. Abgerechnet wird die Länge der abgedichteten Rinnen.	ACO	**m**
13AX84	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Stirnwände und Einlaufkästen, für Linienrinnensysteme aller Art z.B. ACO DRAIN, für das Verkleben von Stirnwänden und Einlaufkästen, mit ACO DRAIN POLYESTERMASSE.		
13AX84A	**+**	**Az Stirnw/Einlau.Verkleb.LW-15** Bei Rinnensystemen mit lichter Weite (LW) 10 und 15 cm. Abgerechnet wird je Stirnwand oder je Einlauf in den Einlaufkasten.	ACO	**Stk**
13AX84B	**+**	**Az Stirnw/Einl.Verkleb.LW-300**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Bei Rinnensystemen mit lichter Weite (LW) 20 und 30 cm. Abgerechnet wird je Stirnwand oder je Einlauf in den Einlaufkasten.		
13AX85	+	Zuschnitte auf Baulänge und Bohrungen von Rinnenelementen aus Polymerbeton.		
13AX85A	**+**	**Zuschnitt Rinne P.LW 10cm** Zuschnitt der Rinne gerade, lichte Weite LW 10 cm.	ACO	**Stk**
13AX85B	**+**	**Zuschnitt Rinne P.LW 15cm** Zuschnitt der Rinne gerade, lichte Weite LW 15 cm.	ACO	**Stk**
13AX85C	**+**	**Zuschnitt Rinne P.LW 20cm** Zuschnitt der Rinne gerade, lichte Weite LW 20 cm.	ACO	**Stk**
13AX85D	**+**	**Zuschnitt Rinne P.LW 30cm** Zuschnitt der Rinne gerade, lichte Weite LW 30 cm.	ACO	**Stk**
13AX85F	**+**	**Zuschnitt Gehrung Rinne P.LW 10cm** Zuschnitt der Rinne auf Gehrung, lichte Weite (LW) 10 cm.	ACO	**Stk**
13AX85G	**+**	**Zuschnitt Gehrung Rinne P.LW 15cm** Zuschnitt der Rinne auf Gehrung, lichte Weite (LW) 15 cm.	ACO	**Stk**
13AX85H	**+**	**Zuschnitt Gehrung Rinne P.LW 20cm** Zuschnitt der Rinne auf Gehrung, lichte Weite (LW) 20 cm.	ACO	**Stk**
13AX85I	**+**	**Zuschnitt Gehrung Rinne P.LW 30cm** Zuschnitt der Rinne auf Gehrung, lichte Weite (LW) 30 cm.	ACO	**Stk**
13AX85K	**+**	**Bohren Rinne P.DN70/100** Bohren in Rinnenelement nach Zeichnung, DN 70 bis 100.	ACO	**Stk**
13AX85L	**+**	**Bohren Rinne P.DN150** Bohren in Rinnenelement nach Zeichnung, DN 150.	ACO	**Stk**
13AX85M	**+**	**Bohren Rinne P.DN200** Bohren in Rinnenelement nach Zeichnung, DN 200.	ACO	**Stk**

13AY **+** **Hofablauf (ACO)**

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

13AY01 + Aus Kunststoff,
inkl. einliegendem Rost mit 2 Arretierungen (um 90° drehbar, 4 Arretierungen im Grundkörper),
herausnehmbarer Schlammeimer (1,1 l Volumen),
angearbeitete umlaufende Pflasterkante,
4 tieferliegende Betonverkrallungen,
senkrechter Anschluss DN 100
(Ablaufleistung mind. 4,5 l/s),
liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.
Farbe: schwarz
Belastungsklasse: B 125 - PKW befahrbar
Norm: DIN EN 124
Angegeben ist die Abdeckung in der Materialart

13AY01A + Punktablauf XtraPoint Kunststoffrost ACO **Stk**

Baulänge: 250 mm
Baubreite: 250 mm
Bauhöhe: 205 mm
Artikelnr.: 319430

zB: ACO Self XtraPoint mit Kunststoffrost oder gleichwertig.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AY01B + Punktablauf XtraPoint Maschenrost ACO **Stk**

Baulänge: 250 mm
Baubreite: 250 mm
Bauhöhe: 205 mm
Artikelnr.: 319433

zB: ACO Self XtraPoint mit Maschenrost oder gleichwertig.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AY02 + ACO Self Europoint Ablaufkörper, tiefe Ausführung, inklusiv Rost nach Wahl , aus Polymerbeton für den Außenbereich,

begehbar / PKW-befahrbar, horizontaler Entwässerungsanschluss mit Lippendichtung, für KG-Rohr DN 100,

Erhöhung mit Aufsatzkasten (319607) möglich,

wählbare Rostvarianten,

- Ablaufkörper inkl. Maschenrost Kunststoff 30/10 (Pkw befahrbar) EQ: 338,3 cm² Art.Nr.: 625047
- Ablaufkörper inkl. Maschenrost Stahl verzinkt 30/10 (B 125) EQ: 337,5 cm² Art.Nr.: 625039
- Ablaufkörper inkl. Gussrost (B 125) EQ: 157,8 cm² Art.Nr.: 625040
- Ablaufkörper inkl. Längsstabrost Edelstahl (Pkw befahrbar) EQ: 218,3 cm² Art.Nr.: 625041

Inklusive

Schlammeimer

Abmessungen (LxB): 252 x 252 mm

Bauhöhe: 360 mm

13AY02A + Punktablauf Europoint Polymerbeton ACO **Stk**

zB: ACO Self Europoint aus Polymerbeton oder gleichwertig.
gewählte Rostvariante: _____

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AY03 + ACO Self Europoint Maschenrost aus Kunststoff,

passend für Ablaufkörper 319604 und Aufsatzkasten 319607

begehbar / PKW-befahrbar

Maschenweite: 30x10 mm

Abmessungen (LxB): 250 x 250 mm

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Einlaufquerschnitt 338,3 cm²		
		Artikelnummer: 319621		
13AY03A	**+**	**Maschenrost Kunststoff f. Punktablauf Europoint**	ACO	**Stk**
		zB: ACO Self Europoint Maschenrost aus Kunststoff (Art.Nr.:319621) oder gleichwertig.		
		Angebotenes Erzeugnis:		
13AY04	+	ACO Self Europoint Maschenrost aus Stahl verzinkt,		
		passend für Ablaufkörper 319604 und Aufsatzkasten 319607		
		Belastungsklasse B 125		
		Maschenweite: 30x10 mm		
		Abmessungen (LxB): 250 x 250 mm		
		Einlaufquerschnitt 337,5 cm²		
		Artikelnummer:319626		
13AY04A	**+**	**Maschenrost Stahl verz. f. Punktablauf Europoint**	ACO	**Stk**
		zB: ACO Self Europoint Maschenrost Stahl verzinkt (Art.Nr.: 319626) oder gleichwertig.		
		Angebotenes Erzeugnis:		
13AY05	+	ACO Self Europoint Gussrost,		
		passend für Ablaufkörper 319604 und Aufsatzkasten 319607		
		Belastungsklasse B 125		
		Abmessungen (LxB): 249 x 249 mm		
		Einlaufquerschnitt 157,8 cm²		
		Artikelnummer:319624		
13AY05A	**+**	**Gussrost f. Punktablauf Europoint**	ACO	**Stk**
		zB: ACO Self Europoint Gussrost (Art.Nr.: 319624) oder gleichwertig.		
		Angebotenes Erzeugnis:		
13AY06	+	ACO Self Europoint Längsstabrost Edelstahl		
		passend für Ablaufkörper 319604 und Aufsatzkasten 319607		
		Pkw befahrbar		
		Abmessungen (LxB): 250 x 250 mm		
		Einlaufquerschnitt 218,3 cm²		
		Artikelnummer:319622		
13AY06A	**+**	**Längsstabrost Edelstahl f. Punktablauf Europoint**	ACO	**Stk**
		zB: ACO Self Europoint Längsstabrost Edelstahl (Art.Nr.: 319622) oder gleichwertig.		
		Angebotenes Erzeugnis:		
13AY07	+	ACO Self Europoint Aufsatzkasten aus Polymerbeton,		
		passend für tiefen Ablaufkörper (319604) und Setartikel (625047; 625039; 625040; 625041)		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		begehbar / PKW-Befahrbar, seitlicher Fallrohranschluss mit Lippendichtung für KG-Rohr DN 100, wählbare Rostvarianten (separat erhältlich). Abmessungen (LxB): 252 x 252 mm Aufstockhöhe: 217 mm Artikelnummer: 319607		
13AY07A	**+**	**Aufsatzkasten Polymerbeton f. Europoint + DN100 LLD** zB: ACO Self Europoint Aufsatzkasten aus Polymerbetonl (Art.Nr.: 319607) oder gleichwertig. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AY08	+	ACO Self Europoint Designrahmen aus Edelstahl, Wenderahmen zweiseitig verwendbar passend für tiefen Ablaufkörper (319604), Setartikel (625047; 625039; 625040; 625041) und Aufsatzkasten 319607 Abmessungen (LxB): 252 x 252 mm Artikelnummer: 319646		
13AY08A	**+**	**Designrahmen Edelstahl f. Europoint** zB:ACO Self Europoint Designrahmen aus Edelstahl (Art.Nr.: 319646) oder gleichwertig. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AY09	+	ACO Self Europoint Schlammeimer aus Kunststoff, mit integrierten Entnahmebügel, passend für tiefen Ablaufkörper 319604 Abmessungen: 220x220x150 mm Fassungsvermögen 2,6 l Artikelnummer: 319682		
13AY09A	**+**	**Schlammeimer Kunststoffl f. Europoint** zB:ACO Self Europoint Schlammeimer aus Kunststoff, (Art.Nr.: 319482) oder gleichwertig. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AY10	+	ACO Self Europoint Geruchsverschluss aus Edelstahl, Sperrwasserhöhe 50 mm, passend für tiefen Ablaufkörper (319604) und Setartikel (625047; 625039; 625040; 625041) Artikelnummer: 319642		
13AY10A	**+**	**Geruchsverschluss Edelstahl f. Europoint** zB:ACO Self Europoint Geruchsverschluss aus Edelstahl, (Art.Nr.: 319642) oder gleichwertig. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AY40	+	Punktentwässerung, Hofablauf aus Polymerbeton, mit aufliegender Gusszarge, herausnehmbaren Geruchsverschluss und Eimer (PP), Vorformung mit Gummi O-Ring für Stutzen DN 100, Klasse EN 124, mit schraubloser Arretierung, 30 x 30 cm, Bauhöhe H 44 cm, Belastungsklasse A 15 bis B 125 (EN 124), z.B. ACO DRAIN HOFABLAUF POINTLOCK oder Gleichwertiges.		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AY40A	**+**	**Hofablauf Polymerb.m.Gussrost** Mit Gussrost (GGG) einliegend. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AY40B	**+**	**Hofablauf Polymerb.m.Maschenrost verz.** Mit Maschenrost, MW 31 x 17 mm, aus Stahl verzinkt (verz.). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AY41	+	Zubehör zum Hofablauf z.B. zu ACO DRAIN HOFABLAUF oder Gleichwertiges.		
13AY41A	**+**	**Aufsatzkasten Polym.H25cm zu Hofablauf** Aufsatzkasten aus Polymerbeton zur Aufstockung der Bauhöhe des Hofablaufes, Bauhöhe H 25 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AY41B	**+**	**Ausgleichelem.Polym.H6cm zu Hofablauf** Ausgleichelement aus Polymerbeton zur Anpassung der Bauhöhe des Hofablaufes an den Oberflächenbelag, Bauhöhe H 6 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AY50	+	Punktablauf gemäß ÖNORM EN 124-2/ÖNORM EN 124-3; Festigkeitsklassen A 15 - B 125; mit Lippenlabyrinthdichtung aus NBR für flüssigkeitsdichten Anschluss an die Grundleitung DN/OD 110; Ablaufkörper vollständig entleerbar durch 2 Grad Entleerungsschrägen; mit integriertem Schlammeimer (3,1 Liter); mit eingegossenem Rahmen aus Gusseisen; mit schraubloser Rostarretierung; Abflusswert ca. 4,5 l/s Abmessungen: Länge [mm]: 300 Breite [mm]: 300 Höhe [mm]: 400		
13AY50A	**+**	**Punktablauf Multipoint B 125 Guss** z.B. ACO Punktablauf Multipoint B 125, aus Polymerbeton, mit Gussrahmen, mit schraubloser Rost-Arretierung Drainlock oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AY50B	**+**	**Aufsatzkasten f. Multipoint B 125 Guss** z.B. ACO Aufsatzkasten für Multipoint B 125 mit Gussrahmen; Klasse B 125; ACO Polymerbeton; für waagrechten Fallrohranschluss DN/OD 110, Mit Lippenlabyrinthdichtung, Höhe 232 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AY51	+	Punktablauf gemäß ÖNORM EN 124-2/ÖNORM EN 124-3; Festigkeitsklassen A 15 - B 125; mit Lippenlabyrinthdichtung aus NBR für flüssigkeitsdichten Anschluss an die Grundleitung DN/OD 110; Ablaufkörper vollständig entleerbar durch 2 Grad Entleerungsschrägen; mit integriertem Schlammeimer (3,1 Liter); mit eingegossenem Rahmen aus verzinktem Stahl; mit schraubloser Rostarretierung; Abflusswert ca. 4,5 l/s Abmessungen: Länge [mm]: 294 Breite [mm]: 294 Höhe [mm]: 400		
13AY51A	**+**	**Punktablauf Multipoint B 125 Stahl verz.** z.B. ACO Punktablauf Multipoint B 125, aus Polymerbeton, mit verzinkten Stahlrahmen, mit schraubloser Rost-Arretierung Drainlock oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
13AY51B	**+**	**Aufsatzkasten f. Multipoint B 125 Stahl verz.**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

z.B. ACO Aufsatzkasten für Multipoint B 125 mit verzinktem Stahlrahmen; Klasse B 125; ACO Polymerbeton; für waagrechten Fallrohranschluss DN/OD 110, Mit Lippenlabyrinthdichtung, Höhe 232 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AY52 + Punktablauf aus Polymerbeton; mit eingegossenem Rahmen aus Gusseisen EN-GJS; Ablauf gemäß ÖNORM EN 124-2; Festigkeitsklasse D 400, mit vollständig entleerbarem Ablaufkörper; mit integriertem Schlammeimer (2,6 Liter); mit schraubloser Rostarretierung, Abflusswert ca. 4,5 l/s

Breite [mm]: 300

Länge [mm]: 300

Höhe [mm]: 550-580

13AY52A + Punktablauf Multipoint D 400 - Langform ACO **Stk**

z.B. ACO Multipoint D 400 - Langform, mit Lippenlabyrinthdichtung aus NBR für flüssigkeitsdichten Anschluss an die Grundleitung DN/OD 110, integriertem 2,6 Liter Schlammeimer, Oberteil dreh-, neig- und höhenverstellbar, Rostarretierung Drainlock oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AY53 + Punktablauf aus Polymerbeton; mit eingegossenem Rahmen aus Gusseisen EN-GJS; Festigkeitsklasse D 400; mit integriertem Schlammeimer (1,1 Liter); mit schraubloser Rostarretierung; mit senkrechtem Anschlussstutzen für KG-Rohr DN/OD 160; niedrige Einbautiefe

Breite [mm]: 300

Länge [mm]: 300

Höhe [mm]: 275

13AY53A + Punktablauf Multipoint D 400 - Kurzform ACO **Stk**

z.B. Multipoint D 400 - Kurzform mit niedriger Einbautiefe; senkrechtem Anschlussstuzen für KG-Rohr DN/OD 160; intetriertem 1,1 Liter Schlammeimer oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AY54 + Abdeckrost im Strahlendesign für Punktablauf B 125 gemäß ÖNORM EN 124-2/ÖNORM EN 124-3; mit schraubloser Rostarretierung, 90 Grad Drehbarkeit zur Ausrichtung

Länge [mm]: 281

Breite [mm]: 281

Anzugeben ist: Ausführung als Gussrost im Strahlendesign; Maschenrost Stahl verz.; Längsprofilrost Stahl verz.

13AY54A + Maschenrost f. Punktablauf Multipoint B 125 ACO **Stk**

z.B.: ACO Maschenrost für Multipoint B 125, aus verzinktem Stahl, mit schraubloser Arretierung Drainlock oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AY54B + Längsprofilrost f. Punktablauf Multipoint B 125 ACO **Stk**

z.B.: ACO Längsprofilrost für Multipoint B 125, aus verzinktem Stahl, mit schraubloser Arretierung Drainlock oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AY54C + Gussrost f. Punktablauf Multipoint B 125 ACO **Stk**

z.B.: ACO Gussrost im Strahlendesign für Multipoint B 125, aus Gusseisen EN-GJS, mit schraubloser Arretierung Drainlock oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AY55 + Gussmaschenrost für Punktablauf D 400 gemäß ÖNORM EN 124-2/ÖNORM EN 124-3; mit schraubloser Rostarretierung, 90 Grad Drehbarkeit zur Ausrichtung

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Länge [mm]: 281

Breite [mm]: 281

13AY55A + **Gussmaschenrost f. Punktablauf Multipoint D 400** ACO **Stk**

z.B.: ACO Gussrost im Strahlendesign für Multipoint B 125, aus Gusseisen EN-GJS, mit schraubloser Arretierung Drainlock oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AY56 + Zubehör für Punktabläufe B 125 und D 400

13AY56A + **Zubehör für Multipoint - Geruchsverschluss** ACO **Stk**

z.B. ACO Geruchsverschluss für Multipoint Punktabläufe, passend für alle Multipoint Bauformen, Sperrwasserhöhe 50mm, aus Edelstahl oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AY56B + **Zubehör für Multipoint - Rosthaken** ACO **Stk**

z.B. ACO Rosthaken zum Ausheben der Abdeckroste, aus verzinktem Stahl oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AY56C + **Zubehör für Multipoint - 2K-Klebedichtstoff** ACO **Stk**

z.B. ACO 2K-Klebedichtstoff für Polymerbetonbauelemente, 2 Komponenten-Kartuschenkleber, 250 ml Kartusche inkl. Mischerspitze für Hartkartuschen-Auspressgeräte, Systemprüfung auf Dichtheit durch MPA HArtl (Labornummer 011661) oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

13AY56D + **Zubehör für Multipoint - Ersatzmischerspitzen** ACO **Stk**

z.B. ACO Ersatzmischerspitzen für ACO 2K-Klebedichtstoff oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsgruppe (LG) 23 - Bauspenglerarbeiten

Kennung: HB Version: 021

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2018 Status: Entwurf
Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort
https://www.bmdw.gv.at/HistorischeBauten/HistorischeBautenBauservice/Documents/LB-HB-021-A2063-2015.zip

Vorversion:
HB 020
Herausgeber: Bundesministerium f. Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung
ACO Bauelemente
ABK 018
Datum: 01.01.2025 Status: Entwurf
Herausgeber: ABK-Baudaten

Bezeichnung Teilausgabe:
ACO Bauelemente

ULG 23AP Fassaden- u. Terrassenrinnen (ACO)

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

23 Bauspenglerarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemein:

Im Folgenden sind Bauspenglerarbeiten für verzinktes Stahlblech (verz.), für Zinkblech (Zink), Aluminiumblech (Alu), Kupferblech (Kupfer), Edelstahl (Edelst.) und für verzinkte beschichtete Stahlbleche (vz-besch.) beschrieben.

2. Leistungen AN/AG:

2.1 Die vereinfachte Bemessung der Wind- und Schneelasten gemäß ÖNORM erfolgt durch den Auftragnehmer (AN).

2.2 Nachweise zur Berechnung/Bemessung sind nach der Auftragsvergabe bzw. vor der Ausführung zu erbringen.

2.1 Eine vereinfachte maßstäbliche Darstellung der Dachfläche (Dachdraufsicht mit Angaben zur Dachneigung, Firsthöhen, Geländeform) wird vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

3. Oberflächen:

3.1 Oberflächenveredelung:

Verzinktes Stahl-, Zink-, und Kupferblech sowie Edelstahl sind ohne Oberflächenveredelung ausgeführt.

3.2 Werkstoffnummer Edelstahl:

Nicht-rostende Stahlbleche entsprechen der Werkstoffnummer 1.4509, mit lötbarer Oberfläche.

3.3 Farbbeschichtete Bleche:

Aluminiumbleche und verzinkte beschichtete Stahlbleche sind in Standardfarben beschichtet ausgeführt.

Standardfarben sind Farben des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

3.4. Material/Oberflächen von Zubehör (z.B. Rinnenhaken, Rohrschellen) sind gemäß Material/Oberfläche der Rinnen und Rohre ausgeführt.

4. Dachneigung:

Sämtliche Positionen (ausgenommen Dach- und Gaupendeckungen sowie Dachdeckungen mit Dachplatten) gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 45 Grad.

5. Besondere Ausführungen:

5.1 Runde Ausführungen, sind Ausführungen in der Draufsicht betrachtet.

5.2 Gekrümmt Ausführungen, sind Ausführungen im Querschnitt betrachtet.

6. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Löt- bzw. Nietverbindungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

7. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zuschläge sind gemäß ÖNORM bei den Ausmaßberechnungen zu berücksichtigen, soweit dafür nicht eigene Positionen ausgeschrieben werden.

Kommentar:

Die Art und Weise von Oberflächenveredelungen und Beschichtungen sind über wählbare Vorbemerkungen auszuschreiben.

Schutzeinrichtungen, Schutzgerüste und Fassadengerüste sind in einer eigenen Leistungsgruppe (Systemgerüste) beschrieben.

Frei zu formulieren sind (z.B.):

- Mehrdicken bei Blechen

- Erschwernisse bei einer Dachneigung über 45 Grad

- Witterungsschutz während der Bauphase

Literaturhinweise (z.B.):

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

- ÖNORM B 2221: Bauspenglerarbeiten - Werkvertragsnorm

- ÖNORM B 3521-1: Planung und Ausführung von Dacheindeckungen und Wandverkleidungen aus Metall - Teil 1: Bauspenglerarbeiten - handwerklich gefertigt

- ÖNORM B 3418: Planung und Ausführung von Schneeschutzsystemen auf Dächern

- Fachregeln für Bauspenglerarbeiten

23AP + Fassaden- u. Terrassenrinnen (ACO)

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen auf den vorbereiteten Untergrund einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

23AP01 + Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe B 8cm, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kiesleiste,, ohne Rost (eigene Positionen),

einfache Klickverbindung für schnelles Verlegen,

Rostverriegelungssystem für einliegende Roste,

Belastungsklasse L15 nach EN 1253-2 mit Abdeckrost,
z.B. ACO DRAIN PROFILINE 2.0 RINNE mit FIXER BAUHÖHE 8cm oder Gleichwertiges.

23AP01A + Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh8,0 B13cm Lg2m ACO **Stk**

Rinne aus verzinktem Stahl(verz..), Baulänge Lg 2m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP02 + Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe B 8cm, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kiesleiste,ohne Rost (eigene Positionen),

einfache Klickverbindung für schnelles Verlegen,

Rostverriegelungssystem für einliegende Roste,

Belastungsklasse L15 nach EN 1253-2 mit Abdeckrost,
z.B. ACO DRAIN PROFILINE 2.0 RINNE mit FIXER BAUHÖHE 8cm oder Gleichwertiges.

23AP02A + Fass-Terrassenrinne verz.Fixh8,0 B13cm Lg1m ACO **Stk**

Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Baulänge Lg 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP03 + Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe B 8cm, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kiesleiste, ohne Rost (eigene Positionen),

einfache Klickverbindung für schnelles Verlegen,

Rostverriegelungssystem für einliegende Roste,

Belastungsklasse L15 nach EN 1253-2 mit Abdeckrost,
z.B. ACO DRAIN PROFILINE 2.0 RINNE mit FIXER BAUHÖHE 8cm oder Gleichwertiges.

23AP03A + Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh8,0 B13cm Lg0,5 ACO **Stk**

Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Baulänge Lg 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
23AP04	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe B 8cm, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kiesleiste, ohne Rost (eigene Positionen), einfache Klickverbindung für schnelles Verlegen, Rostverriegelungssystem für einliegende Roste, Belastungsklasse L15 nach EN 1253-2 mit Abdeckrost, z.B. ACO DRAIN PROFILINE 2.0 RINNE mit FIXER BAUHÖHE 8cm oder Gleichwertiges.		
23AP04A	**+**	**Fass-Terrassenrinne E-st.Fixh8,0 B13cm Lg2m** Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Baulänge Lg 2,0 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP05	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe B 8cm, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kiesleiste, ohne Rost (eigene Positionen), einfache Klickverbindung für schnelles Verlegen, Rostverriegelungssystem für einliegende Roste, Belastungsklasse L15 nach EN 1253-2 mit Abdeckrost, z.B. ACO DRAIN PROFILINE 2.0 RINNE mit FIXER BAUHÖHE 8cm oder Gleichwertiges.		
23AP05A	**+**	**Fass-Terrassenrinne E-st.Fixh8,0 B13cm Lg1m** Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP06	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kiesleiste, , mit Drainschlitzen 4 mm, ohne Rost (eigene Positionen), einfache Klickverbindung für schnelles Verlegen, Rostverriegelungssystem für einliegende Roste, Belastungsklasse L15 nach EN 1253-2 mit Abdeckrost, z.B. ACO DRAIN PROFILINE 2.0 RINNE mit FIXER BAUHÖHE oder Gleichwertiges.		
23AP06A	**+**	**Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh8,0 B13cm Lg0,5** Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Baulänge Lg 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP06B	**+**	**Fass-Terrassenrinne verz.Fixh5,0 B13cm Lg2m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 5,0cm Baulänge Lg 2,0 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP06C	**+**	**Fass-Terrassenrinne verz.Fixh5,0 B13cm Lg1m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 5,0cm Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP06D	**+**	**Fass-Terrassenrinne verz.Fixh5,0 B13cm Lg0,5** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 5,0cm Baulänge Lg 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP06E	**+**	**Fass-Terrassenrinne E-st.Fixh5,0 B13cm Lg2m** Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Bauhöhe 5,0cm Baulänge Lg 2,0 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP06F	**+**	**Fass-Terrassenrinne E-st.Fixh5,0 B13cm Lg1m** Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Bauhöhe 5,0cm Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP06G	**+**	**Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh5,0 B13cm Lg0,5** Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Bauhöhe 5,0cm Baulänge Lg 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
23AP06I	**+**	**Fass-Terrassenrinne verz.Fixh3,0 B13cm Lg1m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 3,0cm Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP06J	**+**	**Fass-Terrassenrinne verz.Fixh3,0 B13cm Lg0,5m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 3,0cm Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP06L	**+**	**Fass-Terrassenrinne E-st.Fixh3,0 B13cm Lg1m** Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Bauhöhe 3,0cm Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP06M	**+**	**Fass-Terrassenrinne E-st.Fixh3,0 B13cm Lg0,5m** Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Bauhöhe 3,0cm Baulänge Lg 0,5 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP06N	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh10,0 B13cm Lg2m** Rinne aus verzinktem Stahl(verz..), Bauhöhe 10,0cm Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP06O	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh10,0 B13cm Lg1m** Rinne aus verzinktem Stahl(verz..), Bauhöhe 10,0cm Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP06P	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh10,0 B13cm Lg0,5m** Rinne aus verzinktem Stahl(verz..), Bauhöhe 10,0cm Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP06Q	**+**	**Fass-Terrassenrinne E-st.Fixh10,0 B13cm Lg2m** Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Bauhöhe 10,0cm Baulänge Lg 2,0 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP06R	**+**	**Fass-Terrassenrinne E-st.Fixh10,0 B13cm Lg1m** Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Bauhöhe 10,0cm Baulänge Lg 1,0 m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP06S	**+**	**Fass-Terrassenrinne E-st.Fixh10,0 B13cm Lg0,5m** Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Bauhöhe 10,0cm Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP07	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe B 18cm, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kiesleiste, mit werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Stecksystem zur Rinnenverbindung, mit Drainschlitzen 4 mm, ohne Rost (eigene Positionen), z.B. ACO DRAIN PROFILINE RINNE mit FIXER BAUHÖHE 18cm oder Gleichwertiges.		
23AP07A	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh18,0 B13cm Lg2m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP08	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe B 18cm, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kiesleiste, mit werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Stecksystem zur Rinnenverbindung, mit Drainschlitzen 4 mm, ohne Rost (eigene Positionen), z.B. ACO DRAIN PROFILINE RINNE mit FIXER BAUHÖHE 18cm oder Gleichwertiges.		
23AP08A	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh18,0 B13cm Lg1m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
23AP09	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe B 18cm, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kiesleiste, mit werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Stecksystem zur Rinnenverbindung, mit Drainschlitzen 4 mm, ohne Rost (eigene Positionen), z.B. ACO DRAIN PROFILINE RINNE mit FIXER BAUHÖHE 18cm oder Gleichwertiges.		
23AP09A	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh18,0 B13cm Lg0,5m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP10	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe B 18cm, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kiesleiste, mit werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Stecksystem zur Rinnenverbindung, mit Drainschlitzen 4 mm, ohne Rost (eigene Positionen), z.B. ACO DRAIN PROFILINE RINNE mit FIXER BAUHÖHE 18cm oder Gleichwertiges.		
23AP10A	**+**	**Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh18,0 B13cm Lg2m** Rinne aus Edelstahl (E-st.), Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP11	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe B 18cm, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kiesleiste, mit werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Stecksystem zur Rinnenverbindung, mit Drainschlitzen 4 mm, ohne Rost (eigene Positionen), z.B. ACO DRAIN PROFILINE RINNE mit FIXER BAUHÖHE 18cm oder Gleichwertiges.		
23AP11A	**+**	**Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh18,0 B13cm Lg1m** Rinne aus Edelstahl (E-st.), Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP12	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe B 18cm, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kiesleiste, mit werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Stecksystem zur Rinnenverbindung, mit Drainschlitzen 4 mm, ohne Rost (eigene Positionen), z.B. ACO DRAIN PROFILINE RINNE mit FIXER BAUHÖHE 18cm oder Gleichwertiges.		
23AP12A	**+**	**Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh18,0 B13cm Lg0,5m** Rinne aus Edelstahl (E-st.), Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP19	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe, Baubreite B 25cm, mit integrierter Kiesleiste, ohne Rost (eigene Positionen), einfache Klickverbindung für schnelles Verlegen, Rostverriegelungssystem für einliegende Roste, Belastungsklasse L15 nach EN 1253-2 mit Abdeckrost, z.B. ACO DRAIN PROFILINE 2.0 RINNE mit FIXER BAUHÖHE oder Gleichwertiges.		
23AP19A	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh5,0 B25cm Lg2m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP19B	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh5,0 B25cm Lg1m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP19C	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh5,0 B25cm Lg0,5m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP19D	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh8,0 B25cm Lg2m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 8,0cm Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP19E	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh8,0 B25cm Lg1m**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 8,0cm Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis:		
23AP19F	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh8,0 B25cm Lg0,5m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 8,0cm Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP19G	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh9,0 B25cm Lg2m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 9,0cm Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP19H	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh9,0 B25cm Lg1m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 9,0cm Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP19I	**+**	**Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh9,0 B25cm Lg0,5m** Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 9,0cm Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP19J	**+**	**Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh5,0 B25cm Lg2m** Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP19K	**+**	**Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh5,0 B25cm Lg1m** Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP19L	**+**	**Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh5,0 B25cm Lg0,5m** Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP19M	**+**	**Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh8,0 B25cm Lg2m** Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 8.0cm Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP19N	**+**	**Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh8,0 B25cm Lg1m** Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 8,0cm Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP19O	**+**	**Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh8,0 B25cm Lg0,5m** Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 8,0 cm Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP19P	**+**	**Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh9,0 B25cm Lg2m** Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 9,0cm Baulänge Lg 2m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP19Q	**+**	**Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh9,0 B25cm Lg1m** Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 9.0cm Baulänge Lg 1m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP19R	**+**	**Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh9,0 B25cm Lg0,5m** Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 9.0cm Baulänge Lg 0,5m. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP20	+	Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe, Baubreite B 20cm, mit integrierter Kiesleiste, ohne Rost (eigene Positionen), einfache Klickverbindung für schnelles Verlegen,		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Rostverriegelungssystem für einliegende Roste,

Belastungsklasse L15 nach EN 1253-2 mit Abdeckrost,
z.B. ACO DRAIN PROFILINE 2.0 RINNE mit FIXER BAUHÖHE oder Gleichwertiges.

23AP20A + **Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh5,0 B20cm Lg2m** ACO **Stk**
Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 2m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP20B + **Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh5,0 B20cm Lg1m** ACO **Stk**
Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 1m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP20C + **Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh5,0 B20cm Lg0,5m** ACO **Stk**
Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 0,5m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP20D + **Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh8,0 B20cm Lg2m** ACO **Stk**
Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 8,0cm Baulänge Lg 2m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP20E + **Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh8,0 B20cm Lg1m** ACO **Stk**
Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 8,0cm Baulänge Lg 1m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP20F + **Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh8,0 B20cm Lg0,5m** ACO **Stk**
Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 8,0cm Baulänge Lg 0,5m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP20G + **Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh5,0 B20cm Lg2m** ACO **Stk**
Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 2m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP20H + **Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh5,0 B20cm Lg1m** ACO **Stk**
Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 1m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP20I + **Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh5,0 B20cm Lg0,5m** ACO **Stk**
Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 5cm Baulänge Lg 0,5m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP20J + **Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh8,0 B20cm Lg2m** ACO **Stk**
Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 8,0cm Baulänge Lg 2m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP20K + **Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh8,0 B20cm Lg1m** ACO **Stk**
Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 8,0cm Baulänge Lg 1m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP20L + **Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh8,0 B20cm Lg0,5m** ACO **Stk**
Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 8,0cm Baulänge Lg 0,5m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP20M + **Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh9,0 B20cm Lg2m** ACO **Stk**
Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 9,0cm Baulänge Lg 2m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP20N + **Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh9,0 B20cm Lg1m** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 9,0cm Baulänge Lg 1m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP20O + Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh9,0 B20cm Lg0,5m ACO **Stk**

Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Bauhöhe 9,0cm Baulänge Lg 0,5m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP20P + Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh9,0 B20cm Lg2m ACO **Stk**

Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 9,0cm Baulänge Lg 2m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP20Q + Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh9,0 B20cm Lg1m ACO **Stk**

Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 9,0cm Baulänge Lg 1m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP20R + Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh9,0 B20cm Lg0,5m ACO **Stk**

Rinne aus Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 9,0cm Baulänge Lg 0,5m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP86 + Fassaden- und Terrassenrinnen mit integrierter Kiesleiste, stufenlos verstellbare Bauhöhen (Typ I-III) aber ohne Rost (eigene Positionen),

werkseitig vormontiertes Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem,

heraustrennbarer Stichkanalanschluss, einliegender Rost,

Belastungsklasse K3 nach EN 1253-2 mit Abdeckrost,
z.B. ACO DRAIN PROFILINE 2.0 RINNEN oder Gleichwertiges.

23AP86A + Fass-Terr-rinne verz.H5,5-7,8/B13 Lg1m ACO **m**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm (Typ I), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP86B + Fass-Terr-rinne verz.H5,5-7,8/B25 Lg1m ACO **m**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm (Typ I), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP86C + Fass-Terr-rinne verz.H5,5-7,8/B20 Lg1m ACO **m**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm (Typ I), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP86D + Fass-Terr-rinne verz.H7,8-10,8/B13 Lg1m ACO **m**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP86E + Fass-Terr-rinne verz.H7,8-10,8/B25 Lg1m ACO **m**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP86F + Fass-Terr-rinne verz.H7,8-10,8/B20 Lg1m ACO **m**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP86G + Fass-Terr-rinne verz.H10,8-16,8/B13 Lg1m ACO **m**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ III), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP86H + Fass-Terr-rinne verz.H10,8-16,8/B25 Lg1m ACO **m**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ III), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP86I + Fass-Terr-rinne verz.H10,8-16,8/B20 Lg1m ACO **m**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ III), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP86J + Fass-Terr-rinne Edelst.H5,5-7,8/B13 Lg1m ACO **m**

Aus Edelstahl (Edelst.) , höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8cm (Typ I), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP86K + Fass-Terr-rinne Edelst.H5,5-7,8/B25 Lg1m ACO **m**

Aus Edelstahl (Edelst.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm (Typ I), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP86L + Fass-Terr-rinne Edelst.H5,5-7,8/B20 Lg1m ACO **m**

Aus Edelstahl (Edelst.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm (Typ I), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP86M + Fass-Terr-rinne Edelst.H7,8-10,8/B13 Lg1m ACO **m**

Aus Edelstahl (Edelst.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP86N + Fass-Terr-rinne Edelst.H7,8-10,8/B25 Lg1m ACO **m**

Aus Edelstahl (Edelst.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP86O + Fass-Terr-rinne Edelst.H7,8-10,8/B20 Lg1m ACO **m**

Aus Edelstahl (Edelst.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP86P + Fass-Terr-rinne Edelst.H10,8-16,8/B13 Lg1m ACO **m**

Aus Edelstahl (Edelst.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ II), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP86Q + Fass-Terr-rinne Edelst.H10,8-16,8/B25 Lg1m ACO **m**

Aus Edelstahl (Edelst.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ II), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP86R + Fass-Terr-rinne Edelst.H10,8-16,8/B20 Lg1m ACO **m**

Aus Edelstahl (Edelst.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ II), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 1,0 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

23AP87 + Fassaden- und Terrassenrinnen mit integrierter Kiesleiste,stufenlos verstellbare Bauhöhen (Typ I-III) aber ohne Rost (eigene Positionen),

werkseitig vormontiertes Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem,

heraustrennbarer Stichkanalanschluss, einliegender Rost,

Belastungsklasse K3 nach EN 1253-2 mit Abdeckrost,
z.B. ACO DRAIN PROFILINE 2.0 RINNEN oder Gleichwertiges.

23AP87A + Fass-Terr-rinne verz.H5,5-7,8/B13 Lg0,5m ACO **m**
Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm (Typ I), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP87B + Fass-Terr-rinne verz.H5,5-7,8/B25 Lg0,5m ACO **m**
Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm (Typ I), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP87C + Fass-Terr-rinne verz.H5,5-7,8/B20 Lg0,5m ACO **m**
Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm (Typ I), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP87D + Fass-Terr-rinne verz.H7,8-10,8/B13 Lg0,5 ACO **m**
Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP87E + Fass-Terr-rinne verz.H7,8-10,8/B25 Lg0,5 ACO **m**
Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP87F + Fass-Terr-rinne verz.H7,8-10,8/B20 Lg0,5 ACO **m**
Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP87G + Fass-Terr-rinne verz.H10,8-16,8/B13 Lg0,5 ACO **m**
Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ III), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP87H + Fass-Terr-rinne verz.H10,8-16,8/B25 Lg0,5 ACO **m**
Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ III), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP87I + Fass-Terr-rinne verz.H10,8-16,8/B20 Lg0,5 ACO **m**
Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ III), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP87J + Fass-Terr-rinne Edelst.H5,5-7,8/B13 Lg0,5m ACO **m**
Aus Edelstahl (Edelst.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm (Typ I), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP87K + Fass-Terr-rinne Edelst.H5,5-7,8/B25 Lg0,5m ACO **m**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Aus Edelstahl (Edelst.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm (Typ I), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP87L + Fass-Terr-rinne Edelst.H5,5-7,8/B20 Lg0,5m ACO **m**

Aus Edelstahl (Edelst.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm (Typ I), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP87M + Fass-Terr-rinne Edelst.H7,8-10,8/B13 Lg0,5m ACO **m**

Aus Edelstahl (Edelst.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP87N + Fass-Terr-rinne Edelst.H7,8-10,8/B25 Lg0,5m ACO **m**

Aus Edelstahl (Edelst.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP87O + Fass-Terr-rinne Edelst.H7,8-10,8/B20 Lg0,5m ACO **m**

Aus Edelstahl (Edelst.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm (Typ II), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP87P + Fass-Terr-rinne Edelst.H10,8-16,8/B13 Lg0,5 ACO **m**

Aus Edelstahl (Edelst.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ III), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP87Q + Fass-Terr-rinne Edelst.H10,8-16,8/B25 Lg0,5 ACO **m**

Aus Edelstahl (Edelst.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ III), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP87R + Fass-Terr-rinne Edelst.H10,8-16,8/B20 Lg0,5 ACO **m**

Aus Edelstahl (Edelst.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm (Typ III), Baubreite B 20 cm, Elementlänge 0,5 m.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP88 + Ausgleichelement (A-rinne) für Fassaden- und Terrassenrinnen geeignet für mittigen Einsatz (Mitte), stufenlos verstellbare Bauhöhen (Typ I-III) aber ohne Rost (eigene Positionen), Baulängenanpassung von 5 bis 50 cm, werkseitig vormontiertes Rostverriegelungssystem,

einliegender Rost, Belastungsklasse K3 nach EN 1253-2 mit Abdeckrost, rollstuhlbefahrbar
z.B. ACO-DRAIN PROFILINE 2.0 AUSGLEICHELEMENT MITTE oder Gleichwertiges.

23AP88A + Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H5,5-7,8/B13 ACO **Stk**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 13 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP88B + Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H5,5-7,8/B25 ACO **Stk**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 25 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP88C + Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H5,5-7,8/B20 ACO **Stk**

Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 20 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP88D + Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H7,8-10,8/B13 ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:		
23AP88E	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H7,8-10,8/B25** Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP88F	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H7,8-10,8/B20** Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP88G	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H10,8-16,8/B13** Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP88H	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H10,8-16,8/B25** Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP88I	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H10,8-16,8/B20** Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP88J	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H5,5-7,8/B13** Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP88K	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H5,5-7,8/B25** Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP88L	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H5,5-7,8/B20** Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP88M	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H7,8-10,8/B13** Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP88N	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H7,8-10,8/B25** Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP88O	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H7,8-10,8/B20** Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP88P	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H10,8-16,8/B13** Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP88Q	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H10,8-16,8/B25** Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP88R	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H10,8-16,8/B20**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 20 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP89 + Ausgleichelement (A-rinne) für Fassaden- und Terrassenrinnen geeignet für Rinnenende (Ende), stufenlos verstellbare Bauhöhen (Typ I-III) aber ohne Rost (eigene Positionen), Baulängenanpassung von 10 bis 55 cm, werkseitig vormontiertes Rostverriegelungssystem,

einliegender Rost, Belastungsklasse K3 nach EN 1253-2 mit Abdeckrost, rollstuhlbefahrbar z.B. ACO-DRAIN PROFILINE 2.0 AUSGLEICHELEMENT ENDE oder Gleichwertiges.

23AP89A + Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H5,5-7,8/B13 ACO **Stk**
Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 13 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP89B + Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H5,5-7,8/B25 ACO **Stk**
Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 25 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP89C + Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H5,5-7,8/B20 ACO **Stk**
Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 20 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP89D + Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H7,8-10,8/B13 ACO **Stk**
Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 13 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP89E + Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H7,8-10,8/B25 ACO **Stk**
Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 25 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP89F + Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H7,8-10,8/B20 ACO **Stk**
Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 20 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP89G + Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H10,8-16,8/B13 ACO **Stk**
Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 13 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP89H + Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H10,8-16,8/B25 ACO **Stk**
Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 25 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP89I + Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H10,8-16,8/B20 ACO **Stk**
Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm, Baubreite B 20 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP89J + Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H5,5-7,8/B13cm ACO **Stk**
Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 13 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP89K + Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H5,5-7,8/B25cm ACO **Stk**
Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 25 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP89L + Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H5,5-7,8/B20cm ACO **Stk**
Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 20 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP89M + Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H7,8-10,8/B13cm ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:		
23AP89N	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H7,8-10,8/B25cm** Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP89O	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H7,8-10,8/B20cm** Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP89P	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H10,8-16,8/B13** Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP89Q	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H10,8-16,8/B25** Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP89R	**+**	**Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H10,8-16,8/B20** Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP90	+	Eckelement zur Winkelausbildung von Fassaden- und Terrassenrinnen (Fass-Terr-r.), mit integrierter Kiesleiste, mit Dränschlitzen 4 mm, stufenlos verstellbare Bauhöhen (Typ I-III) aber ohne Rost (eigene Positionen), Winkelausbildung von 0 bis 90 Grad, z.B. ACO-DRAIN PROFILINE 2.0 ECKELEMENT oder Gleichwertiges.		
23AP90A	**+**	**Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H5,5-7,8/B13** Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP90B	**+**	**Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H5,5-7,8/B25** Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP90C	**+**	**Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H5,5-7,8/B20** Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP90D	**+**	**Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H7,8-10,8/B13** Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP90E	**+**	**Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H7,8-10,8/B25** Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP90F	**+**	**Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H7,8-10,8/B20** Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP90G	**+**	**Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H10,8-16,8/B13** Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP90H	**+**	**Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H10,8-16,8/B25**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis:		
23AP90I	**+**	**Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H10,8-16,8/B20**	ACO	**Stk**
		Aus verzinktem Stahl (verz.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis:		
23AP90J	**+**	**Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H5,5-7,8/B13**	ACO	**Stk**
		Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:		
23AP90K	**+**	**Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H5,5-7,8/B25**	ACO	**Stk**
		Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis:		
23AP90L	**+**	**Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H5,5-7,8/B20**	ACO	**Stk**
		Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 5,5 bis 7,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis:		
23AP90M	**+**	**Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H7,8-10,8/B13**	ACO	**Stk**
		Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:		
23AP90N	**+**	**Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H7,8-10,8/B25**	ACO	**Stk**
		Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis:		
23AP90O	**+**	**Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H7,8-10,8/B20**	ACO	**Stk**
		Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis:		
23AP90P	**+**	**Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H10,8-16,8/B13**	ACO	**Stk**
		Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:		
23AP90Q	**+**	**Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H10,8-16,8/B25**	ACO	**Stk**
		Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis:		
23AP90R	**+**	**Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H10,8-16,8/B20**	ACO	**Stk**
		Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Baubreite B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis:		
23AP91	+	Stirnwand für Fassaden- und Terrassenrinnen (Fass-Terr-r.) z.B. ACO-DRAIN PROFILINE 2.0 STIRNWAND oder Gleichwertiges.		
23AP91A	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H5,5-7,8/B13**	ACO	**Stk**
		Aus verzinktem Stahl, höhenverstellbar H von 5,5-7,8cm, Bauhöhe B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:		
23AP91B	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H5,5-7,8/B25**	ACO	**Stk**
		Aus verzinktem Stahl, höhenverstellbar H von 5,5-7,8cm, Bauhöhe B 25 cm. Angebotenes Erzeugnis:		
23AP91C	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H5,5-7,8/B20**	ACO	**Stk**
		Aus verzinktem Stahl, höhenverstellbar H von 5,5-7,8cm, Bauhöhe B 20 cm. Angebotenes Erzeugnis:		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

23AP91D + **Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H7,8-10,8/B13** ACO **Stk**
Aus verzinktem Stahl, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Bauhöhe B 13 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP91E + **Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H7,8-10,8/B25** ACO **Stk**
Aus verzinktem Stahl, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Bauhöhe B 25 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP91F + **Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H7,8-10,8/B20** ACO **Stk**
Aus verzinktem Stahl, höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Bauhöhe B 20 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP91G + **Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H10,8-16,8/B13** ACO **Stk**
Aus verzinktem Stahl, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Bauhöhe B 13 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP91H + **Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H10,8-16,8/B25** ACO **Stk**
Aus verzinktem Stahl, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Bauhöhe B 25 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP91I + **Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H10,8-16,8/B20** ACO **Stk**
Aus verzinktem Stahl, höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Bauhöhe B 20 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP91J + **Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H5,5-7,8/B13** ACO **Stk**
Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 5,5-7,8cm, Bauhöhe B 13 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP91K + **Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H5,5-7,8/B25** ACO **Stk**
Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 5,5-7,8cm, Bauhöhe B 25 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP91L + **Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H5,5-7,8/B20** ACO **Stk**
Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 5,5-7,8cm, Bauhöhe B 20 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP91M + **Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H7,8-10,8/B13** ACO **Stk**
Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Bauhöhe B 13 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP91N + **Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H7,8-10,8/B25** ACO **Stk**
Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Bauhöhe B 25 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP91O + **Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H7,8-10,8/B20** ACO **Stk**
Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 7,8 bis 10,8 cm, Bauhöhe B 20 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP91P + **Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H10,8-16,8/B13** ACO **Stk**
Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Bauhöhe B 13 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP91Q + **Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H10,8-16,8/B25** ACO **Stk**
Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Bauhöhe B 25 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP91R + **Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H10,8-16,8/B20** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Aus Edelstahl (E-st.), höhenverstellbar H von 10,8 bis 16,8 cm, Bauhöhe B 20 cm.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP92 + Abdeckroste für Fassaden- und Terrassenrinnen (Fass-Terr-r.) aus verzinktem Stahl (verz.), einliegend,

mit integrierter einseitiger Rostarretierung zum werkzeuglosen Verriegeln und Ausheben

oder

mit optionaler Rostarretierung

oder

ohne Rostarretierung
z.B. ACO-DRAIN PROFILINE 2.0 ABDECKROSTE oder Gleichwertiges.

23AP92C + Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.B13 Lg1m m. Verriegelung ACO **Stk**

Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 1,0 m. Belastungsklasse L15

mit integrierter einseitiger Rostarretierung zum werkzeuglosen Verriegeln und Ausheben
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP92D + Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.B13 Lg0,5m m. Verriegelung ACO **Stk**

Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Belastungsklasse L15

mit integrierter einseitiger Rostarretierung zum werkzeuglosen Verriegeln und Ausheben
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP92E + Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.B25 Lg1m m. Verriegelung ACO **Stk**

Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 14 mm, Baubreite B 24,5 cm, Baulänge Lg 1,0 m. Belastungsklasse L15

mit integrierter einseitiger Rostarretierung zum werkzeuglosen Verriegeln und Ausheben
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP92F + Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.B25 Lg0,5m m. Verriegelung ACO **Stk**

Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 14 mm, Baubreite B 24,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Belastungsklasse L15

mit integrierter einseitiger Rostarretierung zum werkzeuglosen Verriegeln und Ausheben
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP92G + Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.B20 Lg1m m. Verriegelung ACO **Stk**

Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 1,0 m. Belastungsklasse L15

mit integrierter einseitiger Rostarretierung zum werkzeuglosen Verriegeln und Ausheben
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP92H + Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.B20 Lg0,5m m. Verriegelung ACO **Stk**

Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Belastungsklasse L15

mit integrierter einseitiger Rostarretierung zum werkzeuglosen Verriegeln und Ausheben
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP92K + Längsstabrost f.Fass-Terr-r.verz.B13 Lg1,0m ACO **Stk**

Als Längsstabrost Schlitzweite 9,5 mm, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 1,0 m.

ohne Rostarretierung
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP92L + Längsstabrost f.Fass-Terr-r.verz.B13 Lg0,5m ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Als Längsstabrost Schlitzweite 9,5 mm, Baubreite B 12,5 mm, Baulänge Lg 0,5 m. ohne Rostarretierung Angebotenes Erzeugnis:		
23AP92M	**+**	**Längsprofilrost f.Fass-Terr-r.verz.B13 Lg1,0m** Als Längsprofilrost Schlitzweite 9,5 mm, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 1,0m. ohne Rostarretierung Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP92N	**+**	**Längsprofilrost f.Fass-Terr-r.verz.B13 Lg0,5m** Als Längsprofilrost Schlitzweite 9,5 mm, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 0,5m. ohne Rostarretierung Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP92O	**+**	**Längsstabrost f.Fass-Terr-r.verz.B20 Lg1,0m** Als Längsstabrost Schlitzweite 9,5 mm, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 1,0m. ohne Rostarretierung Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP92P	**+**	**Längsstabrost f.Fass-Terr-r.verz.B20 Lg0,5m** Als Längsstabrost Schlitzweite 9,5 mm, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 0,5 m. ohne Rostarretierung Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP92Q	**+**	**Längsstabrost f.Fass-Terr-r.verz.B25 Lg1,0m** Als Längsstabrost Schlitzweite 9,5 mm, Baubreite B 24,5 cm, Baulänge Lg 1,0m. ohne Rostarretierung Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP92R	**+**	**Längsstabrost f.Fass-Terr-r.verz.B25 Lg0,5m** Als Längsstabrost Schlitzweite 9,5 mm, Baubreite B 24,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m. ohne Rostarretierung Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP92U	**+**	**Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.m.o.Verr.B13 Lg1m** Als Maschenrost, Stahl verzinkt, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 1,0 m. mit optionaler Rostarretierung Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP92V	**+**	**Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.m.o.Verr.B13 Lg0,5m** Als Maschenrost, Stahl verzinkt, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 0,5m. mit optionaler Rostarretierung Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP92W	**+**	**Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.m.o.Verr.B20 Lg1,0m** Als Maschenrost, Stahl verzinkt, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 1,0m. mit optionaler Rostarretierung Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP92X	**+**	**Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.m.o.Verr.B20 Lg0,5m**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Als Maschenrost, Stahl verzinkt, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 0,5m.

mit optionaler Rostarretierung
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP92Y + Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.m.o.Verr.B25 Lg1,0m ACO **Stk**

Als Maschenrost, Stahl verzinkt, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 24,5 cm, Baulänge Lg 1,0m.

mit optionaler Rostarretierung
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP93 + Abdeckroste für Fassaden- und Terrassenrinnen (Fass-Terr-r.) z.B. ACO-DRAIN-Profilinerinnensystem aus Edelstahl (E-st.) einliegend,

mit integrierter einseitiger Rostarretierung zum werkzeuglosen Verriegeln und Ausheben

oder

mit optionaler Rostarretierung

oder

ohne Rostarretierung
z.B. ACO-DRAIN PROFILINE 2.0 ABDECKROSTE oder Gleichwertiges.

23AP93C + Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.B13 Lg1m m. Verriegelung ACO **Stk**

Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 14 mm, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 1,0 m. Belastungsklasse L15

mit integrierter einseitiger Rostarretierung zum werkzeuglosen Verriegeln und Ausheben
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP93D + Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.B13 Lg0,5m m. Verriegelung ACO **Stk**

Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 14 mm, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Belastungsklasse L15

mit integrierter einseitiger Rostarretierung zum werkzeuglosen Verriegeln und Ausheben
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP93E + Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.B25 Lg1m m. Verriegelung ACO **Stk**

Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 14 mm, Baubreite B 24,5 cm, Baulänge Lg 1,0 m. Belastungsklasse L15

mit integrierter einseitiger Rostarretierung zum werkzeuglosen Verriegeln und Ausheben
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP93F + Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.B25 Lg0,5m m. Verriegelung ACO **Stk**

Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 14 mm, Baubreite B 24,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Belastungsklasse L15

mit integrierter einseitiger Rostarretierung zum werkzeuglosen Verriegeln und Ausheben
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP93G + Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.B20 Lg1m m. Verriegelung ACO **Stk**

Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 1,0 m. Belastungsklasse L15

mit integrierter einseitiger Rostarretierung zum werkzeuglosen Verriegeln und Ausheben
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP93H + Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.B20 Lg0,5m m. Verriegelung ACO **Stk**

Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 0,5 m. Belastungsklasse L15

mit integrierter einseitiger Rostarretierung zum werkzeuglosen Verriegeln und Ausheben
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

23AP93I + **Heelsafe (grob) f.Fass-Terr-r.E-st.B20 Lg1m** ACO **Stk**

Als Heelsaferostt, Maschenweite MW 47 x 5,5 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 1,0 m.

ohne Rostarretierung

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP93J + **Heelsafe (grob) f.Fass-Terr-r.E-st.B20 Lg0,5m** ACO **Stk**

Als Heelsaferost, Maschenweite MW 47 x 5,5 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 0,5m.

ohne Rostarretierung

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP93K + **Längsstabrost f.Fass-Terr-r.E-st.B20 Lg1,0m** ACO **Stk**

Als Längsstabrost, Schlitzweite 9,5 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 1,0m.

ohne Rostarretierung

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP93L + **Längsstabrost f.Fass-Terr-r.E-st.B20 Lg0,5m** ACO **Stk**

Als Längsstabrost, Schlitzweite 9,5 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 0,5m.

ohne Rostarretierung

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP93M + **Längsstabrost f.Fass-Terr-r.E-st.B13 Lg1,0m** ACO **Stk**

Als Längsstabrost, Schlitzweite 9,5 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 1,0m.

ohne Rostarretierung

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP93N + **Längsstabrost f.Fass-Terr-r.E-st.B13 Lg0,5m** ACO **Stk**

Als Längsstabrost, Schlitzweite 9,5 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 0,5m.

ohne Rostarretierung

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP93Q + **Längsstegrost f.Fass-Terr-r.E-st.B13 Lg1,0m** ACO **Stk**

Als Längsstegrost, Schlitzweite 6,5 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 1,0m.

ohne Rostarretierung

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP93R + **Längsstegrost f.Fass-Terr-r.E-st.B13 Lg0,5m** ACO **Stk**

Als Längsstegrost, Schlitzweite 6,5 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 0,5m.

ohne Rostarretierung

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP93S + **Profilrost f.Fass-Terr-r.E-st.B13 Lg1,0m** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Als Profilrost, Schlitzweite 7,6 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 1,0m.

ohne Rostarretierung

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP93T + Profilrost f.Fass-Terr-r.E-st.B13 Lg0,5m ACO **Stk**

Als Profilrost, Schlitzweite 7,6 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m.

ohne Rostarretierung

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP93W + Längsstabrost f.Fass-Terr-r.E-st.B25 Lg1,0m ACO **Stk**

Als Längsstabrost, Schlitzweite 9,5 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 24,5cm, Baulänge Lg 1,0m.

ohne Rostarretierung

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP93X + Längsstabrost f.Fass-Terr-r.E-st.B25 Lg0,5m ACO **Stk**

Als Längsstabrost, Schlitzweite 9,5 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 24,5cm, Baulänge Lg 0,5m.

ohne Rostarretierung

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP93Y + Heelsafe (grob) f.Fass-Terr-r.E-st.B25 Lg1,0m ACO **Stk**

Als Heelsafe (grob), Maschenweite MW 47 x 5,5 mm, ohne Arretierungsbolzen, Baubreite B 24,5cm, Baulänge Lg 1,0m.

ohne Rostarretierung

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP94 + Abdeckroste für Fassaden- und Terrassenrinnen (Fass-Terr-r.) z.B. ACO-DRAIN-Profilinerinnensystem aus Edelstahl (E-st, einliegend,

mit integrierter einseitiger Rostarretierung zum werkzeuglosen Verriegeln und Ausheben

oder

mit optionaler Rostarretierung

oder

ohne Rostarretierung
z.B. ACO-DRAIN PROFILINE 2.0 ABDECKROSTE oder Gleichwertiges.

23AP94A + Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.m.o.Verr.B13 Lg1,0m ACO **Stk**

Als Maschenrost, Edelstahl, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 12,3 cm, Baulänge Lg 1,0m.

mit optionaler Rostarretierung
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP94B + Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.m.o.Verr.B13 Lg0,5m ACO **Stk**

Als Maschenrost, Edelstahl, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 12,3 cm, Baulänge Lg 0,5 m.

mit optionaler Rostarretierung
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP94C + Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.m.o.Verr.B20 Lg1,0m ACO **Stk**

Als Maschenrost, Edelstahl, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 1,0 m.

mit optionaler Rostarretierung
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

23AP94D + **Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.m.o.Verr.B20 Lg0,5m** ACO **Stk**

Als Maschenrost, Edelstahl, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 19,4 cm, Baulänge Lg 0,5 m.

mit optionaler Rostarretierung
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP94E + **Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.m.o.Verr.B25 Lg1,0m** ACO **Stk**

Als Maschenrost, Edelstahl, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 24,5 cm, Baulänge Lg 1,0 m.

mit optionaler Rostarretierung
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP94F + **Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.m.o.Verr.B25 Lg0,5m** ACO **Stk**

Als Maschenrost, Edelstahl, Maschenweite MW 30 x 10 mm, Baubreite B 24,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m.

mit optionaler Rostarretierung
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP95 + Zubehör zu den Fassaden- und Terrassenrinnen, mit integrierter Kiesleiste und Dränschlitzen 4 mm, z.B. ACO-DRAIN PROFILINE ZUBEHÖR für RINNE oder Gleichwertigem.

23AP95C + **Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.H7,8-10,8 30x30cm verz.** ACO **Stk**

Aufsatz für Dachabläufe 30 x 30cm, Bauhöhe verstellbar von 7,8 bis 10,8 cm, aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP95D + **Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.H7,8-10,8 40x40cm verz.** ACO **Stk**

Aufsatz für Dachabläufe 40 x 40 cm, Bauhöhe verstellbar von 7,8 bis 10,8 cm, aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP95E + **Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.H7,8-10,8 30x30cm E-st.** ACO **Stk**

Aufsatz für Dachabläufe 30 x 30cm, Bauhöhe verstellbar von 7,8 bis 10,8 cm, aus Edelstahl 1.4301 (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP95F + **Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.H7,8-10,8 40x40cm E-st.** ACO **Stk**

Aufsatz für Dachabläufe 40 x 40 cm, Bauhöhe verstellbar von 7,8 bis 10,8 cm, aus Edelstahl (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP95I + **Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.H7,8-10,8 50x50cm verz.** ACO **Stk**

Aufsatz für Dachabläufe 50 x 50 cm, Maschenrost Bauhöhe verstellbar von 7,8 bis 10,8 cm, aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP95J + **Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.H7,8-10,8 50x50cm E-st.** ACO **Stk**

Aufsatz für Dachabläufe 50 x 50 cm, Maschenrost Bauhöhe verstellbar von 7,8 bis 10,8 cm, aus Edelstahl (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP95K + **Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.H7,8-10,8 20x20cm verz.** ACO **Stk**

Aufsatz für Dachabläufe 20 x 20 cm, Maschenrost Bauhöhe verstellbar von 7,8 bis 10,8 cm, aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP95L + **Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.H7,8-10,8 20x20cm E-st.** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Aufsatz für Dachabläufe 20 x 20 cm, Maschenrost Bauhöhe verstellbar von 7,8 bis 10,8 cm, aus Edelstahl (E-st.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP95M + **Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.Fixh 5,0 20x20cm verz.** ACO **Stk**

Aufsatz für Dachabläufe 20 x 20 cm, Fixe Bauhöhe 5cm, aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP95N + **Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.Fixh 5,0 30x30cm verz.** ACO **Stk**

Aufsatz für Dachabläufe 30 x 30 cm, Fixe Bauhöhe 5cm, aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP95O + **Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.Fixh 5,0 40x40cm verz.** ACO **Stk**

Aufsatz für Dachabläufe 40 x 40 cm, Fixe Bauhöhe 5cm, aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP95P + **Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.Fixh 5,0 50x50cm verz.** ACO **Stk**

Aufsatz für Dachabläufe 50 x 50 cm, Fixe Bauhöhe 5cm, aus verzinktem Stahl (verz.).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP95Q + **Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.Fixh 5,0 20x20cm E-st.** ACO **Stk**

Aufsatz für Dachabläufe 20 x 20 cm, Fixe Bauhöhe 5cm, aus Edelstahl (E-st..).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP95R + **Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.Fixh 5,0 30x30cm E-st.** ACO **Stk**

Aufsatz für Dachabläufe 30 x 30 cm, Fixe Bauhöhe 5cm, aus Edelstahl (E-st..).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP95S + **Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.Fixh 5,0 40x40cm E-st.** ACO **Stk**

Aufsatz für Dachabläufe 40 x 40 cm, Fixe Bauhöhe 5cm, aus Edelstahl (E-st..).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP95T + **Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.Fixh 5,0 50x50cm E-st.** ACO **Stk**

Aufsatz für Dachabläufe 50 x 50 cm, Fixe Bauhöhe 5cm, aus Edelstahl (E-st..).
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP96 + Zubehör zu Aufsatz für Dachablauf, mit integrierter Kiesleiste und Dränschlitzen 4 mm,

Bauhöhe 30, 60, 120mm
z.B. ACO-DRAIN PROFILINE ZUBEHÖR für RINNE oder Gleichwertigem.

23AP96A + **Aufstocke.f.Aufsatz f.F-T-ri.Fixh 20x20cm verz.** ACO **Stk**

Aufsatz für Dachabläufe 20 x 20 cm, aus verzinktem Stahl (verz.).

Auszuwählen ist die Bauhöhe: . . . . . .
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP96B + **Aufstocke.f.Aufsatz f.F-T-ri.Fixh 30x30cm verz.** ACO **Stk**

Aufsatz für Dachabläufe 30 x 30 cm, aus verzinktem Stahl (verz.).

Auszuwählen ist die Bauhöhe: . . . . . .
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP96C + **Aufstocke.f.Aufsatz f.F-T-ri.Fixh 40x40cm verz.** ACO **Stk**

Aufsatz für Dachabläufe 40 x 40 cm, aus verzinktem Stahl (verz.).

Auszuwählen ist die Bauhöhe: . . . . . .
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

23AP96D + **Aufstocke.f.Aufsatz f.F-T-ri.Fixh 50x50cm verz.** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Aufsatz für Dachabläufe 50 x 50 cm, aus verzinktem Stahl (verz.). Auszuwählen ist die Bauhöhe: . . . . . . Angebotenes Erzeugnis:		
23AP96E	**+**	**Aufstocke.f.Aufsatz f.F-T-ri.Fixh 20x20cm E-st.** Aufsatz für Dachabläufe 20 x 20 cm, aus Edelstahl (E-st.). Auszuwählen ist die Bauhöhe: . . . . . . Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP96F	**+**	**Aufstocke.f.Aufsatz f.F-T-ri.Fixh 30x30cm E-st.** Aufsatz für Dachabläufe 30 x 30 cm, aus Edelstahl (E-st.). Auszuwählen ist die Bauhöhe: . . . . . . Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP96G	**+**	**Aufstocke.f.Aufsatz f.F-T-ri.Fixh 40x40cm E-st.** Aufsatz für Dachabläufe 40 x 40 cm, aus Edelstahl (E-st.). Auszuwählen ist die Bauhöhe: . . . . . . Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP96H	**+**	**Aufstocke.f.Aufsatz f.F-T-ri.Fixh 50x50cm E-st.** Aufsatz für Dachabläufe 50 x 50 cm, aus Edelstahl (E-st.). Auszuwählen ist die Bauhöhe: . . . . . . Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP97	+	Stirnwand für Fassaden- und Terrassenrinnen (Fass-Terr-r.) z.B. ACO-DRAIN PROFILINE 2.0 STIRNWAND oder Gleichwertiges.		
23AP97A	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand verz.Fixh 3,0/B13cm** Aus verzinktem Stahl, fixe Bauhöhe 3cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP97B	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand verz.Fixh 5,0/B13cm** Aus verzinktem Stahl, fixe Bauhöhe 5cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP97C	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand verz.Fixh 8,0/B13cm** Aus verzinktem Stahl, fixe Bauhöhe 8cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP97D	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand verz.Fixh 10,0/B13cm** Aus verzinktem Stahl, fixe Bauhöhe 10cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP97E	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand verz.Fixh 18,0/B13cm** Aus verzinktem Stahl, fixe Bauhöhe 18cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP97F	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand E-st..Fixh 3,0/B13cm** Aus Edelstahl 1.4301, fixe Bauhöhe 3cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP97G	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand E-st..Fixh 5,0/B13cm** Aus Edelstahl 1.4301, fixe Bauhöhe 5cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP97H	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand E-st..Fixh 8,0/B13cm**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Aus Edelstahl 1.4301, fixe Bauhöhe 8cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:		
23AP97I	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand E-st..Fixh 10,0/B13cm** Aus Edelstahl 1.4301, fixe Bauhöhe 10cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP97J	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand E-st..Fixh 18,0/B13cm** Aus Edelstahl 1.4301, fixe Bauhöhe 18cm, Baubreite B 13 cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP97K	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand verz.Fixh 5,0/B20cm** Aus verzinktem Stahl, fixe Bauhöhe 5,0cm, Baubreite B 20cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP97L	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand verz.Fixh 7,5/B20cm** Aus verzinktem Stahl, fixe Bauhöhe 7,5cm, Baubreite B 20cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP97M	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand verz.Fixh 9,0/B20cm** Aus verzinktem Stahl, fixe Bauhöhe 9,0cm, Baubreite B 20cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP97N	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.Fixh 5,0/B20cm** Aus Edelstahl 1,430, fixe Bauhöhe 5,0cm, Baubreite B 20cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP97O	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.Fixh 7,5/B20cm** Aus Edelstahl 1,4301, fixe Bauhöhe 7,5cm, Baubreite B 20cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP97P	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.Fixh 9,0/B20cm** Aus Edelstahl 1,4301, fixe Bauhöhe 9,0cm, Baubreite B 20cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP97Q	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand verz.Fixh 5,0/B25cm** Aus verzinktem Stahl, fixe Bauhöhe 5,0cm, Baubreite B 25cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP97R	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand verz.Fixh 7,5/B25cm** Aus verzinktem Stahl, fixe Bauhöhe 7,5cm, Baubreite B 25cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP97S	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand verz.Fixh 9,0/B25cm** Aus verzinktem Stahl, fixe Bauhöhe 9,0cm, Baubreite B 25cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP97T	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.Fixh 5,0/B25cm** Aus Edelstahl 1,4301, fixe Bauhöhe 5,0cm, Baubreite B 25cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP97U	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.Fixh 7,5/B25cm** Aus Edelstahl 1,4301, fixe Bauhöhe 7,5cm, Baubreite B 25cm. Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP97V	**+**	**Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.Fixh 9,0/B25cm**	ACO	**Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Aus Edelstahl 1,4301, fixe Bauhöhe 9,0cm, Baubreite B 25cm. Angebotenes Erzeugnis:		
23AP98	+	Arretierungshaken-Set für Maschenroste MW 30x10 mit optionaler Verriegelung, zur nachträglichen Montage und Arretierung der Roste, bestehend aus Arretierungshaken aus Edelstahl und selbstschneidende Schrauben. Set klein (5 Roste) oder Set groß (25 Roste) z.B. ACO-DRAIN PROFILINE 2.0 Arretierungshaken oder Gleichwertiges		
23AP98A	**+**	**Opt. Verriegelung f. MR m.o.Verr. Set-klein** Arretierungshaken-Set klein, passend für 5 Stück Roste Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP98B	**+**	**Opt. Verriegelung f. MR m.o.Verr. Set-groß** Arretierungshaken-Set groß, passend für 25 Stück Roste Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP99	+	Zubehör zu den Fassaden- und Terrassenrinnen, mit integrierter Kiesleiste und Dränschlitzen 4 mm, z.B. ACO-DRAIN PROFILINE 2.0 ZUBEHÖR für RINNE oder Gleichwertigem.		
23AP99A	**+**	**Stichkanal f.F-T-ri.H7,5 H3/B10cm Lg2m verz** Stichkanal, Bauhöhe H 3 cm. Baubreite B 10 cm, Baulänge Lg 2,0 m, aus verzinktem Stahl (verz). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP99B	**+**	**Stichkanal f.F-T-ri.H7,5 H3/B10cm Lg2m E-st** Stichkanal, Bauhöhe H 3 cm, Baubreite B 10 cm, Baulänge Lg 2,0 m, aus Edelstahl (E-st). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP99C	**+**	**Stichkanal f.F-T-ri.H7,5 H3/B10cm Lg1m verz** Stichkanal, Bauhöhe H 3 cm. Baubreite B 10 cm, Baulänge Lg 1,0 m, aus verzinktem Stahl (verz). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**
23AP99D	**+**	**Stichkanal f.F-T-ri.H7,5 H3/B10cm Lg1m E-st** Stichkanal, Bauhöhe H 3 cm, Baubreite B 10 cm, Baulänge Lg 1,0 m, aus Edelstahl (E-st). Angebotenes Erzeugnis:	ACO	**Stk**

Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsgruppe (LG) 58 - Gartengestaltung und Landschaftsbau

Kennung: HB Version: 021

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2018 Status: Entwurf
Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort
https://www.bmdw.gv.at/HistorischeBauten/HistorischeBautenBauservice/Documents/LB-HB-021-A2063-2015.zip

Vorversion:
HB 020
Herausgeber: Bundesministerium f. Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung
ACO Bauelemente
ABK 018
Datum: 01.01.2025 Status: Entwurf
Herausgeber: ABK-Baudaten

Bezeichnung Teilausgabe:
ACO Bauelemente

ULG 58AC Baumschutz System (ACO)

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

58 Gartengestaltung und Landschaftsbau

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen, sowie von Baum-, Strauch- und Grünschnitt, Gras, Mähgut und Laub zu verstehen.

Sofern vom Auftraggeber nicht anders angeordnet, geht das zu entsorgende Material mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über.

Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.

Kommentar:

Regelungen z.B. zur Wasser- oder Stromentnahme sind in der LG 00 (Allgemeine Vertragsbestimmungen) beschrieben.

Sicherungs- und Schutzmaßnahmen sind in der LG 25 beschrieben.

Erdarbeiten sind in der LG 03 (Roden, Baugrube, Sicherungen und Tiefgründungen) und in der LG 13 (Außenanlagen) beschrieben.

Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind mit Regiestunden auszuschreiben.

Maßnahmen zum Pflanzenschutz sind mit Regiestunden auszuschreiben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Leistungen/Positionen bei Neigungen über 100 Prozent

- das Erstellen von Befundungen

- die Beschreibung zu Beweissicherungen

- die Beschreibung von Bestandsaufnahmen

- das Erstellen von Bestandsplänen

- das Erstellen von Baustelleneinrichtungsplänen

- die Beschreibung von Bau(m)-Verträglichkeitsprüfungen

- die Beschreibung einer ökologischen Bauaufsicht

- das Abschälen des Rasens im Bereich der Gräben für Bewässerungsrohre

- Fassadenbegrünungen

Literaturverzeichnis (z.B.):

- *ÖNORM B 2241: Gartengestaltung und Landschaftsbau, Werkvertragsnorm*
- *ÖNORM B 2607: Spiel- und Bewegungsräume im Freien - Spielraumkonzepte und Planung von Spielplätzen*
- *ÖNORM EN 1176: Serie Spielplatzgeräte und Spielplatzböden*
- *ÖNORM L 1110: Pflanzen, Güteanforderungen, Sortierungsbestimmungen*
- *ÖNORM L 1111: Gartengestaltung und Landschaftsbau, Technische Ausführung*
- *ÖNORM L 1112: Anforderungen an die Bewässerung von Grünflächen*
- *ÖNORM L 1120: Gartengestaltung und Landschaftsbau, Pflegearbeiten*
- *ÖNORM L 1121: Schutz von Gehölzen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen*
- *ÖNORM L 1122: Baumkontrolle und Baumpflege*
- *ÖNORM L 1131: Gartengestaltung und Landschaftsbau, Begrünung von Dächern und Decken auf Bauwerken*
- *ÖNORM L 1210: Anforderungen für die Herstellung von Vegetationstragschichten*

58AC + Baumschutz System (ACO)

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

58AC01 + ACO Baumschutzrost WOTAN quadratisch, aus duktilem Gusseisen (EN-GJS-400), schwarz beschichtet. Freitragende Konstruktion (ohne Unterkonstruktion) bis 50 kN, Inklusive Verriegelungsklemmschrauben,

Bestehend aus einzelnen Teilrosten, die mit Hilfe eines diebstahlgesicherten Knebelverschlusses tragfest miteinander verbunden werden, Baukastensystem mit verschiedene Variationen in Form und Größe. Mitwachsendes System welches an späteres Baumwachstum anpasst werden kann. Rosten schützt Wurzelbereich vor einer Verdichtung.

Rosthöhe 60 mm

Schlitzweite 18 mm

Auszuwählen ist:

Außenmaß [mm] / Innenmaß [mm] / Typ

2240 x 2240 / 640 x 640 / **Typ 8**

1600 x 1600 / 320 x 320 / **Typ 30**

1920 x 1920 / 960 x 960 / **Typ 46**

1760 x 1760 / 800 x 800 / **Typ 47**

2240 x 2240 / 320 x 320 / **Typ 48**

1920 x 1920 / 320 x 320 / **Typ 49**

2880 x 2880 / 1280 x 1280 / **Typ 52**

2880 x 2880 / 1600 x 1600 / **Typ 53**

2560 x 2560 / 640 x 640 / **Typ 54**

960 x 960 / 320 x 320 / **Typ 69**

1760 x 1760 / 480 x 480 / **Typ 70**

1280 x 1280 / 320 x 320 / **Typ 88**

2240 x 2240 / 960 x 960 / **Typ 121**

2560 x 2560 / 1600 x 1600 / **Typ 144**

2880 x 2880 / 1920 x 1920 / **Typ 145**

1920 x 1920 / 640 x 640 / **Typ 154-2**

2560 x 2560 / 1280 x 1280 / **Typ 300**

2560 x 2560 / 1280 x 1280 / **Typ 304**

1600 x 1600 / 640 x 640 / **Typ 309**

1280 x 1280 / 640 x 640 / **Typ 310**

3200 x 3200 / 2240 x 2240 / **Typ 319**

2880 x 2880 / 1600 x 1600 / **Typ 321**

3200 x 3200 / 960 x 960 / **Typ 324**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

58AC01A + **Baumrost Wotan quadratisch 50kN Gusseisen** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers, Baumschutzsystem, quadratisch, freitragend ohne Unterkonstruktion aus Gusseisen

Typ: _____

z.B.: ACO Baumrost WOTAN Typ 8 QUADRAT oder gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

58AC02 + ACO Baumschutzrost WOTAN rechteckig, aus duktilem Gusseisen (EN-GJS-400), schwarz beschichtet. Freitragende Konstruktion (ohne Unterkonstruktion) bis 50 kN, Inklusive Verriegelungsklemmschrauben,

Bestehend aus einzelnen Teilrosten, die mit Hilfe eines diebstahlgesicherten Knebelverschlusses tragfest miteinander verbunden werden, Baukastensystem mit verschiedene Variationen in Form und Größe. Mitwachsendes System welches an späteres Baumwachstum anpasst werden kann. Rosten schützt Wurzelbereich vor einer Verdichtung.

Rosthöhe 60 mm

Schlitzweite 18 mm

Auszuwählen ist:

Außenmaß [mm] / Innenmaß [mm] / Typ

1280 x 1600 / 320 x 320 / **Typ 12**

2880 x 3520 / 1600 x 960 / **Typ 25**

1600 x 1920 / 320 x 320 / **Typ 84**

1600 x 1920 / 640 x 640 / **Typ 95**

1600 x 3200 / 320 x 320 / **Typ 96**

2240 x 3200 / 640 x 640 / **Typ 118**

1920 x 2880 / 640 x 640 / **Typ 192**

3200 x 2560 / 1280 x 640 / **Typ 302**

4160 x 2880 / 2880 x 1600 / **Typ 303**

3200 x 1920 / 2240 x 960 / **Typ 306**

2880 x 1920 / 1920 x 960 / **Typ 307**

4160 x 1600 / 960 x 640 / **Typ 311**

1600 x 3200 / 320 x 320 / **Typ 312**

5120 x 3200 / 960 x 960 / **Typ 313**

3520 x 1920 / 960 x 960 / **Typ 315**

3520 x 1920 / 960 x 960 / **Typ 316**

2560 x 1920 / 960 x 960 / **Typ 317**

2560 x 1600 / 640 x 640 / **Typ 318**

3840 x 960 / 640 x 640 / **Typ 320**

3200 x 2240 / 960 x 960 / **Typ 322**

2880 x 1280 / 640 x 640 / **Typ 323**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

58AC02A + **Baumrost Wotan rechteckig 50kN Gusseisen** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers, Baumschutzsystem, rechteckig, freitragend ohne Unterkonstruktion aus Gusseisen

Typ: _____

z.B.: ACO Baumrost WOTAN Typ 12 RECHTECK oder gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

58AC03 + ACO Baumschutzrost WOTAN rund, aus duktilem Gusseisen (EN-GJS-400), schwarz beschichtet. Freitragende Konstruktion (ohne Unterkonstruktion) bis 50 kN, Inklusive Verriegelungsklemmschrauben,

Bestehend aus einzelnen Teilrosten, die mit Hilfe eines diebstahlgesicherten Knebelverschlusses tragfest miteinander verbunden werden, Baukastensystem mit verschiedene Variationen in Form und Größe. Mitwachsendes System welches an späteres Baumwachstum anpasst werden kann. Rosten schützt Wurzelbereich vor einer Verdichtung.

Rosthöhe 60 mm

Schlitzweite 18 mm

Auszuwählen ist:

Außendurchmesser [mm] / Innendurchmesser [mm] / Typ

3200 / 320 / **Typ 2**

3200 / 960 / **Typ 3**

1920 / 320 / **Typ 44**

1660 / 700 / **Typ 55**

1920 / 960 / **Typ 56**

960 / 320 / **Typ 71**

3200 / 1920 / **Typ 78**

3200 / 960 / **Typ 79**

58AC03A + **Baumrost Wotan rund 50kN Gusseisen** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers, Baumschutzsystem, rund, freitragend ohne Unterkonstruktion aus Gusseisen

Typ: _____

z.B.: ACO Baumrost WOTAN Typ 2 RUND oder gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

58AC04 + Baumschutzgitter Stahl verzinkt, 2-teilig, inklusive Pulverbeschichtung RAL 9005 (schwarz),

inklusive Befestigungsmaterial aus Edelstahl, zum Schutz des Baumes gegen Beschädigungen, Sicherung gegen Windlasten durch befestigen des Baumes, mit Hilfe von Verbindungshaken an die Baumroste montiert.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

58AC04A + **Baumschutzgitter für Wotan Typ II 313515 Stahl verzinkt** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers, Baumschutzgitter, Stahl verzinkt, Pulverbeschichtet
Höhe: 1820 mm
Abmessung unten : 850 x 850 mm
Durchmesser oben: 450 mm
z.B.: ACO Baumschutzgitter Typ II oder gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

58AC04B + **Baumschutzgitter für Wotan Typ II 313516 Stahl verzinkt** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers, Baumschutzgitter, Stahl verzinkt, Pulverbeschichtet
Höhe: 1820 mm
Abmessung unten : 1180 x1180 mm
Durchmesser oben: 550 mm
z.B.: ACO Baumschutzgitter Typ II oder gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

58AC04C + **Baumschutzgitter für Wotan Typ I 313517 Stahl verzinkt** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers, Baumschutzgitter, Stahl verzinkt, Pulverbeschichtet
Höhe: 1820 mm
Durchmesser unten: 1180 cm
Durchmesser oben: 550 mm
z.B.: ACO Baumschutzgitter Typ I oder gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

58AC04D + **Baumschutzgitter für Wotan Typ I 313500 Stahl verzinkt** ACO **Stk**

nach Wahl des Auftraggebers, Baumschutzgitter, Stahl verzinkt, Pulverbeschichtet
Höhe: 1820 mm
Durchmesser unten: 645 mm
Durchmesser oben: 410 mm
z.B.: ACO Baumschutzgitter Typ I oder gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

58AC05 + Baumschutz System Wotan Zubehör
Montageschlüssel
Halbe Schraube
Verriegelungsklemmschraube
Deckel für Polleröffnung
Baumschutzgitter Schraubenset zur Höhenverstellung

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH

58AC05A + **Montageschlüssel 56237 (Zubehör)** ACO **Stk**
nach Wahl des Auftraggebers,
Montageschlüssel für Wotan Baumrost,
Zubehör zum Montieren der Roste,

z.B.:ACO Baumschutz System WOTAN Baumrost Montageschlüssel oder gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

58AC05B + **Halbe Schraube 56687 (Zubehör)** ACO **Stk**
nach Wahl des Auftraggebers,
Halbe Schraube für Baumrost Wotan
Zubehör Halbe Schraube für den Randbereich
z.B.:ACO Baumschutz System WOTAN Halbe Schraube oder gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

58AC05C + **Verriegelungsklemmschraube 56656 (Zubehör)** ACO **Stk**
nach Wahl des Auftraggebers,
Verriegelungsklemmschraube zum befestigen der Einzelbaumroste
Zubehör

z.B.:ACO Baumschutz System WOTAN Verriegelungsklemmschraube oder gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

58AC05D + **Deckel für Polleröffnung 61496 (Zubehör)** ACO **Stk**
nach Wahl des Auftraggebers,
Deckel für Polleröffnung,
Zubehör
z.B.:ACO Baumschutz System WOTAN Pollerdeckel oder gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .

58AC05E + **Scharaubenset zur Höhenverstellung 313311 (Zubehör)** ACO **Stk**
nach Wahl des Auftraggebers,
Baumschutzgitter Schraubenset zur Höhenverstellung,
Zubehör zum Gefälleausgleich,
Ausgleich bis zu 40mm
z.B.:ACO Baumschutzgitter Schraubenset oder gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .