

Leistungsverzeichnis				
Projekt:				
LV:				
OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR
				Gesamtbetrag in EUR
1.1	<p>ACO Schwammstadt Einlaufschacht Typ F1, mit Schieber mit Überlauf</p> <p>Liefern und betriebsfertiges Versetzen eines ACO Schwammstadt Einlaufschachtes analog DIN 4052 aus Kunststofffertigteilen lastentkoppelt, teleskopier- und drehbar, mit horizontalen und vertikalen Versteifungs- und Verankerungsrippen, durch integrierte verschiebesichere EPDM- Lippendichtung wasserdicht bis 0,5bar analog DIN 4030. Oberteile kompatibel zu Aufsatz Combipoint mit umlaufender Tropfkante aus Gusseisen sowie EPS-Combischalungshilfe für die Ausbildung des Betonaufagers des Aufsatzes und Einlegen in Aufsatzrahmen gegen Schmutzeintrag in der Bauphase.</p> <p>bestehend aus:</p> <p>1x Schwammstadt-Aufsatz Combipoint 300x500 Pultform / Rinnenform * Klasse D 400 entsprechend ÖNORM EN 124, gemäß den Anforderungen der Gütesicherung nach RAL-GZ 692 (aufrufbar unter „www.fv-get-guete.de“), umlaufender Tropfkante aus Gusseisen zur Aussteifung des Ablaufkörpers, nur in Kombination mit Ablaufkörper Combipoint, Pultform Bauhöhe 100mm / Rinnenform Bauhöhe 125mm, * Rahmenaußenmaße 300x524mm, mit multifunktionalem Doppelscharnier, Rahmen aus Gusseisen, hochziehbar, umlaufend geschlossen, mit vorgeformten, bei Bedarf ausschlagbaren Bauzeitentwässerungen, mit PEWEPREN-Einlagen, mit Eimerauflage für Eimer nach DIN 4052, Rost aus Gusseisen mit vier schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff, Rost nach Lösen der Arretierungen herausnehmbar, zweiseitig ca. 110 Grad aufklappbar, nach dem Aufklappen nicht herausnehmbar, Gewicht 40,0 kg, Artikelnummer Pultform 3003985 / Rinnenform 3003984*</p> <p>1x Combipoint PP Konus 11 mit EPDM-Dichtung, zulässige Abwinkelung zum Unterteil bis 8%, Gewicht 2,6 kg, Bauhöhe 35cm, Einsteckmaß 270 +/-30mm, Werkstoff Polypropylen, inklusive Einbau-/Schalungshilfe aus weißem EPS-Hartschaum, Artikelnummer 89012</p> <p>1x Combipoint PP Ober- / Zwischenteil 3 mit Ablaufstutzen DN/OD 160, zulässige Abwinkelung zum Unterteil bis 8%, Gewicht 2,8 kg, Bauhöhe 35cm, Einsteckmaß 280 +/- 10mm, Werkstoff Polypropylen, inklusive Einbau-/Schalungshilfe aus weißem EPS-Hartschaum, Artikelnummer 89014</p> <p>1x Combipoint PP Schwammstadt Zwischenteil mit Schieber & Überlauf, zulässige Abwinkelung zum Unterteil bis 8%, Gewicht:</p>			

	<p>4,5 kg, maximale Bauhöhe inkl. offenen Schieber: 55cm, Einsteckmaß 34cm +/- 30mm, Werkstoff Polypropylen, mit bis zu 3 in 90° versetzten Anschlussstutzen DN/OD 150 für weitere Zuleitungsanschlüsse anschließbar, mit 1 Anschlussstutzen DN/OD 160 für Kanalanschluss, inklusive innenliegenden Verschlusschieber und DN/OD 110 verlängerbaren Überlaufstutzen. Artikelnummer: 3012246</p> <p>1x Combipoint PP Boden 2a, rund, drehbar, ohne Stutzen für Ausführung Nassschlamm, Gewicht 2,5 kg, Bauhöhe 35cm, Werkstoff Polypropylen, Artikelnummer 89011</p> <p>1x Schmutzfänger Stahl verzinkt nach DIN 4052, Kurzform für ACO Combipoint Straßenablauf 300x500 Artikelnummer 01616</p> <p>liefern und entsprechend Herstellerhinweisen einbauen</p>		
		St.
1.2	<p>Aushebe- und Bedienschlüssel für Abdeckroste, Stahl verzinkt, Länge 600mm, Art.-Nr. 600643,</p> <p>liefern</p>		
		St.
	*Nichtzutreffendes bitte streichen		