





Hofablauf mit Pointlock
Produktinformationen
ACO Produktvorteile

- Mit schraubloser Arretierung Pointlock
- Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss DN 100 an die Grundleitung

- Ablaufkörper aus Polymerbeton
- Belastungsklasse B 125
- Abläufe gemäß ÖNORM EN 124
- Mit Rahmen aus Gusseisen EN-GJS
- Mit Geruchsverschluss
- Inkl. Schmutzfänger aus Kunststoff
- Ausgleichselement zur Anpassung der Bauhöhe an den Oberflächenbelag
- Aufsatzkasten zur Aufstockung an den Oberflächenbelag

Bestellinformationen

	Abmessung			Einlauf- quer- schnitt [cm ²]	Material Rost	Ge- wicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]					
Hofablauf mit LLD DN/OD 110								
	300	300	440	265	Gusseisen EN-GJS	30,6	10500	237,90
	300	300	440	234	Stahl verzinkt (Maschenrost MW 32 x 10 mm)	27,3	132890	271,50
	285	285	250	-	-	9,5	02716	88,30
	285	285	60	-	-	5,0	02717	47,50