





Hofablauf mit Pointlock

ACO Produktvorteile

- Mit schraubloser Arretierung Pointlock
- Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss DN 100 an die Grundleitung
- Ablaufkörper aus Polymerbeton
- Belastungsklasse B 125
- Abläufe gemäß ÖNORM EN 124
- Mit Rahmen aus Gusseisen EN-GJS
- Mit Geruchsverschluss
- Inkl. Schmutzfänger aus Kunststoff
- Ausgleichselement zur Anpassung der Bauhöhe an den Oberflächenbelag
- Aufsatzkasten zur Aufstockung an den Oberflächenbelag

	Abmessung			Einlauf- querschnitt	Material Rost	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis
	Länge	Breite	Höhe					
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm ²]	[kg]	[EUR]		
Hofablauf mit LLD DN/OD 110								
	300	300	440	265	Gusseisen EN-GJS	30,6	10500	257,30
	300	300	440	234	Stahl verzinkt Maschenrost Maschenweite 32 x 10 mm	27,3	132890	293,70
	285	285	250	-	-	9,5	7000.54.00	95,60
	285	285	60	-	-	5,0	7000.52.00	51,50