



ACO ShowerDrain S+

Überraschend einfach

Die neue Duschrinne von ACO



Triburuzek Installationen
1a Installateur, 1090 Wien

„Das vormontierte Rohbauset erleichtert die Installation enorm. Auch die Gewerksübergabe an den Fliesenleger ist so einfach wie nie.“

Milan Markovic, Installateur





VB Fliesen GmbH,
1100 Wien

*„Die integrierte Dichtmanschette
und das Ausrichten des edlen
Duschrinnenprofils sind
überraschend einfach.“*

Mario Tucic, Fliesenleger



Einfacher Einbau

Vorteile beim Einbau

- Baukastensystem bestehend aus Duschrinnenprofil und vormontiertem Rohbauset
- Rohbauset inkludiert: Ablaufkörper aus Kunststoff, herausnehmbarer Geruchsverschluss, werksseitig angebrachte Dichtmanschette
- Duschrinnenprofil inkludiert: hochwertiges, elektropoliertes Edelstahlprofil (bauseitig kürzbar), Haarsieb und Verlängerungsstück

Für eine verlässliche Anbindung in die Verbundabdichtung sorgt die werksseitig angebrachte Dichtmanschette. Diese wird so wie der gesamte Ablaufkörper während der Bauphase durch einen vormontierten Baueitenschutz zuverlässig geschützt.

Die Höhenverstellung erfolgt durch leicht justierbare Stellfüße, die bei Bedarf werkzeuglos gekürzt werden können. Mittels dem innovativen ACO Pad, wird die waagrechten Ausrichtung des Duschrinnenprofils deutlich vereinfacht.



Baukastensystem

Duschrinnenprofil und Rohbauset



Rohbauset

Rohbauset, Befestigungsmaterial, Bauschutzdeckel



Stellfüße

Vorgefertigte, werkzeuglos zu verstellende Füße



Innovatives Pad

Mittels Pad einfaches Ausrichten des Duschrinnenprofils



Einfache Reinigung

Vorteile bei der Reinigung


- Elektropoliertes Duschrinnenprofil aus Edelstahl mit Längs- und Quergefälle
- Werkzeugloses Abnehmen des Rostes durch „Tip & Flip“ Funktion
- Geruchsverschluss: 2-teilig, herausnehmbar
- Freier Rohrzugang für eine einfache Reinigung

Durch die „Tip & Flip“ Funktion lässt sich der Rost einfach und werkzeuglos abnehmen.

Das darunter liegende Haarsieb und der Geruchsverschluss lassen sich ebenso leicht zur Reinigung entnehmen. Durch die spezielle Konstruktion des Ablaufkörpers ist ein freier Rohrzugang gewährleistet und es bleibt kein stehendes Wasser zurück.



„Tip & Flip“ Funktion
Werkzeugloses Abnehmen
des Rostes



Freier Rohrzugang
Kein stehendes Restwasser



Geruchsverschluss
2-teilig, herausnehmbar



Haarsieb
Einfach zu reinigen



Funktionales Design

Vorteile des Designs

- Elegantes Duschrinnenprofil
- Aus 4 mm starkem Edelstahl, elektropoliert
- Mit Längs- und Quergefälle
- Profilbreite: 55 mm
- Bauseitig um 80 mm kürzbar
- Passend für alle Fliesenformate

Das elegante Edelstahl Duschrinnenprofil besticht durch seine puristische Optik.

Dezent setzt sich das Gefälle in Szene und stellt eine optimale und reinigungsfreundliche Entwässerung sicher. Bauseitig kann das Profil gekürzt werden, ohne dabei auf einen ebenen Profilübergang zu verzichten.



Designrost Plate
Eleganter Edelstahlrost



Funktional schön
Fügt sich elegant in das Gesamtbild ein



Edelstahlprofil
4 mm stark, elektropoliert



Puristisches Design
Das seitliche Fliesenstück gehört der Vergangenheit an

Technische Details



- Abflusswert:
 - Ablauf mit Sperrwasserhöhe 50 mm (ÖNORM EN 1253-1):
 - 0,5 l/s mit 10 mm Aufstau
 - 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau
 - Ablauf mit Sperrwasserhöhe 30 mm:
 - 0,4 l/s mit 10 mm Aufstau
 - 0,5 l/s mit 20 mm Aufstau
- Ablaufstutzen geeignet für alle Steckrohrmuffensysteme
- Stutzenausführung: waagrecht, DN 50
- Lieferumfang Duschrinnenprofil: Profil mit Designrost, Haarsieb und Verlängerungsstück (Für Fliesenhöhe von 15 bis 35 mm ab Oberkante Estrich)
- Lieferumfang Rohbausatz: Rohbausatz, Bauzeitschutzdeckel, Schallschutzzubehör, Höhenverstellfüße und Befestigungsmaterial
- Höhenverstellbarkeit: 90 mm

Hier finden Sie mehr technische Informationen
www.aco.at/duschrinne

Bestellinformationen

Produktabbildung / Maßzeichnung	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
ShowerDrain S+ Duschrinnenprofil mit Rost aus Edelstahl			
	■ 800 x 55 mm	1,70	9010.51.11
	■ 900 x 55 mm	1,90	9010.51.12
	■ 1000 x 55 mm	2,10	9010.51.13
	■ 1200 x 55 mm	2,50	9010.51.14
ShowerDrain S+ Rohbausatz zu Duschrinnenprofil			
	■ Ablauf DN 50	0,60	9010.51.20
	■ Sperrwasserhöhe 50 mm (ÖNORM EN 1253-1)		
	■ Einbauhöhe: 90–180 mm bis Oberkante Estrich	0,60	9010.51.21
	■ Ablauf DN 50		
	■ Sperrwasserhöhe 30 mm	0,60	9010.51.21
	■ Einbauhöhe: 70–160 mm bis Oberkante Estrich		

Jedes Produkt von ACO Haustechnik
unterstützt die ACO Systemkette



-
- Baddesign
 - Bodenabläufe
 - Bodenwannen
 - Dach-, Balkon- und Terrassenentwässerung
 - Hebeanlagen
 - Hofentwässerung
 - Kellerbau
 - Linienentwässerung
 - Regenwassermanagement und Gewässerschutz
 - Rohrsysteme
 - Rückstausysteme
 - Schachtabdeckungen
-

ACO GmbH

Gewerbestraße 14 - 20
2500 Baden
Tel. (02252) 224 20-0
Fax (02252) 224 20-8030

info@aco.at
www.aco.at

**ACO. creating
the future of drainage**

